# 深圳市市场监督管理局

# 玩具产品质量监督抽查实施规范

编号: CCGF-SZ-121-2019

### 1 适用范围

本规范适用于深圳市生产及流通领域玩具产品质量监督抽查。监督抽查产品范围适用于: 玩具产品。

本规范内容包括适用范围、产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求,判定原则及异议处理复检。

### 2产品种类

产品种类见表 1。

表 1 产品种类

产品种类	包含产品列举		
玩具	包括塑胶玩具、电玩具、金属玩具、弹射玩具、娃娃玩具、毛绒布制玩具、木制玩具、纸及纸板玩具及其他类玩具等等。		

# 3 术语和定义

术语和定义见表 2。

表 2 术语和定义

产品种类	产品种类描述
玩具	玩具是指设计或预定供 14 岁以下儿童玩耍时使用的所有产品和材料。

### 4 检验依据

检验依据见表 3。

### 表 3 检验依据

标准号	标准名称	请在已获资质处划勾	
GB 6675. 1-2014	玩具安全 第1部分:基本规范	☑CMA ☑CAL ☑CNAS	
GB 6675. 2-2014	玩具安全 第2部分:机械与物理性能	☑CMA ☑CAL ☑CNAS	
GB 6675. 3-2014	玩具安全 第 3 部分: 易燃性能	☑CMA ☑CAL ☑CNAS	
GB 6675. 4-2014	玩具安全 第 4 部分: 特定元素的迁移	☑CMA ☑CAL ☑CNAS	
GB/T 22048-2015	玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯 增塑剂的测定	☑CMA ☑CAL ☑CNAS	
GB/T 28022-2011	玩具适用年龄判定指南	☑CMA ☑CAL ☑CNAS	

相关的产品强制性标准、行业标准、政府法规及产品的明示标准(包括备案的企业标准)和明示担保内容。

#### 5 抽样

#### 5.1 抽样型号或规格

抽取样品须为同一型号规格,同一批次的产品。

#### 5.2 抽样方法

在生产企业的成品库内、生产线末端随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明已检验合格的并在国内销售的成品。在生产企业抽样原则上由企业按规定无偿提供样品。

在市场上随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明已检验合格的并在国内销售的成品。在经销企业抽样原则上以向商家购样为主。

### 5.3 抽样基数

在生产企业和市场上抽样时,抽样基数应不少于抽取样品量。

# 5.4 抽样数量

生产领域: 随机抽取同一规格型号的 3 合样品, 2 合作为检验样品带回承检机构, 1 台作为备用样品封存于承检机构;

流通领域:随机抽取同一规格型号的3台样品,2台作为检验样品带回承检机构,1台作为备用样品封存于受检单位。

### 5.5 样品处置

- 5.5.1被抽查样品应贴封条和防拆封措施,以保证其完整性、真实性,包括附在样品上的使用说明及其他信息。如样品标签上标明特殊储存或搬运要求,样品应按要求进行处置,检验样品和备用样品应分别封样。
- 5.5.2 样品由抽样人负责送至指定的检验机构相关部门,接收人负责检查、记录样品的外观、状态、封样单有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况,并确认样品与抽样单的记录是否相符。
- 5.5.3 抽取玩具产品时,需要抽取附件的产品附件包括说明书、保修 卡等。

## 5.6 抽样单

应按有关规定填写抽样单、并记录被抽查产品及企业相关信息。

# 6 检验要求

# 6.1 检验项目

序号	检验项目	检测依据	项目性质	检测方法	复检 样品
1	机械与物理性能 (正常使用) <sup>1</sup> 机械与物理性能 (可预见的合理 滥用) <sup>1</sup>	GB 6675. 1-2014 5. 1、 GB 6675. 2-2014	强制性	GB 6675. 2-2014	原样/ 备样 不予 复检
2	易燃性能	GB 6675. 1-2014 5. 2、 GB 6675. 3-2014	强制性	GB 6675. 3-2014	备样
3	特定元素的迁移²	GB 6675. 1-2014 5. 3. 3、 GB 6675. 4-2014	强制性	GB 6675. 4-2014	原样/ 备样
4	增塑剂 3	GB 6675. 1-2014 5. 3. 7	强制性	GB/T 22048-2015	原样/ 备样

序号	检验项目	检测依据	项目性质	检测方法	复检 样品
5	玩具标识(年龄范 围、玩具警告标	GB 6675.1-2014 5.7	强制性	GB 6675. 1-2014 5. 7、GB/T	原样
	识)			28022-2011	

注 1. 机械与物理性能(正常使用)项目须选择原样进行复检,因可预见的合理滥用检测等导致样品被破坏而使原样不能用于机械与物理性能(正常使用)项目复检,可用备样复检。机械与物理性能应对所有适用项目进行测试,不适用的项目应在报告中予以说明。

注 2. 特定元素的迁移项目原则上须选择原样进行复检,因原样样品量不足时,可用备样复检。 注 3. 增塑剂项目优先选取软胶、皮革或涂层等 2 个材料进行测试,取样量不足 0.1g 时不进行测试。增塑剂项目原则上须选择原样进行复检,因原样样品量不足时,可用备样复检。

#### 6.2 检验应注意的问题

- 6.2.1 检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况,并确认样品与抽样单的记录是否相符,对检测和备用样品分别加贴相应标识后入库。备用样品应该贮存在阴凉、干燥、安全、避光处,在整个保存期间应保证签封完整无损。
- **6.2.2**若被检产品明示的质量要求高于或包含本规范中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
- **6.2.3**若被检产品明示的质量要求低于或缺少本规范中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。

### 7 判定原则

经检验,所检样品全部项目合格,判该产品本次监督抽查结果合格;出现一项或一项以上项目不合格,判该产品本次监督检验结果不合格。

# 8 异议处理复检

8.1被抽查企业在收到检验结果,对结果有异议时,可以自收到检验结果之日起15日内向深圳市市场监督管理局提出书面复检申请。逾期未提出异议的,视为承认检验结果。

- 8.2 检验机构接到深圳市市场监督管理局的复检通知后应当按原监督抽查方案,核查不合格项目相关证据,能够以记录(纸质记录或电子记录或影像记录)、或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明,并得到被检方认可的,做出维持原检验结果的结论。
- 8.3 复验检验人员与初检检验人员不得为同一人。
- **8.4**需对不合格项目复验时,按 6.1选择复检样品。当复检结果仍不合格,维持原检验结果不变。当复检结果合格,以复检结果为准。
- **8.5** 深圳市市场监督管理局根据初检、复验结果及企业提交的证明材料,做出复检结论,复检结论为最终结论。

#### 9 附则

本规范编制单位:深圳市计量质量检测研究院。本规范由深圳市市场监督管理局质量处管理。