

深圳市市场监督管理局

地板人造板产品质量监督抽查实施规范

编号：CCGF-SZ-005-2018

1 适用范围

本规范适用于深圳市生产和流通领域地板人造板以及家具用原辅材料（人造板）产品质量监督抽查。

本规范内容包括适用范围、产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求，判定原则及异议处理复检。

2 产品种类

产品种类见表 1。

表 1 产品种类

| 产品种类 | 包含产品列举 |
|------|-----------------------------------|
| 地板 | 实木地板、实木复合地板、浸渍纸层压木质地板、仿古木质地板等。 |
| 人造板 | 普通胶合板、刨花板、细木工板、中密度纤维板、装饰单板贴面人造板等。 |

3 术语和定义

术语和定义见表 2。

表 2 术语和定义

| 术语 | 定义 |
|-----|---|
| 地板 | 房屋地面或楼面的表面层，由木料或其他材料做成。 |
| 人造板 | 是以木材或非木材植物纤维材料为主要原料，加工成各种材料单元，施加（或不施加）胶黏剂和其他添加剂，组坯胶合而成的板材或成型制品。 |

4 检验依据

检验依据见表 3。

表 3 检验依据

| 标准号 | 标准名称 | 请在已获资质处划勾 |
|------------------|---------------------------|--|
| GB/T15036.1-2009 | 《实木地板 第1部分：技术要求》 | <input checked="" type="checkbox"/> CMA <input checked="" type="checkbox"/> CAL <input checked="" type="checkbox"/> CNAS |
| GB/T15036.2-2009 | 《实木地板 第2部分：检验方法》 | <input checked="" type="checkbox"/> CMA <input checked="" type="checkbox"/> CAL <input checked="" type="checkbox"/> CNAS |
| GB/T18103-2013 | 《实木复合地板》 | <input checked="" type="checkbox"/> CMA <input checked="" type="checkbox"/> CAL <input checked="" type="checkbox"/> CNAS |
| GB/T18102-2007 | 《浸渍纸层压木质地板》 | <input checked="" type="checkbox"/> CMA <input checked="" type="checkbox"/> CAL <input checked="" type="checkbox"/> CNAS |
| LY/T1859-2009 | 《仿古木质地板》 | <input checked="" type="checkbox"/> CMA <input checked="" type="checkbox"/> CAL <input checked="" type="checkbox"/> CNAS |
| GB/T24507-2009 | 《浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板》 | <input checked="" type="checkbox"/> CMA <input checked="" type="checkbox"/> CAL <input checked="" type="checkbox"/> CNAS |
| GB/T9846-2015 | 《普通胶合板》 | <input checked="" type="checkbox"/> CMA <input checked="" type="checkbox"/> CAL <input checked="" type="checkbox"/> CNAS |
| GB/T15104-2006 | 《装饰单板贴面人造板》 | <input checked="" type="checkbox"/> CMA <input checked="" type="checkbox"/> CAL <input checked="" type="checkbox"/> CNAS |
| GB/T5849-2016 | 《细木工板》 | <input checked="" type="checkbox"/> CMA <input checked="" type="checkbox"/> CAL <input checked="" type="checkbox"/> CNAS |
| GB/T11718-2009 | 《中密度纤维板》 | <input checked="" type="checkbox"/> CMA <input checked="" type="checkbox"/> CAL <input checked="" type="checkbox"/> CNAS |
| GB/T4897-2015 | 《刨花板》 | <input checked="" type="checkbox"/> CMA <input checked="" type="checkbox"/> CAL <input checked="" type="checkbox"/> CNAS |
| GB18580-2017 | 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 | <input checked="" type="checkbox"/> CMA <input checked="" type="checkbox"/> CAL <input checked="" type="checkbox"/> CNAS |
| SZJG 52-2016 | 《家具成品及原辅材料中有害物质限量》 | <input checked="" type="checkbox"/> CMA <input checked="" type="checkbox"/> CAL <input checked="" type="checkbox"/> CNAS |

相关的产品强制性标准、行业标准、政府法规及产品的明示标准（包括备案的企业标准）和明示担保内容。

5 抽样

5.1 抽样型号或规格

随机抽取同一型号规格，同一批次的产品。

5.2 抽样方法

在我市生产企业和经销企业的成品库内、成品堆放区或经营现场随机

抽取经企业检验合格或以任何方式表明已检验合格的并在国内销售的成品。

5.3 抽样基数

在生产企业或市场上抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

5.4 抽样数量

随机抽取同一规格型号的 2 组样品，1 组作为检验样品，1 组作为备用样品。

5.5 样品处置

5.5.1 被抽查样品应贴封条和防拆封措施，以保证其完整性、真实性，包括附在样品上的使用说明及其他信息。如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置，检验样品和备用样品应分别封样。

5.5.2 样品由抽样人负责送至指定的检验机构相关部门，接收人负责检查、记录样品的外观、状态、封样单有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符。如有必要，也可由抽样人员要求受检单位在规定时间内送到指定的检验机构相关部门。

5.5.3 抽取地板产品时，需要把样品包装一并带回。

5.6 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。

6 检验要求

6.1 检验项目

(一) 地板人造板检验项目、依据及方法等要求见表 4

表 4 地板人造板检验项目、依据及方法等要求

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 项目性质 | 检测方法 | 适用产品种类 | 复检样品 |
|----|--------------------------|-----------------------------|------|--------------------------|--|------|
| 1 | 甲醛释放量 | SZJG 52-2016 第 4.2.3 条 | 强制性 | GB18580-2017 | 深圳市家具原辅材料人造板 | 备样 |
| | | GB18580-2017 | 强制性 | GB18580-2017 | 实木复合地板、实木复合地板、浸渍纸层压木质地板、仿古木质地板、竹地板、普通胶合板、刨花板、细木工板、中密度纤维板、浸渍胶膜纸饰面人造板、装饰单板贴面人造板等 | |
| 2 | 总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h) | SZJG 52-2016 第 4.2.3 条 | 强制性 | HJ571-2010 | 深圳市家具原辅材料人造板 | 备样 |
| 3 | 标志 | GB/T 15036.1-2009 第 7 条 | 推荐性 | GB/T15036.1-2009 | 实木地板 | 原样 |
| | | GB/T 18103-2013 第 8 条 | 推荐性 | GB/T 18103-2013 第 8 条 | 实木复合地板 | |
| | | GB/T 18102-2007 第 8 条 | 推荐性 | GB/T 18102-2007 第 8 条 | 浸渍纸层压木质地板 | |
| | | LY/T1859-2009 第 8 条 | 推荐性 | LY/T1859-2009 第 8 条 | 仿古木质地板 | |
| | | GB/T24507-2009 第 8 条 | 推荐性 | GB/T24507-2009 第 8 条 | 浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板 | |
| | | GB/T9846-2015 第 8 条 | 推荐性 | GB/T9846-2015 第 8 条 | 普通胶合板 | |
| | | GB/T4897-2015 第 9 条 | 推荐性 | GB/T4897-2015 第 9 条 | 刨花板 | |
| | | GB/T11718-2009 第 8 条 | 推荐性 | GB/T11718-2009 第 8 条 | 中密度纤维板 | |
| | | GB/T 5849-2016 第 9 条 | 推荐性 | GB/T 5849-2016 第 9 条 | 细木工板 | |
| | | GB/T15104-2006 第 8 条 | 推荐性 | B/T15104-2006 第 8 条 | 装饰单板贴面人造板 | |
| 4 | 含水率 | GB/T 15036.1-2009 第 6.4.1 条 | 推荐性 | GB/T15036.2-2009 第 3.3 条 | 实木地板 | 备样 |

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 项目性质 | 检测方法 | 适用产品种类 | 复检样品 |
|----|--------|--------------------------------|------|-----------------------------|---------------------------------|------|
| | | GB/T 18103-2013 第 5.5 条 | 推荐性 | GB/T 18103-2013 第 6.3 条 | 实木复合地板 | |
| | | GB/T 18102-2007 第 5.4 条 | 推荐性 | GB/T 18102-2007 第 6.3 条 | 浸渍纸层压木质地板 | |
| | | LY/T1859-2009 第 5.3 条 | 推荐性 | LY/T1859-2009 第 6.3 条 | 仿古木质地板 | |
| | | GB/T24507-2009 第 5.5 条 | 推荐性 | GB/T24507-2009 第 6.3 条 | 浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板 | |
| | | GB/T9846-2015 第 5.3 条 | 推荐性 | GB/T9846-2015 第 6.3 条 | 普通胶合板 | |
| | | GB/T4897-2015 第 6.3 条 | 推荐性 | GB/T4897-2015 第 7.3 条 | 刨花板 | |
| | | GB/T11718-2009 第 5.2 条 | 推荐性 | GB/T11718-2009 第 6 条 | 中密度纤维板 | |
| | | GB/T 5849-2016 第 6.4 条 | 推荐性 | GB/T 5849-2016 第 7.3 条 | 细木工板 | |
| | | GB/T15104-2006 第 5.4. 条 | 推荐性 | GB/T15104-2006 第 6.3. 条 | 装饰单板贴面人造板 | |
| 5 | 漆膜表面耐磨 | GB/T 15036.1-2009 第 6.4.1 条 | 推荐性 | GB/T15036.2-2009 第 3.3 条 | 实木地板 | 备样 |
| | | LY/T1859-2009 第 5.3 条 | 推荐性 | LY/T1859-2009 第 6.3 条 | 仿古木质地板（仿古实木地板） | |
| 6 | 表面耐磨 | GB/T 18103-2013 第 5.5 条 | 推荐性 | GB/T 18103-2013 第 6.3 条 | 实木复合地板 | 备样 |
| | | GB/T 18102-2007 第 5.4 条 | 推荐性 | GB/T 18102-2007 第 6.3 条 | 浸渍纸层压木质地板 | |
| | | LY/T1859-2009 第 5.3 条 | 推荐性 | LY/T1859-2009 第 6.3 条 | 仿古木质地板 | |
| | | GB/T24507-2009 第 5.5 条 | 推荐性 | GB/T24507-2009 第 6.3 条 | 浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板 | |
| 7 | 漆膜附着力 | GB/T 15036.1-2009 第 6.4.1 条 | 推荐性 | GB/T15036.2-2009 第 3.3 条 | 实木地板 | 备样 |
| | | GB/T 18103-2013 第 5.5 条 | 推荐性 | GB/T 18103-2013 第 6.3 条 | 实木复合地板 | |
| | | LY/T1859-2009 第 5.3 条 | 推荐性 | LY/T1859-2009 第 6.3 条 | 仿古木质地板（仿古实木地板）、仿古木质地板（仿古实木复合地板） | |

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 项目性质 | 检测方法 | 适用产品种类 | 复检样品 |
|----|----------|-----------------------------|------|--------------------------|---------------------------------|------|
| 8 | 表面漆膜附着力 | LY/T1859-2009 第 5.3 条 | 推荐性 | LY/T1859-2009 第 6.3 条 | 仿古木质地板（仿古竹地板） | 备样 |
| 9 | 漆膜硬度 | GB/T 15036.1-2009 第 6.4.1 条 | 推荐性 | GB/T15036.2-2009 第 3.3 条 | 实木地板 | 备样 |
| | | GB/T 18103-2013 第 5.5 条 | 推荐性 | GB/T 18103-2013 第 6.3 条 | 实木复合地板 | |
| | | LY/T1859-2009 第 5.3 条 | 推荐性 | LY/T1859-2009 第 6.3 条 | 仿古木质地板（仿古实木地板）、仿古木质地板（仿古实木复合地板） | |
| 10 | 外观质量 | GB/T 15036.1-2009 第 6.1 条 | 推荐性 | GB/T15036.2-2009 第 3 条 | 实木地板 | 原样 |
| | | GB/T 18103-2013 第 5.3 条 | 推荐性 | GB/T 18103-2013 第 6.1 条 | 实木复合地板 | |
| | | GB/T 18102-2007 第 5.3 条 | 推荐性 | GB/T 18102-2007 第 6.2 条 | 浸渍纸层压木质地板 | |
| | | LY/T1859-2009 第 5.2 条 | 推荐性 | LY/T1859-2009 第 6.2 条 | 仿古木质地板 | |
| | | GB/T24507-2009 第 5.3 条 | 推荐性 | GB/T24507-2009 第 6.1 条 | 浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板 | |
| | | GB/T9846-2015 第 5.2 条 | 推荐性 | GB/T9846-2015 第 6.2 条 | 普通胶合板 | |
| | | GB/T4897-2015 第 6.2 条 | 推荐性 | GB/T4897-2015 第 6.2 条 | 刨花板 | |
| | | GB/T11718-2009 第 5.1 条 | 推荐性 | GB/T11718-2009 第 6 条 | 中密度纤维板 | |
| | | GB/T 5849-2016 第 6.2 条 | 推荐性 | GB/T 5849-2016 第 7.1 条 | 细木工板 | |
| | | GB/T15104-2006 第 5.1. 条 | 推荐性 | GB/T15104-2006 第 6.2. 条 | 装饰单板贴面人造板 | |
| 11 | 规格尺寸及其偏差 | GB/T 15036.1-2009 第 6.2 条 | 推荐性 | GB/T15036.2-2009 第 3 条 | 实木地板 | 原样 |
| | | GB/T 18103-2013 第 5.4 条 | 推荐性 | GB/T 18103-2013 第 6.2 条 | 实木复合地板 | |
| | | GB/T 18102-2007 第 5.2 条 | 推荐性 | GB/T 18102-2007 第 6.1 条 | 浸渍纸层压木质地板 | |
| | | LY/T1859-2009 第 5.1 条 | 推荐性 | LY/T1859-2009 第 6.1 条 | 仿古木质地板 | |
| | | GB/T24507-2009 第 5.4 条 | 推荐性 | GB/T24507-2009 第 6.2 条 | 浸渍纸层压板饰面多层实木复合 | |

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 项目 性质 | 检测方法 | 适用产品种类 | 复检 样品 |
|----|---------------|----------------------------|----------|----------------------------|--|----------|
| | | | | | 地板 | |
| | | GB/T9846-2015 第 5.1 条 | 推荐 性 | GB/T9846-2015 第 6.1 条 | 普通胶合板 | |
| | | GB/T4897-2015 第 6.1 条 | 推荐 性 | GB/T4897-2015 第 6.1 条 | 刨花板 | |
| | | GB/T 5849-2016 第 6.3 条 | 推荐 性 | GB/T 5849-2016 第 7.2 条 | 细木工板 | |
| | | GB/T15104-2006 第 5.2 条 | 推荐 性 | GB/T15104-2006 第 6.1. 条 | 装饰单板贴面人 造板 | |
| 12 | 幅面尺寸, 尺寸偏差 | GB/T11718-2009 第 5.2 条 | 推荐 性 | GB/T11718-2009 第 6 条 | 中密度纤维板 | 原样 |
| 13 | 尺寸稳定性 | GB/T 18102-2007 第 5.4 条 | 推荐 性 | GB/T 18102-2007 第 6.3 条 | 浸渍纸层压木质 地板 | 备样 |
| | | LY/T1859-2009 第 5.3 条 | 推荐 性 | LY/T1859-2009 第 6.3 条 | 仿古木质地板 (仿 古实木复合地 板)、仿古木质地 板 (仿古浸渍纸层 压木质地板) | |
| | | GB/T24507-2009 第 5.5 条 | 推荐 性 | GB/T24507-2009 第 6.3 条 | 浸渍纸层压板饰 面多层实木复合 地板 | |
| | | GB/T4897-2015 第 6.3 条 | 推荐 性 | GB/T4897-2015 第 7.3 条 | 刨花板 | |
| | | GB/T11718-2009 第 5.5 条 | 推荐 性 | GB/T11718-2009 第 6 条 | 中密度纤维板 | |
| 14 | 浸渍剥离 | GB/T 18103-2013 第 5.5 条 | 推荐 性 | GB/T 18103-2013 第 6.3 条 | 实木复合地板 | 备样 |
| | | LY/T1859-2009 第 5.3 条 | 推荐 性 | LY/T1859-2009 第 6.3 条 | 仿古木质地板 (仿 古实木复合地 板)、仿古木质地 板 (竹地板) | |
| | | GB/T24507-2009 第 5.5 条 | 推荐 性 | GB/T24507-2009 第 6.3 条 | 浸渍纸层压板饰 面多层实木复合 地板 | |
| | | GB/T9846-2015 第 5.3 条 | 推荐 性 | GB/T9846-2015 第 6.3 条 | 普通胶合板 | |
| | | GB/T 5849-2016 第 6.4 条 | 推荐 性 | GB/T 5849-2016 第 7.3 条 | 细木工板 | |
| 15 | 静曲强度 | GB/T 18103-2013 第 5.5 条 | 推荐 性 | GB/T 18103-2013 第 6.3 条 | 实木复合地板 | 备样 |

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 项目性质 | 检测方法 | 适用产品种类 | 复检样品 |
|----|-------------|----------------------------|------|----------------------------|---------------------|------|
| | | GB/T 18102-2007 第 5.4 条 | 推荐性 | GB/T 18102-2007 第 6.3 条 | 浸渍纸层压木质地板 | |
| | | LY/T1859-2009 第 5.3 条 | 推荐性 | LY/T1859-2009 第 6.3 条 | 仿古木质地板 | |
| | | GB/T24507-2009 第 5.5 条 | 推荐性 | GB/T24507-2009 第 6.3 条 | 浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板 | |
| | | GB/T9846-2015 第 5.3 条 | 推荐性 | GB/T9846-2015 第 6.3 条 | 普通胶合板 | |
| | | GB/T4897-2015 第 6.3 条 | 推荐性 | GB/T4897-2015 第 7.3 条 | 刨花板 | |
| | | GB/T11718-2009 第 5.3 条 | 推荐性 | GB/T11718-2009 第 6 条 | 中密度纤维板 | |
| 16 | 横向静曲强度 | GB/T 5849-2016 第 6.4 条 | 推荐性 | GB/T 5849-2016 第 7.3 条 | 细木工板 | 备样 |
| 17 | 弹性模量 | GB/T 18103-2013 第 5.5 条 | 推荐性 | GB/T 18103-2013 第 6.3 条 | 实木复合地板 | 备样 |
| | | LY/T1859-2009 第 5.3 条 | 推荐性 | LY/T1859-2009 第 6.3 条 | 仿古木质地板（仿古实木复合地板） | |
| | | GB/T24507-2009 第 5.5 条 | 推荐性 | GB/T24507-2009 第 6.3 条 | 浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板 | |
| | | GB/T9846-2015 第 5.3 条 | 推荐性 | GB/T9846-2015 第 6.3 条 | 普通胶合板 | |
| | | GB/T11718-2009 第 5.3 条 | 推荐性 | GB/T11718-2009 第 6 条 | 中密度纤维板 | |
| 18 | 表面耐污染 | GB/T 18103-2013 第 5.5 条 | 推荐性 | GB/T 18103-2013 第 6.3 条 | 实木复合地板 | 备样 |
| | | LY/T1859-2009 第 5.3 条 | 推荐性 | LY/T1859-2009 第 6.3 条 | 仿古木质地板（仿古实木复合地板） | |
| 19 | 表面耐污染 腐蚀 | GB/T 18102-2007 第 5.4 条 | 推荐性 | GB/T 18102-2007 第 6.3 条 | 浸渍纸层压木质地板 | 备样 |
| | | LY/T1859-2009 第 5.3 条 | 推荐性 | LY/T1859-2009 第 6.3 条 | 仿古木质地板（仿古浸渍纸层压木质地板） | |
| | | GB/T24507-2009 第 5.5 条 | 推荐性 | GB/T24507-2009 第 6.3 条 | 浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板 | |
| 20 | 漆膜耐污染性 | LY/T1859-2009 第 5.3 条 | 推荐性 | LY/T1859-2009 第 6.3 条 | 仿古木质地板（仿古竹地板） | 备样 |

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 项目性质 | 检测方法 | 适用产品种类 | 复检样品 |
|----|-------------|----------------------------|------|----------------------------|-----------------------------|------|
| 21 | 内结合强度 | GB/T 18102-2007 第 5.4 条 | 推荐性 | GB/T 18102-2007 第 6.3 条 | 浸渍纸层压木质地板 | 备样 |
| | | LY/T1859-2009 第 5.3 条 | 推荐性 | LY/T1859-2009 第 6.3 条 | 仿古木质地板（仿 古浸渍纸层压木 质地板） | |
| | | GB/T11718-2009 第 5.3 条 | 推荐性 | GB/T11718-2009 第 6 条 | 中密度纤维板 | |
| 22 | 吸水厚度膨 胀率 | GB/T 18102-2007 第 5.4 条 | 推荐性 | GB/T 18102-2007 第 6.3 条 | 浸渍纸层压木质地板 | 备样 |
| | | LY/T1859-2009 第 5.3 条 | 推荐性 | LY/T1859-2009 第 6.3 条 | 仿古木质地板（仿 古浸渍纸层压木 质地板） | |
| | | GB/T4897-2015 第 6.3 条 | 推荐性 | GB/T4897-2015 第 7.3 条 | 刨花板 | |
| | | GB/T11718-2009 第 5.3 条 | 推荐性 | GB/T11718-2009 第 6 条 | 中密度纤维板 | |
| 23 | 表面耐划痕 | GB/T 18102-2007 第 5.4 条 | 推荐性 | GB/T 18102-2007 第 6.3 条 | 浸渍纸层压木质地板 | 备样 |
| | | LY/T1859-2009 第 5.3 条 | 推荐性 | LY/T1859-2009 第 6.3 条 | 仿古木质地板（仿 古浸渍纸层压木 质地板） | |
| | | GB/T24507-2009 第 5.5 条 | 推荐性 | GB/T24507-2009 第 6.3 条 | 浸渍纸层压板饰 面多层实木复合 地板 | |
| 24 | 密度 | GB/T 18102-2007 第 5.4 条 | 推荐性 | GB/T 18102-2007 第 6.3 条 | 浸渍纸层压木质地板 | 备样 |
| | | LY/T1859-2009 第 5.3 条 | 推荐性 | LY/T1859-2009 第 6.3 条 | 仿古木质地板（仿 古浸渍纸层压木 质地板） | |
| | | GB/T11718-2009 第 5.2 条 | 推荐性 | GB/T11718-2009 第 6 条 | 中密度纤维板 | |
| 25 | 板内密度偏 差 | GB/T4897-2015 第 6.3 条 | 推荐性 | GB/T4897-2015 第 7.3 条 | 刨花板 | 备样 |
| | | GB/T11718-2009 第 5.2 条 | 推荐性 | GB/T11718-2009 第 6 条 | 中密度纤维板 | |
| 26 | 表面胶合强 度 | GB/T 18102-2007 第 5.4 条 | 推荐性 | GB/T 18102-2007 第 6.3 条 | 浸渍纸层压木质地板 | 备样 |
| | | GB/T4897-2015 第 6.3 条 | 推荐性 | GB/T4897-2015 第 7.3 条 | 刨花板 | |
| | | GB/T 5849-2016 第 6.4 条 | 推荐性 | GB/T 5849-2016 第 7.3 条 | 细木工板 | |

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 项目性质 | 检测方法 | 适用产品种类 | 复检样品 |
|----|-------------|----------------------------|------|----------------------------|-----------------------------|------|
| | | GB/T15104-2006 第 5.4. 条 | 推荐性 | GB/T15104-2006 第 6.3. 条 | 装饰单板贴面人造板 | |
| 27 | 胶合强度 | GB/T9846-2015 第 5.3 条 | 推荐性 | GB/T9846-2015 第 6.3 条 | 普通胶合板 | 备样 |
| | | GB/T 5849-2016 第 6.4 条 | 推荐性 | GB/T 5849-2016 第 7.3 条 | 细木工板 | |
| 28 | 表面耐冷热 循环 | GB/T 18102-2007 第 5.4 条 | 推荐性 | GB/T 18102-2007 第 6.3 条 | 浸渍纸层压木质 地板 | 备样 |
| | | LY/T1859-2009 第 5.3 条 | 推荐性 | LY/T1859-2009 第 6.3 条 | 仿古木质地板（仿 古浸渍纸层压木 质地板） | |
| | | GB/T24507-2009 第 5.5 条 | 推荐性 | GB/T24507-2009 第 6.3 条 | 浸渍纸层压板饰 面多层实木复合 地板 | |
| 29 | 冷热循环 | GB/T15104-2006 第 5.4. 条 | 推荐性 | GB/T15104-2006 第 6.3. 条 | 装饰单板贴面人造板 | 备样 |
| 30 | 表面耐香烟 灼烧 | GB/T 18102-2007 第 5.4 条 | 推荐性 | GB/T 18102-2007 第 6.3 条 | 浸渍纸层压木质 地板 | 备样 |
| | | LY/T1859-2009 第 5.3 条 | 推荐性 | LY/T1859-2009 第 6.3 条 | 仿古木质地板（仿 古浸渍纸层压木 质地板） | |
| | | GB/T24507-2009 第 5.5 条 | 推荐性 | GB/T24507-2009 第 6.3 条 | 浸渍纸层压板饰 面多层实木复合 地板 | |
| 31 | 表面耐干热 | GB/T 18102-2007 第 5.4 条 | 推荐性 | GB/T 18102-2007 第 6.3 条 | 浸渍纸层压木质 地板 | 备样 |
| | | LY/T1859-2009 第 5.3 条 | 推荐性 | LY/T1859-2009 第 6.3 条 | 仿古木质地板（仿 古浸渍纸层压木 质地板） | |
| | | GB/T24507-2009 第 5.5 条 | 推荐性 | GB/T24507-2009 第 6.3 条 | 浸渍纸层压板饰 面多层实木复合 地板 | |
| 32 | 表面耐龟裂 | GB/T 18102-2007 第 5.4 条 | 推荐性 | GB/T 18102-2007 第 6.3 条 | 浸渍纸层压木质 地板 | 备样 |
| | | LY/T1859-2009 第 5.3 条 | 推荐性 | LY/T1859-2009 第 6.3 条 | 仿古木质地板（仿 古浸渍纸层压木 质地板） | |
| | | GB/T24507-2009 第 5.5 条 | 推荐性 | GB/T24507-2009 第 6.3 条 | 浸渍纸层压板饰 面多层实木复合 地板 | |

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 项目性质 | 检测方法 | 适用产品种类 | 复检样品 |
|----|-------------|-------------------------------|------|------------------------------|-----------------------------|------|
| 33 | 抗冲击 | GB/T 18102-2007 第 5.4 条 | 推荐性 | GB/T 18102-2007 第 6.3 条 | 浸渍纸层压木质地板 | 备样 |
| | | LY/T1859-2009 第 5.3 条 | 推荐性 | LY/T1859-2009 第 6.3 条 | 仿古木质地板（仿 古浸渍纸层压木 质地板） | |
| 34 | 表面抗冲击 性能 | LY/T1859-2009 第 5.3 条 | 推荐性 | LY/T1859-2009 第 6.3 条 | 仿古木质地板（仿 古竹地板） | 备样 |
| 35 | 耐光色牢度 | GB/T 18102-2007 第 5.4 条 | 推荐性 | GB/T 18102-2007 第 6.3 条 | 浸渍纸层压木质 地板 | 备样 |
| | | LY/T1859-2009 第 5.3 条 | 推荐性 | LY/T1859-2009 第 6.3 条 | 仿古木质地板（仿 古浸渍纸层压木 质地板） | |
| | | GB/T24507-2009 第 5.5 条 | 推荐性 | GB/T24507-2009 第 6.3 条 | 浸渍纸层压板饰 面多层实木复合 地板 | |
| 36 | 握螺钉力 | GB/T4897-2015 第 6.3 条 | 推荐性 | GB/T4897-2015 第 7.3 条 | 刨花板 | 备样 |
| | | GB/T11718-2009 第 5.5 条 | 推荐性 | GB/T11718-2009 第 6 条 | 中密度纤维板 | |
| 37 | 树种 | GB/T 15036.2-20 09 第 4.3 条 | 推荐性 | GB/T15036.2-20 09 第 4.3 条 | 实木地板 | 原样 |

6.2 检验应注意的问题

6.2.1 检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符，对检测和备用样品分别加贴相应标识后入库。备用样品应该贮存在干燥、安全处，在整个保存期间应保证签封完整无损，注意防潮。

6.2.2 若被检产品明示的质量要求包含本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

6.2.3 若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

6.2.4 若被检产品明示的质量要求低于或缺少本规范中检验项目依据的强

制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

6.2.5 若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

6.2.6 若被抽查企业、经销企业不能及时提供被检产品明示的检验依据（仅指企业标准）时，应按本规范中相应检验依据要求进行检验判定。

7 判定原则

经检验，所检样品全部项目合格，判该产品本次监督抽查结果合格；出现一项或一项以上项目不合格，判该产品本次监督检验结果不合格。当产品没有标注执行推荐性标准，推荐性项目仅报实测值，不参与判定。

8 异议处理复检

8.1 被抽查企业在收到检验结果，对结果有异议时，可以自收到检验结果之日起 15 日内向深圳市市场监督管理局提出书面复检申请。逾期未提出异议的，视为承认检验结果。

8.2 检验机构接到深圳市市场监督管理局的复检通知后应当按原监督抽查方案，核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）、或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到被检方认可的，做出维持原检验结果的结论。

8.3 复验检验人员与初检检验人员不得为同一人。

8.4 需对不合格项目复验时，按 6.1 选择复检样品。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

8.5 深圳市市场监督管理局根据初检、复验结果及企业提交的证明材料，做出复检结论，复检结论为最终结论。

9 附则

本规范编制单位：深圳市计量质量检测研究院。

本规范由深圳市市场监督管理局质量处管理。