

DB4403

深圳市地方标准

DB4403/T XXX. 2—XXXX

深圳市应急管理安全生产数据标准 第2部分：数据元

Shenzhen emergency management safety production data standard—

Part 2: Data element

（征求意见稿）

2020 – XX – XX 发布

2020 – XX – XX 实施

深圳市市场监督管理局

发布

目 次

前言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 数据元标识符的编码规则 2

 4.1 公共数据元 2

 4.2 业务数据元 3

5 数据元描述 4

 5.1 内容 4

 5.2 定义 5

 5.3 英文名称 5

 5.4 中文全拼 5

 5.5 数据类型 5

 5.6 值域 5

 5.7 短名 5

 5.8 约束 5

6 数据元值的类型描述 6

7 数据元分类及格式 6

 7.1 数据元分类 6

 7.2 数据格式定义 6

8 数据元扩展规则 6

 8.1 基本要求 6

 8.2 实施要求 6

9 企业管理数据元 7

 9.1 企业基本信息 7

 9.2 危险特性属性 24

 9.3 危险设备 25

 9.4 危险化学品基本信息 29

 9.5 危险化学品-化工装置设计 32

 9.6 危险化学品-危险作业 41

 9.7 危险化学品-危险化工工艺 43

 9.8 危险化学品-库区 45

 9.9 危险化学品-储罐 48

 9.10 危险化学品-输送管道 52

9.11	非药品类易制毒化学品-企业基本信息	69
9.12	粉尘作业场所专属信息表-粉尘作业场所	76
9.13	许可证照	83
9.14	安全风险较大作业信息	86
9.15	应急管理信息	89
9.16	安全生产标准化信息	92
9.17	危险化学品信息	95
9.18	黑名单企业基本信息	103
10	行业监管数据元	124
10.1	危险化学品信息	124
10.2	UN 信息	128
10.3	危货类别	130
10.4	堆场区定义	133
10.5	堆场场位定义	139
10.6	堆场箱	143
10.7	堆场箱_历史箱	148
10.8	粉尘专项整治自查	152
10.9	粉尘专项检查	155
10.10	粉尘作业场所	164
10.11	建设项目评价	168
10.12	锂电池企业日志	176
10.13	锂电池企业清单库	178
11	网格管理数据元	181
11.1	网格信息	181
11.2	网格坐标	187
11.3	网格企业关联	189
12	隐患排查数据元	190
12.1	自查巡查标准一级检查项	190
12.2	自查巡查标准二三级检查项	195
12.3	自查巡查标准四级检查项	197
12.4	企业自定义标准检查项	203
12.5	巡查检查项内容	209
12.6	隐患登记	213
12.7	企业自查	229
12.8	企业自查无隐患	234
12.9	企业自查隐患	239
12.10	重大隐患	247
13	行政执法数据元	265
13.1	执法准备类信息数据元	265
13.2	执法文书类信息数据元	298

14 安全事故数据元	1127
14.1 安全事故数据元	1127
14.2 事故调查处理数据元	1151

前 言

《深圳市应急安全生产数据标准》分为3个部分：

- 第1部分：信息资源目录；
- 第2部分：数据元；
- 第3部分：代码集。

本部分为DB4403/T XX-XXXX的第2部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分由深圳市应急管理局和深圳市城市公共安全技术研究院有限公司联合提出并归口。

本部分起草单位：深圳市应急管理局、深圳市城市公共安全技术研究院有限公司、深圳市标准技术研究院。

本部分主要起草人：王延奎、阳杰、倪绍文、张少标、车磊、袁狄平、张涛、尹继尧、汪作新、练桂宏、陈文刚、梁昕、谭思尘、赵沅东、吴桐、任英俊、姚方来、吴序一、王丽娟。

本部分为首次发布。

深圳市应急安全生产数据标准

第 2 部分：数据元

1 范围

本部分规定了深圳市应急管理安全生产监管的数据元标识符的编码规则、数据源描述、数据元值得类型描述、数据元分类及格式、数据元扩展规则、企业管理数据元、行业监管数据元、网格管理数据元、隐患排查数据元、行政执法数据元、安全事故数据元等。

本部分适用于适用于深圳市应急管理局和各区局单位的信息系统开发与应用，以及实现数据共享，互联互通。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7408-2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB/T 18391.1-2009 信息技术元数据注册系统(MDR) 第1部分：框架

GB/T 19488.1-2004 电子政务数据元第1部分：设计和管理规范

DB4403/T XXX. 3-XXXX 深圳市应急安全生产数据标准 第3部分：代码集

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

安全生产综合信息系统 safety production integrated information system

安全生产综合信息系统用于深圳市安全生产管理工作，其主要功能包括企业管理模块、隐患整治模块、行业监管模块、行政执法模块，安全事故等模块。系统主要用户包括市应急管理局、区应急管理局以及相关的安委办成员的单位，同时系统实现了与各区应急管理局及省应急管理厅之间的数据共享、互联互通。

3.2

数据元 data element

通过定义、标识、表示和允许值等一系列属性描述的一个数据单元。
[GB/T 19488.1-2004，定义3.2]

3.3

特性 property

一个对象类所有成员所共有的特征。
[GB/T 18391.1-2009, 定义3.3.29]

3.4

对象类 `objectclass`

可以对其界限和含义进行明确的标识,且特性和行为遵循相同规则的观念、抽象概念或现实世界中事物的集合。
[GB/T 18391.1-2009, 定义3.3.22]

3.5

表示 `representation`

值域、数据类型的组合,必要时也包括计量单位或字符集。
[GB/T 19488.1-2004, 定义3.8]

3.6

值域 `valuedomain`

允许值的集合。
[GB/T 18391.1-2009, 定义3.3.40]

3.7

公共数据元 `public fundamental data element`

公共基础信息不可再分的最小数据单元。在多个政务部门的应用系统中共同使用的数据元。

4 数据元标识符的编码规则

4.1 公共数据元

公共数据元标识结构如图1所示,业务领域公共数据元分为五类:应急救援类、安全生产类、灾害防治类、综合管理类、其他行业类。通用领域公共数据元分为七类,具体见表1。

公共数据元标识符由两大部分组成:

- 第1部分为前缀,具体见表1;
- 第2部分为公共数据元短名,由多位不定长的字符组成,其中人员类可被扩展对象类词短名扩展。




图1 公共数据元内部标识符编码格式示意图

表 1 公共数据元内部标识符分类码

序号	公共数据编码类目	内部标识符 (前缀)	序号	业务数据编码类目	内部标识符 (前缀)
1	人员类	RY-	1	应急救援类	YJJY-
2	机构类	JG-	2	安全生产类	AQSC-
3	位置类	WZ-	3	灾害防治类	ZHFZ-
4	时间类	SJ-	4	综合管理类	ZHGL-
5	公文类	GW-	5	其它行业类（安委办）	AWB-
6	金融类	JL-			
7	其他类	QT-			

4.2 业务数据元

业务数据元标识符结构如图2所示。

业务数据元标识符由三部分组成：

- 第 1 部分为数据元行业领域分类代码，采用 4 位数字表示，具体见表 2；
- 第 2 部分为数据元所属部分业务板块，采用不定长短名字符，安全生产监管部分文档由企业管理，行业监管等板块组成；
- 第 3 部分为业务数据元短名，由多位不定长的字符组成，对存在短名重复的数据元实体或数据元元素，为保持唯一性，统一取短名+序号数字（如：DM1）。



图2 业务数据元内部标识符编码格式示意图

表 2 内部标识符分类码

代码	类别名称	说明
0100	应急救援	
0101	森林消防	
0102	应急指挥	
0103	救灾和物资保障	
0104	救援协调和预案管理	
0105	国际合作和救援	
0106	地震和地质灾害救援	
0107	消防救援	
0108	排水防汛	
0200	安全生产	

代码	类别名称	说明
0201	安全生产综合协调	
0202	煤矿安全监察	
0203	危险化学品安全监督管理	
0204	安全生产基础	
0205	安全生产执法	
0206	隐患排查	
0207	物联监测	
0300	灾害防治	
0301	防汛抗旱	
0302	地震防范	
0303	火灾防治	
0304	风险监测和综合减灾	
0400	综合管理	
0401	规划财务	
0402	人事组织	
0403	政策法规	
0404	教育训练	
0405	综合办公	
0406	新闻宣传	
0407	调查评估和统计	
0408	科技和信息化	
0500	其他行业管理	
0501	交通	
0502	气象	
0503	公安	
0504	自然资源	
0505	税务	
0506	燃气	
0507	水务	
0508	民政	
0509	教育	
0510	市场监管	
0511	社保	
0512	建造	
0513	城管	

5 数据元描述

5.1 内容

数据元应采用摘要表示的方式定义和描述，包括：定义、英文名称、中文全拼、数据类型、值域、短名、约束等来描述。

5.2 定义

描述数据元的基本内容，给出安全生产综合信息系统特定要素的概念和说明。

5.3 英文名称

数据元名称的英文描述，一般用全称。

5.4 中文全拼

数据元名称的中文全拼。

5.5 数据类型

数据元的有效值域和允许对该值域内的值进行有效操作的规定。

示例1：整数型、数字型、布尔型、字符、日期型。

5.6 值域

说明数据元元素取值范围。

5.7 短名

数据元的中文名称的拼音首字母连写，具体缩写规则如下：

- a) 短名的写法是，中文名称的每个汉字拼音首字母大写，且每个汉字所有字母为无缝连写；
- b) 短名在本文件范围所属主题内应唯一；
- c) 对存在短名重复的数据元实体或数据元元素，为保持唯一性，统一取短名+序号数字（如：DM1）。

5.8 约束

5.8.1 约束/条件

当该数据元为条件必选时，应注明其约束条件。数据元实体或数据元元素描述的注解应规定选取的约束属性，约束属性分为必选（M）、可选（O）和条件必选（C）3类，其内容如下：

- a) 必选（M）：当数据元实体或数据元元素为必不可少时选择；
- b) 可选（O）：当数据元实体或数据元元素根据实际应用存在可有可无的情况时选择。可选数据元实体可包含必选的数据元元素；但这些数据元元素只当可选数据元实体被选用时才成为必选的。如果一个可选数据元实体未被选用，则该数据元实体所包含的数据元元素（包括必选数据元元素）也不选用；
- c) 条件必选（C）：数据元实体或数据元元素在设定条件下为必不可少时选择，当该条件满足时，至少一个数据元实体或数据元元素必选。以下三种情况使用条件必选：
 - 1) 表示在2个或2个以上数据元实体或数据元元素中进行选择。至少存在一个数据元实体或数据元元素必选；
 - 2) 当已经选用另一个数据元实体或数据元元素时，此数据元实体或数据元元素为必选；
 - 3) 当另一个数据元元素已经选择了一个特定值时，此数据元元素为必选。

5.8.2 最大出现次数

数据元实体或数据元元素可以具有的最大实例数目。只出现一次的用“1”表示，重复出现的用“N”表示。不为1的固定出现次数用相应的数字表示，如“2”、“3”、“4”等。

6 数据元值的类型描述

本部分中数据格式中使用的字符含义如下：

a=字母字符

n=数字字符

an=字母数字字符

m(m=为自然数)=定长m个字符（字符集默认为GB 2312）

..ul=长度不确定的文本

..p,q(p,q均为自然数)=最长p个数字字符，小数点后q位

..=从最小长度到最大长度，前面附加最小长度，后面附加最大长度

YYYYMMDDhhmmss=最小长度，后表示年份，“MM”表示月份，“DD”表示日期，“hh”表示小时，“mm”表示分钟，“ss”表示秒可以视实际情况组合使用。

示例1：an5(aannnn) 表示定长 5 个字母数字字符，前 2 个为字母字符，后三个为数字字符。

示例2：n..17, 2 表示最长 17 个数字字符，小数点后两位。

示例3：an3..8 表示最大长度为 8，最小长度为 3 的不定长的字母数字字符。

7 数据元分类及格式

7.1 数据元分类

根据数据元在业务中的使用情况，将数据元分为以下两类：

- 公共数据元：由人员类、机构类、位置类、时间类、公文类、金融类、其他类，共七大类组成；
- 业务数据元：由应急救援类、安全生产类、灾害防治类、综合管理类、其他行业类，共五大类组成。

7.2 数据格式定义

数据格式的定义项应符合GB/T 19488.1-2004对数据和文件格式的规定。

8 数据元扩展规则

8.1 基本要求

对本部分定义的数据元进行扩展，但应包含本部分已定义的部分。

允许下列扩展类型：

- a) 增加新的数据元项，但在作为国家标准或行业标准发布前，该数据项的英文名称及短名开头应为“KZ_”；
- b) 建立代码表，代替值域为“字符串”的现有数据元元素的值域；
- c) 对值域为代码表的数据元的值域进行扩充；
- d) 对现有数据元施加更严格的可选择性限制。

8.2 实施要求

数据元扩展实施要求如下：

- a) 新扩展的数据元不应与本部分已定义的数据元重名或含义相同；
- b) 对于每个增加的数据元，应按照第 4 章的规定，采用摘要表示的方式，定义其中文名称、定义、英文名称、数据类型、值域、短名、约束，最后给出合适的示例；
- c) 对于新建的代码表，应说明取值代码及其涵义。

9 企业管理数据元

9.1 企业基本信息

9.1.1 信息模型

企业数据元包括基本信息、业务信息、通讯信息等，其信息模型如图3所示。



图3 企业基本信息数据元信息模型

9.1.2 基本信息

9.1.2.1 企业名称

中文名称：企业名称
定义：企业名称
中文全拼：qiyeming cheng
英文名称：EntpName
数据元标识符：JG-JBXX-QYMC
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：QYMC
约束：可选
取值示例：深圳市XXX有限公司

9.1.2.2 统一社会信用代码

中文名称：统一社会信用代码
定义：企业基本信息中的企业统一信用代码
中文全拼：tong yi she hui xin yong dai ma
英文名称：UnifiedSocialCreditCode
数据元标识符：JG-JBXX-TYSHXYDM
数据类型：字符型
数据格式：an18
值域：无
短名：TYSHXYDM
约束：可选
取值示例：JY11310020005985

9.1.2.3 行政区划代码

中文名称：行政区划代码
定义：企业基本信息中的企业所在地区
中文全拼：xing zheng qu hua dai ma
英文名称：AreaCode
数据元标识符：WZ-XZQHDM
数据类型：数值型
数据格式：N..12
值域：参照DB4403/T XXX. 3—XXXX中的6.3
短名：XZQHDM
约束：可选
取值示例：413000

9.1.2.4 成立时间

中文名称：成立时间
定义：企业基本信息中的企业成立时间
中文全拼：cheng li shi jian
英文名称：RegisterDate

数据元标识符：0204-QYGL-QYCLSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：CLSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

9.1.2.5 营业期限开始时间

中文名称：营业期限开始时间

定义：企业基本信息中的企业营业期限开始时间

中文全拼：ying ye qi xian kai shi shi jian

英文名称：ValIddate_start

数据元标识符：0204-QYGL-YYQXKSSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：YYQXKSSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

9.1.2.6 营业期限有效期

中文名称：营业期限有效期

定义：企业基本信息中的企业营业期限有效期

中文全拼：ying ye qi xian you xiao qi

英文名称：ValIddate_end

数据元标识符：0204-QYGL-YYQXYXQ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：YYQXYXQ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

9.1.2.7 经济类型

中文名称：经济类型

定义：企业基本信息中的企业经济类型

中文全拼：jing ji lei xing

英文名称：EconType

数据元标识符：JG-JBXX-JJLXDM

数据类型：字符型

数据格式：c..30

值域：无

短名: JJLX

约束: 可选

取值示例: 国有经济

9.1.2.8 注册资金

中文名称: 注册资金

定义: 企业基本信息中的企业注册资金

中文全拼: zhu ce zi jin

英文名称: RegisterMonty

数据元标识符: 0204-QYGL-QYZCZJ

数据类型: 数值型

数据格式: n..18,5

值域: 无

短名: ZCZJ

约束: 可选

取值示例: 100000

9.1.2.9 注册类型

中文名称: 注册类型

定义: 企业基本信息中的企业注册类型

中文全拼: zhu ce lei xing

英文名称: RegTypeCode

数据元标识符: JG-JBXX-ZCLXDM

数据类型: 字符型

数据格式: c..64

值域: 参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.2.1

短名: ZCLX

约束: 可选

取值示例:

9.1.2.10 行业类型

中文名称: 行业类型

定义: 行业类型

中文全拼: hang ye lei xing

英文名称: IndustryTypeCode

数据元标识符: JG-JBXX-HYLXDM

数据类型: 字符型

数据格式: c..5

值域: 参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.2.7

短名: HYLX

约束: 可选

取值示例:

9.1.2.11 行业主管分类

中文名称：行业主管分类

定义：行业主管分类

中文全拼：hang ye zhu guan fen lei

英文名称：IndustryClassifi

数据元标识符：JG-JBXX-HYZGFL

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6. 2. 8

短名：HYZGFL

约束：可选

取值示例：

9.1.2.12 隶属关系

中文名称：隶属关系

定义：企业基本信息中的企业隶属关系

中文全拼：li shu guan xi

英文名称：BelongRelate

数据元标识符：AQSC-LSGX

数据类型：字符型

数据格式：c..2

值域：1：市属，2：区属，3：其他

短名：LSGX

约束：可选

取值示例：1

9.1.2.13 企业规模

中文名称：企业规模

定义：企业基本信息中的企业规模

中文全拼：qi ye gui mo

英文名称：EntpSize

数据元标识符：JG-JBXX-QYGM

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的7. 21

短名：QYGM

约束：可选

取值示例：

9.1.2.14 占地面积

中文名称：占地面积

定义：企业基本信息中的企业占地面积

中文全拼: zhan di mian ji
英文名称: Acreage
数据元标识符: 0204-QYGL-ZDMJ
数据类型: 数值型
数据格式: n..18,2
值域: 无
短名: ZDMJ
约束: 可选
取值示例: 200

9.1.2.15 填报日期

中文名称: 填报日期
定义: 企业基本信息中的企业填报日期
中文全拼: tian bao ri qi
英文名称: FillDate
数据元标识符: SJ-TBRQ
数据类型: 日期时间型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
值域: 无
短名: TBRQ
约束: 可选
取值示例: 2010-01-01

9.1.2.16 是否三小

中文名称: 是否三小
定义: 企业基本信息中的企业是否是三小企业
中文全拼: shi fou san xiao
英文名称: IsLittle
数据元标识符: 0204-QYGL-SFSX
数据类型: 数值型
数据格式: n..18,2
值域: 1为是, 0为否
短名: SFSX
约束: 可选
取值示例: 0

9.1.2.17 三小类型

中文名称: 三小类型
定义: 企业基本信息中的企业三小类型
中文全拼: san xiao lei xing
英文名称: LittleType
数据元标识符: 0204-QYGL-SXLX
数据格式: n..18,2

数据类型：数值型

值域：参照DB4403/T XXX. 3—XXXX中的7.14

短名：SXLX

约束：可选

取值示例：1

9.1.2.18 纬度

中文名称：纬度

定义：企业基本信息中的企业X坐标

中文全拼：wei du

英文名称：Latitude

数据元标识符：WZ-WD

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：WD

约束：可选

取值示例：23.56

9.1.2.19 经度

中文名称：经度

定义：企业基本信息中的企业Y坐标

中文全拼：jing du

英文名称：Longitude

数据元标识符：WZ-JD

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：JD

约束：可选

取值示例：114.69

9.1.2.20 三小行业类别

中文名称：三小行业类别

定义：企业基本信息中的企业三小行业类别

中文全拼：san xiao hang ye lei bie

英文名称：LittleIndustryType

数据元标识符：0204-QYGL-SXHLYB

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：参照DB4403/T XXX. 3—XXXX中的7.14

短名：SXHYLB

约束：可选

取值示例：20

9.1.2.21 纯办公场所

中文名称：纯办公场所

定义：企业基本信息中的企业是否是纯办公场所

中文全拼：chun ban gong chang suo

英文名称：PureWork

数据元标识符：0204-QYGL-SFCBGCS

数据类型：数值型

数据格式：n..18,2

值域：无

短名：CBGCS

约束：可选

取值示例：0

9.1.2.22 规模企业

中文名称：规模企业

定义：是否为企业基本信息中的规模企业

数据元标识符：JG-JBXX-GMQY

中文全拼：gui mo qi ye

英文名称：AboveEntp

数据元标识符：0204-QYGL-GMQY

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：0为否，1为是

短名：GMQY

约束：可选

取值示例：1

9.1.2.23 网格编号

中文名称：网格编号

定义：企业基本信息中的所属网格编号

中文全拼：wang ge bian hao

英文名称：GridID

数据元标识符：AQSC-WGBH

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：WGBH

约束：可选

取值示例：BA-01-01

9.1.2.24 房屋编码

中文名称：房屋编码
 定义：企业基本信息中的企业房屋编码
 中文全拼：fang wu bian ma
 英文名称：RoomCode
 数据元标识符：0204-QYGL-FWBM
 数据类型：字符型
 数据格式：c..200
 值域：无
 短名：FWBM
 约束：可选
 取值示例：

9.1.3 业务信息

9.1.3.1 经营范围

中文名称：经营范围
 定义：企业基本信息中的企业经营范围
 中文全拼：jing ying fan wei
 英文名称：BusinessScope
 数据元标识符：0204-QYGL-JYFW
 数据类型：字符型
 数据格式：c..4000
 值域：无
 短名：JYFW
 约束：可选
 取值示例：

9.1.3.2 年总收入

中文名称：年总收入
 定义：企业基本信息中的企业年总收入
 中文全拼：nian zong shou ru
 英文名称：TotalEarning
 数据元标识符：0204-QYGL-NZSR
 数据类型：数值型
 数据格式：n..18,2
 值域：无
 短名：NZSR
 约束：可选
 取值示例：200000

9.1.3.3 安全生产标准化是否达标

中文名称：安全生产标准化是否达标
 定义：企业基本信息中的企业安全生产标准化是否达标

中文全拼: an quan sheng chan biao zhun hua shi fou da biao

英文名称: IsRate

数据元标识符: 0204-QYGL-SFDB

数据类型: 数值型

数据格式: n..18,2

值域: 无

短名: AQSCBZHSFDB

约束: 可选

取值示例: 1

9.1.3.4 企业主要原材料

中文名称: 主要原材料

定义: 企业基本信息中的企业主要原材料

中文全拼: zhu yao yuan cai liao

英文名称: MainMaterial

数据元标识符: 0204-QYGL-ZYYCL

数据类型: 字符型

数据格式: c..4000

值域: 无

短名: QYZYYCL

约束: 可选

取值示例:

9.1.3.5 主要产品

中文名称: 主要产品

定义: 企业基本信息中的企业主要产品

中文全拼: zhu yao chan pin

英文名称: MainProduct

数据元标识符: 0204-QYGL-ZYCP

数据类型: 字符型

数据格式: c...4000

值域: 无

短名: ZYCP

约束: 可选

取值示例:

9.1.3.6 是否消防重点单位

中文名称: 是否消防重点单位

定义: 企业基本信息中的企业是否是消防重点单位

中文全拼: shi fou xiao fang zhong dian dan wei

英文名称: IsFirekey

数据元标识符: 0204-QYGL-SFXFZDDW

数据类型: 数值型

数据格式：n..18,2

值域：无

短名：SFXFZDDW

约束：可选

取值示例：1

9.1.3.7 企业状态

中文名称：企业状态

定义：企业基本信息中的企业状态

中文全拼：qi ye zhuang tai

英文名称：EntpStatus

数据元标识符：JG-JBXX-QYZT

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：QYZT

约束：可选

取值示例：

9.1.3.8 企业生产经营权

中文名称：企业生产经营权

定义：企业基本信息中的企业生产经营权

中文全拼：qi ye sheng chan jing ying quan

英文名称：ProductionRight

数据元标识符：0204-QYGL-QYSCJYQ

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：QYSCJYQ

约束：可选

取值示例：

9.1.3.9 主要工艺

中文名称：主要工艺

定义：企业基本信息中的企业主要工艺

中文全拼：zhu yao gong yi

英文名称：MainCraft

数据元标识符：0204-QYGL-ZYGY

数据类型：字符型

数据格式：c..4000

值域：无

短名：ZYGY

约束：可选

取值示例:

9.1.3.10 上年营业收入

中文名称: 上年营业收入

定义: 企业基本信息中的企业上年营业收入

中文全拼: shang nian ying ye shou ru

英文名称: LastYearIncome

数据元标识符: 0204-QYGL-SNYYSR

数据类型: 字符型

数据格式: c..10

值域: 无

短名: SNYYSR

约束: 可选

取值示例: 10000

9.1.3.11 备案编码

中文名称: 备案编码

定义: 企业基本信息中的企业备案编码

中文全拼: bei an bian ma

英文名称: RecordId

数据元标识符: 0204-QYGL-QYBAM

数据类型: 字符型

数据格式: c..70

值域: 无

短名: BAM1

约束: 可选

取值示例:

9.1.3.12 从业人数

中文名称: 从业人数

定义: 企业基本信息中的企业从业人数

中文全拼: cong ye ren shu

英文名称: Empqty

数据元标识符: 0204-QYGL-CYRS

数据类型: 数值型

数据格式: n..18,5

值域: 无

短名: CYRS1

约束: 可选

取值示例: 20

9.1.3.13 其中持证人数

中文名称: 其中持证人数

定义：企业基本信息中的企业其中持证人数

中文全拼：qi zhong chi zheng ren shu

英文名称：HaveCredential

数据元标识符：0204-QYGL-QZCYRS

数据类型：数值型

数据格式：n..18,5

值域：无

短名：QZCZRS

约束：可选

取值示例：20

9.1.3.14 应缴交社会工伤保险人数

中文名称：应缴交社会工伤保险人数

定义：企业基本信息中的企业应缴交社会工伤保险人数

中文全拼：ying jiao jiao she hui gong shang bao xian ren shu

英文名称：NeedinsureNumber

数据元标识符：0204-QYGL-YJJSHGSBXRS

数据类型：数值型

数据格式：n..18,5

值域：无

短名：YJJSHGSBXRS

约束：可选

取值示例：20

9.1.3.15 实际交社会工伤保险人数

中文名称：实际交社会工伤保险人数

定义：企业基本信息中的企业实际交社会工伤保险人数

中文全拼：shi ji jiao she hui gong shang bao xian ren shu

英文名称：InsureNumber

数据元标识符：0204-QYGL-SJJSHGSBXRS

数据类型：数值型

数据格式：n..18,5

值域：无

短名：SJJSHGSBXRS

约束：可选

取值示例：20

9.1.3.16 安全管理人员人数

中文名称：安全管理人员人数

定义：企业基本信息中的企业安全管理人员人数

中文全拼：an quan guan li ren yuan ren shu

英文名称：ManageHightNumber

数据元标识符：0204-QYGL-AQGLRYRS

数据类型：数值型
数据格式：n..18,5
值域：无
短名：AQGLRYRS
约束：可选
取值示例：20

9.1.3.17 特种作业人数

中文名称：特种作业人数
定义：企业基本信息中的企业特种作业人数
中文全拼：te zhong zuo ye ren shu
英文名称：SpecialJobNum
数据元标识符：0204-QYGL-TZZYRS
数据类型：数值型
数据格式：n..18,5
值域：无
短名：TZZYRS
约束：可选
取值示例：20

9.1.3.18 特种执证作业人数

中文名称：特种执证作业人数
定义：企业基本信息中的企业特种执证作业人数
中文全拼：te zhong zhi zheng zuo ye ren shu
英文名称：SpecialJobNum
数据元标识符：0204-QYGL-TZZZYRS
数据类型：数值型
数据格式：n..18,5
值域：无
短名：TZZZYRS
约束：可选
取值示例：20

9.1.4 通讯信息

9.1.4.1 注册地址

中文名称：注册地址
定义：企业基本信息中的企业注册地址
中文全拼：zhu ce di zhi
英文名称：RegisAddr
数据元标识符：JG-JBXX-ZCDZ
数据类型：字符型
数据格式：c..255

值域：无
 短名：ZCDZ
 约束：可选
 取值示例：深圳市

9.1.4.2 办公地址

中文名称：办公地址
 定义：企业基本信息中的企业办公地址
 中文全拼：ban gong di zhi
 英文名称：OfficeAddr
 数据元标识符：JG-JBXX-BGDZ
 数据类型：字符型
 数据格式：c..255
 值域：无
 短名：BGDZ
 约束：可选
 取值示例：深圳市龙华区xx产业大厦x栋xxx

9.1.4.3 法人代表

中文名称：法人代表
 定义：企业基本信息中的企业法人代表
 中文全拼：fa ren dai biao
 英文名称：LawResponsi
 数据元标识符：JG-JBXX-FRDB
 数据类型：字符型
 数据格式：c..50
 值域：无
 短名：FRDB
 约束：可选
 取值示例：张三

9.1.4.4 法人代表电话

中文名称：法人代表电话
 定义：企业基本信息中的企业法人代表电话
 中文全拼：fa ren dai biao dian hua
 英文名称：Policytel
 数据元标识符：0204-QYGL-FRDBDH
 数据类型：字符型
 数据格式：c..100
 值域：无
 短名：FRDBDH
 约束：可选
 取值示例：198xxxxxxx

9.1.4.5 主要负责人姓名

中文名称：主要负责人姓名

定义：企业基本信息中的企业主要负责人姓名

中文全拼：zhu yao fu ze ren xing ming

英文名称：LinkName

数据元标识符：0204-QYGL-ZYFZR XM

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：ZYFZR XM

约束：可选

取值示例：张生

9.1.4.6 主要负责人电话

中文名称：主要负责人电话

定义：企业基本信息中的企业主要负责人电话

中文全拼：zhu yao fu ze ren dian hua

英文名称：Linktel

数据元标识符：0204-QYGL-ZYFZR DH

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：ZYFZR DH

约束：可选

取值示例：198xxxxxxx

9.1.4.7 传真

中文名称：传真

定义：企业基本信息中的企业传真

中文全拼：chuan zhen

英文名称：FaxTelePhone

数据元标识符：0204-QYGL-CZ

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：CZ

约束：可选

取值示例：0213-xxx

9.1.4.8 填表人

中文名称：填表人

定义：企业基本信息中的企业填表人

中文全拼: tian biao ren
英文名称: FillMan
数据元标识符: 0204-QYGL-TBR
数据类型: 字符型
数据格式: c..100
值域: 无
短名: TBR
约束: 可选
取值示例: 张生

9.1.4.9 联系电话

中文名称: 联系电话
定义: 企业基本信息中的企业联系电话
中文全拼: lian xi dian hua
英文名称: FillTel
数据元标识符: 0204-QYGL-QYLDH
数据类型: 字符型
数据格式: c..15
值域: 无
短名: LXDH
约束: 可选
取值示例: 198xxxxxxx

9.1.4.10 邮政编码

中文名称: 邮政编码
定义: 企业基本信息中的企业邮编
中文全拼: you zheng bian ma
英文名称: PostalCode
数据元标识符: WZ-YZBM
数据类型: 字符型
数据格式: c..255
值域: 无
短名: YZBM
约束: 可选
取值示例: 413000

9.1.4.11 邮箱

中文名称: 邮箱
定义: 企业基本信息中的企业邮箱
中文全拼: you xiang
英文名称: Email
数据元标识符: JG-JBXX-YX
数据类型: 字符型

数据格式：c..255
值域：无
短名：YX
约束：可选
取值示例：

9.1.4.12 单位电话

中文名称：单位电话
定义：企业基本信息中的企业单位电话
中文全拼：dan wei dian hua
英文名称：FillTel
数据元标识符：0204-QYGL-DWDH
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：DWDH
约束：可选
取值示例：198xxxxxxx

9.2 危险特性属性

9.2.1 信息模型

危险特性属性数据元包括基本信息等，其信息模型如图4所示：




图4 危险特性属性数据元信息模型

9.2.2 基本信息

9.2.2.1 企业编号

中文名称：企业编号
定义：危险特性-属性表的企业编号
中文全拼：qi ye bian hao
英文名称：InnerId
数据元标识符：JG-JBXX-QYBH

数据类型：字符型
 数据格式：c..50
 值域：无
 短名：QYBH
 约束：可选
 取值示例：EA12345678911

9.2.2.2 危险特性编号

中文名称：危险特性编号
 定义：危险特性-属性表的危险特性编号
 中文全拼：wei xian te xing bian hao
 英文名称：DangerID
 数据元标识符：AQSC-WXTXBH
 数据类型：字符型
 数据格式：c..255
 值域：无
 短名：WXTXBH
 约束：可选
 取值示例：

9.2.2.3 危险特性名称

中文名称：危险特性名称
 定义：危险特性-属性表的危险特性名称
 中文全拼：wei xian te xing ming cheng
 英文名称：DangerName
 数据元标识符：AQSC-WTXMC
 数据类型：字符型
 数据格式：c..255
 值域：无
 短名：WTXMC
 约束：可选
 取值示例：

9.3 危险设备

9.3.1 信息模型

危险设备数据元包括基本信息等，其信息模型如图5所示：




图5 危险设备数据元信息模型

9.3.2 基本信息

9.3.2.1 企业编号

中文名称：企业编号
定义：企业编号
中文全拼：qi ye bian hao
英文名称：InnerId
数据元标识符：JG-JBXX-QYBH
数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无
短名：QYBH
约束：可选
取值示例：EA12345678911

9.3.2.2 危险设备设备类型

中文名称：危险设备设备类型
定义：危险设备设备类型
中文全拼：wei xian she bei lei xing
英文名称：DangerEquipType
数据元标识符：AQSC-WXSBLX
数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无
短 名：WXSBLX
约束：可选
取值示例：

9.3.2.3 危险设备数量

中文名称：危险设备数量
定义：危险设备数量
中文全拼：wei xian she bei shu liang
英文名称：Num
数据元标识符：0204-QYGL-WXSBSL
数据类型：整数型
数据格式：N
值域：无
短名：WXSBSL
约束：可选
取值示例：10

9.3.2.4 危险设备名称

中文名称：设备名称
定义：危险设备设备名称
中文全拼：she bei ming chengg
英文名称：Name
数据元标识符：0204-QYGL-WXS BMC
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：WXS BMC
约束：可选
取值示例：10

9.3.2.5 已装保护装置数量

中文名称：已装保护装置数量
定义：危险设备已装保护装置数量
中文全拼：yi zhuang bao hu zhuang zhi shu liang
英文名称：Protector
数据元标识符：0204-QYGL-SFYZBHZZSL
数据类型：整数型
数据格式：N
值域：无
短名：YZBHZZSL
约束：可选
取值示例：10

9.3.2.6 危险设备度量

中文名称：危险设备度量
定义：危险设备设备度量

中文全拼: wei xian she bei dong liang
英文名称: Measure
数据元标识符: 0204-QYGL-WXSBLXDL
数据类型: 字符型
数据格式: c..50
值域: 无
短名: WXSBDL
约束: 可选
取值示例:

9.3.2.7 是否检验登记

中文名称: 是否检验登记
定义: 危险设备是否检验登记
中文全拼: shi fou jian yan deng ji
英文名称: IsCheck
数据元标识符: 0204-QYGL-WXSBSFJYDJ
数据类型: 整数型
数据格式: N
值域: 无
短名: SFJYDJ
约束: 可选
取值示例: 1

9.3.2.8 最后一次检验时间

中文名称: 最后一次检验时间
定义: 危险设备的最后一次检验时间
中文全拼: zui hou yi ci jian yan shi jian
英文名称: EntCheckdate
数据元标识符: 0204-QYGL-WXSBZHYCJYSJ
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
值域: 无
短名: ZHYCJYSJ
约束: 可选
取值示例: 1980-01-01

9.3.2.9 下次检验时间

中文名称: 下次检验时间
定义: 危险设备的下次检验时间
中文全拼: xia ci jian yan shi jian
英文名称: NextCheckdate
数据元标识符: 0204-QYGL-WXSBXCJYSJ
数据类型: 日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：XCJYSJ
约束：可选
取值示例：1980-01-01

9.4 危险化学品基本信息

9.4.1 信息模型

危险化学品基本信息数据元包括基本信息等，其信息模型如图6所示：




图6 危险化学品基本信息数据元信息模型

9.4.2 基本信息

9.4.2.1 企业编号

中文名称：企业编号
定义：危险特性-属性表的企业编号
中文全拼：qi ye bian hao
英文名称：InnerId
数据元标识符：JG-JBXX-QYBH
数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无
短名：QYBH
约束：可选
取值示例：EA12345678911

9.4.2.2 是否存在化工装置

中文名称：是否存在化工装置

定义：危险化学品企业是否存在化工装置

中文全拼：shi fou cun zai hua gong zhuang zhi

英文名称：IsHgzz

数据元标识符：0204-QYGL-SFCZHGZZ

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：无

短名：SFCZHGZZ

约束：可选

取值示例：1

9.4.2.3 危化品储存介质

中文名称：危化品储存介质

定义：危险化学品企业危化品储存介质

中文全拼：wei hua pin chu cun jie zhi

英文名称：IsHazardSubs

数据元标识符：0204-QYGL-SFCZWHPCCJZ

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：无

短名：WHPCCJZ

约束：可选

取值示例：1

9.4.2.4 是否涉及建设项目安全设施

中文名称：是否涉及建设项目安全设施

定义：危险化学品企业是否涉及建设项目安全设施

中文全拼：shi fou she ji jian she xiang mu an quan she shi

英文名称：IsAqsts

数据元标识符：0204-QYGL-SFSJJSXMAQSS

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：无

短名：SFSJJSXMAQSS

约束：可选

取值示例：1

9.4.2.5 是否涉及危化品管道输送

中文名称：是否涉及危化品管道输送

定义：危险化学品企业中是否涉及危化品管道输送

中文全拼：shi fou she ji wei hua pin guan dao shu song

英文名称：IsGdys

数据元标识符：0204-QYGL-SFSJWHPGDSS

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：无

短名：SFSJWHPGDSS

约束：可选

取值示例：1

9.4.2.6 主要设备（装备）、设施

中文名称：主要设备（装备）、设施

定义：危险化学品企业中主要设备（装备）、设施

中文全拼：zhu yao she bei （ zhuang bei ）、 she shi

英文名称：Equip

数据元标识符：0204-QYGL-ZYSBZBSS

数据类型：字符型

数据格式：c..1000

值域：无

短名：ZYSBZBSS

约束：可选

取值示例：灭火器

9.4.2.7 危险化工工艺

中文名称：危险化工工艺

定义：危险化学品企业中涉及的危险化工工艺

中文全拼：wei xian hua gong gong yi

英文名称：HazardChemProcess

数据元标识符：AQSC-WXHGGY

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：引用DB4403/T XXX.3-XXXX中的7.29

短名：ZYSBZBSS

约束：可选

取值示例：

9.4.2.8 主要应急救援器材、设备设施

中文名称：主要应急救援器材、设备设施

定义：危险化学品企业中主要应急救援器材、设备设施

中文全拼：zhu yao ying ji jiu yuan qi cai she bei she shi

英文名称：MainEquipFacility

数据元标识符：0204-QYGL-WXHPQYZYYJJYQCSBSS

数据类型：字符型

数据格式：c..1000
值域：无
短名：ZYYJJYQCSBSS
约束：可选
取值示例：灭火器

9.5 危险化学品-化工装置设计

9.5.1 信息模型

危险化学品化工装置设计数据元包括基本信息等，其信息模型如图7所示：




图7 危险化学品化工装置设计数据元信息模型

9.5.2 基本信息

9.5.2.1 企业编号

中文名称：企业编号
定义：危险特性-属性表的企业编号
中文全拼：qi ye bian hao
英文名称：InnerId
数据元标识符：JG-JBXX-QYBH
数据类型：字符型

数据格式: c..50
 值域: 无
 短名: QYBH
 约束: 可选
 取值示例: EA12345678911

9.5.2.2 化工装置名称

中文名称: 化工装置名称
 定义: 危险化学品-化工装置设计的化工装置名称
 中文全拼: hua gong zhuang zhi ming chengg
 英文名称: ChemicalName
 数据元标识符: 0204-GYGL-HGZZSJZZMC
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..200
 值域: 无
 短名: HGZZMC
 约束: 可选
 取值示例:

9.5.2.3 建设规模

中文名称: 建设规模
 定义: 危险化学品-化工装置设计的建设规模
 中文全拼: jian she gui mo
 英文名称: ScaleConstr
 数据元标识符: 0204-GYGL-JSGM
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..100
 值域: 无
 短名: JSGM
 约束: 可选
 取值示例:

9.5.2.4 企业名称

中文名称: 企业名称
 定义: 企业基本信息中的企业名称
 中文全拼: qi ye ming cheng
 英文名称: EntpName
 数据元标识符: JG-JBXX-QYMC
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..255
 值域: 无
 短名: QYMC
 约束: 可选

取值示例：深圳市XXX有限公司

9.5.2.5 地址

中文名称：企业地址

定义：危险化学品-化工装置设计的所属企业地址

中文全拼：di zhi

英文名称：EntpAddress

数据元标识符：0204-QYGL-QYDZ

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：QYDZ

约束：可选

取值示例：xxx路xxx号

9.5.2.6 企业类型

中文名称：企业类型

定义：危险化学品-化工装置设计的企业类型

中文全拼：qiyelei xing

英文名称：EntpType

数据元标识符：JG-JBXX-JJLXDM

数据类型：字符型

数据格式：c..30

值域：无

短名：QYLX

约束：可选

取值示例：国有经济

9.5.2.7 安全生产（经营）许可证编号

中文名称：安全生产（经营）许可证编号

定义：危险化学品-化工装置设计的安全生产（经营）许可证编号

中文全拼an quan sheng chanxu ke zheng bian hao

英文名称：SaftyProductionCertificateNo

数据元标识符：0204-QYGL-AQSCXKZBH

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：AQSCXKZBH

约束：可选

取值示例：

9.5.2.8 许可证有效期

中文名称：许可证有效期

定义：危险化学品-化工装置设计的的许可证有效期

中文全拼：xu ke zheng you xiao qi

英文名称：CertificateValid

数据元标识符：SJ-ZSYXQ

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：XKZYXQ

约束：可选

取值示例：

9.5.2.9 资质专业及等级

中文名称：资质专业及等级

定义：危险化学品-化工装置设计的资质专业及等级

中文全拼：an quan sheng chan zi zhi zhuan ye ji deng ji

英文名称：SafeProductionFieldLevl

数据元标识符：AQSC-ZZZYDJ

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：ZZZYDJ

约束：可选

取值示例：

9.5.3 业务信息

9.5.3.1 装置产品

中文名称：装置产品

定义：危险化学品-化工装置设计的装置产品名称

中文全拼：zhuang zhi chan pin

英文名称：PlantProducts

数据元标识符：0204-GYGL-ZZCPMC

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：ZZCP

约束：可选

取值示例：

9.5.3.2 中间产品或副产品

中文名称：中间产品或副产品

定义：危险化学品-化工装置设计的中间产品或副产品

中文全拼：zhong jian chan pin huo fu chan pin

英文名称: ByProduct
数据元标识符: 0204-GYGL-ZJCPHFPCP
数据类型: 字符型
数据格式: c..100
值域: 无
短名: ZJCPHFPCP
约束: 可选
取值示例:

9.5.3.3 主要原材料

中文名称: 主要原材料
定义: 危险化学品-化工装置设计的主要原材料
中文全拼: zhu yao yuan cai liao
英文名称: RawMaterial
数据元标识符: 0204-GYGL-ZZSJZYCL
数据类型: 字符型
数据格式: c..100
值域: 无
短名: ZZYCL2
约束: 可选
取值示例:

9.5.3.4 工艺流程简述

中文名称: 工艺流程简述
定义: 危险化学品-化工装置设计的工艺流程简述
中文全拼: gong yi liu cheng jian shu
英文名称: Technological
数据元标识符: 0204-GYGL-GYLCJS
数据类型: 字符型
数据格式: c..2000
值域: 无
短名: GYLCJS
约束: 可选
取值示例:

9.5.3.5 设计单位

中文名称: 设计单位
定义: 危险化学品-化工装置设计的设计单位(或设计诊断单位)
中文全拼: she ji dan wei
英文名称: DesignUnitName
数据类型: 字符型
数据格式: c..255
数据元标识符: AQSC-SJDWMC

值域：无
 短名：SJDW
 约束：可选
 取值示例：

9.5.3.6 施工图设计时间

中文名称：施工图设计时间
 定义：危险化学品-化工装置设计的的施工图设计时间
 中文全拼：shi gong tu she ji shi jian
 英文名称：ProductionDraw
 数据元标识符：0204-GYGL-SGTSJSJ
 数据类型：日期型
 数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
 值域：无
 短名：SGTSJSJ
 约束：可选
 取值示例：1980-01-01

9.5.3.7 建成投用时间

中文名称：建成投用时间
 定义：危险化学品-化工装置设计的的建成投用时间
 中文全拼：jian cheng tou yong shi jian
 英文名称：PuttingDate
 数据元标识符：0204-GYGL-JCTYSJ
 数据类型：日期型
 数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
 值域：无
 短名：JCTYSJ
 约束：可选
 取值示例：1980-01-01

9.5.3.8 工艺技术和流程

中文名称：工艺技术和流程
 定义：危险化学品-化工装置设计的工艺技术和流程
 中文全拼：gong yi ji shu he liu cheng
 英文名称：TechnolProcess
 数据元标识符：0204-GYGL-GYJSLC
 数据类型：字符型
 数据格式：c..2000
 值域：无
 短名：GYJSHLC1
 约束：可选
 取值示例：

9.5.3.9 主要设备和管道

中文名称：主要设备和管道

定义：危险化学品-化工装置设计的主要设备和管道

中文全拼：zhu yao she bei he guan dao

英文名称：MainEquipment

数据元标识符：0204-QYGL-ZYSBGD

数据类型：字符型

数据格式：c..2000

值域：无

短名：ZYSBGD

约束：可选

取值示例：

9.5.3.10 是否是主要设备和管道

中文名称：主要设备和管道/是否

定义：危险化学品-化工装置设计的主要设备和管道/是否

中文全拼：zhu yao she bei he guan dao shi fou

英文名称：Equipment

数据元标识符：0204-QYGL-SFZYSBGD

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：无

短名：ZYSBGD

约束：可选

取值示例：1

9.5.3.11 自动控制

中文名称：自动控制

定义：危险化学品-化工装置设计的自动控制

中文全拼：zi dong kong zhi

英文名称：Automation

数据元标识符：0204-QYGL-ZZZDKZ

数据类型：字符型

数据格式：c..2000

值域：无

短名：ZDKZ

约束：可选

取值示例：

9.5.3.12 是否自动控制

中文名称：是否自动控制

定义：危险化学品-化工装置设计的自动控制/是否

中文全拼：shi fou zi dong kong zhi

英文名称：Automation

数据元标识符：0204-QYGL-SFZDKZ

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：无

短名：SFZDKZ

约束：可选

取值示例：1

9.5.3.13 重要设备设施布置

中文名称：重要设备设施布置

定义：危险化学品-化工装置设计的重要设备设施布置

中文全拼：zhong yao she bei she shi bu zhi

英文名称：Essential

数据元标识符：0204-QYGL-ZYSBSSBZ

数据类型：字符型

数据格式：c..2000

值域：无

短名：ZYSBSSBZ

约束：可选

取值示例：

9.5.3.14 是否是重要设备设施布置

中文名称：是否是重要设备设施布置

定义：危险化学品-化工装置设计的重要设备设施布置/是否

中文全拼：shi fou shi zhong yao she bei she shi bu zhi

英文名称：EssentialTepy

数据元标识符：0204-QYGL-SFZYBSSBZ

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：无

短名：SFSZYBSSBZ

约束：可选

取值示例：1

9.5.3.15 新、改、扩项目设计情况

中文名称：新、改、扩项目设计情况

定义：危险化学品-化工装置设计的新、改、扩项目设计情况

中文全拼：xin gai kuo xiang mu she ji qing kuang

英文名称：ItemDesign

数据元标识符：0204-QYGL-XGKXMSJQK

数据类型：字符型

数据格式: c..2000

值域: 无

短名: XGKXMSJQK

约束: 可选

取值示例:

9.5.3.16 是否是新、改、扩项目设计情况

中文名称: 是否是新、改、扩项目设计情况

定义: 危险化学品-化工装置设计的新、改、扩项目设计情况/是否

中文全拼: shi fou shi xin gai kuo xiang mu she ji qing kuang

英文名称: ItemDesignTepy

数据元标识符: 0204-QYGL-SFXGKXMSJQK

数据类型: 整数型

数据格式: N

值域: 引用DB4403/T XXX. 3-XXXX中的7.142

短名: SFSXGKXMSJQK

约束: 可选

取值示例: 1

9.5.3.17 其他问题

中文名称: 其他问题

定义: 危险化学品-化工装置设计的其他问题

中文全拼: qi ta wen ti

英文名称: OtherProblems

数据元标识符: 0204-QYGL-ZZSJQTWT

数据类型: 字符型

数据格式: c..2000

值域: 无

短名: QTWT

约束: 可选

取值示例:

9.5.3.18 是否有其他问题

中文名称: 是否有其他问题

定义: 危险化学品-化工装置设计的其他问题/是否

中文全拼: shi fou you qi ta wen ti

英文名称: ItemDesignTepy

数据元标识符: 0204-QYGL-SFYQTWT

数据类型: 整数型

数据格式: N

值域: 引用DB4403/T XXX. 3-XXXX中的7.142

短名: SFYQTWT

约束: 可选

取值示例：1

9.6 危险化学品-危险作业

9.6.1 信息模型

危险化学品-危险作业数据元包括基本信息等，其信息模型如图8所示：




图8 危险作业数据元信息模型

9.6.2 基本信息

9.6.2.1 企业编号

中文名称：企业编号
定义：危险特性-属性表的企业编号
中文全拼：qi ye bian hao
英文名称：InnerId
数据元标识符：JG-JBXX-QYBH
数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无
短名：QYBH
约束：可选
取值示例：EA12345678911

9.6.2.2 危险作业名称

中文名称：危险作业名称
定义：危险化学品-危险作业名称
中文全拼：wei xian zuo ye ming chengg
英文名称：DangerJobName
数据元标识符：0204-QYGL-WXZYMC
数据类型：字符型

数据格式: c..200

值域: 无

短名: WXZYM

约束: 可选

取值示例:

9.6.2.3 存在的风险或可能引发的事故类型

中文名称: 存在的风险或可能引发的事故类型

定义: 危险化学品-危险作业存在的风险或可能引发的事故类型

中文全拼: cun zai de feng xian huo ke neng yin fa de shi gu lei xing

英文名称: AccIdentType

数据元标识符: 0204-QYGL-CZFXHKNYFDSGLX

数据类型: 字符型

数据格式: c..200

值域: 无

短名: CZDFXHKNYFDSGLX

约束: 可选

取值示例: 火灾

9.6.2.4 安全防范措施

中文名称: 安全防范措施

定义: 危险化学品-危险作业安全防范措施

中文全拼: an quan fang fan cuo shi

英文名称: SafeMeasure

数据元标识符: 0204-QYGL-AQFFCS

数据类型: 字符型

数据格式: c..2000

值域: 无

短名: AQFFCS1

约束: 可选

取值示例: 准备灭火器

9.6.2.5 应急救援措施

中文名称: 应急救援措施

定义: 危险化学品-危险作业应急救援措施

中文全拼: ying ji jiu yuan cuo shi

英文名称: Rescuemeasures

数据元标识符: 0204-QYGL-YJJYCS

数据类型: 字符型

数据格式: c..2000

值域: 无

短名: YJJYCS1

约束: 可选

取值示例：

9.7 危险化学品-危险化工工艺

9.7.1 信息模型

危险化学品-危险化工工艺数据元包括基本信息等，其信息模型如图9所示：




图9 危险化工工艺数据元信息模型

9.7.2 基本信息

9.7.2.1 企业编号

中文名称：企业编号
定义：危险特性-属性表的企业编号
中文全拼：qi ye bian hao
英文名称：InnerId
数据元标识符：JG-JBXX-QYBH
数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无
短名：QYBH
约束：可选
取值示例：EA12345678911

9.7.2.2 危险化工工艺

中文名称：危险化工工艺
定义：危险化学品企业中涉及的危险化工工艺
中文全拼：wei xian hua gong gong yi
英文名称：HazardChemProcess
数据元标识符：AQSC-WXHGGY
数据类型：字符型

数据格式: c..100

值域: 引用DB4403/T XXX. 3—XXXX中的7.29

短名: ZYSBZBSS

约束: 可选

取值示例:

9.7.2.3 控制方式

中文名称: 控制方式

定义: 危险化学品-危险化工工艺所在的控制方式

中文全拼: kong zhi fang shi

英文名称: ControlMethod

数据元标识符: 0204-QYGL-KZFS

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: KZFS

约束: 可选

取值示例:

9.7.2.4 控制参数

中文名称: 控制参数

定义: 危险化学品-危险化工工艺所在的控制参数

中文全拼: kong zhi can shu

英文名称: ControlParams

数据元标识符: 0204-QYGL-KZCS

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: KZCS1

约束: 可选

取值示例:

9.7.2.5 控制措施

中文名称: 控制措施

定义: 危险化学品-危险化工工艺所在的控制措施

中文全拼: kong zhi cuo shi

英文名称: ControlMeasure

数据元标识符: 0204-QYGL-WXHKGZCS

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: KZCS2

约束: 可选

取值示例：

9.7.2.6 是否满足国家规定的控制要求

中文名称：是否满足国家规定的控制要求
定义：危险化学品-危险化工工艺所在是否满足国家规定的控制要求
中文全拼：shi fou man zu guo jia gui ding de kong zhi yao qiu
英文名称：ControlMeasure
数据元标识符：0204-QYGL-SFMZGJGDDKZYQ
数据类型：整数型
数据格式：N
值域：无
短名：SFMZGJGDDKZYQ
约束：可选
取值示例：1

9.8 危险化学品-库区

9.8.1 信息模型

危险化学品-库区数据元包括基本信息等，其信息模型如图10所示：




图10 库区数据元信息模型

9.8.2 基本信息

9.8.2.1 企业编号

中文名称：企业编号
定义：危险特性-属性表的企业编号
中文全拼：qi ye bian hao
英文名称：InnerId

数据元标识符: JG-JBXX-QYBH
数据类型: 字符型
数据格式: c..50
值域: 无
短名: QYBH
约束: 可选
取值示例: EA12345678911

9.8.2.2 仓库名称

中文名称: 仓库名称
定义: 危险化学品-库区的仓库名称
中文全拼: cang ku ming cheng
英文名称: LibraryName
数据元标识符: 0204-QYGL-CKMC
数据类型: 字符型
数据格式: c..100
值域: 无
短名: CKMC
约束: 可选
取值示例: xx仓库

9.8.2.3 仓库位置

中文名称: 仓库位置
定义: 危险化学品-库区的仓库位置
中文全拼: wei zhi
英文名称: Position
数据元标识符: 0204-QYGL-KQWZ
数据类型: 字符型
数据格式: c..100
值域: 无
短名: WZ
约束: 可选
取值示例: xx路xx号

9.8.2.4 仓库面积或容积

中文名称: 仓库面积或容积
定义: 危险化学品-库区的仓库面积 (m²) 或容积 (m³)
中文全拼: cang ku mian ji huo rong ji
英文名称: Storage
数据元标识符: 0204-QYGL-CKMJRJ
数据类型: 字符型
数据格式: c..100
值域: 无

短名: CKMJRJ

约束: 可选

取值示例: 700平方米

9.8.2.5 存放物体形态

中文名称: 存放物体形态

定义: 危险化学品-库区的存放物体形态

中文全拼: cun fang wu ti xing tai

英文名称: ObjectShape

数据元标识符: 0204-QYGL-CFWTXT

数据类型: 整数型

数据格式: N

值域: 1: 固体; 2: 液体; 3: 气体

短名: CFWTXT

约束: 可选

取值示例: 1

9.8.2.6 仓库主要存放物品及数量

中文名称: 仓库主要存放物品及数量

定义: 危险化学品-库区的主要存放物品及数量

中文全拼: cang ku zhu yao cun fang wu pin ji shu liang

英文名称: StorageItemsAndNum

数据元标识符: 0204-QYGL-ZYCFWPJSL

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: ZYCFWPJSL

约束: 可选

取值示例:

9.8.2.7 仓库定义

中文名称: 仓库定义

定义: 危险化学品-库区的定义

中文全拼: cang ku ding yi

英文名称: Remarks

数据元标识符: 0204-QYGL-KQDY

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: DY1

约束: 可选

取值示例:

9.9 危险化学品-储罐

9.9.1 信息模型

危险化学品-储罐数据元包括基本信息等，其信息模型如图11所示：




图11 储罐数据元信息模型

9.9.2 基本信息

9.9.2.1 企业编号

中文名称：企业编号
定义：危险特性-属性表的企业编号
中文全拼：qi ye bian hao
英文名称：InnerId
数据元标识符：JG-JBXX-QYBH
数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无
短名：QYBH
约束：可选
取值示例：EA12345678911

9.9.2.2 储罐名称

中文名称：储罐名称
定义：危险化学品-储罐的储罐名称
中文全拼：chu guan ming chengg
英文名称：StorageName
数据元标识符：0204-QYGL-CGMC

数据类型：字符型
 数据格式：c..100
 值域：无
 短名：CGMC
 约束：可选
 取值示例：xx储罐

9.9.2.3 投产日期

中文名称：投产日期
 定义：危险化学品-储罐的投产日期
 中文全拼：tou chan ri qi
 英文名称：OperationDate
 数据元标识符：0204-QYGL-TCRQ
 数据类型：日期型
 数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
 值域：无
 短名：TCRQ
 约束：可选
 取值示例：1980-01-01

9.9.2.4 单罐容积 (m³)

中文名称：单罐容积 (m³)
 定义：危险化学品-储罐的单罐容积 (m³)
 中文全拼：dan guan rong ji
 英文名称：Volume
 数据元标识符：0204-QYGL-DGRJ
 数据类型：字符型
 数据格式：c..100
 值域：无
 短名：DGRJ
 约束：可选
 取值示例：200

9.9.2.5 罐壁高度 (m)

中文名称：罐壁高度 (m)
 定义：危险化学品-储罐的罐壁高度 (m)
 中文全拼：guan bi gao du
 英文名称：TankHeight
 数据元标识符：0204-QYGL-GBGD
 数据类型：字符型
 数据格式：c..100
 值域：无
 短名：GBGD

约束：可选

取值示例：20

9.9.2.6 储存货物

中文名称：储存货物

定义：危险化学品-储罐的储存货物

中文全拼：chu cun huo wu

英文名称：StoreGoods

数据元标识符：0204-QYGL-CCHW

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：CCHW

约束：可选

取值示例：20

9.9.2.7 存放物体形态

中文名称：存放物体形态

定义：危险化学品-储罐的存放物体形态

中文全拼：cun fang wu ti xing tai

英文名称：ObjectShape

数据元标识符：0204-QYGL-CFWTXT

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：1：固体；2：液体；3：气体

短名：CFWTXT

约束：可选

取值示例：1

9.9.2.8 最大储量（t）

中文名称：最大储量（t）

定义：危险化学品-储罐的最大储量（t）

中文全拼：zui da chu liang

英文名称：ReservesMax

数据元标识符：0204-QYGL-ZDCL

数据类型：字符型

值域：无

短名：ZDCL

约束：可选

取值示例：20

9.9.2.9 储罐类型

中文名称：储罐类型

定义：危险化学品-储罐的储罐类型

中文全拼：chu guan lei xing

英文名称：StorageType

数据元标识符：0204-QYGL-CGLX

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：无

短名：CGLX

约束：可选

取值示例：1

9.9.2.10 储罐材料

中文名称：储罐材料

定义：危险化学品-储罐的储罐材料

中文全拼：chu guan cai liao

英文名称：StorageScience

数据元标识符：0204-QYGL-CGCL

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：CGCL

约束：可选

取值示例：

9.9.2.11 设计压力（kpa）

中文名称：设计压力（kpa）

定义：危险化学品-储罐的设计压力（kpa）

中文全拼：she ji ya li

英文名称：Pressure

数据元标识符：0204-QYGL-SJYL

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：SJYL（kpa）

约束：可选

取值示例：

9.9.2.12 设计温度（℃）

中文名称：设计温度（℃）

定义：危险化学品-储罐的设计温度（℃）

中文全拼：she ji wen du

英文名称：Temperature

数据元标识符：0204-QYGL-SJWD

数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：SJWD
约束：可选
取值示例：20

9.10 危险化学品-输送管道

9.10.1 信息模型

危险化学品-输送管道数据元包括基本信息、安全信息、通讯信息等，其信息模型如图12所示：



图12 输送管道数据元信息模型

9.10.2 基本信息

9.10.2.1 企业编号

中文名称：企业编号
定义：危险特性-属性表的企业编号
中文全拼：qi ye bian hao
英文名称：InnerId
数据元标识符：JG-JBXX-QYBH

数据类型：字符型
 数据格式：c..50
 值域：无
 短名：QYBH
 约束：可选
 取值示例：EA12345678911

9.10.2.2 行政区划代码

中文名称：行政区划代码
 定义：企业基本信息中的企业所在地区
 中文全拼：xing zheng qu hua dai ma
 英文名称：AreaCode
 数据元标识符：WZ-XZQHDM
 数据类型：数值型
 数据格式：N..12
 值域：参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.3
 短名：XZQHDM
 约束：可选
 取值示例：413000

9.10.2.3 管道名称

中文名称：管道名称
 定义：危险化学品-输送管道管道名称
 中文全拼：guan dao ming cheng
 英文名称：PipeName
 数据元标识符：0204-QYGL-GDMC
 数据类型：字符型
 数据格式：c..200
 值域：无
 短名：GDMC
 约束：可选
 取值示例：xxx管道

9.10.2.4 管道铺设方式

中文名称：管道铺设方式
 定义：危险化学品-输送管道管道铺设方式
 中文全拼：guan dao pu she fang shi
 英文名称：PipeLaying
 数据元标识符：0204-QYGL-GDPSFS
 数据类型：整数型
 数据格式：N
 值域：2127：架空；2128：地面；2129：埋地
 短名：GDPSFS

约束：可选

取值示例：2128

9.10.2.5 管道起点

中文名称：管道起点

定义：危险化学品-输送管道管道起点

中文全拼：guan dao qi dian

英文名称：PipeStarting

数据元标识符：0204-QYGL-GDQD

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：GDQD

约束：可选

取值示例：

9.10.2.6 管道终点

中文名称：管道终点

定义：危险化学品-输送管道管道终点

中文全拼：guan dao zhong dian

英文名称：PipeEnd

数据元标识符：0204-QYGL-GDZD

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：GDZD

约束：可选

取值示例：

9.10.2.7 敷设相对标高（cm）

中文名称：敷设相对标高（cm）

定义：危险化学品-输送管道敷设相对标高（cm）

中文全拼：fu she xiang dong biao gao

英文名称：LayingElevation

数据元标识符：0204-QYGL-FSXDBG

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：FSXDBG

约束：可选

取值示例：

9.10.2.8 管道值域范围（Km）

中文名称：管道值域范围（Km）
定义：危险化学品-输送管道管道值域范围（Km）
中文全拼：guan dao zhi yu fan wei
英文名称：PipeLength
数据元标识符：0204-QYGL-ZYFW
数据类型：数值型
数据格式：n..18,2
值域：无
短名：GDZYFW
约束：可选
取值示例：200

9.10.2.9 管径（mm）

中文名称：管径（mm）
定义：危险化学品-输送管道管径（mm）
中文全拼：guan jing
英文名称：PipeDiameter
数据元标识符：0204-QYGL-GJ
数据类型：数值型
数据格式：n..18,2
值域：无
短名：GJ
约束：可选
取值示例：200

9.10.2.10 壁厚（mm）

中文名称：壁厚（mm）
定义：危险化学品-输送管道壁厚（mm）
中文全拼：bi hou
英文名称：WallThickness
数据元标识符：0204-QYGL-BH
数据类型：数值型
数据格式：n..18,2
值域：无
短名：SSGDBH
约束：可选

9.10.2.11 管道材质

中文名称：管道材质
定义：危险化学品-输送管道管道材质
中文全拼：guan dao cai zhi
英文名称：PipeMaterial
数据元标识符：0204-QYGL-GDCZ

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：GDCZ

约束：可选

取值示例：

9.10.2.12 运行状态

中文名称：运行状态

定义：危险化学品-输送管道运行状态

中文全拼：yun xing zhuang tai

英文名称：RunnState

数据元标识符：0204S-QYGL-YXZT

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：1：在用；2：在建；3：拟建；4：废弃

短名：YXZT

约束：可选

取值示例：1

9.10.2.13 管道附属设施

中文名称：管道附属设施

定义：危险化学品-输送管道管道附属设施

中文全拼：guan dao fu shu she shi

英文名称：PipeFacilit

数据元标识符：0204-QYGL-GDFSSS

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：GDFSSS

约束：可选

取值示例：

9.10.2.14 输送物料

中文名称：输送物料

定义：危险化学品-输送管道输送物料

中文全拼：shu song wu liao

英文名称：ConveyMaterial

数据元标识符：0204-QYGL-SSWL

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：SSWL

约束：可选

取值示例：

9.10.2.15 主要危险特征

中文名称：主要危险特征

定义：危险化学品-输送管道主要危险特征

中文全拼：zhu yao wei xian te zheng

英文名称：MainDangerous

数据元标识符：0204-QYGL-ZYWXTZ

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：ZYWXTZ

约束：可选

取值示例：

9.10.2.16 在线量（T）

中文名称：在线量（T）

定义：危险化学品-输送管道在线量（T）

中文全拼：zai xian liang

英文名称：OnlineContent

数据元标识符：0204-QYGL-ZXL

数据类型：数值型

数据格式：n..18,2

值域：无

短名：ZXL

约束：可选

取值示例：200

9.10.2.17 设计压力（Mpa）

中文名称：设计压力（Mpa）

定义：危险化学品-输送管道设计压力（Mpa）

中文全拼：she ji ya li

英文名称：DesignPressure

数据元标识符：0204-QYGL-GDSJYL

数据类型：数值型

数据格式：n..18,2

值域：无

短名：SJYL（mpa）

约束：可选

取值示例：200

9.10.2.18 最高工作压力（Mpa）

中文名称：最高工作压力（Mpa）
定义：危险化学品-输送管道最高工作压力（Mpa）
中文全拼：zui gao gong zuo ya li
英文名称：WorkPressure
数据元标识符：0204-QYGL-ZGGZYL
数据类型：数值型
数据格式：n. . 18, 2
值域：无
短名：ZGGZYL
约束：可选
取值示例：200

9.10.2.19 设计使用年限

中文名称：设计使用年限
定义：危险化学品-输送设计使用年限，以年为单位
中文全拼：she ji shi yong nian xian nian
英文名称：WorkPressure
数据元标识符：0204-QYGL-SJSYNX
数据类型：整数型
数据格式：N
值域：0至9的数字组成的1到16位数字
短名：SJSYNX
约束：可选
取值示例：20

9.10.2.20 气态

中文名称：气态
定义：危险化学品-输送管道气态（Km³/a）
中文全拼：qi tai
英文名称：DeliveryGas
数据元标识符：0204-QYGL-QT
数据类型：数值型
数据格式：n. . 18, 2
值域：无
短名：QT
约束：可选
取值示例：20

9.10.2.21 液态

中文名称：液态
定义：危险化学品-输送管道液态（Kt/a）
中文全拼：ye tai
英文名称：DeliveryLiquId

数据元标识符：0204-QYGL-YT

数据类型：数值型

数据格式：n..18,2

值域：无

短名：YT

约束：可选

取值示例：20

9.10.2.22 填表时间

中文名称：填表时间

定义：危险化学品-管道的填表时间

中文全拼：tian biao ri qi

英文名称：FillDate

数据元标识符：SJ-TBRQ

数据类型：日期时间型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：TBRQ

约束：可选

取值示例：2010-01-01

9.10.3 安全信息

9.10.3.1 安装竣工时间

中文名称：安装竣工时间

定义：危险化学品-输送管道的安装竣工时间

中文全拼：an zhuang jun gong shi jian

英文名称：CompletedDate

数据元标识符：0204-QYGL-AZJGRQ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：AZJGSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

9.10.3.2 投用时间

中文名称：投用时间

定义：危险化学品-输送管道的投用时间

中文全拼：tou yong shi jian

英文名称：ApplicationDate

数据元标识符：0204-QYGL-TYSJ

数据类型：日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: TYSJ

约束: 可选

取值示例: 1980-01-01

9.10.3.3 是否办理规划许可

中文名称: 是否办理规划许可

定义: 危险化学品-输送管道是否办理规划许可

中文全拼: shi fou ban li gui hua xu ke

英文名称: PlanningPermis

数据元标识符: 0204-QYGL-SFBLGHXK

数据类型: 整数型

数据格式: N

值域: 1是; 0否

短名: SFBLGHXK

约束: 可选

取值示例: 1

9.10.3.4 是否通过安全竣工验收

中文名称: 是否通过安全竣工验收

定义: 危险化学品-输送管道是否通过安全竣工验收

中文全拼: shi fou tong guo an quan jun gong yan shou

英文名称: CompletedAccep

数据元标识符: 0204-QYGL-SFTGAQJGYSS

数据类型: 整数型

数据格式: N

值域: 1是; 0否

短名: SFTGAQJGYS

约束: 可选

取值示例: 1

9.10.3.5 设计单位名称

中文名称: 设计单位名称

定义: 设计单位名称

中文全拼: she ji dan weiming cheng

英文名称: DesignUnitName

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

数据元标识符: AQSC-SJDWMC

值域: 无

短名: SJDW

约束：可选

取值示例：

9.10.3.6 设计单位资质

中文名称：设计单位资质

定义：危险化学品-输送管道设计单位资质

中文全拼：she ji dan wei zi zhi

英文名称：UnitQualificat

数据元标识符：0204-QYGL-SSGDDWZZ

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：SJDWZZ

约束：可选

取值示例：

9.10.3.7 施工单位名称

中文名称：施工单位名称

定义：危险化学品-输送管道施工单位名称

中文全拼：shi gong dan wei ming cheng

英文名称：WorkUnitName

数据元标识符：AQSC-SGDWMC

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：GDWMC

约束：可选

取值示例：

9.10.3.8 施工单位资质

中文名称：施工单位资质

定义：危险化学品-输送管道施工单位资质

中文全拼：shi gong dan wei zi zhi

英文名称：ExecutionQuali

数据元标识符：0204-QYGL-SGDWZZ

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：SGDWZZ

约束：可选

取值示例：

9.10.3.9 是否压力管道

中文名称：是否压力管道
定义：危险化学品-输送管道是否压力管道
中文全拼：shi fou ya li guan dao
英文名称：PressurePipe
数据元标识符：0204-QYGL-SFYLGD
数据类型：整数型
数据格式：N
值域：引用DB4403/T XXX. 3-XXXX中的7.142
短名：SFYLGD
约束：可选
取值示例：1

9.10.3.10 实际路径是否与竣工图纸一致

中文名称：实际路径是否与竣工图纸一致
定义：危险化学品-输送管道实际路径是否与竣工图纸一致
中文全拼：shi ji lu jing shi fou yu jun gong tu zhi yi zhi
英文名称：ActualPath
数据元标识符：0204-QYGL-SJLJSFYJGTZYZ
数据类型：整数型
数据格式：N
值域：引用DB4403/T XXX. 3-XXXX中的7.142
短名：SJLJSFYJGTZYZ
约束：可选
取值示例：1

9.10.3.11 实际路径与竣工图纸对照情况

中文名称：实际路径与竣工图纸对照情况
定义：危险化学品-输送管道实际路径与竣工图纸对照情况
中文全拼：shi ji lu jing yu jun gong tu zhi dong zhao qing kuang
英文名称：ActualPathSituat
数据元标识符：0204-QYGL-SJLJSFYJGTZDZQK
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：SJLJYJGTZDZQK
约束：可选
取值示例：

9.10.3.12 管道是否定期检验检测

中文名称：管道是否定期检验检测
定义：危险化学品-输送管道管道是否定期检验检测致
中文全拼：guan dao shi fou ding qi jian yan jian ce
英文名称：PipeDetection

数据元标识符：0204-QYGL-GDSFDQJYJC

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：引用DB4403/T XXX. 3-XXXX中的7.142

短名：GDSFDQJYJC

约束：可选

取值示例：1

9.10.3.13 是否制定应急预案

中文名称：是否制定应急预案

定义：危险化学品-输送管道是否制定应急预案

中文全拼：shi fou zhi ding ying ji yu an

英文名称：EmergencyResp

数据元标识符：0204-QYGL-SFZDYJYA

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：引用DB4403/T XXX. 3-XXXX中的7.142

短名：SFZDYJYA

约束：可选

取值示例：1

9.10.3.14 管道安全防护区内建设施工情况（处）

中文名称：管道安全防护区内建设施工情况（处）

定义：危险化学品-输送管道管道安全防护区内建设施工情况（处）

中文全拼：guan dao an quan fang hu qu nei jian she shi gong qing kuang chu

英文名称：PipeExecution

数据元标识符：0204-QYGL-GDAQFHQNJSSGQK

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：无

短名：GDAQFHQNJSSGQK

约束：可选

取值示例：5

9.10.3.15 管道曾发生安全事故情况（起）

中文名称：管道曾发生安全事故情况（起）

定义：危险化学品-输送管道管道曾发生安全事故情况（起）

中文全拼：guan dao zeng fa sheng an quan shi gu qing kuang qi

英文名称：PipeAccIdent

数据元标识符：0204-QYGL-CFSAQSGQK

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：无

短名: GDCFSAQSGQK

约束: 可选

取值示例: 5

9.10.3.16 是否有穿越城镇建成区管线

中文名称: 是否有穿越城镇建成区管线

定义: 危险化学品-输送管道是否有穿越城镇建成区管线

中文全拼: shi fou you chuan yue cheng zhen jian cheng qu guan xian

英文名称: TownsPipe

数据元标识符: 0204-QYGL-SFYCTCZJCQGX

数据类型: 整数型

数据格式: N

值域: 引用DB4403/T XXX. 3-XXXX中的7.142

短名: SFYCYCZJCQGX

约束: 可选

取值示例: 1

9.10.3.17 有无隔离保护措施

中文名称: 有无隔离保护措施

定义: 危险化学品-输送管道有无隔离保护措施

中文全拼: you wu ge li bao hu cuo shi

英文名称: ProtectionMeas

数据元标识符: 0204-QYGL-YWGLBHCS

数据类型: 整数型

数据格式: N

值域: 引用DB4403/T XXX. 3-XXXX中的7.142

短名: YWGLBHCS

约束: 可选

取值示例: 1

9.10.3.18 穿越值域范围 (Km)

中文名称: 穿越值域范围 (Km)

定义: 危险化学品-输送管道穿越值域范围 (Km)

中文全拼: chuan yue zhi yu fan wei

英文名称: TownsPipeLen

数据元标识符: 0204-QYGL-CYZZYFW

数据类型: 整数型

数据格式: N

值域: 无

短名: CYZYFW

约束: 可选

取值示例: 5

9.10.3.19 其它主要隐患（个）

中文名称：其它主要隐患（个）
 定义：危险化学品-输送管道其它主要隐患（个）
 中文全拼：qi ta zhu yao yin huan ge
 英文名称：MainConcerns
 数据元标识符：0204-QYGL-QTZYYY
 数据类型：整数型
 数据格式：N
 值域：无
 短名：QTZYYH
 约束：可选
 取值示例：5

9.10.3.20 整改是否需要政府协调

中文名称：整改是否需要政府协调
 定义：危险化学品-输送管道整改是否需要政府协调
 中文全拼：zheng gai shi fou xu yao zheng fu xie tiao
 英文名称：Coordination
 数据元标识符：0204-QYGL-ZGSFXYZFXT
 数据类型：整数型
 数据格式：N
 值域：引用DB4403/T XXX. 3-XXXX中的7.142
 短名：ZGSFXYZFXT
 约束：可选
 取值示例：1

9.10.3.21 是否开展检测和安全风险评估

中文名称：是否开展检测和安全风险评估
 定义：危险化学品-输送管道是否开展检测和安全风险评估
 中文全拼：shi fou kai zhan jian ce he an quan feng xian ping gu
 英文名称：RiskAssessme
 数据元标识符：0204-QYGL-SFZKJCHAQFXPG
 数据类型：整数型
 数据格式：N
 值域：引用DB4403/T XXX. 3-XXXX中的7.142
 短名：SFKZJCHAQFXPG
 约束：可选
 取值示例：1

9.10.3.22 评估时间

中文名称：评估时间
 定义：危险化学品-输送管道的评估时间

中文全拼: ping gu shi jian
英文名称: AssessmentDate
数据元标识符: 0204-QYGL-PGSJ
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
值域: 无
短名: PGSJ
约束: 可选
取值示例: 1980-01-01

9.10.3.23 评估确定的安全风险等级

中文名称: 评估确定的安全风险等级
定义: 危险化学品-输送管道评估确定的安全风险等级
中文全拼: ping gu que ding de an quan feng xian deng ji
英文名称: AssessmentLevel
数据元标识符: 0204-QYGL-PGQDDAQFXDJ
数据类型: 字符型
数据格式: c..100
值域: 无
短名: PGQDDAQFXDJ
约束: 可选
取值示例:

9.10.3.24 有无标志标识

中文名称: 有无标志标识
定义: 危险化学品-输送管道有无标志标识
中文全拼: you wu biao zhi biao shi
英文名称: Identifying
数据元标识符: 0204-QYGL-YWBZBS
数据类型: 整数型
数据格式: N
值域: 引用DB4403/T XXX. 3-XXXX中的7.142
短名: YWBZBS
约束: 可选
取值示例: 1

9.10.3.25 设置标志(处)

中文名称: 设置标志(处)
定义: 危险化学品-输送管道设置标志(处)
中文全拼: she zhi biao zhi chu
英文名称: IdentifySetting
数据元标识符: 0204-QYGL-SZBZ
数据类型: 整数型

数据格式：N

值域：无

短名：SZBZ

约束：可选

取值示例：5

9.10.3.26 巡查频率

中文名称：巡查频率

定义：危险化学品-输送管道巡查频率

中文全拼：xun cha pin lv

英文名称：InspectFreque

数据元标识符：0204-QYGL-XCPL

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：XCPL

约束：可选

取值示例：

9.10.4 通讯信息

9.10.4.1 联系人

中文名称：联系人

定义：危险化学品-输送管道联系人

中文全拼：lian xi ren

英文名称：PropertyPeo

数据元标识符：0204-QYGL-SSGDLXR

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：LXR1

约束：可选

取值示例：张三

9.10.4.2 联系电话

中文名称：联系电话

定义：联系电话

中文全拼：lian xi dian hua

英文名称：FillTel

数据元标识符：0204-QYGL-LXDH

数据类型：字符型

数据格式：c..15

值域：无

短名: LXDH

约束: 可选

取值示例: 198xxxxxxx

9.10.4.3 产权单位

中文名称: 产权单位

定义: 危险化学品-输送管道产权单位

中文全拼: chan quan dan wei

英文名称: PropertyRight

数据元标识符: 0204-QYGL-CQDW

数据类型: 字符型

数据格式: c..200

值域: 无

短名: CQDW

约束: 可选

取值示例: xxx公司

9.10.4.4 使用单位

中文名称: 使用单位

定义: 危险化学品-输送管道使用单位

中文全拼: shi yong dan wei

英文名称: UseUnit

数据元标识符: 0204-QYGL-SYDW

数据类型: 字符型

数据格式: c..200

值域: 无

短名: SYDW

约束: 可选

取值示例: xxx公司

9.10.4.5 使用联系人

中文名称: 使用联系人

定义: 危险化学品-输送管道使用联系人

中文全拼: shi yong lian xi ren

英文名称: UseUnitPeo

数据元标识符: 0204-QYGL-SYLXR

数据类型: 字符型

数据格式: c..200

值域: 无

短名: SYLXR

约束: 可选

取值示例: 张三

9.10.4.6 使用联系电话

中文名称：使用联系电话

定义：危险化学品-输送管道使用联系电话

中文全拼：shi yong lian xi dian hua

英文名称：PropertyPhone

数据元标识符：0204-QYGL-SYLXDH

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：SYLXDH

约束：可选

取值示例：198xxxxxx

9.10.4.7 填表人

中文名称：填表人

定义：危险化学品-输送管道填表人

中文全拼：tian biao ren

英文名称：FillPerson

数据元标识符：0204-QYGL-TBR

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：TBR

约束：可选

取值示例：张三

9.11 非药品类易制毒化学品-企业基本信息

9.11.1 信息模型

非药品类易制毒化学品-企业基本信息数据元包括基本信息等，其信息模型如图13所示：




图13 非药品类易制毒化学品-企业基本信息数据元信息模型

9.11.2 基本信息

9.11.2.1 企业编号

中文名称：企业编号
定义：非药品类易制毒化学品-基本信息所关联的企业编号
中文全拼：qi ye bian hao
英文名称：InnerId
数据元标识符：JG-JBXX-QYBH
数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无
短名：QYBH
约束：可选
取值示例：EA12345678911

9.11.2.2 企业名称

中文名称：企业名称
定义：企业名称
中文全拼：qiyeming cheng
英文名称：EntpName
数据元标识符：JG-JBXX-QYMC

数据类型：字符型
 数据格式：c..255
 值域：无
 短名：QYMC
 约束：可选
 取值示例：深圳市XXX有限公司

9.11.2.3 统一社会信用代码

中文名称：统一社会信用代码
 定义：企业统一信用代码
 中文全拼：tong yi she hui xin yong dai ma
 英文名称：UnifiedSocialCreditCode
 数据元标识符：JG-JBXX-TYSHXYDM
 数据类型：字符型
 数据格式：an18
 值域：无
 短名：TYSHXYDM
 约束：可选
 取值示例：JY11310020005985

9.11.2.4 行政区划代码

中文名称：行政区划代码
 定义：企业基本信息中的企业所在地区
 中文全拼：xing zheng qu hua dai ma
 英文名称：AreaCode
 数据元标识符：WZ-XZQHDM
 数据类型：数值型
 数据格式：N..12
 值域：参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.3
 短名：XZQHDM
 约束：可选
 取值示例：413000

9.11.2.5 注册地址

中文名称：注册地址
 定义：企业基本信息中的企业注册地址
 中文全拼：zhu ce di zhi
 英文名称：RegisAddr
 数据元标识符：JG-JBXX-ZCDZ
 数据类型：字符型
 数据格式：c..255
 值域：无
 短名：ZCDZ

约束：可选

取值示例：深圳市

9.11.2.6 行业类型

中文名称：行业类型

定义：行业类型

中文全拼：hang ye lei xing

英文名称：IndustryTypeCode

数据元标识符：JG-JBXX-HYLXDM

数据类型：字符型

数据格式：c..5

值域：参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.2.7

短名：HYLX

约束：可选

取值示例：

9.11.2.7 行业主管分类

中文名称：行业主管分类

定义：行业主管分类

中文全拼：hang ye zhu guan fen lei

英文名称：IndustryClassifi

数据元标识符：JG-JBXX-HYZGFL

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.2.8

短名：HYZGFL

约束：可选

取值示例：

9.11.2.8 成立日期

中文名称：成立日期

定义：非药品类易制毒化学品-基本信息中的企业成立日期

中文全拼：cheng li ri qi

英文名称：RegisterDate

数据元标识符：0204-QYGL-CLRQ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：CLRQ1

约束：可选

取值示例：1980-01-01

9.11.2.9 经济类型

中文名称：经济类型
定义：企业基本信息中的企业经济类型
中文全拼：jīng jī lei xíng
英文名称：EconType
数据元标识符：JG-JBXX-JJLXDM
数据类型：字符型
数据格式：c..30
值域：无
短名：JJLX
约束：可选
取值示例：国有经济

9.11.2.10 类型

中文名称：类型
定义：非药品类易制毒化学品-基本信息类型
中文全拼：lei xíng
英文名称：IsType
数据元标识符：0204-QYGL-HXPLX
数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无
短名：LX1
约束：可选
取值示例：

9.11.2.11 填报人姓名

中文名称：填报人姓名
定义：非药品类易制毒化学品-基本信息的填报人姓名
中文全拼：tiān bào rén
英文名称：FillPerson
数据元标识符：RY-JBXX-TBR
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：TBR
约束：可选
取值示例：

9.11.2.12 填报人电话

中文名称：填报人电话
定义：非药品类易制毒化学品-基本信息的填报人电话
中文全拼：tiān bào rén diàn huà
英文名称：FillTel

数据元标识符：0204-QYGL-FYPLYZDHPQYTBDRH

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：TBRDH

约束：可选

取值示例：198XXXXXX

9.11.2.13 从业人数

中文名称：从业人数

定义：非药品类易制毒化学品-基本信息的从业人数

中文全拼：cong ye ren shu

英文名称：Practitioner

数据元标识符：0204-QYGL-FYPLYZDHPQYCYRS

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：无

短名：CYRS2

约束：可选

取值示例：20

9.11.2.14 管理人数

中文名称：管理人数

定义：非药品类易制毒化学品-基本信息的管理人数

中文全拼：guan li ren shu

英文名称：ManagerMan

数据元标识符：0204-QYGL-FYPLYZDHPQYGLRS

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：无

短名：GLRS1

约束：可选

取值示例：20

9.11.2.15 备案受理

中文名称：备案受理

定义：非药品类易制毒化学品-基本信息的备案受理

中文全拼：bei an shou li

英文名称：RecordResult

数据元标识符：0204-QYGL-FYPLYZDHPQYBASL

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名: BASL

约束: 可选

取值示例:

9.11.2.16 备案意见

中文名称: 备案意见

定义: 非药品类易制毒化学品-基本信息的备案意见

中文全拼: bei an yi jian

英文名称: RecordOpinion

数据元标识符: 0204-QYGL-FYPLYZDHXPQYBAYJ

数据类型: 字符型

数据格式: c..400

值域: 无

短名: BAYJ

约束: 可选

取值示例:

9.11.2.17 备案部门

中文名称: 备案部门

定义: 非药品类易制毒化学品-基本信息的备案部门

中文全拼: bei an bu men

英文名称: RecordDept

数据元标识符: 0204-QYGL-FYPLYZDHXPQYBAM

数据类型: 字符型

数据格式: c..200

值域: 无

短名: BABM2

约束: 可选

取值示例:

9.11.2.18 备案日期

中文名称: 备案日期

定义: 非药品类易制毒化学品-基本信息中的企业备案日期

中文全拼: bei an ri qi

英文名称: RecordDate

数据元标识符: 0204-QYGL-FYPLYZDHXPQYBARQ

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: BARQ

约束: 可选

取值示例: 1980-01-01

9.11.2.19 非药品类易制毒化学品状态

中文名称：非药品类易制毒化学品状态
定义：非药品类易制毒化学品-基本信息状态
中文全拼：zhuang tai
英文名称：State
数据元标识符：0204-QYGL-FYPLYZDHXPQYZT
数据类型：整数型
数据格式：N
值域：无
短名：FYPYZDHXPZT
约束：必选
取值示例：1

9.11.2.20 上报时间

中文名称：上报时间
定义：非药品类易制毒化学品-基本信息的上报时间
中文全拼：shang bao shi jian
英文名称：Subdate
数据元标识符：0204-QYGL-FYPLYZDHXPQYSBSJ
数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：SBSJ1
约束：可选
取值示例：1980-01-01

9.11.2.21 注销时间

中文名称：注销时间
定义：非药品类易制毒化学品-基本信息的注销时间
中文全拼：zhu xiao shi jian
英文名称：LogoutDate
数据元标识符：0204-QYGL-FYPLYZDHXPQYZXSJ
数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：ZXSJ
约束：可选
取值示例：1980-01-01

9.12 粉尘作业场所专属信息表-粉尘作业场所

9.12.1 信息模型

粉尘作业场所专属信息表-粉尘作业场所数据元包括基本信息等，其信息模型如图14所示：




图14 粉尘作业场所数据元信息模型

9.12.2 基本信息

9.12.2.1 企业编号

中文名称：企业编号
定义：粉尘作业场所专属信息表-粉尘作业场所所关联的企业编号
数据元标识符：JG-JBXX-QYBH
中文全拼：qi ye bian hao
英文名称：InnerId
数据元标识符：JG-JBXX-QYBH
数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无
短名：QYBH
约束：可选
取值示例：EA12345678911

9.12.2.2 企业规模

中文名称：企业规模

定义：企业规模

中文全拼：qi ye gui mo

英文名称：EntpSize

数据元标识符：JG-JBXX-QYGM

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：引用DB4403/T XXX. 3-XXXX中的7.21

短名：QYGM

约束：可选

取值示例：

9.12.2.3 涉及粉尘作业人数

中文名称：涉及粉尘作业人数

定义：粉尘作业场所专属信息表-粉尘作业场所中涉及粉尘作业人数

中文全拼：she ji fen chen zuo ye ren shu

英文名称：DesignDustNum

数据元标识符：0204-QYGL-FCZYCSRS

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：SJFCZYRS1

约束：可选

取值示例：20

9.12.2.4 安全负责人姓名

中文名称：安全负责人姓名

定义：粉尘作业场所专属信息表-粉尘作业场所中安全负责人姓名

中文全拼：an quan fu ze ren xing ming

英文名称：OrganMan

数据元标识符：0204-QYGL-FCZYCSAQFZR

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：AQFZRXM1

约束：可选

取值示例：张根硕

9.12.2.5 手机号码

中文名称：手机号码

定义：粉尘作业场所专属信息表-粉尘作业场所中手机号码

中文全拼：shou ji hao ma

英文名称：OrganTel

数据元标识符：0204-QYGL-FCZYCSSJHM

数据类型：字符型
 数据格式：c..20
 值域：无
 短名：SJHM3
 约束：可选
 取值示例：198xxxxxxx

9.12.2.6 电子邮箱

中文名称：电子邮箱
 定义：粉尘作业场所专属信息表-粉尘作业场所中电子邮箱
 中文全拼：dian zi you xiang
 英文名称：OrganMail
 数据元标识符：0204-QYGL-FCZYCSDZYX
 数据类型：字符型
 数据格式：c..50
 值域：无
 短名：DZYX
 约束：可选
 取值示例：xxx@qq.com

9.12.2.7 是否由专家机构或专家会诊

中文名称：是否由专家机构或专家会诊
 定义：粉尘作业场所专属信息表-粉尘作业场所中是否由专家机构或专家会诊
 中文全拼：shi fou you zhuan jia ji gou huo zhuan jia hui zhen
 英文名称：IsMajorMes
 数据元标识符：0204-QYGL-SFYZJJGHZJHZ
 数据类型：字符型
 数据格式：c..20
 值域：引用DB4403/T XXX. 3-XXXX中的7.142
 短名：SFYZJJGHZJHZ
 约束：可选
 取值示例：1

9.12.2.8 行业类型

中文名称：行业类型
 定义：行业类型
 中文全拼：hang ye lei xing
 英文名称：IndustryTypeCode
 数据元标识符：JG-JBXX-HYLXDM
 数据类型：字符型
 数据格式：c..5
 值域：参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.2.7
 短名：HYLX

约束：可选

取值示例：

9.12.2.9 审核标志

中文名称：审核标志

定义：粉尘作业场所专属信息表-粉尘作业场所中审核标志

中文全拼：shen he biao zhi

英文名称：IsCheck

数据元标识符：0204-QYGL-FCZYCSSHBZ

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：SHBZ

约束：可选

取值示例：

9.12.2.10 涉及可燃粉尘生产作业区域

中文名称：涉及可燃粉尘生产作业区域

定义：粉尘作业场所专属信息表-粉尘作业场所中涉及可燃粉尘生产作业区域

中文全拼：

英文名称：WorkingArea

数据元标识符：0204-QYGL-FCZYCSSJKRFCSCZYQU

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：SJKRFCSCZYQY

约束：可选

取值示例：西乡

9.12.2.11 面积 (m²)

中文名称：面积 (m²)

定义：粉尘作业场所专属信息表-粉尘作业场所的面积 (m²)

数据元标识符：0204-QYGL-MJ

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：MJ

约束：可选

取值示例：700平方

9.12.2.12 作业工位

中文名称：作业工位

定义：粉尘作业场所专属信息表-粉尘作业场所的作业工位

中文全拼: zuo ye gong wei
 英文名称: WorkStation
 数据元标识符: 0204-QYGL-FCZYCSZYGW
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..100
 值域: 无
 短名: ZYGW
 约束: 可选
 取值示例:

9.12.2.13 作业人数（人）

中文名称: 作业人数（人）
 定义: 粉尘作业场所专属信息表-粉尘作业场所的作业人数（人）
 中文全拼: zuo ye ren shu ren
 英文名称: Operations
 数据元标识符: 0204-QYGL-FCZYCSZYRS
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..50
 值域: 无
 短名: ZYRS
 约束: 可选
 取值示例: 20

9.12.2.14 干式布袋

中文名称: 干式布袋
 定义: 粉尘作业场所专属信息表-粉尘作业场所的干式布袋
 中文全拼: gan shi bu dai
 英文名称: DryBag
 数据元标识符: 0204-QYGL-FCZYCSGSBD
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..50
 值域: 无
 短名: GSBD
 约束: 可选
 取值示例:

9.12.2.15 旋风

中文名称: 旋风
 定义: 粉尘作业场所专属信息表-粉尘作业场所的旋风
 中文全拼: xuan feng
 英文名称: Cyclone
 数据元标识符: 0204-QYGL-FCZYCSXF
 数据类型: 字符型

数据格式: c..50
值域: 无
短名: XF
约束: 可选
取值示例:

9.12.2.16 湿式

中文名称: 湿式
定义: 粉尘作业场所专属信息表-粉尘作业场所的湿式
中文全拼: shi shi
英文名称: WetClothBag
数据元标识符: 0204-QYGL-FCZYCSSS
数据类型: 字符型
数据格式: c..50
值域: 无
短名: SS
约束: 可选
取值示例:

9.12.2.17 选用防爆安全除尘设备

中文名称: 选用防爆安全除尘设备
定义: 粉尘作业场所专属信息表-粉尘作业场所的选用防爆安全除尘设备
中文全拼: xuan yong fang bao an quan chu chen she bei
英文名称: Unused
数据元标识符: 0204-QYGL-FCZYCSXYFBAQCCSB
数据类型: 字符型
数据格式: c..50
值域: 无
短名: XYFBAQCCSB
约束: 可选
取值示例:

9.12.2.18 配置除尘设备

中文名称: 配置除尘设备
定义: 粉尘作业场所专属信息表-粉尘作业场所中配置除尘设备
中文全拼: pei zhi chu chen she bei
英文名称: NotConfigured
数据元标识符: 0204-QYGL-FCZYCSPZCCSB
数据类型: 字符型
数据格式: c..50
值域: 无
短名: PZCCSB
约束: 可选

取值示例:

9.12.2.19 是否整治自查

中文名称: 是否整治自查
定义: 粉尘作业场所专属信息表-粉尘作业场所中是否整治自查
中文全拼: shi fou zheng zhi zi cha
英文名称: NotConfigured
数据元标识符: 0204-QYGL-SFZZZC
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 引用DB4403/T XXX.3-XXXX中的7.142
短名: SFZZZC
约束: 可选
取值示例: 1

9.13 许可证照

9.13.1 信息模型

许可证照数据元包括基本信息等, 其信息模型如图15所示:




图15 许可证照数据元信息模型

9.13.2 基本信息

9.13.2.1 企业编号

中文名称: 企业编号
定义: 企业编号
中文全拼: qi ye bian hao
英文名称: InnerId
数据元标识符: JG-JBXX-QYBH
数据类型: 字符型
数据格式: c..50
值域: 无

短名: QYBH

约束: 可选

取值示例: EA12345678911

9.13.2.2 证照类型

中文名称: 证照类型

定义: 许可证照所属的证照类型

中文全拼: zheng zhao lei xing

英文名称: CertificateType

数据元标识符: 0204-QYGL-ZZLX

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: ZZLX

约束: 可选

取值示例:

9.13.2.3 证照名称

中文名称: 证照名称

定义: 许可证照所属的证照名称

中文全拼: zheng zhao ming cheng

英文名称: CertificateName

数据元标识符: 0204-QYGL-ZZMC

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: ZZMC

约束: 可选

取值示例:

9.13.2.4 证照编号

中文名称: 证照编号

定义: 许可证照所属的证照编号

中文全拼: zheng zhao bian hao

英文名称: CertificateType

数据元标识符: 0204-QYGL-ZZBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: ZZBH

约束: 可选

取值示例:

9.13.2.5 审批结果

中文名称：审批结果
定义：许可证照所属的审批结果
中文全拼：shen pi jie guo
英文名称：CertifyResult
数据元标识符：0204-QYGL-XKZZSPJG
数据类型：字符型
数据格式：c..1000
值域：无
短名：SPJG
约束：可选
取值示例：

9.13.2.6 发证机关

中文名称：发证机关
定义：许可证照所属的发证机关
中文全拼：fa zheng ji guan
英文名称：Certifyentp
数据元标识符：0204-QYGL-XKZZFZJG
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：FZJG5
约束：可选
取值示例：

9.13.2.7 发证日期

中文名称：发证日期
定义：发证日期
中文全拼：fa zheng ri qi
英文名称：Limit
数据元标识符：0204-QYGL-FZRQ
数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：FZRQ
约束：可选
取值示例：1980-01-01

9.13.2.8 证书有效期

中文名称：证书有效期
定义：许可证照所属的证书有效期

定义：危险化学品-化工装置设计的的许可证有效期
中文全拼：zheng shu xiao qi
英文名称：CertificateValid
数据元标识符：SJ-ZSYXQ
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：ZSYXQ
约束：可选
取值示例：

9.14 安全风险较大作业信息

9.14.1 信息模型

安全风险较大作业信息数据元包括基本信息等，其信息模型如图16所示：




图16 安全风险较大作业数据元信息模型

9.14.2 基本信息

9.14.2.1 企业编号

中文名称：企业编号
定义：企业编号
中文全拼：qi ye bian hao
英文名称：InnerId
数据元标识符：JG-JBXX-QYBH
数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无
短名：QYBH

约束：可选
取值示例：EA12345678911

9.14.2.2 安全风险较大作业名称

中文名称：安全风险较大作业名称
定义：安全风险较大作业的安全风险较大作业名称
中文全拼：an quan feng xian jiao da zuo ye ming chengg
英文名称：DangerJobName
数据元标识符：0204-QYGL-AQFXJDZYM
数据类型：字符型
数据格式：c..4000
值域：无
短名：AQFXJDZYM
约束：可选
取值示例：

9.14.2.3 存在的风险可能引发的事故类型

中文名称：存在的风险可能引发的事故类型
定义：安全风险较大作业中存在的风险可能引发的事故类型
中文全拼：cun zai de feng xian ke neng yin fa de shi gu lei xing
英文名称：AccIdentType
数据元标识符：0204-QYGL-CZDFXKNYFDSGLX
数据类型：字符型
数据格式：c..4000
值域：无
短名：CZDFXKNYFDSGLX
约束：可选
取值示例：火灾

9.14.2.4 安全防范措施

中文名称：安全防范措施
定义：安全风险较大作业中安全防范措施
中文全拼：an quan fang fan cuo shi
英文名称：SafeMeasure
数据元标识符：0204-QYGL-AQFFCS
数据类型：字符型
数据格式：c..4000
值域：无
短名：AQFFCS2
约束：可选
取值示例：

9.14.2.5 行业类型

中文名称：行业类型
定义：行业类型
中文全拼：hang ye lei xing
英文名称：IndustryTypeCode
数据元标识符：JG-JBXX-HYLXDM
数据类型：字符型
数据格式：c..5
值域：参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.2.7
短名：HYLX
约束：可选
取值示例：

9.14.2.6 行业类型描述

中文名称：行业类型描述
定义：安全风险较大作业中行业类型描述
中文全拼：hang ye lei xing miao shu
英文名称：HptradeIdName
数据元标识符：0204-QYGL-HYLXMS
数据类型：字符型
数据格式：c..4000
值域：无
短名：HYLXMS
约束：可选
取值示例：

9.14.2.7 风险点

中文名称：风险点
定义：安全风险较大作业中风险点
中文全拼：feng xian dian
英文名称：HptradePointId
数据元标识符：0204-QYGL-FXD
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：FXD
约束：可选
取值示例：

9.14.2.8 行业

中文名称：行业
定义：安全风险较大作业中行业
中文全拼：hang ye
英文名称：RootPointName

数据元标识符：0204-QYGL-AQFXZYHY

数据类型：字符型

数据格式：c..500

值域：无

短名：HY

约束：可选

取值示例：电气线路及设备

9.14.2.9 场所/环节/部位

中文名称：场所/环节/部位

定义：安全风险较大作业中/环节/部位

中文全拼：chang suo huan jie bu wei

英文名称：ChildPointName

数据元标识符：0204-QYGL-CSHJBW

数据类型：字符型

数据格式：c..500

值域：无

短名：CSHJBW

约束：可选

取值示例：电气线路和用电设备

9.14.2.10 依据

中文名称：依据

定义：安全风险较大作业中依据

中文全拼：yi ju

英文名称：Accord

数据元标识符：0204-QYGL-AQFXDZYYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..4000

值域：无

短名：YJ

约束：可选

取值示例：

9.15 应急管理信息

9.15.1 信息模型

应急管理信息数据元包括基本信息等，其信息模型如图17所示：




图17 应急管理数据元信息模型

9.15.2 基本信息

9.15.2.1 企业编号

中文名称：企业编号
定义：企业编号
中文全拼：qi ye bian hao
英文名称：InnerId
数据元标识符：JG-JBXX-QYBH
数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无
短名：QYBH
约束：可选
取值示例：EA12345678911

9.15.2.2 应急指挥机构

中文名称：应急指挥机构
定义：应急管理信息的应急指挥机构
中文全拼：ying ji zhi hui ji gou
英文名称：Headquarters
数据元标识符：0204-QYGL-YJZHJG
数据类型：整数型
数据格式：N
值域：无
短名：YJZHJG
约束：可选
取值示例：1

9.15.2.3 应急总指挥姓名

中文名称：应急总指挥姓名
 定义：应急管理信息中应急总指挥姓名
 中文全拼：ying ji zong zhi hui xing ming
 英文名称：GeneralName
 数据元标识符：0204-QYGL-YJZZHXM
 数据类型：字符型
 数据格式：c..50
 值域：无
 短名：YJZZHXM
 约束：可选
 取值示例：张三

9.15.2.4 联系电话

9.1.10.4.2 联系电话
 中文名称：联系电话
 定义：联系电话
 中文全拼：lian xi dian hua
 英文名称：FillTel
 数据元标识符：0204-QYGL-LXDH
 数据类型：字符型
 数据格式：c..15
 值域：无
 短名：LXDH
 约束：可选
 取值示例：198xxxxxxx

9.15.2.5 事故风险评估

中文名称：事故风险评估
 定义：应急管理信息中事故风险评估
 中文全拼：shi gu feng xian ping gu
 英文名称：RiskAssess
 数据元标识符：0204-QYGL-YJGLL
 数据类型：整数型
 数据格式：N
 值域：无
 短名：SGFXPG
 约束：可选
 取值示例：1

9.15.2.6 应急资源调查

中文名称：应急资源调查
 定义：应急管理信息中应急资源调查
 中文全拼：ying ji zi yuan diao cha

英文名称: ResourceSurvey
数据元标识符: 0204-QYGL-YJZYDC
数据类型: 整数型
数据格式: N
值域: 无
短名: YJZYDC
约束: 可选
取值示例: 1

9.15.2.7 应急预案评审备案

中文名称: 应急预案评审备案
定义: 应急管理信息中应急预案评审备案
中文全拼: ying ji yu an ping shen bei an
英文名称: ReviewRecords
数据元标识符: 0204-QYGL-YJYAPSBA
数据类型: 整数型
数据格式: N
值域:
短名: YJYAPSBA
约束: 可选
取值示例:

9.16 安全生产标准化信息

9.16.1 信息模型

安全生产标准化信息数据元包括基本信息等，其信息模型如图18所示：




图18 安全生产标准化数据元信息模型

9.16.2 基本信息

9.16.2.1 企业编号

中文名称: 企业编号

定义：企业编号
 中文全拼：qi ye bian hao
 英文名称：InnerId
 数据元标识符：JG-JBXX-QYBH
 数据类型：字符型
 数据格式：c..50
 值域：无
 短名：QYBH
 约束：可选
 取值示例：EA12345678911

9.16.2.2 执行标准名称

中文名称：执行标准名称
 定义：安全生产标准化信息中的执行标准名称
 中文全拼：zhi xing biao zhun ming chengg
 英文名称：NormName
 数据元标识符：0204-QYGL-AQSCBZH ZXBZMC
 数据类型：字符型
 数据格式：c..400
 值域：无
 短名：ZXBZMC
 约束：可选
 取值示例：

9.16.2.3 认定等级

中文名称：认定等级
 定义：安全生产标准化信息中的认定等级
 中文全拼：ren ding deng ji
 英文名称：Grade
 数据元标识符：0204-QYGL-AQSCBZHRDDJ
 数据类型：字符型
 数据格式：c..100
 值域：无
 短名：RDDJ
 约束：可选
 取值示例：

9.16.2.4 发证日期

中文名称：发证日期
 定义：安全生产标准化信息中的发证日期
 中文全拼：fa zheng ri qi
 英文名称：Limit
 数据元标识符：0204-QYGL-AQSCBZHFZRQ

数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：FZRQ
约束：可选
取值示例：1980-01-01

9.16.2.5 有效期

中文名称：有效期
定义：安全生产标准化信息中的有效期
中文全拼：you xiao qi
英文名称：ValIdity
数据元标识符：0204-QYGL-AQSCBZHYXQ
数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：YXQ
约束：可选
取值示例：1980-01-01

9.16.2.6 评价单位

中文名称：评价单位
定义：安全生产标准化信息中的评价单位
中文全拼：ping jia dan wei
英文名称：AuditUnit
数据元标识符：0204-QYGL-AQSCBZHPJDW
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：PJDW
约束：可选
取值示例：xxxxxx公司

9.16.2.7 安监部门

中文名称：安监部门
定义：安全生产标准化信息中的安监部门
中文全拼：an jian bu men
英文名称：AuditOrg
数据元标识符：0204-QYGL-AQSCBZHAJBM
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：AJBM

约束：可选
取值示例：xxxxxx公司

9.16.2.8 是否颁发证书牌匾

中文名称：是否颁发证书牌匾
定义：安全生产标准化信息中是否颁发证书牌匾
中文全拼：shi fou ban fa zheng shu pai bian
英文名称：IsCertificate
数据元标识符：0204-QYGL-SFBFZSPB
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：SFBFZSPB
约束：可选
取值示例：0

9.17 危险化学品信息

9.17.1 信息模型

其信息模型如图19所示：




图19 危险化学品数据元信息模型

9.17.2 基本信息

9.17.2.1 危险化学品信息编号

中文名称：危险化学品信息编号
定义：全局危险化学品信息唯一的编号
中文全拼：wei xian hua xue pin xin xi bian hao
英文名称：id
数据元标识符：0204-HYJG-WXHPXXBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：WXHPXXBH
约束：必选
取值示例：1

9.17.2.2 企业编号

中文名称：企业编号
定义：企业编号
中文全拼：qi ye bian hao
英文名称：InnerId
数据元标识符：JG-JBXX-QYBH
数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无
短名：QYBH
约束：可选
取值示例：EA12345678911

9.17.2.3 危化品名

中文名称：危化品名
定义：危化品的名称
中文全拼：wei hua pin ming
英文名称：Dangchemical
数据元标识符：0204-HYJG-WXHPM
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：WHPM
约束：可选
取值示例：甲、酸、烯、丙、酯

9.17.2.4 危化品类别

中文名称：危化品类别

定义：危险化学品的类别

中文全拼：wei hua pin lei bie

英文名称：DangchemicalType

数据元标识符：0204-HYJG-WHPLB

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：WHPLB

约束：可选

取值示例：爆炸品

9.17.2.5 un 号

中文名称：un号

定义：化学品对应的un号

数据元标识符：AQSC-UN

中文全拼：unhao

英文名称：un

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：UN

约束：可选

取值示例：1933

9.17.2.6 CAS 号

中文名称：CAS号

定义：化学品对应的CAS号

数据元标识符：AQSC-CAS

中文全拼：CAS hao

英文名称：CAS

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：CAS

约束：可选

取值示例：

9.17.2.7 别名

中文名称：别名

定义：别名

中文全拼：wei hua pin lei bie

英文名称：ALIAS

数据元标识符：0204-HYJG-BM

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：BM

约束：可选

取值示例：

9.17.2.8 危化品来源

中文名称：危化品来源

定义：危险化学品的来源

中文全拼：wei hua pin lei bi

英文名称：DangchemicalSource

数据元标识符：0204-HYJG-WHPLB

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：WHPLY

约束：可选

取值示例：

9.17.2.9 用途

中文名称：危化品用途

定义：危险化学品的用途

中文全拼：wei hua pin lei bi

英文名称：DangchemicalUse

数据元标识符：0204-HYJG-WHPYT

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：WHPYT

约束：可选

取值示例：

9.17.2.10 最大储量

中文名称：最大储量

定义：危险化学品的最大储量，单位吨

中文全拼：wei hua pin lei bi

英文名称：DangchemicalmaxReserve

数据元标识符：0204-HYJG-ZDCL

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：ZDCL

约束：可选

取值示例：

9.17.2.11 当前储存量

中文名称：当前储存量

定义：危险化学品的当前储存量，单位吨

中文全拼：wei hua pin lei bi

英文名称：storgeamount

数据元标识符：0204-HYJG-DQCCL

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：DQCCL

约束：可选

取值示例：

9.17.2.12 储存场所

中文名称：危化品储存场所

定义：危险化学品的储存场所

中文全拼：wei hua pin lei bi

英文名称：storgeplace

数据元标识符：0204-HYJG-CCCS

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：CCCS

约束：可选

取值示例：

9.17.2.13 储存方式

中文名称：储存方式

定义：危险化学品储存方式

中文全拼：wei hua pin lei bi

英文名称：storgemethod

数据元标识符：0204-HYJG-CCFS

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：CCFS

约束：可选

取值示例：

9.17.2.14 是否是重点监管的危化品

中文名称：是否是重点监管的危化品
定义：是否是重点监管的危化品
中文全拼：wei hua pin lei bi
英文名称：under key supervision
数据元标识符：0204-HYJG-SFSZDJGWHP
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：SFSZDJGWHP
约束：可选
取值示例：爆炸品

9.17.2.15 是否剧毒

中文名称：是否剧毒
定义：危险化学品是否剧毒
中文全拼：wei hua pin lei bi
英文名称：highly toxic
数据元标识符：0204-HYJG-SFJD
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：SFJD
约束：可选
取值示例：

9.17.2.16 是否易制毒

中文名称：是否易制毒
定义：危险化学品是否易制毒
中文全拼：wei hua pin lei bi
英文名称：easy to make poison
数据元标识符：0204-HYJG-SFYZD
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：SFYZD
约束：可选
取值示例：

9.17.2.17 是否易制爆

中文名称：是否易制爆
定义：危险化学品是否易制爆
中文全拼：wei hua pin lei bi
英文名称：easy to boom

数据元标识符：0204-HYJG-SFYZB

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：SFYZB

约束：可选

取值示例：

9.17.2.18 生产工艺

中文名称：生产工艺

定义：化学品的生产工艺

中文全拼：wei hua pin lei bi

英文名称：ProductArt

数据元标识符：0204-HYJG-SCGY

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：SCGY

约束：可选

取值示例：

9.17.2.19 许可证来源

中文名称：许可证来源

定义：化学品的许可证来源

中文全拼：wei hua pin lei bi

英文名称：CERTIFFROM

数据元标识符：0204-HYJG-XKZLY

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：XKZLY

约束：可选

取值示例：

9.17.2.20 储存地点

中文名称：储存地点

定义：化学品的储存地点

中文全拼：wei hua pin lei bi

英文名称：STORG

数据元标识符：0204-HYJG-SCDD

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名: SCDD

约束: 可选

取值示例:

9.17.2.21 平均日采购数量（吨）

中文名称: 生产工艺

定义: 化学品的生产工艺

中文全拼: wei hua pin lei bi

英文名称: avgdaybuy

数据元标识符: 0204-HYJG-PJRCGSL

数据类型: 字符型

数据格式: c..200

值域: 无

短名: PJRCGSL

约束: 可选

取值示例:

9.17.2.22 年采购总量（吨）

中文名称: 年采购总量（吨）

定义: 年采购总量（吨）

中文全拼: wei hua pin lei bi

英文名称: Yearbuy

数据元标识符: 0204-HYJG-NCGSL

数据类型: 字符型

数据格式: c..200

值域: 无

短名: NCGSL

约束: 可选

取值示例:

9.17.2.23 安全风险

中文名称: 安全风险

定义: 化学品的安全风险

中文全拼: wei hua pin lei bi

英文名称: ProductRisk

数据元标识符: 0204-HYJG-AQFX

数据类型: 字符型

数据格式: c..200

值域: 无

短名: AQFX

约束: 可选

取值示例:

9.17.2.24 平均日产量（吨）

中文名称：平均日产量（吨）

定义：平均日产量（吨）

中文全拼：wei hua pin lei bi

英文名称：avgdayproduc

数据元标识符：0204-HYJG-PJRCL

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：PJRCL

约束：可选

取值示例：

9.17.2.25 平均年产量（吨）

中文名称：平均年产量（吨）

定义：平均年产量（吨）

中文全拼：wei hua pin lei bi

英文名称：avgyearproduc

数据元标识符：0204-HYJG-PJNCL

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：PJNCL

约束：可选

取值示例：

9.18 黑名单企业基本信息

9.18.1 信息模型

黑名单企业数据元包括基本信息、业务信息、变更信息 etc，其信息模型如图20所示：



图20 黑名单企业基本信息

9.18.2 基本信息

9.18.2.1 企业编号

中文名称：企业编号
定义：企业编号
中文全拼：qi ye bian hao
英文名称：InnerId
数据元标识符：JG-JBXX-QYBH
数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无
短名：QYBH
约束：可选
取值示例：EA12345678911

9.18.2.2 企业名称

中文名称：企业名称
定义：企业基本信息中的企业名称
中文全拼：qi ye ming cheng

英文名称: EntpName
 数据元标识符: JG-JBXX-QYMC
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..255
 值域: 无
 短名: QYMC
 约束: 可选
 取值示例: 深圳市XXX有限公司

9.18.2.3 办公地址

中文名称: 办公地址
 定义: 企业基本信息中的企业办公地址
 中文全拼: ban gong di zhi
 英文名称: OfficeAddr
 数据元标识符: JG-JBXX-BGDZ
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..255
 值域: 无
 短名: BGDZ
 约束: 可选
 取值示例: 深圳市龙华区xx产业大厦x栋xxx

9.18.2.4 统一社会信用代码

中文名称: 统一社会信用代码
 定义: 企业基本信息中的企业统一信用代码
 中文全拼: tong yi she hui xin yong dai ma
 英文名称: UnifiedSocialCreditCode
 数据元标识符: JG-JBXX-TYSHXYDM
 数据类型: 字符型
 数据格式: an18
 值域: 无
 短名: TYSHXYDM
 约束: 可选
 取值示例: JY11310020005985

9.18.2.5 主要负责人姓名

中文名称: 主要负责人姓名
 定义: 黑名单企业中的企业主要负责人姓名
 中文全拼: zhu yao fu ze ren xing ming
 英文名称: PolicyName
 数据元标识符: 0204-QYGL-HMDZYFZRXM
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..100

值域：无
短名：ZYFZRXM2
约束：可选
取值示例：张生

9.18.2.6 联系电话

中文名称：联系电话
定义：黑名单企业中的企业联系电话
中文全拼：lian xi dian hua
英文名称：Policytel
数据元标识符：0204-QYGL-HMDQYLXDH
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：LXDH5
约束：可选
取值示例：198xxxxxxx

9.18.2.7 成立日期

中文名称：成立日期
定义：黑名单企业中的企业成立日期
中文全拼：cheng li ri qi
英文名称：RegisterDate
数据元标识符：0204-QYGL-HMDCLRQ
数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：CLRQ2
约束：可选
取值示例：1980-01-01

9.18.2.8 注册资金(万元)

中文名称：注册资金(万元)
定义：黑名单企业中的企业注册资金(万元)
中文全拼：zhu ce zi jin wan yuan
英文名称：RegisterMonty
数据元标识符：0204-QYGL-HMDZCZJ
数据类型：整数型
数据格式：N
值域：无
短名：ZCZJ2
约束：可选
取值示例：100

9.18.2.9 行业主管部门

中文名称：行业主管部门

定义：黑名单企业中的企业行业主管部门

中文全拼：hang ye zhu guan bu men

英文名称：ManagerDptName

数据元标识符：0204-QYGL-HMDHYZGBM

数据类型：字符型

数据格式：c..1000

值域：无

短名：HYZGBM2

约束：可选

取值示例：

9.18.2.10 执法单位

中文名称：执法单位

定义：黑名单企业基本信息中的企业执法单位

中文全拼：zhi fa dan wei

英文名称：ManagerDptName

数据元标识符：0204-QYGL-HMDQYZFDW

数据类型：字符型

数据格式：c..1000

值域：无

短名：ZFDW

约束：可选

取值示例：

9.18.2.11 到期时间

中文名称：到期时间

定义：黑名单企业中的企业到期时间

中文全拼：dao qi shi jian

英文名称：ExpireDate

数据元标识符：0204-QYGL-HMDDQSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：DQSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

9.18.2.12 撤销时间

中文名称：撤销时间

定义：黑名单企业中的企业撤销时间

中文全拼: che xiao shi jian
英文名称: CancelDate
数据元标识符: 0204-QYGL-HMDCXSJ
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
值域: 无
短名: CXSJ
约束: 可选
取值示例: 1980-01-01

9.18.2.13 撤销原因

中文名称: 撤销原因
定义: 黑名单企业中的企业撤销原因
中文全拼: che xiao yuan yin
英文名称: CancelReason
数据元标识符: 0204-QYGL-HMDCXYI
数据类型: 字符型
数据格式: c..2000
值域: 无
短名: CXYI
约束: 可选
取值示例:

9.18.2.14 行政区划代码

中文名称: 行政区划代码
定义: 企业所在地区
中文全拼: xing zheng qu hua dai ma
英文名称: AreaCode
数据元标识符: WZ-XZQHDM
数据类型: 数值型
数据格式: N..12
值域: 参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.3
短名: XZQHDM
约束: 可选
取值示例: 413000

9.18.2.15 整改落实情况

中文名称: 整改落实情况
定义: 黑名单企业中的企业整改落实情况
中文全拼: zheng gai luo shi qing kuang
英文名称: correctionCase
数据元标识符: 0204HMDZGLSQK
数据类型: 字符型

数据格式: c..2000

值域: 无

短名: ZGLSQK

约束: 可选

取值示例:

9.18.2.16 填报人姓名

中文名称: 填报人姓名

定义: 非药品类易制毒化学品-基本信息的填报人姓名

中文全拼: tian bao ren

英文名称: FillPerson

数据元标识符: RY-JBXX-TBR

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: TBR

约束: 可选

取值示例:

9.18.2.17 填报单位名称

中文名称: 填报单位名称

定义: 重大隐患的填报单位名称

中文全拼: tian bao dan wei ming cheng

英文名称: FILLUNITNAME

数据元标识符: 0204-QYGL-TBDWMC

数据类型: 字符型

数据格式: c..200

值域: 无

短名: TBDWMC

约束: 可选

取值示例:

9.18.2.18 撤销人

中文名称: 撤销人

定义: 黑名单企业中的企业撤销人

中文全拼: che xiao ren

英文名称: CancelMan

数据元标识符: 0204-QYGL-HMDCXR

数据类型: 字符型

数据格式: c..300

值域: 无

短名: CXR

约束: 可选

取值示例：张三

9.18.2.19 告知时间

中文名称：告知时间

定义：黑名单企业中的企业告知时间

中文全拼：gao zhi shi jian

英文名称：informDate

数据元标识符：0204-QYGL-HMDGZSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：GZSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

9.18.2.20 告知状态

中文名称：告知状态

定义：黑名单企业中的企业告知状态

中文全拼：gao zhi zhuang tai

英文名称：InformState

数据元标识符：0204-QYGL-HMDGZZT

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：GZZT

约束：可选

取值示例：0

9.18.2.21 申辩意见

中文名称：申辩意见

定义：黑名单企业中的企业申辩意见

中文全拼：shen bian yi jian

英文名称：DefendIdea

数据元标识符：0204-QYGL-HMDSBYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..2000

值域：无

短名：SBYJ

约束：可选

取值示例：

9.18.2.22 处理反馈

中文名称：处理反馈

定义：黑名单企业中的企业处理反馈

中文全拼：chu li fan kui

英文名称：HandleReflex

数据元标识符：0204-QYGL-HMDCLFK

数据类型：字符型

数据格式：c..2000

值域：无

短名：CLFK

约束：可选

取值示例：

9.18.2.23 对接状态

中文名称：对接状态

定义：黑名单企业中的企业对接状态

中文全拼：dui jie zhuang tai

英文名称：JointState

数据元标识符：0204-QYGL-DJZT

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：DJZT

约束：可选

取值示例：0

9.18.2.24 删除标记

中文名称：删除标记

定义：黑名单企业中的企业删除标记

中文全拼：shan chu biao ji

英文名称：DeleteFlag

数据元标识符：0204-QYGL-SCBJ

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：无

短名：SCBJ

约束：可选

取值示例：0

9.18.2.25 违法行为发生地

中文名称：违法行为发生地

定义：黑名单企业中的企业违法行为发生地

中文全拼：wei fa xing wei fa sheng di

英文名称：Locality

数据元标识符：0204-QYGL-HMDWFXWFSD

数据类型：字符型
数据格式：c..2000
值域：无
短名：WFXWFS
约束：可选
取值示例：XXXX楼

9.18.3 业务信息

9.18.3.1 行政处罚决定

中文名称：行政处罚决定
定义：黑名单企业中的对企业行政处罚决定
中文全拼：xing zheng chu fa jue ding
英文名称：PenaltyDecision
数据元标识符：0204-QYGL-XZCFJD
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：XZCFJD
约束：可选
取值示例：2

9.18.3.2 管理期限

中文名称：管理期限
定义：黑名单企业中的企业管理期限
中文全拼：guan li qi xian
英文名称：ManagerTerm
数据元标识符：0204-QYGL-HMDGLQX
数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无
短名：GLQX
约束：可选

9.18.3.3 违法时间

中文名称：违法时间
定义：黑名单企业中的企业违法时间
中文全拼：wei fa shi jian
英文名称：IllegalDate
数据元标识符：0204-QYGL-HMDWFSJ
数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无

短名: WFSJ

约束: 可选

取值示例: 1980-01-01

9.18.3.4 违法来源

中文名称: 违法来源

定义: 黑名单企业中的企业违法来源

中文全拼: wei fa lai yuan

英文名称: IllegalSources

数据元标识符: 0204-QYGL-WFLY

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: WFLY

约束: 可选

取值示例:

9.18.3.5 纳入理由

中文名称: 纳入理由

定义: 黑名单企业中的企业纳入理由

中文全拼: na ru li you

英文名称: BadInformation

数据元标识符: 0204-QYGL-NRLY

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: NRLY

约束: 可选

取值示例:

9.18.3.6 黑名单类型

中文名称: 黑名单类型

定义: 黑名单企业中的企业黑名单类型

中文全拼: hei ming dan lei xing

英文名称: Type

数据元标识符: 0204-QYGL-HMDLX

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: HMDLX

约束: 可选

取值示例: 1

9.18.3.7 事故发生时间

中文名称：事故发生时间

定义：黑名单企业中的企业事故发生时间

中文全拼：shi gu fa sheng shi jian

英文名称：AccIdentDate

数据元标识符：0204-QYGL-HMDSGFSSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：SGFSSJ1

约束：可选

取值示例：1980-01-01

9.18.3.8 事故等级

中文名称：事故等级

定义：黑名单企业中的企业事故等级

中文全拼：shi gu deng ji

英文名称：AccIdentGrade

数据元标识符：0204-QYGL-SGDJ

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：无

短名：SGDJ1

约束：可选

取值示例：1

9.18.3.9 伤亡人数

中文名称：伤亡人数

定义：黑名单企业中的企业伤亡人数

中文全拼：shang wang ren shu

英文名称：CasualtiesNumber

数据元标识符：0204-QYGL-HMDQYSWRS

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：无

短名：SWRS

约束：可选

取值示例：10

9.18.3.10 经纪损失

中文名称：经纪损失

定义：黑名单企业中的企业经纪损失

中文全拼: jing ji sun shi
 英文名称: EconomicLoss
 数据元标识符: 0204-QYGL-HMDJJSS
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..2000
 值域: 无
 短名: JJSS
 约束: 可选
 取值示例:

9.18.3.11 事故概况

中文名称: 事故概况
 定义: 黑名单企业中的企业事故概况
 中文全拼: shi gu gai kuang
 英文名称: AccIdentSurvey
 数据元标识符: 0204-QYGL-HMDSGGK
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..2000
 值域: 无
 短名: SGGK
 约束: 可选
 取值示例:

9.18.3.12 隐患等级

中文名称: 隐患等级
 定义: 黑名单企业中的企业隐患等级
 中文全拼: yin huan deng ji
 英文名称: DangerLevel
 数据元标识符: 0204-QYGL-YHDJ
 数据类型: 整数型
 数据格式: N
 值域: 引用DB4403/T XXX. 3-XXXX中的7.7
 短名: YHDJ
 约束: 可选
 取值示例: 1

9.18.3.13 整改时限

中文名称: 整改时限
 定义: 黑名单企业中的企业整改时限
 中文全拼: zheng gai shi xian
 英文名称: CorrectionDate
 数据元标识符: 0204-QYGL-ZGSX
 数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: ZGSX

约束: 可选

取值示例: 1980-01-01

9.18.3.14 职业病危害因素检测浓度或强度

中文名称: 职业病危害因素检测浓度或强度

定义: 黑名单企业中的企业职业病危害因素检测浓度或强度

中文全拼: zhi ye bing wei hai yin su jian ce nong dong huo qiang dong

英文名称: HarmStrength

数据元标识符: 0204-QYGL-HMDZYBWHYSJCNDHQD

数据类型: 字符型

数据格式: c..2000

值域: 无

短名: ZYBWHYSJCNDHQD

约束: 可选

取值示例:

9.18.3.15 违法事实

中文名称: 违法事实

定义: 黑名单企业中的企业违法事实

中文全拼: wei fa shi shi

英文名称: IllegalFact

数据元标识符: 0204-QYGL-HMDWFSS

数据类型: 字符型

数据格式: c..2000

值域: 无

短名: WFSS

约束: 可选

取值示例:

9.18.3.16 黑名单审核状态

中文名称: 黑名单审核状态

定义: 黑名单企业中的企业审核状态

中文全拼: shen he zhuang tai

英文名称: AuditStatus

数据元标识符: 0204-QYGL-HMDSHZT

数据类型: 数值型

数据格式: N

值域: 0未审核; 1审核同意, 2审核不同意

短名: HMDSHZT

约束: 可选

取值示例：1

9.18.3.17 审核意见

中文名称：审核意见

定义：黑名单企业中的企业审核意见

中文全拼：shen he yi jian

英文名称：AuditOpinion

数据元标识符：0204-QYGL-SHYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..300

值域：无

短名：SHYJ1

约束：可选

取值示例：

9.18.3.18 报送状态

中文名称：报送状态

定义：黑名单企业中的企业报送状态

中文全拼：bao song zhuang tai

英文名称：AuditStatus

数据元标识符：0204-QYGL-BSZT

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：

短名：BSZT

约束：可选

取值示例：1

9.18.3.19 罚款金额

中文名称：罚款金额

定义：黑名单企业中的企业罚款金额

中文全拼：fa kuan jin e

英文名称：FineAmount

数据元标识符：0204-QYGL-FKJE

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：无

短名：FKJE

约束：可选

取值示例：10000

9.18.3.20 申辩时间

中文名称：申辩时间

定义：黑名单企业中的企业申辩时间

中文全拼：shen bian shi jian

英文名称：ArgueDate

数据元标识符：0204-QYGL-HMDSBSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：SBSJ2

约束：可选

取值示例：1980-01-01

9.18.3.21 审批事项

中文名称：审批事项

定义：黑名单企业中的企业审批事项

中文全拼：shen pi shi xiang

英文名称：ExamItem

数据元标识符：0204-QYGL-SPSX

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：SPSX

约束：可选

取值示例：1

9.18.3.22 审批事项时间

中文名称：审批事项时间

定义：黑名单企业中的企业审批事项时间

中文全拼：shen pi shi xiang shi jian

英文名称：ExamDate

数据元标识符：0204-QYGL-HMDSPXSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：SPXSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

9.18.3.23 审核事项

中文名称：审核事项

定义：黑名单企业中的企业审核事项

中文全拼：shen he shi xiang

英文名称：CheckItem

数据元标识符：0204-QYGL-SHSX

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：SHSX

约束：可选

取值示例：1

9.18.3.24 审核事项时间

中文名称：审核事项时间

定义：黑名单企业中的企业审核事项时间

中文全拼：shen he shi xiang shi jian

英文名称：CheckDate

数据元标识符：0204-QYGL-HMDSHSXSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：SHXSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

9.18.4 变更信息

9.18.4.1 企业申辩意见

中文名称：企业申辩意见

定义：黑名单企业中的企业企业申辩意见

中文全拼：qi ye shen bian yi jian

英文名称：ArguePucIdea

数据元标识符：0204-QYGL-HMDQYSBYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..2000

值域：无

短名：QYSBYJ1

约束：可选

取值示例：

9.18.4.2 申辩状态

中文名称：申辩状态

定义：黑名单企业中的企业申辩状态

中文全拼：shen bian zhuang tai

英文名称：ArgueState

数据元标识符：0204-QYGL-HMDSBZT

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无
短名：SBZT1
约束：可选
取值示例：1

9.18.4.3 政府申辩意见

中文名称：政府申辩意见
定义：黑名单企业中的政府申辩意见
中文全拼：zheng fu shen bian yi jian
英文名称：ArgueGovIdea
数据元标识符：0204-QYGL-HMDZFSBYJ
数据类型：字符型
数据格式：c..2000
值域：无
短名：ZFSBYJ
约束：可选
取值示例：

9.18.4.4 政府变更审核时间

中文名称：政府变更审核时间
定义：黑名单企业中的政府变更审核时间
中文全拼：zheng fu bian geng shen he shi jian
英文名称：ModifyGovCheckDate
数据元标识符：0204-QYGL-HMDZFBGSHSJ
数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：ZFBGSHSJ
约束：可选
取值示例：1980-01-01

9.18.4.5 政府变更审核

中文名称：政府变更审核
定义：黑名单企业中的政府变更审核
中文全拼：zheng fu bian geng shen he
英文名称：ModifyGovState
数据元标识符：0204-QYGL-ZFBGSH
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：ZFBGSH
约束：可选
取值示例：1

9.18.4.6 采集部门变更申请时间

中文名称：采集部门变更申请时间

定义：黑名单企业中的采集部门变更申请时间

中文全拼：cai ji bu men bian geng shen qing shi jian

英文名称：ModifyApplydate

数据元标识符：0204-QYGL-CJBMBGSQSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：CJBMBGSQSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

9.18.4.7 采集部门变更意见

中文名称：采集部门变更意见

定义：黑名单企业中的采集部门变更意见

中文全拼：cai ji bu men bian geng yi jian

英文名称：ModifyCityIdea

数据元标识符：0204-QYGL-CJBMBGYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..2000

值域：无

短名：CJBMBGYJ

约束：可选

取值示例：

9.18.4.8 变更时间

中文名称：变更时间

定义：黑名单企业中的变更时间

中文全拼：bian geng shi jian

英文名称：ModifyCityDate

数据元标识符：0204-QYGL-HMDBGSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：BGSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

9.18.4.9 企业撤销原因

中文名称：企业撤销原因

定义：黑名单企业中的企业撤销原因

中文全拼: qi ye che xiao yuan yin
英文名称: RepealIdea
数据元标识符: 0204-QYGL-HMDQYCXYY
数据类型: 字符型
数据格式: c..2000
值域: 无
短名: QYCXYY
约束: 可选
取值示例:

9.18.4.10 政府撤销审核时间

中文名称: 政府撤销审核时间
定义: 黑名单企业中的政府撤销审核时间
中文全拼: zheng fu che xiao shen he shi jian
英文名称: RepealGovCheckdate
数据元标识符: 0204-QYGL-HMDZFCXSHSJ
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
值域: 无
短名: ZFCXSHSJ
约束: 可选
取值示例: 1980-01-01

9.18.4.11 政府撤销审核

中文名称: 政府撤销审核
定义: 黑名单企业中的政府撤销审核
中文全拼: zheng fu che xiao shen he
英文名称: RepealGovState
数据元标识符: 0204-QYGL-ZFCXSH
数据类型: 整数型
数据格式: N
值域: 无
短名: ZFCXSH
约束: 可选
取值示例: 1

9.18.4.12 采集部门撤销申请时间

中文名称: 采集部门撤销申请时间
定义: 黑名单企业中的采集部门撤销申请时间
中文全拼: cai ji bu men che xiao shen qing shi jian
英文名称: RepealApplyDate
数据元标识符: 0204-QYGL-HMDCJBMCSQSJ
数据类型: 日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：CJBMCXSQSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

9.18.4.13 采集部门撤销意见

中文名称：采集部门撤销意见

定义：黑名单企业中的采集部门撤销意见

中文全拼：cai ji bu men che xiao yi jian

英文名称：RepealGovIdea

数据元标识符：0204-QYGL-HMDCJBMCXYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..2000

值域：无

短名：CJBMCXYJ

约束：可选

取值示例：

9.18.4.14 市安委办撤销审核

中文名称：市安委办撤销审核

定义：黑名单企业中的市安委办撤销审核

中文全拼：shi an wei ban che xiao shen he

英文名称：RepealCityState

数据元标识符：0204-QYGL-SAWBCXSH

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：无

短名：SAWBCXSH

约束：可选

取值示例：1

9.18.4.15 撤销审批意见

中文名称：撤销审批意见

定义：黑名单企业中的撤销审批意见

中文全拼：che xiao shen pi yi jian

英文名称：RepealCityIdea

数据元标识符：0204-QYGL-HMDCXSPYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..2000

值域：无

短名：CXSPYJ

约束：可选

取值示例：

10 行业监管数据元

10.1 危险化学品信息

10.1.1 信息模型

行业监管重大危险源的危险化学品信息数据元包括基本信息，其信息模型如图21所示：




图21 危险化学品数据元信息模型

10.1.2 基本信息

10.1.2.1 危险化学品信息编号

中文名称：危险化学品信息编号
定义：全局危险化学品信息唯一的编号
中文全拼：wei xian hua xue pin xin xi bian hao
英文名称：id
数据元标识符：0204-HYJG-WXHPXXBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：WXHPXXBH
约束：必选
取值示例：1

10.1.2.2 危化品名

中文名称：危化品名

定义：危化品的名称

中文全拼：wei hua pin ming

英文名称：Dangchemical

数据元标识符：0204-HYJG-WXHPM

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：WHPM

约束：可选

取值示例：甲、酸、烯、丙、酯

10.1.2.3 危化品类别

中文名称：危化品类别

定义：危险化学品的类别

中文全拼：wei hua pin lei bie

英文名称：DangchemicalType

数据元标识符：0204-HYJG-WHPLB

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：WHPLB

约束：可选

取值示例：爆炸品

10.1.2.4 存量

中文名称：存量

定义：化学品对应的存量

中文全拼：cun liang

英文名称：Storage

数据元标识符：0204-HYJG-CL

数据类型：数值型

数据格式：n..18,2

值域：无

短名：CL

约束：可选

取值示例： ≤ 10.02

10.1.2.5 单个容器最大存量

中文名称：单个容器最大存量

定义：化学品对应的单个容器最大存量

中文全拼：dan ge rong qi zui da cun liang

英文名称：MaxStorage

数据元标识符：0204-HYJG-DGRYZDCL

数据类型：数值型
数据格式：n..18,2
值域：无
短名：DGRQZDcL
约束：可选
取值示例：≤5

10.1.2.6 危规号

中文名称：危规号
定义：化学品对应的危规号
中文全拼：wei gui hao
英文名称：chemicalId
数据元标识符：0204-HYJG-WGH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：WGH
约束：可选
取值示例：XXX1

10.1.2.7 临界量

中文名称：临界量
定义：化学品对应的临界量
中文全拼：lin jie liang
英文名称：critical
数据元标识符：0204-HYJG-LJL
数据类型：数值型
数据格式：n..18,2
值域：无
短名：LJL
约束：可选
取值示例：3.3

10.1.2.8 un 号

中文名称：un号
定义：化学品对应的un号
数据元标识符：AQSC-UN
中文全拼：un hao
英文名称：un
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：UN

约束：可选

取值示例：1933

10.1.2.9 生产用途原料

中文名称：生产用途原料

定义：化学品的生产用途原料

中文全拼：sheng chan yong tu yuan liao

英文名称：WorkUse

数据元标识符：0204-HYJG-SCYTYL

数据类型：字符型

数据格式：c..2000

值域：无

短名：SCYTYL

约束：可选

取值示例：1

10.1.2.10 化学品状态

中文名称：化学品状态

定义：化学品的状态

中文全拼：zhuang tai

英文名称：PhysicsStatus

数据元标识符：0204-HYJG-HXPZT

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：HXPZT

约束：可选

取值示例：1

10.1.2.11 操作温度

中文名称：操作温度

定义：化学品的最大操作温度

中文全拼：cao zuo wen du

英文名称：OperateT

数据元标识符：0204-HYJG-CZWD

数据类型：数值型

数据格式：n..18,2

值域：无

短名：CZWD

约束：可选

取值示例：50

10.1.2.12 操作压力

中文名称：操作压力

定义：化学品的最大操作压力

中文全拼：cao zuo ya li

英文名称：OperateP

数据元标识符：0204-HYJG-CZYL

数据类型：数值型

数据格式：n..18,2

值域：无

短名：CZYL

约束：可选

取值示例：0.05(MPa)

10.1.2.13 矫正系数

中文名称：矫正系数

定义：化学品的矫正系数

中文全拼：jiao zheng xi shu

英文名称：RatioValue

数据元标识符：0204-HYJG-JZXS

数据类型：数值型

数据格式：n..18,2

值域：无

短名：JZXS

约束：可选

取值示例：60

10.1.2.14 生产工艺

中文名称：生产工艺

定义：化学品的生产工艺

中文全拼：sheng chan gong yi

英文名称：ProductArt

数据元标识符：0204-HYJG-SCGY

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：SCGY

约束：可选

取值示例：化学物XXX

10.2 UN 信息

10.2.1 信息模型

行业监管堆场的UN信息数据元包括基本信息，其信息模型如图22所示：




图22 UN 信息数据元信息模型

10.2.2 基本信息

10.2.2.1 UN 号

中文名称：un号
定义：化学品对应的un号
数据元标识符：AQSC-UN
中文全拼： un hao
英文名称： un
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：UN
约束：可选
取值示例：1933

10.2.2.2 危险品名称

中文名称：危险品名称
定义：危险品的名称
中文全拼：wei xian pin ming chengg
英文名称：chemicalName
数据元标识符：0204-HYJG-WXPMC
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：WXPMC
约束：可选

取值示例：易燃物

10.2.2.3 危货类别

中文名称：危货类别

定义：危货的类别

中文全拼：wei huo lei bie

英文名称：chemicalcategory

数据元标识符：0204-HYJG-WHLB

数据类型：字符型

数据格式：c..10

值域：无

短名：WHLB

约束：可选

取值示例：爆炸性物品

10.2.2.4 危害特性

中文名称：危害特性

定义：危害的特性

中文全拼：wei hai te xing

英文名称：Hazard

数据元标识符：0204-HYJG-WHTX

数据类型：字符型

数据格式：c..2000

值域：无

短名：WHTX

约束：可选

取值示例：自燃性、破坏性

10.2.2.5 事故应对措施

中文名称：事故应对措施

定义：事故的应对措施

中文全拼：shi gu ying dui cuo shi

英文名称：AccIdentMethod

数据元标识符：0204-HYJG-SGDYCS

数据类型：字符型

数据格式：c..2000

值域：无

短名：SGYDCS

约束：可选

取值示例：撤离

10.3 危货类别

10.3.1 信息模型

行业监管堆场的危货类别数据元包括基本信息，其信息模型如图23所示：




图23 危货类别数据元信息模型

10.3.2 基本信息

10.3.2.1 危货类别编号

中文名称：危货类别编号
定义：全局危货类别唯一的编号
中文全拼：wei huo lei bie bian hao
英文名称：id
数据元标识符：0204-HYJG-WHLBBH
数据类型：整数型
数据格式：N
值域：无
短名：WHLBBH
约束：必选
取值示例：1

10.3.2.2 危货类别

中文名称：危货类别
定义：危货的类别
中文全拼：lei bie
英文名称：category
数据元标识符：0204-HYJG-WHLB
数据类型：字符型
数据格式：c..10
值域：无
短名：WHLB

约束：可选

取值示例：爆炸品

10.3.2.3 危货名称

中文名称：危货名称

定义：危货的名称

中文全拼：ming chengg

英文名称：categoryName

数据元标识符：0204-HYJG-WHMC

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：WHMC

约束：可选

取值示例：天然石油气

10.3.2.4 危货项别

中文名称：危货项别

定义：危货的项别

中文全拼：xiang bie

英文名称：chemicalcategory

数据元标识符：0204-HYJG-WHXB

数据类型：字符型

数据格式：c..10

值域：无

短名：WHXB

约束：可选

取值示例：严禁非法XXXXXX

10.3.2.5 危货定义

中文名称：危货定义

定义：危货的定义

中文全拼：ding yi

英文名称：chemicalcategoryName

数据元标识符：0204-HYJG-WHDY

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：WHDY

约束：可选

取值示例：具有爆炸、易燃、毒害、感染、腐蚀、放射性等

10.3.2.6 危货说明

中文名称：危货说明
定义：危货的说明
中文全拼：shuo ming
英文名称：Describe
数据元标识符：0204-HYJG-WHSM
数据类型：字符型
数据格式：c..2000
值域：无
短名：WHSM
约束：可选
取值示例：具有整体爆炸危险的极不敏感和不具有整体爆炸危险的极不敏感的物质、物品

10.4 堆场区定义

10.4.1 信息模型

行业监管堆场的堆场区定义数据元包括基本信息，其信息模型如图24所示：




图24 堆场区定义数据元信息模型

10.4.2 基本信息

10.4.2.1 堆场区编号

中文名称：堆场区定义编号
定义：全局堆场区定义唯一的编号
中文全拼：dui chang qu ding yi bian hao
英文名称：id

数据元标识符：0204-HYJG-DCQBH

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：无

短名：DCQDYBH

约束：必选

取值示例：1

10.4.2.2 企业编号

中文名称：企业编号

定义：企业编号

中文全拼：qi ye bian hao

英文名称：InnerId

数据元标识符：JG-JBXX-QYBH

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：QYBH

约束：可选

取值示例：EA12345678911

10.4.2.3 行政区划代码

中文名称：行政区划代码

定义：堆场区所在地区编码

中文全拼：xing zheng qu hua dai ma

英文名称：AreaCode

数据元标识符：WZ-XZQHDM

数据类型：数值型

数据格式：N..12

值域：参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.3

短名：XZQHDM

约束：可选

取值示例：413000

10.4.2.4 起始行号

中文名称：起始行号

定义：对唱区域对应的起始行号

中文全拼：qi shi xing hao

英文名称：StartRow

数据元标识符：0204-HYJG-QSHH

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：无

短名: QSHH
约束: 可选
取值示例: 1

10.4.2.5 起始列号

中文名称: 起始列号
定义: 对唱区域对应的起始列号
中文全拼: qi shi lie hao
英文名称: Startcol
数据元标识符: 0204-HYJG-QLH
数据类型: 整数型
数据格式: N
值域: 无
短名: QSLH
约束: 可选
取值示例: A1

10.4.2.6 最大行号

中文名称: 最大行号
定义: 对唱区域对应起始行号的最大行号
中文全拼: zui da xing hao
英文名称: MaxRow
数据元标识符: 0204-HYJG-ZDHH
数据类型: 整数型
数据格式: N
值域: 无
短名: ZDHH
约束: 可选
取值示例: 5

10.4.2.7 最大列号

中文名称: 最大列号
定义: 对唱区域对应起始列号的最大列号
中文全拼: zui da lie hao
英文名称: Maxcol
数据元标识符: 0204-HYJG-ZDLH
数据类型: 整数型
数据格式: N
值域: 无
短名: ZDLH
约束: 可选
取值示例: A5

10.4.2.8 图片 X 坐标起始

中文名称：图片X坐标起始
定义：图片X坐标起始
中文全拼：tu pian X zuo biao qi shi
英文名称：DivLeft
数据元标识符：0204-HYJG-TPXZBQS
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：TPXZBQS
约束：可选
取值示例：0.0

10.4.2.9 图片 Y 坐标起始

中文名称：图片Y坐标起始
定义：图片Y坐标起始
中文全拼：tu pian Y zuo biao qi shi
英文名称：DivTop
数据元标识符：0204-HYJG-TPYQSZB
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：TPYZBQS
约束：可选
取值示例：0.3

10.4.2.10 图片 X 坐标截止

中文名称：图片X坐标截止
定义：图片X坐标截止
中文全拼：tu pian X zuo biao jie zhi
英文名称：DivWidth
数据元标识符：0204-HYJG-TPXZBJZ
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：TPXZBJZ
约束：可选
取值示例：1.5

10.4.2.11 图片 Y 坐标截止

中文名称：图片Y坐标截止
定义：图片Y坐标截止

中文全拼: tu pian Y zuo biao jie zhi
 英文名称: DivHeight
 数据元标识符: 0204-HYJG-TPXZBJZ
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..100
 值域: 无
 短名: TPYZBJZ
 约束: 可选
 取值示例: 1.4

10.4.2.12 图片编号

中文名称: 图片编号
 定义: 堆场图片的编号
 中文全拼: tu pian bian hao
 英文名称: ImageId
 数据元标识符: 0204-HYJG-TPBH
 数据类型: 整数型
 数据格式: N
 值域: 无
 短名: TPBH
 约束: 可选
 取值示例: TcS996523

10.4.2.13 图片名称

中文名称: 图片名称
 定义: 堆场图片名称
 中文全拼: tu pian ming chengg
 英文名称: PicName
 数据元标识符: 0204-HYJG-TPMC
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..100
 值域: 无
 短名: TPMC
 约束: 可选
 取值示例: SLG2205.jpg

10.4.2.14 最后更新时间

中文名称: 最后更新时间
 定义: 堆场相关信息最后更新时间
 中文全拼: zui hou geng xin shi jian
 英文名称: LastcreateTime
 数据元标识符: 0204-HYJG-ZHGXSJ
 数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: ZHGXSJ

约束: 可选

取值示例: 1980-01-01

10.4.2.15 堆场位置

中文名称: 堆场位置

定义: 堆场的位置

中文全拼: dong chang wei zhi

英文名称: YardLocation

数据元标识符: 0204-HYJG-DCWZ

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: DCWZ

约束: 可选

取值示例: 码头

10.4.2.16 详细地址

中文名称: 详细地址

定义: 堆场的详细地址

中文全拼: xiang xi di zhi

英文名称: Address

数据元标识符: 0204-HYJG-XXDZ

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: XXDZ

约束: 可选

取值示例: XXX省XXX区XX路1728号第二堆场

10.4.2.17 堆场面积

中文名称: 堆场面积

定义: 堆场的面积

中文全拼: dui chang mian ji

英文名称: Acreage

数据元标识符: 0204-HYJG-DCMJ

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: DCMJ

约束: 可选

取值示例：98

10.4.2.18 堆场值班电话

中文名称：堆场值班电话

定义：堆场值班的电话

中文全拼：dui chang zhi ban dian hua

英文名称：DutyPhone

数据元标识符：0204-HYJG-DCZBDH

数据类型：字符型

数据格式：c..30

值域：无

短名：DCZBDH

约束：可选

取值示例：029XXXXXXXX

10.4.2.19 生成的图层中行号递增的方向

中文名称：生成的图层中行号递增的方向

定义：从左往右，从右往左

中文全拼：sheng cheng de tu ceng zhong hang hao di zeng de fang xiang

英文名称：Xdirection

数据元标识符：0204-HYJG-SCDTCZHHDZDFX

数据类型：字符型

数据格式：c..30

值域：无

短名：SCDTCZHHDZDFX

约束：可选

取值示例：

10.4.2.20 生成的图层中列号递增的方向

中文名称：生成的图层中列号递增的方向

定义：从上往下，从上往下

中文全拼：sheng cheng de tu ceng zhong lie hao di zeng de fang xiang

英文名称：Xdirection

数据元标识符：0204-HYJG-SCDTCZLHDZDFX

数据类型：字符型

数据格式：c..30

值域：无

短名：SCDTCZLHDZDFX

约束：可选

取值示例：

10.5 堆场场位定义

10.5.1 信息模型

行业监管堆场的堆场场位定义数据元包括基本信息，其信息模型如图25所示：




图25 堆场场位定义数据元信息模型

10.5.2 基本信息

10.5.2.1 堆场场位定义编号

中文名称：堆场场位定义编号
定义：全局堆场场位定义唯一的编号
中文全拼：dui chang chang wei ding yi bian hao
英文名称：id
数据元标识符：0204-HYJG-DCCWDYBH
数据类型：整数型
数据格式：N
值域：无
短名：DCCWDYBH
约束：必选
取值示例：1

10.5.2.2 行政区划代码

中文名称：行政区划代码
定义：企业所在地区
中文全拼：xing zheng qu hua dai ma
英文名称：AreaCode
数据元标识符：WZ-XZQHDM
数据类型：数值型
数据格式：N..12
值域：参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.3

短名: XZQHDM
约束: 可选
取值示例: 413000

10.5.2.3 行号

中文名称: 行号
定义: 堆场区定义的行号
中文全拼: hang hao
英文名称: Row
数据元标识符: 0204-HYJG-HH
数据类型: 字符型
数据格式: c..3
值域: 无
短名: HH
约束: 可选
取值示例: 1

10.5.2.4 列号

中文名称: 列号
定义: 堆场区定义的列号
中文全拼: lie hao
英文名称: col
数据元标识符: 0204-HYJG-LH
数据类型: 字符型
数据格式: c..2
值域: 1位至2组成的字符
短名: LH
约束: 可选
取值示例: A1

10.5.2.5 列行号

中文名称: 列行号
定义: 堆场区定义的列行号
中文全拼: lie hang hao
英文名称: cell
数据元标识符: 0204-HYJG-LHH
数据类型: 字符型
数据格式: c..10
值域: 无
短名: LHH
约束: 可选
取值示例: 256

10.5.2.6 图片起始 X 坐标

中文名称：图片起始X坐标
定义：图片起始X坐标
中文全拼：tu pian qi shi X zuo biao
英文名称：MapXstart
数据元标识符：0204-HYJG-TPQHXZB
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：TPQSXZB
约束：可选
取值示例：0.0

10.5.2.7 图片起始 Y 坐标

中文名称：图片起始Y坐标
定义：图片起始Y坐标
中文全拼：tu pian qi shi Y zuo biao
英文名称：MapYstart
数据元标识符：0204-HYJG-TPQSYZB
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：TPQSYZB
约束：可选
取值示例：0.0

10.5.2.8 图片截止 X 坐标

中文名称：图片截止X坐标
定义：图片截止X坐标
中文全拼：tu pian jie zhi X zuo biao
英文名称：MapXend
数据元标识符：0204-HYJG-TPJZXZB
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：TPJZXZB
约束：可选
取值示例：5.5

10.5.2.9 图片截止 Y 坐标

中文名称：图片截止Y坐标
定义：图片截止Y坐标

中文全拼: tu pian jie zhi Y zuo biao

英文名称: MapYend

数据元标识符: 0204-HYJG-TPJZYB

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: TPJZYB

约束: 可选

取值示例: 5.5

10.5.2.10 堆场状态

中文名称: 堆场状态

定义: 堆场场地的状态

中文全拼: zhuang tai

英文名称: Status

数据元标识符: 0204-HYJG-DCZT

数据类型: 整数型

数据格式: N

值域: 无

短名: DCZT

约束: 可选

取值示例: 1

10.5.2.11 是否查验箱

中文名称: 是否查验箱

定义: 堆场场地是否查验箱

中文全拼: shi fou cha yan xiang

英文名称: Ischeckcell

数据元标识符: 0204-HYJG-SFJCYX

数据类型: 整数型

数据格式: N

值域: 无

短名: SFCYX

约束: 可选

取值示例: 1

10.6 堆场箱

10.6.1 信息模型

行业监管堆场的堆场箱数据元包括基本信息, 其信息模型如图26所示:




图26 堆场箱数据元信息模型

10.6.2 基本信息

10.6.2.1 堆场箱编号

中文名称：堆场箱编号
定义：全局堆场箱唯一的编号
中文全拼：dui chang xiang bian hao
英文名称：id
数据元标识符：AQSC-DCXBH
数据类型：整数型
数据格式：N
值域：无
短名：DCQDYBH
约束：必选
取值示例：1

10.6.2.2 箱号

中文名称：箱号
定义：堆场中的箱号
中文全拼：xiang hao
英文名称：ctnno
数据元标识符：0204-HYJG-DCXH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无

短名: XH
约束: 必选
取值示例:

10.6.2.3 操作类型

中文名称: 操作类型
定义: 堆场对应的操作类型
中文全拼: cao zuo lei xing
英文名称: TradeType
数据元标识符: 0204-HYJG-CZLX
数据类型: 字符型
数据格式: c..1
值域: 无
短名: CZLX
约束: 可选
取值示例: E

10.6.2.4 箱尺寸

中文名称: 箱尺寸
定义: 箱子的尺寸
中文全拼: xiang chi cun
英文名称: ctnSize
数据元标识符: 0204-HYJG-XCC
数据类型: 字符型
数据格式: c..2
值域: 无
短名: XCC
约束: 可选
取值示例: 25

10.6.2.5 箱型

中文名称: 箱型
定义: 箱子的形状
中文全拼: xiang xing
英文名称: ctnType
数据元标识符: 0204-HYJG-XX
数据类型: 字符型
数据格式: c..2
值域: 无
短名: XX
约束: 可选
取值示例: GP

10.6.2.6 箱经营人编码

中文名称：箱经营人编码
定义：箱经营人对应的编码
中文全拼：xiang jing ying ren bian ma
英文名称：Operatorcode
数据元标识符：0204-HYJG-XJYRBM
数据类型：字符型
数据格式：c..35
值域：无
短名：XJYRBM1
约束：可选
取值示例：KWL

10.6.2.7 箱货重

中文名称：箱货重
定义：箱货的重量
中文全拼：xiang huo zhong
英文名称：GrossWeight
数据元标识符：0204-HYJG-XHZ
数据类型：整数型
数据格式：N
值域：无
短名：XHZ
约束：可选
取值示例：7500

10.6.2.8 箱货重单位

中文名称：箱货重单位
定义：箱货重的单位
中文全拼：xiang huo zhong dan wei
英文名称：WeightUnit
数据元标识符：0204-HYJG-XHZDW
数据类型：字符型
数据格式：c..2
值域：无
短名：XHZDW
约束：可选
取值示例：KG

10.6.2.9 所在堆场编码

中文名称：所在堆场编码
定义：箱货所在堆场的编码

中文全拼: suo zai dui chang bian ma

英文名称: ctnyardcode

数据元标识符: 0204-HYJG-SZDCBM

数据类型: 字符型

数据格式: c..3

值域: 无

短名: SZDCBM

约束: 可选

取值示例: A30123

10.6.2.10 堆存位置(上传)

中文名称: 堆存位置(上传)

定义: 箱货所在堆场的堆存位置

中文全拼: dui cun wei zhi shang chuan

英文名称: StorageLocation

数据元标识符: 0204-HYJG-DCWZSC

数据类型: 字符型

数据格式: c..10

值域: 无

短名: DCWZSC

约束: 可选

取值示例:

10.6.2.11 实际场位

中文名称: 实际场位

定义: 箱货所在堆场的实际场位

中文全拼: shi ji chang wei

英文名称: Realcell

数据元标识符: 0204-HYJG-SJCW

数据类型: 字符型

数据格式: c..10

值域: 无

短名: SJCW

约束: 可选

取值示例:

10.6.2.12 入场时间

中文名称: 入场时间

定义: 箱货所在堆场的实际入场时间

中文全拼: ru chang shi jian

英文名称: Realcell

数据元标识符: 0204-HYJG-RCSJ

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
值域: 无
短名: RCSJ
约束: 可选
取值示例: 1980-01-01

10.6.2.13 UN 号

中文名称: un号
定义: 化学品对应的un号
数据元标识符: AQSC-UN
中文全拼: un hao
英文名称: un
数据类型: 字符型
数据格式: c..255
值域: 无
短名: UN
约束: 可选
取值示例: 1933

10.7 堆场箱_历史箱

10.7.1 信息模型

行业监管堆场的堆场箱_历史箱数据元包括基本信息，其信息模型如图27所示：




图27 历史箱数据元信息模型

10.7.2 基本信息

10.7.2.1 箱号

中文名称：箱号
定义：堆场中的箱号
中文全拼：xiang hao
英文名称：ctnno
数据元标识符：0204-HYJG-DCXH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：XH2
约束：必选
取值示例：

10.7.2.2 操作类型

中文名称：操作类型
定义：堆场箱历史箱对应的操作类型
中文全拼：cao zuo lei xing
英文名称：TradeType
数据元标识符：0204-HYJG-CZLX
数据类型：字符型
数据格式：c..1
值域：无
短名：CZLX
约束：可选
取值示例：E

10.7.2.3 箱尺寸

中文名称：箱尺寸
定义：箱子的尺寸
中文全拼：xiang chi cun
英文名称：ctnSize
数据元标识符：0204-HYJG-XCC
数据类型：字符型
数据格式：c..2
值域：无
短名：XCC
约束：可选
取值示例：20

10.7.2.4 箱型

中文名称：箱型
定义：箱子的形状
中文全拼：xiang xing
英文名称：ctnType

数据元标识符: 0204-HYJG-XH
数据类型: 字符型
数据格式: c..2
值域: 无
短名: XX
约束: 可选
取值示例: GP

10.7.2.5 箱经营人编码

中文名称: 箱经营人编码
定义: 箱经营人对应的编码
中文全拼: xiang jing ying ren bian ma
英文名称: Operatorcode
数据元标识符: 0204-HYJG-XJYRBM
数据类型: 字符型
数据格式: c..35
值域: 无
短名: XJYRBM
约束: 可选
取值示例: KWL

10.7.2.6 箱货重

中文名称: 箱货重
定义: 箱货的重量
中文全拼: xiang huo zhong
英文名称: GrossWeight
数据元标识符: 0204-HYJG-XHZ
数据类型: 整数型
数据格式: N
值域: 无
短名: XHZ
约束: 可选
取值示例: 7500

10.7.2.7 箱货重单位

中文名称: 箱货重单位
定义: 箱货重的单位
中文全拼: xiang huo zhong dan wei
英文名称: WeightUnit
数据元标识符: 0204-HYJG-XHZDW
数据类型: 字符型
数据格式: c..2
值域: 无

短名: XHZDW
 约束: 可选
 取值示例: KG

10.7.2.8 所在堆场编码

中文名称: 所在堆场编码
 定义: 箱货所在堆场箱历史箱的编码
 中文全拼: suo zai dong chang bian ma
 英文名称: ctnyardcode
 数据元标识符: 0204-HYJG-SZDCBM
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..3
 值域: 无
 短名: SZDCBM2
 约束: 可选
 取值示例: A30

10.7.2.9 堆存位置(上传)

中文名称: 堆存位置(上传)
 定义: 箱货所在堆场箱历史箱的堆存位置
 中文全拼: dong cun wei zhi shang chuan
 英文名称: StorageLocation
 数据元标识符: 0204-HYJG-DCWZSC
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..10
 值域: 无
 短名: DCWZSC
 约束: 可选
 取值示例:

10.7.2.10 实际场位

中文名称: 实际场位
 定义: 箱货所在堆场箱历史箱的实际场位
 中文全拼: shi ji chang wei
 英文名称: Realcell
 数据元标识符: 0204-HYJG-SJCW
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..10
 值域: 无
 短名: SJCW
 约束: 可选
 取值示例:

10.7.2.11 入场时间

中文名称：入场时间

定义：箱货所在堆场箱历史箱的实际入场时间

中文全拼：ru chang shi jian

英文名称：Realcell

数据元标识符：0204-HYJG-RCSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：RCSJ2

约束：可选

取值示例：1980-01-01

10.7.2.12 UN 号

中文名称：un号

定义：化学品对应的un号

数据元标识符：AQSC-UN

中文全拼：un hao

英文名称：un

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：UN

约束：可选

取值示例：1933

10.8 粉尘专项整治自查

10.8.1 信息模型

粉尘专项整治自查箱数据元包括基本信息，其信息模型如图28所示：




图28 粉尘专项整治自查箱数据元信息模型

10.8.2 基本信息

10.8.2.1 箱号

中文名称：箱号
定义：堆场中的箱号
中文全拼：xiang hao
英文名称：ctnno
数据元标识符：0204-HYJG-DCXH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：XH2
约束：必选
取值示例：

10.8.2.2 粉尘场所编号

中文名称：粉尘场所编号
定义：粉尘作业场所编号
中文全拼：fen chen chang suo bian hao
英文名称：PucDustWorkPlaceId
数据元标识符：0204-HYJG-FCCSBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：FCCSBH
约束：必选

取值示例：1

10.8.2.3 页面标识

中文名称：页面标识

定义：粉尘专项整治的页面标识

中文全拼：ye mian biao shi

英文名称：AccordId

数据元标识符：0204-HYJG-YMBS

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：YMBS

约束：可选

取值示例：

10.8.2.4 有无隐患

中文名称：有无隐患

定义：粉尘专项整治有无隐患

中文全拼：you wu yin huan

英文名称：checkOpt

数据元标识符：0204-HYJG-YWYH

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：YWYH

约束：可选

取值示例：1

10.8.2.5 存在问题

中文名称：存在问题

定义：粉尘专项整治的存在问题

中文全拼：cun zai wen ti

英文名称：Problem

数据元标识符：0204-HYJG-CZWT

数据类型：字符型

数据格式：c..1000

值域：无

短名：CZWT

约束：可选

取值示例：电器防爆、防水防潮

10.8.2.6 整改措施

中文名称：整改措施

定义：粉尘专项整治的整改措施
中文全拼：zheng gai cuo shi
英文名称：Measures
数据元标识符：0204-HYJG-ZGCS
数据类型：字符型
数据格式：c..1000
值域：无
短名：ZGCS
约束：可选
取值示例：安全操作

10.9 粉尘专项检查

10.9.1 信息模型

行业监管重大危险源的粉尘专项检查数据元包括基本信息及通讯信息，其信息模型如图29所示：



图29 粉尘专项检查数据元信息模型

10.9.2 基本信息

10.9.2.1 粉尘专项检查编号

中文名称：粉尘专项检查编号
定义：全局粉尘专项检查唯一的编号
中文全拼：fen chen zhuan xiang jian cha bian hao

英文名称: Id
数据元标识符: 0204-HYJG-FCZXJCBH
数据类型: 字符型
数据格式: c..32
值域: 无
短名: FCZXJCBH
约束: 必选
取值示例: 1

10.9.2.2 执法时间

中文名称: 执法时间
定义: 执法的时间
中文全拼: zhi fa shi jian
英文名称: Enforcemdate
数据元标识符: 0204-HYJG-ZFSJ
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
值域: 无
短名: ZFSJ
约束: 可选
取值示例: 1980-01-01

10.9.2.3 企业名称

中文名称: 企业名称
定义: 企业名称
中文全拼: qi ye ming cheng
英文名称: EntpName
数据元标识符: JG-JBXX-QYMC
数据类型: 字符型
数据格式: c..255
值域: 无
短名: QYMC
约束: 可选
取值示例: 深圳市XXX有限公司

10.9.2.4 地址

中文名称: 地址
定义: 企业作业地址
中文全拼: di zhi
英文名称: OfficeAddr
数据元标识符: JG-JBXX-BGDZ
数据类型: 字符型
数据格式: c..255

值域：无
短名：BGDZ
约束：可选
取值示例：

10.9.2.5 行业类型

中文名称：行业类型
定义：行业类型
中文全拼：hang ye lei xing
英文名称：IndustryTypeCode
数据元标识符：JG-JBXX-HYLXDM
数据类型：字符型
数据格式：c..5
值域：参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.2.7
短名：HYLX
约束：可选
取值示例：

10.9.2.6 粉尘类型

中文名称：粉尘类型
定义：粉尘的类型
中文全拼：fen chen lei xing
英文名称：DustType
数据元标识符：0204-HYJG-FCLX
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：FCLX
约束：可选
取值示例：混合性粉尘

10.9.2.7 员工总数

中文名称：员工总数
定义：粉尘员工的总数
中文全拼：yuan gong zong shu
英文名称：StaffTotal
数据元标识符：0204-HYJG-YGZS
数据类型：字符型
数据格式：c..10
值域：无
短名：YGZS
约束：可选
取值示例：256

10.9.2.8 涉及粉尘作业人数

中文名称：涉及粉尘作业人数

定义：涉及粉尘作业的人数

中文全拼：she ji fen chen zuo ye ren shu

英文名称：DesignDustNum

数据元标识符：0204-HYJG-SJFCZYRS

数据类型：字符型

数据格式：c..10

值域：无

短名：SJFCZYRS

约束：可选

取值示例：2

10.9.2.9 是否由专家机构或专家会诊

中文名称：是否由专家机构或专家会诊

定义：是否由专家机构或专家会诊

中文全拼：shi fou you zhuan jia ji gou huo zhuan jia hui zhen

英文名称：IsMajorMes

数据元标识符：0204-HYJG-SFYZJHZ

数据类型：字符型

数据格式：c..10

值域：无

短名：SFYZJJGHZJHZ

约束：可选

取值示例：1

10.9.2.10 存在重点问题和隐患情况

中文名称：存在重点问题和隐患情况

定义：存在重点问题和隐患情况

中文全拼：cun zai zhong dian wen ti he yin huan qing kuang

英文名称：ProblemSitua

数据元标识符：0204-HYJG-CZZDWTYHQB

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：CZZDWTYHQB

约束：可选

取值示例：粉尘爆炸危险场所的20 区未使用防爆电气设备设施

10.9.2.11 执法措施

中文名称：执法措施

定义：执法的措施

中文全拼: zhi fa cuo shi
 英文名称: EnforcemMea
 数据元标识符: 0204-HYJG-ZFCS
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..50
 值域: 无
 短名: ZFCS
 约束: 可选
 取值示例: 1

10.9.2.12 督办措施

中文名称: 督办措施
 定义: 督办的措施
 中文全拼: dong ban cuo shi
 英文名称: SuperviseMea
 数据元标识符: 0204-HYJG-DBCS
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..50
 值域: 无
 短名: DBCS
 约束: 可选
 取值示例: 公司办公会议确定期限

10.9.2.13 是否整改

中文名称: 是否整改
 定义: 粉尘专项检查是否整改
 中文全拼: shi fou zheng gai
 英文名称: IsRectification
 数据元标识符: 0204-HYJG-SFZG
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..10
 值域: 无
 短名: SFZG
 约束: 可选
 取值示例: 1

10.9.2.14 整改情况

中文名称: 整改情况
 定义: 粉尘专项检查的整改情况
 中文全拼: zheng gai qing kuang
 英文名称: RectificatSituat
 数据元标识符: 0204-HYJG-ZGQK
 数据类型: 字符型

数据格式: c..200

值域: 无

短名: ZGQK

约束: 可选

取值示例:

10.9.2.15 选择类别

中文名称: 选择类别

定义: 粉尘专项检查选择类别

中文全拼: xuan ze lei bie

英文名称: ExpertType

数据元标识符: 0204-HYJG-XZLB

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: XZLB

约束: 可选

取值示例: 粉尘爆炸危险场所通道确保畅通, 无堵塞

10.9.2.16 企业规模

中文名称: 企业规模

定义: 企业规模

中文全拼: qi ye gui mo

英文名称: EntpSize

数据元标识符: JG-JBXX-QYGM

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 引用DB4403/T XXX. 3-XXXX中的7.21

短名: QYGM

约束: 可选

取值示例:

10.9.2.17 是否有专项检查

中文名称: 是否有专项检查

定义: 是否有专项检查

中文全拼: shi fou you zhuan xiang jian cha

英文名称: IsSitecheck

数据元标识符: 0204-HYJG-SFYZXJC

数据类型: 字符型

数据格式: c..10

值域: 无

短名: SFYZXJC

约束: 可选

取值示例：

10.9.2.18 整改落实时间

中文名称：整改落实时间

定义：粉尘专项检查的整改落实时间

中文全拼：zheng gai luo shi shi jian

英文名称：RectificationDate

数据元标识符：0204-HYJG-ZGLSSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：ZGLSSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

10.9.3 通讯信息

10.9.3.1 执法部门编号

中文名称：执法部门编号

定义：执法部门单位注册信息编号

中文全拼：zhi fa bu men bian hao

英文名称：DeptId

数据元标识符：0204-HYJG-ZFBMBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：ZFBMBH

约束：可选

取值示例：1

10.9.3.2 企业编号

中文名称：企业编号

定义：企业编号

中文全拼：qi ye bian hao

英文名称：InnerId

数据元标识符：JG-JBXX-QYBH

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：QYBH

约束：可选

取值示例：EA12345678911

10.9.3.3 执法部门

中文名称：执法部门
定义：粉尘专项检查的执法部门
中文全拼：zhi fa bu men
英文名称：DeptName
数据元标识符：0204-HYJG-ZFBM
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：ZFBM
约束：可选
取值示例：公安部门

10.9.3.4 执法人员

中文名称：执法人员
定义：执法部门的执法人员
中文全拼：zhi fa ren yuan
英文名称：EnforcemMan
数据元标识符：0204-HYJG-ZFRY
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：ZFRY
约束：可选
取值示例：张三

10.9.3.5 企业生产加工涉及可燃粉尘的产品

中文名称：企业生产加工涉及可燃粉尘的产品
定义：粉尘专项检查企业生产加工涉及可燃粉尘的产品
中文全拼：qi ye sheng chan jia gong she ji ke ran fen chen de chan pin
英文名称：combustibleProduct
数据元标识符：0204-HYJG-QYSCJGSJKRFCDCP
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：QYSCJGSJKRFCDCP
约束：可选
取值示例：镁粉、铝粉、锌粉、钛粉、锆粉、木粉

10.9.3.6 安全负责人姓名

中文名称：安全负责人姓名
定义：粉尘专项检查企业安全负责人姓名
中文全拼：an quan fu ze ren xing ming
英文名称：OrganMan

数据元标识符：0204-HYJG-AQFZRCM

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：AQFZRXM2

约束：可选

取值示例：张三

10.9.3.7 手机号码

中文名称：手机号码

定义：粉尘专项检查企业安全负责人手机号码

中文全拼：shou ji hao ma

英文名称：Policytel

数据元标识符：WZ-LXDH

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：SJHM

约束：可选

取值示例：198xxxxxxx

10.9.3.8 邮箱

中文名称：邮箱

定义：邮箱

中文全拼：you xiang

英文名称：Email

数据元标识符：JG-JBXX-YX

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：YX

约束：可选

取值示例：

10.9.3.9 行政区域代码

中文名称：行政区划代码

定义：行政区划代码

中文全拼：xing zheng qu hua dai ma

英文名称：AreaCode

数据元标识符：WZ-XZQHDM

数据类型：数值型

数据格式：N..12

值域：参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.3

短名: XZQHDM
约束: 可选
取值示例: 413000

10.10 粉尘作业场所

10.10.1 信息模型

粉尘作业场所数据元包括基本信息，其信息模型如图30所示：




图30 粉尘作业场所数据元信息模型

10.10.2 基本信息

10.10.2.1 粉尘作业场所箱编号

中文名称: 箱号
定义: 堆场中的箱号
中文全拼: xiang hao
英文名称: ctnno
数据元标识符: 0204-HYJG-DCXH
数据类型: 字符型
数据格式: c..32
值域: 无
短名: XH2
约束: 必选
取值示例:

10.10.2.2 企业编号

中文名称：企业编号
 定义：企业编号
 中文全拼：qi ye bian hao
 英文名称：InnerId
 数据元标识符：JG-JBXX-QYBH
 数据类型：字符型
 数据格式：c..50
 值域：无
 短名：QYBH
 约束：可选
 取值示例：EA12345678911

10.10.2.3 场所名称

中文名称：场所名称
 定义：粉尘作业场所的名称
 中文全拼：chang suo ming chengg
 英文名称：PlaceName
 数据元标识符：0204-HYJG-CSMC
 数据类型：字符型
 数据格式：c..400
 值域：无
 短名：CSMC
 约束：可选
 取值示例：机械加工行业的焊接

10.10.2.4 设备种类

中文名称：设备种类
 定义：粉尘作业场所的设备种类
 中文全拼：she bei zhong lei
 英文名称：DustType
 数据元标识符：0204-HYJG-SBZL
 数据类型：整数型
 数据格式：N
 值域：无
 短名：SBZL
 约束：可选
 取值示例：1

10.10.2.5 负责人

中文名称：负责人
 定义：粉尘作业场所的负责人
 中文全拼：fu ze ren
 英文名称：PersonIncharge

数据元标识符: 0204-HYJG-FCZYCSFZR

数据类型: 字符型

数据格式: c..400

值域: 无

短名: FZR

约束: 可选

取值示例: 张三

10.10.2.6 责任制度

中文名称: 责任制度

定义: 粉尘作业场所的责任制度

中文全拼: ze ren zhi du

英文名称: LiabilitySystem

数据元标识符: 0204-HYJG-ZRZD

数据类型: 整数型

数据格式: N

值域: 无

短名: ZRZD

约束: 可选

取值示例: 1

10.10.2.7 操作规程

中文名称: 操作规程

定义: 粉尘作业场所的操作规程

中文全拼: cao zuo gui cheng

英文名称: OperatProcedure

数据元标识符: 0204-HYJG-CZLC

数据类型: 整数型

数据格式: N

值域: 无

短名: CZGC

约束: 可选

取值示例: 1

10.10.2.8 通风系统

中文名称: 通风系统

定义: 粉尘作业场所的通风系统

中文全拼: tong feng xi tong

英文名称: VentilatSystem

数据元标识符: 0204-HYJG-TFXT

数据类型: 整数型

数据格式: N

值域: 无

短名: TFXT
约束: 可选
取值示例: 1

10.10.2.9 安全出口

中文名称: 安全出口
定义: 粉尘作业场所的安全出口
中文全拼: an quan chu kou
英文名称: SafeExit
数据元标识符: 0204-HYJG-AQCK
数据类型: 整数型
数据格式: N
值域: 无
短名: AQCK
约束: 可选
取值示例: 1

10.10.2.10 消防器材

中文名称: 消防器材
定义: 粉尘作业场所的消防器材
中文全拼: xiao fang qi cai
英文名称: FireEquip
数据元标识符: 0204-HYJG-XFQC
数据类型: 整数型
数据格式: N
值域: 无
短名: XFQC
约束: 可选
取值示例: 1

10.10.2.11 电器防爆

中文名称: 电器防爆
定义: 粉尘作业场所的电器防爆
中文全拼: dian qi fang bao
英文名称: ExplosionProof
数据元标识符: 0204-HYJG-DQFB
数据类型: 整数型
数据格式: N
值域: 无
短名: DQFB
约束: 可选
取值示例: 1

10.10.2.12 清洁制度

中文名称：清洁制度
定义：粉尘作业场所的清洁制度
中文全拼：qing jie zhi du
英文名称：cleaningSystem
数据元标识符：0204-HYJG-QJZD
数据类型：整数型
数据格式：N
值域：无
短名：QJZD
约束：可选
取值示例：1

10.10.2.13 防火措施

中文名称：防火措施
定义：粉尘作业场所的防火措施
中文全拼：fang huo cuo shi
英文名称：PreventMeasures
数据元标识符：0204-HYJG-FHCS
数据类型：整数型
数据格式：N
值域：无
短名：FHCS
约束：可选
取值示例：1

10.11 建设项目评价

10.11.1 信息模型

行业监管职业卫生的建设项目评价数据元包括基本信息、专业信息及通讯信息,其信息模型如图31所示:



图31 建设项目评价数据元信息模型

10.11.2 基本信息

10.11.2.1 建设项目评价编号

中文名称：建设项目评价编号
定义：全局建设项目评价唯一的编号
中文全拼：jian she xiang mu ping jia bian hao
英文名称：Id
数据元标识符：0204-HYJG-JSXMPJBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：JSXMPJBH
约束：必选
取值示例：1

10.11.2.2 项目名称

中文名称：项目名称
定义：建设项目对应的项目名称
中文全拼：xiang mu ming chengg
英文名称：ProjectName
数据元标识符：0204-HYJG-JSXMMC
数据类型：字符型
数据格式：c..500
值域：无
短名：XMMC
约束：可选

取值示例：市瑞景居

10.11.2.3 评价类型

中文名称：评价类型
定义：建设项目对应的评价类型
中文全拼：ping jia lei xing
英文名称：JudeType
数据元标识符：0204-HYJG-PJLX
数据类型：字符型
数据格式：c..500
值域：无
短名：PJLX
约束：可选
取值示例：1

10.11.2.4 企业名称

中文名称：企业名称
定义：企业名称
中文全拼：qi ye ming cheng
英文名称：EntpName
数据元标识符：JG-JBXX-QYMC
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：QYMC
约束：可选
取值示例：深圳市XXX有限公司

10.11.2.5 机构名称

中文名称：机构名称
定义：机构的名称
中文全拼：ji gou ming cheng
英文名称：OrgName
数据元标识符：JG-JBXX-JGMC
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：JGMC
约束：可选
取值示例：

10.11.2.6 行政区划名称

中文名称：行政区划名称

定义：行政区划名称

中文全拼：xing zheng qu hua ming cheng

英文名称：AreaName

数据元标识符：WZ-XZQHMC

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.3

短名：XZQHMC

约束：可选

取值示例：南山区

10.11.2.7 行业分类

中文名称：行业类型

定义：行业类型

中文全拼：hang ye lei xing

英文名称：IndustryTypeCode

数据元标识符：JG-JBXX-HYLXDM

数据类型：字符型

数据格式：c..5

值域：参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.2.7

短名：HYLX

约束：可选

取值示例：

10.11.2.8 评价范围

中文名称：评价范围

定义：建设项目对应的评价范围

中文全拼：ping jia fan wei

英文名称：Pjcontent

数据元标识符：0204-HYJG-PJFW

数据类型：字符型

数据格式：c..500

值域：无

短名：PJFW

约束：可选

取值示例：

10.11.2.9 评价报告签发年月

中文名称：评价报告签发年月

定义：评价报告的签发年月

中文全拼：ping jia bao gao qian fa nian yue

英文名称：JudeYear

数据元标识符：0204-HYJG-PJBGQFNY

数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：PJBGFNY
约束：可选
取值示例：1980-01-01

10.11.2.10 项目性质

中文名称：项目性质
定义：项目的性质
中文全拼：xiang mu xing zhi
英文名称：ProjectNature
数据元标识符：0204-HYJG-XXZ
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：XXZ
约束：可选
取值示例：从无到有，“平地起家”，新开始建设的项目

10.11.2.11 职业病危害类型

中文名称：职业病危害类型
定义：职业的病危害类型
中文全拼：zhi ye bing wei hai lei xing
英文名称：HeathHarm
数据元标识符：0204-HYJG-ZYWH
数据类型：字符型
数据格式：c..500
值域：
短名：ZYBWHX
约束：可选
取值示例：1

10.11.2.12 结论

中文名称：结论
定义：项目评价的结论
中文全拼：jie lun
英文名称：Resutl
数据元标识符：0204-HYJG-ZMPJL
数据类型：字符型
数据格式：c..2000
值域：无无
短名：JL

约束：可选

取值示例：

10.11.2.13 评价报告名称

中文名称：评价报告名称

定义：评价报告的名称

中文全拼：ping jia bao gao ming chengg

英文名称：JudeReportName

数据元标识符：0204-HYJG-PJBGMC

数据类型：字符型

数据格式：c..500

值域：无

短名：PJBGMC

约束：可选

取值示例：

10.11.2.14 评价报告书名称

中文名称：评价报告书名称

定义：评价报告书的名称

中文全拼：ping jia bao gao shu ming chengg

英文名称：AssessmentReportName

数据元标识符：0204-HYJG-PJBGSMC

数据类型：字符型

数据格式：c..500

值域：无

短名：PJBGSMC

约束：可选

取值示例：项目明细

10.11.2.15 评价报告书编号

中文名称：评价报告书编号

定义：评价报告书的编号

中文全拼：ping jia bao gao shu bian hao

英文名称：AssessmentReportNo

数据元标识符：0204-HYJG-PJBGSBH

数据类型：字符型

数据格式：c..500

值域：无

短名：PJBGSBH

约束：可选

取值示例：1

10.11.2.16 职业卫生审核状态

中文名称：职业卫生审核状态
定义：审核状态
中文全拼：shen he zhuang tai
英文名称：State
数据元标识符：0204-HYJG-PJBGSHZT
数据类型：字符型
数据格式：c..64
值域：无
短名：ZYWSSHZT
约束：可选
取值示例：1

10.11.2.17 审核时间

中文名称：审核时间
定义：建设项目的审核时间
中文全拼：shen he shi jian
英文名称：State
数据元标识符：0204-HYJG-SHSJ
数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：SHSJ1
约束：可选
取值示例：1980-01-01

10.11.3 通讯信息

10.11.3.1 企业编号

中文名称：企业编号
定义：企业编号
中文全拼：qi ye bian hao
英文名称：InnerId
数据元标识符：JG-JBXX-QYBH
数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无
短名：QYBH
约束：可选
取值示例：EA12345678911

10.11.3.2 机构编号

中文名称：机构编号
定义：机构的编号

中文全拼: ji gou bian hao
英文名称: HealthIndustryInfoId
数据元标识符: 0204-HYJG-JGBH
数据类型: 字符型
数据格式: c..500
值域: 无
短名: JGBH3
约束: 可选
取值示例: 1

10.11.3.3 联系人

中文名称: 联系人
定义: 建设项目的联系人
中文全拼: lian xi ren
英文名称: LinkMan
数据元标识符: 0204-HYJG-LXR
数据类型: 字符型
数据格式: c..500
值域: 无
短名: LXR4
约束: 可选
取值示例: 张三

10.11.3.4 联系电话

中文名称: 联系电话
定义: 建设项目对应的联系电话
中文全拼: lianxi dian hua
英文名称: Policytel
数据元标识符: WZ-LXDH
数据类型: 字符型
数据格式: c..100
值域: 无
短名: SJHM
约束: 可选
取值示例: 198xxxxxxx

10.11.3.5 评价报告编号

中文名称: 评价报告编号
定义: 评价报告的编号
中文全拼: ping jia bao gao bian hao
英文名称: JudeReportNo
数据元标识符: 0204-HYJG-PJBGBH
数据类型: 字符型

数据格式: c..500
值域: 无
短名: PJBGBH
约束: 可选
取值示例: 1

10.11.3.6 行政区划代码

中文名称: 行政区划代码
定义: 行政区划代码
中文全拼: xing zheng qu hua dai ma
英文名称: AreaCode
数据元标识符: WZ-XZQHDM
数据类型: 数值型
数据格式: N..12
值域: 参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.3
短名: XZQHDM
约束: 可选
取值示例: 413000

10.11.3.7 项目地址

中文名称: 项目地址
定义: 项目的地址
中文全拼: xiang mu di zhi
英文名称: ProjectAddress
数据元标识符: 0204-HYJG-XMDZ
数据类型: 字符型
数据格式: c..500
值域: 无
短名: XMDZ
约束: 可选
取值示例: 位于重庆市合川区嘉陵江南岸

10.12 锂电池企业日志

10.12.1 信息模型

行业监管锂电池管理的锂电池企业日志数据元包括基本信息，其信息模型如图32所示：




图32 锂电池企业日志数据元信息模型

10.12.2 基本信息

10.12.2.1 锂电池企业日志编号

中文名称：锂电池企业日志编号
定义：全局锂电池企业日志唯一的编号
中文全拼：li dian chi qi ye ri zhi bian hao
英文名称：Id
数据元标识符：0204-HYJG-LDCQYRZBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：LDCQYRZBH
约束：必选
取值示例：1

10.12.2.2 企业编号

中文名称：企业编号
定义：企业编号
中文全拼：qi ye bian hao
英文名称：InnerId
数据元标识符：JG-JBXX-QYBH
数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无
短名：QYBH
约束：可选

取值示例: EA12345678911

10.12.2.3 锂电池日志信息

中文名称: 锂电池日志信息

定义: 锂电池的日志信息

中文全拼: li dian chi ri zhi xin xi

英文名称: Msg

数据元标识符: 0204-HYJG-LDCRZXX

数据类型: 字符型

数据格式: c..2000

值域: 无

短名: LDCRZXX

约束: 可选

取值示例:

10.12.2.4 信息来源

中文名称: 信息来源

定义: 用来标识是哪个表的日志信息 (传入的表名)

中文全拼: xin xi lai yuan

英文名称: Mold

数据元标识符: 0204-HYJG-XXLY

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: XXLY

约束: 可选

取值示例: ENTPJOBINDUSTRYTYPE

10.13 锂电池企业清单库

10.13.1 信息模型

行业监管锂电池管理的锂电池企业清单库数据元包括基本信息, 其信息模型如图33所示:




图33 锂电池企业清单库数据元信息模型

10.13.2 基本信息

10.13.2.1 锂电池企业清单库编号

中文名称：锂电池企业清单库编号
定义：全局锂电池企业清单库唯一的编号
中文全拼：li dian chi qi ye qing dan ku bian hao
英文名称：Id
数据元标识符：0204-HYJG-LDCQYQDKBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：LDCQYQDKBH
约束：必选
取值示例：1

10.13.2.2 企业编号

中文名称：企业编号
定义：企业编号
中文全拼：qi ye bian hao
英文名称：InnerId
数据元标识符：JG-JBXX-QYBH
数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无
短名：QYBH

约束：可选

取值示例：EA12345678911

10.13.2.3 移除原因

中文名称：移除原因

定义：移除的原因

中文全拼：yi chu yuan yin

英文名称：DeleteReason

数据元标识符：0204-HYJG-YCYY

数据类型：字符型

数据格式：c..400

值域：无

短名：YCYY

约束：可选

取值示例：过于长久，不易使用

10.13.2.4 移除单位

中文名称：移除单位

定义：移除的单位

中文全拼：yi chu dan wei

英文名称：DeleteDept

数据元标识符：0204-HYJG-YCDW

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：YCDW

约束：可选

取值示例：机械化工制造有限公司

10.13.2.5 移除日期

中文名称：移除日期

定义：移除的日期

中文全拼：yi chu ri qi

英文名称：DeleteDept

数据元标识符：0204-HYJG-YCRQ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：YCRQ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

10.13.2.6 状态

中文名称：状态
定义：审核的状态
中文全拼：zhuang tai
英文名称：State
数据元标识符：0204-HYJG-ZT
数据类型：整数型
数据格式：N
值域：无
短名：ZT5
约束：可选
取值示例：1

10.13.2.7 危险工艺类别

中文名称：危险工艺类别
定义：危险工艺类别
中文全拼：wei xian gong yi lei bie
英文名称：IscategoryType
数据元标识符：0204-HYJG-WXGYLB
数据类型：字符型
数据格式：c..10
值域：无
短名：WXGYLB
约束：可选
取值示例：1

10.13.2.8 核销人员

中文名称：核销人员
定义：核销的人员
中文全拼：he xiao ren yuan
英文名称：WriteoffMan
数据元标识符：0204-HYJG-HXRY
数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无
短名：HXRY
约束：可选
取值示例：张三

11 网格管理数据元

11.1 网格信息

11.1.1 信息模型

网格管理网格信息数据元主要是其本身的基础信息，其信息模型如图34所示：




图34 网格信息数据元信息模型

11.1.2 基本信息

11.1.2.1 网格编号

中文名称：网格编号
定义：网格编号
中文全拼：wang ge bian hao
英文名称：GridID
数据元标识符：AQSC-WGBH
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：WGBH
约束：可选
取值示例：BA-01-01

11.1.2.2 行政区划代码

中文名称：行政区划代码
定义：网格所在的区域行政区划代码
中文全拼：xing zheng qu hua dai ma
英文名称：AreaCode
数据元标识符：WZ-XZQHDM
数据类型：数值型

数据格式：N..12

值域：参照DB4403/T XXX. 3—XXXX中的6.3

短名：XZQHDM

约束：可选

取值示例：413000

11.1.2.3 网格范围

中文名称：网格范围

定义：网格的范围

中文全拼：wang ge fan wei

英文名称：GRIDDES

数据元标识符：0204-WGGLFL-WGFW

数据类型：字符型

数据格式：c..500

值域：无

短名：WGFW

约束：可选

取值示例：

11.1.2.4 网格负责人

中文名称：网格负责人

定义：当前网格的负责人

中文全拼：wang ge fu ze ren

英文名称：GRIDPERSON

数据元标识符：0204-WGGLFL-WGFZR

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：WGFZR

约束：可选

取值示例：张三

11.1.2.5 负责人电话

中文名称：负责人电话

定义：网格负责人的电话号码

中文全拼：fu ze ren dian hua

英文名称：GRIDPHONE

数据元标识符：0204-WGGLFL-WGFZRDH

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：FZRDH

约束：可选

取值示例:

11.1.2.6 负责人标记

中文名称: 负责人标记
定义: 网格负责人的标记
中文全拼: fu ze ren biao ji
英文名称: GRIDPERSONFLAG
数据元标识符: 0204-WGGLFL-WGFZRB
数据类型: 字符型
数据格式: c..10
值域: 无
短名: FZRB
约束: 可选
取值示例:

11.1.2.7 网格员

中文名称: 网格员
定义: 网格的工作人员
中文全拼: wang ge yuan
英文名称: NAME
数据元标识符: 0204-WGGLFL-WGY
数据类型: 字符型
数据格式: c..300
值域: 无
短名: WGY
约束: 可选
取值示例:

11.1.2.8 网格员电话

中文名称: 网格员电话
定义: 网格员的电话号码
中文全拼: wang ge yuan dian hua
英文名称: Mobile
数据元标识符: 0204-WGGLFL-WGYDH
数据类型: 字符型
数据格式: c..300
值域: 无
短名: WGYDH
约束: 可选
取值示例:

11.1.2.9 网格员标记

中文名称: 网格员标记

定义：网格工作人员的标记

中文全拼：wang ge yuan biao ji

英文名称：GRIDMANFLAG

数据元标识符：0204-WGGLFL-WGYBJ

数据类型：字符型

数据格式：c..10

值域：无

短名：WGYBJ

约束：可选

取值示例：

11.1.2.10 是否显示网格

中文名称：是否显示网格

定义：是否显示网格

中文全拼：shi fou xian shi wang ge

英文名称：ISSHOW

数据元标识符：0204-WGGLFL-SFXSWG

数据类型：字符型

数据格式：c..10

值域：无

短名：SFXSWG

约束：可选

取值示例：

11.1.2.11 网格颜色

中文名称：网格颜色

定义：网格显示的颜色

中文全拼：wang ge yan se

英文名称：cOLOR

数据元标识符：0204-WGGLFL-WGYS

数据类型：字符型

数据格式：c..13

值域：无

短名：WGYS

约束：可选

取值示例：

11.1.2.12 父区域编码

中文名称：父区域编码

定义：网格父区域的编码

中文全拼：fu qu yu bian ma

英文名称：GAREAcODE

数据元标识符：0204-WGGLFL-WGFQYBM

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.3

短名：FQYBM

约束：可选

取值示例：440306

11.1.2.13 是否网格

中文名称：是否网格

定义：是否网格

中文全拼：shi fou wang ge

英文名称：ISGRID

数据元标识符：0204-WGGLFL-SFWL

数据类型：字符型

数据格式：c..10

值域：无

短名：SFWG

约束：可选

取值示例：

11.1.2.14 纬度

中文名称：纬度

定义：X坐标

中文全拼：wei du

英文名称：Latitude

数据元标识符：WZ-WD

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：WD

约束：可选

取值示例：23.56

11.1.2.15 经度

中文名称：经度

定义：Y坐标

中文全拼：jing du

英文名称：Longitude

数据元标识符：WZ-JD

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：JD

约束：可选

取值示例：114.69

11.1.2.16 是否危化网格

中文名称：是否危化网格

定义：是否危险化学品品的网格区域

中文全拼：shi fou wei hua wang ge

英文名称：ISDANGERGRID

数据元标识符：0204-WGGLFL-SFWHWG

数据类型：字符型

数据格式：c..10

值域：无

短名：SFWHWG

约束：可选

取值示例：

11.1.2.17 下级区域

中文名称：下级区域

定义：下级网格区域

中文全拼：xia ji qu yu

英文名称：NEXTAREAcODE

数据元标识符：0204-WGGLFL-XJWGQY

数据类型：字符型

数据格式：c..2000

值域：参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.3

短名：XJQY

约束：可选

取值示例：440303001001

11.2 网格坐标

11.2.1 信息模型

网格管理网格坐标数据元主要是其本身的基础信息，其信息模型如图35所示：




图35 网格坐标数据元信息模型

11.2.2 基本信息

11.2.2.1 网格编号

中文名称：网格编号
定义：网格编号
中文全拼：wang ge bian hao
英文名称：GridID
数据元标识符：AQSC-WGBH
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：WGBH
约束：可选
取值示例：BA-01-01

11.2.2.2 纬度

中文名称：纬度
定义：X坐标
中文全拼：wei du
英文名称：Latitude
数据元标识符：WZ-WD
数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无
短名：WD
约束：可选
取值示例：23.56

11.2.2.3 经度

中文名称：经度
定义：Y坐标
中文全拼：jing du
英文名称：Longitude
数据元标识符：WZ-JD
数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无
短名：JD
约束：可选
取值示例：114.69

11.2.2.4 网格坐标点

中文名称：网格坐标点
定义：组成网格的坐标点
中文全拼：wang ge zuo biao dian
英文名称：Maps
数据元标识符：0204-WGGLFL-WGZBDJ
数据类型：数字型
数据格式：n..18,2
值域：无
短名：WGZBD
约束：可选
取值示例：事故灾难类专业

11.3 网络企业关联

11.3.1 信息模型

网络企业关联数据元主要是其本身的基础信息，其信息模型如图36所示：




图36 网络企业关联数据元信息模型

11.3.2 基本信息

11.3.2.1 企业编号

中文名称：企业编号
定义：企业编号
中文全拼：qi ye bian hao
英文名称：InnerId
数据元标识符：JG-JBXX-QYBH
数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无
短名：QYBH
约束：可选
取值示例：EA12345678911

11.3.2.2 网格编号

中文名称：网格编号
定义：网格编号
中文全拼：wang ge bian hao
英文名称：GridID
数据元标识符：AQSC-WGBH
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：WGBH
约束：可选
取值示例：BA-01-01

12 隐患排查数据元

12.1 自查巡查标准一级检查项

12.1.1 信息模型

隐患排查自查巡查标准一级检查项数据元就是本身的基础信息，其信息模型如图37所示：




图37 自查巡查标准一级检查项数据元信息模型

12.1.2 基础信息

12.1.2.1 自查巡查标准一级检查项编号

中文名称：自查巡查标准一级检查项编号
定义：自查巡查标准一级检查项的唯一标识编号
中文全拼：zi cha xun cha biao zhun yi ji jian cha xiang bian hao
英文名称：SelfInspectStandardL1ItemNo
数据元标识符：AQSC-ZCXC BZYJJCXBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：ZCXC BZYJJCXBH
约束：可选
取值示例：

12.1.2.2 检查项目名称

中文名称：检查项目名称
定义：自查巡查标准一级检查项目的名称
中文全拼：jian cha xiang mu ming cheng
英文名称：InspectName
数据元标识符：0206-YHPC-JCXMMC
数据类型：字符型

数据格式: c..255
值域: 无
短名:
约束: 可选
取值示例:

12.1.2.3 是否专用

中文名称: 是否专用
定义: 是否专用
中文全拼: shi fou zhuan yong
英文名称: IScUSTOM
数据元标识符: 0206-YHPC-SFZY
数据类型: 整数型
数据格式: N
值域: 无
短名: SFZY
约束: 可选
取值示例: 1

12.1.2.4 检查项目说明

中文名称: 检查项目说明
定义: 自查巡查标准一级检查项的项目说明
中文全拼: jian cha xiang mu shuo ming
英文名称: EXPLAIN
数据元标识符: 0206-YHPC-JCXMSM
数据类型: 字符型
数据格式: c..500
值域: 无
短名: JCXMSM
约束: 可选
取值示例: 深圳市(工业/危化品企业)安全隐患自查基本指引

12.1.2.5 行业主管分类

中文名称: 行业主管分类
定义: 所属监管行业
中文全拼: hang ye zhu guan fen lei
英文名称: IndustryClassifi
数据元标识符: JG-JBXX-HYZGFL
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.2.8
短名: HYZGFL
约束: 可选

取值示例：

12.1.2.6 类型编码

中文名称：类型编码

定义：自查巡查标准一级检查项的类型编码

中文全拼：lei xing bian ma

英文名称：TYPEcODE

数据元标识符：0206-YHPC-LXBM

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：LXBM

约束：可选

取值示例：

12.1.2.7 行政区划代码

中文名称：行政区划代码

定义：行政区划代码

中文全拼：xing zheng qu hua dai ma

英文名称：AreaCode

数据元标识符：WZ-XZQHDM

数据类型：数值型

数据格式：N..12

值域：参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.3

短名：XZQHDM

约束：可选

取值示例：413000

12.1.2.8 排序号码

中文名称：排序号码

定义：自查巡查标准一级检查项的显示排序号码

中文全拼：pai xu hao ma

英文名称：SeqNo

数据元标识符：AQSC-PXHM

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：PXHM

约束：可选

取值示例：

12.1.2.9 是否自查标准

中文名称：是否自查标准

定义：是否自查标准

中文全拼：shi fou zi cha biao zhun

英文名称：SELFcHEcKFLAG

数据元标识符：0206-YHPC-SFZCBZ

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：1是；0否

短名：SFZCBZ

约束：可选

取值示例：1

12.1.2.10 是否巡查标准

中文名称：是否巡查标准

定义：是否巡查标准

中文全拼：shi fou xun cha biao zhun

英文名称：INSFLAG

数据元标识符：0206-YHPC-SFXCBZ

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：1是；0否

短名：SFXCBZ

约束：可选

取值示例：1

12.1.2.11 是否三小场所

中文名称：是否三小场所

定义：是否三小场所

中文全拼：shi fou san xiao chang suo

英文名称：ISLITTLE

数据元标识符：0206-YHPC-SFSSCS

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：1是；0否

短名：SFSXCS

约束：可选

取值示例：1

12.1.2.12 是否纯办公场所

中文名称：是否纯办公场所

定义：是否纯办公场所

中文全拼：shi fou chun ban gong chang suo

英文名称：PUREWORK

数据元标识符：0206-YHPC-SFCBGCS

数据类型：整数型
数据格式：N
值域：1是；0否
短名：SFCBGCS
约束：可选
取值示例：1

12.2 自查巡查标准二三级检查项

12.2.1 信息模型

隐患排查自查巡查标准二三级检查项数据元就是本身的基础信息，其信息模型如图38所示：




图38 自查巡查标准二三级检查项数据元信息模型

12.2.2 基础信息

12.2.2.1 自查巡查标准二三级检查项编号

中文名称：自查巡查标准二三级检查项编号
定义：自查巡查标准二三级检查项的唯一标识编号
中文全拼：zi cha xun cha biao zhun dong san ji jian cha xiang bian hao
英文名称：ID
数据元标识符：0206-YHPC-ZCXMBZESJJCXBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无

短名: ZCXCZESJJCBH

约束: 必选

取值示例: a1af716369b04a0bab2b5fa8683b4962

12.2.2.2 自查巡查标准一级检查项编号

中文名称: 自查巡查标准一级检查项编号

定义: 自查巡查标准一级检查项的唯一标识编号

中文全拼: zi cha xun cha biao zhun yi ji jian cha xiang bian hao

英文名称: SelfInspectStandardL1ItemNo

数据元标识符: AQSC-ZCXCZYYJJCBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: ZCXCZYYJJCBH

约束: 可选

取值示例:

12.2.2.3 检查项目名称

中文名称: 检查项目名称

定义: 自查巡查标准一级检查项目的名称

中文全拼: jian cha xiang mu ming cheng

英文名称: InspectName

数据元标识符: 0206-YHPC-JCXMMC

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名:

约束: 可选

取值示例:

12.2.2.4 父检查项编号

中文名称: 父检查项编号

定义: 自查巡查标准二三级检查项的父检查项编号

中文全拼: fu jian cha xiang bian hao

英文名称: PARENTID

数据元标识符: 0206-YHPC-FJCBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: FJCBH

约束: 可选

取值示例: 45E4250D497432E5E050007F01001329

12.2.2.5 项目编号

中文名称：项目编号

定义：自查巡查标准二三级检查项的项目编号

中文全拼：xiang mu bian hao

英文名称：ITEMcODE

数据元标识符：0206-YHPC-ESJJCXMBH

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：XMBH

约束：可选

取值示例：

12.2.2.6 当前层级

中文名称：当前层级

定义：自查巡查标准二三级检查项的当前层级

中文全拼：dang qian ceng ji

英文名称：GRADE

数据元标识符：0206-YHPC-DQCJ

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：无

短名：DQCJ

约束：可选

取值示例：2

12.2.2.7 一至三级检查项名称

中文名称：一至三级检查项名称

定义：自查巡查标准二三级检查项的一至三级检查项名称

中文全拼：yi zhi san ji jian cha xiang ming cheng

英文名称：INSPEcTTYPE

数据元标识符：0206-YHPC-YZSJJCXMC

数据类型：字符型

数据格式：c..4000

值域：无

短名：YZSJJCXMC

约束：可选

取值示例：工业/危化品类通用检查项（基础）-》（一）主要负责人、分管负责人及管理人员-》1、主要负责人履职情况

12.3 自查巡查标准四级检查项

12.3.1 信息模型

隐患排查自查巡查标准四级检查项数据元包括基础信息、安全检查信息、法律相关信息。其信息模型如图39所示：




图39 自查巡查标准四级检查项数据元信息模型

12.3.2 基础信息

12.3.2.1 自查巡查标准四级检查项编号

中文名称：自查巡查标准四级检查项编号
定义：自查巡查标准四级检查项的唯一标识编号
中文全拼：zi cha xun cha biao zhun si ji jian cha xiang bian hao
英文名称：SelfInspectStandardL4ItemNo
数据元标识符：AQSC-ZCXCBSJJCBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：ZCXCBSJJCBH
约束：可选
取值示例：

12.3.2.2 自查巡查标准一级检查项编号

中文名称：自查巡查标准一级检查项编号
定义：自查巡查标准一级检查项的唯一标识编号
中文全拼：zi cha xun cha biao zhun yi ji jian cha xiang bian hao
英文名称：SelfInspectStandardL1ItemNo

数据元标识符: AQSC-ZCXCZBYJJCBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: ZCXCZBYJJCBH

约束: 可选

取值示例:

12.3.2.3 自查巡查标准三级检查项编号

中文名称: 自查巡查标准三级检查项编号

定义: 自查巡查标准三级检查项的唯一标识编号

中文全拼: zi cha xun cha biao zhun san ji jian cha xiang bian hao

英文名称: SelfInspectStandardL3ItemNo

数据元标识符: AQSC-ZCXCZSJJCBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: ZCXCZSJJCBH

约束: 可选

取值示例:

12.3.2.4 是否可选项

中文名称: 是否可选项

定义: 自查巡查标准四级检查项的是否可选项

中文全拼: shi fou ke xuan xiang

英文名称: ISNOTHING

数据元标识符: 0206-YHPC-SFKXX

数据类型: 整数型

数据格式: N

值域: 1为是, 0为否

短名: SFKXX

约束: 可选

取值示例: 1

12.3.2.5 文档编码

中文名称: 文档编码

定义: 自查巡查标准四级检查项的文档编码

中文全拼: wen dang bian ma

英文名称: D0cc0DE

数据元标识符: 0206-YHPC-WDBM

数据类型: 字符型

数据格式: c..200

值域: 无

短名: WDBM

约束: 可选

取值示例: AJ030201

12.3.2.6 排序号码

中文名称: 排序号码

定义: 自查巡查标准二三级检查项的显示排序号码

中文全拼: pai xu hao ma

英文名称: SeqNo

数据元标识符: AQSC-PXHM

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: PXHM

约束: 可选

取值示例:

12.3.2.7 重点检查项状态

中文名称: 重点检查项状态

定义: 自查巡查标准四级检查项的是否重点检查项

中文全拼: zhong dian jian cha xiang zhuang tai

英文名称: ISPOINTcHEcKITEM

数据元标识符: 0206-YHPC-ZDJCXZT

数据类型: 整数型

数据格式: N

值域: 无

短名: ZDJCXZT

约束: 可选

取值示例: 1

12.3.3 安全检查信息

12.3.3.1 安全检查编号

中文名称: 安全检查编号

定义: 自查巡查标准四级检查项的安全检查编号

中文全拼: an quan jian cha bian hao

英文名称: cHEcKcONTENTNO

数据元标识符: 0206-YHPC-AQJCBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..50

值域: 无

短名: AQJCBH

约束: 可选

取值示例：

12.3.3.2 安全检查内容

中文名称：安全检查内容

定义：自查巡查标准四级检查项的安全检查内容

中文全拼：an quan jian cha nei rong

英文名称：cHEcKcONTENT

数据元标识符：0206-YHPC-AQJCNr

数据类型：字符型

数据格式：c..4000

值域：无

短名：AQJCNr

约束：可选

取值示例：1、有合法有效的营业执照。

12.3.3.3 安全检查方法描述

中文名称：安全检查方法描述

定义：自查巡查标准四级检查项的安全检查方法的描述

中文全拼：an quan jian cha fang fa miao shu

英文名称：cHEcKMETHOD

数据元标识符：0206-YHPC-AQJCFFMS

数据类型：字符型

数据格式：c..4000

值域：无

短名：AQJCFFMS

约束：可选

取值示例：1、厂房要取得合格的《建筑工程竣工消防验收意见书》或网上备案并取得回执，保证符合安全及消防的要求； 2、厂房二次装修的，要网上备案并取得回执或经消防验收合格。

12.3.4 法律相关信息

12.3.4.1 参考依据

中文名称：参考依据

定义：自查巡查标准四级检查项的参考依据

中文全拼：can kao yi ju

英文名称：AccORD

数据元标识符：0206-YHPC-CKYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..4000

值域：无

短名：CKYJ

约束：可选

取值示例：《中华人民共和国消防法》

12.3.4.2 执法依据编号

中文名称：执法依据编号
定义：作为执法依据的唯一标识编号
中文全拼：zhi fa yi ju bian hao
英文名称：ANID
数据元标识符：0206-YHPC-ZFYJBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：ZFYJBH
约束：可选
取值示例：

12.3.4.3 法律规定条款

中文名称：法律规定条款
定义：自查巡查标准四级检查项的法律规定条款
中文全拼：fa lv gui tiao kuan
英文名称：LEGALPROVISIONS
数据元标识符：0206-YHPC-FLGDTK
数据类型：字符型
数据格式：c..4000
值域：无
短名：FLGDTK
约束：可选
取值示例：

12.3.4.4 处罚依据条款

中文名称：处罚依据条款
定义：自查巡查标准四级检查项的处罚依据条款
中文全拼：chu fa yi ju tiao kuan
英文名称：PENALTYcLAUSE
数据元标识符：0206-YHPC-CFYJTK
数据类型：字符型
数据格式：c..4000
值域：无
短名：CFYJTK
约束：可选
取值示例：

12.3.4.5 法律规定内容

中文名称：法律规定内容
定义：自查巡查标准四级检查项的法律规定内容

中文全拼：fa lv gui ding nei rong

英文名称：PUNISH

数据元标识符：0206-YHPC-FLGDNR

数据类型：字符型

数据格式：c..4000

值域：无

短名：FLGDNR

约束：可选

取值示例：

12.3.4.6 处罚依据内容

中文名称：处罚依据内容

定义：自查巡查标准四级检查项的处罚依据内容

中文全拼：chu fa yi ju nei rong

英文名称：ILLEGALAccORDING

数据元标识符：0206-YHPC-CFYJNR

数据类型：字符型

数据格式：c..4000

值域：无

短名：CFYJNR

约束：可选

取值示例：

12.4 企业自定义标准检查项

12.4.1 信息模型

隐患排查企业自定义标准检查项数据元包括基础信息、安全检查信息。其信息模型如图40所示：




图40 企业自定义标准检查项数据元信息模型

12.4.2 基础信息

12.4.2.1 企业自定义标准检查项编号

中文名称：企业自定义标准检查项编号
定义：企业自定义标准检查项的唯一标识编号
中文全拼：qi ye zi ding yi biao zhun jian cha xiang bian hao
英文名称：ID
数据元标识符：0206-YHPC-QYZDYJCBZXBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：QYZDYBZJCBH
约束：必选
取值示例：a1af716369b04a0bab2b5fa8683b4962

12.4.2.2 部门编号

中文名称：部门编号
定义：企业部门的唯一标识编号
中文全拼：bu men bian hao
英文名称：DeptNo
数据元标识符：0206-YHPC-BMBH
数据类型：字符型
数据格式：c..15

值域：无
短名：BMBH
约束：可选
取值示例：

12.4.2.3 自查巡查标准四级检查项安全检查编号

中文名称：自查巡查标准四级检查项安全检查编号
定义：自查巡查标准四级检查项的安全检查编号
数据元标识符：AQSC-ZCXCZ4JJCXAQJCBH
中文全拼：zi cha xun cha biao zhun si ji an quan jian cha bian hao
英文名称：SelfInspectStandardL4SafetyItemNo
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：ZCXCZSJJCXAQJCBH
约束：可选
取值示例：

12.4.2.4 自查巡查标准四级检查项编号

中文名称：自查巡查标准四级检查项编号
定义：自查巡查标准四级检查项的唯一标识编号
中文全拼：zi cha xun cha biao zhun si ji jian cha xiang bian hao
英文名称：SelfInspectStandardL4ItemNo
数据元标识符：AQSC-ZCXCZSJJCXBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：ZCXCZSJJCXBH
约束：可选
取值示例：

12.4.2.5 自查巡查标准一级检查项编号

中文名称：自查巡查标准一级检查项编号
定义：自查巡查标准一级检查项的唯一标识编号
中文全拼：zi cha xun cha biao zhun yi ji jian cha xiang bian hao
英文名称：SelfInspectStandardL1ItemNo
数据元标识符：AQSC-ZCXCZYJJCXBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：ZCXCZYJJCXBH
约束：可选
取值示例：

12.4.2.6 自查巡查标准三级检查项编号

中文名称：自查巡查标准三级检查项编号

定义：自查巡查标准三级检查项的唯一标识编号

中文全拼：zi cha xun cha biao zhun san ji jian cha xiang bian hao

英文名称：SelfInspectStandardL3ItemNo

数据元标识符：AQSC-ZCXCBSJJCBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：ZCXCBSJJCBH

约束：可选

取值示例：

12.4.2.7 排序号码

中文名称：排序号码

定义：自查巡查标准检查项的显示排序号码

中文全拼：pai xu hao ma

英文名称：SeqNo

数据元标识符：AQSC-PXHM

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：PXHM

约束：可选

取值示例：

12.4.2.8 危险源编号

中文名称：危险源编号

定义：危险源的编号

中文全拼：wei xian yuan bian hao

英文名称：cLASSIFYID

数据元标识符：0206-YHPC-WXYBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WXYBH

约束：可选

取值示例：

12.4.2.9 风险源编号

中文名称：风险源编号

定义：风险源的编号

中文全拼：feng xian yuan bian hao

英文名称：HAZARDID

数据元标识符：0206-YHPC-FXYBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：FXYBH

约束：可选

取值示例：

12.4.3 安全检查信息

12.4.3.1 安全检查内容

中文名称：安全检查内容

定义：自查巡查标准四级检查项的安全检查内容

中文全拼：an quan jian cha nei rong

英文名称：cHEcKcONTENT

数据元标识符：0206-YHPC-AQJCNr

数据类型：字符型

数据格式：c..4000

值域：无

短名：AQJCNr

约束：可选

取值示例：1、有合法有效的营业执照。

12.4.3.2 安全检查方法描述

中文名称：安全检查方法描述

定义：自查巡查标准四级检查项的安全检查方法的描述

中文全拼：an quan jian cha fang fa miao shu

英文名称：cHEcKMETHOD

数据元标识符：0206-YHPC-AQJCFFMS

数据类型：字符型

数据格式：c..4000

值域：无

短名：AQJCFFMS

约束：可选

取值示例：1、厂房要取得合格的《建筑工程竣工消防验收意见书》或网上备案并取得回执，保证符合安全及消防的要求； 2、厂房二次装修的，要网上备案并取得回执或经消防验收合格。

12.4.3.3 参考依据

中文名称：参考依据

定义：自查巡查标准四级检查项的参考依据

中文全拼：can kao yi ju

英文名称: AccORD
数据元标识符: 0206-YHPC-CKYJ
数据类型: 字符型
数据格式: c..4000
值域: 无
短名: CKYJ
约束: 可选
取值示例: 《中华人民共和国消防法》

12.4.3.4 检查频次

中文名称: 检查频次
定义: 企业自定义标准检查项的检查频次
中文全拼: jian cha pin ci
英文名称: cHEcKFREQUENcY
数据元标识符: 0206-YHPC-JCPC
数据类型: 字符型
数据格式: c..2
值域: 无
短名: JCPC
约束: 可选
取值示例: 5

12.4.3.5 最后检查时间

中文名称: 最后检查时间
定义: 最后检查的时间
中文全拼: zui hou jian cha shi jian
英文名称: LASTcHEcKDATE
数据元标识符: 0206-YHPC-ZHJCSJ
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
值域: 无
短名: ZHJCSJ
约束: 可选
取值示例: 1980-01-01

12.4.3.6 最近应该检查时间

中文名称: 最近应该检查时间
定义: 最近应该检查的时间
数据元标识符: 0206-YHPC-ZJJCSJ
中文全拼: zui jin ying gai jian cha shi jian
英文名称: LastNeedCheckDate
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域：无
短名：ZJYGJCSJ
约束：可选
取值示例：1980-01-01

12.4.3.7 下次检查时间

中文名称：下次检查时间
定义：下次检查的时间
中文全拼：xia ci jian cha shi jian
英文名称：NEXTNEEDcHEcKDATE
数据元标识符：0206-YHPC-XCJCSJ
数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：XCJCSJ
约束：可选
取值示例：1980-01-01

12.5 巡查检查项内容

12.5.1 信息模型

隐患排查巡查检查项内容数据元就是本身的基础信息，其信息模型如图41所示：




图41 巡查检查项内容数据元信息模型

12.5.2 基础信息

12.5.2.1 巡查检查项内容编号

中文名称：巡查检查项内容编号

定义：巡查检查项内容的唯一标识编号

中文全拼：xun cha jian cha xiang nei rong bian hao

英文名称：ID

数据元标识符：0206-YHPC-XCJCXNRBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：XCJCXNRBH

约束：必选

取值示例：a1af716369b04a0bab2b5fa8683b4962

12.5.2.2 巡查登记编号

中文名称：巡查登记编号

定义：巡查单登记的编号

中文全拼：xun cha deng ji bian hao

英文名称：INSREcORDID

数据元标识符：0206-YHPC-XCDJBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：XCDJBH

约束：可选

取值示例：a1af716369b04a0bab2b5fa8683b4962

12.5.2.3 自查巡查标准二级检查项编号

中文名称：自查巡查标准二级检查项编号

定义：自查巡查标准二级检查项的唯一标识编号

中文全拼：zi cha xun cha biao zhun si ji jian cha xiang miao shu

英文名称：SelfInspectStandardL2ItemNo

数据元标识符：AQSC-ZCXC BZEJJCXBH

数据类型：字符型

数据格式：c..4000

值域：无

短名：ZCXC BZEJJCXMS

约束：可选

取值示例：

12.5.2.4 自查巡查标准四级检查项描述

中文名称：自查巡查标准四级检查项描述

定义：自查巡查标准四级检查项的安全检查方法描述

中文全拼：zi cha xun cha biao zhun si ji jian cha xiang miao shu

英文名称：cHEcKcONTENTDES

数据元标识符：0206-YHPC-ZXXCBZ4JJCXMS

数据类型：字符型

数据格式：c..4000

值域：无

短名：ZCXCBSJJJCXMS

约束：可选

取值示例：1、建立、健全本单位安全生产责任制；

12.5.2.5 自查巡查标准四级检查项编号

中文名称：自查巡查标准四级检查项编号

定义：自查巡查标准四级检查项的唯一标识编号

中文全拼：zi cha xun cha biao zhun si ji jian cha xiang bian hao

英文名称：SelfInspectStandardL4ItemNo

数据元标识符：AQSC-ZCXCBSJJJCXBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：ZCXCBSJJJCXBH

约束：可选

取值示例：

12.5.2.6 自查巡查标准一级检查项编号

中文名称：自查巡查标准一级检查项编号

定义：自查巡查标准一级检查项的唯一标识编号

中文全拼：zi cha xun cha biao zhun yi ji jian cha xiang bian hao

英文名称：SelfInspectStandardL1ItemNo

数据元标识符：AQSC-ZCXCBSJJJCXBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：ZCXCBSJJJCXBH

约束：可选

取值示例：

12.5.2.7 自查巡查标准三级检查项编号

中文名称：自查巡查标准三级检查项编号

定义：自查巡查标准三级检查项的唯一标识编号

中文全拼：zi cha xun cha biao zhun san ji jian cha xiang bian hao

英文名称：SelfInspectStandardL3ItemNo

数据元标识符：AQSC-ZCXCBSJJJCXBH

数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：ZCXCBSJJCBH
约束：可选
取值示例：

12.5.2.8 检查类别

中文名称：检查类别
定义：巡查检查项的检查类别
中文全拼：jian cha lei bie
英文名称：IScUSTOM
数据元标识符：0206-YHPC-JCLB
数据类型：整数型
数据格式：N..4
值域：无
短名：JCLB
约束：可选
取值示例：1

12.5.2.9 检查依据

中文名称：检查依据
定义：巡查检查项的检查依据
中文全拼：jian cha yi ju
英文名称：AccORD
数据元标识符：0206-YHPC-JCYJ
数据类型：字符型
数据格式：c..4000
值域：无
短名：JCYJ
约束：可选
取值示例：《中华人民共和国消防法》

12.5.2.10 隐患类型

中文名称：隐患类型
定义：巡查检查项的隐患类型
中文全拼：yin huan lei xing
英文名称：HazardType
数据元标识符：QT-YHLX
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：引用DB4403/T XXX. 3-XXXX中的7.10
短名：YHLX

约束：可选
取值示例：

12.6 隐患登记

12.6.1 信息模型

隐患排查隐患登记数据元包括基础信息、巡查信息、复查信息、销案信息及企业信息等，其信息模型如图42所示：




图42 隐患登记数据元信息模型

12.6.2 基础信息

12.6.2.1 隐患登记编号

中文名称：隐患登记编号
定义：隐患登记的唯一标识编号
中文全拼：yin huan deng ji bian hao
英文名称：ID
数据元标识符：0206-YHPC-YH DJBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：YH DJBH
约束：必选
取值示例：a1af716369b04a0bab2b5fa8683b4962

12.6.2.2 隐患编号

中文名称：隐患编号
定义：隐患登记的隐患编号
中文全拼：yin huan bian hao
英文名称：TROUBLENO

数据元标识符: 0206-YHPC-YHBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: YHBH

约束: 可选

取值示例: 20170919743677

12.6.2.3 企业编号

中文名称: 企业编号

定义: 企业编号

中文全拼: qi ye bian hao

英文名称: InnerId

数据元标识符: JG-JBXX-QYBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..50

值域: 无

短名: QYBH

约束: 可选

取值示例: EA12345678911

12.6.2.4 巡查登记编号

中文名称: 巡查登记编号

定义: 巡查登记的唯一标识编号

中文全拼: xun cha deng ji bian hao

英文名称: INSREcORDID

数据元标识符: 0206-YHPC-XCDJBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: XCDJBH

约束: 可选

取值示例: 49D0171D6B1562FcE050007F0100B2BE

12.6.2.5 巡查内容编号

中文名称: 巡查内容编号

定义: 巡查内容的唯一标识编号

中文全拼: xun cha nei rong bian hao

英文名称: INScHEcKcONTENTID

数据元标识符: 0206-YHPC-XCNRBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: XCNRBH

约束: 可选

取值示例: 49D0171D6B1562FcE050007F0100B2BE

12.6.2.6 自查巡查标准一级检查项编号

中文名称: 自查巡查标准一级检查项编号

定义: 自查巡查标准一级检查项的唯一标识编号

中文全拼: zi cha xun cha biao zhun yi ji jian cha xiang bian hao

英文名称: SelfInspectStandardL1ItemNo

数据元标识符: AQSC-ZCXCZYJJCXBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: ZCXCZYJJCXBH

约束: 可选

取值示例:

12.6.2.7 自查巡查标准三级检查项编号

中文名称: 自查巡查标准三级检查项编号

定义: 自查巡查标准三级检查项的唯一标识编号

中文全拼: zi cha xun cha biao zhun san ji jian cha xiang bian hao

英文名称: SelfInspectStandardL3ItemNo

数据元标识符: AQSC-ZCXCZSJJCXBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: ZCXCZSJJCXBH

约束: 可选

取值示例:

12.6.2.8 自查巡查标准二级检查项编号

中文名称: 自查巡查标准二级检查项编号

定义: 自查巡查标准二级检查项的唯一标识编号

中文全拼: zi cha xun cha biao zhun si ji jian cha xiang miao shu

英文名称: SelfInspectStandardL2ItemNo

数据元标识符: AQSC-ZCXCZJJCXBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..4000

值域: 无

短名: ZCXCZJJCXMS

约束: 可选

取值示例:

12.6.2.9 自查巡查标准四级检查项安全检查编号

中文名称：自查巡查标准四级检查项安全检查编号

定义：自查巡查标准四级检查项的安全检查编号

数据元标识符：AQSC-ZCXCZ4JJCXAQJCBH

中文全拼：zi cha xun cha biao zhun si ji an quan jian cha bian hao

英文名称：SelfInspectStandardL4SafetyItemNo

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：ZCXCZ4JJCXAQJCBH

约束：可选

取值示例：

12.6.2.10 隐患类型

中文名称：隐患类型

定义：巡查检查项的隐患类型

中文全拼：yin huan lei xing

英文名称：HazardType

数据元标识符：QT-YHLX

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：引用DB4403/T XXX. 3-XXXX中的7.10

短名：

约束：可选

取值示例：

12.6.2.11 隐患级别

中文名称：隐患级别

定义：隐患登记的隐患级别

中文全拼：yin huan ji bie

英文名称：HazardLevl

数据元标识符：QT-YHJB

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：引用DB4403/T XXX. 3-XXXX中的7.7

短名：YHJB

约束：可选

取值示例：

12.6.2.12 一级检查项

中文名称：一级检查项

定义：隐患登记的一级检查项

中文全拼: yi ji jian cha xiang

英文名称: ENTPTYPEDES

数据元标识符: 0206-YHPC-YJJCX

数据类型: 字符型

数据格式: c..4000

值域: 无

短名: YJJCX

约束: 可选

取值示例:

12.6.2.13 是否通过巡查指引新增隐患

中文名称: 是否通过巡查指引新增隐患

定义: 隐患登记的是否通过巡查指引新增隐患

中文全拼: shi fou tong guo xun cha zhi yin xin zeng yin huan

英文名称: IScHEcKGUIDE

数据元标识符: 0206-YHPC-SFTGXCZYXZYH

数据类型: 整数型

数据格式: N

值域: 1是; 0否

短名: SFTGXCZYXZYH

约束: 可选

取值示例: 1

12.6.2.14 隐患位置

中文名称: 隐患位置

定义: 隐患登记的隐患位置

中文全拼: yin huan wei zhi

英文名称: TROUBLEPOSITION

数据元标识符: 0206-YHPC-YHWZ

数据类型: 字符型

数据格式: c..11

值域: 无

短名: YHWZ

约束: 可选

取值示例:

12.6.2.15 现场检查文书是否开具

中文名称: 现场检查文书是否开具

定义: 隐患登记的现场检查文书是否开具

中文全拼: xian chang jian cha wen shu shi fou kai ju

英文名称: ISBOOKLOCALEREPORT

数据元标识符: 0206-YHPC-XCJCWSSFKJ

数据类型: 整数型

数据格式: N
值域: 1是; 0否
短名: XCJCWSSFJKJ
约束: 可选
取值示例: 1

12.6.2.16 复查意见文书是否开具

中文名称: 复查意见文书是否开具
定义: 隐患登记的复查意见文书是否开具
中文全拼: fu cha yi jian wen shu shi fou kai ju
英文名称: ISBOOKRETRouble
数据元标识符: 0206-YHPC-FCYJWSSFJKJ
数据类型: 整数型
数据格式: N
值域: 1是; 0否
短名: FCYJWSSFJKJ
约束: 可选
取值示例: 1

12.6.2.17 责令整改文书是否开具

中文名称: 责令整改文书是否开具
定义: 隐患登记的责令整改文书是否开具
中文全拼: ze ling zheng gai wen shu shi fou kai ju
英文名称: ISBOOKTROUBLE
数据元标识符: 0206-YHPC-ZLZGWSSFJKJ
数据类型: 整数型
值域: 1是; 0否
短名: ZLZGWSSFJKJ
约束: 可选
取值示例: 1

12.6.3 巡查信息

12.6.3.1 巡查单位

中文名称: 巡查单位
定义: 巡查单位的编号
中文全拼: xun cha dan wei
英文名称: InspectUni
数据元标识符: 0206-YHPC-XCDW
数据类型: 字符型
数据格式: c..32
值域: 无
短名: XCDW

约束：可选

取值示例：

12.6.3.2 巡查部门

中文名称：巡查部门

定义：巡查部门的编号

中文全拼：xun chabu men

英文名称：InspecDept

数据元标识符：0206-YHPC-XCBM

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：XCBM

约束：可选

取值示例：

12.6.3.3 巡查日期

中文名称：巡查日期

定义：隐患登记的巡查日期

中文全拼：xun cha ri qi

英文名称：cHEcKDATE

数据元标识符：0206-YHPC-YHXCRQ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：XCRQ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

12.6.3.4 巡查人员

中文名称：巡查人员

定义：隐患登记的巡查人员

中文全拼：xun cha ren yuan

英文名称：cHEcKMAN

数据元标识符：0206-YHPC-YHXCRY

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：XCRY

约束：可选

取值示例：张三

12.6.3.5 基本情况

中文名称：基本情况
定义：隐患登记的隐患基本情况描述
中文全拼：ji ben qing kuang
英文名称：BASEcASE
数据元标识符：0206-YHPC-YHDJJBQK
数据类型：字符型
数据格式：c..2000
值域：无
短名：JBQK
约束：可选
取值示例：电箱未贴安全警示标志

12.6.3.6 检查内容

中文名称：检查内容
定义：隐患登记的检查内容
中文全拼：jian cha nei rong
英文名称：INSPEcTeNTENT
数据元标识符：0206-YHPC-YHJBNR
数据类型：字符型
数据格式：c..2000
值域：无
短名：JCNR
约束：可选
取值示例：电箱未贴安全警示标志

12.6.3.7 整改措施

中文名称：整改措施
定义：隐患登记的整改措施
中文全拼：zheng gai cuo shi
英文名称：IMPROVESTEP
数据元标识符：0206-YHPC-YHZGCS
数据类型：字符型
数据格式：c..2000
值域：无
短名：ZGCS
约束：可选
取值示例：2. 责令限期整改

12.6.3.8 限期整改时间

中文名称：限期整改时间
定义：隐患登记的限期整改时间
中文全拼：xian qi zheng gai shi jian
英文名称：PLANFINISHDATE

数据元标识符：0206-YHPC-XQZGSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：XQZGSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

12.6.3.9 整改确认人

中文名称：整改确认人

定义：隐患登记的整改确认人

中文全拼：zheng gai que ren ren

英文名称：FINISHMAN

数据元标识符：0206-YHPC-ZGQRR

数据类型：字符型

数据格式：c..150

值域：无

短名：ZGQRR

约束：可选

取值示例：张三

12.6.3.10 整改确认人电话

中文名称：整改确认人电话

定义：隐患登记的整改确认人电话号码

中文全拼：zheng gai que ren ren dian hua

英文名称：FINISHMANTEL

数据元标识符：0206-YHPC-ZGQRRDH

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：ZGQRRDH

约束：可选

取值示例：0755-1234000

12.6.3.11 整改状态

中文名称：整改状态

定义：隐患登记的整改状态

中文全拼：zheng gai zhuang tai

英文名称：STATUS

数据元标识符：0206-YHPC-YHZGZT

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：无

短名: ZGZT

约束: 可选

取值示例: 1

12.6.3.12 巡查年度

中文名称: 巡查年度

定义: 隐患登记的巡查年度

中文全拼: xun cha nian du

英文名称: REPORTYEAR

数据元标识符: 0206-YHPC-XCND

数据类型: 整数型

数据格式: N

值域: 无

短名: XCND

约束: 可选

取值示例: 2019

12.6.3.13 巡查月份

中文名称: 巡查月份

定义: 隐患登记的巡查月份

中文全拼: xun cha yue fen

英文名称: REPORTMONTH

数据元标识符: 0206-YHPC-XCYF

数据类型: 整数型

数据格式: N

值域: 无

短名: XCYF

约束: 可选

取值示例: 9

12.6.3.14 巡查季度

中文名称: 巡查季度

定义: 隐患登记的巡查季度

中文全拼: xun cha ji du

英文名称: REPORTQUARTER

数据元标识符: 0206-YHPC-XCJD

数据类型: 整数型

数据格式: N

值域: 无

短名: XCJD

约束: 可选

取值示例: 3

12.6.3.15 整改依据

中文名称：整改依据
 定义：隐患登记的整改依据
 中文全拼：zheng gai yi ju
 英文名称：cHEcKcONTENT
 数据元标识符：0206-YHPC-YHZGYJ
 数据类型：字符型
 数据格式：c..4000
 值域：无
 短名：ZGYJ
 约束：可选
 取值示例：

12.6.3.16 整改备注说明

中文名称：整改备注说明
 定义：隐患登记的整改备注说明
 中文全拼：zheng gai bei zhu shuo ming
 英文名称：cHEcKMETHOD
 数据元标识符：0206-YHPC-ZGBZSM
 数据类型：字符型
 数据格式：c..4000
 值域：无
 短名：ZGBZSM
 约束：可选
 取值示例：

12.6.4 复查信息

12.6.4.1 复查单位

中文名称：复查单位
 定义：隐患登记的复查单位编号
 中文全拼：fu cha dan wei
 英文名称：IMPROVEUNIT
 数据元标识符：0206-YHPC-FCDW
 数据类型：字符型
 数据格式：c..32
 值域：无
 短名：FCDW
 约束：可选
 取值示例：a1af716369b04a0bab2b5fa8683b4962

12.6.4.2 复查部门

中文名称：复查部门

定义：隐患登记的复查部门编号
中文全拼：fu cha bu men
英文名称：IMPROVEDEPT
数据元标识符：0206-YHPC-FCBM
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：FCBM
约束：可选
取值示例：a1af716369b04a0bab2b5fa8683b4962

12.6.4.3 复查负责人

中文名称：复查负责人
定义：隐患登记的复查负责人
中文全拼：fu cha fu ze ren
英文名称：IMPROVEMANAGER
数据元标识符：0206-YHPC-FCFZR
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：FCFZR
约束：可选
取值示例：张三

12.6.4.4 复查状态

中文名称：复查状态
定义：隐患登记的复查状态
中文全拼：fu cha zhuang tai
英文名称：ISPASS
数据元标识符：0206-YHPC-FCZT
数据类型：整数型
数据格式：N
值域：无
短名：FCZT
约束：可选
取值示例：1

12.6.4.5 复查完成时间

中文名称：复查完成时间
定义：隐患登记的复查完成时间
中文全拼：fu cha wan cheng shi jian
英文名称：FINISHDATE
数据元标识符：0206-YHPC-FCWCSJ

数据类型：日期型
 数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
 值域：无
 短名：FCWCSJ
 约束：可选
 取值示例：1980-01-01

12.6.4.6 是否申请复查状态

中文名称：是否申请复查状态
 定义：隐患登记的是否申请复查的状态
 中文全拼：shi fou shen qing fu cha zhuang tai
 英文名称：ISAPPLYcHEcKREVIEW
 数据元标识符：0206-YHPC-SFSQFCZT
 数据类型：整数型
 数据格式：N
 值域：无
 短名：SFSQFCZT
 约束：可选
 取值示例：1

12.6.5 销案信息

12.6.5.1 销案状态

中文名称：销案状态
 定义：隐患登记的销案状态
 中文全拼：xiao an zhuang tai
 英文名称：cLOSEFLAG
 数据元标识符：0206-YHPC-XAZT
 数据类型：整数型
 数据格式：N
 值域：无
 短名：XAZT
 约束：可选
 取值示例：1

12.6.5.2 销案单位

中文名称：销案单位
 定义：隐患登记的销案单位编号
 中文全拼：xiao an dan wei
 英文名称：cLOSEUNIT
 数据元标识符：0206-YHPC-XADW
 数据类型：字符型
 数据格式：c..32

值域：无

短名：XADW

约束：可选

取值示例：a1af716369b04a0bab2b5fa8683b4962

12.6.5.3 销案人员

中文名称：销案人员

定义：隐患登记的销案人员

中文全拼：xiao an ren yuan

英文名称：cLOSEMAN

数据元标识符：0206-YHPC-XARY

数据类型：字符型

数据格式：c..120

值域：无

短名：XARY

约束：可选

取值示例：张三

12.6.5.4 销案日期

中文名称：销案日期

定义：隐患登记的销案日期

中文全拼：xiao an ri qi

英文名称：cLOSEDATE

数据元标识符：0206-YHPC-XARQ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：XARQ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

12.6.5.5 销案资料份数

中文名称：销案资料份数

定义：隐患登记的销案资料份数

中文全拼：xiao an zi liao fen shu

英文名称：cLOSEDATA

数据元标识符：0206-YHPC-XAZLFS

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：无

短名：XAZLFS

约束：可选

取值示例：1

12.6.5.6 是否销案状态

中文名称：是否销案状态

定义：隐患登记的是否销案状态

中文全拼：shi fou xiao an zhuang tai

英文名称：IScLOSETROUBLE

数据元标识符：0206-YHPC-SFXAZT

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：无

短名：SFXAZT

约束：可选

取值示例：1

12.6.5.7 销案部门

中文名称：销案部门

定义：销案部门的编号

中文全拼：xiao an bu men

英文名称：cLOSEDEPT

数据元标识符：0206-YHPC-XABM

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：XABM

约束：可选

取值示例：a1af716369b04a0bab2b5fa8683b4962

12.6.6 企业信息

12.6.6.1 企业意见

中文名称：企业意见

定义：隐患登记的企业意见

中文全拼：qi ye yi jian

英文名称：ENTPIDEA

数据元标识符：0206-YHPC-QYYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..2000

值域：无

短名：QYYJ

约束：可选

取值示例：

12.6.6.2 企业结论

中文名称：企业结论

定义：隐患登记的企业结论

中文全拼：qi ye jie lun

英文名称：ENTPRESULT

数据元标识符：0206-YHPC-QYJL

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：无

短名：QYJL

约束：可选

取值示例：

12.6.6.3 企业复查时间

中文名称：企业复查时间

定义：隐患登记的企业复查时间

中文全拼：qi ye fu cha shi jian

英文名称：ENTPcHEcKDATE

数据元标识符：0206-YHPC-QYFCSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：QYFCSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

12.6.6.4 企业检查人

中文名称：企业检查人

定义：隐患登记的企业检查人

中文全拼：qi ye jian cha ren

英文名称：ENTPcHEcKER

数据元标识符：0206-YHPC-QYJCR

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：QYJCR

约束：可选

取值示例：张三

12.6.6.5 企业检查人电话

中文名称：企业检查人电话

定义：隐患登记的企业检查人电话号码

中文全拼：qi ye jian cha ren dian hua

英文名称：ENTPTEL

数据元标识符：0206-YHPC-QYJCRDH

数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：QYJCRDH
约束：可选
取值示例：0755-1234000

12.7 企业自查

12.7.1 信息模型

隐患排查企业自查数据记录数据元主要是其基础信息，其信息模型如图43所示：




图43 企业自查数据元信息模型

12.7.2 基础信息

12.7.2.1 企业编号

中文名称：企业编号
定义：企业编号
中文全拼：qi ye bian hao
英文名称：InnerId
数据元标识符：JG-JBXX-QYBH
数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无

短名: QYBH
约束: 可选
取值示例: EA12345678911

12.7.2.2 企业名称

中文名称: 企业名称
定义: 企业名称
中文全拼: qi ye ming cheng
英文名称: EntpName
数据元标识符: JG-JBXX-QYMC
数据类型: 字符型
数据格式: c..255
值域: 无
短名: QYMC
约束: 可选
取值示例: 深圳市XXX有限公司

12.7.2.3 行政区划代码

中文名称: 行政区划代码
定义: 企业行政区划代码
中文全拼: xing zheng qu hua dai ma
英文名称: AreaCode
数据元标识符: WZ-XZQHDM
数据类型: 数值型
数据格式: N..12
值域: 参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.3
短名: XZQHDM
约束: 可选
取值示例: 413000

12.7.2.4 部门编号

12.1.4.2.2 部门编号
中文名称: 部门编号
定义: 企业部门的唯一标识编号
中文全拼: bu men bian hao
英文名称: DeptNo
数据元标识符: 0206-YHPC-BMBH
数据类型: 字符型
数据格式: c..15
值域: 无
短名: BMBH
约束: 可选
取值示例:

12.7.2.5 上报状态

中文名称：上报状态
 定义：企业自查数据记录的上报状态
 中文全拼：shang bao zhuang tai
 英文名称：STATUS
 数据元标识符：0206-YHPC-SBZT
 数据类型：整数型
 数据格式：N
 值域：无
 短名：SBZT
 约束：可选
 取值示例：1

12.7.2.6 上报日期

中文名称：上报日期
 定义：企业自查数据记录的上报日期
 中文全拼：shang bao ri qi
 英文名称：REPORTDATE
 数据元标识符：0206-YHPC-SBRQ
 数据类型：日期型
 数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
 值域：无
 短名：SBRQ
 约束：可选
 取值示例：1980-01-01

12.7.2.7 已自查总项数

中文名称：已自查总项数
 定义：企业自查数据记录中统计的已经自查的总项数
 中文全拼：yi zi cha zong xiang shu
 英文名称：cHEcKEDITEMcOUNT
 数据元标识符：0206-YHPC-YZCZXS
 数据类型：整数型
 数据格式：N
 值域：无
 短名：YZCZXS
 约束：可选
 取值示例：10

12.7.2.8 已自查重大隐患总数

中文名称：已自查重大隐患总数
 定义：企业自查数据记录中统计已经自查的重大隐患总数

中文全拼: yi zi cha zhong da yin huan zong shu
英文名称: BIGTROUBLEcOUNT
数据元标识符: 0206-YHPC-YZCZDYHZS
数据类型: 整数型
数据格式: N
值域: 无
短名: YZCZDYHZS
约束: 可选
取值示例: 2

12.7.2.9 已自查隐患总整改数

中文名称: 已自查隐患总整改数
定义: 企业自查数据记录中统计已经自查的隐患总整改数
中文全拼: yi zi cha yin huan zong zheng gai shu
英文名称: TROUBLEcHANGEDcOUNT
数据元标识符: 0206-YHPC-YZCYHZZGS
数据类型: 整数型
数据格式: N
值域: 无
短名: YZCYHZZGS
约束: 可选
取值示例: 1

12.7.2.10 必需总检查项数

中文名称: 必需总检查项数
定义: 企业自查数据记录的统计必需做的总检查项数
中文全拼: bi xu zong jian cha xiang shu
英文名称: NEEDcHEcKITEMcOUNT
数据元标识符: 0206-YHPC-BXZJCXXS
数据类型: 整数型
数据格式: N
值域: 无
短名: BXZJCXS
约束: 可选
取值示例: 1

12.7.2.11 是否三小场所

中文名称: 是否三小场所
定义: 是否三小场所
中文全拼: shi fou san xiao chang suo
英文名称: ISLITTLE
数据元标识符: 0206-YHPC-SFSXCS
数据类型: 整数型

数据格式：N
 值域：1是；0否
 短名：SFSXCS
 约束：可选
 取值示例：1

12.7.2.12 行业主管分类

中文名称：行业主管分类
 定义：行业主管分类
 中文全拼：hang ye zhu guan fen lei
 英文名称：IndustryClassifi
 数据元标识符：JG-JBXX-HYZGFL
 数据类型：字符型
 数据格式：c..20
 值域：参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.2.8
 短名：HYZGFL
 约束：可选
 取值示例：

12.7.2.13 检查部门

中文名称：检查部门
 定义：企业自查数据记录的检查部门编号
 中文全拼：jian cha bu men
 英文名称：cHEcKUNIT
 数据元标识符：0206-YHPC-JCBM
 数据类型：字符型
 数据格式：c..32
 值域：无
 短名：JCBM
 约束：可选
 取值示例：a1af716369b04a0bab2b5fa8683b4962

12.7.2.14 检查日期

中文名称：检查日期
 定义：企业自查数据记录的检查日期
 中文全拼：jian cha ri qi
 英文名称：SELFcHEcKDATE
 数据元标识符：0206-YHPC-JCRQ
 数据类型：日期型
 数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
 值域：无
 短名：JCRQ
 约束：可选

取值示例：1980-01-01

12.7.2.15 检查人员

中文名称：检查人员

定义：企业自查数据记录的检查人员

中文全拼：jian cha ren yuan

英文名称：SELFcHEcKMAN

数据元标识符：0206-YHPC-JCRY

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：JCRY

约束：可选

取值示例：张三

12.7.2.16 检查人电话

中文名称：检查人电话

定义：企业自查数据记录的检查人电话

中文全拼：jian cha ren dian hua

英文名称：SELFcHEcKMANTEL

数据元标识符：0206-YHPC-JCRDH

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：JCRDH

约束：可选

取值示例：0755-1234000

12.7.2.17 网际协议地址

中文名称：网际协议地址

定义：企业自查数据记录的网际协议地址

中文全拼：wang ji xie yi di zhi

英文名称：IPADDRESS

数据元标识符：0206-YHPC-WJXYDZ

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：WJXYDZ

约束：可选

取值示例：127.0.0.1

12.8 企业自查无隐患

12.8.1 信息模型

隐患排查企业自查无隐患数据元主要是其基础信息，其信息模型如图44所示：




图44 企业自查无隐患数据元信息模型

12.8.2 基础信息

12.8.2.1 企业自查无隐患编号

中文名称：企业自查无隐患编号
定义：企业自查无隐患的唯一标识编号
中文全拼：qi ye zi cha wu yin huan bian hao
英文名称：ID
数据元标识符：0206-YHPC-QYZCWYHBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：QYZCWYHBH
约束：必选
取值示例：a1af716369b04a0bab2b5fa8683b4962

12.8.2.2 企业部门编号

中文名称：部门编号
定义：企业部门的唯一标识编号
中文全拼：bu men bian hao
英文名称：DeptNo
数据元标识符：0206-YHPC-BMBH

数据类型：字符型

数据格式：c..15

值域：无

短名：BMBH

约束：可选

取值示例：

12.8.2.3 企业自查数据记录编号

中文名称：企业自查数据记录编号

定义：企业自查数据记录的唯一标识编号

中文全拼：qi ye zi cha shu ju ji lu bian hao

英文名称：INSPEcTID

数据元标识符：0206-YHPC-QYZCSJLJBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：QYZCSJLJBH

约束：可选

取值示例：49D0171D6B1562FcE050007F0100B2BE

12.8.2.4 自查巡查标准一级检查项编号

中文名称：自查巡查标准一级检查项编号

定义：自查巡查标准一级检查项的唯一标识编号

中文全拼：zi cha xun cha biao zhun yi ji jian cha xiang bian hao

英文名称：SelfInspectStandardL1ItemNo

数据元标识符：AQSC-ZCXC BZYJJCBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：ZCXC BZYJJCBH

约束：可选

取值示例：

12.8.2.5 自查巡查标准三级检查项编号

中文名称：自查巡查标准三级检查项编号

定义：自查巡查标准三级检查项的唯一标识编号

中文全拼：zi cha xun cha biao zhun san ji jian cha xiang bian hao

英文名称：SelfInspectStandardL3ItemNo

数据元标识符：AQSC-ZCXC BZSJCBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：ZCXC BZSJCBH

约束：可选

取值示例：

12.8.2.6 自查巡查标准二级检查项编号

中文名称：自查巡查标准二级检查项编号

定义：自查巡查标准二级检查项的唯一标识编号

中文全拼：zi cha xun cha biao zhun si ji jian cha xiang miao shu

英文名称：SelfInspectStandardL2ItemNo

数据元标识符：AQSC-ZCXCBEJJCBH

数据类型：字符型

数据格式：c..4000

值域：无

短名：ZCXCBEJJCBMS

约束：可选

取值示例：

12.8.2.7 企业自定义标准检查项编号

中文名称：企业自定义标准检查项编号

定义：企业自查无隐患的企业自定义标准检查项编号

中文全拼：qi ye zi ding yi biao zhun jian cha xiang bian hao

英文名称：cHEcKcONTENTENTPIDS

数据元标识符：0206-YHPC-QYZDYBZJCBH

数据类型：字符型

数据格式：c..4000

值域：无

短名：QYZDYBZJCBH

约束：可选

取值示例：7804654, 7804655, 7804656, 7804659

12.8.2.8 检查类别

中文名称：检查类别

定义：企业自查无隐患的检查类别

中文全拼：jian cha lei bie

英文名称：IScUSTOM

数据元标识符：0206-YHPC-JCLB

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：无

短名：JCLB

约束：可选

取值示例：0

12.8.2.9 隐患类型

中文名称：隐患类型

定义：巡查检查项的隐患类型

中文全拼：yin huan lei xing

英文名称：HazardType

数据元标识符：QT-YHLX

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：引用DB4403/T XXX. 3-XXXX中的7.10

短名：YHLX

约束：可选

取值示例：

12.8.2.10 检查时间

中文名称：检查时间

定义：企业自查无隐患的检查时间

中文全拼：jian cha shi jian

英文名称：cHEcKDATE

数据元标识符：0206-YHPC-JCSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：JCSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

12.8.2.11 一至三级检查项名称

中文名称：一至三级检查项名称

定义：企业自查无隐患的一至三级检查项名称

中文全拼：yi zhi san ji jian cha xiang ming chengg

英文名称：INSPEcTTYPE

数据元标识符：0206-YHPC-YZSJJCXMC

数据类型：字符型

数据格式：c..4000

值域：无

短名：YZSJJCXMC

约束：可选

取值示例：工业/危化品类通用检查项（基础）-》（一）主要负责人、分管负责人及管理人员-》1、主要负责人履职情况

12.8.2.12 统计年度

中文名称：统计年度

定义：企业自查数据记录的统计年度

中文全拼：tong ji nian du

英文名称: StatYear
数据元标识符: AQSC-TJND
数据类型: 字符型
数据格式: c..255
值域: 无
短名: TJND
约束: 可选
取值示例:

12.8.2.13 统计月份

中文名称: 统计月份
定义: 企业自查数据记录的统计月份
中文全拼: tong ji yue fen
英文名称: StatMonth
数据元标识符: AQSC-TJYF
数据类型: 字符型
数据格式: c..255
值域: 无
短名: TJYF
约束: 可选
取值示例:

12.9 企业自查隐患

12.9.1 信息模型

隐患排查企业自查隐患数据元主要包括基础信息、整改信息, 其信息模型如图45所示:




图45 企业自查隐患数据元信息模型

12.9.2 基础信息

12.9.2.1 隐患编号

中文名称：隐患编号
定义：企业自查隐患的隐患编号
中文全拼：yin huan bian hao
英文名称：TROUBLENO
数据元标识符：0206-YHPC-YHBH
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：YHBH
约束：可选
取值示例：20170919743677

12.9.2.2 企业编号

中文名称：企业编号
定义：企业编号
中文全拼：qi ye bian hao
英文名称：InnerId
数据元标识符：JG-JBXX-QYBH
数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无
短名：QYBH
约束：可选
取值示例：EA12345678911

12.9.2.3 巡查单位

12.1.6.3.1 巡查单位
中文名称：巡查单位
定义：巡查单位的编号
中文全拼：xun cha dan wei
英文名称：InspectUni
数据元标识符：0206-YHPC-XCDW
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：XCDW
约束：可选
取值示例：

12.9.2.4 巡查人员

中文名称：巡查人员
定义：企业自查隐患的巡查人员
中文全拼：xun cha ren yuan
英文名称：cHEcKMAN
数据元标识符：0206-YHPC-XCRY
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：XCRY
约束：可选
取值示例：张三

12.9.2.5 隐患位置

中文名称：隐患位置

定义：企业自查隐患的隐患位置

中文全拼：yin huan wei zhi

英文名称：POSITION

数据元标识符：0206-YHPC-YHPC

数据类型：字符型

数据格式：c..11

值域：无

短名：YHWZ

约束：可选

取值示例：

12.9.2.6 巡查日期

中文名称：巡查日期

定义：企业自查隐患的巡查日期

中文全拼：xun cha ri qi

英文名称：cHEcKDATE

数据元标识符：0206-YHPC-XCRQ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：XCRQ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

12.9.2.7 安全检查内容

中文名称：安全检查内容

定义：自查巡查标准四级检查项的安全检查内容

中文全拼：an quan jian cha nei rong

英文名称：BASEcASE

数据元标识符：0206-YHPC-AQJCNR

数据类型：字符型

数据格式：c..4000

值域：无

短名：AQJCNR

约束：可选

取值示例：1、有合法有效的营业执照.

12.9.2.8 隐患类型

中文名称：隐患类型

定义：巡查检查项的隐患类型

中文全拼：yin huan lei xing

英文名称：HazardType

数据元标识符：QT-YHLX

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：引用DB4403/T XXX. 3—XXXX中的7.10

短名：YHLX

约束：可选

取值示例：

12.9.2.9 自查巡查标准一级检查项编号

中文名称：自查巡查标准一级检查项编号

定义：自查巡查标准一级检查项的唯一标识编号

中文全拼：zi cha xun cha biao zhun yi ji jian cha xiang bian hao

英文名称：SelfInspectStandardL1ItemNo

数据元标识符：AQSC-ZCXC BZYJJCXBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：ZCXC BZYJJCXBH

约束：可选

取值示例：

12.9.2.10 自查巡查标准三级检查项编号

中文名称：自查巡查标准三级检查项编号

定义：自查巡查标准三级检查项的唯一标识编号

中文全拼：zi cha xun cha biao zhun san ji jian cha xiang bian hao

英文名称：SelfInspectStandardL3ItemNo

数据元标识符：AQSC-ZCXC BZSJJCXBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：ZCXC BZSJJCXBH

约束：可选

取值示例：

12.9.2.11 自查巡查标准二级检查项编号

中文名称：自查巡查标准二级检查项编号

定义：自查巡查标准二级检查项的唯一标识编号

中文全拼：zi cha xun cha biao zhun si ji jian cha xiang miao shu

英文名称：SelfInspectStandardL2ItemNo

数据元标识符：AQSC-ZCXC BZEJJCXBH

数据类型：字符型

数据格式：c..4000

值域：无

短名：ZCXC BZEJJCXMS

约束：可选

取值示例：

12.9.2.12 自查巡查标准四级检查项安全检查编号

中文名称：自查巡查标准四级检查项安全检查编号

定义：自查巡查标准四级检查项的安全检查编号

数据元标识符：AQSC-ZCXCZ4JJCXAQJCBH

中文全拼：zi cha xun cha biao zhun si ji an quan jian cha bian hao

英文名称：SelfInspectStandardL4SafetyItemNo

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：ZCXCZSJJCXAQJCBH

约束：可选

取值示例：

12.9.2.13 一至三级检查项名称

中文名称：一至三级检查项名称

定义：自查巡查标准二三级检查项的一至三级检查项名称

中文全拼：yi zhi san ji jian cha xiang ming cheng

英文名称：INSPECTTYPE

数据元标识符：0206-YHPC-YZSJJCXMC

数据类型：字符型

数据格式：c..4000

值域：无

短名：YZSJJCXMC

约束：可选

取值示例：工业/危化品类通用检查项（基础）-》（一）主要负责人、分管负责人及管理人员-》1、主要负责人履职情况

12.9.3 整改信息

12.9.3.1 整改措施

中文名称：整改措施

定义：企业自查隐患的整改措施

中文全拼：zheng gai cuo shi

英文名称：IMPROVESTEP

数据元标识符：0206-YHPC-ZGCS

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：无

短名：ZGCS

约束：可选

取值示例：0

12.9.3.2 整改部门

中文名称：整改部门

定义：企业自查隐患的整改部门的编号

中文全拼：zheng gai bu men

英文名称：IMPROVEUNIT

数据元标识符：0206-YHPC-ZGBM

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：ZGBM

约束：可选

取值示例：a1af716369b04a0bab2b5fa8683b4962

12.9.3.3 整改人员

中文名称：整改人员

定义：企业自查隐患的整改人员

中文全拼：zheng gai ren yuan

英文名称：IMPROVEMANAGER

数据元标识符：0206-YHPC-ZGRY

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：ZGRY

约束：可选

取值示例：张三

12.9.3.4 检查内容

中文名称：检查内容

定义：企业自查隐患的检查内容

中文全拼：jian cha nei rong

英文名称：INSPEcTcONTENT

数据元标识符：0206-YHPC-JCNR

数据类型：字符型

数据格式：c..2000

值域：无

短名：JCNR

约束：可选

取值示例：电箱未贴安全警示标志

12.9.3.5 销案日期

中文名称：销案日期

定义：企业自查隐患的销案日期

中文全拼：xiao an ri qi

英文名称：cLOSEDATE

数据元标识符：0206-YHPC-XARQ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：XARQ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

12.9.3.6 限期整改时间

中文名称：限期整改时间

定义：企业自查隐患的限期整改时间

中文全拼：xian qi zheng gai shi jian

英文名称：PLANFINISHDATE

数据元标识符：0206-YHPC-XQZGSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：XQZGSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

12.9.3.7 销案状态

中文名称：销案状态

定义：企业自查隐患的销案状态

中文全拼：xiao an zhuang tai

英文名称：cLOSEFLAG

数据元标识符：0206-YHPC-XAZT

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：无

短名：XAZT

约束：可选

取值示例：1

12.9.3.8 隐患整改情况

中文名称：隐患整改情况

定义：企业自查隐患的隐患整改情况

中文全拼：yin huan zheng gai qing kuang

英文名称：IMPROVEcCONTENT

数据元标识符：0206-YHPC-YHZGQK

数据类型：字符型
数据格式：c..2000
值域：无
短名：YHZGQK
约束：可选
取值示例：

12.9.3.9 整改人联系电话

中文名称：整改人联系电话
定义：企业自查隐患的整改人联系电话号码
中文全拼：zheng gai ren lian xi dian hua
英文名称：IMPROVERTEL
数据元标识符：0206-YHPC-ZGRLXDH
数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无
短名：ZGRLXDH
约束：可选
取值示例：0755-1234000

12.10 重大隐患

12.10.1 信息模型

隐患排查重大隐患基础信息、整改信息、企业信息、复查信息及销案信息，其信息模型如图46所示：



图46 重大隐患数据元信息模型

12.10.2 基础信息

12.10.2.1 重大隐患编号

中文名称：重大隐患编号
定义：重大隐患的唯一标识编号
中文全拼：zhong da yin huan bian hao
英文名称：ID
数据元标识符：0206-YHPC-ZDYHBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：ZDYHBH
约束：必选
取值示例：a1af716369b04a0bab2b5fa8683b4962

12.10.2.2 填报单位名称

中文名称：填报单位名称
定义：重大隐患的填报单位名称
中文全拼：tian bao dan wei ming chengg
英文名称：FILLUNITNAME
数据元标识符：0206-YHPC-TBDWMC
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：TBDWMC
约束：可选
取值示例：

12.10.2.3 填报单位编号

中文名称：填报单位编号
定义：重大隐患的填报单位编号
中文全拼：tian bao dan wei bian hao
英文名称：FILLUNITID
数据元标识符：0206-YHPC-TBDWBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：TBDWBH
约束：可选
取值示例：

12.10.2.4 填报时间

中文名称：填报时间

定义：重大隐患的填报时间
 中文全拼：tian bao shi jian
 英文名称：FILLDate公共数据
 数据元标识符：0206-YHPC-TBSJ
 数据类型：字符型
 数据格式：c..32
 值域：无
 短名：TBDWBH
 约束：可选
 取值示例：

12.10.2.5 重大隐患名称

中文名称：重大隐患名称
 定义：重大隐患的重大隐患名称
 数据元标识符：0206-YHPC-ZDYHMC
 中文全拼：zhong da yin huan ming chengg
 英文名称：NAME
 数据类型：字符型
 数据格式：c..500
 值域：无
 短名：ZDYHMC
 约束：可选
 取值示例：

12.10.2.6 行政区域

中文名称：行政区域
 定义：重大隐患的行政区域编码
 数据元标识符：WZ-XZQHDM

12.10.2.7 地址

中文名称：地址
 定义：重大隐患的地址
 中文全拼：di zhi
 英文名称：ADDRESS
 数据元标识符：0206-YHPC-ZDYHDZ
 数据类型：字符型
 数据格式：c..500
 值域：无
 短名：DZ
 约束：可选
 取值示例：宝安西乡

12.10.2.8 重大隐患内容

中文名称：重大隐患内容
定义：重大隐患的内容
中文全拼：zhong da yin huan nei rong
英文名称：cONTENT
数据元标识符：0206-YHPC-ZDYHNR
数据类型：字符型
数据格式：c..4000
值域：无
短名：ZDYHNR
约束：可选
取值示例：

12.10.2.9 联系人

中文名称：联系人
定义：重大隐患的联系人
中文全拼：lian xi ren
英文名称：cONTAcTMAN
数据元标识符：0206-YHPC-ZDYHLXR
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：LXR
约束：可选
取值示例：张三

12.10.2.10 联系电话

中文名称：联系电话
定义：联系电话
中文全拼：lianxi dian hua
英文名称：Policytel
数据元标识符：WZ-LXDH
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：SJHM
约束：可选
取值示例：198xxxxxxx

12.10.2.11 重大隐患等级

中文名称：重大隐患等级
定义：重大隐患的重大隐患等级
中文全拼：zhong da yin huan deng ji
英文名称：TROUBLELEVEL

数据元标识符：0206-YHPC-ZDYHDJ

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：无

短名：ZDYHDJ

约束：可选

取值示例：1

12.10.2.12 是否风险评估

中文名称：是否风险评估

定义：重大隐患的是否风险评估

中文全拼：shi fou feng xian ping gu

英文名称：RISKASSESSMENT

数据元标识符：0206-YHPC-SFFXPG

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：无

短名：SFFXPG

约束：可选

取值示例：1

12.10.2.13 是否挂牌督办

中文名称：是否挂牌督办

定义：重大隐患的是否挂牌督办

中文全拼：shi fou gua pai dong ban

英文名称：LISTINGSUPERVISION

数据元标识符：0206-YHPC-SFGPDB

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：无

短名：SFGPDB

约束：可选

取值示例：1

12.10.2.14 是否提交整治方案

中文名称：是否提交整治方案

定义：重大隐患的是否提交整治方案

中文全拼：shi fou ti jiao zheng zhi fang an

英文名称：REGULATIONScHEME

数据元标识符：0206-YHPC-SFTJZZFA

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：无

短名: SFTJZZFA

约束: 可选

取值示例: 1

12.10.2.15 隐患来源

中文名称: 隐患来源

定义: 重大隐患的隐患来源

中文全拼: yin huan lai yuan

英文名称: TROUBLESOURcE

数据类型: 整数型

数据元标识符: 0206-YHPC-YHLY

数据格式: N

值域: 无

短名: YHLY

约束: 可选

取值示例: 1

12.10.3 整改信息

12.10.3.1 整改完成日期

中文名称: 整改完成日期

定义: 重大隐患的整改完成日期

中文全拼: zheng gai wan cheng ri qi

英文名称: FINISHTIME

数据元标识符: 0206-YHPC-ZGWCRC

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: ZGWCRC

约束: 可选

取值示例: 1980-01-01

12.10.3.2 经济来源

中文名称: 经济来源

定义: 重大隐患的企业的经济来源

中文全拼: jing ji lai yuan

英文名称: MONEYSOURcE

数据元标识符: 0206-YHPC-JJLY

数据类型: 字符型

数据格式: c..500

值域: 无

短名: JJLY

约束: 可选

取值示例:

12.10.3.3 整改意见

中文名称: 整改意见

定义: 重大隐患的整改意见

中文全拼: zheng gai yi jian

英文名称: IDEA

数据元标识符: 0206-YHPC-ZGYJ

数据类型: 字符型

数据格式: c..4000

值域: 无

短名: ZGYJ

约束: 可选

取值示例:

12.10.3.4 回访负责人

中文名称: 回访负责人

定义: 重大隐患的回访负责人

中文全拼: hui fang fu ze ren

英文名称: VISITMAN

数据类型: 字符型

数据格式: c..400

值域: 无

短名: HFFZR

约束: 可选

取值示例: 张三

12.10.3.5 区域负责人

中文名称: 区域负责人

定义: 重大隐患的区域负责人

中文全拼: qu yu fu ze ren

英文名称: AREAMAN

数据元标识符: 0206-YHPC-QYFZR

数据类型: 字符型

数据格式: c..400

值域: 无

短名: QYFZR

约束: 可选

取值示例: 张三

12.10.3.6 项目进展

中文名称: 项目进展

定义: 重大隐患的项目进展

中文全拼: xiang mu jin zhan
英文名称: PROJEcTPROSS
数据类型: 整数型
数据元标识符: 0206-YHPC-XMJZ
数据格式: N
值域: 无
短名: XMJZ
约束: 可选
取值示例: 1

12.10.3.7 填报人

中文名称: 填报人
定义: 填报人姓名
中文全拼: tian bao ren
英文名称: FillPerson
数据元标识符: RY-JBXX-TBR
数据类型: 字符型
数据格式: c..255
值域: 无
短名: TBR
约束: 可选
取值示例:

12.10.3.8 填报人电话

中文名称: 填报人电话
定义: 重大隐患的填报人电话号码
中文全拼: tian bao ren dian hua
英文名称: FILLTEL
数据元标识符: 0206-YHPC-TBRDH
数据类型: 字符型
数据格式: c..50
值域: 无
短名: TBRDH
约束: 可选
取值示例: 0755-1234000

12.10.3.9 隐患类型

中文名称: 隐患类型
定义: 巡查检查项的隐患类型
中文全拼: yin huan lei xing
英文名称: HazardType
数据元标识符: QT-YHLX
数据类型: 字符型

数据格式：c..32

值域：引用DB4403/T XXX. 3—XXXX中的7.10

短名：YHLX

约束：可选

取值示例：

12.10.3.10 重大隐患其他类型

中文名称：重大隐患其他类型

定义：重大隐患的重大隐患其他类型

中文全拼：zhong da yin huan qi ta lei xing

英文名称：TROUBLETYPEOTHER

数据元标识符：0206-YHPC-ZDYHQLX

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：ZDYHQLX

约束：可选

取值示例：

12.10.3.11 详细地址

中文名称：详细地址

定义：重大隐患的详细地址

中文全拼：xiang xi di zhi

英文名称：DETAILEDADDRESS

数据元标识符：0206-YHPC-XXDZ

数据类型：字符型

数据格式：c..300

值域：无

短名：XXDZ

约束：可选

取值示例：

12.10.3.12 发现时间

中文名称：发现时间

定义：重大隐患的发现时间

中文全拼：fa xian shi jian

英文名称：FINDTIME

数据元标识符：0206-YHPC-FXSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：FXSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

12.10.3.13 发现单位

中文名称：发现单位

定义：重大隐患的发现单位

中文全拼：fa xian dan wei

英文名称：FINDUNIT

数据元标识符：0206-YHPC-FXDW

数据类型：字符型

数据格式：c..300

值域：无

短名：FXDW

约束：可选

取值示例：

12.10.3.14 判决依据

中文名称：判决依据

定义：重大隐患的判决依据

中文全拼：pan jue yi ju

英文名称：JUDGEBASIS

数据元标识符：0206-YHPC-PJYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..3000

值域：无

短名：PJYJ

约束：可选

取值示例：

12.10.3.15 原因分析

中文名称：原因分析

定义：重大隐患的隐患产生原因分析

中文全拼：yuan yin fen xi

英文名称：REASONANALYSIS

数据元标识符：0206-YHPC-YYFX

数据类型：字符型

数据格式：c..4000

值域：无

短名：YYFX

约束：可选

取值示例：

12.10.3.16 事故发生概率分析

中文名称：事故发生概率分析

定义：重大隐患的隐患危害程度和事故发生概率分析

中文全拼：shi gu fa sheng gai lv fen xi

英文名称：HARMAccIDENT

数据元标识符：0206-YHPC-SGFSGLFX

数据类型：字符型

数据格式：c..3000

值域：无

短名：SGFSGLFX

约束：可选

取值示例：

12.10.3.17 整改责任单位

中文名称：整改责任单位

定义：重大隐患的整改责任单位

中文全拼：zheng gai ze ren dan wei

英文名称：cONTAcTUNIT

数据元标识符：0206-YHPC-ZGZRDW

数据类型：字符型

数据格式：c..300

值域：无

短名：ZGZRDW

约束：可选

取值示例：

12.10.3.18 整改因素及难易程度

中文名称：整改因素及难易程度

定义：重大隐患的整改涉及的内外部因素及难易程度

中文全拼：zheng gai yin su ji nan yi cheng dong

英文名称：DEGREEOFDIFFICULTY

数据元标识符：0206-YHPC-ZGYSJNYCD

数据类型：字符型

数据格式：c..300

值域：无

短名：ZGYSJNYCD

约束：可选

取值示例：

12.10.3.19 周边人员密集情况

中文名称：周边人员密集情况

定义：重大隐患的周边人员密集情况

中文全拼：zhou bian ren yuan mi ji qing kuang

英文名称：PERIPHERYPERSONNEL

数据元标识符：0206-YHPC-ZBRYMJQK

数据类型：字符型
数据格式：c..3000
值域：无
短名：ZBRYMJQK
约束：可选
取值示例：

12.10.3.20 实际化解时间

中文名称：实际化解时间
定义：重大隐患的实际化解时间
中文全拼：shi ji hua jie shi jian
英文名称：AcTUALRESOLVINGTIME
数据元标识符：0206-YHPC-SJHJSJ
数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：SJHJSJ
约束：可选
取值示例：1980-01-01

12.10.3.21 整改确认完成日期

中文名称：整改确认完成日期
定义：重大隐患的整改确认完成日期
中文全拼：zheng gai que ren wan cheng ri qi
英文名称：cONFIRMDATE
数据元标识符：0206-YHPC-ZGQRWCSJ
数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：ZGQRWCRQ
约束：可选
取值示例：1980-01-01

12.10.3.22 整改确认人

中文名称：整改确认人
定义：重大隐患的整改确认人
中文全拼：zheng gai que ren ren
英文名称：cONFIRMPERSON
数据元标识符：0206-YHPC-ZGQRR
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：ZGQRR

约束：可选

取值示例：张三

12.10.3.23 整改确认人电话

中文名称：整改确认人电话

定义：重大隐患的整改确认人电话号码

中文全拼：zheng gai que ren ren dian hua

英文名称：cONFIRMPHONE

数据元标识符：0206-YHPC-ZGQRRDH

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：ZGQRRDH

约束：可选

取值示例：0755-1234000

12.10.3.24 检查人

中文名称：检查人

定义：重大隐患的检查人员

中文全拼：jian cha ren

英文名称：cHEcKPERSON

数据元标识符：0206-YHPC-JCR

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：JCR

约束：可选

取值示例：张三

12.10.4 企业信息

12.10.4.1 企业名称

中文名称：企业名称

定义：企业名称

中文全拼：qi ye ming cheng

英文名称：EntpName

数据元标识符：JG-JBXX-QYMC

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：QYMC

约束：可选

取值示例：深圳市XXX有限公司

12.10.4.2 企业编号

中文名称：企业编号
定义：企业编号
中文全拼：qi ye bian hao
英文名称：InnerId
数据元标识符：JG-JBXX-QYBH
数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无
短名：QYBH
约束：可选
取值示例：EA12345678911

12.10.4.3 行业主管部门名称

中文名称：行业主管分类名称
定义：行业主管分类名称
中文全拼：hang ye zhu guan fen leiming cheng
英文名称：IndustryClassifi
数据元标识符：JG-JBXX-HYZGFL
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.2.8
短名：HYZGFLMC
约束：可选
取值示例：

12.10.4.4 行业类型

中文名称：行业类型
定义：行业类型
中文全拼：hang ye lei xing
英文名称：IndustryTypeCode
数据元标识符：JG-JBXX-HYLXDM
数据类型：字符型
数据格式：c..5
值域：参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.2.7
短名：HYLX
约束：可选
取值示例：

12.10.5 复查信息

12.10.5.1 复查部门名称

中文名称：复查部门名称

定义：重大隐患的复查部门名称
 中文全拼：fu cha bu men ming chengg
 英文名称：REcHEcKUNITNAME
 数据元标识符：0206-YHPC-FCBMMC
 数据类型：字符型
 数据格式：c..100
 值域：无
 短名：FCBMMC
 约束：可选
 取值示例：

12.10.5.2 复查部门编号

中文名称：复查部门编号
 定义：重大隐患的复查部门的编号
 中文全拼：fu cha bu men bian hao
 英文名称：REcHEcKUNITID
 数据元标识符：0206-YHPC-FCBMBH
 数据类型：字符型
 数据格式：c..50
 值域：无
 短名：FCBMBH
 约束：可选
 取值示例：a1af716369b04a0bab2b5fa8683b4962

12.10.5.3 复查日期

中文名称：复查日期
 定义：重大隐患的复查日期
 中文全拼：fu cha ri qi
 英文名称：REcHEcKDATE
 数据元标识符：0206-YHPC-FCRQ
 数据类型：日期型
 数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
 值域：无
 短名：FCRQ
 约束：可选
 取值示例：1980-01-01

12.10.5.4 复查结果

中文名称：复查结果
 定义：重大隐患的复查结果
 中文全拼：fu cha jie guo
 英文名称：REcHEcKRESULT
 数据元标识符：0206-YHPC-FCJG

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：FCJG

约束：可选

取值示例：

12.10.5.5 隐患是否消除

中文名称：隐患是否消除

定义：重大隐患的隐患是否消除

中文全拼：yin huan shi fou xiao chu

英文名称：ISEARSING

数据元标识符：0206-YHPC-YHSFQC

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：1是；0否

短名：YHSFXC

约束：可选

取值示例：1

12.10.5.6 企业完成情况

中文名称：企业完成情况

定义：重大隐患的企业完成情况

中文全拼：qi ye wan cheng qing kuang

英文名称：cOMPLETION

数据元标识符：0206-YHPC-QYWCQK

数据类型：字符型

数据格式：c..4000

值域：无

短名：QYWCQK

约束：可选

取值示例：

12.10.5.7 复查人员

中文名称：复查人员

定义：重大隐患的复查人员

中文全拼：fu cha ren yuan

英文名称：REcHEcKPERSON

数据元标识符：0206-YHPC-FCRY

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：FCRY

约束：可选

取值示例：张三

12.10.5.8 复查回访人

中文名称：复查回访人

定义：重大隐患的复查回访人

中文全拼：fu cha hui fang ren

英文名称：REVIEWVISITMAN

数据元标识符：0206-YHPC-FCHFR

数据类型：字符型

数据格式：c..300

值域：无

短名：FCHFR

约束：可选

取值示例：张三

12.10.5.9 复查回访情况

中文名称：复查回访情况

定义：重大隐患的复查回访情况

中文全拼：fu cha hui fang qing kuang

英文名称：REcHEcKcONTENT

数据元标识符：0206-YHPC-FCHFQK

数据类型：字符型

数据格式：c..4000

值域：无

短名：FCHFQK

约束：可选

取值示例：

12.10.6 销案信息

12.10.6.1 销案部门编号

中文名称：销案部门编号

定义：重大隐患的销案部门的编号

中文全拼：xiao an bu men bian hao

英文名称：cLOSEcASEUNITID

数据元标识符：0206-YHPC-XABMBH

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：XABMBH

约束：可选

取值示例：a1af716369b04a0bab2b5fa8683b4962

12.10.6.2 销案日期

中文名称：销案日期
定义：重大隐患的销案日期
中文全拼：xiao an ri qi
英文名称：cLOSEcASEDATE
数据元标识符：0206-YHPC-XARQ
数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：XARQ
约束：可选
取值示例：1980-01-01

12.10.6.3 完成情况

中文名称：完成情况
定义：重大隐患的完成情况
中文全拼：wan cheng qing kuang
英文名称：cCOMPLETIONcLOSEcASE
数据元标识符：0206-YHPC-WCQK
数据类型：字符型
数据格式：c..4000
值域：无
短名：WCQK
约束：可选
取值示例：

12.10.6.4 销案部门名称

中文名称：销案部门名称
定义：重大隐患的销案部门名称
中文全拼：xiao an bu men ming chengg
英文名称：cLOSEcASEUNITNAME
数据元标识符：0206-YHPC-XABMMC
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：XABMMC
约束：可选
取值示例：a1af716369b04a0bab2b5fa8683b4962

12.10.6.5 销案部门编号

中文名称：销案部门编号
定义：重大隐患的销案部门的编号

中文全拼: xiao an bu men bian hao
英文名称: cLOSEcASEUNITID
数据元标识符: 0206-YHPC-XABMBH
数据类型: 字符型
数据格式: c..50
值域: 无
短名: XABMBH
约束: 可选
取值示例: a1af716369b04a0bab2b5fa8683b4962

13 行政执法数据元

13.1 执法准备类信息数据元

13.1.1 执法人员档案

13.1.1.1 信息模型

执法人员档案数据元包括基本信息、专业信息、通讯信息等，其信息模型如图47所示：




图47 执法人员档案数据元信息模型

13.1.1.2 基本信息

13.1.1.2.1 执法单位

中文名称: 执法单位

定义：执法人员所属单位
中文全拼：zhi fa dan wei
英文名称：CheckUnit
数据元标识符：0205-XZZF-ZFSSDW
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：ZFDW
约束：可选
取值示例：

13.1.1.2.2 执法部门

中文名称：执法部门
定义：执法人员所属部门
中文全拼：zhi fa bu men
英文名称：CheckDept
数据元标识符：0205-XZZF-ZFBM
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：ZFBM
约束：可选
取值示例：

13.1.1.2.3 登陆号

中文名称：登陆号
定义：执法人员登陆号
中文全拼：deng lu hao
英文名称：No
数据元标识符：0205-XZZF-DLH
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：DLH
约束：可选
取值示例：

13.1.1.2.4 姓名

中文名称：姓名
定义：姓名
中文全拼：xing ming
英文名称：Name
数据元标识符：RY-JBXX-XM

数据类型：字符型

数据格式：c..30

值域：无

短名：XM

约束：可选

取值示例：张三

13.1.1.2.5 性别

中文名称：性别

定义：性别

中文全拼：xing bie

英文名称：Gender

数据元标识符：RY-JBXX-XB

数据类型：字符型

数据格式：c..12

值域：引用DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6. 1. 3

短名：XB

约束：可选

取值示例：

13.1.1.2.6 年龄

中文名称：年龄

定义：执法人员年龄

中文全拼：nian ling

英文名称：Age

数据类型：字符型

数据格式：c..255

数据元标识符：RY-JBXX-NL

值域：无

短名：NL

约束：可选

取值示例：30

13.1.1.2.7 执法证件编号

中文名称：执法证件编号

定义：执法人员执法证件编号

中文全拼：zhi fa zheng jian bian hao

英文名称：LicenseNo

数据元标识符：0205-XZZF-ZFZJBH

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：ZFZJBH

约束：可选

取值示例：

13.1.1.2.8 执法人员/领导

中文名称：执法人员/领导

定义：执法人员领导

中文全拼：zhi fa ren yuan ling dao

英文名称：IsLeader

数据元标识符：0205-XZZF-ZFRYLD

数据类型：字符型

数据格式：c..70

值域：无

短名：ZFRYLD

约束：可选

取值示例：李四

13.1.1.2.9 执法人权限

中文名称：执法人权限

定义：执法人员权限

中文全拼：zhi fa ren quan xian

英文名称：permission

数据元标识符：0205-XZZF-ZFRQX

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：

短名：ZFRQX

约束：可选

取值示例：1

13.1.1.2.10 终端号

中文名称：终端号

定义：执法人员的终端号

中文全拼：zhong dong hao

英文名称：TerminalNo

数据元标识符：0205-XZZF-ZDBH

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：ZDH

约束：可选

取值示例：

13.1.1.2.11 出生日期

中文名称：出生日期
 定义：执法人员的出生日期
 中文全拼：chu sheng ri qi
 英文名称：Birthday
 数据元标识符：0205-XZZF-CSRQ
 数据类型：日期型
 数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
 值域：无
 短名：CSRQ
 约束：可选
 取值示例：1980-01-01

13.1.1.2.12 文化程度

中文名称：文化程度
 定义：执法人员的文化程度
 中文全拼：wen hua cheng du
 英文名称：EduDegree
 数据元标识符：RY-JYXX-WHCDDM
 数据类型：字符型
 数据格式：c..255
 值域：引用DB4403/T XXX.3-XXXX中的6.1.4
 短名：WHCD
 约束：可选
 取值示例：大学本科

13.1.1.2.13 是否在岗

中文名称：是否在岗
 定义：执法人员是否在岗
 中文全拼：shi fou zai gang
 英文名称：OnGuard
 数据元标识符：0205-XZZF-SFZG
 数据类型：整数型
 数据格式：N
 值域：1是；0否
 短名：SFZG
 约束：可选
 取值示例：1

13.1.1.2.14 现单位入职日期

中文名称：现单位入职日期
 定义：执法人员的入职日期
 中文全拼：xian dan wei ru zhi ri qi

英文名称: EntryDate
数据元标识符: 0205-XZZF-XDWRZRQ
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
值域: 无
短名: XDWRZRQ
约束: 可选
取值示例: 1980-01-01

13.1.1.2.15 执法证件到期时间

中文名称: 执法证件到期时间
定义: 执法人员的执法证件到期时间
中文全拼: zhi fa zheng jian dao qi shi jian
英文名称: LicenseNoToDate
数据元标识符: 0205-XZZF-ZFZJDQSJ
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
值域: 无
短名: ZFZJDQSJ
约束: 可选
取值示例: 1980-01-01

13.1.1.2.16 编号

中文名称: 编号
定义: 执法人员的编号
中文全拼: bian hao
英文名称: Num
数据元标识符: 0205-XZZF-BH
数据类型: 整数型
数据格式: N
值域: 无
短名: BH
约束: 可选
取值示例: 1

13.1.1.2.17 执法人员类别

中文名称: 执法人员类别
定义: 执法人员的类别
中文全拼: zhi fa ren yuan lei bie
英文名称: Type
数据元标识符: 0205-XZZF-ZFRYLB
数据类型: 整数型

数据格式: N
值域: 无
短名: ZFRYLB
约束: 可选
取值示例: 3

13.1.1.3 专业信息

13.1.1.3.1 工作部门

中文名称: 工作部门
定义: 执法人员工作部门
中文全拼: gong zuo bu men
英文名称: WorkUnit
数据元标识符: 0205-XZZF-GZBM
数据类型: 字符型
数据格式: c..80
值域: 无
短名: GZBM
约束: 可选
取值示例: XX公司

13.1.1.3.2 专业

中文名称: 专业
定义: 执法人员专业
中文全拼: zhuan ye
英文名称: ExpertAt
数据元标识符: 0205-XZZF-ZY
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: ZY
约束: 可选
取值示例: 计算机网络技术专业

13.1.1.3.3 简历

中文名称: 简历
定义: 执法人员简历
中文全拼: jian li
英文名称: Resume
数据元标识符: 0205-XZZF-JL
数据类型: 字符型
数据格式: c..254
值域: 无

短名: JL

约束: 可选

取值示例:

13.1.1.3.4 职务

中文名称: 职务

定义: 职务

中文全拼: zhi wu

英文名称: Duty

数据元标识符: RY-JBXX-ZW

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: ZW

约束: 可选

取值示例:

13.1.1.3.5 查看文书

中文名称: 查看文书

定义: 执法人员中查看文书

中文全拼: cha kan wen shu

英文名称: BookLook

数据元标识符: 0205-XZZF-CKWS

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: CKWS

约束: 可选

取值示例: A

13.1.1.3.6 任职情况

中文名称: 任职情况

定义: 执法人员任职情况

中文全拼: ren zhi qing kuang

英文名称: OfficeState

数据元标识符: 0205-XZZF-RZQK

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: RZQK

约束: 可选

取值示例:

13.1.1.3.7 是否是双随机

中文名称：是否是双随机

定义：执法人员是否是双随机执法

中文全拼：shi fou shi shuang sui ji

英文名称：IsRandom

数据元标识符：0205-XZZF-SFSSSJ

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：无

短名：SFSSSJ

约束：可选

取值示例：1

13.1.1.3.8 专业领域

中文名称：专业领域

定义：执法人员的专业领域

中文全拼：zhuan ye ling yu

英文名称：ProfessionalField

数据元标识符：0205-XZZF-ZYLY

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：ZYLY

约束：可选

取值示例：擅长于XX领域

13.1.1.3.9 职称

中文名称：职称

定义：执法人员的职称

中文全拼：zhi cheng

英文名称：JobTitle

数据元标识符：0205-XZZF-ZC

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：ZC

约束：可选

取值示例：高级XX工程师

13.1.1.4 通讯信息**13.1.1.4.1 家庭住址**

中文名称：家庭住址
定义：执法人员家庭住址
中文全拼：jia ting zhu zhi
英文名称：HomeAddr
数据元标识符：0205-XZZF-JTZZ
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：JTZZ
约束：可选
取值示例：

13.1.1.4.2 办公室电话

中文名称：办公室电话
定义：执法人员办公室电话
中文全拼：ban gong shi dian hua
英文名称：OfficeTel
数据元标识符：0205-XZZF-BGSDH
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：BGSDH
约束：可选
取值示例：020XXXXXXXX

13.1.1.4.3 手机

中文名称：手机
定义：执法人员手机联系电话
中文全拼：shouji
英文名称：Mobile
数据元标识符：0205-XZZF-SJ
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：SJ
约束：可选
取值示例：

13.1.1.4.4 家庭电话

中文名称：家庭电话
定义：执法人员家庭联系电话
中文全拼：jia ting dian hua
英文名称：HomeTel

数据元标识符：0205-XZZF-JTDH

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：JTDH

约束：可选

取值示例：

13.1.1.4.5 电子邮箱

中文名称：电子邮箱

定义：电子邮箱

中文全拼：dian zi you xiang

英文名称：Mail

数据元标识符：0205-XZZF-DZYX

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：DZYX

约束：可选

取值示例：xxx@qq.com

13.1.2 执法依据

13.1.2.1 信息模型

执法依据数据元包括基本信息等，其信息模型如图48所示：




图48 执法依据数据元信息模型

13.1.2.2 基本信息

13.1.2.2.1 地区

中文名称：地区
定义：执法依据的所属地区
中文全拼：di qu
英文名称：AreaCode
数据元标识符：0205-XZZF-SSDQ
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：DQ
约束：可选
取值示例：440303001001

13.1.2.2.2 行业

中文名称：行业
定义：行业

中文全拼: hang ye
 英文名称: IndustryType
 数据元标识符: JG-JBXX-HYLXDM
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..5
 值域: 参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6. 2. 7
 短名: HYLX
 约束: 可选
 取值示例:

13.1.2.2.3 执法类别

中文名称: 执法类别
 定义: 执法依据的执法类别
 中文全拼: hang ye
 英文名称: LawEnforcementCatrg
 数据元标识符: JG-JBXX-ZFLB
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..100
 值域: 无
 短名: ZFLB
 约束: 可选
 取值示例:

13.1.2.2.4 执法依据项目编号

中文名称: 执法依据项目编号
 定义: 执法依据的执法依据项目编号
 中文全拼: zhi fa yi ju xiang mu bian hao
 英文名称: ProjectId
 数据元标识符: 0205-XZZF-ZFYJXMBH
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..10
 值域: 无
 短名: ZFYJXMBH
 约束: 可选
 取值示例:

13.1.2.2.5 违法内容

中文名称: 违法内容
 定义: 执法依据中违法内容
 中文全拼: wei fa nei rong
 英文名称: Behavior
 数据元标识符: 0205-XZZF-WFNR

数据类型：字符型
数据格式：c..4000
值域：无
短名：WFNR
约束：可选
取值示例：

13.1.2.2.6 处罚依据

中文名称：处罚依据
定义：执法依据中处罚依据
中文全拼：chu fa yi ju
英文名称：IllegalAccording
数据元标识符：0205-XZZF-CFYJ
数据类型：字符型
数据格式：c..4000
值域：无
短名：CFYJ
约束：可选
取值示例：

13.1.2.2.7 处罚内容

中文名称：处罚内容
定义：执法依据中处罚内容
中文全拼：chu fa nei rong
英文名称：Punish
数据元标识符：0205-XZZF-CFNR
数据类型：字符型
数据格式：c..4000
值域：无
短名：CFNR
约束：可选
取值示例：

13.1.2.2.8 条款内容

中文名称：条款内容
定义：执法依据中条款内容
中文全拼：tiao kuan nei rong
英文名称：Provision
数据元标识符：0205-XZZF-TKNR
数据类型：字符型
数据格式：c..4000
值域：无

短名: TKNR

约束: 可选

取值示例:

13.1.2.2.9 处罚种类

中文名称: 处罚种类

定义: 执法依据中处罚种类

中文全拼: chu fa jue ding

英文名称: PunishType

数据元标识符: 0205-XZZF-CFZL

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: CFZL

约束: 可选

取值示例:

13.1.2.2.10 处罚决定

中文名称: 处罚决定

定义: 执法依据中处罚决定

中文全拼: chu fa jue ding

英文名称: Deal

数据元标识符: 0205-XZZF-CFJD

数据类型: 字符型

数据格式: c..4000

值域: 无

短名: CFJD

约束: 可选

取值示例: 罚款人民币玖佰元

13.1.2.2.11 处罚金额上限

中文名称: 处罚金额上限

定义: 执法依据中处罚金额上限

中文全拼: chu fa jin e shang xian

英文名称: AmtUpper

数据元标识符: 0205-XZZF-CFJESX

数据类型: 整数型

数据格式: N

值域: 无

短名: CFJESX

约束: 可选

取值示例: 500000

13.1.2.2.12 处罚金额下限

中文名称：处罚金额下限
定义：执法依据中处罚金额下限
中文全拼：chu fa jin e xia xian
英文名称：AmtLower
数据元标识符：0205-XZZF-CFJEXX
数据类型：整数型
数据格式：N
值域：无
短名：CFJEXX
约束：可选
取值示例：500000

13.1.2.2.13 行政处罚依据

中文名称：行政处罚依据
定义：执法依据中行政处罚依据
中文全拼：xing zheng chu fa yi ju
英文名称：PunishAccording
数据元标识符：0205-XZZF-XZCFYJ
数据类型：字符型
数据格式：c..4000
值域：无
短名：XZCFYJ
约束：可选
取值示例：

13.1.2.2.14 处罚对象

中文名称：处罚对象
定义：执法依据中处罚对象
中文全拼：chu fa dui xiang
英文名称：LawObject
数据元标识符：0205-XZZF-CFDX
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：CFDX
约束：可选
取值示例：

13.1.2.2.15 处罚对象说明

中文名称：处罚对象说明
定义：执法依据中处罚对象说明

中文全拼: chu fa dui xiang shuo ming

英文名称: LawObjectNote

数据元标识符: 0205-XZZF-CFDXSM

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: CFDXSM

约束: 可选

取值示例:

13.1.2.2.16 实施主体

中文名称: 实施主体

定义: 执法依据中实施主体

中文全拼: shi shi zhu ti

英文名称: ImplementBody

数据元标识符: 0205-XZZF-SSZT

数据类型: 大对象型

数据格式: ul

值域: 对象

短名: SSZT

约束: 可选

取值示例:

13.1.2.2.17 执法编号

中文名称: 执法编号

定义: 执法依据中执法编号

中文全拼: zhi fa bian hao

英文名称: LawNo

数据元标识符: 0205-XZZF-执法编号

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: ZFBH

约束: 可选

取值示例: JHN-深龙22

13.1.2.2.18 法律规定条款

中文名称: 法律规定条款

定义: 执法依据中法律规定条款

中文全拼: fa lv gui ding tiao kuan

英文名称: LegalProvisions

数据元标识符: 0205-XZZF-FLGDTK

数据类型：字符型
数据格式：c..4000
值域：无
短名：FLGDTK
约束：可选
取值示例：

13.1.2.2.19 处罚依据条款

中文名称：处罚依据条款
定义：执法依据中处罚依据条款
中文全拼：chu fa yi ju tiao kuan
英文名称：PenaltyClause
数据元标识符：0205-XZZF-CFYJTK
数据类型：字符型
数据格式：c..4000
值域：无
短名：CFYJTK
约束：可选
取值示例：

13.1.3 执法检查项基本信息

13.1.3.1 信息模型

执法检查项基本信息数据元包括基本信息等，其信息模型如图49所示：




图49 执法检查项数据元信息模型

13.1.3.2 基本信息

13.1.3.2.1 问题

中文名称：问题
定义：执法检查项问题
中文全拼：wen ti
英文名称：Question

数据元标识符：0205-XZZF-WT

数据类型：字符型

数据格式：c..1000

值域：无

短名：WT

约束：可选

取值示例：

13.1.3.2.2 类型代码

中文名称：类型代码

定义：执法检查项的类型代码

中文全拼：lei xing dai ma

英文名称：TypeCode

数据元标识符：0205-XZZF-LXDM

数据类型：字符型

数据格式：c..1000

值域：无

短名：LXDM

约束：可选

取值示例：

13.1.3.2.3 方法

中文名称：方法

定义：执法检查项的方法

中文全拼：fang fa

英文名称：Method

数据元标识符：0205-XZZF-FF

数据类型：字符型

数据格式：c..1000

值域：无

短名：FF

约束：可选

取值示例：

13.1.4 执法检查项分类

13.1.4.1 信息模型

执法检查项分类数据元包括基本信息等，其信息模型如图50所示：




图50 执法检查项分类数据元信息模型

13.1.4.2 基本信息

13.1.4.2.1 分类编号

中文名称：分类编号
定义：执法检查项分类的分类编号
中文全拼：fen lei bian hao
英文名称：TypeCode
数据元标识符：0205-XZZF-FLBH
数据类型：字符型
数据格式：c..1000
值域：无
短名：FLBH
约束：可选
取值示例：

13.1.4.2.2 分类名称

中文名称：分类名称
定义：执法检查项分类的分类名称
中文全拼：fen lei ming chengg
英文名称：TypeDes
数据元标识符：0205-XZZF-FLMC
数据格式：字符型
数据格式：c..1000
值域：无
短名：FLMC
约束：可选
取值示例：

13.1.4.2.3 地区

中文名称：地区
定义：执法检查项分类的地区

中文全拼: di qu
英文名称: AreaCode
数据元标识符: 0205-XZZF-FLDQ
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 引用 DB4403/T XXX. 3-XXXX 中的 6.3
短名: DQ
约束: 可选
取值示例: 440303

13.1.5 重点事项清单

13.1.5.1 信息模型

重点事项清单数据元包括基本信息等，其信息模型如图51所示：




图51 重点事项清单数据元信息模型

13.1.5.2 基本信息

13.1.5.2.1 地区

中文名称: 地区
定义: 重点事项清单地区
中文全拼: di qu
英文名称: AreaCode
数据元标识符: 0205-XZZF-QDDQ
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 引用 DB4403/T XXX. 3-XXXX 中的 6.3
短名: DQ
约束: 可选

取值示例：440303

13.1.5.2.2 抽取对象

中文名称：抽取对象

定义：重点事项清单抽取对象

中文全拼：chou qu dui xiang

英文名称：CheckType

数据元标识符：0205-XZZF-CCDX

数据类型：字符型

数据格式：c..30

值域：无

短名：CQDX

约束：可选

取值示例：

13.1.5.2.3 抽查事项

中文名称：抽查事项

定义：重点事项清单的抽查事项

中文全拼：chou cha shi xiang

英文名称：Item

数据元标识符：0205-XZZF-CCSX

数据类型：字符型

数据格式：c..2000

值域：无

短名：CCSX

约束：可选

取值示例：

13.1.5.2.4 检查依据

中文名称：检查依据

定义：重点事项清单的检查依据

中文全拼：jian cha yi ju

英文名称：According

数据元标识符：0205-XZZF-JCYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..1000

值域：无

短名：JCYJ

约束：可选

取值示例：

13.1.5.2.5 抽查主体

中文名称：抽查主体
定义：重点事项清单的抽查主体
中文全拼：chou cha zhu ti
英文名称：Name
数据元标识符：0205-XZZF-CCZT
数据类型：字符型
数据格式：c..2000
值域：无
短名：CCZT
约束：可选
取值示例：

13.1.5.2.6 备注

中文名称：备注
定义：重点事项清单的备注
中文全拼：bei zhu
英文名称：Note
数据元标识符：0205-XZZF-BZ
数据类型：字符型
数据格式：c..2000
值域：无
短名：BZ
约束：可选
取值示例：

13.1.5.2.7 抽查对象内容

中文名称：抽查对象内容
定义：重点事项清单的抽查对象内容
中文全拼：chou cha dui xiang nei rong
英文名称：CheckTypeName
数据元标识符：0205-XZZF-CCDXNR
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：CCDXNR
约束：可选
取值示例

13.1.6 执法计划基本信息

13.1.6.1 信息模型

执法计划基本信息数据元包括基本信息等，其信息模型如图53所示：




图52 执法计划基本信息数据元信息模型

13.1.6.2 基本信息

13.1.6.2.1 执法计划名称

中文名称：执法计划名称
定义：执法计划中的执法计划名称
中文全拼：zhi fa ji hua ming chengg
英文名称：PlanName
数据元标识符：0205-XZZF-ZFJHMC
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：ZFJHMC
约束：可选
取值示例：2019执法计划

13.1.6.2.2 执法单位

中文名称：执法单位
定义：执法计划中的执法单位
中文全拼：zhi fa dan wei
英文名称：CheckUnit
数据元标识符：0205-XZZF-ZFDW
数据类型：字符型
数据格式：c..32

值域：无

短名：ZFDW

约束：可选

取值示例：

13.1.6.2.3 执法部门

中文名称：执法部门

定义：执法计划中的执法部门

中文全拼：zhi fa bu men

英文名称：CheckDept

数据元标识符：0205-XZZF-ZFBM

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：ZFBM

约束：可选

取值示例：

13.1.6.2.4 计划类型

中文名称：计划类型

定义：执法计划的计划类型

中文全拼：ji hua lei xing

英文名称：PlanType

数据元标识符：0205-XZZF-JHLX

数据类型：字符型

数据格式：c..30

值域：无

短名：JHLX

约束：可选

取值示例：3

13.1.6.2.5 年度

中文名称：年度

定义：统计年度

中文全拼：tong ji nian du

英文名称：StatYear

数据元标识符：AQSC-TJND

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：ND

约束：可选

取值示例:

13.1.6.2.6 月份

中文名称: 月份

定义: 统计月份

中文全拼: tong ji yue fen

英文名称: StatMonth

数据元标识符: AQSC-TJYF

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: YF

约束: 可选

取值示例:

13.1.6.2.7 开始日期

中文名称: 开始日期

定义: 执法计划的开始日期

中文全拼: kai shi ri qijie zhi ri qi

英文名称: BeginDate

数据元标识符: 0205-XZZF-KSRQ

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: KSRQ

约束: 可选

取值示例: 1980-01-01

13.1.6.2.8 截止日期

中文名称: 截止日期

定义: 执法计划的截止日期

中文全拼:

英文名称: EndDate

数据元标识符: 0205-XZZF-JSRQ

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: JZRQ

约束: 可选

取值示例: 1980-01-01

13.1.6.2.9 工作任务说明

中文名称：工作任务说明
 定义：执法计划的工作任务说明
 中文全拼：gong zuo ren wu shuo ming
 英文名称：WorkContent
 数据元标识符：0205-XZZF-GZRWSM
 数据类型：字符型
 数据格式：c..500
 值域：无
 短名：GZRWSM
 约束：可选
 取值示例：

13.1.6.2.10 计划创建人

中文名称：计划创建人
 定义：执法计划的计划创建人
 中文全拼：ji hua chuang jian ren
 英文名称：CreateMan
 数据元标识符：0205-XZZF-JHCJR
 数据类型：字符型
 数据格式：c..50
 值域：无
 短名：JHCJR
 约束：可选
 取值示例：张三

13.1.6.2.11 计划创建日期

中文名称：计划创建日期
 定义：执法计划的计划创建日期
 中文全拼：ji hua chuang jian ri qi
 英文名称：CreateDate
 数据元标识符：0205-XZZF-JHCJRQ
 数据类型：日期型
 数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
 值域：无
 短名：JHCJRQ
 约束：可选
 取值示例：1980-01-01

13.1.6.2.12 计划执法企业数

中文名称：计划执法企业数
 定义：执法计划的计划执法企业数
 中文全拼：ji hua zhi fa qi ye shu

英文名称: EntpCount
数据元标识符: 0205-XZZF-JHZFQYS
数据类型: 整数型
数据格式: N
值域: 无
短名: JHZFQYS
约束: 可选
取值示例: 10

13.1.6.2.13 执法进度

中文名称: 执法进度
定义: 执法计划的执法进度
中文全拼: zhi fa jin du
英文名称: FillManTel
数据元标识符: 0205-XZZF-ZFJD
数据类型: 数值型
数据格式: n..10
值域: 无
短名: ZFJD
约束: 可选
取值示例: 0.20

13.1.6.2.14 执法计划状态

中文名称: 执法计划状态
定义: 执法计划的状态
中文全拼: zhi fa ji hua zhuang tai
英文名称: Status
数据元标识符: 0205-XZZF-ZFJHJT
数据类型: 整数型
数据格式: N
值域: 无
短名: ZFJHJT
约束: 可选
取值示例: 1

13.1.6.2.15 进度

中文名称: 进度
定义: 执法计划的进度
中文全拼: jin du
英文名称: Progress
数据元标识符: 0205-XZZF-JD
数据类型: 字符型

数据格式：c..20
值域： 无
短名：JD
约束：可选
取值示例：20%

13.1.7 执法计划企业明细

13.1.7.1 信息模型

执法计划企业明细数据元包括基本信息等，其信息模型如图53所示：




图53 执法计划企业明细数据元信息模型

13.1.7.2 基本信息

13.1.7.2.1 企业编号

中文名称：企业编号
定义：企业编号
中文全拼：qi ye bian hao
英文名称：InnerId
数据元标识符：0205-XZZF-QYBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：QYBH
约束：可选
取值示例：

13.1.7.2.2 行政区域

中文名称：行政区域

定义：执法计划企业的行政区域
中文全拼：xing zheng qu yu
英文名称：AreaCode
数据元标识符：0205-XZZF-FLDQ
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：引用 DB4403/T XXX. 3-XXXX 中的 6.3
短名：XZQY
约束：可选
取值示例：440303

13.1.7.2.3 企业名称

中文名称：企业名称
定义：企业名称
中文全拼：qi ye ming cheng
英文名称：EntpName
数据元标识符：JG-JBXX-QYMC
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：QYMC
约束：可选
取值示例：深圳市XXX有限公司

13.1.7.2.4 执法人员

中文名称：执法人员
定义：执法计划企业的执法人员
中文全拼：zhi fa ren yuan
英文名称：AnbookMans
数据元标识符：0205-XZZF-ZFRY
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：ZFRY
约束：可选
取值示例：

13.1.7.2.5 执法人员编号

中文名称：执法人员编号
定义：执法计划企业的执法人员编号
中文全拼：zhi fa ren yuan bian hao
英文名称：AnbookManIds

数据元标识符：0205-XZZF-ZFRYBH

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：ZFRYBH

约束：可选

取值示例：

13.1.7.2.6 是否检查

中文名称：是否检查

定义：执法计划企业是否检查

中文全拼：shi fou jian cha

英文名称：IsCheck

数据元标识符：0205-XZZF-SFJC

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：引用 DB4403/T XXX. 3-XXXX 中的 7.142

短名：SFJC

约束：可选

取值示例：1

13.1.7.2.7 执法案件编号

中文名称：执法案件编号

定义：执法计划企业的执法案件编号

中文全拼：zhi fa an jian bian hao

英文名称：CaseId

数据元标识符：0205-XZZF-ZFAJBH

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：ZFAJBH

约束：可选

取值示例：

13.1.7.2.8 协助人员名称

中文名称：协助人员名称

定义：执法计划企业的协助人员名称

中文全拼：xie zhu ren yuan ming chengg

英文名称：AssistMans

数据元标识符：0205-XZZF-XZRYMC

数据类型：字符型

数据格式：c..300

值域：无
短名：XZRYMC
约束：可选
取值示例：

13.1.7.2.9 协助人员编号

中文名称：协助人员编号
定义：执法计划企业的协助人员编号
中文全拼：xie zhu ren yuan bian hao
英文名称：AssistMans
数据元标识符：0205-XZZF-XZRYBH
数据类型：字符型
数据格式：c..300
值域：无
短名：XZRYBH
约束：可选
取值示例：

13.1.8 执法检查文书

13.1.8.1 信息模型

执法检查文书数据元包括基本信息等，其信息模型如图54所示：




图54 执法检查文书数据元信息模型

13.1.8.2 基本信息

13.1.8.2.1 父级编号

中文名称：父级编号
定义：执法检查文书表父级编号
中文全拼：fu ji bian hao
英文名称：ParentId

数据元标识符：0205-XZZF-FJBH

数据类型：字符型

数据格式：c..3

值域：无

短名：FJBH

约束：可选

取值示例：

13.1.8.2.2 名称

中文名称：名称

定义：执法检查文书表文书名称

中文全拼：

英文名称：Name

数据元标识符：0205-XZZF-MC

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：MC

约束：可选

取值示例：现场检查方案

13.1.8.2.3 地区

中文名称：地区

定义：执法检查文书表地区

中文全拼：di qu

英文名称：AreaCode

数据元标识符：0205-XZZF-BDQ

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：引用参照 DB4403/T XXX. 3-XXXX 中的 6.3

短名：DQ

约束：可选

取值示例：440303

13.1.8.2.4 表链接

中文名称：表链接

定义：执法检查文书表链接

中文全拼：biao lian jie

英文名称：URL

数据元标识符：0205-XZZF-BLJ

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：BLJ

约束：可选

取值示例：

13.1.8.2.5 表名

中文名称：表名

定义：执法检查文书的文书表名

中文全拼：biao ming

英文名称：TableNames

数据元标识符：0205-XZZF-BM

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：BM

约束：可选

取值示例：ANBOOKLOCALEREPORTPLAN

13.1.8.2.6 类型

中文名称：类型

定义：执法检查文书的文书类型

中文全拼：lei xing

英文名称：Type

数据元标识符：0205-XZZF-LX

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：引用 DB4403/T XXX. 3—XXXX 中的 6.5.3

短名：LX

约束：可选

取值示例：

13.2 执法文书类信息数据元

13.2.1 现场检查方案

13.2.1.1 信息模型

现场检查方案数据元包括基本信息、通讯信息等，其信息模型如图55所示：



图55 现场检查方案数据元信息模型

13.2.1.2 基本信息

13.2.1.2.1 案件编号

中文名称：案件编号
定义：现场检查方案的案件编号
中文全拼：an jian bian hao
英文名称：CaseId
数据元标识符：0205-XZZF-XCJCFAAJBH
数据类型：字符型
数据格式：c..30
值域：无
短名：AJBH
约束：可选
取值示例：

13.2.1.2.2 现场检查记录编号

中文名称：现场检查记录编号
定义：现场检查方案的现场检查记录编号

中文全拼: xian chang jian cha ji lu bian hao
英文名称: SourceBookId
数据元标识符: AQSC-XCJCJLBH
数据类型: 字符型
数据格式: c..32
数据值域: 无
短名: XCJCJLID
约束: 可选
取值示例:

13.2.1.2.3 企业名称

中文名称: 企业名称
定义: 企业名称
中文全拼: qi ye ming cheng
英文名称: EntpName
数据元标识符: JG-JBXX-QYMC
数据类型: 字符型
数据格式: c..255
值域: 无
短名: QYMC
约束: 可选
取值示例: 深圳市XXX有限公司

13.2.1.2.4 组织机构代码

中文名称: 组织机构代码
定义: 组织机构代码
中文全拼: zu zhi ji gou dai ma
英文名称: OrgCod
数据元标识符: JG-JBXX-ZZJGDM
数据类型: 字符型
数据格式: an9
值域: 无
短名: ZZJGDM
约束: 可选
取值示例:

13.2.1.2.5 所属行业名称

中文名称: 行业类型
定义: 行业类型
中文全拼: hang ye lei xing
英文名称: IndustryTypeCode
数据元标识符: JG-JBXX-HYLXDM
数据类型: 字符型

数据格式：c..5

值域：参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6. 2. 7

短名：HYLXMC

约束：可选

取值示例：

13. 2. 1. 2. 6 所属行业代码

中文名称：行业类型

定义：行业类型

中文全拼：hang ye lei xing

英文名称：IndustryTypeCode

数据元标识符：JG-JBXX-HYLXDM

数据类型：字符型

数据格式：c..5

值域：参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6. 2. 7

短名：HYLXDM

约束：可选

取值示例：

13. 2. 1. 2. 7 检查时间

中文名称：检查时间

定义：检查时间

中文全拼：jian cha shi jian

英文名称：CheckTime

数据元标识符：AQSC-JCSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：JCSJ

约束：可选

取值示例：2020-01-01

13. 2. 1. 2. 8 检查内容

中文名称：检查内容

定义：现场检查方案中的检查内容

中文全拼：jian cha nei rong

英文名称：CheckContent

数据元标识符：0205-XZZF-JCNR

数据类型：字符型

数据格式：c..4000

值域：无

短名：JCNR

约束：可选

取值示例：

13.2.1.2.9 检查方式

中文名称：检查方式

定义：现场检查方案中的检查方式

中文全拼：jian cha fang shi

英文名称：CheckWay

数据元标识符：0205-XZZF-JCFS

数据类型：字符型

数据格式：c..2000

值域：无

短名：JCFS

约束：可选

取值示例：

13.2.1.2.10 审核意见

中文名称：审核意见

定义：审核意见

中文全拼：shen he yi jian

英文名称：ExamineOpinion

数据元标识符：AQSC-SHYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SHYJ

约束：可选

取值示例：

13.2.1.2.11 审核日期

中文名称：审核日期

定义：审核日期

中文全拼：shen heriqi

英文名称：ExamineDate

数据元标识符：AQSC-SHRQ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

数据值域：无

短名：SHRQ

约束：可选

取值示例：

13.2.1.2.12 字

中文名称：字
定义：字
中文全拼：zi
英文名称：BookWord
数据元标识符：AQSC-Z
数据类型：字符型
数据格式：c..50
数据值域：无
短名：Z
约束：可选
取值示例：

13.2.1.2.13 年

中文名称：年
定义：年
中文全拼：nian
英文名称：Year
数据元标识符：SJ-ND
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：ND
约束：可选
取值示例：

13.2.1.2.14 备注

中文名称：备注
定义：现场检查方案中的备注
中文全拼：bei zhu
英文名称：Remark
数据元标识符：0205-XZZF-XCJCFABZ
数据类型：字符型
数据格式：c..2000
值域：无
短名：BZ
约束：可选
取值示例：

13.2.1.2.15 状态

中文名称：状态
定义：状态
中文全拼：zhuang tai

英文名称: Status

数据元标识符: AQSC-ZT

数据类型: 整数型

数据格式: N..8

值域: 引用DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6. 5. 1

短名: ZT

约束: 可选

取值示例:

13. 2. 1. 2. 16 主办安监员证件

中文名称: 主办安监员证件

定义: 主办安监员证件

中文全拼: zhu ban an jian yuan zheng jian

英文名称: MainExecuterBookNo

数据元标识符: AQSC-ZBAJYZJ

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: ZBAJYZJ

约束: 可选

取值示例:

13. 2. 1. 2. 17 协办安监员证件

中文名称: 协办安监员证件

定义: 协办安监员证件编号

数据元标识符: AQSC-XBAJYZJ

中文全拼: xie ban an jian yuan zheng jian

英文名称: AssistExecuterBookNo

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: XBAJYZJ

约束: 可选

取值示例:

13. 2. 1. 2. 18 文书菜单编号

中文名称: 文书菜单编号

定义: 现场检查方案中的文书菜单编号

中文全拼: wen shu cai dan bian hao

英文名称: AnBooktreeId

数据元标识符: AQSC-WSCDBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域：无
短名：WSCDBH
约束：可选
取值示例：

13.2.1.2.19 文书来源

中文名称：文书来源
定义：现场检查方案中的文书来源
中文全拼：wen shu lai yuan
英文名称：DataSource
数据元标识符：0205-XZZF-WSLY
数据类型：字符型
数据格式：c..30
值域：无
短名：WSLY
约束：可选
取值示例：

13.2.1.2.20 文号前缀类型

中文名称：文号前缀类型
定义：现场检查方案中的文号前缀类型
中文全拼：wen hao qian zhui lei xing
英文名称：BooknumCode
数据元标识符：0205-XZZF-WHQZLX
数据类型：字符型
数据格式：c..30
值域：无
短名：WHQZLX
约束：可选
取值示例：

13.2.1.2.21 文号范围配置编号

中文名称：文号范围配置编号
定义：现场检查方案中的文号范围配置编号
中文全拼：wen hao fan wei pei zhi bian hao
英文名称：RangeId
数据元标识符：AQSC-WHFWPZBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：WHFWPZBH
约束：可选

取值示例:

13.2.1.3 通讯信息

13.2.1.3.1 地址

中文名称: 地址

定义: 现场检查方案中地址

中文全拼: di zhi

英文名称: Address

数据元标识符: 0205-XZZF-XCJCFADZ

数据类型: 字符型

数据格式: c..2000

值域: 无

短名: DZ

约束: 可选

取值示例: xxx路xxx号

13.2.1.3.2 联系人

中文名称: 联系人

定义: 现场检查方案中联系人

中文全拼: lian xi ren

英文名称: Contacts

数据元标识符: 0205-XZZF-XCJCFALXR

数据类型: 字符型

数据格式: c..200

值域: 无

短名: LXR

约束: 可选

取值示例:

13.2.1.3.3 执法人员

中文名称: 执法人员

定义: 现场检查方案中的执法人员

中文全拼: zhi fa ren yuan

英文名称: Executer

数据元标识符: 0205-XZZF-XCJCFAZFRY

数据类型: 字符型

数据格式: c..200

值域: 无

短名: ZFRY

约束: 可选

取值示例: 张三

13.2.1.3.4 审核人

中文名称：审核人
定义：现场检查方案中的审核人
中文全拼：shen he ren
英文名称：Examine
数据元标识符：0205-XZZF-XCJCFASHR
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：SHR
约束：可选
取值示例：张三

13.2.1.3.5 主办安监员

中文名称：主办安监员
定义：主办安监员姓名
中文全拼：zhu ban an jian yuan
英文名称：MainExecutor
数据元标识符：AQSC-ZBAJY
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：ZBAJY
约束：可选
取值示例：

13.2.1.3.6 协办安监员

中文名称：协办安监员
定义：协办安监员姓名
中文全拼：xie ban an jian yuan
英文名称：AssistExecutor
数据元标识符：AQSC-XBAJY
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：XBAJY
约束：可选
取值示例：

13.2.1.3.7 联合执法人1

中文名称：联合执法人1
定义：现场检查方案中的联合执法人1

中文全拼：lian he zhi fa ren 1

英文名称：Executer1

数据元标识符：0205-XZZF-LHZFR1

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：LHZFR1

约束：可选

取值示例：张三

13.2.1.3.8 联合执法人2

中文名称：联合执法人2

定义：现场检查方案中的联合执法人2

中文全拼：lian he zhi fa ren 2

英文名称：Executer2

数据元标识符：0205-XZZF-LHZFR2

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：LHZFR2

约束：可选

取值示例：张三

13.2.2 现场检查记录

13.2.2.1 信息模型

现场检查记录数据元包括基本信息、通讯信息等，其信息模型如图56所示：



图56 现场检查记录数据元信息模型

13.2.2.2 基本信息

13.2.2.2.1 案件编号

中文名称：案件编号
定义：现场检查记录的案件编号
中文全拼：an jian bian hao
英文名称：CaseId
数据元标识符：0205-XZZF-XCJCJLAJBH
数据类型：字符型
数据格式：c..30
值域：无
短名：AJBH
约束：可选
取值示例：

13.2.2.2.2 案件名称

中文名称：案件名称

定义：现场检查记录的案件名称

中文全拼：an jian ming chengg

英文名称：CaseName

数据元标识符：0205-XZZF-XCJCJLAJMC

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：AJMC

约束：可选

取值示例：

13.2.2.2.3 企业编号

中文名称：企业编号

定义：企业编号

中文全拼：qi ye bian hao

英文名称：InnerId

数据元标识符：0205-XZZF-QYBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：QYBH

约束：可选

取值示例：

13.2.2.2.4 组织机构代码

中文名称：组织机构代码

定义：组织机构代码

中文全拼：zu zhi ji gou dai ma

英文名称：OrgCod

数据元标识符：JG-JBXX-ZZJGDM

数据类型：字符型

数据格式：an9

值域：无

短名：ZZJGDM

约束：可选

取值示例：

13.2.2.2.5 企业名称

中文名称：企业名称

定义：企业名称

中文全拼: qi ye ming cheng
 英文名称: EntpName
 数据元标识符: JG-JBXX-QYMC
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..255
 值域: 无
 短名: QYMC
 约束: 可选
 取值示例: 深圳市XXX有限公司

13.2.2.2.6 地区

中文名称: 地区
 定义: 现场检查记录的地区
 中文全拼: di qu
 英文名称: AreaCode
 数据元标识符: 0205-XZZF-XCJCJLDQ
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..20
 值域: 无
 短名: DQ
 约束: 可选
 取值示例: 440303

13.2.2.2.7 职务

中文名称: 职务
 定义: 职务
 中文全拼: zhi wu
 英文名称: Duty
 数据元标识符: RY-JBXX-ZW
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..255
 值域: 无
 短名: ZW
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.2.2.8 开始检查时间

中文名称: 开始检查时间
 定义: 现场检查记录的开始检查时间
 中文全拼: kai shi jian cha shi jian
 英文名称: CheckTimeFrom
 数据元标识符: 0205-XZZF-KSJCSJ

数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：KSJCSJ
约束：可选
取值示例：1980-01-01

13.2.2.2.9 结束检查时间

中文名称：结束检查时间
定义：现场检查记录的结束检查时间
中文全拼：jie shu jian cha shi jian
英文名称：CheckTimeTo
数据元标识符：0205-XZZF-JSJCSJ
数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：JSJCSJ
约束：可选
取值示例：1980-01-01

13.2.2.2.10 检查场所

中文名称：检查场所
定义：现场检查记录的检查场所
中文全拼：jian cha chang suo
英文名称：CheckPart
数据元标识符：0205-XZZF-JCCS
数据类型：字符型
数据格式：c..300
值域：无
短名：JCCS
约束：可选
取值示例：

13.2.2.2.11 所属单位

中文名称：所属单位
定义：现场检查记录的所属单位
中文全拼：suo shu dan wei
英文名称：CheckUnit
数据元标识符：0205-XZZF-SSDW
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无

短名: SSDW

约束: 可选

取值示例:

13.2.2.2.12 主办安监员证件

中文名称: 主办安监员证件

定义: 主办安监员证件

中文全拼: zhu ban an jian yuan zheng jian

英文名称: MainExecuterBookNo

数据元标识符: AQSC-ZBAJYZJ

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: ZBAJYZJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.2.2.13 协办安监员证件

中文名称: 协办安监员证件

定义: 协办安监员证件编号

数据元标识符: AQSC-XBAJYZJ

中文全拼: xie ban an jian yuan zheng jian

英文名称: AssistExecuterBookNo

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: XBAJYZJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.2.2.14 执法部门

中文名称: 执法部门

定义: 现场检查记录的执法部门

中文全拼: zhi fa bu men

英文名称: CheckDept

数据元标识符: 0205-XZZF-XCJCZFBM

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: ZFBM

约束: 可选

取值示例:

13.2.2.2.15 检查结论

中文名称：检查结论
定义：现场检查记录的检查结论
中文全拼：jian cha jie lun
英文名称：Conclusion
数据元标识符：0205-XZZF-JCJL
数据类型：字符型
数据格式：c..500
值域：无
短名：JCJL
约束：可选
取值示例：

13.2.2.2.16 被检查单位意见

中文名称：被检查单位意见
定义：现场检查记录的被检查单位意见
中文全拼：bei jian cha dan wei yi jian
英文名称：EntpIdea
数据元标识符：0205-XZZF-BJCDWYJ
数据类型：字符型
数据格式：c..300
值域：无
短名：BJCDWYJ
约束：可选
取值示例：

13.2.2.2.17 文书开具时间

中文名称：文书开具时间
定义：现场检查记录的文书开具时间
中文全拼：wen shu kai ju shi jian
英文名称：WriteTime
数据元标识符：0205-XZZF-WSKJSJ
数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：WSKJSJ
约束：可选
取值示例：1980-01-01

13.2.2.2.18 检查内容

中文名称：检查内容
定义：现场检查记录的检查内容

中文全拼: jian cha nei rong
 英文名称: Question
 数据元标识符: 0205-XZZF-XCJCJLJCNR
 数据类型: 字符型
 数据格式: ul
 值域: 无
 短名: JCNr
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.2.2.19 检查来源

中文名称: 检查来源
 定义: 现场检查记录的检查来源
 中文全拼: jian cha lai yuan
 英文名称: CheckSource
 数据元标识符: 0205-XZZF-XCJCJLJCLY
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..30
 值域: 无
 短名: JCLY
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.2.2.20 字

中文名称: 字
 定义: 字
 中文全拼: zi
 英文名称: BookWord
 数据元标识符: AQSC-Z
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..50
 数据值域: 无
 短名: Z
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.2.2.21 年

中文名称: 年
 定义: 年
 中文全拼: nian
 英文名称: Year
 数据元标识符: SJ-ND

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：ND

约束：可选

取值示例：

13.2.2.2.22 号

中文名称：号

定义：号

中文全拼：hao

英文名称：PaperNo

数据元标识符：AQSC-H

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：H

约束：可选

取值示例：

13.2.2.2.23 上报状态

中文名称：上报状态

定义：上报状态

中文全拼：shang bao zhuang tai

英文名称：STATUS

数据元标识符：AQSC-SBZT

数据类型：整数型

数据格式：N..5

值域：无

短名：SBZT

约束：可选

取值示例：1

13.2.2.2.24 文书菜单编号

中文名称：文书菜单编号

定义：现场检查方案中的文书菜单编号

中文全拼：wen shu cai dan bian hao

英文名称：AnBooktreeId

数据元标识符：AQSC-WSCDBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WSCDBH

约束：可选

取值示例：

13.2.2.2.25 安全部门

中文名称：安全部门

定义：现场检查记录中的安全部门

中文全拼：an quan bu men

英文名称：SafeUnit

数据元标识符：0205-XZZF-AQBM

数据类型：字符型

数据格式：c..60

值域：无

短名：AQBM

约束：可选

取值示例：

13.2.2.3 通讯信息

13.2.2.3.1 地址

中文名称：地址

定义：现场检查记录的地址

中文全拼：di zhi

英文名称：Address

数据元标识符：0205-XZZF-XCJCJLDZ

数据类型：字符型

数据格式：c..460

值域：无

短名：DZ

约束：可选

取值示例：xxx路xxx号

13.2.2.3.2 联系电话

中文名称：联系电话

定义：联系电话

中文全拼：lianxi dian hua

英文名称：Policytel

数据元标识符：WZ-LXDH

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：SJHM

约束：可选

取值示例：198xxxxxxx

13.2.2.3.3 法人代表

中文名称：法人代表
定义：法人代表姓名
中文全拼：fa ren dai biao
英文名称：LawResponsi
数据元标识符：JG-JBXX-FRDB
数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无
短名：FRDB
约束：可选
取值示例：张三

13.2.2.3.4 被检查单位负责人

中文名称：被检查单位负责人
定义：现场检查记录的被检查单位负责人
中文全拼：bei jian cha dan wei fu ze ren
英文名称：Principal
数据元标识符：0205-XZZF-BJCDWFZR
数据类型：字符型
数据格式：c..30
值域：无
短名：BJCDWFZR
约束：可选
取值示例：张三

13.2.2.3.5 主办安监员

中文名称：主办安监员
定义：主办安监员姓名
中文全拼：zhu ban an jian yuan
英文名称：MainExecuter
数据元标识符：AQSC-ZBAJY
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：ZBAJY
约束：可选
取值示例：

13.2.2.3.6 协办安监员

中文名称：协办安监员
定义：协办安监员姓名

中文全拼: xie ban an jian yuan

英文名称: AssistExecuter

数据元标识符: AQSC-XBAJY

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: XBAJY

约束: 可选

取值示例:

13.2.2.3.7 检查人员 1

中文名称: 检查人员1

定义: 现场检查记录的检查人员1

中文全拼: jian cha ren yuan 1

英文名称: Punisher1

数据元标识符: 0205-XZZF-JCRY1

数据类型: 字符型

数据格式: c..30

值域: 无

短名: JCRY1

约束: 可选

取值示例: 张三

13.2.2.3.8 检查人员 2

中文名称: 检查人员2

定义: 现场检查记录的检查人员2

中文全拼: jian cha ren yuan 2

英文名称: Punisher2

数据元标识符: 0205-XZZF-JCRY2

数据类型: 字符型

数据格式: c..30

值域: 无

短名: JCRY2

约束: 可选

取值示例: 张三

13.2.3 询问笔录

13.2.3.1 信息模型

询问笔录数据元包括基本信息、审批信息、通讯信息等, 其信息模型如图57所示:



图57 询问笔录数据元信息模型

13. 2. 3. 2 基本信息

13. 2. 3. 2. 1 执法检查编号

中文名称：执法检查编号
定义：执法检查编号
中文全拼：zhi fa jian cha bian hao
英文名称：CaseId
数据元标识符：AQSC-ZFJCBH
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：ZFJCBH
约束：可选

取值示例：

13.2.3.2.2 机构代码

中文名称：机构代码

定义：组织机构代码

中文全拼：ji gou dai ma

英文名称：OrgCod

数据元标识符：JG-JBXX-ZZJGDM

数据类型：字符型

数据格式：an9

值域：无

短名：ZZJGDM

约束：可选

取值示例：

13.2.3.2.3 询问时间从

中文名称：询问时间从

定义：询问笔录中的询问时间从

中文全拼：xun wen shi jian cong

英文名称：AskTimeFrom

数据元标识符：0205-XZZF-XWSJC

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：XWSJC

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.3.2.4 询问时间到

中文名称：询问时间到

定义：询问笔录中的询问时间到

中文全拼：xun wen shi jian dao

英文名称：AskTiMeto

数据元标识符：0205-XZZF-XWSJD

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：XWSJD

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.3.2.5 第几次询问

中文名称：第几次询问

定义：询问笔录中的第几次询问

中文全拼：di ji ci xun wen

英文名称：AskWhatTime

数据元标识符：0205-XZZF-XWBLDJCXW

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：无

短名：DJCXW

约束：可选

取值示例：10

13.2.3.2.6 被询问人性别

中文名称：被询问人性别

定义：询问笔录中的被询问人性别

数据元标识符：RY-JBXX-XBDM

中文全拼：xing bie

英文名称：Gender

数据元标识符：RY-JBXX-XB

数据类型：字符型

数据格式：c..12

值域：引用DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.1.3

短名：BXWRXB

约束：可选

取值示例：

13.2.3.2.7 被询问人年龄

中文名称：被询问人年龄

定义：询问笔录中的被询问人年龄

数据元标识符：RY-JBXX-NL

中文全拼：nian ling

英文名称：Age

数据类型：字符型

数据格式：c..255

数据元标识符：RY-JBXX-NL

值域：无

短名：BXWRNL

约束：可选

取值示例：30

13.2.3.2.8 被询问人身份证号

中文名称：被询问人身份证号

定义：询问笔录中的被询问人身份证号

数据元标识符：RY-JBXX-SFZHM

中文全拼：shen feng zheng hao ma

英文名称：ID_number

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：BXWRSFZHM

约束：可选

取值示例：

13.2.3.2.9 职务

中文名称：职务

定义：职务

中文全拼：zhi wu

英文名称：Duty

数据元标识符：RY-JBXX-ZW

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：ZW

约束：可选

取值示例：

13.2.3.2.10 询问人单位及职务

中文名称：询问人单位及职务

定义：询问笔录中的询问人单位及职务

中文全拼：xun wen ren dan wei ji zhi wu

英文名称：CallerUnitDuty

数据元标识符：0205-XZZF-XWRDWJZW

数据类型：字符型

数据格式：c..500

值域：无

短名：XWRDWJZW

约束：可选

取值示例：

13.2.3.2.11 记录人单位及职务

中文名称：记录人单位及职务

定义：询问笔录中的记录人单位及职务

中文全拼：ji lu ren dan wei ji zhi wu

英文名称：RecorderUnitDuty

数据元标识符：0205-XZZF-JLRDWJZW

数据类型：字符型

数据格式：c..500

值域：无

短名：JLRDWJZW

约束：可选

取值示例：

13.2.3.2.12 主办安监员证件

中文名称：主办安监员证件

定义：主办安监员证件

中文全拼：zhu ban an jian yuan zheng jian

英文名称：MainExecuterBookNo

数据元标识符：AQSC-ZBAJYZJ

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：ZBAJYZJ

约束：可选

取值示例：

13.2.3.2.13 协办安监员证件

中文名称：协办安监员证件

定义：协办安监员证件编号

数据元标识符：AQSC-XBAJYZJ

中文全拼：xie ban an jian yuan zheng jian

英文名称：AssistExecuterBookNo

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：XBAJYZJ

约束：可选

取值示例：

13.2.3.2.14 案件名称

中文名称：案件名称

定义：询问笔录的案件名称

中文全拼：an jian ming chengg

英文名称：CaseName

数据元标识符：0205-XZZF-XWBLAJMC

数据类型：字符型

数据格式：c..300

值域：无

短名: AJMC

约束: 可选

取值示例:

13.2.3.2.15 来源业务类型

中文名称: 来源业务类型

定义: 询问笔录的来源业务类型

中文全拼: lai yuan ye wu lei xing

英文名称: SourceBookTypeId

数据元标识符: AQSC-LYYWLX

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: LYYWLX

约束: 可选

取值示例:

13.2.3.2.16 现场检查记录编号

中文名称: 现场检查记录编号

定义: 现场检查方案的现场检查记录编号

中文全拼: xian chang jian cha ji lu bian hao

英文名称: SourceBookId

数据元标识符: AQSC-XCJCJLBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

数据值域: 无

短名: XCJCJLID

约束: 可选

取值示例:

13.2.3.2.17 行政区划代码

中文名称: 行政区划代码

定义: 企业基本信息中的企业所在地区

中文全拼: xing zheng qu hua dai ma

英文名称: AreaCode

数据元标识符: WZ-XZQHDM

数据类型: 数值型

数据格式: N..12

值域: 参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.3

短名: XZQHDM

约束: 可选

取值示例: 413000

13.2.3.2.18 询问人身份证号

中文名称：询问人身份证号

定义：询问笔录中的询问人身份证号

数据元标识符：RY-JBXX-SFZHM

中文全拼：shen feng zheng hao ma

英文名称：ID_number

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：XWRSFZHM

约束：可选

取值示例：

13.2.3.2.19 询问人2身份证号

中文名称：询问人2身份证号

定义：询问笔录的询问人2身份证号

数据元标识符：RY-JBXX-SFZHM

中文全拼：shen feng zheng hao ma

英文名称：ID_number

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：XWR2SFZHM

约束：可选

取值示例：

13.2.3.2.20 询问人2职务

中文名称：询问人2职务

定义：询问笔录的询问人2职务

中文全拼：zhi wu

英文名称：Duty

数据元标识符：0205-XZZF-XWR2ZW

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：XWR2ZW

约束：可选

取值示例：

13.2.3.2.21 编号

中文名称：编号

定义：询问笔录的编号

中文全拼: bian hao
英文名称: Number
数据元标识符: 0205-XZZF-XWBLBH
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: BH
约束: 可选
取值示例:

13.2.3.2.22 字

中文名称: 字
定义: 字
中文全拼: zi
英文名称: BookWord
数据元标识符: AQSC-Z
数据类型: 字符型
数据格式: c..50
数据值域: 无
短名: Z
约束: 可选
取值示例:

13.2.3.2.23 年

中文名称: 年
定义: 年
中文全拼: nian
英文名称: Year
数据元标识符: SJ-ND
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: ND
约束: 可选
取值示例:

13.2.3.2.24 号

中文名称: 号
定义: 号
中文全拼: hao
英文名称: PaperNo
数据元标识符: AQSC-H

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：H

约束：可选

取值示例：

13.2.3.2.25 上报状态

中文名称：上报状态

定义：上报状态

中文全拼：shang bao zhuang tai

英文名称：STATUS

数据元标识符：AQSC-SBZT

数据类型：整数型

数据格式：N..5

值域：无

短名：SBZT

约束：可选

取值示例：1

13.2.3.2.26 文书菜单编号

中文名称：文书菜单编号

定义：现场检查方案中的文书菜单编号

中文全拼：wen shu cai dan bian hao

英文名称：AnBooktreeId

数据元标识符：AQSC-WSCDBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WSCDBH

约束：可选

取值示例：

13.2.3.2.27 询问记录

中文名称：询问记录

定义：询问笔录中的询问记录

中文全拼：xun wen ji lu

英文名称：AskreCord

数据元标识符：0205-XZZF-XWJL

数据类型：字符型

数据格式：ul

值域：无

短名: XWJL

约束: 可选

取值示例:

13.2.3.2.28 数据来源

中文名称: 数据来源

定义: 询问笔录中的数据来源

中文全拼: shu ju lai yuan

英文名称: DataSource

数据元标识符: QT-SJLY

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: SJLY

约束: 可选

取值示例

13.2.3.2.29 文号范围配置编号

中文名称: 文号范围配置编号

定义: 现场检查方案中的文号范围配置编号

中文全拼: wen hao fan wei pei zhi bian hao

英文名称: RangeId

数据元标识符: AQSC-WHFWPZBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: WHFWPZBH

约束: 可选

取值示例:

13.2.3.3 审批信息

13.2.3.3.1 询问人签名

中文名称: 询问人签名

定义: 询问笔录中的询问人签名

中文全拼: xun wen ren qian ming

英文名称: CallerSign

数据元标识符: 0205-XZZF-XWRQM

数据类型: 字符型

数据格式: c..30

值域: 无

短名: XWRQM

约束: 可选

取值示例：王伟

13.2.3.3.2 被询问人签名

中文名称：被询问人签名

定义：询问笔录中的被询问人签名

中文全拼：bei xun wen ren qian ming

英文名称：AskSign

数据元标识符：0205-XZZF-BXWRQM

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：BXWRQM

约束：可选

取值示例：张三

13.2.3.3.3 记录人签名

中文名称：记录人签名

定义：询问笔录中的记录人签名

中文全拼：ji lu ren qian ming

英文名称：RecorderSign

数据元标识符：0205-XZZF-XWBLJLRQM

数据类型：字符型

数据格式：c..30

值域：无

短名：JLRQM

约束：可选

取值示例：张三

13.2.3.3.4 签字日期

中文名称：签字日期

定义：询问笔录中的签字日期

中文全拼：qian zi ri qi

英文名称：WriteTime

数据元标识符：0205-XZZF-XWBLQZRQ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：QZRQ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.3.3.5 申请人意见

中文名称：申请人意见
 定义：询问笔录中的申请人意见
 中文全拼：shen qing ren yi jian
 英文名称：ApplierSugges
 数据元标识符：0205-XZZF-XWBLSQRYJ
 数据类型：字符型
 数据格式：c..30
 值域：无
 短名：SQRYJ
 约束：可选
 取值示例：张三

13.2.3.3.6 申请时间

中文名称：申请时间
 定义：询问笔录中的申请时间
 中文全拼：shen qing shi jian
 英文名称：ApplyDate
 数据元标识符：0205-XZZF-XWBLSQSJ
 数据类型：日期型
 数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
 值域：无
 短名：SQSJ
 约束：可选
 取值示例：1980-01-01

13.2.3.3.7 审批状态

中文名称：审批状态
 定义：询问笔录中的审批状态
 数据元标识符：AQSC-SPZT
 中文全拼：shen pi zhuang tai
 英文名称：Status
 数据类型：整数型
 数据格式：N..5
 值域：无
 短名：SPZT
 约束：可选
 取值示例：

13.2.3.3.8 下一状态

中文名称：下一状态
 定义：询问笔录中的下一状态
 中文全拼：xia yi zhuang tai

英文名称: NextStatus
数据元标识符: AQSC-XYZT
数据类型: 整数型
数据格式: N..5
值域: 无
短名: XYZT
约束: 可选
取值示例:

13.2.3.3.9 审批步骤

中文名称: 审批步骤
定义: 询问笔录中的审批步骤
中文全拼: shen pi bu zhou
英文名称: Step
数据元标识符: AQSC-SPBZ
数据类型: 整数型
数据格式: N..5
值域: 无
短名: XYBZ
约束: 可选
取值示例:

13.2.3.3.10 审批步骤状态

中文名称: 审批步骤状态
定义: 询问笔录中的审批步骤状态
中文全拼: shen pi bu zhou zhuang tai
英文名称: StepStatus
数据元标识符: AQSC-SPBZZT
数据类型: 整数型
数据格式: N..5
值域: 无
短名: XYBZZT
约束: 可选
取值示例:

13.2.3.3.11 审批步骤时间

中文名称: 审批步骤时间
定义: 询问笔录中的审批步骤时间
中文全拼: shen pi bu zhou shi jian
英文名称: StepDate
数据元标识符: AQSC-SPBZSJ
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

数据值域：无

短名：SPBZSJ

约束：可选

取值示例：

13.2.3.3.12 审批步骤审批人

中文名称：审批步骤审批人

定义：询问笔录中的审批步骤审批人

中文全拼：shen pi bu zhou shen pi ren

英文名称：StepChecker

数据元标识符：AQSC-SPBZSPR

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SPBZSPR

约束：可选

取值示例：

13.2.3.3.13 审批步骤审批意见

中文名称：审批步骤审批意见

定义：询问笔录中的审批步骤审批意见

中文全拼：shen pi bu zhou shen pi yi jian

英文名称：StepNote

数据元标识符：AQSC-SPBZSPYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SPBZSPYJ

约束：可选

取值示例：

13.2.3.3.14 违法违规

中文名称：违法违规

定义：询问笔录中的违法违规

中文全拼：wei fa wei gui

英文名称：Regulation

数据元标识符：0205-XZZF-WFFG

数据类型：字符型

数据格式：c.4000

值域：无

短名：WFFG

约束：可选

取值示例:

13.2.3.4 通讯信息

13.2.3.4.1 被通知单位

中文名称: 被通知单位

定义: 被通知单位

中文全拼: bei tong zhi dan wei

英文名称: ToUnitName

数据元标识符: AQSC-BTZDW

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: BTZDW

约束: 可选

取值示例:

13.2.3.4.2 地址

中文名称: 地址

定义: 询问笔录中的地址

中文全拼: di zhi

英文名称: Address

数据元标识符: 0205-XZZF-XWBLDZ

数据类型: 字符型

数据格式: c..460

值域: 无

短名: DZ

约束: 可选

取值示例: xxx路xxx号

13.2.3.4.3 被询问人姓名

中文名称: 被询问人姓名

定义: 询问笔录中的被询问人姓名

数据元标识符: RY-JBXX-XM

中文全拼: xing bie

英文名称: Gender

数据元标识符: RY-JBXX-XB

数据类型: 字符型

数据格式: c..12

值域: 无

短名: BXWRXM

约束: 可选

取值示例:

13.2.3.4.4 工作单位

中文名称：工作单位

定义：询问笔录中的工作单位

数据元标识符：AQSC-GZDW

中文全拼：gong zuo dan wei

英文名称：Workfor

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：GZDW

约束：可选

取值示例

13.2.3.4.5 住址

中文名称：住址

定义：询问笔录中的住址

中文全拼：jia ting zhu zhi

英文名称：HomeAddr

数据元标识符：0205-XZZF-ZZ

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：ZZ

约束：可选

取值示例：

13.2.3.4.6 电话

中文名称：电话

定义：询问笔录中的电话

中文全拼：lianxi dian hua

英文名称：Policytel

数据元标识符：WZ-LXDH

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：LXDH

约束：可选

取值示例：198xxxxxxx

13.2.3.4.7 询问人

中文名称：询问人

定义：询问笔录中的询问人

中文全拼: xun wen ren
英文名称: Caller
数据元标识符: 0205-XZZF-XWBLXWR
数据类型: 字符型
数据格式: c..100
值域: 无
短名: XWR
约束: 可选
取值示例: 李四

13.2.3.4.8 记录人

中文名称: 记录人
定义: 询问笔录中的记录人
中文全拼: ji lu ren
英文名称: Recorder
数据元标识符: 0205-XZZF-XWBLJLR
数据类型: 字符型
数据格式: c..100
值域: 无
短名: JLR
约束: 可选
取值示例: 李奎

13.2.3.4.9 在场人

中文名称: 在场人
定义: 询问笔录中的在场人
中文全拼: zai chang ren
英文名称: Localer
数据元标识符: 0205-XZZF-XWBLZCR
数据类型: 字符型
数据格式: c..600
值域: 无
短名: ZCR
约束: 可选
取值示例: 李三

13.2.3.4.10 安监局单位

中文名称: 安监局单位
定义: 询问笔录中的安监局单位
中文全拼: an jian ju dan wei
英文名称: Company
数据元标识符: 0205-XZZF-AJJDW

数据类型：字符型

数据格式：c..600

值域：无

短名：AJJDW

约束：可选

取值示例：

13.2.3.4.11 主办安监员

中文名称：主办安监员

定义：主办安监员姓名

中文全拼：zhu ban an jian yuan

英文名称：MainExecutor

数据元标识符：AQSC-ZBAJY

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：ZBAJY

约束：可选

取值示例：

13.2.3.4.12 协办安监员

中文名称：协办安监员

定义：协办安监员姓名

中文全拼：xie ban an jian yuan

英文名称：AssistExecutor

数据元标识符：AQSC-XBAJY

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：XBAJY

约束：可选

取值示例：

13.2.3.4.13 安全生产监督管理局地址

中文名称：安全生产监督管理局地址

定义：询问笔录中的安全生产监督管理局地址

中文全拼：an quan sheng chan jian dong guan li ju di zhi

英文名称：SafeAddress

数据元标识符：0205-XZZF-XWBLJDGLJDZ

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名: AQSCJDGLJDZ

约束: 可选

取值示例: xxxx路xxx号

13.2.3.4.14 检查单位

中文名称: 检查单位

定义: 询问笔录中的检查单位

中文全拼: jian cha dan wei

英文名称: CheckUnit

数据元标识符: AQSC-JCDW

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: JCDW

约束: 可选

取值示例:

13.2.3.4.15 申请人

中文名称: 申请人

定义: 询问笔录中的申请人

中文全拼: shen qing ren

英文名称: Applyer

数据元标识符: 0205-XZZF-XWBSQR

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: SQR

约束: 可选

取值示例: 李三

13.2.3.4.16 询问人2

中文名称: 询问人2

定义: 询问笔录中的询问人2

中文全拼: xun wen ren 2

英文名称: Caller2

数据元标识符: 0205-XZZF-XWBLXWR2

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: XWR2

约束: 可选

取值示例: 李四

13.2.4 询问通知书

13.2.4.1 信息模型

询问通知书数据元包括基本信息、审批信息、通讯信息等，其信息模型如图58所示：



图58 询问通知书数据元信息模型

13.2.4.2 基本信息

13.2.4.2.1 执法检查编号

中文名称：执法检查编号
定义：执法检查编号
中文全拼：zhi fa jian cha bian hao
英文名称：CaseId
数据元标识符：AQSC-ZFJCBH
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：ZFJCBH
约束：可选

取值示例:

13.2.4.2.2 案件名称

中文名称: 案件名称

定义: 询问通知书的案件名称

中文全拼: an jian ming chengg

英文名称: CaseName

数据元标识符: 0205-XZZF-XWTZSAJMC

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: AJMC

约束: 可选

取值示例:

13.2.4.2.3 组织机构代码

中文名称: 组织机构代码

定义: 组织机构代码

中文全拼: ji gou dai ma

英文名称: OrgCod

数据元标识符: JG-JBXX-ZZJGDM

数据类型: 字符型

数据格式: an9

值域: 无

短名: ZZJGDM

约束: 可选

取值示例:

13.2.4.2.4 字

中文名称: 字

定义: 字

中文全拼: zi

英文名称: BookWord

数据元标识符: AQSC-Z

数据类型: 字符型

数据格式: c..50

数据值域: 无

短名: Z

约束: 可选

取值示例:

13.2.4.2.5 年

中文名称：年
定义：年
中文全拼：nian
英文名称：Year
数据元标识符：SJ-ND
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：ND
约束：可选
取值示例：

13.2.4.2.6 号

中文名称：号
定义：号
中文全拼：hao
英文名称：PaperNo
数据元标识符：AQSC-H
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：H
约束：可选
取值示例：

13.2.4.2.7 上报状态

中文名称：上报状态
定义：上报状态
中文全拼：shang bao zhuang tai
英文名称：STATUS
数据元标识符：AQSC-SBZT
数据类型：整数型
数据格式：N..5
值域：无
短名：SBZT
约束：可选
取值示例：1

13.2.4.2.8 文书菜单编号

中文名称：文书菜单编号
定义：现场检查方案中的文书菜单编号
中文全拼：wen shu cai dan bian hao
英文名称：AnBooktreeId

数据元标识符: AQSC-WSCDBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: WSCDBH

约束: 可选

取值示例:

13.2.4.2.9 原因

中文名称: 原因

定义: 询问通知书中的原因

中文全拼: yuan yin

英文名称: Reason

数据元标识符: 0205-XZZF-XWTZSY

数据类型: 字符型

数据格式: c..300

值域: 无

短名: YY

约束: 可选

取值示例:

13.2.4.2.10 通知到达天

中文名称: 通知到达天

定义: 询问通知书中的通知到达天

中文全拼: tong zhi dao da tian

英文名称: ArriveDate

数据元标识符: 0205-XZZF-TZDDT

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: TZDDT

约束: 可选

取值示例: 1980-01-01

13.2.4.2.11 通知到达时间

中文名称: 通知到达时间

定义: 询问通知书中的通知到达时间

中文全拼: tong zhi dao da shi jian

英文名称: ArriveTime

数据元标识符: 0205-XZZF-TZDDSJ

数据类型: 整数型

数据格式: N

值域：无

短名：TZDDSJ

约束：可选

取值示例：10

13.2.4.2.12 携带身份证 (y/n)

中文名称：携带身份证 (y/n)

定义：询问通知书中的携带身份证 (y/n)

中文全拼：xie dai shen fen zheng

英文名称：TakeCard

数据元标识符：0205-XZZF-XDSFZ

数据类型：字符型

数据格式：c..2

值域：无

短名：XDSFZ

约束：可选

取值示例：

13.2.4.2.13 携带营业执照 (y/n)

中文名称：携带营业执照 (y/n)

定义：询问通知书中的携带营业执照 (y/n)

中文全拼：xie dai ying ye zhi zhao

英文名称：TakeLicense

数据元标识符：0205-XZZF-XDYZZZ

数据类型：字符型

数据格式：c..2

值域：无

短名：XDYZZZ

约束：可选

取值示例：

13.2.4.2.14 法定代表人身份

中文名称：法定代表人身份

定义：询问通知书中的法定代表人身份

中文全拼：fa ding dai biao ren shen fen

英文名称：TakeConsignerBook

数据元标识符：0205-XZZF-XWTZSFRDBSF

数据类型：字符型

数据格式：c..2

值域：无

短名：FDDBR SF

约束：可选

取值示例:

13.2.4.2.15 其他

中文名称: 其他

定义: 询问通知书中的其他

中文全拼: qi ta

英文名称: TakeOther

数据元标识符: 0205-XZZF-XWTZSQT

数据类型: 字符型

数据格式: c..2

值域: 无

短名: QT

约束: 可选

取值示例:

13.2.4.2.16 其他内容

中文名称: 其他内容

定义: 询问通知书中的其他内容

中文全拼: qi ta nei rong

英文名称: TakeOtherContent

数据元标识符: 0205-XZZF-XWTZSQTNR

数据类型: 字符型

数据格式: c..3000

值域: 无

短名: QTNR

约束: 可选

取值示例:

13.2.4.2.17 安全生产监督管理局地址

中文名称: 安全生产监督管理局地址

定义: 询问通知书中的安全生产监督管理局地址

中文全拼: an quan sheng chan jian dong guan li ju di zhi

英文名称: SafeAddress

数据元标识符: 0205-XZZF-XWTZSJGLJDZ

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: AQSCJDGLJDZ

约束: 可选

取值示例:

13.2.4.2.18 来源业务类型

中文名称：来源业务类型
 定义：询问笔录的来源业务类型
 中文全拼：lai yuan ye wu lei xing
 英文名称：SourceBookTypeId
 数据元标识符：AQSC-LYYWLX
 数据类型：字符型
 数据格式：c..32
 值域：无
 短名：LYYWLX
 约束：可选
 取值示例：

13.2.4.2.19 现场检查记录编号

中文名称：现场检查记录编号
 定义：现场检查记录编号
 中文全拼：xian chang jian cha ji lu bian hao
 英文名称：SourceBookId
 数据元标识符：AQSC-XCJCJLBH
 数据类型：字符型
 数据格式：c..32
 数据值域：无
 短名：XCJCJLID
 约束：可选
 取值示例：

13.2.4.2.20 文书号

中文名称：文书号
 定义：询问通知书中的文书号
 中文全拼：wenshu hao
 英文名称：PaperNo
 数据元标识符：GW-WSH
 数据类型：字符型
 数据格式：c..255
 值域：无
 短名：WSH
 约束：可选
 取值示例：

13.2.4.2.21 主办安监员证件

中文名称：主办安监员证件
 定义：主办安监员证件
 中文全拼：zhu ban an jian yuan zheng jian
 英文名称：MainExecutorBookNo

数据元标识符: AQSC-ZBAJYZJ

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: ZBAJYZJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.4.2.22 协办安监员证件

中文名称: 协办安监员证件

定义: 协办安监员证件编号

数据元标识符: AQSC-XBAJYZJ

中文全拼: xie ban an jian yuan zheng jian

英文名称: AssistExecuterBookNo

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: XBAJYZJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.4.2.23 行政区划代码

中文名称: 行政区划代码

定义: 行政区划代码

中文全拼: xing zheng qu hua dai ma

英文名称: AreaCode

数据元标识符: WZ-XZQHDM

数据类型: 数值型

数据格式: N..12

值域: 参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.3

短名: XZQHDM

约束: 可选

取值示例: 413000

13.2.4.2.24 工作证及复印件

中文名称: 工作证及复印件

定义: 询问通知书的工作证及复印件

中文全拼: gong zuo zheng ji fu yin jian

英文名称: TakeootherBook1

数据元标识符: 0205-XZZF-GZZJFYJ

数据类型: 字符型

数据格式: c..2

值域: 无

短名: GZZJFYJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.4.2.25 其他材料

中文名称: 其他材料

定义: 询问通知书的其他材料

中文全拼: qi ta cai liao

英文名称: TakeotherBook

数据元标识符: 0205-XZZF-QTCL

数据类型: 字符型

数据格式: c..2

值域: 无

短名: QTCL

约束: 可选

取值示例:

13.2.4.2.26 编号

中文名称: 编号

定义: 询问通知书的编号

中文全拼: bian hao

英文名称: Number

数据元标识符: 0205-XZZF-XWTZSBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: BH

约束: 可选

取值示例:

13.2.4.2.27 文号范围配置编号

中文名称: 文号范围配置编号

定义: 现场检查方案中的文号范围配置编号

中文全拼: wen hao fan wei pei zhi bian hao

英文名称: RangeId

数据元标识符: AQSC-WHFWPZBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: WHFWPZBH

约束: 可选

取值示例:

13.2.4.3 审批信息

13.2.4.3.1 签字日期2

中文名称：签字日期2
定义：询问通知书中的签字日期 2
中文全拼：qian zi ri qi 2
英文名称：WritetIme2
数据元标识符：0205-XZZF-XWTZSQZRQ2
数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：QZRQ2
约束：可选
取值示例：1980-01-01

13.2.4.3.2 申请人意见

中文名称：申请人意见
定义：询问通知书中的申请人意见
中文全拼：shen qing ren yi jian
英文名称：ApplierNote
数据元标识符：0205-XZZF-XWTZSSQRYJ
数据类型：字符型
数据格式：c..500
值域：无
短名：SQRYJ
约束：可选
取值示例：

13.2.4.3.3 申请人

中文名称：申请人
定义：询问通知书中的申请人
中文全拼：shen qing ren
英文名称：Applier
数据元标识符：0205-XZZF-XWTZSSQR
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：SQR
约束：可选
取值示例：张三

13.2.4.3.4 申请时间

中文名称：申请时间
定义：询问通知书中的申请时间
中文全拼：shen qing shi jian
英文名称：ApplyDate
数据元标识符：0205-XZZF-XWTZSSQSJ
数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：SQSJ
约束：可选
取值示例：1980-01-01

13.2.4.3.5 审批状态

中文名称：审批状态
定义：审批状态
数据元标识符：AQSC-SPZT
中文全拼：shen pi zhuang tai
英文名称：Status
数据类型：整数型
数据格式：N..5
值域：无
短名：SPZT
约束：可选
取值示例：

13.2.4.3.6 下一状态

中文名称：下一状态
定义：审批下一状态
中文全拼：xia yi zhuang tai
英文名称：NextStatus
数据元标识符：AQSC-XYZT
数据类型：整数型
数据格式：N..5
值域：无
短名：XYZT
约束：可选
取值示例：

13.2.4.3.7 审批步骤

中文名称：审批步骤
定义：审批步骤
中文全拼：shen pi bu zhou

英文名称: Step
数据元标识符: AQSC-SPBZ
数据类型: 整数型
数据格式: N..5
值域: 无
短名: XYBZ
约束: 可选
取值示例:

13.2.4.3.8 审批步骤状态

中文名称: 审批步骤状态
定义: 审批步骤状态
中文全拼: shen pi bu zhou zhuang tai
英文名称: StepStatus
数据元标识符: AQSC-SPBZZT
数据类型: 整数型
数据格式: N..5
值域: 无
短名: XYBZZT
约束: 可选
取值示例:

13.2.4.3.9 审批步骤时间

中文名称: 审批步骤时间
定义: 审批步骤时间
中文全拼: shen pi bu zhou shi jian
英文名称: StepDate
数据元标识符: AQSC-SPBZSJ
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
数据值域: 无
短名: SPBZSJ
约束: 可选
取值示例:

13.2.4.3.10 审批步骤审批人

中文名称: 审批步骤审批人
定义: 询问笔录中的审批步骤审批人
中文全拼: shen pi bu zhou shen pi ren
英文名称: StepChecker
数据元标识符: AQSC-SPBZSPR
数据类型: 字符型
数据格式: c..255

值域：无
 短名：SPBZSPR
 约束：可选
 取值示例：

13.2.4.3.11 审批步骤审批意见

中文名称：审批步骤审批意见
 定义：审批步骤审批意见
 中文全拼：shen pi bu zhou shen pi yi jian
 英文名称：StepNote
 数据元标识符：AQSC-SPBZSPYJ
 数据类型：字符型
 数据格式：c..255
 值域：无
 短名：SPBZSPYJ
 约束：可选
 取值示例：

13.2.4.3.12 申请刷新原因

中文名称：申请刷新原因
 定义：询问通知书中的申请刷新原因
 中文全拼：shen qing shua xin yuan yin
 英文名称：FreshReason
 数据元标识符：AQSC-SQSXYI
 数据类型：字符型
 数据格式：c..255
 值域：无
 短名：SQSXYI
 约束：可选
 取值示例：

13.2.4.4 通讯信息

13.2.4.4.1 安监管理单位

中文名称：安监管理单位
 定义：安监管理单位
 中文全拼：an jian guan li dan wei
 英文名称：BookUnit
 数据元标识符：AQSC-AJGLDW
 数据类型：字符型
 数据格式：c..255
 值域：无
 短名：AJGLDW

约束：可选

取值示例：

13.2.4.4.2 被通知单位

中文名称：被通知单位

定义：被通知单位

中文全拼：bei tong zhi dan wei

英文名称：ToUnitName

数据元标识符：AQSC-BTZDW

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：BTZDW

约束：可选

取值示例：

13.2.4.4.3 到达地址

中文名称：到达地址

定义：询问通知书中的到达地址

中文全拼：dao da di zhi

英文名称：ArriveAddress

数据元标识符：0205-XZZF-XWTZSDDZ

数据类型：字符型

数据格式：c..180

值域：无

短名：DDDZ

约束：可选

取值示例：xxxx路xxx号

13.2.4.4.4 检查单位

中文名称：检查单位

定义：询问笔录中的检查单位

中文全拼：jian cha dan wei

英文名称：CheckUnit

数据元标识符：AQSC-JCDW

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：JCDW

约束：可选

取值示例：

13.2.4.4.5 联系人

中文名称：联系人
 定义：询问通知书中的联系人
 中文全拼：lian xi ren
 英文名称：SafeConnector
 数据元标识符：0205-XZZF-XWTZSLXR
 数据类型：字符型
 数据格式：c..20
 值域：无
 短名：LXR
 约束：可选
 取值示例：欧阳

13.2.4.4.6 电话

中文名称：电话
 定义：电话
 中文全拼：lianxi dian hua
 英文名称：Polycytel
 数据元标识符：WZ-LXDH
 数据类型：字符型
 数据格式：c..100
 值域：无
 短名：LXDH
 约束：可选
 取值示例：198xxxxxxx

13.2.4.4.7 主办安监员

中文名称：主办安监员
 定义：主办安监员姓名
 中文全拼：zhu ban an jian yuan
 英文名称：MainExecutor
 数据元标识符：AQSC-ZBAJY
 数据类型：字符型
 数据格式：c..20
 值域：无
 短名：ZBAJY
 约束：可选
 取值示例：

13.2.4.4.8 协办安监员

中文名称：协办安监员
 定义：协办安监员姓名
 中文全拼：xie ban an jian yuan

英文名称: AssistExecuter
数据元标识符: AQSC-XBAJY
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: XBAJY
约束: 可选
取值示例:

13.2.5 抽样取证凭证

13.2.5.1 信息模型

抽样取证凭证数据元包括基本信息、审批信息、通讯信息等，其信息模型如图59所示：



图59 抽样取证凭证数据元信息模型

13.2.5.2 基本信息

13.2.5.2.1 执法检查编号

中文名称：执法检查编号
 定义：执法检查编号
 中文全拼：zhi fa jian cha bian hao
 英文名称：CaseId
 数据元标识符：AQSC-ZFJCBH
 数据类型：字符型
 数据格式：c..200
 值域：无
 短名：ZFJCBH
 约束：可选
 取值示例：

13.2.5.2.2 组织机构代码

中文名称：组织机构代码
 定义：组织机构代码
 中文全拼：ji gou dai ma
 英文名称：OrgCod
 数据元标识符：JG-JBXX-ZZJGDM
 数据类型：字符型
 数据格式：an9
 值域：无
 短名：ZZJGDM
 约束：可选
 取值示例：

13.2.5.2.3 字

中文名称：字
 定义：字
 中文全拼：zi
 英文名称：BookWord
 数据元标识符：AQSC-Z
 数据类型：字符型
 数据格式：c..50
 数据值域：无
 短名：Z
 约束：可选
 取值示例：

13.2.5.2.4 年

中文名称：年
 定义：年
 中文全拼：nian
 英文名称：Year

数据元标识符: SJ-ND

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: ND

约束: 可选

取值示例:

13.2.5.2.5 号

中文名称: 号

定义: 号

中文全拼: hao

英文名称: PaperNo

数据元标识符: AQSC-H

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: H

约束: 可选

取值示例:

13.2.5.2.6 企业名称

中文名称: 企业名称

定义: 抽样取证凭证的企业名称

中文全拼: qi ye ming chengg

英文名称: EntpName

数据元标识符: 0205-XZZF-CYQZPZQYMC

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: QYMC

约束: 可选

取值示例: xxxxx公司

13.2.5.2.7 案件名称

中文名称: 案件名称

定义: 抽样取证凭证的案件名称

中文全拼: an jian ming chengg

英文名称: CaseName

数据元标识符: 0205-XZZF-CYQZPZAJMC

数据类型: 字符型

数据格式: c..50

值域：无

短名：AJMC

约束：可选

取值示例：

13.2.5.2.8 抽样取证时间从

中文名称：抽样取证时间从

定义：抽样取证凭证中的抽样取证时间从

中文全拼：chou yang qu zheng shi jian cong

英文名称：WarrantFrom

数据元标识符：0205-XZZF-CYQZSJJC

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：CYQZSJJC

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.5.2.9 抽样取证时间止

中文名称：抽样取证时间止

定义：抽样取证凭证中的抽样取证时间止

中文全拼：chou yang qu zheng shi jian zhi

英文名称：WarrantTo

数据元标识符：0205-XZZF-CYQZSJZ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：CYQZSJZ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.5.2.10 主办安监员证件

中文名称：主办安监员证件

定义：主办安监员证件

中文全拼：zhu ban an jian yuan zheng jian

英文名称：MainExecuterBookNo

数据元标识符：AQSC-ZBAJYZJ

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：ZBAJYZJ

约束：可选

取值示例:

13.2.5.2.11 协办安监员证件

中文名称: 协办安监员证件

定义: 协办安监员证件编号

数据元标识符: AQSC-XBAJYZJ

中文全拼: xie ban an jian yuan zheng jian

英文名称: AssistExecuterBookNo

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: XBAJYZJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.5.2.12 来源业务类型

中文名称: 来源业务类型

定义: 询问笔录的来源业务类型

中文全拼: lai yuan ye wu lei xing

英文名称: SourceBookTypeId

数据元标识符: AQSC-LYYWLX

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: LYYWLX

约束: 可选

取值示例:

13.2.5.2.13 现场检查记录编号

中文名称: 现场检查记录编号

定义: 现场检查记录编号

中文全拼: xian chang jian cha ji lu bian hao

英文名称: SourceBookId

数据元标识符: AQSC-XCJCJLBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

数据值域: 无

短名: XCJCJLID

约束: 可选

取值示例:

13.2.5.2.14 文书号

中文名称: 文书号

定义：文书号

中文全拼：wenshu hao

英文名称：PaperNo

数据元标识符：GW-WSH

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：WSH

约束：可选

取值示例：

13.2.5.2.15 行政区划代码

中文名称：行政区划代码

定义：行政区划代码，行政区域

中文全拼：xing zheng qu hua dai ma

英文名称：AreaCode

数据元标识符：WZ-XZQHDM

数据类型：数值型

数据格式：N..12

值域：参照DB4403/T XXX.3-XXXX中的6.3

短名：XZQHDM

约束：可选

取值示例：413000

13.2.5.2.16 编号

中文名称：编号

定义：抽样取证凭证的编号

中文全拼：bian hao

英文名称：Number

数据元标识符：0205-XZZF-CYQZPBH

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：BH

约束：可选

取值示例：

13.2.5.2.17 职务

中文名称：职务

定义：职务

中文全拼：zhi wu

英文名称：Duty

数据元标识符: RY-JBXX-ZW

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: ZW

约束: 可选

取值示例:

13.2.5.2.18 上报状态

中文名称: 上报状态

定义: 上报状态

中文全拼: shang bao zhuang tai

英文名称: STATUS

数据元标识符: AQSC-SBZT

数据类型: 整数型

数据格式: N..5

值域: 无

短名: SBZT

约束: 可选

取值示例: 1

13.2.5.2.19 文书菜单编号

中文名称: 文书菜单编号

定义: 现场检查方案中的文书菜单编号

中文全拼: wen shu cai dan bian hao

英文名称: AnBooktreeId

数据元标识符: AQSC-WSCDBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: WSCDBH

约束: 可选

取值示例:

13.2.5.2.20 数据来源

中文名称: 数据来源

定义: 询问笔录中的数据来源

中文全拼: shu ju lai yuan

英文名称: DataSource

数据元标识符: QT-SJLY

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: SJLY

约束: 可选

取值示例

13.2.5.2.21 文号范围配置编号

中文名称: 文号范围配置编号

定义: 现场检查方案中的文号范围配置编号

中文全拼: wen hao fan wei pei zhi bian hao

英文名称: RangeId

数据元标识符: AQSC-WHFWPZBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: WHFWPZBH

约束: 可选

取值示例:

13.2.5.3 审批信息

13.2.5.3.1 填写日期

中文名称: 填写日期

定义: 抽样取证凭证中的填写日期

中文全拼: tian xie ri qi

英文名称: FillTime

数据元标识符: 0205-XZZF-TXRQ

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: TXRQ

约束: 可选

取值示例: 1980-01-01

13.2.5.3.2 申请人意见

中文名称: 申请人意见

定义: 抽样取证凭证中的申请人意见

中文全拼: shen qing ren yi jian

英文名称: ApplyerNote

数据元标识符: 0205-XZZF-CYQZPZSQRYJ

数据类型: 字符型

数据格式: c..500

值域: 无

短名: SQRYJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.5.3.3 申请人

中文名称: 申请人
定义: 抽样取证凭证中的申请人
中文全拼: shen qing ren
英文名称: Applyer
数据元标识符: 0205-XZZF-CYQYPZSQR
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: SQR
约束: 可选
取值示例: 张三

13.2.5.3.4 申请时间

中文名称: 申请时间
定义: 抽样取证凭证中的申请时间
中文全拼: shen qing shi jian
英文名称: ApplyDate
数据元标识符: 0205-XZZF-CYQYPZSQSJ
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
值域: 无
短名: SQSJ
约束: 可选
取值示例: 1980-01-01

13.2.5.3.5 审批状态

中文名称: 审批状态
定义: 审批状态
数据元标识符: AQSC-SPZT
中文全拼: shen pi zhuang tai
英文名称: Status
数据类型: 整数型
数据格式: N..5
值域: 无
短名: SPZT
约束: 可选
取值示例:

13.2.5.3.6 下一状态

中文名称：下一状态
定义：审批下一状态
中文全拼：xia yi zhuang tai
英文名称：NextStatus
数据元标识符：AQSC-XYZT
数据类型：整数型
数据格式：N..5
值域：无
短名：XYZT
约束：可选
取值示例：

13.2.5.3.7 审批步骤

中文名称：审批步骤
定义：审批步骤
中文全拼：shen pi bu zhou
英文名称：Step
数据元标识符：AQSC-SPBZ
数据类型：整数型
数据格式：N..5
值域：无
短名：XVBZ
约束：可选
取值示例：

13.2.5.3.8 审批步骤状态

中文名称：审批步骤状态
定义：审批步骤状态
中文全拼：shen pi bu zhou zhuang tai
英文名称：StepStatus
数据元标识符：AQSC-SPBZZT
数据类型：整数型
数据格式：N..5
值域：无
短名：XVBZZT
约束：可选
取值示例：

13.2.5.3.9 审批步骤时间

中文名称：审批步骤时间
定义：审批步骤时间
中文全拼：shen pi bu zhou shi jian
英文名称：StepDate

数据元标识符: AQSC-SPBZSJ
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
数据值域: 无
短名: SPBZSJ
约束: 可选
取值示例:

13.2.5.3.10 审批步骤审批人

中文名称: 审批步骤审批人
定义: 审批步骤审批人
中文全拼: shen pi bu zhou shen pi ren
英文名称: StepChecker
数据元标识符: AQSC-SPBZSPR
数据类型: 字符型
数据格式: c..255
值域: 无
短名: SPBZSPR
约束: 可选
取值示例:

13.2.5.3.11 审批步骤审批意见

中文名称: 审批步骤审批意见
定义: 审批步骤审批意见
中文全拼: shen pi bu zhou shen pi yi jian
英文名称: StepNote
数据元标识符: AQSC-SPBZSPYJ
数据类型: 字符型
数据格式: c..255
值域: 无
短名: SPBZSPYJ
约束: 可选
取值示例:

13.2.5.3.12 申请刷新原因

中文名称: 申请刷新原因
定义: 申请刷新原因
中文全拼: shen qing shua xin yuan yin
英文名称: FreshReason
数据元标识符: AQSC-SQSXYX
数据类型: 字符型
数据格式: c..255
值域: 无

短名: SQSXY

约束: 可选

取值示例:

13.2.5.4 通讯信息

13.2.5.4.1 安监管单位

中文名称: 安监管单位

定义: 安监管单位

中文全拼: an jian guan li dan wei

英文名称: BookUnit

数据元标识符: AQSC-AJGLDW

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: AJGLDW

约束: 可选

取值示例:

13.2.5.4.2 单位负责人

中文名称: 单位负责人

定义: 抽样取证凭证中的单位负责人

中文全拼: dan wei fu ze ren

英文名称: UnitMan

数据元标识符: 0205-XZZF-DWFZR

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: DWFZR

约束: 可选

取值示例: 李四

13.2.5.4.3 单位地址

中文名称: 办公地址

定义: 企业基本信息中的企业办公地址

中文全拼: ban gong di zhi

英文名称: OfficeAddr

数据元标识符: JG-JBXX-BGDZ

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: BGDZ

约束: 可选

取值示例：深圳市龙华区xx产业大厦x栋xxx

13.2.5.4.4 联系电话

中文名称：联系电话

定义：联系电话

中文全拼：lianxi dian hua

英文名称：Policytel

数据元标识符：WZ-LXDH

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：LXDH

约束：可选

取值示例：198xxxxxxx

13.2.5.4.5 邮政编码

中文名称：邮政编码

定义：邮编

中文全拼：you zheng bian ma

英文名称：PostalCode

数据元标识符：WZ-YZBM

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：YZBM

约束：可选

取值示例：413000

13.2.5.4.6 抽样地点

中文名称：抽样地点

定义：抽样取证凭证中的抽样地点

中文全拼：chou yang di dian

英文名称：WarrantAddress

数据元标识符：0205-XZZF-CYDD

数据类型：字符型

数据格式：c..300

值域：无

短名：CYDD

约束：可选

取值示例：xxx楼

13.2.5.4.7 被抽样取证单位

中文名称：被抽样取证单位
定义：抽样取证凭证中的被抽样取证单位
中文全拼：bei chou yang qu zheng dan wei
英文名称：UnitManSign
数据元标识符：0205-XZZF-BCYQZDW
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：BCYQZDW
约束：可选
取值示例：xxx公司

13.2.5.4.8 检查单位

中文名称：检查单位
定义：询问笔录中的检查单位
中文全拼：jian cha dan wei
英文名称：CheckUnit
数据元标识符：AQSC-JCDW
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：JCDW
约束：可选
取值示例：

13.2.5.4.9 主办安监员

中文名称：主办安监员
定义：主办安监员姓名
中文全拼：zhu ban an jian yuan
英文名称：MainExecutor
数据元标识符：AQSC-ZBAJY
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：ZBAJY
约束：可选
取值示例：

13.2.5.4.10 协办安监员

中文名称：协办安监员
定义：协办安监员姓名
中文全拼：xie ban an jian yuan

英文名称: AssistExecuter
数据元标识符: AQSC-XBAJY
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: XBAJY
约束: 可选
取值示例:

13.2.6 先行登记保存证据审批信息

13.2.6.1 信息模型

先行登记保存证据审批信息数据元包括基本信息、审批信息、通讯信息等，其信息模型如图60所示：



图60 先行登记保存证据审批数据元信息模型

13.2.6.2 基本信息

13.2.6.2.1 执法检查编号

中文名称：执法检查编号
 定义：执法检查编号
 中文全拼：zhi fa jian cha bian hao
 英文名称：CaseId
 数据元标识符：AQSC-ZFJCBH
 数据类型：字符型
 数据格式：c..200
 值域：无
 短名：ZFJCBH
 约束：可选
 取值示例：

13.2.6.2.2 组织机构代码

中文名称：组织机构代码
 定义：组织机构代码
 中文全拼：ji gou dai ma
 英文名称：OrgCod
 数据元标识符：JG-JBXX-ZZJGDM
 数据类型：字符型
 数据格式：an9
 值域：无
 短名：ZZJGDM
 约束：可选
 取值示例：

13.2.6.2.3 字

中文名称：字
 定义：字
 中文全拼：zi
 英文名称：BookWord
 数据元标识符：AQSC-Z
 数据类型：字符型
 数据格式：c..50
 数据值域：无
 短名：Z
 约束：可选
 取值示例：

13.2.6.2.4 年

中文名称：年
 定义：年
 中文全拼：nian
 英文名称：Year

数据元标识符: SJ-ND

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: ND

约束: 可选

取值示例:

13.2.6.2.5 号

中文名称: 号

定义: 号

中文全拼: hao

英文名称: PaperNo

数据元标识符: AQSC-H

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: H

约束: 可选

取值示例:

13.2.6.2.6 案件名称

中文名称: 案件名称

定义: 先行登记保存证据审批表的案件名称

中文全拼: an jian ming chengg

英文名称: CaseName

数据元标识符: 0205-XZZF-XXDJAJMC

数据类型: 字符型

数据格式: c..200

值域: 无

短名: AJMC

约束: 可选

取值示例:

13.2.6.2.7 当事人基本情况

中文名称: 当事人基本情况

定义: 先行登记审批表的当事人基本情况

中文全拼: dang shi ren ji ben qing kuang

英文名称: Party

数据元标识符: 0205-XZZF-XXDJSPBDSRJBQK

数据类型: 字符型

数据格式: c..200

值域：无

短名：DSRJBQK

约束：可选

取值示例：

13.2.6.2.8 案件基本情况

中文名称：案件基本情况

定义：先行登记保存证据审批表的案件基本情况

中文全拼：an jian ji ben qing kuang

英文名称：CaseNote

数据元标识符：0205-XZZF-XXDJSPBJBQK

数据类型：字符型

数据格式：c..3000

值域：无

短名：AJJBQK

约束：可选

取值示例：

13.2.6.2.9 证据名称及数量

中文名称：证据名称及数量

定义：先行登记保存证据审批表的证据名称及数量

中文全拼：zheng ju ming chengg ji shu liang

英文名称：ProofNameqty

数据元标识符：0205-XZZF-XXDJSPBZJMCJSL

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：ZJMCJSL

约束：可选

取值示例：

13.2.6.2.10 保存方式

中文名称：保存方式

定义：先行登记保存证据审批表的保存方式

中文全拼：bao cun fang shi

英文名称：KeepStyle

数据元标识符：0205-XZZF-BCFS

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：BCFS

约束：可选

取值示例:

13.2.6.2.11 来源业务类型

中文名称: 来源业务类型

定义: 询问笔录的来源业务类型

中文全拼: lai yuan ye wu lei xing

英文名称: SourceBookTypeId

数据元标识符: AQSC-LYYWLX

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: LYYWLX

约束: 可选

取值示例:

13.2.6.2.12 现场检查记录编号

中文名称: 现场检查记录编号

定义: 现场检查记录编号

中文全拼: xian chang jian cha ji lu bian hao

英文名称: SourceBookId

数据元标识符: AQSC-XCJCJLBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

数据值域: 无

短名: XCJCJLID

约束: 可选

取值示例:

13.2.6.2.13 主办安监员证件

中文名称: 主办安监员证件

定义: 主办安监员证件

中文全拼: zhu ban an jian yuan zheng jian

英文名称: MainExecuterBookNo

数据元标识符: AQSC-ZBAJYZJ

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: ZBAJYZJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.6.2.14 协办安监员证件

中文名称: 协办安监员证件

定义：协办安监员证件编号
 数据元标识符：AQSC-XBAJYZJ
 中文全拼：xie ban an jian yuan zheng jian
 英文名称：AssistExecuterBookNo
 数据类型：字符型
 数据格式：c..32
 值域：无
 短名：XBAJYZJ
 约束：可选
 取值示例：

13.2.6.2.15 法定代表人职务

中文名称：法定代表人职务
 定义：法定代表人职务
 中文全拼：fading dai biao ren zhi wu
 英文名称：LawResDuty
 数据元标识符：0205-XZZF-FDDBRZW
 数据类型：字符型
 数据格式：c..255
 值域：无
 短名：FDDBRZW
 约束：可选
 取值示例：

13.2.6.2.16 法定代表人性别

中文名称：法定代表人性别
 定义：法定代表人性别
 中文全拼：fading dai biao renxing bie
 英文名称：LawResGender
 数据元标识符：0205-XZZF-FDDBRXB
 数据类型：字符型
 数据格式：c..12
 值域：无
 短名：FDDBRXB
 约束：可选
 取值示例：

13.2.6.2.17 行政区划代码

中文名称：行政区划代码
 定义：行政区划代码，行政区域
 中文全拼：xing zheng qu hua dai ma
 英文名称：AreaCode
 数据元标识符：WZ-XZQHDM

数据类型：数值型

数据格式：N..12

值域：参照DB4403/T XXX. 3—XXXX中的6.3

短名：XZQHDM

约束：可选

取值示例：413000

13.2.6.2.18 是否同意 1

中文名称：是否同意1

定义：先行登记保存证据审批表的是否同意1

中文全拼：shi fou tong yi 1

英文名称：Pass1

数据元标识符：0205-XZZF-XXDJSPBSFTY1

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：引用DB4403/T XXX. 3—XXXX中的7.142

短名：SFTY1

约束：可选

取值示例：1

13.2.6.2.19 是否同意 2

中文名称：是否同意2

定义：先行登记保存证据审批表的是否同意2

中文全拼：shi fou tong yi 2

英文名称：Pass2

数据元标识符：0205-XZZF-XXDJSPBSFTY2

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：引用DB4403/T XXX. 3—XXXX中的7.142

短名：SFTY2

约束：可选

取值示例：1

13.2.6.2.20 是否同意 3

中文名称：是否同意3

定义：先行登记保存证据审批表的是否同意3

中文全拼：shi fou tong yi 3

英文名称：Pass3

数据元标识符：0205-XZZF-XXDJSPBSFTY3

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：引用DB4403/T XXX. 3—XXXX中的7.142

短名：SFTY3

约束：可选

取值示例：1

13.2.6.2.21 被处罚人年龄

中文名称：被处罚人年龄

定义：先行登记保存证据审批表中的被处罚人年龄

中文全拼：bei chu fa ren nian ling

英文名称：PunisherAge

数据元标识符：0205-XZZF-BCFRNL

数据类型：字符型

数据格式：c..30

值域：无

短名：BCFRNL

约束：可选

取值示例：

13.2.6.2.22 被处罚人身份证

中文名称：被处罚人身份证

定义：先行登记保存证据审批表中的被处罚人身份证

中文全拼：bei chu fa ren shen fen zheng

英文名称：PunisherID

数据元标识符：0205-XZZF-BCFRSFZ

数据类型：字符型

数据格式：c..30

值域：无

短名：BCFRSFZ

约束：可选

取值示例：

13.2.6.2.23 编号

中文名称：编号

定义：先行登记保存证据审批表的编号

中文全拼：bian hao

英文名称：Number

数据元标识符：0205-XZZF-XXDJSPBBH

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：BH

约束：可选

取值示例：

13.2.6.2.24 上报状态

中文名称：上报状态
定义：上报状态
中文全拼：shang bao zhuang tai
英文名称：STATUS
数据元标识符：AQSC-SBZT
数据类型：整数型
数据格式：N..5
值域：无
短名：SBZT
约束：可选
取值示例：1

13.2.6.2.25 文书菜单编号

中文名称：文书菜单编号
定义：现场检查方案中的文书菜单编号
中文全拼：wen shu cai dan bian hao
英文名称：AnBooktreeId
数据元标识符：AQSC-WSCDBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：WSCDBH
约束：可选
取值示例：

13.2.6.2.26 数据来源

中文名称：数据来源
定义：询问笔录中的数据来源
中文全拼：shu ju lai yuan
英文名称：DataSource
数据元标识符：QT-SJLY
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：SJLY
约束：可选
取值示例

13.2.6.2.27 文号范围配置编号

中文名称：文号范围配置编号
定义：现场检查方案中的文号范围配置编号
中文全拼：wen hao fan wei pei zhi bian hao
英文名称：RangeId

数据元标识符：AQSC-WHFWPZBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WHFWPZBH

约束：可选

取值示例：

13.2.6.3 审批信息

13.2.6.3.1 提及理由及依据

中文名称：提及理由及依据

定义：先行登记保存证据审批表中的提及理由及依据

中文全拼：ti ji li you ji yi ju

英文名称：RequestReason

数据元标识符：0205-XZZF-TJLYJYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..3000

值域：无

短名：TJLYJYJ

约束：可选

取值示例：

13.2.6.3.2 申请人意见

中文名称：申请人意见

定义：先行登记保存证据审批表中的申请人意见

中文全拼：shen qing ren yi jian

英文名称：ApplyerNote

数据元标识符：0205-XZZF-XXDJSPBSQRYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..500

值域：无

短名：SQRYJ

约束：可选

取值示例：

13.2.6.3.3 申请人

中文名称：申请人

定义：先行登记保存证据审批表中的申请人

中文全拼：shen qing ren

英文名称：Applyer

数据元标识符：0205-XZZF-XXDJSPBSQR

数据类型：字符型

数据格式: c..20
值域: 无
短名: SQR
约束: 可选
取值示例: 张三

13.2.6.3.4 申请时间

中文名称: 申请时间
定义: 先行登记保存证据审批表中的申请时间
中文全拼: shen qing shi jian
英文名称: ApplyDate
数据元标识符: 0205-XZZF-XXDJSPBSQSJ
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
值域: 无
短名: SJSJ
约束: 可选
取值示例: 1980-01-01

13.2.6.3.5 审批状态

中文名称: 审批状态
定义: 审批状态
数据元标识符: AQSC-SPZT
中文全拼: shen pi zhuang tai
英文名称: Status
数据类型: 整数型
数据格式: N..5
值域: 无
短名: SPZT
约束: 可选
取值示例:

13.2.6.3.6 下一状态

中文名称: 下一状态
定义: 审批下一状态
中文全拼: xia yi zhuang tai
英文名称: NextStatus
数据元标识符: AQSC-XYZT
数据类型: 整数型
数据格式: N..5
值域: 无
短名: XYZT

约束：可选

取值示例：

13.2.6.3.7 审批步骤

中文名称：审批步骤

定义：审批步骤

中文全拼：shen pi bu zhou

英文名称：Step

数据元标识符：AQSC-SPBZ

数据类型：整数型

数据格式：N..5

值域：无

短名：XYBZ

约束：可选

取值示例：

13.2.6.3.8 审批步骤状态

中文名称：审批步骤状态

定义：审批步骤状态

中文全拼：shen pi bu zhou zhuang tai

英文名称：StepStatus

数据元标识符：AQSC-SPBZZT

数据类型：整数型

数据格式：N..5

值域：无

短名：XYBZZT

约束：可选

取值示例：

13.2.6.3.9 审批步骤时间

中文名称：审批步骤时间

定义：审批步骤时间

中文全拼：shen pi bu zhou shi jian

英文名称：StepDate

数据元标识符：AQSC-SPBZSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

数据值域：无

短名：SPBZSJ

约束：可选

取值示例：

13.2.6.3.10 审批步骤审批人

中文名称：审批步骤审批人
定义：审批步骤审批人
中文全拼：shen pi bu zhou shen pi ren
英文名称：StepChecker
数据元标识符：AQSC-SPBZSPR
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：SPBZSPR
约束：可选
取值示例：

13.2.6.3.11 审批步骤审批意见

中文名称：审批步骤审批意见
定义：审批步骤审批意见
中文全拼：shen pi bu zhou shen pi yi jian
英文名称：StepNote
数据元标识符：AQSC-SPBZSPYJ
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：SPBZSPYJ
约束：可选
取值示例：

13.2.6.3.12 申请刷新原因

中文名称：申请刷新原因
定义：申请刷新原因
中文全拼：shen qing shua xin yuan yin
英文名称：FreshReason
数据元标识符：AQSC-SQSXYI
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：SQSXYI
约束：可选
取值示例：

13.2.6.3.13 承办人意见

中文名称：承办人意见
定义：先行登记保存证据审批表中的承办人意见
中文全拼：cheng ban ren yi jian
英文名称：UnderTakerNote

数据元标识符：0205-XZZF-XXDJSPBCBRYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：CBRYJ

约束：可选

取值示例：

13.2.6.3.14 承办人签字日期

中文名称：承办人签字日期

定义：先行登记保存证据审批表中的承办人签字日期

中文全拼：cheng ban ren qian zi ri qi

英文名称：UnderTakerSignDate

数据元标识符：0205-XZZF-XXDJSPBCBRQZRQ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：CBRQZRQ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.6.3.15 部门负责人意见

中文名称：部门负责人意见

定义：先行登记保存证据审批表中的部门负责人意见

中文全拼：bu men fu ze ren yi jian

英文名称：ManagerNote

数据元标识符：0205-XZZF-XXDJSPBBMFZRYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：BMFZRYJ

约束：可选

取值示例：

13.2.6.3.16 部门负责人签字日期

中文名称：部门负责人签字日期

定义：先行登记保存证据审批表中的部门负责人签字日期

中文全拼：bu men fu ze ren qian zi ri qi

英文名称：ManagerSignDate

数据元标识符：0205-XZZF-XXDJSPBBMFZRQZRQ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：BMFZRQZRQ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.6.3.17 部门负责人签字

中文名称：部门负责人签字

定义：先行登记保存证据审批表中的部门负责人签字

中文全拼：bu men fu ze ren qian zi

英文名称：ManagerSign

数据元标识符：0205-XZZF-XXDJSPBBMFZRQZ

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：BMFZRQZ

约束：可选

取值示例：

13.2.6.3.18 机关负责人意见

中文名称：机关负责人意见

定义：先行登记保存证据审批表中的机关负责人意见

中文全拼：ji guan fu ze ren yi jian

英文名称：OrganNote

数据元标识符：0205-XZZF-XXDJSPBJGFZRYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：JGFZRYJ

约束：可选

取值示例：

13.2.6.3.19 机关负责人签字

中文名称：机关负责人签字

定义：先行登记保存证据审批表中的机关负责人签字

中文全拼：ji guan fu ze ren qian zi

英文名称：OrganerSign

数据元标识符：0205-XZZF-XXDJSPBJGFZRQZ

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：JGFZRQZ

约束：可选

取值示例：

13.2.6.3.20 机关负责人签字日期

中文名称：机关负责人签字日期

定义：先行登记保存证据审批表中的机关负责人签字日期

中文全拼：ji guan fu ze ren qian zi ri qi

英文名称：OrganerSignDate

数据元标识符：0205-XZZF-XXDJSPBJGFZRQZRQ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：JGFZRQZRQ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.6.3.21 审批意见 3

中文名称：审批意见3

定义：先行登记保存证据审批表中的审批意见3

中文全拼：shen pi yi jian 3

英文名称：CheckIdea3

数据元标识符：0205-XZZF-XXDJSPBSPYJ3

数据类型：字符型

数据格式：c..300

值域：无

短名：SPYJ3

约束：可选

取值示例：

13.2.6.3.22 审批时间 3

中文名称：审批时间3

定义：先行登记保存证据审批表中的审批时间3

中文全拼：shen pi shi jian 3

英文名称：Writetime3

数据元标识符：0205-XZZF-XXDJSPBSPSJ3

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：SPSJ3

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.6.3.23 机构承办人签字

中文名称：机构承办人签字

定义：先行登记保存证据审批表中的机构承办人签字

中文全拼：ji gou cheng ban ren qian zi

英文名称：UnderTakerDept

数据元标识符：0205-XZZF-XXDJSPBJGCBRQZ

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：JGCBRQZ

约束：可选

取值示例：

13.2.6.3.24 机构承办人签字日期

中文名称：机构承办人签字日期

定义：先行登记保存证据审批表中的机构承办人签字日期

中文全拼：ji gou cheng ban ren qian zi ri qi

英文名称：UnderTakerDeptSignDate

数据元标识符：0205-XZZF-XXDJSPBJGCBRQZRQ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：JGCBRQZRQ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.6.3.25 承办机构负责人意见

中文名称：承办机构负责人意见

定义：先行登记保存证据审批表中的承办机构负责人意见

中文全拼：cheng ban ji gou fu ze ren yi jian

英文名称：UnderTakerDeptAdvice

数据元标识符：0205-XZZF-XXDJSPBCBJGFZRYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：CBJGFZRYJ

约束：可选

取值示例

13.2.6.3.26 承办机构意见

中文名称：承办机构意见

定义：先行登记保存证据审批表中的承办机构意见

中文全拼：cheng ban ji gou yi jian

英文名称: UnderTakerDeptNote
 数据元标识符: 0205-XZZF-XXDJSPBCBJGYJ
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..1000
 值域: 无
 短名: CBJGYJ
 约束: 可选
 取值示例

13.2.6.4 通讯信息

13.2.6.4.1 被通知单位

中文名称: 被通知单位
 定义: 被通知单位
 中文全拼: bei tong zhi dan wei
 英文名称: ToUnitName
 数据元标识符: AQSC-BTZDW
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..255
 值域: 无
 短名: BTZDW
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.6.4.2 承办人

中文名称: 承办人
 定义: 先行登记保存证据审批表中的承办人
 中文全拼: cheng ban ren
 英文名称: UnderTaker
 数据元标识符: 0205-XZZF-XXDJSPBCBR
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..20
 值域: 无
 短名: CBR
 约束: 可选
 取值示例: 张三

13.2.6.4.3 检查单位

中文名称: 检查单位
 定义: 询问笔录中的检查单位
 中文全拼: jian cha dan wei
 英文名称: CheckUnit
 数据元标识符: AQSC-JCDW

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：JCDW

约束：可选

取值示例：

13.2.6.4.4 联系人

中文名称：联系人

定义：询问通知书中的联系人

中文全拼：lian xi ren

英文名称：SafeConnector

数据元标识符：0205-XZZF-XWTZSLXR

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：LXR

约束：可选

取值示例：欧阳

13.2.6.4.5 电话

中文名称：电话

定义：电话

中文全拼：lianxi dian hua

英文名称：Policytel

数据元标识符：WZ-LXDH

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：LXDH

约束：可选

取值示例：198xxxxxxx

13.2.6.4.6 主办安监员

中文名称：主办安监员

定义：主办安监员姓名

中文全拼：zhu ban an jian yuan

英文名称：MainExecuter

数据元标识符：AQSC-ZBAJY

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名: ZBAJY

约束: 可选

取值示例:

13.2.6.4.7 协办安监员

中文名称: 协办安监员

定义: 协办安监员姓名

中文全拼: xie ban an jian yuan

英文名称: AssistExecuter

数据元标识符: AQSC-XBAJY

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: XBAJY

约束: 可选

取值示例:

13.2.6.4.8 地址

中文名称: 办公地址

定义: 企业基本信息中的企业办公地址

中文全拼: ban gong di zhi

英文名称: OfficeAddr

数据元标识符: JG-JBXX-BGDZ

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: BGDZ

约束: 可选

取值示例: 深圳市龙华区xx产业大厦x栋xxx

13.2.6.4.9 法定代表人

中文名称: 法定代表人

定义: 法定代表人

中文全拼: fa ding dai biao ren

英文名称: LegalRepresentative

数据元标识符: 0205-XZZF-FDDBR

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: FDDBR

约束: 可选

取值示例: 张四

13.2.6.4.10 法定代表人电话

中文名称：法定代表人电话

定义：法定代表人电话

中文全拼：fa ding dai biao ren dian hua

英文名称：Policytel

数据元标识符：0205-XZZF-FDDBRDH

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：FDDBRDH

约束：可选

取值示例：198xxxxxxx

13.2.6.4.11 审批人3

中文名称：审批人3

定义：先行登记保存证据审批表中的审批人3

中文全拼：shen pi ren 3

英文名称：Manager3

数据元标识符：0205-XZZF-XXDJSPBSPR3

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：SPR3

约束：可选

取值示例：张四

13.2.6.4.12 邮政编码

中文名称：邮政编码

定义：邮编

中文全拼：you zheng bian ma

英文名称：PostalCode

数据元标识符：WZ-YZBM

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：YZBM

约束：可选

取值示例：413000

13.2.6.4.13 被处罚人

中文名称：被处罚人

定义：先行登记保存证据审批表中的被处罚人

中文全拼: bei chu fa ren
英文名称: Punisher
数据元标识符: 0205-XZZF-XXDJSPBBCFR
数据类型: 字符型
数据格式: c..30
值域: 无
短名: BCFR
约束: 可选
取值示例: 张三

13.2.6.4.14 被处罚人地址

中文名称: 被处罚人地址
定义: 先行登记保存证据审批表中的被处罚人地址
中文全拼: bei chu fa ren
英文名称: Punisher
数据元标识符: 0205-XZZF-BBCFRDZ
数据类型: 字符型
数据格式: c..30
值域: 无
短名: BBCFRDZ
约束: 可选
取值示例: 深圳市南山区xx街道

13.2.6.4.15 被处罚人电话

中文名称: 被处罚人电话
定义: 先行登记保存证据审批表中的被处罚人电话
中文全拼: bei chu fa ren
英文名称: Punisher
数据元标识符: 0205-XZZF-BCFRDH
数据类型: 字符型
数据格式: c..30
值域: 无
短名: BCFRDH
约束: 可选
取值示例: 139*****

13.2.7 先行登记保存证据通知书

13.2.7.1 信息模型

先行登记保存证据通知书数据元包括基本信息、审批信息、通讯信息等，其信息模型如图61所示：



图61 先行登记保存证据通知书数据元信息模型

13.2.7.2 基本信息

13.2.7.2.1 案件名称

中文名称：案件名称
定义：先行登记保存证据通知书的案件名称
中文全拼：an jian ming chengg
英文名称：CaseName
数据元标识符：0205-XZZF-XXDJTZSAJMC
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：AJMC
约束：可选
取值示例：

13.2.7.2.2 违法行为

中文名称：违法行为
定义：先行登记保存证据通知书的违法行为

中文全拼: wei fa xing wei
 英文名称: CaseAction
 数据元标识符: 0205-XZZF-XXDJTZSWFXW
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..100
 值域: 无
 短名: WFXW
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.7.2.3 证据保存时间

中文名称: 证据保存时间
 定义: 先行登记保存证据通知书的证据保存时间
 中文全拼: zheng ju bao cun shi jian
 英文名称: ProofApproveDate
 数据元标识符: 0205-XZZF-XXDJTZSZJBCSJ
 数据类型: 日期型
 数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
 值域: 无
 短名: ZJBCSJ
 约束: 可选
 取值示例: 1980-01-01

13.2.7.2.4 证据保存地点

中文名称: 证据保存地点
 定义: 先行登记保存证据通知书的证据保存地点
 中文全拼: zheng ju bao cun di dian
 英文名称: ProofAddress
 数据元标识符: 0205-XZZF-XXDJTZSZJBCDD
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..100
 值域: 无
 短名: ZJBCDD
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.7.2.5 签字日期

中文名称: 签字日期
 定义: 先行登记保存证据通知书的签字日期
 中文全拼: qian zi ri qi
 英文名称: WriteTime
 数据元标识符: 0205-XZZF-XXDJTZSQZRQ

数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：QZRQ
约束：可选
取值示例：1980-01-01

13.2.7.2.6 来源业务类型

中文名称：来源业务类型
定义：询问笔录的来源业务类型
中文全拼：lai yuan ye wu lei xing
英文名称：SourceBookTypeId
数据元标识符：AQSC-LYYWLX
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：LYYWLX
约束：可选
取值示例：

13.2.7.2.7 现场检查记录编号

中文名称：现场检查记录编号
定义：现场检查记录编号
中文全拼：xian chang jian cha ji lu bian hao
英文名称：SourceBookId
数据元标识符：AQSC-XCJCJLBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
数据值域：无
短名：XCJCJLID
约束：可选
取值示例：

13.2.7.2.8 主办安监员证件

中文名称：主办安监员证件
定义：主办安监员证件
中文全拼：zhu ban an jian yuan zheng jian
英文名称：MainExecuterBookNo
数据元标识符：AQSC-ZBAJYZJ
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无

短名: ZBAJYZJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.7.2.9 协办安监员证件

中文名称: 协办安监员证件

定义: 协办安监员证件编号

数据元标识符: AQSC-XBAJYZJ

中文全拼: xie ban an jian yuan zheng jian

英文名称: AssistExecuterBookNo

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: XBAJYZJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.7.2.10 编号

中文名称: 编号

定义: 先行登记保存证据通知书的编号

中文全拼:

英文名称: Number

数据元标识符: 0205-XZZF-XXDJTZSBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: BH

约束: 可选

取值示例:

13.2.7.2.11 物品所有人

中文名称: 物品所有人

定义: 先行登记保存证据通知书的物品所有人

中文全拼: wu pin suo you ren

英文名称: Owner

数据元标识符: 0205-XZZF-XXDJTZSWPSYR

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: WPSYR

约束: 可选

取值示例:

13.2.7.2.12 承办时间

中文名称：承办时间

定义：先行登记保存证据通知书的承办时间

中文全拼：cheng ban shi jian

英文名称：EvIdenceWriteTime

数据元标识符：0205-XZZF-XXDJTZSCBSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：CBSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.7.2.13 执法检查编号

中文名称：执法检查编号

定义：执法检查编号

中文全拼：zhi fa jian cha bian hao

英文名称：CaseId

数据元标识符：AQSC-ZFJCBH

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：ZFJCBH

约束：可选

取值示例：

13.2.7.2.14 组织机构代码

中文名称：组织机构代码

定义：组织机构代码

中文全拼：ji gou dai ma

英文名称：OrgCod

数据元标识符：JG-JBXX-ZZJGDM

数据类型：字符型

数据格式：an9

值域：无

短名：ZZJGDM

约束：可选

取值示例：

13.2.7.2.15 字

中文名称：字

定义：字

中文全拼: zi
 英文名称: BookWord
 数据元标识符: AQSC-Z
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..50
 数据值域: 无
 短名: Z
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.7.2.16 年

中文名称: 年
 定义: 年
 中文全拼: nian
 英文名称: Year
 数据元标识符: SJ-ND
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..20
 值域: 无
 短名: ND
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.7.2.17 号

中文名称: 号
 定义: 号
 中文全拼: hao
 英文名称: PaperNo
 数据元标识符: AQSC-H
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..20
 值域: 无
 短名: H
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.7.2.18 文书号

中文名称: 文书号
 定义: 文书号
 中文全拼: wenshu hao
 英文名称: PaperNo
 数据元标识符: GW-WSH
 数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: WSH

约束: 可选

取值示例:

13.2.7.2.19 上报状态

中文名称: 上报状态

定义: 上报状态

中文全拼: shang bao zhuang tai

英文名称: STATUS

数据元标识符: AQSC-SBZT

数据类型: 整数型

数据格式: N..5

值域: 无

短名: SBZT

约束: 可选

取值示例: 1

13.2.7.2.20 文书菜单编号

中文名称: 文书菜单编号

定义: 现场检查方案中的文书菜单编号

中文全拼: wen shu cai dan bian hao

英文名称: AnBooktreeId

数据元标识符: AQSC-WSCDBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: WSCDBH

约束: 可选

取值示例:

13.2.7.2.21 数据来源

中文名称: 数据来源

定义: 询问笔录中的数据来源

中文全拼: shu ju lai yuan

英文名称: DataSource

数据元标识符: QT-SJLY

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: SJLY

约束: 可选

取值示例

13.2.7.2.22 文号范围配置编号

中文名称：文号范围配置编号

定义：现场检查方案中的文号范围配置编号

中文全拼：wen hao fan wei pei zhi bian hao

英文名称：RangeId

数据元标识符：AQSC-WHFWPZBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WHFWPZBH

约束：可选

取值示例：

13.2.7.3 审批信息

13.2.7.3.1 申请人意见

中文名称：申请人意见

定义：先行登记保存证据通知书中的申请人意见

中文全拼：shen qing ren yi jian

英文名称：ApplierNote

数据元标识符：0205-XZZF-XXDJTZSSQRYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..500

值域：无

短名：SQRYJ

约束：可选

取值示例：

13.2.7.3.2 申请人

中文名称：申请人

定义：先行登记保存证据通知书中的申请人

中文全拼：shen qing ren

英文名称：Applier

数据元标识符：0205-XZZF-XXDJTZSSQR

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：SQR

约束：可选

取值示例：张三

13.2.7.3.3 申请时间

中文名称：申请时间

定义：先行登记保存证据通知书中的申请时间

中文全拼：shen qing shi jian

英文名称：ApplyDate

数据元标识符：0205-XZZF-XXDJTZSSQSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：SQSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.7.3.4 审批状态

中文名称：审批状态

定义：审批状态

数据元标识符：AQSC-SPZT

中文全拼：shen pi zhuang tai

英文名称：Status

数据类型：整数型

数据格式：N..5

值域：无

短名：SPZT

约束：可选

取值示例：

13.2.7.3.5 下一状态

中文名称：下一状态

定义：审批下一状态

中文全拼：xia yi zhuang tai

英文名称：NextStatus

数据元标识符：AQSC-XYZT

数据类型：整数型

数据格式：N..5

值域：无

短名：XYZT

约束：可选

取值示例：

13.2.7.3.6 审批步骤

中文名称：审批步骤

定义：审批步骤

中文全拼: shen pi bu zhou

英文名称: Step

数据元标识符: AQSC-SPBZ

数据类型: 整数型

数据格式: N..5

值域: 无

短名: XYBZ

约束: 可选

取值示例:

13.2.7.3.7 审批步骤状态

中文名称: 审批步骤状态

定义: 审批步骤状态

中文全拼: shen pi bu zhou zhuang tai

英文名称: StepStatus

数据元标识符: AQSC-SPBZZT

数据类型: 整数型

数据格式: N..5

值域: 无

短名: XYBZZT

约束: 可选

取值示例:

13.2.7.3.8 审批步骤时间

中文名称: 审批步骤时间

定义: 审批步骤时间

中文全拼: shen pi bu zhou shi jian

英文名称: StepDate

数据元标识符: AQSC-SPBZSJ

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

数据值域: 无

短名: SPBZSJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.7.3.9 审批步骤审批人

中文名称: 审批步骤审批人

定义: 审批步骤审批人

中文全拼: shen pi bu zhou shen pi ren

英文名称: StepChecker

数据元标识符: AQSC-SPBZSPR

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: SPBZSPR

约束: 可选

取值示例:

13.2.7.3.10 审批步骤审批意见

中文名称: 审批步骤审批意见

定义: 审批步骤审批意见

中文全拼: shen pi bu zhou shen pi yi jian

英文名称: StepNote

数据元标识符: AQSC-SPBZSPYJ

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: SPBZSPYJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.7.3.11 申请刷新原因

中文名称: 申请刷新原因

定义: 申请刷新原因

中文全拼: shen qing shua xin yuan yin

英文名称: FreshReason

数据元标识符: AQSC-SQSXY

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: SQSXY

约束: 可选

取值示例:

13.2.7.4 通讯信息

13.2.7.4.1 安监管理单位

中文名称: 安监管理单位

定义: 安监管理单位

中文全拼: an jian guan li dan wei

英文名称: BookUnit

数据元标识符: AQSC-AJGLDW

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: AJGLDW

约束: 可选

取值示例:

13.2.7.4.2 被通知单位

中文名称: 被通知单位

定义: 被通知单位

中文全拼: bei tong zhi dan wei

英文名称: ToUnitName

数据元标识符: AQSC-BTZDW

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: BTZDW

约束: 可选

取值示例:

13.2.7.4.3 被通知单位负责人

中文名称: 被通知单位负责人

定义: 先行登记保存证据通知书中的被通知单位负责人

中文全拼: bei tong zhi dan wei fu ze ren

英文名称: ProofSign

数据元标识符: 0205-XZZF-BTZDWFZR

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: BTZDWFZR

约束: 可选

取值示例: 李四

13.2.7.4.4 检查单位

中文名称: 检查单位

定义: 询问笔录中的检查单位

中文全拼: jian cha dan wei

英文名称: CheckUnit

数据元标识符: AQSC-JCDW

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: JCDW

约束: 可选

取值示例:

13.2.7.4.5 联系人

中文名称：联系人
定义：询问通知书中的联系人
中文全拼：lian xi ren
英文名称：SafeConnector
数据元标识符：0205-XZZF-XWTZSLXR
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：LXR
约束：可选
取值示例：欧阳

13.2.7.4.6 电话

中文名称：电话
定义：电话
中文全拼：lianxi dian hua
英文名称：Policytel
数据元标识符：WZ-LXDH
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：LXDH
约束：可选
取值示例：198xxxxxxx

13.2.7.4.7 主办安监员

中文名称：主办安监员
定义：主办安监员姓名
中文全拼：zhu ban an jian yuan
英文名称：MainExecuter
数据元标识符：AQSC-ZBAJY
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：ZBAJY
约束：可选
取值示例：

13.2.7.4.8 协办安监员

中文名称：协办安监员
定义：协办安监员姓名

中文全拼: xie ban an jian yuan

英文名称: AssistExecuter

数据元标识符: AQSC-XBAJY

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: XBAJY

约束: 可选

取值示例:

13.2.7.4.9 承办人1

中文名称: 承办人1

定义: 先行登记保存证据通知书中的承办人1

中文全拼: cheng ban ren 1

英文名称: HostSign1

数据元标识符: 0205-XZZF-XXDJTZSCBR1

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: CBR1

约束: 可选

取值示例: 李四

13.2.7.4.10 承办人2

中文名称: 承办人2

定义: 先行登记保存证据通知书中的承办人2

中文全拼: cheng ban ren 2

英文名称: HostSign2

数据元标识符: 0205-XZZF-XXDJTZSCBR2

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: CBR2

约束: 可选

取值示例: 李四

13.2.8 先行登记保存证据清单

13.2.8.1 信息模型

先行登记保存证据清单数据元包括基本信息等, 其信息模型如图62所示:




图62 先行登记保存证据清单数据元信息模型

13.2.8.2 基本信息

13.2.8.2.1 现场检查记录编号

中文名称：现场检查记录编号
定义：现场检查记录编号
中文全拼：xian chang jian cha ji lu bian hao
英文名称：SourceBookId
数据元标识符：AQSC-XCJCJLBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
数据值域：无
短名：XCJCJLID
约束：可选
取值示例：

13.2.8.2.2 物品所有人

中文名称：物品所有人
定义：先行登记保存证据清单的物品所有人
中文全拼：wu pin suo you ren
英文名称：HaveMan
数据元标识符：0205-XZZF-XXDJTZWPSYR
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：WPSYR

约束：可选

取值示例：

13.2.8.2.3 主办安监员

中文名称：主办安监员

定义：主办安监员姓名

中文全拼：zhu ban an jian yuan

英文名称：MainExecuter

数据元标识符：AQSC-ZBAJY

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：ZBAJY

约束：可选

取值示例：

13.2.8.2.4 协办安监员

中文名称：协办安监员

定义：协办安监员姓名

中文全拼：xie ban an jian yuan

英文名称：AssistExecuter

数据元标识符：AQSC-XBAJY

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：XBAJY

约束：可选

取值示例：

13.2.8.2.5 主办安监员证件

中文名称：主办安监员证件

定义：主办安监员证件

中文全拼：zhu ban an jian yuan zheng jian

英文名称：MainExecuterBookNo

数据元标识符：AQSC-ZBAJYZJ

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：ZBAJYZJ

约束：可选

取值示例：

13.2.8.2.6 协办安监员证件

中文名称：协办安监员证件
定义：协办安监员证件编号
数据元标识符：AQSC-XBAJYZJ
中文全拼：xie ban an jian yuan zheng jian
英文名称：AssistExecuterBookNo
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：XBAJYZJ
约束：可选
取值示例：

13.2.8.2.7 执法检查编号

中文名称：执法检查编号
定义：执法检查编号
中文全拼：zhi fa jian cha bian hao
英文名称：CaseId
数据元标识符：AQSC-ZFJCBH
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：ZFJCBH
约束：可选
取值示例：

13.2.8.2.8 字

中文名称：字
定义：字
中文全拼：zi
英文名称：BookWord
数据元标识符：AQSC-Z
数据类型：字符型
数据格式：c..50
数据值域：无
短名：Z
约束：可选
取值示例：

13.2.8.2.9 年

中文名称：年
定义：年
中文全拼：nian
英文名称：Year

数据元标识符: SJ-ND

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: ND

约束: 可选

取值示例:

13.2.8.2.10 号

中文名称: 号

定义: 号

中文全拼: hao

英文名称: PaperNo

数据元标识符: AQSC-H

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: H

约束: 可选

取值示例:

13.2.8.2.11 上报状态

中文名称: 上报状态

定义: 上报状态

中文全拼: shang bao zhuang tai

英文名称: STATUS

数据元标识符: AQSC-SBZT

数据类型: 整数型

数据格式: N..5

值域: 无

短名: SBZT

约束: 可选

取值示例: 1

13.2.8.2.12 文书菜单编号

中文名称: 文书菜单编号

定义: 现场检查方案中的文书菜单编号

中文全拼: wen shu cai dan bian hao

英文名称: AnBooktreeId

数据元标识符: AQSC-WSCDBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: WSCDBH

约束: 可选

取值示例:

13.2.8.2.13 数据来源

中文名称: 数据来源

定义: 询问笔录中的数据来源

中文全拼: shu ju lai yuan

英文名称: DataSource

数据元标识符: QT-SJLY

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: SJLY

约束: 可选

取值示例

13.2.8.2.14 文号范围配置编号

中文名称: 文号范围配置编号

定义: 现场检查方案中的文号范围配置编号

中文全拼: wen hao fan wei pei zhi bian hao

英文名称: RangeId

数据元标识符: AQSC-WHFWPZBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: WHFWPZBH

约束: 可选

取值示例:

13.2.9 先行登记保存证据处理审批信息

13.2.9.1 信息模型

先行登记保存证据处理审批信息数据元包括基本信息、审批信息、通讯信息等,其信息模型如图63所示:



图63 先行登记保存证据处理审批数据元信息模型

13.2.9.2 基本信息

13.2.9.2.1 案件名称

中文名称：案件名称
定义：先行登记保存证据处理审批表的案件名称
中文全拼：an jian ming chengg
英文名称：CaseName
数据元标识符：0205-XZZF-XXDJCLAJMC
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：AJMC
约束：可选
取值示例：

13.2.9.2.2 当事人基本情况

中文名称：当事人基本情况

定义：先行登记保存证据处理审批表的当事人基本情况

中文全拼：dang shi ren ji ben qing kuang

英文名称：EntpcondiTion

数据元标识符：0205-XZZF-XXDJCLDSRJBQK

数据类型：字符型

数据格式：c..3000

值域：无

短名：DSRJBQK

约束：可选

取值示例：

13.2.9.2.3 证据名称及数量

中文名称：证据名称及数量

定义：先行登记保存证据处理审批表的证据名称及数量

中文全拼：zheng ju ming chengg ji shu liang

英文名称：ProofNameqty

数据元标识符：0205-XZZF-XXDJCLZJMCJSL

数据类型：字符型

数据格式：c..3000

值域：无

短名：ZJMCJSL

约束：可选

取值示例：

13.2.9.2.4 来源业务类型

中文名称：来源业务类型

定义：询问笔录的来源业务类型

中文全拼：lai yuan ye wu lei xing

英文名称：SourceBookTypeId

数据元标识符：AQSC-LYYWLX

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：LYYWLX

约束：可选

取值示例：

13.2.9.2.5 现场检查记录编号

中文名称：现场检查记录编号

定义：现场检查记录编号

中文全拼：xian chang jian cha ji lu bian hao

英文名称: SourceBookId
 数据元标识符: AQSC-XCJCJLBH
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..32
 数据值域: 无
 短名: XCJCJLID
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.9.2.6 主办安监员证件

中文名称: 主办安监员证件
 定义: 主办安监员证件
 中文全拼: zhu ban an jian yuan zheng jian
 英文名称: MainExecuterBookNo
 数据元标识符: AQSC-ZBAJYZJ
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..32
 值域: 无
 短名: ZBAJYZJ
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.9.2.7 协办安监员证件

中文名称: 协办安监员证件
 定义: 协办安监员证件编号
 数据元标识符: AQSC-XBAJYZJ
 中文全拼: xie ban an jian yuan zheng jian
 英文名称: AssistExecuterBookNo
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..32
 值域: 无
 短名: XBAJYZJ
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.9.2.8 是否同意 1

中文名称: 是否同意1
 定义: 先行登记保存证据处理审批表的是否同意1
 中文全拼: shi fou tong yi 1
 英文名称: Pass1
 数据元标识符: 0205-XZZF-XXDJCLSFTY1
 数据类型: 整数型
 数据格式: N

值域：引用DB4403/T XXX. 3-XXXX中的7.142
短名：SFTY1
约束：可选
取值示例：1

13.2.9.2.9 是否同意2

中文名称：是否同意2
定义：先行登记保存证据处理审批表的是否同意2
中文全拼：shi fou tong yi 2
英文名称：Pass2
数据元标识符：0205-XZZF-XXDJCLSFTY2
数据类型：整数型
数据格式：N
值域：引用DB4403/T XXX. 3-XXXX中的7.142
短名：SFTY2
约束：可选
取值示例：1

13.2.9.2.10 被处罚人年龄

中文名称：被处罚人年龄
定义：先行登记保存证据审批表中的被处罚人年龄
中文全拼：bei chu fa ren nian ling
英文名称：PunisherAge
数据元标识符：0205-XZZF-BCFRNL
数据类型：字符型
数据格式：c..30
值域：无
短名：BCFRNL
约束：可选
取值示例：

13.2.9.2.11 被处罚人身份证

中文名称：被处罚人身份证
定义：先行登记保存证据审批表中的被处罚人身份证
中文全拼：bei chu fa ren shen fen zheng
英文名称：PunisherID
数据元标识符：0205-XZZF-BCFRSFZ
数据类型：字符型
数据格式：c..30
值域：无
短名：BCFRSFZ
约束：可选

取值示例:

13.2.9.2.12 编号

中文名称: 编号

定义: 先行登记保存证据处理审批表的编号

中文全拼: bian hao

英文名称: Number

数据元标识符: 0205-XZZF-XXDJCLBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: BH

约束: 可选

取值示例:

13.2.9.2.13 执法检查编号

中文名称: 执法检查编号

定义: 执法检查编号

中文全拼: zhi fa jian cha bian hao

英文名称: CaseId

数据元标识符: AQSC-ZFJCBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..200

值域: 无

短名: ZFJCBH

约束: 可选

取值示例:

13.2.9.2.14 组织机构代码

中文名称: 组织机构代码

定义: 组织机构代码

中文全拼: ji gou dai ma

英文名称: OrgCod

数据元标识符: JG-JBXX-ZZJGDM

数据类型: 字符型

数据格式: an9

值域: 无

短名: ZZJGDM

约束: 可选

取值示例:

13.2.9.2.15 字

中文名称：字
定义：字
中文全拼：zi
英文名称：BookWord
数据元标识符：AQSC-Z
数据类型：字符型
数据格式：c..50
数据值域：无
短名：Z
约束：可选
取值示例：

13.2.9.2.16 年

中文名称：年
定义：年
中文全拼：nian
英文名称：Year
数据元标识符：SJ-ND
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：ND
约束：可选
取值示例：

13.2.9.2.17 号

中文名称：号
定义：号
中文全拼：hao
英文名称：PaperNo
数据元标识符：AQSC-H
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：H
约束：可选
取值示例：

13.2.9.2.18 文书号

中文名称：文书号
定义：文书号
中文全拼：wenshu hao
英文名称：PaperNo

数据元标识符：GW-WSH

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：WSH

约束：可选

取值示例：

13.2.9.2.19 法定代表人职务

中文名称：法定代表人职务

定义：法定代表人职务

中文全拼：zhi wu

英文名称：Duty

数据元标识符：0205-XZZF-FDDBRZW

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：FDDBRZW

约束：可选

取值示例：

13.2.9.2.20 法定代表人性别

中文名称：法定代表人性别

定义：法定代表人性别

中文全拼：fading dai biao renxing bie

英文名称：LawResGender

数据元标识符：0205-XZZF-FDDBRXB

数据类型：字符型

数据格式：c..12

值域：无

短名：FDDBRXB

约束：可选

取值示例：

13.2.9.2.21 行政区划代码

中文名称：行政区划代码

定义：行政区划代码，行政区域

中文全拼：xing zheng qu hua dai ma

英文名称：AreaCode

数据元标识符：WZ-XZQHDM

数据类型：数值型

数据格式：N..12

值域：参照DB4403/T XXX.3-XXXX中的6.3

短名: XZQHDM
约束: 可选
取值示例: 413000

13.2.9.2.22 上报状态

中文名称: 上报状态
定义: 上报状态
中文全拼: shang bao zhuang tai
英文名称: STATUS
数据元标识符: AQSC-SBZT
数据类型: 整数型
数据格式: N..5
值域: 无
短名: SBZT
约束: 可选
取值示例: 1

13.2.9.2.23 文书菜单编号

中文名称: 文书菜单编号
定义: 现场检查方案中的文书菜单编号
中文全拼: wen shu cai dan bian hao
英文名称: AnBooktreeId
数据元标识符: AQSC-WSCDBH
数据类型: 字符型
数据格式: c..32
值域: 无
短名: WSCDBH
约束: 可选
取值示例:

13.2.9.2.24 数据来源

中文名称: 数据来源
定义: 询问笔录中的数据来源
中文全拼: shu ju lai yuan
英文名称: DataSource
数据元标识符: QT-SJLY
数据类型: 字符型
数据格式: c..255
值域: 无
短名: SJLY
约束: 可选
取值示例

13.2.9.2.25 文号范围配置编号

中文名称：文号范围配置编号
 定义：现场检查方案中的文号范围配置编号
 中文全拼：wen hao fan wei pei zhi bian hao
 英文名称：RangeId
 数据元标识符：AQSC-WHFWPZBH
 数据类型：字符型
 数据格式：c..32
 值域：无
 短名：WHFWPZBH
 约束：可选
 取值示例：

13.2.9.3 审批信息

13.2.9.3.1 案件基本情况

中文名称：案件基本情况
 定义：先行登记保存证据处理审批表的案件基本情况
 中文全拼：an jian ji ben qing kuang
 英文名称：CasecondiTion
 数据元标识符：0205-XZZF-XXDJCLAJJBQK
 数据类型：字符型
 数据格式：c..3000
 值域：无
 短名：AJJBQK
 约束：可选
 取值示例：

13.2.9.3.2 提请理由及依据

中文名称：提请理由及依据
 定义：先行登记保存证据处理审批表中的提请理由及依据
 中文全拼：ti qing li you ji yi ju
 英文名称：Accordance
 数据元标识符：0205-XZZF-XXDJCLTQLYJYJ
 数据类型：字符型
 数据格式：c..3000
 值域：无
 短名：TQLYJYJ
 约束：可选
 取值示例：

13.2.9.3.3 承办人意见

中文名称：承办人意见
定义：先行登记保存证据处理审批表中的承办人意见
中文全拼：cheng ban ren yi jian
英文名称：Undertakeradvice
数据元标识符：0205-XZZF-
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：CBRYJ
约束：可选
取值示例：

13.2.9.3.4 承办人签字

中文名称：承办人签字
定义：先行登记保存证据处理审批表中的承办人签字
中文全拼：cheng ban ren qian zi
英文名称：Undertaker
数据元标识符：0205-XZZF-XXDJCLCBRQZ
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：CBRQZ
约束：可选
取值示例：张大发

13.2.9.3.5 承办人签字日期

中文名称：承办人签字日期
定义：先行登记保存证据处理审批表中的承办人签字日期
中文全拼：cheng ban ren qian zi ri qi
英文名称：UnderTakerSignDate
数据元标识符：0205-XZZF-XXDJCLCBRQZRQ
数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：CBRQZRQ
约束：可选
取值示例：1980-01-01

13.2.9.3.6 部门负责人意见

中文名称：部门负责人意见
定义：先行登记保存证据处理审批表中的部门负责人意见
中文全拼：bu men fu ze ren yi jian

英文名称: ManagerNote
 数据元标识符: 0205-XZZF-XXDJCLBMFZRYJ
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..200
 值域: 无
 短名: BMFZRYJ
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.9.3.7 部门负责人签字日期

中文名称: 部门负责人签字日期
 定义: 先行登记保存证据处理审批表中的部门负责人签字日期
 中文全拼: bu men fu ze ren qian zi ri qi
 英文名称: ManagerSignDate
 数据元标识符: 0205-XZZF-XXDJCLBMFZRQZRQ
 数据类型: 日期型
 数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
 值域: 无
 短名: BMFZRQZRQ
 约束: 可选
 取值示例: 1980-01-01

13.2.9.3.8 部门负责人签字

中文名称: 部门负责人签字
 定义: 先行登记保存证据处理审批表中的部门负责人签字
 中文全拼: bu men fu ze ren qian zi
 英文名称: ManagerSign
 数据元标识符: 0205-XZZF-XXDJCLBMFZRQZ
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..20
 值域: 无
 短名: BMFZRQZ
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.9.3.9 机关负责人意见

中文名称: 机关负责人意见
 定义: 先行登记保存证据处理审批表中的机关负责人意见
 中文全拼: ji guan fu ze ren yi jian
 英文名称: OrganNote
 数据元标识符: 0205-XZZF-XXDJCLJGFZRYJ
 数据类型: 字符型

数据格式: c..200

值域: 无

短名: JGFZRYJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.9.3.10 机关负责人签字

中文名称: 机关负责人签字

定义: 先行登记保存证据处理审批表中的机关负责人签字

中文全拼: ji guan fu ze ren qian zi

英文名称: OrganerSign

数据元标识符: 0205-XZZF-XXDJCLJGFZRQZ

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: JGFZRQZ

约束: 可选

取值示例:

13.2.9.3.11 机关负责人签字日期

中文名称: 机关负责人签字日期

定义: 先行登记保存证据处理审批表中的机关负责人签字日期

中文全拼: ji guan fu ze ren qian zi ri qi

英文名称: OrganerSignDate

数据元标识符: 0205-XZZF-XXDJCLJGFZRQZRQ

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: JGFZRQZRQ

约束: 可选

取值示例: 1980-01-01

13.2.9.3.12 申请人意见

中文名称: 申请人意见

定义: 先行登记保存证据处理审批表中的申请人意见

中文全拼: shen qing ren yi jian

英文名称: ApplyerNote

数据元标识符: 0205-XZZF-XXDJCLSQRJYJ

数据类型: 字符型

数据格式: c..500

值域: 无

短名: SQRJYJ

约束：可选
取值示例：

13.2.9.3.13 申请人

中文名称：申请人
定义：先行登记保存处理证据审批表中的申请人
中文全拼：shen qing ren
英文名称：Applyer
数据元标识符：0205-XZZF-XXDJCLSQR
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：SQR
约束：可选
取值示例：张三

13.2.9.3.14 申请时间

中文名称：申请时间
定义：先行登记保存证据处理审批表中的申请时间
中文全拼：shen qing shi jian
英文名称：ApplyDate
数据元标识符：0205-XZZF-XXDJCLSQSJ
数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：SQSJ
约束：可选
取值示例：1980-01-01

13.2.9.3.15 审批状态

中文名称：审批状态
定义：审批状态
数据元标识符：AQSC-SPZT
中文全拼：shen pi zhuang tai
英文名称：Status
数据类型：整数型
数据格式：N..5
值域：无
短名：SPZT
约束：可选
取值示例：

13.2.9.3.16 下一状态

中文名称：下一状态
定义：审批下一状态
中文全拼：xia yi zhuang tai
英文名称：NextStatus
数据元标识符：AQSC-XYZT
数据类型：整数型
数据格式：N..5
值域：无
短名：XYZT
约束：可选
取值示例：

13.2.9.3.17 审批步骤

中文名称：审批步骤
定义：审批步骤
中文全拼：shen pi bu zhou
英文名称：Step
数据元标识符：AQSC-SPBZ
数据类型：整数型
数据格式：N..5
值域：无
短名：XYBZ
约束：可选
取值示例：

13.2.9.3.18 审批步骤状态

中文名称：审批步骤状态
定义：审批步骤状态
中文全拼：shen pi bu zhou zhuang tai
英文名称：StepStatus
数据元标识符：AQSC-SPBZZT
数据类型：整数型
数据格式：N..5
值域：无
短名：XYBZZT
约束：可选
取值示例：

13.2.9.3.19 审批步骤时间

中文名称：审批步骤时间
定义：审批步骤时间
中文全拼：shen pi bu zhou shi jian
英文名称：StepDate

数据元标识符：AQSC-SPBZSJ
 数据类型：日期型
 数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
 数据值域：无
 短名：SPBZSJ
 约束：可选
 取值示例：

13.2.9.3.20 审批步骤审批人

中文名称：审批步骤审批人
 定义：审批步骤审批人
 中文全拼：shen pi bu zhou shen pi ren
 英文名称：StepChecker
 数据元标识符：AQSC-SPBZSPR
 数据类型：字符型
 数据格式：c..255
 值域：无
 短名：
 约束：可选
 取值示例：

13.2.9.3.21 审批步骤审批意见

中文名称：审批步骤审批意见
 定义：审批步骤审批意见
 中文全拼：shen pi bu zhou shen pi yi jian
 英文名称：StepNote
 数据元标识符：AQSC-SPBZSPYJ
 数据类型：字符型
 数据格式：c..255
 值域：无
 短名：SPBZSPYJ
 约束：可选
 取值示例：

13.2.9.3.22 申请刷新原因

中文名称：申请刷新原因
 定义：申请刷新原因
 中文全拼：shen qing shua xin yuan yin
 英文名称：FreshReason
 数据元标识符：AQSC-SQSXYI
 数据类型：字符型
 数据格式：c..255
 值域：无

短名: SQSXY

约束: 可选

取值示例:

13.2.9.3.23 审批意见 3

中文名称: 审批意见3

定义: 先行登记保存证据处理审批表中的审批意见3

中文全拼: shen pi yi jian 3

英文名称: CheckIdea3

数据元标识符: 0205-XZZF-XXDJCLSPYJ3

数据类型: 字符型

数据格式: c..300

值域: 无

短名: SPYJ3

约束: 可选

取值示例:

13.2.9.3.24 审批时间 3

中文名称: 审批时间3

定义: 先行登记保存证据处理审批表中的审批时间3

中文全拼: shen pi shi jian 3

英文名称: Writetime3

数据元标识符: 0205-XZZF-XXDJCLSPSJ3

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: SPSJ3

约束: 可选

取值示例: 1980-01-01

13.2.9.3.25 承办机构签字

中文名称: 承办机构签字

定义: 先行登记保存证据处理审批表中的承办机构签字

中文全拼: cheng ban ji gou qian zi

英文名称: UnderTakerDept

数据元标识符: 0205-XZZF-XXDJCLCBJGQZ

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: CBJGQZ

约束: 可选

取值示例:

13.2.9.3.26 承办机构签字日期

中文名称：承办机构签字日期

定义：先行登记保存证据处理审批表中的承办机构签字日期

中文全拼：cheng ban ji gou qian zi ri qi

英文名称：UnderTakerDeptSignDate

数据元标识符：0205-XZZF-XXDJCLCBJGQZRQ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：CBJGQZRQ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.9.3.27 承办机构意见

中文名称：承办机构意见

定义：先行登记保存证据处理审批表中的承办机构意见

中文全拼：cheng ban ji gou yi jian

英文名称：UnderTakerDeptAdvice

数据元标识符：0205-XZZF-XXDJCLCBJGYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：CBJGYJ

约束：可选

取值示例

13.2.9.3.28 承办者意见

中文名称：承办者意见

定义：先行登记保存证据处理审批表中的承办者意见

中文全拼：cheng ban zhe yi jian

英文名称：UndertakerNote

数据元标识符：0205-XZZF-XXDJCLCBZYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..2000

值域：无

短名：CBZYJ

约束：可选

取值示例：

13.2.9.4 通讯信息**13.2.9.4.1 被通知单位**

中文名称：被通知单位
定义：被通知单位
中文全拼：bei tong zhi dan wei
英文名称：ToUnitName
数据元标识符：AQSC-BTZDW
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：BTZDW
约束：可选
取值示例：

13.2.9.4.2 检查单位

中文名称：检查单位
定义：询问笔录中的检查单位
中文全拼：jian cha dan wei
英文名称：CheckUnit
数据元标识符：AQSC-JCDW
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：JCDW
约束：可选
取值示例：

13.2.9.4.3 联系人

中文名称：联系人
定义：询问通知书中的联系人
中文全拼：lian xi ren
英文名称：SafeConnector
数据元标识符：0205-XZZF-XWTZSLXR
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：LXR
约束：可选
取值示例：欧阳

13.2.9.4.4 电话

中文名称：电话
定义：电话
中文全拼：lianxi dian hua

英文名称: Policytel
 数据元标识符: WZ-LXDH
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..100
 值域: 无
 短名: LXDH
 约束: 可选
 取值示例: 198xxxxxxx

13.2.9.4.5 主办安监员

中文名称: 主办安监员
 定义: 主办安监员姓名
 中文全拼: zhu ban an jian yuan
 英文名称: MainExecutor
 数据元标识符: AQSC-ZBAJY
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..20
 值域: 无
 短名: ZBAJY
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.9.4.6 协办安监员

中文名称: 协办安监员
 定义: 协办安监员姓名
 中文全拼: xie ban an jian yuan
 英文名称: AssistExecutor
 数据元标识符: AQSC-XBAJY
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..20
 值域: 无
 短名: XBAJY
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.9.4.7 地址

中文名称: 办公地址
 定义: 企业基本信息中的企业办公地址
 中文全拼: ban gong di zhi
 英文名称: OfficeAddr
 数据元标识符: JG-JBXX-BGDZ
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..255

值域：无

短名：BGDZ

约束：可选

取值示例：深圳市龙华区xx产业大厦x栋xxx

13.2.9.4.8 法定代表人

中文名称：法定代表人

定义：法定代表人

中文全拼：fa ding dai biao ren

英文名称：LegalRepresentative

数据元标识符：0205-XZZF-FDDBR

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：FDDBR

约束：可选

取值示例：张四

13.2.9.4.9 法定代表人电话

中文名称：法定代表人电话

定义：法定代表人电话

中文全拼：fa ding dai biao ren dian hua

英文名称：Policytel

数据元标识符：0205-XZZF-FDDBRDH

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：FDDBRDH

约束：可选

取值示例：198xxxxxxx

13.2.9.4.10 审批人3

中文名称：审批人3

定义：先行登记保存证据处理审批表中的审批人3

中文全拼：shen pi ren 3

英文名称：Manager3

数据元标识符：0205-XZZF-XXDJCLSPR3

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：SPR3

约束：可选

取值示例：张四

13.2.9.4.11 邮政编码

中文名称：邮政编码

定义：邮编

中文全拼：you zheng bian ma

英文名称：PostalCode

数据元标识符：WZ-YZBM

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：YZBM

约束：可选

取值示例：413000

13.2.9.4.12 被处罚人

中文名称：被处罚人

定义：先行登记保存证据处理审批表中的被处罚人

中文全拼：bei chu fa ren

英文名称：Punisher

数据元标识符：0205-XZZF-XXDJCLBCFR

数据类型：字符型

数据格式：c..30

值域：无

短名：BCFR

约束：可选

取值示例：张三

13.2.9.4.13 被处罚人地址

中文名称：被处罚人地址

定义：先行登记保存证据审批表中的被处罚人地址

中文全拼：bei chu fa ren

英文名称：Punisher

数据元标识符：0205-XZZF-BBCFRDZ

数据类型：字符型

数据格式：c..30

值域：无

短名：BBCFRDZ

约束：可选

取值示例：深圳市南山区xx街道

13.2.9.4.14 被处罚人电话

中文名称：被处罚人电话
定义：先行登记保存证据审批表中的被处罚人电话
中文全拼：bei chu fa ren
英文名称：Punisher
数据元标识符：0205-XZZF-BCFRDH
数据类型：字符型
数据格式：c..30
值域：无
短名：BCFRDH
约束：可选
取值示例：139*****

13.2.10 先行登记保存证据处理决定书

13.2.10.1 信息模型

先行登记保存证据处理决定书数据元包括基本信息、审批信息、通讯信息等，其信息模型如图64所示：



图64 先行登记保存证据处理决定书数据元信息模型

13.2.10.2 基本信息

13.2.10.2.1 案件名称

中文名称：案件名称

定义：先行登记保存证据处理决定书的案件名称

中文全拼：an jian ming chengg

英文名称：CaseName

数据元标识符：0205-XZZF-XXDJJDSAJMC

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：AJMC

约束：可选

取值示例：

13.2.10.2.2 事件名称

中文名称：事件名称

定义：先行登记保存证据处理决定书的事件名称

中文全拼：shi jian ming chengg

英文名称：CaseaCtion

数据元标识符：0205-XZZF-XXDJJDSSJMC

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：SJMC

约束：可选

取值示例：

13.2.10.2.3 证据保存时间

中文名称：证据保存时间

定义：先行登记保存证据处理决定书的证据保存时间

中文全拼：zheng ju bao cun shi jian

英文名称：ProofApproveDate

数据元标识符：0205-XZZF-XXDJJDSZJBCSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：ZJBCSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.10.2.4 证据保存内容

中文名称：证据保存内容

定义：先行登记保存证据处理决定书的证据保存内容

中文全拼：zheng ju bao cun nei rong

英文名称：ProofCase

数据元标识符：0205-XZZF-XXDJJDSZJBCNR

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：ZJBCNR

约束：可选

取值示例：

13.2.10.2.5 先行登记保存证据通知书安监管

中文名称：先行登记保存证据通知书安监管

定义：先行登记保存证据处理决定书的先行登记保存证据通知书安监管

中文全拼：xian xing deng ji bao cun zheng ju tong zhi shu an jian guan

英文名称：LastBookUnit

数据元标识符：0205-XZZF-XXDJJDSTZSAJG

数据类型：字符型

数据格式：c..10

值域：无

短名：XXDJBCZJTZSAJG

约束：可选

取值示例：

13.2.10.2.6 先行登记保存证据通知书字

中文名称：先行登记保存证据通知书字

定义：先行登记保存证据处理决定书的先行登记保存证据通知书字

中文全拼：xian xing deng ji bao cun zheng ju tong zhi shu zi

英文名称：LastBookWord

数据元标识符：0205-XZZF-XXDJJDSTZSZ

数据类型：字符型

数据格式：c..10

值域：无

短名：XXDJBCZJTZSZ

约束：可选

取值示例

13.2.10.2.7 先行登记保存证据通知书年

中文名称：先行登记保存证据通知书年

定义：先行登记保存证据处理决定书的先行登记保存证据通知书年

中文全拼：xian xing deng ji bao cun zheng ju tong zhi shu nian

英文名称: LastBookYear
 数据元标识符: 0205-XZZF-XXDJJDSTZSN
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..10
 值域: 无
 短名: XXDJBCZJTZSN
 约束: 可选
 取值示例

13.2.10.2.8 先行登记保存证据通知书号

中文名称: 先行登记保存证据通知书号
 定义: 先行登记保存证据处理决定书的先行登记保存证据通知书号
 中文全拼: xian xing deng ji bao cun zheng ju tong zhi shu hao
 英文名称: LastBookNum
 数据元标识符: 0205-XZZF-XXDJJDSTZSH
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..10
 值域: 无
 短名: XXDJBCZJTZSH
 约束: 可选
 取值示例

13.2.10.2.9 来源业务类型

中文名称: 来源业务类型
 定义: 询问笔录的来源业务类型
 中文全拼: lai yuan ye wu lei xing
 英文名称: SourceBookTypeId
 数据元标识符: AQSC-LYYWLX
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..32
 值域: 无
 短名: LYYWLX
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.10.2.10 现场检查记录编号

中文名称: 现场检查记录编号
 定义: 现场检查记录编号
 中文全拼: xian chang jian cha ji lu bian hao
 英文名称: SourceBookId
 数据元标识符: AQSC-XCJCJLBH
 数据类型: 字符型

数据格式: c..32

数据值域: 无

短名: XCJCJLID

约束: 可选

取值示例:

13.2.10.2.11 文书号

中文名称: 文书号

定义: 文书号

中文全拼: wenshu hao

英文名称: PaperNo

数据元标识符: GW-WSH

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: WSH

约束: 可选

取值示例:

13.2.10.2.12 行政区划代码

中文名称: 行政区划代码

定义: 行政区划代码, 行政区域

中文全拼: xing zheng qu hua dai ma

英文名称: AreaCode

数据元标识符: WZ-XZQHDM

数据类型: 数值型

数据格式: N..12

值域: 参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.3

短名: XZQHDM

约束: 可选

取值示例: 413000

13.2.10.2.13 编号

中文名称: 编号

定义: 先行登记保存证据处理决定书的编号

中文全拼: bian hao

英文名称: Number

数据元标识符: 0205-XZZF-XXDJJDSBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: BH

约束：可选

取值示例：

13.2.10.2.14 主办安监员证件

中文名称：主办安监员证件

定义：主办安监员证件

中文全拼：zhu ban an jian yuan zheng jian

英文名称：MainExecuterBookNo

数据元标识符：AQSC-ZBAJYZJ

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：ZBAJYZJ

约束：可选

取值示例：

13.2.10.2.15 协办安监员证件

中文名称：协办安监员证件

定义：协办安监员证件编号

数据元标识符：AQSC-XBAJYZJ

中文全拼：xie ban an jian yuan zheng jian

英文名称：AssistExecuterBookNo

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：XBAJYZJ

约束：可选

取值示例：

13.2.10.2.16 执法检查编号

中文名称：执法检查编号

定义：执法检查编号

中文全拼：zhi fa jian cha bian hao

英文名称：CaseId

数据元标识符：AQSC-ZFJCBH

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：ZFJCBH

约束：可选

取值示例：

13.2.10.2.17 组织机构代码

中文名称：组织机构代码

定义：组织机构代码

中文全拼：ji gou dai ma

英文名称：OrgCod

数据元标识符：JG-JBXX-ZZJGDM

数据类型：字符型

数据格式：an9

值域：无

短名：ZZJGDM

约束：可选

取值示例：

13. 2. 10. 2. 18 字

中文名称：字

定义：字

中文全拼：zi

英文名称：BookWord

数据元标识符：AQSC-Z

数据类型：字符型

数据格式：c..50

数据值域：无

短名：Z

约束：可选

取值示例：

13. 2. 10. 2. 19 年

中文名称：年

定义：年

中文全拼：nian

英文名称：Year

数据元标识符：SJ-ND

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：ND

约束：可选

取值示例：

13. 2. 10. 2. 20 号

中文名称：号

定义：号

中文全拼：hao

英文名称：PaperNo

数据元标识符：AQSC-H

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：H

约束：可选

取值示例：

13.2.10.2.21 文书号

中文名称：文书号

定义：文书号

中文全拼：wenshu hao

英文名称：PaperNo

数据元标识符：GW-WSH

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：WSH

约束：可选

取值示例：

13.2.10.2.22 法定代表人职务

中文名称：法定代表人职务

定义：法定代表人职务

中文全拼：zhi wu

英文名称：Duty

数据元标识符：0205-XZZF-FDDBRZW

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：FDDBRZW

约束：可选

取值示例：

13.2.10.2.23 法定代表人性别

中文名称：法定代表人性别

定义：法定代表人性别

中文全拼：fading dai biao renxing bie

英文名称：LawResGender

数据元标识符：0205-XZZF-FDDBRXB

数据类型：字符型

数据格式：c..12

值域：无

短名: FDDBRXB

约束: 可选

取值示例:

13.2.10.2.24 行政区划代码

中文名称: 行政区划代码

定义: 行政区划代码, 行政区域

中文全拼: xing zheng qu hua dai ma

英文名称: AreaCode

数据元标识符: WZ-XZQHDM

数据类型: 数值型

数据格式: N..12

值域: 参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.3

短名: XZQHDM

约束: 可选

取值示例: 413000

13.2.10.2.25 上报状态

中文名称: 上报状态

定义: 上报状态

中文全拼: shang bao zhuang tai

英文名称: STATUS

数据元标识符: AQSC-SBZT

数据类型: 整数型

数据格式: N..5

值域: 无

短名: SBZT

约束: 可选

取值示例: 1

13.2.10.2.26 文书菜单编号

中文名称: 文书菜单编号

定义: 现场检查方案中的文书菜单编号

中文全拼: wen shu cai dan bian hao

英文名称: AnBooktreeId

数据元标识符: AQSC-WSCDBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: WSCDBH

约束: 可选

取值示例:

13.2.10.2.27 数据来源

中文名称：数据来源
 定义：询问笔录中的数据来源
 中文全拼：shu ju lai yuan
 英文名称：DataSource
 数据元标识符：QT-SJLY
 数据类型：字符型
 数据格式：c..255
 值域：无
 短名：SJLY
 约束：可选
 取值示例

13.2.10.2.28 文号范围配置编号

中文名称：文号范围配置编号
 定义：现场检查方案中的文号范围配置编号
 中文全拼：wen hao fan wei pei zhi bian hao
 英文名称：RangeId
 数据元标识符：AQSC-WHFWPZBH
 数据类型：字符型
 数据格式：c..32
 值域：无
 短名：WHFWPZBH
 约束：可选
 取值示例：

13.2.10.3 审批信息

13.2.10.3.1 处理结论

中文名称：处理结论
 定义：先行登记保存证据处理决定书中的处理结论
 中文全拼：chu li jie lun
 英文名称：DecIde
 数据元标识符：0205-XZZF-XXDJJDSC LJL
 数据类型：字符型
 数据格式：c..1500
 值域：无
 短名：CLJL
 约束：可选
 取值示例：

13.2.10.3.2 盖章日期

中文名称：盖章日期
定义：先行登记保存证据处理决定书中的盖章日期
中文全拼：gai zhang ri qi
英文名称：SealTime
数据元标识符：0205-XZZF-XXDJJD SGZRQ
数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：GZRQ
约束：可选
取值示例：1980-01-01

13.2.10.3.3 申请人意见

中文名称：申请人意见
定义：先行登记保存证据处理决定书中的申请人意见
中文全拼：shen qing ren yi jian
英文名称：ApplyerNote
数据元标识符：0205-XZZF-XXDJJD SSQRYJ
数据类型：字符型
数据格式：c..500
值域：无
短名：SQRYJ
约束：可选
取值示例：

13.2.10.3.4 申请人

中文名称：申请人
定义：先行登记保存证据处理决定书中的申请人
中文全拼：shen qing ren
英文名称：Applyer
数据元标识符：0205-XZZF-XXDJJD SSQR
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：SQR
约束：可选
取值示例：张三

13.2.10.3.5 申请时间

中文名称：申请时间
定义：先行登记保存证据处理决定书中的申请时间
中文全拼：shen qing shi jian

英文名称: ApplyDate
 数据元标识符: 0205-XZZF-XXDJJDSSQSJ
 数据类型: 日期型
 数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
 值域: 无
 短名: SQSJ
 约束: 可选
 取值示例: 1980-01-01

13.2.10.3.6 审批状态

中文名称: 审批状态
 定义: 审批状态
 数据元标识符: AQSC-SPZT
 中文全拼: shen pi zhuang tai
 英文名称: Status
 数据类型: 整数型
 数据格式: N..5
 值域: 无
 短名: SPZT
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.10.3.7 下一状态

中文名称: 下一状态
 定义: 审批下一状态
 中文全拼: xia yi zhuang tai
 英文名称: NextStatus
 数据元标识符: AQSC-XYZT
 数据类型: 整数型
 数据格式: N..5
 值域: 无
 短名: XYZT
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.10.3.8 审批步骤

中文名称: 审批步骤
 定义: 审批步骤
 中文全拼: shen pi bu zhou
 英文名称: Step
 数据元标识符: AQSC-SPBZ
 数据类型: 整数型

数据格式: N..5

值域: 无

短名: XYBZ

约束: 可选

取值示例:

13.2.10.3.9 审批步骤状态

中文名称: 审批步骤状态

定义: 审批步骤状态

中文全拼: shen pi bu zhou zhuang tai

英文名称: StepStatus

数据元标识符: AQSC-SPBZZT

数据类型: 整数型

数据格式: N..5

值域: 无

短名: XYBZZT

约束: 可选

取值示例:

13.2.10.3.10 审批步骤时间

中文名称: 审批步骤时间

定义: 审批步骤时间

中文全拼: shen pi bu zhou shi jian

英文名称: StepDate

数据元标识符: AQSC-SPBZSJ

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

数据值域: 无

短名: SPBZSJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.10.3.11 审批步骤审批人

中文名称: 审批步骤审批人

定义: 审批步骤审批人

中文全拼: shen pi bu zhou shen pi ren

英文名称: StepChecker

数据元标识符: AQSC-SPBZSPR

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名:

约束: 可选

取值示例：

13.2.10.3.12 审批步骤审批意见

中文名称：审批步骤审批意见

定义：审批步骤审批意见

中文全拼：shen pi bu zhou shen pi yi jian

英文名称：StepNote

数据元标识符：AQSC-SPBZSPYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SPBZSPYJ

约束：可选

取值示例：

13.2.10.3.13 申请刷新原因

中文名称：申请刷新原因

定义：申请刷新原因

中文全拼：shen qing shua xin yuan yin

英文名称：FreshReason

数据元标识符：AQSC-SQSXY

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SQSXY

约束：可选

取值示例：

13.2.10.3.14 人民政府

中文名称：人民政府

定义：人民政府

中文全拼：ren min zheng fu

英文名称：Government

数据元标识符：JG-JBXX-RMZF

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：RMZF

约束：可选

取值示例：

13.2.10.3.15 申诉安监局

中文名称：申诉安监局

定义：先行登记保存证据处理决定书中的申诉安监局

中文全拼：shen su an jian ju

英文名称：AppealDept

数据元标识符：AQSC-SSAJJ

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：SSAJJ

约束：可选

取值示例：

13.2.10.3.16 人民法院

中文名称：人民法院

定义：先行登记保存证据处理决定书中的人民法院

中文全拼：ren min fa yuan

英文名称：Court

数据元标识符：JG-JBXX-RMFY

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：RMFY

约束：可选

取值示例：

13.2.10.3.17 上封文号号

中文名称：上封文号号

定义：先行登记保存证据处理决定书中的上封文号号

中文全拼：shang feng wen hao hao

英文名称：LastBookNo

数据元标识符：0205-XZZF-XXDJJDSSFWH

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：SFWHH

约束：可选

取值示例：

13.2.10.4 通讯信息

13.2.10.4.1 安监管单位

中文名称：安监管单位

定义：安监管单位

中文全拼：an jian guan li dan wei

英文名称: BookUnit
 数据元标识符: AQSC-AJGLDW
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..255
 值域: 无
 短名: AJGLDW
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.10.4.2 被通知单位

中文名称: 被通知单位
 定义: 被通知单位
 中文全拼: bei tong zhi dan wei
 英文名称: ToUnitName
 数据元标识符: AQSC-BTZDW
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..255
 值域: 无
 短名: BTZDW
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.10.4.3 检查单位

中文名称: 检查单位
 定义: 询问笔录中的检查单位
 中文全拼: jian cha dan wei
 英文名称: CheckUnit
 数据元标识符: AQSC-JCDW
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..255
 值域: 无
 短名: JCDW
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.10.4.4 联系人

中文名称: 联系人
 定义: 询问通知书中的联系人
 中文全拼: lian xi ren
 英文名称: SafeConnector
 数据元标识符: 0205-XZZF-XWTZSLXR
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..20

值域：无

短名：LXR

约束：可选

取值示例：欧阳

13.2.10.4.5 电话

中文名称：电话

定义：电话

中文全拼：lianxi dian hua

英文名称：Policytel

数据元标识符：WZ-LXDH

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：LXDH

约束：可选

取值示例：198xxxxxxx

13.2.10.4.6 主办安监员

中文名称：主办安监员

定义：主办安监员姓名

中文全拼：zhu ban an jian yuan

英文名称：MainExecuter

数据元标识符：AQSC-ZBAJY

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：ZBAJY

约束：可选

取值示例：

13.2.10.4.7 协办安监员

中文名称：协办安监员

定义：协办安监员姓名

中文全拼：xie ban an jian yuan

英文名称：AssistExecuter

数据元标识符：AQSC-XBAJY

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：XBAJY

约束：可选

取值示例：

13.2.11 鉴定委托书

13.2.11.1 信息模型

鉴定委托书数据元包括基本信息、审批信息、通讯信息等，其信息模型如图65所示：



图65 鉴定委托书数据元信息模型

13.2.11.2 基本信息

13.2.11.2.1 执法检查编号

中文名称：执法检查编号
定义：执法检查编号
中文全拼：zhi fa jian cha bian hao
英文名称：CaseId
数据元标识符：AQSC-ZFJCBH
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：ZFJCBH
约束：可选

取值示例:

13.2.11.2.2 组织机构代码

中文名称: 组织机构代码

定义: 组织机构代码

中文全拼: ji gou dai ma

英文名称: OrgCod

数据元标识符: JG-JBXX-ZZJGDM

数据类型: 字符型

数据格式: an9

值域: 无

短名: ZZJGDM

约束: 可选

取值示例:

13.2.11.2.3 字

中文名称: 字

定义: 字

中文全拼: zi

英文名称: BookWord

数据元标识符: AQSC-Z

数据类型: 字符型

数据格式: c..50

数据值域: 无

短名: Z

约束: 可选

取值示例:

13.2.11.2.4 年

中文名称: 年

定义: 年

中文全拼: nian

英文名称: Year

数据元标识符: SJ-ND

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: ND

约束: 可选

取值示例:

13.2.11.2.5 号

中文名称: 号

定义：号
中文全拼：hao
英文名称：PaperNo
数据元标识符：AQSC-H
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：H
约束：可选
取值示例：

13.2.11.2.6 文书号

中文名称：文书号
定义：文书号
中文全拼：wenshu hao
英文名称：PaperNo
数据元标识符：GW-WSH
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：WSH
约束：可选
取值示例：

13.2.11.2.7 行政区划代码

中文名称：行政区划代码
定义：行政区划代码，行政区域
中文全拼：xing zheng qu hua dai ma
英文名称：AreaCode
数据元标识符：WZ-XZQHDM
数据类型：数值型
数据格式：N..12
值域：参照DB4403/T XXX.3-XXXX中的6.3
短名：XZQHDM
约束：可选
取值示例：413000

13.2.11.2.8 上报状态

中文名称：上报状态
定义：上报状态
中文全拼：shang bao zhuang tai
英文名称：STATUS
数据元标识符：AQSC-SBZT

数据类型：整数型

数据格式：N..5

值域：无

短名：SBZT

约束：可选

取值示例：1

13.2.11.2.9 文书菜单编号

中文名称：文书菜单编号

定义：现场检查方案中的文书菜单编号

中文全拼：wen shu cai dan bian hao

英文名称：AnBooktreeId

数据元标识符：AQSC-WSCDBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WSCDBH

约束：可选

取值示例：

13.2.11.2.10 数据来源

中文名称：数据来源

定义：询问笔录中的数据来源

中文全拼：shu ju lai yuan

英文名称：DataSource

数据元标识符：QT-SJLY

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SJLY

约束：可选

取值示例

13.2.11.2.11 文号范围配置编号

中文名称：文号范围配置编号

定义：现场检查方案中的文号范围配置编号

中文全拼：wen hao fan wei pei zhi bian hao

英文名称：RangeId

数据元标识符：AQSC-WHFWPZBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WHFWPZBH

约束：可选

取值示例：

13.2.11.2.12 案件名称

中文名称：案件名称

定义：鉴定委托书的案件名称

中文全拼：an jian ming chengg

英文名称：CaseName

数据元标识符：0205-XZZF-JDWTSAJMC

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：AJMC

约束：可选

取值示例：

13.2.11.2.13 鉴定要求

中文名称：鉴定要求

定义：鉴定委托书中的鉴定要求

中文全拼：jian ding yao qiu

英文名称：JudgeRequest

数据元标识符：0205-XZZF-JDWTSDYQ

数据类型：字符型

数据格式：c..800

值域：无

短名：JDYQ

约束：可选

取值示例：

13.2.11.2.14 完成日期

中文名称：完成日期

定义：鉴定委托书的完成日期

中文全拼：wan cheng ri qi

英文名称：FinishDate

数据元标识符：0205-XZZF-JDWTSWCRQ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：WCRQ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.11.2.15 盖章日期

中文名称：盖章日期

定义：鉴定委托书的盖章日期

中文全拼：gai zhang ri qi

英文名称：sealTime

数据元标识符：0205-XZZF-JDWTSGZRQ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：GZRQ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.11.2.16 来源业务类型

中文名称：来源业务类型

定义：询问笔录的来源业务类型

中文全拼：lai yuan ye wu lei xing

英文名称：SourceBookTypeId

数据元标识符：AQSC-LYYWLX

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：LYYWLX

约束：可选

取值示例：

13.2.11.2.17 现场检查记录编号

中文名称：现场检查记录编号

定义：现场检查记录编号

中文全拼：xian chang jian cha ji lu bian hao

英文名称：SourceBookId

数据元标识符：AQSC-XCJCJLBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

数据值域：无

短名：XCJCJLID

约束：可选

取值示例：

13.2.11.2.18 编号

中文名称：编号

定义：鉴定委托书中的编号

中文全拼：bian hao

英文名称: Number
 数据元标识符: 0205-XZZF-JDWTSBH
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..20
 值域: 无
 短名: BH
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.11.2.19 主办安监员证件

中文名称: 主办安监员证件
 定义: 主办安监员证件
 中文全拼: zhu ban an jian yuan zheng jian
 英文名称: MainExecuterBookNo
 数据元标识符: AQSC-ZBAJYZJ
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..32
 值域: 无
 短名: ZBAJYZJ
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.11.2.20 协办安监员证件

中文名称: 协办安监员证件
 定义: 协办安监员证件编号
 数据元标识符: AQSC-XBAJYZJ
 中文全拼: xie ban an jian yuan zheng jian
 英文名称: AssistExecuterBookNo
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..32
 值域: 无
 短名: XBAJYZJ
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.11.2.21 提交时间

中文名称: 提交时间
 定义: 鉴定委托书的提交时间
 中文全拼: ti jiao shi jian
 英文名称: SubmitDate
 数据元标识符: 0205-XZZF-JDWTSTJSJ
 数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: TJSJ

约束: 可选

取值示例: 1980-01-01

13.2.11.3 审批信息

13.2.11.3.1 申请人意见

中文名称: 申请人意见

定义: 鉴定委托书中的申请人意见

中文全拼: shen qing ren yi jian

英文名称: ApplyerNote

数据元标识符: 0205-XZZF-JDWTSSQRYJ

数据类型: 字符型

数据格式: c..500

值域: 无

短名: SQRYJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.11.3.2 申请人

中文名称: 申请人

定义: 鉴定委托书中的申请人

中文全拼: shen qing ren

英文名称: Applyer

数据元标识符: 0205-XZZF-JDWTSSQR

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: SQR

约束: 可选

取值示例: 张三

13.2.11.3.3 申请时间

中文名称: 申请时间

定义: 鉴定委托书中的申请时间

中文全拼: shen qing shi jian

英文名称: ApplyDate

数据元标识符: 0205-XZZF-JDWTSSQSJ

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: SQSJ
约束: 可选
取值示例: 1980-01-01

13.2.11.3.4 审批状态

中文名称: 审批状态
定义: 审批状态
数据元标识符: AQSC-SPZT
中文全拼: shen pi zhuang tai
英文名称: Status
数据类型: 整数型
数据格式: N..5
值域: 无
短名: SPZT
约束: 可选
取值示例:

13.2.11.3.5 下一状态

中文名称: 下一状态
定义: 审批下一状态
中文全拼: xia yi zhuang tai
英文名称: NextStatus
数据元标识符: AQSC-XYZT
数据类型: 整数型
数据格式: N..5
值域: 无
短名: XYZT
约束: 可选
取值示例:

13.2.11.3.6 审批步骤

中文名称: 审批步骤
定义: 审批步骤
中文全拼: shen pi bu zhou
英文名称: Step
数据元标识符: AQSC-SPBZ
数据类型: 整数型
数据格式: N..5
值域: 无
短名: XYBZ
约束: 可选
取值示例:

13.2.11.3.7 审批步骤状态

中文名称：审批步骤状态
定义：审批步骤状态
中文全拼：shen pi bu zhou zhuang tai
英文名称：StepStatus
数据元标识符：AQSC-SPBZZT
数据类型：整数型
数据格式：N..5
值域：无
短名：XYBZZT
约束：可选
取值示例：

13.2.11.3.8 审批步骤时间

中文名称：审批步骤时间
定义：审批步骤时间
中文全拼：shen pi bu zhou shi jian
英文名称：StepDate
数据元标识符：AQSC-SPBZSJ
数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
数据值域：无
短名：SPBZSJ
约束：可选
取值示例：

13.2.11.3.9 审批步骤审批人

中文名称：审批步骤审批人
定义：审批步骤审批人
中文全拼：shen pi bu zhou shen pi ren
英文名称：StepChecker
数据元标识符：AQSC-SPBZSPR
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：SPBZSPR
约束：可选
取值示例：

13.2.11.3.10 审批步骤审批意见

中文名称：审批步骤审批意见
定义：审批步骤审批意见

中文全拼：shen pi bu zhou shen pi yi jian

英文名称：StepNote

数据元标识符：AQSC-SPBZSPYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SPBZSPYJ

约束：可选

取值示例：

13.2.11.3.11 申请刷新原因

中文名称：申请刷新原因

定义：申请刷新原因

中文全拼：shen qing shua xin yuan yin

英文名称：FreshReason

数据元标识符：AQSC-SQSXY

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SQSXY

约束：可选

取值示例：

13.2.11.4 通讯信息

13.2.11.4.1 安监管理单位

中文名称：安监管理单位

定义：安监管理单位

中文全拼：an jian guan li dan wei

英文名称：BookUnit

数据元标识符：AQSC-AJGLDW

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：AJGLDW

约束：可选

取值示例：

13.2.11.4.2 被通知单位

中文名称：被通知单位

定义：被通知单位

中文全拼：bei tong zhi dan wei

英文名称：ToUnitName

数据元标识符: AQSC-BTZDW

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: BTZDW

约束: 可选

取值示例:

13.2.11.4.3 鉴定单位

中文名称: 鉴定单位

定义: 鉴定委托书中的鉴定单位

中文全拼: jian ding dan wei

英文名称: ConSigner

数据元标识符: 0205-XZZF-JDWTSJDDW

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: JDDW

约束: 可选

取值示例: xxxx公司

13.2.11.4.4 检查单位

中文名称: 检查单位

定义: 询问笔录中的检查单位

中文全拼: jian cha dan wei

英文名称: CheckUnit

数据元标识符: AQSC-JCDW

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: JCDW

约束: 可选

取值示例:

13.2.11.4.5 主办安监员

中文名称: 主办安监员

定义: 主办安监员姓名

中文全拼: zhu ban an jian yuan

英文名称: MainExecutor

数据元标识符: AQSC-ZBAJY

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域：无
短名：ZBAJY
约束：可选
取值示例：

13.2.11.4.6 协办安监员

中文名称：协办安监员
定义：协办安监员姓名
中文全拼：xie ban an jian yuan
英文名称：AssistExecuter
数据元标识符：AQSC-XBAJY
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：XBAJY
约束：可选
取值示例：

13.2.11.4.7 联系人

中文名称：联系人
定义：鉴定委托书中的联系人
中文全拼：lian xi ren
英文名称：Contacter
数据元标识符：0205-XZZF-JDWTSLXR
数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无
短名：LXR
约束：可选
取值示例：王五

13.2.11.4.8 联系人电话

中文名称：联系人电话
定义：联系人电话
中文全拼：lian xi rendianhua
英文名称：ContacterTel
数据元标识符：0205-XZZF-LXRDH
数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无
短名：LXRDH
约束：可选

取值示例：

13.2.12 现场处理措施审批信息

13.2.12.1 信息模型

现场处理措施审批信息数据元包括基本信息、审批信息、通讯信息等，其信息模型如图66所示：



图66 现场处理措施审批数据元信息模型

13.2.12.2 基本信息

13.2.12.2.1 执法检查编号

中文名称：执法检查编号
定义：执法检查编号
中文全拼：zhi fa jian cha bian hao
英文名称：CaseId
数据元标识符：AQSC-ZFJCBH
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无

短名: ZFJCBH

约束: 可选

取值示例:

13.2.12.2.2 组织机构代码

中文名称: 组织机构代码

定义: 组织机构代码

中文全拼: ji gou dai ma

英文名称: OrgCod

数据元标识符: JG-JBXX-ZZJGDM

数据类型: 字符型

数据格式: an9

值域: 无

短名: ZZJGDM

约束: 可选

取值示例:

13.2.12.2.3 字

中文名称: 字

定义: 字

中文全拼: zi

英文名称: BookWord

数据元标识符: AQSC-Z

数据类型: 字符型

数据格式: c..50

数据值域: 无

短名: Z

约束: 可选

取值示例:

13.2.12.2.4 年

中文名称: 年

定义: 年

中文全拼: nian

英文名称: Year

数据元标识符: SJ-ND

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: ND

约束: 可选

取值示例:

13.2.12.2.5 号

中文名称：号
定义：号
中文全拼：hao
英文名称：PaperNo
数据元标识符：AQSC-H
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：H
约束：可选
取值示例：

13.2.12.2.6 上报状态

中文名称：上报状态
定义：上报状态
中文全拼：shang bao zhuang tai
英文名称：STATUS
数据元标识符：AQSC-SBZT
数据类型：整数型
数据格式：N..5
值域：无
短名：SBZT
约束：可选
取值示例：1

13.2.12.2.7 文书菜单编号

中文名称：文书菜单编号
定义：现场检查方案中的文书菜单编号
中文全拼：wen shu cai dan bian hao
英文名称：AnBooktreeId
数据元标识符：AQSC-WSCDBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：WSCDBH
约束：可选
取值示例：

13.2.12.2.8 数据来源

中文名称：数据来源
定义：询问笔录中的数据来源

中文全拼：shu ju lai yuan

英文名称：DataSource

数据元标识符：QT-SJLY

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SJLY

约束：可选

取值示例

13.2.12.2.9 文号范围配置编号

中文名称：文号范围配置编号

定义：现场检查方案中的文号范围配置编号

中文全拼：wen hao fan wei pei zhi bian hao

英文名称：RangeId

数据元标识符：AQSC-WHFWPZBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WHFWPZBH

约束：可选

取值示例：

13.2.12.2.10 现场检查记录编号

中文名称：现场检查记录编号

定义：现场检查记录编号

中文全拼：xian chang jian cha ji lu bian hao

英文名称：SourceBookId

数据元标识符：AQSC-XCJCJLBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

数据值域：无

短名：XCJCJLID

约束：可选

取值示例：

13.2.12.2.11 检查时间

中文名称：检查时间

定义：检查时间

中文全拼：jian cha shi jian

英文名称：CheckTime

数据元标识符：AQSC-JCSJ

数据类型：日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: JCSJ

约束: 可选

取值示例: 2020-01-01

13.2.12.2.12 发现问题

中文名称: 发现问题

定义: 现场处理措施审批表中的发现问题

中文全拼: fa xian wen ti

英文名称: Question

数据元标识符: 0205-XZZF-XCCLSPBFXWT

数据类型: 字符型

数据格式: c..3000

值域: 无

短名: FXWT

约束: 可选

取值示例:

13.2.12.2.13 承办人意见

中文名称: 承办人意见

定义: 现场处理措施审批表中的承办人意见

中文全拼: cheng ban ren yi jian

英文名称: ExecuterNote

数据元标识符: 0205-XZZF-XCCLSPBCBRYJ

数据类型: 字符型

数据格式: c..400

值域: 无

短名: CBRYJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.12.2.14 主办安监员证件

中文名称: 主办安监员证件

定义: 主办安监员证件

中文全拼: zhu ban an jian yuan zheng jian

英文名称: MainExecuterBookNo

数据元标识符: AQSC-ZBAJYZJ

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: ZBAJYZJ

约束：可选

取值示例：

13.2.12.2.15 协办安监员证件

中文名称：协办安监员证件

定义：协办安监员证件编号

数据元标识符：AQSC-XBAJYZJ

中文全拼：xie ban an jian yuan zheng jian

英文名称：AssistExecuterBookNo

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：XBAJYZJ

约束：可选

取值示例：

13.2.12.2.16 状态

中文名称：状态

定义：状态

中文全拼：zhuang tai

英文名称：Status

数据元标识符：AQSC-ZT

数据类型：整数型

数据格式：N..8

值域：引用DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.5.1

短名：ZT

约束：可选

取值示例：

13.2.12.2.17 设施

中文名称：设施

定义：现场处理措施审批表中的设施

中文全拼：she shi

英文名称：Facilities

数据元标识符：0205-XZZF-XCCLSPBSS

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：SS

约束：可选

取值示例：

13.2.12.2.18 部门

中文名称：部门

定义：现场处理措施审批表中的部门

中文全拼：bu men

英文名称：DeptName

数据元标识符：0205-XZZF-XCCLSPBBM

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：BM

约束：可选

取值示例：

13.2.12.2.19 复选项 1

中文名称：复选项1

定义：现场处理措施审批表的复选项1

中文全拼：fu xuan xiang 1

英文名称：Check1

数据元标识符：0205-XZZF-XCCLSPBFX1

数据类型：字符型

数据格式：c..5

值域：无

短名：FXX1

约束：可选

取值示例：

13.2.12.2.20 复选项 2

中文名称：复选项2

定义：现场处理措施审批表的复选项2

中文全拼：fu xuan xiang 2

英文名称：Check2

数据元标识符：0205-XZZF-XCCLSPBFX2

数据类型：字符型

数据格式：c..5

值域：无

短名：FXX2

约束：可选

取值示例：

13.2.12.2.21 责令

中文名称：责令

定义：现场处理措施审批表的责令

中文全拼：ze ling

英文名称: Instruct
数据元标识符: 0205-XZZF-XCCLSPBZL
数据类型: 字符型
数据格式: c..3000
值域: 无
短名: ZL
约束: 可选
取值示例:

13.2.12.3 审批信息

13.2.12.3.1 审核意见

中文名称: 审核意见
定义: 现场处理措施审批表中的审核意见
中文全拼: shen he yi jian
英文名称: ManagerNote
数据元标识符: 0205-XZZF-XCCLSPBSHYJ
数据类型: 字符型
数据格式: c..400
值域: 无
短名: SHYJ
约束: 可选
取值示例:

13.2.12.3.2 审核人

中文名称: 审核人
定义: 现场处理措施审批表中的审核人
中文全拼: shen he ren
英文名称: ManagerSign
数据元标识符: 0205-XZZF-XCCLSPBSHR
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: SHR
约束: 可选
取值示例:

13.2.12.3.3 审核时间

中文名称: 审核时间
定义: 现场处理措施审批表中的审核时间
中文全拼: shen he shi jian
英文名称: ManagerSignDate
数据元标识符: 0205-XZZF-XCCLSPBSHSJ

数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：SHSJ
约束：可选
取值示例：1980-01-01

13.2.12.3.4 审批意见

中文名称：审批意见
定义：现场处理措施审批表中的审批意见
中文全拼：shen pi yi jian
英文名称：OrganNote
数据元标识符：0205-XZZF-XCCLSPBSPYJ
数据类型：字符型
数据格式：c..400
值域：无
短名：SPYJ
约束：可选
取值示例：

13.2.12.3.5 审批人

中文名称：审批人
定义：现场处理措施审批表中的审批人
中文全拼：shen pi ren
英文名称：ManagerSign
数据元标识符：0205-XZZF-XCCLSPBSPR
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：SPR
约束：可选
取值示例：

13.2.12.3.6 审批时间

中文名称：审批时间
定义：现场处理措施审批表中的审批时间
中文全拼：shen pi shi jian
英文名称：OrganerSignDate
数据元标识符：0205-XZZF-XCCLSPBSPSJ
数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无

短名: SPSJ

约束: 可选

取值示例: 1980-01-01

13.2.12.4 通讯信息

13.2.12.4.1 当事人

中文名称: 当事人

定义: 现场处理措施审批表中的当事人

中文全拼: dang shi ren

英文名称: EntpName

数据元标识符: 0205-XZZF-XCCLSPBDSR

数据类型: 字符型

数据格式: c..50

值域: 无

短名: DSR

约束: 可选

取值示例: xxxxx公司

13.2.12.4.2 法定代表人或负责人

中文名称: 法定代表人或负责人

定义: 现场处理措施审批表中的法定代表人或负责人

中文全拼: fu ze ren huo fa ding dai biao ren

英文名称: ResPeople

数据元标识符: 0205-XZZF-FZRHFDDBR

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: FZRHFDDBRDH

约束: 可选

取值示例:

13.2.12.4.3 当事人地址

中文名称: 当事人地址

定义: 当事人地址

中文全拼: dang shi ren di zhi

英文名称: LitigantAddr

数据元标识符: 0205-XZZF-DSRDZ

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: DSRDZ

约束: 可选

取值示例:

13.2.12.4.4 主办安监员

中文名称: 主办安监员

定义: 主办安监员姓名

中文全拼: zhu ban an jian yuan

英文名称: MainExecuter

数据元标识符: AQSC-ZBAJY

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: ZBAJY

约束: 可选

取值示例:

13.2.12.4.5 协办安监员

中文名称: 协办安监员

定义: 协办安监员姓名

中文全拼: xie ban an jian yuan

英文名称: AssistExecuter

数据元标识符: AQSC-XBAJY

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: XBAJY

约束: 可选

取值示例:

13.2.12.4.6 负责人或法定代表人电话

中文名称: 负责人或法定代表人电话

定义: 负责人或法定代表人电话

中文全拼: fu ze ren huo fa ding dai biao ren dian hua

英文名称: Policytel

数据元标识符: 0205-XZZF-FZRHFDDBRDH

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: FZRHFDDBRDH

约束: 可选

取值示例: 198xxxxxxx

13.2.13 现场处理措施决定书

13.2.13.1 信息模型

现场处理措施决定书数据元包括基本信息、审批信息、通讯信息等，其信息模型如图67所示：



图67 现场处理措施决定书数据元信息模型

13. 2. 13. 2 基本信息

13. 2. 13. 2. 1 执法检查编号

中文名称：执法检查编号
定义：执法检查编号
中文全拼：zhi fa jian cha bian hao
英文名称：CaseId
数据元标识符：AQSC-ZFJCBH
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：ZFJCBH
约束：可选
取值示例：

13. 2. 13. 2. 2 组织机构代码

中文名称：组织机构代码
定义：组织机构代码

中文全拼: ji gou dai ma
英文名称: OrgCod
数据元标识符: JG-JBXX-ZZJGDM
数据类型: 字符型
数据格式: an9
值域: 无
短名: ZZJGDM
约束: 可选
取值示例:

13.2.13.2.3 字

中文名称: 字
定义: 字
中文全拼: zi
英文名称: BookWord
数据元标识符: AQSC-Z
数据类型: 字符型
数据格式: c..50
数据值域: 无
短名: Z
约束: 可选
取值示例:

13.2.13.2.4 年

中文名称: 年
定义: 年
中文全拼: nian
英文名称: Year
数据元标识符: SJ-ND
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: ND
约束: 可选
取值示例:

13.2.13.2.5 号

中文名称: 号
定义: 号
中文全拼: hao
英文名称: PaperNo
数据元标识符: AQSC-H
数据类型: 字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：H

约束：可选

取值示例：

13.2.13.2.6 上报状态

中文名称：上报状态

定义：上报状态

中文全拼：shang bao zhuang tai

英文名称：STATUS

数据元标识符：AQSC-SBZT

数据类型：整数型

数据格式：N..5

值域：无

短名：SBZT

约束：可选

取值示例：1

13.2.13.2.7 文书菜单编号

中文名称：文书菜单编号

定义：现场检查方案中的文书菜单编号

中文全拼：wen shu cai dan bian hao

英文名称：AnBooktreeId

数据元标识符：AQSC-WSCDBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WSCDBH

约束：可选

取值示例：

13.2.13.2.8 数据来源

中文名称：数据来源

定义：询问笔录中的数据来源

中文全拼：shu ju lai yuan

英文名称：DataSource

数据元标识符：QT-SJLY

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SJLY

约束：可选

取值示例

13.2.13.2.9 文号范围配置编号

中文名称：文号范围配置编号

定义：现场检查方案中的文号范围配置编号

中文全拼：wen hao fan wei pei zhi bian hao

英文名称：RangeId

数据元标识符：AQSC-WHFWPZBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WHFWPZBH

约束：可选

取值示例：

13.2.13.2.10 现场检查记录编号

中文名称：现场检查记录编号

定义：现场检查记录编号

中文全拼：xian chang jian cha ji lu bian hao

英文名称：SourceBookId

数据元标识符：AQSC-XCJCJLBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

数据值域：无

短名：XCJCJLID

约束：可选

取值示例：

13.2.13.2.11 案件名称

中文名称：案件名称

定义：现场处理措施决定书的案件名称

中文全拼：an jian ming chengg

英文名称：CaseName

数据元标识符：0205-XZZF-XCCLJDSAJMC

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：AJMC

约束：可选

取值示例：

13.2.13.2.12 职务

中文名称：职务
 定义：职务
 中文全拼：zhi wu
 英文名称：Duty
 数据元标识符：RY-JBXX-ZW
 数据类型：字符型
 数据格式：c..255
 值域：无
 短名：ZW
 约束：可选
 取值示例：

13.2.13.2.13 主办安监员证件

中文名称：主办安监员证件
 定义：主办安监员证件
 中文全拼：zhu ban an jian yuan zheng jian
 英文名称：MainExecuterBookNo
 数据元标识符：AQSC-ZBAJYZJ
 数据类型：字符型
 数据格式：c..32
 值域：无
 短名：ZBAJYZJ
 约束：可选
 取值示例：

13.2.13.2.14 协办安监员证件

中文名称：协办安监员证件
 定义：协办安监员证件编号
 数据元标识符：AQSC-XBAJYZJ
 中文全拼：xie ban an jian yuan zheng jian
 英文名称：AssistExecuterBookNo
 数据类型：字符型
 数据格式：c..32
 值域：无
 短名：XBAJYZJ
 约束：可选
 取值示例：

13.2.13.2.15 来源业务类型

中文名称：来源业务类型
 定义：询问笔录的来源业务类型
 中文全拼：lai yuan ye wu lei xing
 英文名称：SourceBookTypeId

数据元标识符: AQSC-LYYWLX

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: LYYWLX

约束: 可选

取值示例:

13.2.13.2.16 现场检查记录编号

中文名称: 现场检查记录编号

定义: 现场检查记录编号

中文全拼: xian chang jian cha ji lu bian hao

英文名称: SourceBookId

数据元标识符: AQSC-XCJCJLBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

数据值域: 无

短名: XCJCJLID

约束: 可选

取值示例:

13.2.13.2.17 文书号

中文名称: 文书号

定义: 文书号

中文全拼: wenshu hao

英文名称: PaperNo

数据元标识符: GW-WSH

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: WSH

约束: 可选

取值示例:

13.2.13.2.18 行政区划代码

中文名称: 行政区划代码

定义: 行政区划代码, 行政区域

中文全拼: xing zheng qu hua dai ma

英文名称: AreaCode

数据元标识符: WZ-XZQHDM

数据类型: 数值型

数据格式: N..12

值域: 参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.3

短名: XZQHDM
 约束: 可选
 取值示例: 413000

13.2.13.2.19 编号

中文名称: 编号
 定义: 现场处理措施决定书中的编号
 中文全拼: bian hao
 英文名称: Number
 数据元标识符: 0205-XZZF-XCCLJDSBH
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..20
 值域: 无
 短名: BH
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.13.2.20 案件种类

中文名称: 案件种类
 定义: 现场处理措施决定书中的案件种类
 中文全拼: an jian zhong lei
 英文名称: BookKind
 数据元标识符: 0205-XZZF-XCCLJD SAJZL
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..20
 值域: 无
 短名: AJZL
 约束: 可选
 取值示例: 一般

13.2.13.3 审批信息

13.2.13.3.1 申请人意见

中文名称: 申请人意见
 定义: 现场处理措施决定书中的申请人意见
 中文全拼: shen qing ren yi jian
 英文名称: ApplyerNote
 数据元标识符: 0205-XZZF-XCCLJDSSQRYJ
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..500
 值域: 无
 短名: SQRYJ
 约束: 可选

取值示例:

13.2.13.3.2 申请人

中文名称: 申请人

定义: 现场处理措施决定书中的申请人

中文全拼: shen qing ren

英文名称: Applyer

数据元标识符: 0205-XZZF-XCCLJDSSQR

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: SQR

约束: 可选

取值示例: 张三

13.2.13.3.3 申请时间

中文名称: 申请时间

定义: 现场处理措施决定书中的申请时间

中文全拼: shen qing shi jian

英文名称: ApplyDate

数据元标识符: 0205-XZZF-XCCLJDSSQSJ

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: QSJ

约束: 可选

取值示例: 1980-01-01

13.2.13.3.4 审批状态

中文名称: 审批状态

定义: 审批状态

数据元标识符: AQSC-SPZT

中文全拼: shen pi zhuang tai

英文名称: Status

数据类型: 整数型

数据格式: N..5

值域: 无

短名: SPZT

约束: 可选

取值示例:

13.2.13.3.5 下一状态

中文名称：下一状态
定义：审批下一状态
中文全拼：xia yi zhuang tai
英文名称：NextStatus
数据元标识符：AQSC-XYZT
数据类型：整数型
数据格式：N..5
值域：无
短名：XYZT
约束：可选
取值示例：

13.2.13.3.6 审批步骤

中文名称：审批步骤
定义：审批步骤
中文全拼：shen pi bu zhou
英文名称：Step
数据元标识符：AQSC-SPBZ
数据类型：整数型
数据格式：N..5
值域：无
短名：XVBZ
约束：可选
取值示例：

13.2.13.3.7 审批步骤状态

中文名称：审批步骤状态
定义：审批步骤状态
中文全拼：shen pi bu zhou zhuang tai
英文名称：StepStatus
数据元标识符：AQSC-SPBZZT
数据类型：整数型
数据格式：N..5
值域：无
短名：XVBZZT
约束：可选
取值示例：

13.2.13.3.8 审批步骤时间

中文名称：审批步骤时间
定义：审批步骤时间
中文全拼：shen pi bu zhou shi jian
英文名称：StepDate

数据元标识符: AQSC-SPBZSJ
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
数据值域: 无
短名: SPBZSJ
约束: 可选
取值示例:

13.2.13.3.9 审批步骤审批人

中文名称: 审批步骤审批人
定义: 审批步骤审批人
中文全拼: shen pi bu zhou shen pi ren
英文名称: StepChecker
数据元标识符: AQSC-SPBZSPR
数据类型: 字符型
数据格式: c..255
值域: 无
短名:
约束: 可选
取值示例:

13.2.13.3.10 审批步骤审批意见

中文名称: 审批步骤审批意见
定义: 审批步骤审批意见
中文全拼: shen pi bu zhou shen pi yi jian
英文名称: StepNote
数据元标识符: AQSC-SPBZSPYJ
数据类型: 字符型
数据格式: c..255
值域: 无
短名: SPBZSPYJ
约束: 可选
取值示例:

13.2.13.3.11 申请刷新原因

中文名称: 申请刷新原因
定义: 申请刷新原因
中文全拼: shen qing shua xin yuan yin
英文名称: FreshReason
数据元标识符: AQSC-SQSXYI
数据类型: 字符型
数据格式: c..255
值域: 无

短名: SQSXY

约束: 可选

取值示例:

13.2.13.3.12 违法事实及证据 2

中文名称: 违法事实及依据2

定义: 现场处理措施决定书中的违法事实及证据2

中文全拼: wei fa shi shi ji yi ju 2

英文名称: Question2

数据元标识符: 0205-XZZF-XCCLJDSWFSSJZJ2

数据类型: 字符型

数据格式: c..1000

值域: 无

短名: WFSSJYJ2

约束: 可选

取值示例:

13.2.13.3.13 违法事实及证据 3

中文名称: 违法事实及证据3

定义: 现场处理措施决定书中的违法事实及证据3

中文全拼: wei fa shi shi ji zheng ju 3

英文名称: Question3

数据元标识符: 0205-XZZF-XCCLJDSWFSSJZJ3

数据类型: 字符型

数据格式: c..1000

值域: 无

短名: WFSSJZJ3

约束: 可选

取值示例:

13.2.13.3.14 违法事实及证据附页

中文名称: 违法事实及证据附页

定义: 现场处理措施决定书中的违法事实及证据附页

中文全拼: wei fa shi shi ji zheng ju fu ye

英文名称: QuestionPage

数据元标识符: 0205-XZZF-XCCLJDSWFSSJZJFY

数据类型: 字符型

数据格式: c..1000

值域: 无

短名: WFSSJZJFY

约束: 可选

取值示例:

13.2.13.3.15 违法条款

中文名称：违法条款
定义：现场处理措施决定书中的违法条款
中文全拼：wei fa tiao kuan
英文名称：Againstlaw
数据元标识符：0205-XZZF-XCCLJDSWFTK
数据类型：字符型
数据格式：c..2000
值域：无
短名：WFTK
约束：可选
取值示例：

13.2.13.3.16 依据条款

中文名称：依据条款
定义：现场处理措施决定书中的依据条款
中文全拼：yi ju tiao kuan
英文名称：Accordance
数据元标识符：0205-XZZF-XCCLJDSYJTK
数据类型：字符型
数据格式：c..500
值域：无
短名：YJTK
约束：可选
取值示例：

13.2.13.3.17 行政处罚 2

中文名称：行政处罚2
定义：现场处理措施决定书中的行政处罚2
中文全拼：xing zheng chu fa 2
英文名称：Punish2
数据元标识符：0205-XZZF-XCCLJDSXZCF2
数据类型：字符型
数据格式：c..1000
值域：无
短名：XZCF2
约束：可选
取值示例：

13.2.13.3.18 行政处罚 3

中文名称：行政处罚3
定义：现场处理措施决定书中的行政处罚3

中文全拼: xing zheng chu fa 3
 英文名称: Punish3
 数据元标识符: 0205-XZZF-XCCLJDSXZCF3
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..1000
 值域: 无
 短名: XZCF3
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.13.3.19 行政处罚附页

中文名称: 行政处罚附页
 定义: 现场处理措施决定书中的行政处罚附页
 中文全拼: xing zheng chu fa fu ye
 英文名称: PunishPage
 数据元标识符: 0205-XZZF-XCCLJDSXZCFFY
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..1000
 值域: 无
 短名: XZCFFY
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.13.3.20 人民政府

中文名称: 人民政府
 定义: 人民政府
 中文全拼: ren min zheng fu
 英文名称: Government
 数据元标识符: JG-JBXX-RMZF
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..100
 值域: 无
 短名: RMZF
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.13.3.21 申诉安监局

中文名称: 申诉安监局
 定义: 先行登记保存证据处理决定书中的申诉安监局
 中文全拼: shen su an jian ju
 英文名称: AppealDept
 数据元标识符: AQSC-SSAJJ

数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：SSAJJ
约束：可选
取值示例：

13.2.13.3.22 人民法院

中文名称：人民法院
定义：先行登记保存证据处理决定书中的人民法院
中文全拼：ren min fa yuan
英文名称：Court
数据元标识符：JG-JBXX-RMFY
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：RMFY
约束：可选
取值示例：

13.2.13.3.23 盖章日期

中文名称：盖章日期
定义：现场处理措施决定书中的盖章日期
中文全拼：gai zhang ri qi
英文名称：SealTime
数据元标识符：0205-XZZF-XCCLJDSGZRQ
数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：GZRQ
约束：可选
取值示例：1980-01-01

13.2.13.4 通讯信息

13.2.13.4.1 安监管理单位

中文名称：安监管理单位
定义：安监管理单位
中文全拼：an jian guan li dan wei
英文名称：BookUnit
数据元标识符：AQSC-AJGLDW
数据类型：字符型
数据格式：c..255

值域：无
 短名：AJGLDW
 约束：可选
 取值示例：

13.2.13.4.2 被通知单位

中文名称：被通知单位
 定义：被通知单位
 中文全拼：bei tong zhi dan wei
 英文名称：ToUnitName
 数据元标识符：AQSC-BTZDW
 数据类型：字符型
 数据格式：c..255
 值域：无
 短名：BTZDW
 约束：可选
 取值示例：

13.2.13.4.3 地址

中文名称：地址
 定义：现场处理措施决定书中的地址
 中文全拼：di zhi
 英文名称：Address
 数据元标识符：0205-XZZF-XCCLJDSDZ
 数据类型：字符型
 数据格式：c..100
 值域：无
 短名：DZ
 约束：可选
 取值示例：xxxx省xxx

13.2.13.4.4 邮政编码

中文名称：邮政编码
 定义：邮编
 中文全拼：you zheng bian ma
 英文名称：PostalCode
 数据元标识符：WZ-YZBM
 数据类型：字符型
 数据格式：c..255
 值域：无
 短名：YZBM
 约束：可选

取值示例：413000

13.2.13.4.5 法人代表

中文名称：法人代表

定义：企业法人代表

中文全拼：fa ren dai biao

英文名称：LawResponsi

数据元标识符：JG-JBXX-FRDB

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：FRDB

约束：可选

取值示例：张三

13.2.13.4.6 法人代表电话

中文名称：法人代表电话

定义：企业法人代表电话

中文全拼：fa ren dai biao dian hua

英文名称：Policytel

数据元标识符：0204-QYGL-FRDBDH

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：FRDBDH

约束：可选

取值示例：198xxxxxxx

13.2.13.4.7 检查单位

中文名称：检查单位

定义：询问笔录中的检查单位

中文全拼：jian cha dan wei

英文名称：CheckUnit

数据元标识符：AQSC-JCDW

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：JCDW

约束：可选

取值示例：

13.2.13.4.8 主办安监员

中文名称：主办安监员

定义：主办安监员姓名
 中文全拼：zhu ban an jian yuan
 英文名称：MainExecutor
 数据元标识符：AQSC-ZBAJY
 数据类型：字符型
 数据格式：c..20
 值域：无
 短名：ZBAJY
 约束：可选
 取值示例：

13.2.13.4.9 协办安监员

中文名称：协办安监员
 定义：协办安监员姓名
 中文全拼：xie ban an jian yuan
 英文名称：AssistExecutor
 数据元标识符：AQSC-XBAJY
 数据类型：字符型
 数据格式：c..20
 值域：无
 短名：XBAJY
 约束：可选
 取值示例：

13.2.13.4.10 当事人或者委托

中文名称：当事人或者委托
 定义：现场处理措施决定书中的当事人或者委托
 中文全拼：dang shi ren huo zhe wei tuo
 英文名称：EntpSign
 数据元标识符：0205-XZZF-XCCLJDSDSRHWT
 数据类型：字符型
 数据格式：c..30
 值域：无
 短名：DSRHZWT
 约束：可选
 取值示例：王五

13.2.14 责任限期整改指令书

13.2.14.1 信息模型

责任限期整改指令书数据元包括基本信息、审批信息、通讯信息等，其信息模型如图68所示：



图68 责任限期整改指令书数据元信息模型

13.2.14.2 基本信息

13.2.14.2.1 执法检查编号

中文名称：执法检查编号
定义：执法检查编号
中文全拼：zhi fa jian cha bian hao
英文名称：CaseId
数据元标识符：AQSC-ZFJCBH
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：ZFJCBH
约束：可选
取值示例：

13.2.14.2.2 组织机构代码

中文名称：组织机构代码
定义：组织机构代码
中文全拼：ji gou dai ma
英文名称：OrgCod
数据元标识符：JG-JBXX-ZZJGDM
数据类型：字符型
数据格式：an9
值域：无
短名：ZZJGDM
约束：可选
取值示例：

13.2.14.2.3 字

中文名称：字
定义：字
中文全拼：zi
英文名称：BookWord
数据元标识符：AQSC-Z
数据类型：字符型
数据格式：c..50
数据值域：无
短名：Z
约束：可选
取值示例：

13.2.14.2.4 年

中文名称：年
定义：年
中文全拼：nian
英文名称：Year
数据元标识符：SJ-ND
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：ND
约束：可选
取值示例：

13.2.14.2.5 号

中文名称：号
定义：号
中文全拼：hao
英文名称：PaperNo

数据元标识符: AQSC-H

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: H

约束: 可选

取值示例:

13.2.14.2.6 上报状态

中文名称: 上报状态

定义: 上报状态

中文全拼: shang bao zhuang tai

英文名称: STATUS

数据元标识符: AQSC-SBZT

数据类型: 整数型

数据格式: N..5

值域: 无

短名: SBZT

约束: 可选

取值示例: 1

13.2.14.2.7 文书菜单编号

中文名称: 文书菜单编号

定义: 现场检查方案中的文书菜单编号

中文全拼: wen shu cai dan bian hao

英文名称: AnBooktreeId

数据元标识符: AQSC-WSCDBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: WSCDBH

约束: 可选

取值示例:

13.2.14.2.8 数据来源

中文名称: 数据来源

定义: 询问笔录中的数据来源

中文全拼: shu ju lai yuan

英文名称: DataSource

数据元标识符: QT-SJLY

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: SJLY

约束: 可选

取值示例

13.2.14.2.9 文号范围配置编号

中文名称: 文号范围配置编号

定义: 现场检查方案中的文号范围配置编号

中文全拼: wen hao fan wei pei zhi bian hao

英文名称: RangeId

数据元标识符: AQSC-WHFWPZBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: WHFWPZBH

约束: 可选

取值示例:

13.2.14.2.10 案件名称

中文名称: 案件名称

定义: 责任限期整改指令书的案件名称

中文全拼: an jian ming chengg

英文名称: CaseName

数据元标识符: 0205-XZZF-ZGZLSAJMC

数据类型: 字符型

数据格式: c..200

值域: 无

短名: AJMC

约束: 可选

取值示例:

13.2.14.2.11 上一次问题

中文名称: 上一次问题

定义: 责任限期整改指令书的上一次问题

中文全拼: shang yi ci wen ti

英文名称: LastQuestion

数据元标识符: 0205-XZZF-ZGZLSSYCWT

数据类型: 字符型

数据格式: c..500

值域: 无

短名: SYCWT

约束: 可选

取值示例:

13.2.14.2.12 整改日期

中文名称：整改日期
定义：责任限期整改指令书中的整改日期
中文全拼：zheng gai ri qi
英文名称：NextDate
数据元标识符：0205-XZZF-ZGZLSZGRQ
数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：ZGRQ
约束：可选
取值示例：1980-01-01

13.2.14.2.13 主办安监员证件

中文名称：主办安监员证件
定义：主办安监员证件
中文全拼：zhu ban an jian yuan zheng jian
英文名称：MainExecuterBookNo
数据元标识符：AQSC-ZBAJYZJ
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：ZBAJYZJ
约束：可选
取值示例：

13.2.14.2.14 协办安监员证件

中文名称：协办安监员证件
定义：协办安监员证件编号
数据元标识符：AQSC-XBAJYZJ
中文全拼：xie ban an jian yuan zheng jian
英文名称：AssistExecuterBookNo
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：XBAJYZJ
约束：可选
取值示例：

13.2.14.2.15 负责人签名

中文名称：负责人签名
定义：责任限期整改指令书中的负责人签名

中文全拼: fu ze ren qian ming
 英文名称: EntpManager
 数据元标识符: 0205-XZZF-ZGZLSFZRQM
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..50
 值域: 无
 短名: FZRQM
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.14.2.16 现场检查记录编号

中文名称: 现场检查记录编号
 定义: 现场检查记录编号
 中文全拼: xian chang jian cha ji lu bian hao
 英文名称: SourceBookId
 数据元标识符: AQSC-XCJCJLBH
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..32
 数据值域: 无
 短名: XCJCJLID
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.14.2.17 文书号

中文名称: 文书号
 定义: 文书号
 中文全拼: wenshu hao
 英文名称: PaperNo
 数据元标识符: GW-WSH
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..255
 值域: 无
 短名: WSH
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.14.2.18 行政区划代码

中文名称: 行政区划代码
 定义: 行政区划代码, 行政区域
 中文全拼: xing zheng qu hua dai ma
 英文名称: AreaCode
 数据元标识符: WZ-XZQHDM

数据类型：数值型

数据格式：N..12

值域：参照DB4403/T XXX. 3—XXXX中的6.3

短名：XZQHDM

约束：可选

取值示例：413000

13.2.14.2.19 巡查记录编号

中文名称：巡查记录编号

定义：责任限期整改指令书中的巡查记录编号

中文全拼：xun cha ji lu bian hao

英文名称：AnlocalId

数据元标识符：0205-XZZF-ZGZLSXCJLID

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：XCJLBH

约束：可选

取值示例：

13.2.14.2.20 问题 1

中文名称：问题1

定义：责任限期整改指令书中的问题1

中文全拼：wen ti 1

英文名称：Question1

数据元标识符：0205-XZZF-ZGZLSWT1

数据类型：字符型

数据格式：c..1000

值域：无

短名：WT1

约束：可选

取值示例：

13.2.14.2.21 问题 2

中文名称：问题2

定义：责任限期整改指令书中的问题2

中文全拼：wen ti 2

英文名称：Question2

数据元标识符：0205-XZZF-ZGZLSWT2

数据类型：字符型

数据格式：c.1000

值域：无

短名: WT2
约束: 可选
取值示例:

13.2.14.2.22 问题 3

中文名称: 问题3
定义: 责任限期整改指令书中的问题3
中文全拼: wen ti 3
英文名称: Question3
数据元标识符: 0205-XZZF-ZGZLSWT3
数据类型: 字符型
数据格式: c..1000
值域: 无
短名: WT3
约束: 可选
取值示例:

13.2.14.2.23 问题 4

中文名称: 问题4
定义: 责任限期整改指令书中的问题4
中文全拼: wen ti 4
英文名称: Question4
数据元标识符: 0205-XZZF-ZGZLSWT4
数据类型: 字符型
数据格式: c..1000
值域: 无
短名: WT4
约束: 可选
取值示例:

13.2.14.2.24 问题 5

中文名称: 问题5
定义: 责任限期整改指令书中的问题5
中文全拼:
英文名称: Question5
数据元标识符: 0205-XZZF-ZGZLSWT5
数据类型: 字符型
数据格式: c..1000
值域: 无
短名: WT5
约束: 可选
取值示例:

13.2.14.2.25 编号

中文名称：编号

定义：责任限期整改指令书中的编号

中文全拼：bian hao

英文名称：Number

数据元标识符：0205-XZZF-ZGZLSBH

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：BH

约束：可选

取值示例：

13.2.14.2.26 问题

中文名称：问题

定义：责任限期整改指令书中的问题

中文全拼：wen ti

英文名称：Question

数据元标识符：0205-XZZF-ZGZLSWT

数据类型：字符型

数据格式：ul

值域：无

短名：WT

约束：可选

取值示例：

13.2.14.3 审批信息

13.2.14.3.1 申请人意见

中文名称：申请人意见

定义：责任限期整改指令书中的申请人意见

中文全拼：shen qing ren yi jian

英文名称：ApplierNote

数据元标识符：0205-XZZF-ZGZLSSQRYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..500

值域：无

短名：SQRYJ

约束：可选

取值示例：

13.2.14.3.2 申请人

中文名称：申请人
定义：责任限期整改指令书中的申请人
中文全拼：shen qing ren
英文名称：Applyer
数据元标识符：0205-XZZF-ZGZLSSQR
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：SQR
约束：可选
取值示例：张三

13.2.14.3.3 申请时间

中文名称：申请时间
定义：责任限期整改指令书中的申请时间
中文全拼：shen qing shi jian
英文名称：ApplyDate
数据元标识符：0205-XZZF-ZGZLSSQSJ
数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：SQSJ
约束：可选
取值示例：1980-01-01

13.2.14.3.4 审批状态

中文名称：审批状态
定义：审批状态
数据元标识符：AQSC-SPZT
中文全拼：shen pi zhuang tai
英文名称：Status
数据类型：整数型
数据格式：N..5
值域：无
短名：SPZT
约束：可选
取值示例：

13.2.14.3.5 下一状态

中文名称：下一状态
定义：审批下一状态
中文全拼：xia yi zhuang tai

英文名称: NextStatus
数据元标识符: AQSC-XYZT
数据类型: 整数型
数据格式: N..5
值域: 无
短名: XYZT
约束: 可选
取值示例:

13.2.14.3.6 审批步骤

中文名称: 审批步骤
定义: 审批步骤
中文全拼: shen pi bu zhou
英文名称: Step
数据元标识符: AQSC-SPBZ
数据类型: 整数型
数据格式: N..5
值域: 无
短名: XYBZ
约束: 可选
取值示例:

13.2.14.3.7 审批步骤状态

中文名称: 审批步骤状态
定义: 审批步骤状态
中文全拼: shen pi bu zhou zhuang tai
英文名称: StepStatus
数据元标识符: AQSC-SPBZZT
数据类型: 整数型
数据格式: N..5
值域: 无
短名: XYBZZT
约束: 可选
取值示例:

13.2.14.3.8 审批步骤时间

中文名称: 审批步骤时间
定义: 审批步骤时间
中文全拼: shen pi bu zhou shi jian
英文名称: StepDate
数据元标识符: AQSC-SPBZSJ
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

数据值域：无

短名：SPBZSJ

约束：可选

取值示例：

13.2.14.3.9 审批步骤审批人

中文名称：审批步骤审批人

定义：审批步骤审批人

中文全拼：shen pi bu zhou shen pi ren

英文名称：StepChecker

数据元标识符：AQSC-SPBZSPR

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：

约束：可选

取值示例：

13.2.14.3.10 审批步骤审批意见

中文名称：审批步骤审批意见

定义：审批步骤审批意见

中文全拼：shen pi bu zhou shen pi yi jian

英文名称：StepNote

数据元标识符：AQSC-SPBZSPYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SPBZSPYJ

约束：可选

取值示例：

13.2.14.3.11 申请刷新原因

中文名称：申请刷新原因

定义：申请刷新原因

中文全拼：shen qing shua xin yuan yin

英文名称：FreshReason

数据元标识符：AQSC-SQSXY

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SQSXY

约束：可选

取值示例：

13.2.14.3.12 人民政府

中文名称：人民政府
定义：人民政府
中文全拼：ren min zheng fu
英文名称：Government
数据元标识符：JG-JBXX-RMZF
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：RMZF
约束：可选
取值示例：

13.2.14.3.13 申诉安监局

中文名称：申诉安监局
定义：先行登记保存证据处理决定书中的申诉安监局
中文全拼：shen su an jian ju
英文名称：AppealDept
数据元标识符：AQSC-SSAJJ
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：SSAJJ
约束：可选
取值示例：

13.2.14.3.14 人民法院

中文名称：人民法院
定义：先行登记保存证据处理决定书中的人民法院
中文全拼：ren min fa yuan
英文名称：Court
数据元标识符：JG-JBXX-RMFY
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：RMFY
约束：可选
取值示例：

13.2.14.3.15 盖章日期

中文名称：盖章日期
定义：责任限期整改指令书中的盖章日期

中文全拼: gai zhang ri qi
 英文名称: SealTime
 数据元标识符: 0205-XZZF-ZGZLSGZRQ
 数据类型: 日期型
 数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
 值域: 无
 短名: GZRQ
 约束: 可选
 取值示例: 1980-01-01

13.2.14.3.16 立即整改项

中文名称: 立即整改项
 定义: 责任限期整改指令书的立即整改项
 中文全拼: li ji zheng gai xiang
 英文名称: ImmediatelyItem
 数据元标识符: 0205-XZZF-ZGZLSLJZGX
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..200
 值域: 无
 短名: LJZGX
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.14.3.17 其后整改项

中文名称: 其后整改项
 定义: 责任限期整改指令书的其后整改项
 中文全拼: qi hou zheng gai xiang
 英文名称: ImmediatelyItem
 数据元标识符: 0205-XZZF-ZGZLSQHZGX
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..200
 值域: 无
 短名: QHZGX
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.14.4 通讯信息

13.2.14.4.1 安监管理单位

中文名称: 安监管理单位
 定义: 安监管理单位
 中文全拼: an jian guan li dan wei
 英文名称: BookUnit

数据元标识符: AQSC-AJGLDW

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: AJGLDW

约束: 可选

取值示例:

13.2.14.4.2 联系人电话

中文名称: 联系人电话

定义: 联系人电话

中文全拼: lian xi rendianhua

英文名称: ContacterTel

数据元标识符: 0205-XZZF-LXRDH

数据类型: 字符型

数据格式: c..50

值域: 无

短名: LXRDH

约束: 可选

取值示例:

13.2.14.4.3 被查单位

中文名称: 被查单位

定义: 责任限期整改指令书中的被查单位

中文全拼: bei cha dan wei

英文名称: EntpName

数据元标识符: 0205-XZZF-ZGZLSBCDW

数据类型: 字符型

数据格式: c..150

值域: 无

短名: BCDW

约束: 可选

取值示例: xxxx公司

13.2.14.4.4 检查单位

中文名称: 检查单位

定义: 询问笔录中的检查单位

中文全拼: jian cha dan wei

英文名称: CheckUnit

数据元标识符: AQSC-JCDW

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域：无
短名：JCDW
约束：可选
取值示例：

13.2.14.4.5 主办安监员

中文名称：主办安监员
定义：主办安监员姓名
中文全拼：zhu ban an jian yuan
英文名称：MainExecuter
数据元标识符：AQSC-ZBAJY
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：ZBAJY
约束：可选
取值示例：

13.2.14.4.6 协办安监员

中文名称：协办安监员
定义：协办安监员姓名
中文全拼：xie ban an jian yuan
英文名称：AssistExecuter
数据元标识符：AQSC-XBAJY
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：XBAJY
约束：可选
取值示例：

13.2.14.4.7 负责人电话

中文名称：负责人电话
定义：负责人的电话号码
中文全拼：fu ze ren dian hua
英文名称：RESPHONE
数据元标识符：0205-XZZF-FZRDH
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：FZRDH
约束：可选
取值示例：

13.2.15 停止供电（供应民用爆炸物品）审批表

13.2.15.1 信息模型

停止供电（供应民用爆炸物品）审批表数据元包括基本信息、审批信息、通讯信息等，其信息模型如图69所示：




图69 停止供电（供应民用爆炸物品）审批表数据元信息模型

13.2.15.2 基本信息

13.2.15.2.1 执法检查编号

中文名称：执法检查编号
定义：执法检查编号
中文全拼：zhi fa jian cha bian hao
英文名称：CaseId
数据元标识符：AQSC-ZFJCBH
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：ZFJCBH
约束：可选
取值示例：

13.2.15.2.2 组织机构代码

中文名称：组织机构代码

定义：组织机构代码

中文全拼：ji gou dai ma

英文名称：OrgCod

数据元标识符：JG-JBXX-ZZJGDM

数据类型：字符型

数据格式：an9

值域：无

短名：ZZJGDM

约束：可选

取值示例：

13.2.15.2.3 字

中文名称：字

定义：字

中文全拼：zi

英文名称：BookWord

数据元标识符：AQSC-Z

数据类型：字符型

数据格式：c..50

数据值域：无

短名：Z

约束：可选

取值示例：

13.2.15.2.4 年

中文名称：年

定义：年

中文全拼：nian

英文名称：Year

数据元标识符：SJ-ND

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：ND

约束：可选

取值示例：

13.2.15.2.5 号

中文名称：号

定义：号

中文全拼: hao
英文名称: PaperNo
数据元标识符: AQSC-H
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: H
约束: 可选
取值示例:

13.2.15.2.6 上报状态

中文名称: 上报状态
定义: 上报状态
中文全拼: shang bao zhuang tai
英文名称: STATUS
数据元标识符: AQSC-SBZT
数据类型: 整数型
数据格式: N..5
值域: 无
短名: SBZT
约束: 可选
取值示例: 1

13.2.15.2.7 文书菜单编号

中文名称: 文书菜单编号
定义: 现场检查方案中的文书菜单编号
中文全拼: wen shu cai dan bian hao
英文名称: AnBooktreeId
数据元标识符: AQSC-WSCDBH
数据类型: 字符型
数据格式: c..32
值域: 无
短名: WSCDBH
约束: 可选
取值示例:

13.2.15.2.8 数据来源

中文名称: 数据来源
定义: 询问笔录中的数据来源
中文全拼: shu ju lai yuan
英文名称: DataSource
数据元标识符: QT-SJLY
数据类型: 字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SJLY

约束：可选

取值示例

13.2.15.2.9 文号范围配置编号

中文名称：文号范围配置编号

定义：现场检查方案中的文号范围配置编号

中文全拼：wen hao fan wei pei zhi bian hao

英文名称：RangeId

数据元标识符：AQSC-WHFWPZBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WHFWPZBH

约束：可选

取值示例：

13.2.15.2.10 检查时间

中文名称：检查时间

定义：检查时间

中文全拼：jian cha shi jian

英文名称：CheckTime

数据元标识符：AQSC-JCSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：JCSJ

约束：可选

取值示例：2020-01-01

13.2.15.2.11 发现问题

中文名称：发现问题

定义：停止供电（供应民用爆炸物品）审批表中的发现问题

中文全拼：fa xian wen ti

英文名称：Question

数据元标识符：0205-XZZF-TZGDSPBFXWT

数据类型：字符型

数据格式：c..3000

值域：无

短名：FXWT

约束：可选

取值示例：

13.2.15.2.12 承办人意见

中文名称：承办人意见

定义：停止供电（供应民用爆炸物品）审批表中的承办人意见

中文全拼：cheng ban ren yi jian

英文名称：ExecuterNote

数据元标识符：0205-XZZF-TZGDSPBCBRYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..400

值域：无

短名：CBRYJ

约束：可选

取值示例：

13.2.15.2.13 主办安监员证件

中文名称：主办安监员证件

定义：主办安监员证件

中文全拼：zhu ban an jian yuan zheng jian

英文名称：MainExecuterBookNo

数据元标识符：AQSC-ZBAJYZJ

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：ZBAJYZJ

约束：可选

取值示例：

13.2.15.2.14 协办安监员证件

中文名称：协办安监员证件

定义：协办安监员证件编号

数据元标识符：AQSC-XBAJYZJ

中文全拼：xie ban an jian yuan zheng jian

英文名称：AssistExecuterBookNo

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：XBAJYZJ

约束：可选

取值示例：

13.2.15.2.15 决定

中文名称：决定
 定义：停止供电（供应民用爆炸物品）审批表中的决定
 中文全拼：jue ding
 英文名称：Decision
 数据元标识符：0205-XZZF-TZGDSPBJD
 数据类型：字符型
 数据格式：c..3000
 值域：无
 短名：JD
 约束：可选
 取值示例：

13.2.15.2.16 复选项 1

中文名称：复选项1
 定义：停止供电（供应民用爆炸物品）审批表中的复选项1
 中文全拼：fu xuan xiang 1
 英文名称：Check1
 数据元标识符：0205-XZZF-TZGDSPBFXX1
 数据类型：字符型
 数据格式：c..2
 值域：无
 短名：FXX1
 约束：可选
 取值示例：

13.2.15.2.17 复选项 2

中文名称：复选项2
 定义：停止供电（供应民用爆炸物品）审批表中的复选项2
 中文全拼：fu xuan xiang 2
 英文名称：Check2
 数据元标识符：0205-XZZF-TZGDSPBFXX2
 数据类型：字符型
 数据格式：c..2
 值域：无
 短名：FXX2
 约束：可选
 取值示例：

13.2.15.2.18 复选项 3

中文名称：复选项3
 定义：停止供电（供应民用爆炸物品）审批表中的复选项3
 中文全拼：fu xuan xiang 3

英文名称: Check3
数据元标识符: 0205-XZZF-TZGDSPBFXX3
数据类型: 字符型
数据格式: c..2
值域: 无
短名: FXX3
约束: 可选
取值示例:

13.2.15.2.19 复选项4

中文名称: 复选项4
定义: 停止供电（供应民用爆炸物品）审批表中的复选项4
中文全拼: fu xuan xiang 4
英文名称: Check4
数据元标识符: 0205-XZZF-TZGDSPBFXX4
数据类型: 字符型
数据格式: c..2
值域: 无
短名: FXX4
约束: 可选
取值示例:

13.2.15.2.20 状态

中文名称: 状态
定义: 状态
中文全拼: zhuang tai
英文名称: Status
数据元标识符: AQSC-ZT
数据类型: 整数型
数据格式: N..8
值域: 引用DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.5.1
短名: ZT
约束: 可选
取值示例:

13.2.15.2.21 文书填报时间

中文名称: 文书填报时间
定义: 文书填报时间
中文全拼: wen shu tian bao shi jian
英文名称: WriteTime
数据元标识符: AQSC-WSTBSJ
数据类型: 日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：WSTBSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.15.3 审批信息

13.2.15.3.1 审核意见

中文名称：审核意见

定义：停止供电（供应民用爆炸物品）审批表中的审核意见

中文全拼：shen he yi jian

英文名称：ManagerNote

数据元标识符：0205-XZZF-TZGDSPBSHYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..400

值域：无

短名：SHYJ

约束：可选

取值示例：

13.2.15.3.2 审核人

中文名称：审核人

定义：停止供电（供应民用爆炸物品）审批表中的审核人

中文全拼：shen he ren

英文名称：ManagerSign

数据元标识符：0205-XZZF-TZGDSPBSHR

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：SHR

约束：可选

取值示例：

13.2.15.3.3 审核时间

中文名称：审核时间

定义：停止供电（供应民用爆炸物品）审批表中的审核时间

中文全拼：shen he shi jian

英文名称：ManagerSignDate

数据元标识符：0205-XZZF-TZGDSPBSHSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名: SHSJ
约束: 可选
取值示例: 1980-01-01

13.2.15.3.4 审批意见

中文名称: 审批意见
定义: 停止供电（供应民用爆炸物品）审批表中的审批意见
中文全拼: shen pi yi jian
英文名称: OrganNote
数据元标识符: 0205-XZZF-TZGDSPBSPYJ
数据类型: 字符型
数据格式: c..400
值域: 无
短名: SPYJ
约束: 可选
取值示例:

13.2.15.3.5 审批人

中文名称: 审批人
定义: 停止供电（供应民用爆炸物品）审批表中的审批人
中文全拼: shen pi ren
英文名称: ManagerSign
数据元标识符: 0205-XZZF-TZGDSPBSPR
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: SPR
约束: 可选
取值示例:

13.2.15.3.6 审批时间

中文名称: 审批时间
定义: 停止供电（供应民用爆炸物品）审批表中的审批时间
中文全拼: shen pi shi jian
英文名称: OrganerSignDate
数据元标识符: 0205-XZZF-TZGDSPBSPSJ
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
值域: 无
短名: SPSJ
约束: 可选
取值示例: 1980-01-01

13.2.15.4 通讯信息

13.2.15.4.1 当事人

中文名称：当事人

定义：停止供电（供应民用爆炸物品）审批表中的当事人

中文全拼：dang shi ren

英文名称：EntpName

数据元标识符：0205-XZZF-TZGDSPBDSR

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：DSR

约束：可选

取值示例：xxxxx公司

13.2.15.4.2 法定代表人或负责人

中文名称：法定代表人或负责人

定义：现场处理措施审批表中的法定代表人或负责人

中文全拼：fu ze ren huo fa ding dai biao ren

英文名称：ResPeople

数据元标识符：0205-XZZF-FZRHFDDBR

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：FZRHFDDBRDH

约束：可选

取值示例：

13.2.15.4.3 当事人地址

中文名称：当事人地址

定义：当事人地址

中文全拼：dang shi ren di zhi

英文名称：LitigantAddr

数据元标识符：0205-XZZF-DSRDZ

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：DSRDZ

约束：可选

取值示例：

13.2.15.4.4 主办安监员

中文名称：主办安监员
定义：主办安监员姓名
中文全拼：zhu ban an jian yuan
英文名称：MainExecuter
数据元标识符：AQSC-ZBAJY
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：ZBAJY
约束：可选
取值示例：

13.2.15.4.5 协办安监员

中文名称：协办安监员
定义：协办安监员姓名
中文全拼：xie ban an jian yuan
英文名称：AssistExecuter
数据元标识符：AQSC-XBAJY
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：XBAJY
约束：可选
取值示例：

13.2.15.4.6 负责人或法定代表人电话

中文名称：负责人或法定代表人电话
定义：负责人或法定代表人电话
中文全拼：fu ze ren huo fa ding dai biao ren dian hua
英文名称：Policytel
数据元标识符：0205-XZZF-FZRHFDDBRDH
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：FZRHFDDBRDH
约束：可选
取值示例：198xxxxxxx

13.2.16 停止供电（供应民用爆炸物品）通知书

13.2.16.1 信息模型

停止供电（供应民用爆炸物品）通知书数据元包括基本信息等，其信息模型如图70所示：




图70 停止供电（供应民用爆炸物品）通知书数据元信息模型

13.2.16.2 基本信息

13.2.16.2.1 执法检查编号

中文名称：执法检查编号
定义：执法检查编号
中文全拼：zhi fa jian cha bian hao
英文名称：CaseId
数据元标识符：AQSC-ZFJCBH
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：ZFJCBH
约束：可选
取值示例：

13.2.16.2.2 组织机构代码

中文名称：组织机构代码
定义：组织机构代码
中文全拼：ji gou dai ma
英文名称：OrgCod
数据元标识符：JG-JBXX-ZZJGDM

数据类型：字符型
数据格式：an9
值域：无
短名：ZZJGDM
约束：可选
取值示例：

13.2.16.2.3 字

中文名称：字
定义：字
中文全拼：zi
英文名称：BookWord
数据元标识符：AQSC-Z
数据类型：字符型
数据格式：c..50
数据值域：无
短名：Z
约束：可选
取值示例：

13.2.16.2.4 年

中文名称：年
定义：年
中文全拼：nian
英文名称：Year
数据元标识符：SJ-ND
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：ND
约束：可选
取值示例：

13.2.16.2.5 号

中文名称：号
定义：号
中文全拼：hao
英文名称：PaperNo
数据元标识符：AQSC-H
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：H

约束：可选

取值示例：

13.2.16.2.6 上报状态

中文名称：上报状态

定义：上报状态

中文全拼：shang bao zhuang tai

英文名称：STATUS

数据元标识符：AQSC-SBZT

数据类型：整数型

数据格式：N..5

值域：无

短名：SBZT

约束：可选

取值示例：1

13.2.16.2.7 文书菜单编号

中文名称：文书菜单编号

定义：现场检查方案中的文书菜单编号

中文全拼：wen shu cai dan bian hao

英文名称：AnBooktreeId

数据元标识符：AQSC-WSCDBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WSCDBH

约束：可选

取值示例：

13.2.16.2.8 数据来源

中文名称：数据来源

定义：询问笔录中的数据来源

中文全拼：shu ju lai yuan

英文名称：DataSource

数据元标识符：QT-SJLY

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SJLY

约束：可选

取值示例

13.2.16.2.9 文号范围配置编号

中文名称：文号范围配置编号
定义：现场检查方案中的文号范围配置编号
中文全拼：wen hao fan wei pei zhi bian hao
英文名称：RangeId
数据元标识符：AQSC-WHFWPZBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：WHFWPZBH
约束：可选
取值示例：

13.2.16.2.10 企业名称

中文名称：企业名称
定义：停止供电（供应民用爆炸物品）通知书中的企业名称
中文全拼：qi ye ming chengg
英文名称：EntpName
数据元标识符：0205-XZZF-TZGDTZSQYMC
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：QYMC
约束：可选
取值示例：xxx公司

13.2.16.2.11 企业编号

中文名称：企业编号
定义：停止供电（供应民用爆炸物品）通知书中的企业编号
中文全拼：qi ye bian hao
英文名称：InnerId
数据元标识符：0205-XZZF-TZGDTZSQYBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：QYBH
约束：可选
取值示例：

13.2.16.2.12 物品

中文名称：物品
定义：停止供电（供应民用爆炸物品）通知书中的物品
中文全拼：wu pin

英文名称: Goods
 数据元标识符: 0205-XZZF-TZGDTZSWP
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..200
 值域: 无
 短名: WP
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.16.2.13 检查时间

中文名称: 检查时间
 定义: 检查时间
 中文全拼: jian cha shi jian
 英文名称: ChecktTime
 数据元标识符: AQSC-JCSJ
 数据类型: 日期型
 数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
 值域: 无
 短名: JCSJ
 约束: 可选
 取值示例: 2020-01-01

13.2.16.2.14 决定

中文名称: 决定
 定义: 停止供电（供应民用爆炸物品）通知书中的决定
 中文全拼: jue ding
 英文名称: Decision
 数据元标识符: 0205-XZZF-TZGDTZSJD
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..200
 值域: 无
 短名: JD
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.16.2.15 措施

中文名称: 措施
 定义: 停止供电（供应民用爆炸物品）通知书中的措施
 中文全拼: cuo shi
 英文名称: Measure
 数据元标识符: 0205-XZZF-TZGDTZSCS
 数据类型: 字符型

数据格式: c..200

值域: 无

短名: CS

约束: 可选

取值示例:

13.2.16.2.16 截止时间

中文名称: 截止时间

定义: 停止供电(供应民用爆炸物品)通知书中的审批时间

中文全拼: jie zhi shi jian

英文名称: OrganerSignDate

数据元标识符: 0205-XZZF-TZGDTZSJZSJ

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: JZSJ

约束: 可选

取值示例: 1980-01-01

13.2.16.2.17 整改内容

中文名称: 整改内容

定义: 停止供电(供应民用爆炸物品)通知书中的整改内容

中文全拼: zheng gai nei rong

英文名称: RectificaTion

数据元标识符: 0205-XZZF-TZGDTZSZGNR

数据类型: 字符型

数据格式: c..200

值域: 无

短名: ZGNR

约束: 可选

取值示例:

13.2.16.2.18 文书填报时间

中文名称: 文书填报时间

定义: 文书填报时间

中文全拼: wen shu tian bao shi jian

英文名称: WriteTime

数据元标识符: AQSC-WSTBSJ

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: WSTBSJ

约束：可选
取值示例：1980-01-01

13.2.17 停止供电（供应民用爆炸物品）决定书

13.2.17.1 信息模型

停止供电（供应民用爆炸物品）决定书数据元包括基本信息等，其信息模型如图71所示：




图71 停止供电（供应民用爆炸物品）决定书数据元信息模型

13.2.17.2 基本信息

13.2.17.2.1 执法检查编号

中文名称：执法检查编号
定义：执法检查编号
中文全拼：zhi fa jian cha bian hao
英文名称：CaseId
数据元标识符：AQSC-ZFJCBH
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：ZFJCBH
约束：可选

取值示例:

13.2.17.2.2 组织机构代码

中文名称: 组织机构代码

定义: 组织机构代码

中文全拼: ji gou dai ma

英文名称: OrgCod

数据元标识符: JG-JBXX-ZZJGDM

数据类型: 字符型

数据格式: an9

值域: 无

短名: ZZJGDM

约束: 可选

取值示例:

13.2.17.2.3 字

中文名称: 字

定义: 字

中文全拼: zi

英文名称: BookWord

数据元标识符: AQSC-Z

数据类型: 字符型

数据格式: c..50

数据值域: 无

短名: Z

约束: 可选

取值示例:

13.2.17.2.4 年

中文名称: 年

定义: 年

中文全拼: nian

英文名称: Year

数据元标识符: SJ-ND

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: ND

约束: 可选

取值示例:

13.2.17.2.5 号

中文名称: 号

定义：号
中文全拼：hao
英文名称：PaperNo
数据元标识符：AQSC-H
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：H
约束：可选
取值示例：

13.2.17.2.6 上报状态

中文名称：上报状态
定义：上报状态
中文全拼：shang bao zhuang tai
英文名称：STATUS
数据元标识符：AQSC-SBZT
数据类型：整数型
数据格式：N..5
值域：无
短名：SBZT
约束：可选
取值示例：1

13.2.17.2.7 文书菜单编号

中文名称：文书菜单编号
定义：现场检查方案中的文书菜单编号
中文全拼：wen shu cai dan bian hao
英文名称：AnBooktreeId
数据元标识符：AQSC-WSCDBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：WSCDBH
约束：可选
取值示例：

13.2.17.2.8 数据来源

中文名称：数据来源
定义：询问笔录中的数据来源
中文全拼：shu ju lai yuan
英文名称：DataSource
数据元标识符：QT-SJLY

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SJLY

约束：可选

取值示例

13.2.17.2.9 文号范围配置编号

中文名称：文号范围配置编号

定义：现场检查方案中的文号范围配置编号

中文全拼：wen hao fan wei pei zhi bian hao

英文名称：RangeId

数据元标识符：AQSC-WHFWPZBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WHFWPZBH

约束：可选

取值示例：

13.2.17.2.10 现场检查记录编号

中文名称：现场检查记录编号

定义：现场检查记录编号

中文全拼：xian chang jian cha ji lu bian hao

英文名称：SourceBookId

数据元标识符：AQSC-XCJCJLBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

数据值域：无

短名：XCJCJLID

约束：可选

取值示例：

13.2.17.2.11 企业名称

中文名称：企业名称

定义：停止供电（供应民用爆炸物品）决定书中的企业名称

中文全拼：qi ye ming chengg

英文名称：EntpName

数据元标识符：0205-XZZF-TZGDJDSQYMC

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名: QYMC

约束: 可选

取值示例: xxx公司

13.2.17.2.12 企业编号

中文名称: 企业编号

定义: 停止供电(供应民用爆炸物品)决定书中的企业编号

中文全拼: qi ye bian hao

英文名称: InnerId

数据元标识符: 0205-XZZF-TZGDJDSQYBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: QYBH

约束: 可选

取值示例:

13.2.17.2.13 检查时间

中文名称: 检查时间

定义: 检查时间

中文全拼: jian cha shi jian

英文名称: CheckTime

数据元标识符: AQSC-JCSJ

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: JCSJ

约束: 可选

取值示例: 2020-01-01

13.2.17.2.14 决定

中文名称: 决定

定义: 停止供电(供应民用爆炸物品)决定书中的决定

中文全拼: jue ding

英文名称: Decision

数据元标识符: 0205-XZZF-TZGDJDSJD

数据类型: 字符型

数据格式: c..200

值域: 无

短名: JD

约束: 可选

取值示例:

13.2.17.2.15 开始时间

中文名称：开始时间

定义：停止供电（供应民用爆炸物品）决定书的开始时间

中文全拼：kai shi shi jian

英文名称：BeginDate

数据元标识符：0205-XZZF-TZGDJDSKSSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：KSSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.17.2.16 措施

中文名称：措施

定义：停止供电（供应民用爆炸物品）决定书中的措施

中文全拼：cuo shi

英文名称：Measure

数据元标识符：0205-XZZF-TZGDJDSCS

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：CS

约束：可选

取值示例：

13.2.17.2.17 人民政府

中文名称：人民政府

定义：人民政府

中文全拼：ren min zheng fu

英文名称：Government

数据元标识符：JG-JBXX-RMZF

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：RMZF

约束：可选

取值示例：

13.2.17.2.18 申诉安监局

中文名称：申诉安监局

定义：先行登记保存证据处理决定书中的申诉安监局

中文全拼：shen su an jian ju
英文名称：AppealDept
数据元标识符：AQSC-SSAJJ
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：SSAJJ
约束：可选
取值示例：

13.2.17.2.19 人民法院

中文名称：人民法院
定义：先行登记保存证据处理决定书中的人民法院
中文全拼：ren min fa yuan
英文名称：Court
数据元标识符：JG-JBXX-RMFY
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：RMFY
约束：可选
取值示例：

13.2.17.2.20 文书填报时间

中文名称：文书填报时间
定义：文书填报时间
中文全拼：wen shu tian bao shi jian
英文名称：WriteTime
数据元标识符：AQSC-WSTBSJ
数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：WSTBSJ
约束：可选
取值示例：1980-01-01

13.2.18 恢复供电（供应民用爆炸物品）审批表

13.2.18.1 信息模型

恢复供电（供应民用爆炸物品）审批表数据元包括基本信息、审批信息、通讯信息等，其信息模型如图72所示：



图72 恢复供电（供应民用爆炸物品）审批表数据元信息模型

13.2.18.2 基本信息

13.2.18.2.1 执法检查编号

中文名称：执法检查编号
定义：执法检查编号
中文全拼：zhi fa jian cha bian hao
英文名称：CaseId
数据元标识符：AQSC-ZFJCBH
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：ZFJCBH
约束：可选
取值示例：

13.2.18.2.2 组织机构代码

中文名称：组织机构代码
定义：组织机构代码
中文全拼：ji gou dai ma
英文名称：OrgCod
数据元标识符：JG-JBXX-ZZJGDM
数据类型：字符型

数据格式: an9

值域: 无

短名: ZZJGDM

约束: 可选

取值示例:

13.2.18.2.3 字

中文名称: 字

定义: 字

中文全拼: zi

英文名称: BookWord

数据元标识符: AQSC-Z

数据类型: 字符型

数据格式: c..50

数据值域: 无

短名: Z

约束: 可选

取值示例:

13.2.18.2.4 年

中文名称: 年

定义: 年

中文全拼: nian

英文名称: Year

数据元标识符: SJ-ND

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: ND

约束: 可选

取值示例:

13.2.18.2.5 号

中文名称: 号

定义: 号

中文全拼: hao

英文名称: PaperNo

数据元标识符: AQSC-H

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: H

约束: 可选

取值示例:

13.2.18.2.6 上报状态

中文名称: 上报状态

定义: 上报状态

中文全拼: shang bao zhuang tai

英文名称: STATUS

数据元标识符: AQSC-SBZT

数据类型: 整数型

数据格式: N..5

值域: 无

短名: SBZT

约束: 可选

取值示例: 1

13.2.18.2.7 文书菜单编号

中文名称: 文书菜单编号

定义: 现场检查方案中的文书菜单编号

中文全拼: wen shu cai dan bian hao

英文名称: AnBooktreeId

数据元标识符: AQSC-WSCDBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: WSCDBH

约束: 可选

取值示例:

13.2.18.2.8 数据来源

中文名称: 数据来源

定义: 询问笔录中的数据来源

中文全拼: shu ju lai yuan

英文名称: DataSource

数据元标识符: QT-SJLY

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: SJLY

约束: 可选

取值示例

13.2.18.2.9 文号范围配置编号

中文名称: 文号范围配置编号

定义：现场检查方案中的文号范围配置编号

中文全拼：wen hao fan wei pei zhi bian hao

英文名称：RangeId

数据元标识符：AQSC-WHFWPZBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WHFWPZBH

约束：可选

取值示例：

13.2.18.2.10 现场检查记录编号

中文名称：现场检查记录编号

定义：现场检查记录编号

中文全拼：xian chang jian cha ji lu bian hao

英文名称：SourceBookId

数据元标识符：AQSC-XCJCJLBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

数据值域：无

短名：XCJCJLID

约束：可选

取值示例：

13.2.18.2.11 检查时间

中文名称：检查时间

定义：检查时间

中文全拼：jian cha shi jian

英文名称：CheckTime

数据元标识符：AQSC-JCSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：JCSJ

约束：可选

取值示例：2020-01-01

13.2.18.2.12 决定

中文名称：决定

定义：恢复供电（供应民用爆炸物品）审批表中的决定

中文全拼：jue ding

英文名称：Decision

数据元标识符: 0205-XZZF-HFGDSPBJD

数据类型: 字符型

数据格式: c..400

值域: 无

短名: JD

约束: 可选

取值示例:

13.2.18.2.13 截止时间

中文名称: 截止时间

定义: 恢复供电(供应民用爆炸物品)审批表中的审批时间

中文全拼: jie zhi shi jian

英文名称: OrganerSignDate

数据元标识符: 0205-XZZF-HFGDSPBJZSJ

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: JZSJ

约束: 可选

取值示例: 1980-01-01

13.2.18.2.14 检查

中文名称: 检查

定义: 恢复供电(供应民用爆炸物品)审批表中的检查

中文全拼: jian cha

英文名称: Check

数据元标识符: 0205-XZZF-HFGDSPBJC

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: JC

约束: 可选

取值示例:

13.2.18.2.15 措施

中文名称: 措施

定义: 恢复供电(供应民用爆炸物品)审批表中的措施

中文全拼: cuo shi

英文名称: Measure

数据元标识符: 0205-XZZF-HFGDSPBCS

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域：无
短名：CS
约束：可选
取值示例：

13.2.18.2.16 承办意见

中文名称：承办意见
定义：恢复供电（供应民用爆炸物品）审批表中的承办人意见
中文全拼：cheng ban yi jian
英文名称：ExecuterNote
数据元标识符：0205-XZZF-HFGDSPBCBYJ
数据类型：字符型
数据格式：c..2
值域：无
短名：CBYJ
约束：可选
取值示例：

13.2.18.2.17 主办安监员证件

中文名称：主办安监员证件
定义：主办安监员证件
中文全拼：zhu ban an jian yuan zheng jian
英文名称：MainExecuterBookNo
数据元标识符：AQSC-ZBAJYZJ
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：ZBAJYZJ
约束：可选
取值示例：

13.2.18.2.18 协办安监员证件

中文名称：协办安监员证件
定义：协办安监员证件编号
数据元标识符：AQSC-XBAJYZJ
中文全拼：xie ban an jian yuan zheng jian
英文名称：AssistExecuterBookNo
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：XBAJYZJ
约束：可选

取值示例:

13.2.18.2.19 状态

中文名称: 状态

定义: 状态

中文全拼: zhuang tai

英文名称: Status

数据元标识符: AQSC-ZT

数据类型: 整数型

数据格式: N..8

值域: 引用DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.5.1

短名: ZT

约束: 可选

取值示例:

13.2.18.2.20 文书填报时间

中文名称: 文书填报时间

定义: 文书填报时间

中文全拼: wen shu tian bao shi jian

英文名称: WriteTime

数据元标识符: AQSC-WSTBSJ

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: WSTBSJ

约束: 可选

取值示例: 1980-01-01

13.2.18.3 审批信息

13.2.18.3.1 审核意见

中文名称: 审核意见

定义: 恢复供电(供应民用爆炸物品)审批表中的审核意见

中文全拼: shen he yi jian

英文名称: ManagerNote

数据元标识符: 0205-XZZF-HFGDSPBSPYJ

数据类型: 字符型

数据格式: c..400

值域: 无

短名: SHYJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.18.3.2 审核人

中文名称：审核人

定义：恢复供电（供应民用爆炸物品）审批表中的审核人

中文全拼：shen he ren

英文名称：ManagerSign

数据元标识符：0205-XZZF-HFGDSPBSHR

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：SHR

约束：可选

取值示例：

13.2.18.3.3 审核时间

中文名称：审核时间

定义：恢复供电（供应民用爆炸物品）审批表中的审核时间

中文全拼：shen he shi jian

英文名称：ManagerSignDate

数据元标识符：0205-XZZF-HFGDSPBSHSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：SHSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.18.3.4 审批意见

中文名称：审批意见

定义：恢复供电（供应民用爆炸物品）审批表中的审批意见

中文全拼：shen pi yi jian

英文名称：OrganNote

数据元标识符：0205-XZZF-HFGDSPBSPYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..400

值域：无

短名：SPYJ

约束：可选

取值示例：

13.2.18.3.5 审批人

中文名称：审批人

定义：恢复供电（供应民用爆炸物品）审批表中的审批人

中文全拼: shen pi ren
英文名称: ManagerSign
数据元标识符: 0205-XZZF-HFGDSPBSPR
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: SPR
约束: 可选
取值示例:

13.2.18.3.6 审批时间

中文名称: 审批时间
定义: 恢复供电(供应民用爆炸物品)审批表中的审批时间
中文全拼: shen pi shi jian
英文名称: OrganerSignDate
数据元标识符: 0205-XZZF-HFGDSPBSPSJ
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
值域: 无
短名: SPSJ
约束: 可选
取值示例: 1980-01-01

13.2.18.4 通讯信息

13.2.18.4.1 当事人

中文名称: 当事人
定义: 恢复供电(供应民用爆炸物品)审批表中的当事人
中文全拼: dang shi ren
英文名称: EntpName
数据元标识符: 0205-XZZF-HFGDSPBDSR
数据类型: 字符型
数据格式: c..50
值域: 无
短名: DSR
约束: 可选
取值示例:

13.2.18.4.2 法定代表人或负责人

中文名称: 法定代表人或负责人
定义: 现场处理措施审批表中的法定代表人或负责人
中文全拼: fu ze ren huo fa ding dai biao ren
英文名称: ResPeople

数据元标识符：0205-XZZF-FZRHFDDBR

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：FZRHFDDBRDH

约束：可选

取值示例：

13.2.18.4.3 当事人地址

中文名称：当事人地址

定义：当事人地址

中文全拼：dang shi ren di zhi

英文名称：LitigantAddr

数据元标识符：0205-XZZF-DSRDZ

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：DSRDZ

约束：可选

取值示例：

13.2.18.4.4 主办安监员

中文名称：主办安监员

定义：主办安监员姓名

中文全拼：zhu ban an jian yuan

英文名称：MainExecutor

数据元标识符：AQSC-ZBAJY

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：ZBAJY

约束：可选

取值示例：

13.2.18.4.5 协办安监员

中文名称：协办安监员

定义：协办安监员姓名

中文全拼：xie ban an jian yuan

英文名称：AssistExecutor

数据元标识符：AQSC-XBAJY

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名: XBAJY
约束: 可选
取值示例:

13.2.18.4.6 负责人或法定代表人电话

中文名称: 负责人或法定代表人电话
定义: 负责人或法定代表人电话
中文全拼: fu ze ren huo fa ding dai biao ren dian hua
英文名称: Policytel
数据元标识符: 0205-XZZF-FZRHFDDBRDH
数据类型: 字符型
数据格式: c..100
值域: 无
短名: FZRHFDDBRDH
约束: 可选
取值示例: 198xxxxxxxx

13.2.19 恢复供电（供应民用爆炸物品）通知书

13.2.19.1 信息模型

恢复供电（供应民用爆炸物品）通知书数据元包括基本信息等，其信息模型如图73所示：




图73 恢复供电（供应民用爆炸物品）通知书数据元信息模型

13.2.19.2 基本信息

13.2.19.2.1 执法检查编号

中文名称：执法检查编号

定义：执法检查编号

中文全拼：zhi fa jian cha bian hao

英文名称：CaseId

数据元标识符：AQSC-ZFJCBH

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：ZFJCBH

约束：可选

取值示例：

13.2.19.2.2 组织机构代码

中文名称：组织机构代码

定义：组织机构代码

中文全拼：ji gou dai ma

英文名称：OrgCod

数据元标识符：JG-JBXX-ZZJGDM

数据类型：字符型

数据格式：an9

值域：无

短名：ZZJGDM

约束：可选

取值示例：

13.2.19.2.3 字

中文名称：字

定义：字

中文全拼：zi

英文名称：BookWord

数据元标识符：AQSC-Z

数据类型：字符型

数据格式：c..50

数据值域：无

短名：Z

约束：可选

取值示例：

13.2.19.2.4 年

中文名称：年

定义：年
中文全拼：nian
英文名称：Year
数据元标识符：SJ-ND
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：ND
约束：可选
取值示例：

13.2.19.2.5 号

中文名称：号
定义：号
中文全拼：hao
英文名称：PaperNo
数据元标识符：AQSC-H
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：H
约束：可选
取值示例：

13.2.19.2.6 上报状态

中文名称：上报状态
定义：上报状态
中文全拼：shang bao zhuang tai
英文名称：STATUS
数据元标识符：AQSC-SBZT
数据类型：整数型
数据格式：N..5
值域：无
短名：SBZT
约束：可选
取值示例：1

13.2.19.2.7 文书菜单编号

中文名称：文书菜单编号
定义：现场检查方案中的文书菜单编号
中文全拼：wen shu cai dan bian hao
英文名称：AnBooktreeId
数据元标识符：AQSC-WSCDBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WSCDBH

约束：可选

取值示例：

13.2.19.2.8 数据来源

中文名称：数据来源

定义：询问笔录中的数据来源

中文全拼：shu ju lai yuan

英文名称：DataSource

数据元标识符：QT-SJLY

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SJLY

约束：可选

取值示例

13.2.19.2.9 文号范围配置编号

中文名称：文号范围配置编号

定义：现场检查方案中的文号范围配置编号

中文全拼：wen hao fan wei pei zhi bian hao

英文名称：RangeId

数据元标识符：AQSC-WHFWPZBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WHFWPZBH

约束：可选

取值示例：

13.2.19.2.10 现场检查记录编号

中文名称：现场检查记录编号

定义：现场检查记录编号

中文全拼：xian chang jian cha ji lu bian hao

英文名称：SourceBookId

数据元标识符：AQSC-XCJCJLBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

数据值域：无

短名：XCJCJLID

约束：可选

取值示例：

13.2.19.2.11 企业名称

中文名称：企业名称

定义：恢复供电（供应民用爆炸物品）通知书中的企业名称

中文全拼：qi ye ming chengg

英文名称：EntpName

数据元标识符：0205-XZZF-HFGDTZSQYMC

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：QYMC

约束：可选

取值示例：xxx公司

13.2.19.2.12 企业编号

中文名称：企业编号

定义：恢复供电（供应民用爆炸物品）通知书中的企业编号

中文全拼：qi ye bian hao

英文名称：InnerId

数据元标识符：0205-XZZF-HFGDTZSQYBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：QYBH

约束：可选

取值示例：

13.2.19.2.13 检查时间

中文名称：检查时间

定义：检查时间

中文全拼：jian cha shi jian

英文名称：ChecktTime

数据元标识符：AQSC-JCSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：JCSJ

约束：可选

取值示例：2020-01-01

13.2.19.2.14 决定 1

中文名称：决定1

定义：恢复供电（供应民用爆炸物品）通知书中的决定1

中文全拼：jue ding 1

英文名称：Decision1

数据元标识符：0205-XZZF-HFGDTZSJD1

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：JD1

约束：可选

取值示例：

13.2.19.2.15 决定 2

中文名称：决定2

定义：恢复供电（供应民用爆炸物品）通知书中的决定2

中文全拼：jue ding 2

英文名称：Decision2

数据元标识符：0205-XZZF-HFGDTZSJD2

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：JD2

约束：可选

取值示例：

13.2.19.2.16 决定 3

中文名称：决定3

定义：恢复供电（供应民用爆炸物品）通知书中的决定3

中文全拼：jue ding 3

英文名称：Decision2

数据元标识符：0205-XZZF-HFGDTZSJD3

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：JD3

约束：可选

取值示例：

13.2.19.2.17 处理时间

中文名称：处理时间

定义：恢复供电（供应民用爆炸物品）通知书的处理时间

中文全拼：chu li shi jian

英文名称: ManageDate
数据元标识符: 0205-XZZF-HFGDTZSCLSJ
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
值域: 无
短名: CLSJ
约束: 可选
取值示例: 1980-01-01

13.2.19.2.18 文书填报时间

中文名称: 文书填报时间
定义: 文书填报时间
中文全拼: wen shu tian bao shi jian
英文名称: WriteTime
数据元标识符: AQSC-WSTBSJ
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
值域: 无
短名: WSTBSJ
约束: 可选
取值示例: 1980-01-01

13.2.20 当事人陈述申辩笔录

13.2.20.1 信息模型

当事人陈述申辩笔录数据元包括基本信息、审批信息、通讯信息等，其信息模型如图74所示：



图74 当事人陈述申辩笔录数据元信息模型

13. 2. 20. 2 基本信息

13. 2. 20. 2. 1 执法检查编号

中文名称：执法检查编号
定义：执法检查编号
中文全拼：zhi fa jian cha bian hao
英文名称：CaseId
数据元标识符：AQSC-ZFJCBH
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：ZFJCBH
约束：可选
取值示例：

13. 2. 20. 2. 2 组织机构代码

中文名称：组织机构代码

定义：组织机构代码
中文全拼：ji gou dai ma
英文名称：OrgCod
数据元标识符：JG-JBXX-ZZJGDM
数据类型：字符型
数据格式：an9
值域：无
短名：ZZJGDM
约束：可选
取值示例：

13.2.20.2.3 字

中文名称：字
定义：字
中文全拼：zi
英文名称：BookWord
数据元标识符：AQSC-Z
数据类型：字符型
数据格式：c..50
数据值域：无
短名：Z
约束：可选
取值示例：

13.2.20.2.4 年

中文名称：年
定义：年
中文全拼：nian
英文名称：Year
数据元标识符：SJ-ND
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：ND
约束：可选
取值示例：

13.2.20.2.5 号

中文名称：号
定义：号
中文全拼：hao
英文名称：PaperNo
数据元标识符：AQSC-H

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：H

约束：可选

取值示例：

13.2.20.2.6 上报状态

中文名称：上报状态

定义：上报状态

中文全拼：shang bao zhuang tai

英文名称：STATUS

数据元标识符：AQSC-SBZT

数据类型：整数型

数据格式：N..5

值域：无

短名：SBZT

约束：可选

取值示例：1

13.2.20.2.7 文书菜单编号

中文名称：文书菜单编号

定义：现场检查方案中的文书菜单编号

中文全拼：wen shu cai dan bian hao

英文名称：AnBooktreeId

数据元标识符：AQSC-WSCDBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WSCDBH

约束：可选

取值示例：

13.2.20.2.8 数据来源

中文名称：数据来源

定义：询问笔录中的数据来源

中文全拼：shu ju lai yuan

英文名称：DataSource

数据元标识符：QT-SJLY

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SJLY

约束：可选

取值示例

13.2.20.2.9 文号范围配置编号

中文名称：文号范围配置编号

定义：现场检查方案中的文号范围配置编号

中文全拼：wen hao fan wei pei zhi bian hao

英文名称：RangeId

数据元标识符：AQSC-WHFWPZBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WHFWPZBH

约束：可选

取值示例：

13.2.20.2.10 企业名称

中文名称：企业名称

定义：当事人陈述申辩笔录中的企业名称

中文全拼：qi ye ming chengg

英文名称：EntpName

数据元标识符：0205-XZZF-DSRCSQYMC

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：QYMC

约束：可选

取值示例：xxx公司

13.2.20.2.11 起始时间

中文名称：起始时间

定义：当事人陈述申辩笔录中的检查时间

中文全拼：qi shi shi jian

英文名称：AskTimeFrom

数据元标识符：0205-XZZF-DSRCSQSSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：QSSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.20.2.12 结束时间

中文名称：结束时间
 定义：当事人陈述申辩笔录中的结束时间
 中文全拼：jie shu shi jian
 英文名称：AskTimeTo
 数据元标识符：0205-XZZF-DSRCSJSSJ
 数据类型：日期型
 数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
 值域：无
 短名：JSSJ
 约束：可选
 取值示例：1980-01-01

13.2.20.2.13 第几次询问

中文名称：第几次询问
 定义：当事人陈述申辩笔录中的第几次询问
 中文全拼：di ji ci xun wen
 英文名称：AskWhatTime
 数据元标识符：0205-XZZF-DSRCSDJCXW
 数据类型：整数型
 数据格式：N
 值域：无
 短名：DJCXW
 约束：可选
 取值示例：5

13.2.20.2.14 陈述申辩人

中文名称：陈述申辩人
 定义：当事人陈述申辩笔录中的陈述申辩人
 中文全拼：chen shu shen bian ren
 英文名称：AskName
 数据元标识符：0205-XZZF-DSRCSCSSBR
 数据类型：字符型
 数据格式：c..20
 值域：无
 短名：CSSBR
 约束：可选
 取值示例：李四

13.2.20.2.15 性别

中文名称：被询问人性别
 定义：笔录中的被询问人性别
 数据元标识符：RY-JBXX-XBDM

中文全拼: xing bie
英文名称: Gender
数据元标识符: RY-JBXX-XB
数据类型: 字符型
数据格式: c..12
值域: 引用DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.1.3
短名: XB
约束: 可选
取值示例:

13.2.20.2.16 职务

中文名称: 职务
定义: 当事人陈述申辩笔录中的职务
中文全拼: zhi wu
英文名称: Duty
数据元标识符: RY-JBXX-ZW
数据类型: 字符型
数据格式: c..255
值域: 无
短名: ZW
约束: 可选
取值示例:

13.2.20.2.17 安监部门

中文名称: 安监部门
定义: 当事人陈述申辩笔录中的安监部门
中文全拼: an jian bu men
英文名称: SafeUnit
数据元标识符: 0205-XZZF-DSRCSAJBM
数据类型: 字符型
数据格式: c..50
值域: 无
短名: AJBM
约束: 可选
取值示例:

13.2.20.2.18 案件名称

中文名称: 案件名称
定义: 当事人陈述申辩笔录中的案件名称
中文全拼: an jian ming chengg
英文名称: CaseName
数据元标识符: 0205-XZZF-DSRCSAJMC

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：AJMC

约束：可选

取值示例：

13.2.20.2.19 承办人（签名）

中文名称：承办人（签名）

定义：当事人陈述申辩笔录中的承办人（签名）

中文全拼：cheng ban ren qian ming

英文名称：CallerSign

数据元标识符：0205-XZZF-DSRCSCBR

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：CBRQM

约束：可选

取值示例：

13.2.20.2.20 陈述申辩人（签名）

中文名称：陈述申辩人（签名）

定义：当事人陈述申辩笔录中的陈述申辩人（签名）

中文全拼：chen shu shen bian ren qian ming

英文名称：AskSign

数据元标识符：0205-XZZF-DSRCSCSSQR

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：CSSBRQM

约束：可选

取值示例：

13.2.20.2.21 记录人（签名）

中文名称：记录人（签名）

定义：当事人陈述申辩笔录中的记录人（签名）

中文全拼：ji lu ren qian ming

英文名称：RecorderSign

数据元标识符：0205-XZZF-DSRCSJLR

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名: JLRQM
约束: 可选
取值示例:

13. 2. 20. 2. 22 文书填报时间

中文名称: 文书填报时间
定义: 文书填报时间
中文全拼: wen shu tian bao shi jian
英文名称: WriteTime
数据元标识符: AQSC-WSTBSJ
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
值域: 无
短名: WSTBSJ
约束: 可选
取值示例: 1980-01-01

13. 2. 20. 2. 23 现场检查记录编号

中文名称: 现场检查记录编号
定义: 现场检查记录编号
中文全拼: xian chang jian cha ji lu bian hao
英文名称: SourceBookId
数据元标识符: AQSC-XCJCJLBH
数据类型: 字符型
数据格式: c..32
数据值域: 无
短名: XCJCJLID
约束: 可选
取值示例:

13. 2. 20. 2. 24 行政区划代码

中文名称: 行政区划代码
定义: 行政区划代码, 行政区域
中文全拼: xing zheng qu hua dai ma
英文名称: AreaCode
数据元标识符: WZ-XZQHDM
数据类型: 数值型
数据格式: N..12
值域: 参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6. 3
短名: XZQHDM
约束: 可选
取值示例: 413000

13.2.20.2.25 陈述申辩记录

中文名称：陈述申辩记录

定义：当事人陈述申辩笔录中的陈述申辩记录

中文全拼：chen shu shen bian ji lu

英文名称：AskreCord

数据元标识符：0205-XZZF-DSRCSSBJL

数据类型：字符型

数据格式：ul

值域：无

短名：CSSBJL

约束：可选

取值示例：

13.2.20.2.26 主办安监员证件

中文名称：主办安监员证件

定义：主办安监员证件

中文全拼：zhu ban an jian yuan zheng jian

英文名称：MainExecuterBookNo

数据元标识符：AQSC-ZBAJYZJ

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：ZBAJYZJ

约束：可选

取值示例：

13.2.20.2.27 协办安监员证件

中文名称：协办安监员证件

定义：协办安监员证件编号

数据元标识符：AQSC-XBAJYZJ

中文全拼：xie ban an jian yuan zheng jian

英文名称：AssistExecuterBookNo

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：XBAJYZJ

约束：可选

取值示例：

13.2.20.3 审批信息

13.2.20.3.1 申请人意见

中文名称：申请人意见
定义：当事人陈述申辩笔录中的申请人意见
中文全拼：shen qing ren yi jian
英文名称：ApplierNote
数据元标识符：0205-XZZF-DSRCSSQRYJ
数据类型：字符型
数据格式：c..500
值域：无
短名：SQRYJ
约束：可选
取值示例：

13.2.20.3.2 申请人

中文名称：申请人
定义：当事人陈述申辩笔录中的申请人
中文全拼：shen qing ren
英文名称：Applier
数据元标识符：0205-XZZF-DSRCSSQR
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：SQR
约束：可选
取值示例：张三

13.2.20.3.3 申请时间

中文名称：申请时间
定义：当事人陈述申辩笔录中的申请时间
中文全拼：shen qing shi jian
英文名称：ApplyDate
数据元标识符：0205-XZZF-DSRCSSQSJ
数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：SJSJ
约束：可选
取值示例：1980-01-01

13.2.20.3.4 审批状态

中文名称：审批状态
定义：审批状态
数据元标识符：AQSC-SPZT

中文全拼: shen pi zhuang tai

英文名称: Status

数据类型: 整数型

数据格式: N..5

值域: 无

短名: SPZT

约束: 可选

取值示例:

13.2.20.3.5 下一状态

中文名称: 下一状态

定义: 审批下一状态

中文全拼: xia yi zhuang tai

英文名称: NextStatus

数据元标识符: AQSC-XYZT

数据类型: 整数型

数据格式: N..5

值域: 无

短名: XYZT

约束: 可选

取值示例:

13.2.20.3.6 审批步骤

中文名称: 审批步骤

定义: 审批步骤

中文全拼: shen pi bu zhou

英文名称: Step

数据元标识符: AQSC-SPBZ

数据类型: 整数型

数据格式: N..5

值域: 无

短名: XYBZ

约束: 可选

取值示例:

13.2.20.3.7 审批步骤状态

中文名称: 审批步骤状态

定义: 审批步骤状态

中文全拼: shen pi bu zhou zhuang tai

英文名称: StepStatus

数据元标识符: AQSC-SPBZZT

数据类型: 整数型

数据格式: N..5

值域：无

短名：XYBZZT

约束：可选

取值示例：

13.2.20.3.8 审批步骤时间

中文名称：审批步骤时间

定义：审批步骤时间

中文全拼：shen pi bu zhou shi jian

英文名称：StepDate

数据元标识符：AQSC-SPBZSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

数据值域：无

短名：SPBZSJ

约束：可选

取值示例：

13.2.20.3.9 审批步骤审批人

中文名称：审批步骤审批人

定义：审批步骤审批人

中文全拼：shen pi bu zhou shen pi ren

英文名称：StepChecker

数据元标识符：AQSC-SPBZSPR

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：

约束：可选

取值示例：

13.2.20.3.10 审批步骤审批意见

中文名称：审批步骤审批意见

定义：审批步骤审批意见

中文全拼：shen pi bu zhou shen pi yi jian

英文名称：StepNote

数据元标识符：AQSC-SPBZSPYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SPBZSPYJ

约束：可选

取值示例：

13.2.20.3.11 申请刷新原因

中文名称：申请刷新原因

定义：申请刷新原因

中文全拼：shen qing shua xin yuan yin

英文名称：FreshReason

数据元标识符：AQSC-SQSXY

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SQSXY

约束：可选

取值示例：

13.2.20.4 通讯信息

13.2.20.4.1 联系地址

中文名称：联系地址

定义：当事人陈述申辩笔录中的联系地址

中文全拼：lian xi di zhi

英文名称：Askadd

数据元标识符：0205-XZZF-DSRCSLXDZ

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：LXDZ

约束：可选

取值示例：xxxx省xxx

13.2.20.4.2 工作单位

中文名称：工作单位

定义：当事人陈述申辩笔录中的工作单位

中文全拼：gong zuo dan wei

英文名称：AskWorkUnit

数据元标识符：0205-XZZF-DSRC SGZDW

数据类型：字符型

数据格式：c..80

值域：无

短名：GZDW

约束：可选

取值示例：xxxx公司

13.2.20.4.3 联系电话

中文名称：电话
定义：联系电话
中文全拼：lian xi dianhua
英文名称：Tel
数据元标识符：WZ-LXDH
数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无
短名：LXDH
约束：可选
取值示例：

13.2.20.4.4 地点

中文名称：地点
定义：当事人陈述申辩笔录中的地点
中文全拼：di dian
英文名称：AskAddress
数据元标识符：0205-XZZF-DSRCSDD
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：DD
约束：可选
取值示例：xxx省xxx

13.2.20.4.5 邮政编码

中文名称：邮政编码
定义：邮编
中文全拼：you zheng bian ma
英文名称：PostalCode
数据元标识符：WZ-YZBM
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：YZBM
约束：可选
取值示例：413000

13.2.20.4.6 承办人

中文名称：承办人
定义：当事人陈述申辩笔录中的承办人
中文全拼：cheng ban ren

英文名称: Undertaker
 数据元标识符: 0205-XZZF-DSRCSCBR
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..20
 值域: 无
 短名: CBR
 约束: 可选
 取值示例: 李四

13.2.20.4.7 记录人

中文名称: 记录人
 定义: 当事人陈述申辩笔录中的记录人
 中文全拼: ji lu ren
 英文名称: Recorder
 数据元标识符: 0205-XZZF-DSRCSJLR
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..20
 值域: 无
 短名: JLR
 约束: 可选
 取值示例: 李四

13.2.20.4.8 检查单位

中文名称: 检查单位
 定义: 询问笔录中的检查单位
 中文全拼: jian cha dan wei
 英文名称: CheckUnit
 数据元标识符: AQSC-JCDW
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..255
 值域: 无
 短名: JCDW
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.20.4.9 主办安监员

中文名称: 主办安监员
 定义: 主办安监员姓名
 中文全拼: zhu ban an jian yuan
 英文名称: MainExecutor
 数据元标识符: AQSC-ZBAJY
 数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: ZBAJY

约束: 可选

取值示例:

13.2.20.4.10 协办安监员

中文名称: 协办安监员

定义: 协办安监员姓名

中文全拼: xie ban an jian yuan

英文名称: AssistExecuter

数据元标识符: AQSC-XBAJY

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: XBAJY

约束: 可选

取值示例:

13.2.20.4.11 承办人1

中文名称: 承办人1

定义: 当事人陈述申辩笔录中的承办人1

中文全拼: cheng ban ren 1

英文名称: Undertaker1

数据元标识符: 0205-XZZF-DSRCSCBR1

数据类型: 字符型

数据格式: c..30

值域: 无

短名: CBR1

约束: 可选

取值示例: 李四

13.2.20.4.12 承办人2

中文名称: 承办人2

定义: 当事人陈述申辩笔录中的承办人2

中文全拼: cheng ban ren 2

英文名称: Undertaker2

数据元标识符: 0205-XZZF-DSRCSCBR2

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: CBR2

约束：可选
取值示例：李四

13.2.21 强制措施现场笔录

13.2.21.1 信息模型

强制措施现场笔录数据元包括基本信息、通讯信息等，其信息模型如图75所示：




图75 强制措施现场笔录数据元信息模型

13.2.21.2 基本信息

13.2.21.2.1 执法检查编号

中文名称：执法检查编号
定义：执法检查编号
中文全拼：zhi fa jian cha bian hao
英文名称：CaseId
数据元标识符：AQSC-ZFJCBH
数据类型：字符型
数据格式：c..200

值域：无

短名：ZFJCBH

约束：可选

取值示例：

13.2.21.2.2 组织机构代码

中文名称：组织机构代码

定义：组织机构代码

中文全拼：ji gou dai ma

英文名称：OrgCod

数据元标识符：JG-JBXX-ZZJGDM

数据类型：字符型

数据格式：an9

值域：无

短名：ZZJGDM

约束：可选

取值示例：

13.2.21.2.3 字

中文名称：字

定义：字

中文全拼：zi

英文名称：BookWord

数据元标识符：AQSC-Z

数据类型：字符型

数据格式：c..50

数据值域：无

短名：Z

约束：可选

取值示例：

13.2.21.2.4 年

中文名称：年

定义：年

中文全拼：nian

英文名称：Year

数据元标识符：SJ-ND

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：ND

约束：可选

取值示例：

13.2.21.2.5 号

中文名称：号
定义：号
中文全拼：hao
英文名称：PaperNo
数据元标识符：AQSC-H
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：H
约束：可选
取值示例：

13.2.21.2.6 上报状态

中文名称：上报状态
定义：上报状态
中文全拼：shang bao zhuang tai
英文名称：STATUS
数据元标识符：AQSC-SBZT
数据类型：整数型
数据格式：N..5
值域：无
短名：SBZT
约束：可选
取值示例：1

13.2.21.2.7 文书菜单编号

中文名称：文书菜单编号
定义：现场检查方案中的文书菜单编号
中文全拼：wen shu cai dan bian hao
英文名称：AnBooktreeId
数据元标识符：AQSC-WSCDBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：WSCDBH
约束：可选
取值示例：

13.2.21.2.8 数据来源

中文名称：数据来源
定义：询问笔录中的数据来源

中文全拼: shu ju lai yuan
英文名称: DataSource
数据元标识符: QT-SJLY
数据类型: 字符型
数据格式: c..255
值域: 无
短名: SJLY
约束: 可选
取值示例

13.2.21.2.9 文号范围配置编号

中文名称: 文号范围配置编号
定义: 现场检查方案中的文号范围配置编号
中文全拼: wen hao fan wei pei zhi bian hao
英文名称: RangeId
数据元标识符: AQSC-WHFWPZBH
数据类型: 字符型
数据格式: c..32
值域: 无
短名: WHFWPZBH
约束: 可选
取值示例:

13.2.21.2.10 现场检查记录编号

中文名称: 现场检查记录编号
定义: 现场检查记录编号
中文全拼: xian chang jian cha ji lu bian hao
英文名称: SourceBookId
数据元标识符: AQSC-XCJCJLBH
数据类型: 字符型
数据格式: c..32
数据值域: 无
短名: XCJCJLID
约束: 可选
取值示例:

13.2.21.2.11 检查时间从

中文名称: 检查时间从
定义: 强制措施现场笔录中的检查时间从
中文全拼: jian cha shi jian cong
英文名称: BeginDate
数据元标识符: 0205-XZZF-QZCSJCSJC
数据类型: 日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：JCSJC

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.21.2.12 检查时间到

中文名称：检查时间到

定义：强制措施现场笔录中的检查时间到

中文全拼：jian cha shi jian dao

英文名称：EndDate

数据元标识符：0205-XZZF-QZCSJCSJD

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：JCSJD

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.21.2.13 主办安监员证件

中文名称：主办安监员证件

定义：主办安监员证件

中文全拼：zhu ban an jian yuan zheng jian

英文名称：MainExecutorBookNo

数据元标识符：AQSC-ZBAJYZJ

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：ZBAJYZJ

约束：可选

取值示例：

13.2.21.2.14 协办安监员证件

中文名称：协办安监员证件

定义：协办安监员证件编号

数据元标识符：AQSC-XBAJYZJ

中文全拼：xie ban an jian yuan zheng jian

英文名称：AssistExecutorBookNo

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：XBAJYZJ

约束：可选

取值示例：

13. 2. 21. 2. 15 问题 1

中文名称：问题1

定义：强制措施现场笔录中的问题1

中文全拼：wen ti 1

英文名称：Question1

数据元标识符：0205-XZZF-QZCSWT1

数据类型：字符型

数据格式：c..400

值域：无

短名：WT1

约束：可选

取值示例：

13. 2. 21. 2. 16 规定

中文名称：规定

定义：强制措施现场笔录中的规定

中文全拼：gui ding

英文名称：Provisions

数据元标识符：0205-XZZF-QZCSGD

数据类型：字符型

数据格式：c..400

值域：无

短名：GD

约束：可选

取值示例：

13. 2. 21. 2. 17 物品

中文名称：物品

定义：强制措施现场笔录中的物品

中文全拼：wu pin

英文名称：Goods

数据元标识符：0205-XZZF-QZCSBL

数据类型：字符型

数据格式：c..400

值域：无

短名：WP

约束：可选

取值示例：

13. 2. 21. 2. 18 措施

中文名称：措施
 定义：强制措施现场笔录中的措施
 中文全拼：cuo shi
 英文名称：Measure
 数据元标识符：0205-XZZF-QZCSCS
 数据类型：字符型
 数据格式：c..100
 值域：无
 短名：CS
 约束：可选
 取值示例：

13.2.21.2.19 执法人员1签字

中文名称：执法人员1签字
 定义：强制措施现场笔录中的执法人员1签字
 中文全拼：zhi fa ren yuan 1 qian zi
 英文名称：Punisher1
 数据元标识符：0205-XZZF-QZCSZFRY1QZ
 数据类型：字符型
 数据格式：c..100
 值域：无
 短名：ZFRY1QZ
 约束：可选
 取值示例：

13.2.21.2.20 执法人员2签字

中文名称：执法人员2签字
 定义：强制措施现场笔录中的执法人员2签字
 中文全拼：zhi fa ren yuan 2 qian zi
 英文名称：Punisher2
 数据元标识符：0205-XZZF-QZCSZFRT2QZ
 数据类型：字符型
 数据格式：c..100
 值域：无
 短名：ZFRY2QZ
 约束：可选
 取值示例：

13.2.21.2.21 记录人签字

中文名称：记录人签字
 定义：强制措施现场笔录中的记录人签字
 中文全拼：ji lu ren qian zi

英文名称: Recorder2
数据元标识符: 0205-XZZF-QZCSJLRQZ
数据类型: 字符型
数据格式: c..100
值域: 无
短名: JLRQZ
约束: 可选
取值示例:

13.2.21.2.22 被检查单位现场负责人（签名）

中文名称: 被检查单位现场负责人（签名）
定义: 强制措施现场笔录中的被检查单位现场负责人（签名）
中文全拼: bei jian cha dan wei xian chang fu ze ren qian ming
英文名称: Recorder2
数据元标识符: 0205-XZZF-QZCSBJCDWFZRQM
数据类型: 字符型
数据格式: c..100
值域: 无
短名: BJCDWXCZFZRQM
约束: 可选
取值示例:

13.2.21.2.23 问题 2

中文名称: 问题2
定义: 强制措施现场笔录中的问题2
中文全拼: wen ti 2
英文名称: Question2
数据元标识符: 0205-XZZF-QZCSWT2
数据类型: 字符型
数据格式: ul
值域: 无
短名: WT2
约束: 可选
取值示例:

13.2.21.2.24 文书填报时间

中文名称: 文书填报时间
定义: 文书填报时间
中文全拼: wen shu tian bao shi jian
英文名称: WriteTime
数据元标识符: AQSC-WSTBSJ
数据类型: 日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：WSTBSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.21.3 通讯信息

13.2.21.3.1 被检查单位

中文名称：被检查单位

定义：强制措施现场笔录中的被检查单位

中文全拼：bei jian cha dan wei

英文名称：EntpName

数据元标识符：0205-XZZF-QZCSBJCDW

数据类型：字符型

数据格式：c..400

值域：无

短名：BJCDW

约束：可选

取值示例：xxxx公司

13.2.21.3.2 检查地址

中文名称：检查地址

定义：强制措施现场笔录中的检查地址

中文全拼：jian cha di zhi

英文名称：Address

数据元标识符：0205-XZZF-QZCSJCDZ

数据类型：字符型

数据格式：c..400

值域：无

短名：JCDZ

约束：可选

取值示例：xxxx省xxx

13.2.21.3.3 法定代表人或负责人

中文名称：法定代表人或负责人

定义：现场处理措施审批表中的法定代表人或负责人

中文全拼：fu ze ren hu o fa ding dai biao ren

英文名称：ResPeople

数据元标识符：0205-XZZF-FZRHFDDBR

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名: FZRHFDDBRDH

约束: 可选

取值示例:

13.2.21.3.4 检查人

中文名称: 检查人

定义: 检查人

中文全拼: jian cha ren

英文名称: Undertaker

数据元标识符: 0205-XZZF-QZCSJCR

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: JCR

约束: 可选

取值示例: 李四

13.2.21.3.5 记录人

中文名称: 记录人

定义: 强制措施现场笔录中的记录人

中文全拼: ji lu ren

英文名称: Recorder

数据元标识符: 0205-XZZF-QZCSJLR

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: JLR

约束: 可选

取值示例: 李四

13.2.21.3.6 单位

中文名称: 单位

定义: 强制措施现场笔录中的单位

中文全拼: dan wei

英文名称: SafeUnit

数据元标识符: 0205-XZZF-QZCSDW

数据类型: 字符型

数据格式: c..200

值域: 无

短名: DW

约束: 可选

取值示例: xxxx公司

13.2.21.3.7 主办安监员

中文名称：主办安监员
 定义：主办安监员姓名
 中文全拼：zhu ban an jian yuan
 英文名称：MainExecutor
 数据元标识符：AQSC-ZBAJY
 数据类型：字符型
 数据格式：c..20
 值域：无
 短名：ZBAJY
 约束：可选
 取值示例：

13.2.21.3.8 协办安监员

中文名称：协办安监员
 定义：协办安监员姓名
 中文全拼：xie ban an jian yuan
 英文名称：AssistExecutor
 数据元标识符：AQSC-XBAJY
 数据类型：字符型
 数据格式：c..20
 值域：无
 短名：XBAJY
 约束：可选
 取值示例：

13.2.21.3.9 检查人电话

中文名称：检查人电话
 定义：企业自查数据记录的检查人电话
 中文全拼：jian cha ren dian hua
 英文名称：SELFcHEcKMANTEL
 数据元标识符：0206-YHPC-JCRDH
 数据类型：字符型
 数据格式：c..20
 值域：无
 短名：JCRDH
 约束：可选
 取值示例：0755-1234000

13.2.22 行政强制审批表

13.2.22.1 信息模型

行政强制审批表数据元包括基本信息、审批信息、通讯信息等，其信息模型如图76所示：




图76 行政强制审批表数据元信息模型

13. 2. 22. 2 基本信息

13. 2. 22. 2. 1 执法检查编号

中文名称：执法检查编号
定义：执法检查编号
中文全拼：zhi fa jian cha bian hao
英文名称：CaseId
数据元标识符：AQSC-ZFJCBH
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：ZFJCBH
约束：可选
取值示例：

13. 2. 22. 2. 2 组织机构代码

中文名称：组织机构代码
定义：组织机构代码
中文全拼：ji gou dai ma
英文名称：OrgCod
数据元标识符：JG-JBXX-ZZJGDM
数据类型：字符型
数据格式：an9

值域：无
短名：ZZJGDM
约束：可选
取值示例：

13.2.22.2.3 字

中文名称：字
定义：字
中文全拼：zi
英文名称：BookWord
数据元标识符：AQSC-Z
数据类型：字符型
数据格式：c..50
数据值域：无
短名：Z
约束：可选
取值示例：

13.2.22.2.4 年

中文名称：年
定义：年
中文全拼：nian
英文名称：Year
数据元标识符：SJ-ND
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：ND
约束：可选
取值示例：

13.2.22.2.5 号

中文名称：号
定义：号
中文全拼：hao
英文名称：PaperNo
数据元标识符：AQSC-H
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：H
约束：可选
取值示例：

13.2.22.2.6 上报状态

中文名称：上报状态
定义：上报状态
中文全拼：shang bao zhuang tai
英文名称：STATUS
数据元标识符：AQSC-SBZT
数据类型：整数型
数据格式：N..5
值域：无
短名：SBZT
约束：可选
取值示例：1

13.2.22.2.7 文书菜单编号

中文名称：文书菜单编号
定义：现场检查方案中的文书菜单编号
中文全拼：wen shu cai dan bian hao
英文名称：AnBooktreeId
数据元标识符：AQSC-WSCDBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：WSCDBH
约束：可选
取值示例：

13.2.22.2.8 数据来源

中文名称：数据来源
定义：询问笔录中的数据来源
中文全拼：shu ju lai yuan
英文名称：DataSource
数据元标识符：QT-SJLY
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：SJLY
约束：可选
取值示例

13.2.22.2.9 文号范围配置编号

中文名称：文号范围配置编号
定义：现场检查方案中的文号范围配置编号

中文全拼: wen hao fan wei pei zhi bian hao

英文名称: RangeId

数据元标识符: AQSC-WHFWPZBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: WHFWPZBH

约束: 可选

取值示例:

13.2.22.2.10 现场检查记录编号

中文名称: 现场检查记录编号

定义: 现场检查记录编号

中文全拼: xian chang jian cha ji lu bian hao

英文名称: SourceBookId

数据元标识符: AQSC-XCJCJLBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

数据值域: 无

短名: XCJCJLID

约束: 可选

取值示例:

13.2.22.2.11 案件名称

中文名称: 案件名称

定义: 行政强制审批表中的案件名称

中文全拼: an jian ming chengg

英文名称: CaseName

数据元标识符: 0205-XZZF-XZQZSPB1AJMC

数据类型: 字符型

数据格式: c..200

值域: 无

短名: AJMC

约束: 可选

取值示例:

13.2.22.2.12 性别

中文名称: 性别

定义: 当事人性别

数据元标识符: RY-JBXX-XBDM

中文全拼: xing bie

英文名称: Gender

数据元标识符: RY-JBXX-XB

数据类型: 字符型

数据格式: c..12

值域: 引用DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.1.3

短名: XB

约束: 可选

取值示例:

13.2.22.2.13 当事人(公民出生年月)

中文名称: 当事人(公民出生年月)

定义: 行政强制审批表中的当事人(公民出生年月)

中文全拼: dang shi ren gong min chu sheng nian yue

英文名称: CitizenBirthday

数据元标识符: 0205-XZZF-XZQZSPB1DSRSR

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: DSRGMCSNY

约束: 可选

取值示例: 1980-01-01

13.2.22.2.14 主办安监员证件

中文名称: 主办安监员证件

定义: 主办安监员证件

中文全拼: zhu ban an jian yuan zheng jian

英文名称: MainExecuterBookNo

数据元标识符: AQSC-ZBAJYZJ

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: ZBAJYZJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.22.2.15 协办安监员证件

中文名称: 协办安监员证件

定义: 协办安监员证件编号

数据元标识符: AQSC-XBAJYZJ

中文全拼: xie ban an jian yuan zheng jian

英文名称: AssistExecuterBookNo

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域：无
短名：XBAJYZJ
约束：可选
取值示例：

13.2.22.2.16 承办日期

中文名称：承办日期
定义：行政强制审批表中的承办日期
中文全拼：cheng ban ri qi
英文名称：UndertakeDate
数据元标识符：0205-XZZF-XZQZSPB1CBRQ
数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：CBRQ
约束：可选
取值示例：1980-01-01

13.2.22.2.17 状态

中文名称：状态
定义：状态
中文全拼：zhuang tai
英文名称：Status
数据元标识符：AQSC-ZT
数据类型：整数型
数据格式：N..8
值域：引用DB4403/T XXX.3-XXXX中的6.5.1
短名：ZT
约束：可选
取值示例：

13.2.22.2.18 案件基本情况

中文名称：案件基本情况
定义：行政强制审批表中的案件基本情况
中文全拼：an jian ji ben qing kuang
英文名称：Casesituation
数据元标识符：0205-XZZF-XZQZSPB1AJJBQK
数据类型：字符型
数据格式：c..300
值域：无
短名：AJJBQK
约束：可选

取值示例:

13.2.22.2.19 承办人意见

中文名称: 承办人意见

定义: 行政强制审批表中的承办人意见

中文全拼: cheng ban ren yi jian

英文名称: UndertakerAdvice

数据元标识符: 0205-XZZF-XZQZSPB1CBRYJ

数据类型: 字符型

数据格式: c..600

值域: 无

短名: CBRYJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.22.3 审批信息

13.2.22.3.1 审核人意见

中文名称: 审核人意见

定义: 行政强制审批表中的审核人意见

中文全拼: shen he ren yi jian

英文名称: ExamineNote

数据元标识符: 0205-XZZF-XZQZSPB1SHRYJ

数据类型: 字符型

数据格式: c..600

值域: 无

短名: SHRYJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.22.3.2 审核负责人

中文名称: 审核负责人

定义: 行政强制审批表中的审核负责人

中文全拼: shen he fu ze ren

英文名称: ExamineMan

数据元标识符: 0205-XZZF-XZQZSPB1SHFZR

数据类型: 字符型

数据格式: c..50

值域: 无

短名: SHFZR

约束: 可选

取值示例:

13.2.22.3.3 审核日期

中文名称：审核日期
 定义：行政强制审批表中的审核日期
 中文全拼：shen he ri qi
 英文名称：ExamineDate
 数据元标识符：0205-XZZF-XZQZSPB1SHRQ
 数据类型：日期型
 数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
 值域：无
 短名：SHRQ
 约束：可选
 取值示例：1980-01-01

13.2.22.3.4 审批人意见

中文名称：审批人意见
 定义：行政强制审批表中的审批人意见
 中文全拼：shen pi ren yi jian
 英文名称：ApprovalNote
 数据元标识符：0205-XZZF-XZQZSPB1SPRYJ
 数据类型：字符型
 数据格式：c..600
 值域：无
 短名：SPRYJ
 约束：可选
 取值示例：

13.2.22.3.5 审批负责人

中文名称：审批负责人
 定义：行政强制审批表中的审批负责人
 中文全拼：shen pi fu ze ren
 英文名称：ApprovalMan
 数据元标识符：0205-XZZF-XZQZSPB1SPFZR
 数据类型：字符型
 数据格式：c..50
 值域：无
 短名：SPFZR
 约束：可选
 取值示例：

13.2.22.3.6 审批日期

中文名称：审批日期
 定义：行政强制审批表中的审批日期

中文全拼: shen pi ri qi
英文名称: ApprovalDate
数据元标识符: 0205-XZZF-XZQZSPB1SPRQ
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
值域: 无
短名: SPRQ
约束: 可选
取值示例: 1980-01-01

13.2.22.4 通讯信息

13.2.22.4.1 当事人姓名

中文名称: 当事人姓名
定义: 当事人姓名
中文全拼: dang shi renxingming
英文名称: EntpName
数据元标识符: 0205-XZZF-DSRXM
数据类型: 字符型
数据格式: c..50
值域: 无
短名: DSRXM
约束: 可选
取值示例:

13.2.22.4.2 当事人地址

中文名称: 当事人地址
定义: 当事人地址
中文全拼: dang shi ren di zhi
英文名称: LitigantAddr
数据元标识符: 0205-XZZF-DSRDZ
数据类型: 字符型
数据格式: c..100
值域: 无
短名: DSRDZ
约束: 可选
取值示例:

13.2.22.4.3 当事人联系方式

中文名称: 当事人(公民联系方式)
定义: 行政强制审批表中的当事人(公民联系方式)
中文全拼: dang shi ren lian xi fang shi
英文名称: LitigantContact

数据元标识符：0205-XZZF-DSRLXFS

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：DSRLXFS

约束：可选

取值示例：

13.2.22.4.4 法定代表人

中文名称：法定代表人

定义：法定代表人

中文全拼：fa ding dai biao ren

英文名称：ResPeople

数据元标识符：0205-XZZF-FDDBR

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：FZRHFDDBRDH

约束：可选

取值示例：

13.2.22.4.5 负责人姓名

中文名称：负责人姓名

定义：行政强制审批表中的负责人姓名

中文全拼：fa ding dai biao ren

英文名称：ResPeopleName

数据元标识符：0205-XZZF-FZRXM

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：FZRXM

约束：可选

取值示例：

13.2.22.4.6 地址

中文名称：地址

定义：行政强制审批表中的地址

中文全拼：di zhi

英文名称：ChargerAddress

数据元标识符：0205-XZZF-XZQZSPB1DZ

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名: DZ
约束: 可选
取值示例: xxxx路xxxx号

13. 2. 22. 4. 7 联系电话

中文名称: 联系电话
定义: 行政强制审批表中的联系电话
中文全拼: lian xi dianhua
英文名称: Tel
数据元标识符: WZ-LXDH
数据类型: 字符型
数据格式: c..50
值域: 无
短名: LXDH
约束: 可选
取值示例:

13. 2. 22. 4. 8 主办安监员

中文名称: 主办安监员
定义: 主办安监员姓名
中文全拼: zhu ban an jian yuan
英文名称: MainExecuter
数据元标识符: AQSC-ZBAJY
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: ZBAJY
约束: 可选
取值示例:

13. 2. 22. 4. 9 协办安监员

中文名称: 协办安监员
定义: 协办安监员姓名
中文全拼: xie ban an jian yuan
英文名称: AssistExecuter
数据元标识符: AQSC-XBAJY
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: XBAJY
约束: 可选
取值示例:

13.2.23 查封扣押决定书

13.2.23.1 信息模型

查封扣押决定书数据元包括基本信息等，其信息模型如图77所示：




图77 查封扣押决定书数据元信息模型

13.2.23.2 基本信息

13.2.23.2.1 执法检查编号

中文名称：执法检查编号
定义：执法检查编号
中文全拼：zhi fa jian cha bian hao
英文名称：CaseId
数据元标识符：AQSC-ZFJCBH
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：ZFJCBH

约束：可选

取值示例：

13.2.23.2.2 组织机构代码

中文名称：组织机构代码

定义：组织机构代码

中文全拼：ji gou dai ma

英文名称：OrgCod

数据元标识符：JG-JBXX-ZZJGDM

数据类型：字符型

数据格式：an9

值域：无

短名：ZZJGDM

约束：可选

取值示例：

13.2.23.2.3 字

中文名称：字

定义：字

中文全拼：zi

英文名称：BookWord

数据元标识符：AQSC-Z

数据类型：字符型

数据格式：c..50

数据值域：无

短名：Z

约束：可选

取值示例：

13.2.23.2.4 年

中文名称：年

定义：年

中文全拼：nian

英文名称：Year

数据元标识符：SJ-ND

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：ND

约束：可选

取值示例：

13.2.23.2.5 号

中文名称：号
定义：号
中文全拼：hao
英文名称：PaperNo
数据元标识符：AQSC-H
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：H
约束：可选
取值示例：

13.2.23.2.6 上报状态

中文名称：上报状态
定义：上报状态
中文全拼：shang bao zhuang tai
英文名称：STATUS
数据元标识符：AQSC-SBZT
数据类型：整数型
数据格式：N..5
值域：无
短名：SBZT
约束：可选
取值示例：1

13.2.23.2.7 文书菜单编号

中文名称：文书菜单编号
定义：现场检查方案中的文书菜单编号
中文全拼：wen shu cai dan bian hao
英文名称：AnBooktreeId
数据元标识符：AQSC-WSCDBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：WSCDBH
约束：可选
取值示例：

13.2.23.2.8 数据来源

中文名称：数据来源
定义：询问笔录中的数据来源
中文全拼：shu ju lai yuan
英文名称：DataSource

数据元标识符: QT-SJLY

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: SJLY

约束: 可选

取值示例

13.2.23.2.9 文号范围配置编号

中文名称: 文号范围配置编号

定义: 现场检查方案中的文号范围配置编号

中文全拼: wen hao fan wei pei zhi bian hao

英文名称: RangeId

数据元标识符: AQSC-WHFWPZBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: WHFWPZBH

约束: 可选

取值示例:

13.2.23.2.10 企业名称

中文名称: 企业名称

定义: 查封扣押决定书中的企业名称

中文全拼: qi ye ming chengg

英文名称: EntpName

数据元标识符: 0205-XZZF-CFKYJDSQYMC

数据类型: 字符型

数据格式: c..200

值域: 无

短名: QYMC

约束: 可选

取值示例: xxx公司

13.2.23.2.11 问题

中文名称: 问题

定义: 查封扣押决定书中的问题

中文全拼: wen ti

英文名称: Question

数据元标识符: 0205-XZZF-CFKYJDSWT

数据类型: 字符型

数据格式: c..4000

值域：无

短名：WT

约束：可选

取值示例：

13.2.23.2.12 依据内容

中文名称：依据内容

定义：查封扣押决定书中的依据内容

中文全拼：yi ju nei rong

英文名称：LawBase

数据元标识符：0205-XZZF-CFKYJDSYJNR

数据类型：字符型

数据格式：c..4000

值域：无

短名：YJNR

约束：可选

取值示例：

13.2.23.2.13 依据内容编号

中文名称：依据内容编号

定义：查封扣押决定书中的依据内容编号

中文全拼：yi ju nei rong bian hao

英文名称：LawId

数据元标识符：0205-XZZF-CFKYJDSYJID

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：YJNRBH

约束：可选

取值示例：

13.2.23.2.14 措施

中文名称：措施

定义：查封扣押决定书中的措施

中文全拼：cuo shi

英文名称：AdminIstrativecoerciveMeasures

数据元标识符：0205-XZZF-CFKYJDSCS

数据类型：字符型

数据格式：c..2000

值域：无

短名：CS

约束：可选

取值示例:

13.2.23.2.15 措施的期限从

中文名称: 措施的期限从

定义: 查封扣押决定书中的措施的期限从

中文全拼: cuo shi de qi xian cong

英文名称: ForceDateBegin

数据元标识符: 0205-XZZF-CFKYJDSCSQXC

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: CSDQXC

约束: 可选

取值示例: 1980-01-01

13.2.23.2.16 措施的期限到

中文名称: 措施的期限到

定义: 查封扣押决定书中的措施的期限到

中文全拼: cuo shi de qi xian dao

英文名称: ForceDateEnd

数据元标识符: 0205-XZZF-CFKYJDSCSQXD

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: CSDQXD

约束: 可选

取值示例: 1980-01-01

13.2.23.2.17 行政区划代码

中文名称: 行政区划代码

定义: 行政区划代码, 行政区域

中文全拼: xing zheng qu hua dai ma

英文名称: AreaCode

数据元标识符: WZ-XZQHDM

数据类型: 数值型

数据格式: N..12

值域: 参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.3

短名: XZQHDM

约束: 可选

取值示例: 413000

13.2.23.2.18 行政区域名称

中文名称：行政区域名称

定义：查封扣押决定书中的行政区域名称

中文全拼：xing zheng qu yu ming chengg

英文名称：AreaName

数据元标识符：0205-XZZF-CFKYJDSXZQYMC

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：XZQYMC

约束：可选

取值示例：西乡街道

13.2.23.2.19 单位名称

中文名称：单位名称

定义：查封扣押决定书中的企业名称

中文全拼：dan wei ming chengg

英文名称：UnitName

数据元标识符：0205-XZZF-CFKYJDSDWMC

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：DWMC

约束：可选

取值示例：xxx公司

13.2.23.2.20 落款时间

中文名称：落款时间

定义：查封扣押决定书中的措施的期限到

中文全拼：luo kuan shi jian

英文名称：DecIdeDate

数据元标识符：0205-XZZF-CFKYJDSLKSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：LKSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.23.2.21 查封扣押（场所、设施、财物）清单文号

中文名称：查封扣押（场所、设施、财物）清单文号

定义：查封扣押决定书中的查封扣押（场所、设施、财物）清单文号

中文全拼：cha feng kou ya chang suo she shi cai wu qing dan wen hao

英文名称: EnclosureNum
数据元标识符: 0205-XZZF-CFKYJDSCFKYQDWH
数据类型: 字符型
数据格式: c..50
值域: 无
短名: CFKYCSSSCWQDWH
约束: 可选
取值示例:

13.2.23.2.22 人民政府

中文名称: 人民政府
定义: 所属人民政府
中文全拼: ren min zheng fu
英文名称: Government
数据元标识符: JG-JBXX-RMZF
数据类型: 字符型
数据格式: c..100
值域: 无
短名: RMZF
约束: 可选
取值示例:

13.2.23.2.23 人民法院

中文名称: 人民法院
定义: 所属人民法院
中文全拼: ren min fa yuan
英文名称: Court
数据元标识符: JG-JBXX-RMFY
数据类型: 字符型
数据格式: c..100
值域: 无
短名: RMFY
约束: 可选
取值示例:

13.2.23.2.24 所属部门

中文名称: 所属部门
定义: 查封扣押决定书中的所属部门
中文全拼: suo shu bu men
英文名称: AppealDept
数据元标识符: 0205-XZZF-CFKYJDSCFKYQDWH
数据类型: 字符型

数据格式：c..300
值域：无
短名：SSBM
约束：可选
取值示例：

13.2.24 封存决定书

13.2.24.1 信息模型

封存决定书数据元包括基本信息等，其信息模型如图78所示：




图78 封存决定书数据元信息模型

13.2.24.2 基本信息

13.2.24.2.1 执法检查编号

中文名称：执法检查编号
定义：执法检查编号
中文全拼：zhi fa jian cha bian hao
英文名称：CaseId
数据元标识符：AQSC-ZFJCBH
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：ZFJCBH
约束：可选
取值示例：

13. 2. 24. 2. 2 字

中文名称：字
定义：字
中文全拼：zi
英文名称：BookWord
数据元标识符：AQSC-Z
数据类型：字符型
数据格式：c..50
数据值域：无
短名：Z
约束：可选
取值示例：

13. 2. 24. 2. 3 年

中文名称：年
定义：年
中文全拼：nian
英文名称：Year
数据元标识符：SJ-ND
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：ND
约束：可选
取值示例：

13. 2. 24. 2. 4 号

中文名称：号
定义：号
中文全拼：hao
英文名称：PaperNo
数据元标识符：AQSC-H
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：H
约束：可选
取值示例：

13. 2. 24. 2. 5 上报状态

中文名称：上报状态
定义：上报状态

中文全拼：shang bao zhuang tai

英文名称：STATUS

数据元标识符：AQSC-SBZT

数据类型：整数型

数据格式：N..5

值域：无

短名：SBZT

约束：可选

取值示例：1

13.2.24.2.6 文书菜单编号

中文名称：文书菜单编号

定义：现场检查方案中的文书菜单编号

中文全拼：wen shu cai dan bian hao

英文名称：AnBooktreeId

数据元标识符：AQSC-WSCDBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WSCDBH

约束：可选

取值示例：

13.2.24.2.7 数据来源

中文名称：数据来源

定义：询问笔录中的数据来源

中文全拼：shu ju lai yuan

英文名称：DataSource

数据元标识符：QT-SJLY

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SJLY

约束：可选

取值示例

13.2.24.2.8 文号范围配置编号

中文名称：文号范围配置编号

定义：现场检查方案中的文号范围配置编号

中文全拼：wen hao fan wei pei zhi bian hao

英文名称：RangeId

数据元标识符：AQSC-WHFWPZBH

数据类型：字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: WHFWPZBH

约束: 可选

取值示例:

13.2.24.2.9 现场检查记录编号

中文名称: 现场检查记录编号

定义: 现场检查记录编号

中文全拼: xian chang jian cha ji lu bian hao

英文名称: SourceBookId

数据元标识符: AQSC-XCJCJLBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

数据值域: 无

短名: XCJCJLID

约束: 可选

取值示例:

13.2.24.2.10 企业名称

中文名称: 企业名称

定义: 封存决定书中的企业名称

中文全拼: qi ye ming chengg

英文名称: EntpName

数据元标识符: 0205-XZZF-FCJDSQYMC

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: QYMC

约束: 可选

取值示例: xxx公司

13.2.24.2.11 检查时间

中文名称: 检查时间

定义: 检查时间

中文全拼: jian cha shi jian

英文名称: ChecktTime

数据元标识符: AQSC-JCSJ

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: JCSJ

约束：可选

取值示例：2020-01-01

13.2.24.2.12 问题

中文名称：问题

定义：封存决定书中的问题

中文全拼：wen ti

英文名称：Question

数据元标识符：0205-XZZF-FCJDSWT

数据类型：字符型

数据格式：c..800

值域：无

短名：WT

约束：可选

取值示例：

13.2.24.2.13 物品

中文名称：物品

定义：封存决定书中的物品

中文全拼：wu pin

英文名称：Goods

数据元标识符：0205-XZZF-FCJDSWP

数据类型：字符型

数据格式：c..1500

值域：无

短名：WP

约束：可选

取值示例：

13.2.24.2.14 申诉安监局

中文名称：申诉安监局

定义：先行登记保存证据处理决定书中的申诉安监局

中文全拼：shen su an jian ju

英文名称：AppealDept

数据元标识符：AQSC-SSAJJ

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：SSAJJ

约束：可选

取值示例：

13.2.24.2.15 主办安监局

中文名称：主办安监员
定义：主办安监员姓名
中文全拼：zhu ban an jian yuan
英文名称：MainExecuter
数据元标识符：AQSC-ZBAJY
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：ZBAJY
约束：可选
取值示例：

13. 2. 24. 2. 16 协办安监员

中文名称：协办安监员
定义：协办安监员姓名
中文全拼：xie ban an jian yuan
英文名称：AssistExecuter
数据元标识符：AQSC-XBAJY
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：XBAJY
约束：可选
取值示例：

13. 2. 24. 2. 17 主办安监员证件

中文名称：主办安监员证件
定义：主办安监员证件
中文全拼：zhu ban an jian yuan zheng jian
英文名称：MainExecuterBookNo
数据元标识符：AQSC-ZBAJYZJ
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：ZBAJYZJ
约束：可选
取值示例：

13. 2. 24. 2. 18 协办安监员证件

中文名称：协办安监员证件
定义：协办安监员证件编号
数据元标识符：AQSC-XBAJYZJ
中文全拼：xie ban an jian yuan zheng jian

英文名称: AssistExecuterBookNo

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: XBAJYZJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.24.2.19 被通知人或被通知单位负责人（签名）

中文名称: 被通知人或被通知单位负责人（签名）

定义: 封存决定书中的被通知人或被通知单位负责人（签名）

中文全拼: bei tong zhi ren huo bei tong zhi dan wei fu ze ren qian ming

英文名称: ProofSign

数据元标识符: 0205-XZZF-FCJDSBTZRQM

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: BTZRHBTZDWFZRQM

约束: 可选

取值示例: 李四

13.2.24.2.20 复选项 1

中文名称: 复选项1

定义: 封存决定书中的复选项1

中文全拼: fu xuan xiang 1

英文名称: Check1

数据元标识符: 0205-XZZF-FCJDSFXX1

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: FXX1

约束: 可选

取值示例:

13.2.24.2.21 复选项 2

中文名称: 复选项2

定义: 封存决定书中的复选项2

中文全拼: fu xuan xiang 2

英文名称: Check2

数据元标识符: 0205-XZZF-FCJDSFXX2

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域：无

短名：FXX2

约束：可选

取值示例：

13. 2. 24. 2. 22 人民政府

中文名称：人民政府

定义：人民政府

中文全拼：ren min zheng fu

英文名称：Government

数据元标识符：JG-JBXX-RMZF

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：RMZF

约束：可选

取值示例：

13. 2. 24. 2. 23 人民法院

中文名称：人民法院

定义：人民法院

中文全拼：ren min fa yuan

英文名称：Court

数据元标识符：JG-JBXX-RMFY

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：RMFY

约束：可选

取值示例：

13. 2. 24. 2. 24 文书填报时间

中文名称：文书填报时间

定义：文书填报时间

中文全拼：wen shu tian bao shi jian

英文名称：WriteTime

数据元标识符：AQSC-WSTBSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：WSTBSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.25 查封扣押（场所、设施、财物）清单

13.2.25.1 信息模型

查封扣押（场所、设施、财物）清单数据元包括基本信息等，其信息模型如图79所示：




图79 查封扣押（场所、设施、财物）清单数据元信息模型

13.2.25.2 基本信息

13.2.25.2.1 现场检查记录编号

中文名称：现场检查记录编号
定义：现场检查记录编号
中文全拼：xian chang jian cha ji lu bian hao
英文名称：SourceBookId
数据元标识符：AQSC-XCJCJLBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
数据值域：无
短名：XCJCJLID
约束：可选
取值示例：

13.2.25.2.2 组织机构代码

中文名称：组织机构代码
定义：组织机构代码
中文全拼：ji gou dai ma
英文名称：OrgCod
数据元标识符：JG-JBXX-ZZJGDM
数据类型：字符型
数据格式：an9
值域：无
短名：ZZJGDM
约束：可选
取值示例：

13. 2. 25. 2. 3 字

中文名称：字
定义：字
中文全拼：zi
英文名称：BookWord
数据元标识符：AQSC-Z
数据类型：字符型
数据格式：c..50
数据值域：无
短名：Z
约束：可选
取值示例：

13. 2. 25. 2. 4 年

中文名称：年
定义：年
中文全拼：nian
英文名称：Year
数据元标识符：SJ-ND
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：ND
约束：可选
取值示例：

13. 2. 25. 2. 5 号

中文名称：号
定义：号
中文全拼：hao
英文名称：PaperNo

数据元标识符：AQSC-H

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：H

约束：可选

取值示例：

13.2.25.2.6 上报状态

中文名称：上报状态

定义：上报状态

中文全拼：shang bao zhuang tai

英文名称：STATUS

数据元标识符：AQSC-SBZT

数据类型：整数型

数据格式：N..5

值域：无

短名：SBZT

约束：可选

取值示例：1

13.2.25.2.7 文书菜单编号

中文名称：文书菜单编号

定义：现场检查方案中的文书菜单编号

中文全拼：wen shu cai dan bian hao

英文名称：AnBooktreeId

数据元标识符：AQSC-WSCDBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WSCDBH

约束：可选

取值示例：

13.2.25.2.8 数据来源

中文名称：数据来源

定义：询问笔录中的数据来源

中文全拼：shu ju lai yuan

英文名称：DataSource

数据元标识符：QT-SJLY

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名: SJLY
约束: 可选
取值示例

13.2.25.2.9 文号范围配置编号

中文名称: 文号范围配置编号
定义: 现场检查方案中的文号范围配置编号
中文全拼: wen hao fan wei pei zhi bian hao
英文名称: RangeId
数据元标识符: AQSC-WHFWPZBH
数据类型: 字符型
数据格式: c..32
值域: 无
短名: WHFWPZBH
约束: 可选
取值示例:

13.2.25.2.10 当事人

中文名称: 当事人
定义: 查封扣押(场所、设施、财物)清单中的当事人
中文全拼: dang shi ren
英文名称: PartyName
数据元标识符: 0205-XZZF-CFKYQDDSR
数据类型: 字符型
数据格式: c..50
值域: 无
短名: DSR
约束: 可选
取值示例: 李四

13.2.25.2.11 当事人签字时间

中文名称: 当事人签字时间
定义: 查封扣押(场所、设施、财物)清单中的当事人签字时间
中文全拼: dang shi ren qian zi shi jian
英文名称: PartyDate
数据元标识符: 0205-XZZF-CFKYQDDSRQZSJ
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
值域: 无
短名: DSRQZSJ
约束: 可选
取值示例: 1980-01-01

13.2.25.2.12 主办安监员证件

中文名称：主办安监员证件

定义：主办安监员证件

中文全拼：zhu ban an jian yuan zheng jian

英文名称：MainExecuterBookNo

数据元标识符：AQSC-ZBAJYZJ

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：ZBAJYZJ

约束：可选

取值示例：

13.2.25.2.13 协办安监员证件

中文名称：协办安监员证件

定义：协办安监员证件编号

数据元标识符：AQSC-XBAJYZJ

中文全拼：xie ban an jian yuan zheng jian

英文名称：AssistExecuterBookNo

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：XBAJYZJ

约束：可选

取值示例：

13.2.25.2.14 主办安监员

中文名称：主办安监员

定义：主办安监员姓名

中文全拼：zhu ban an jian yuan

英文名称：MainExecuter

数据元标识符：AQSC-ZBAJY

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：ZBAJY

约束：可选

取值示例：

13.2.25.2.15 协办安监员

中文名称：协办安监员

定义：协办安监员姓名

中文全拼: xie ban an jian yuan
英文名称: AssistExecuter
数据元标识符: AQSC-XBAJY
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: XBAJY
约束: 可选
取值示例:

13.2.25.2.16 主办安监员签字时间

中文名称: 主办安监员签字时间
定义: 查封扣押(场所、设施、财物)清单的主办安监员签字时间
中文全拼: zhu ban an jian yuan qian zi shi jian
英文名称: MainExecuterDate
数据元标识符: 0205-XZZF-CFKYQDZBAJYQZSJ
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
值域: 无
短名: ZBAJYQZSJ
约束: 可选
取值示例: 1980-01-01

13.2.25.2.17 协办安监员签字时间

中文名称: 协办安监员签字时间
定义: 查封扣押(场所、设施、财物)清单中的协办安监员签字时间
中文全拼: xie ban an jian yuan qian zi shi jian
英文名称: AssistExecuterDate
数据元标识符: 0205-XZZF-XBAJYQZSJ
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
值域: 无
短名: XBAJYQZSJ
约束: 可选
取值示例: 1980-01-01

13.2.25.2.18 执行结果

中文名称: 执行结果
定义: 查封扣押(场所、设施、财物)清单中的执行结果
中文全拼: zhi xing jie guo
英文名称: ExecutionResult
数据元标识符: 0205-XZZF-CFKYQDZXJG

数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：ZXJG
约束：可选
取值示例：

13.2.25.2.19 措施类型

中文名称：措施类型
定义：查封扣押（场所、设施、财物）清单中的措施类型
中文全拼：cuo shi lei xing
英文名称：MeasuresType
数据元标识符：0205-XZZF-CFKYQDCSLX
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：CSLX
约束：可选
取值示例：

13.2.26 查封扣押（场所、设施、财物）清单详细信息

13.2.26.1 信息模型

查封扣押（场所、设施、财物）清单详细信息数据元包括基本信息等，其信息模型如图80所示：




图80 查封扣押（场所、设施、财物）清单数据元信息模型

13.2.26.2 基本信息

13.2.26.2.1 查封扣押（场所、设施、财物）清单编号

中文名称：查封扣押（场所、设施、财物）清单编号
定义：查封扣押（场所、设施、财物）清单详细信息的查封扣押（场所、设施、财物）清单编号

中文全拼: cha feng kou ya chang suo she shi cai wu qing dan bian hao

英文名称: AnBookSealedId

数据元标识符: 0205-XZZF-CFKYXXXXQDBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: CFKYCSSSCWQDBH

约束: 可选

取值示例:

13.2.26.2.2 名称

中文名称: 名称

定义: 查封扣押(场所、设施、财物)清单详细信息的名称

中文全拼: ming chengg

英文名称: Name

数据元标识符: 0205-XZZF-CFKYXXXXMC

数据类型: 字符型

数据格式: c..150

值域: 无

短名: MC

约束: 可选

取值示例:

13.2.26.2.3 规格或地址

中文名称: 规格或地址

定义: 查封扣押(场所、设施、财物)清单详细信息的规格或地址

中文全拼: gui ge huo di zhi

英文名称: SpecorAddress

数据元标识符: 0205-XZZF-CFKYXXXXGGHDZ

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: GGHDZ

约束: 可选

取值示例:

13.2.26.2.4 单位

中文名称: 单位

定义: 查封扣押(场所、设施、财物)清单详细信息的单位

中文全拼: dan wei

英文名称: Unit

数据元标识符: 0205-XZZF-CFKYXXXXDW

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：DW

约束：可选

取值示例：xxxxx公司

13.2.26.2.5 数量或面积

中文名称：数量或面积

定义：查封扣押（场所、设施、财物）清单详细信息数量或面积

中文全拼：shu liang huo mian ji

英文名称：NumOrArea

数据元标识符：0205-XZZF-CFKYXXXXSLHMJ

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：SLHMJ

约束：可选

取值示例：20

13.2.27 延长查封扣押期限决定书

13.2.27.1 信息模型

延长查封扣押期限决定书数据元包括基本信息等，其信息模型如图81所示：




图81 延长查封扣押期限决定书数据元信息模型

13. 2. 27. 2 基本信息

13. 2. 27. 2. 1 执法检查编号

中文名称：执法检查编号
定义：执法检查编号
中文全拼：zhi fa jian cha bian hao
英文名称：CaseId
数据元标识符：AQSC-ZFJCBH
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：ZFJCBH
约束：可选
取值示例：

13. 2. 27. 2. 2 字

中文名称：字
定义：字
中文全拼：zi
英文名称：BookWord

数据元标识符: AQSC-Z

数据类型: 字符型

数据格式: c..50

数据值域: 无

短名: Z

约束: 可选

取值示例:

13.2.27.2.3 年

中文名称: 年

定义: 年

中文全拼: nian

英文名称: Year

数据元标识符: SJ-ND

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: ND

约束: 可选

取值示例:

13.2.27.2.4 号

中文名称: 号

定义: 号

中文全拼: hao

英文名称: PaperNo

数据元标识符: AQSC-H

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: H

约束: 可选

取值示例:

13.2.27.2.5 上报状态

中文名称: 上报状态

定义: 上报状态

中文全拼: shang bao zhuang tai

英文名称: STATUS

数据元标识符: AQSC-SBZT

数据类型: 整数型

数据格式: N..5

值域: 无

短名: SBZT

约束: 可选

取值示例: 1

13.2.27.2.6 文书菜单编号

中文名称: 文书菜单编号

定义: 现场检查方案中的文书菜单编号

中文全拼: wen shu cai dan bian hao

英文名称: AnBooktreeId

数据元标识符: AQSC-WSCDBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: WSCDBH

约束: 可选

取值示例:

13.2.27.2.7 数据来源

中文名称: 数据来源

定义: 询问笔录中的数据来源

中文全拼: shu ju lai yuan

英文名称: DataSource

数据元标识符: QT-SJLY

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: SJLY

约束: 可选

取值示例

13.2.27.2.8 文号范围配置编号

中文名称: 文号范围配置编号

定义: 现场检查方案中的文号范围配置编号

中文全拼: wen hao fan wei pei zhi bian hao

英文名称: RangeId

数据元标识符: AQSC-WHFWPZBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: WHFWPZBH

约束: 可选

取值示例:

13.2.27.2.9 现场检查记录编号

中文名称：现场检查记录编号
 定义：现场检查记录编号
 中文全拼：xian chang jian cha ji lu bian hao
 英文名称：SourceBookId
 数据元标识符：AQSC-XCJCJLBH
 数据类型：字符型
 数据格式：c..32
 数据值域：无
 短名：XCJCJLID
 约束：可选
 取值示例：

13.2.27.2.10 企业名称

中文名称：企业名称
 定义：延长查封扣押期限决定书中的企业名称
 中文全拼：qi ye ming chengg
 英文名称：EntpName
 数据元标识符：0205-XZZF-YCQXJDSQYMC
 数据类型：字符型
 数据格式：c..200
 值域：无
 短名：QYMC
 约束：可选
 取值示例：xxx公司

13.2.27.2.11 企业编号

中文名称：企业编号
 定义：延长查封扣押期限决定书中的企业编号
 中文全拼：qi ye bian hao
 英文名称：InnerId
 数据元标识符：0205-XZZF-YCQXJDSQYBH
 数据类型：字符型
 数据格式：c..32
 值域：无
 短名：QYBH
 约束：可选
 取值示例：

13.2.27.2.12 检查时间

中文名称：检查时间
 定义：检查时间

中文全拼: jian cha shi jian
英文名称: ChecktTime
数据元标识符: AQSC-JCSJ
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
值域: 无
短名: JCSJ
约束: 可选
取值示例: 2020-01-01

13.2.27.2.13 查封字

中文名称: 查封字
定义: 延长查封扣押期限决定书中的查封字
中文全拼: cha feng zi
英文名称: SealedBookWord
数据元标识符: 0205-XZZF-YCQXJDSCFZ
数据类型: 字符型
数据格式: c..10
值域: 无
短名: CFZ
约束: 可选
取值示例:

13.2.27.2.14 查封年

中文名称: 查封年
定义: 延长查封扣押期限决定书中的查封年
中文全拼: cha feng nian
英文名称: SealedBookYear
数据元标识符: 0205-XZZF-YCQXJDSCFN
数据类型: 字符型
数据格式: c..10
值域: 无
短名: CFN
约束: 可选
取值示例: 2019

13.2.27.2.15 查封号

中文名称: 查封号
定义: 延长查封扣押期限决定书中的查封号
中文全拼: cha feng hao
英文名称: SealedBookNum
数据元标识符: 0205-XZZF-YCQXJDSCFH

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：CFH

约束：可选

取值示例：12

13.2.27.2.16 问题

中文名称：问题

定义：延长查封扣押期限决定书中的问题

中文全拼：wen ti

英文名称：Question

数据元标识符：0205-XZZF-YCQXJDSWT

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：WT

约束：可选

取值示例：

13.2.27.2.17 措施

中文名称：措施

定义：延长查封扣押期限决定书中的措施

中文全拼：cuo shi

英文名称：Measure

数据元标识符：0205-XZZF-YCQXJDSCS

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：CS

约束：可选

取值示例：

13.2.27.2.18 规定

中文名称：规定

定义：延长查封扣押期限决定书中的规定

中文全拼：gui ding

英文名称：Provisions

数据元标识符：0205-XZZF-YCQXJDSDG

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名: GD

约束: 可选

取值示例:

13. 2. 27. 2. 19 截止时间

中文名称: 截止时间

定义: 延长查封扣押期限决定书的文书截止时间

中文全拼: jie zhi shi jian

英文名称: EndTime

数据元标识符: 0205-XZZF-YCQXJDSJZSJ

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: JZSJ

约束: 可选

取值示例: 1980-01-01

13. 2. 27. 2. 20 编号

中文名称: 编号

定义: 延长查封扣押期限决定书中的编号

中文全拼: bian hao

英文名称: Number

数据元标识符: 0205-XZZF-YCQXJDSBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..10

值域: 无

短名: BH

约束: 可选

取值示例:

13. 2. 27. 2. 21 人民政府

中文名称: 人民政府

定义: 人民政府

中文全拼: ren min zheng fu

英文名称: Government

数据元标识符: JG-JBXX-RMZP

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: RMZF

约束: 可选

取值示例:

13.2.27.2.22 申诉安监局

中文名称：申诉安监局
 定义：先行登记保存证据处理决定书中的申诉安监局
 中文全拼：shen su an jian ju
 英文名称：AppealDept
 数据元标识符：AQSC-SSAJJ
 数据类型：字符型
 数据格式：c..100
 值域：无
 短名：SSAJJ
 约束：可选
 取值示例：

13.2.27.2.23 人民法院

中文名称：人民法院
 定义：先行登记保存证据处理决定书中的人民法院
 中文全拼：ren min fa yuan
 英文名称：Court
 数据元标识符：JG-JBXX-RMFY
 数据类型：字符型
 数据格式：c..100
 值域：无
 短名：RMFY
 约束：可选
 取值示例：

13.2.27.2.24 文书填报时间

中文名称：文书填报时间
 定义：文书填报时间
 中文全拼：wen shu tian bao shi jian
 英文名称：WriteTime
 数据元标识符：AQSC-WSTBSJ
 数据类型：日期型
 数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
 值域：无
 短名：WSTBSJ
 约束：可选
 取值示例：1980-01-01

13.2.28 查封扣押处理决定书

13.2.28.1 信息模型

查封扣押处理决定书数据元包括基本信息等，其信息模型如图82所示：




图82 查封扣押处理决定书数据元信息模型

13. 2. 28. 2 基本信息

13. 2. 28. 2. 1 字

中文名称：字
定义：字
中文全拼：zi
英文名称：BookWord
数据元标识符：AQSC-Z
数据类型：字符型
数据格式：c..50
数据值域：无
短名：Z
约束：可选
取值示例：

13. 2. 28. 2. 2 年

中文名称：年
定义：年
中文全拼：nian

英文名称: Year
数据元标识符: SJ-ND
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: ND
约束: 可选
取值示例:

13.2.28.2.3 号

中文名称: 号
定义: 号
中文全拼: hao
英文名称: PaperNo
数据元标识符: AQSC-H
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: H
约束: 可选
取值示例:

13.2.28.2.4 上报状态

中文名称: 上报状态
定义: 上报状态
中文全拼: shang bao zhuang tai
英文名称: STATUS
数据元标识符: AQSC-SBZT
数据类型: 整数型
数据格式: N..5
值域: 无
短名: SBZT
约束: 可选
取值示例: 1

13.2.28.2.5 文书菜单编号

中文名称: 文书菜单编号
定义: 现场检查方案中的文书菜单编号
中文全拼: wen shu cai dan bian hao
英文名称: AnBooktreeId
数据元标识符: AQSC-WSCDBH
数据类型: 字符型
数据格式: c..32

值域：无

短名：WSCDBH

约束：可选

取值示例：

13.2.28.2.6 数据来源

中文名称：数据来源

定义：询问笔录中的数据来源

中文全拼：shu ju lai yuan

英文名称：DataSource

数据元标识符：QT-SJLY

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SJLY

约束：可选

取值示例

13.2.28.2.7 文号范围配置编号

中文名称：文号范围配置编号

定义：现场检查方案中的文号范围配置编号

中文全拼：wen hao fan wei pei zhi bian hao

英文名称：RangeId

数据元标识符：AQSC-WHFWPZBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WHFWPZBH

约束：可选

取值示例：

13.2.28.2.8 现场检查记录编号

中文名称：现场检查记录编号

定义：现场检查记录编号

中文全拼：xian chang jian cha ji lu bian hao

英文名称：SourceBookId

数据元标识符：AQSC-XCJCJLBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

数据值域：无

短名：XCJCJLID

约束：可选

取值示例：

13.2.28.2.9 企业名称

中文名称：企业名称

定义：查封扣押处理决定书中的企业名称

中文全拼：qi ye ming chengg

英文名称：EntpName

数据元标识符：0205-XZZF-CFCLJDSQYMC

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：QYMC

约束：可选

取值示例：xxx公司

13.2.28.2.10 检查时间

中文名称：检查时间

定义：检查时间

中文全拼：jian cha shi jian

英文名称：ChecktTime

数据元标识符：AQSC-JCSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：JCSJ

约束：可选

取值示例：2020-01-01

13.2.28.2.11 物品

中文名称：物品

定义：查封扣押处理决定书中的物品

中文全拼：wu pin

英文名称：Goods

数据元标识符：0205-XZZF-CFCLJDSWP

数据类型：字符型

数据格式：c..1500

值域：无

短名：WP

约束：可选

取值示例：

13.2.28.2.12 措施

中文名称：措施

定义：查封扣押处理决定书中的措施

中文全拼: cuo shi
英文名称: Measure
数据元标识符: 0205-XZZF-CFCLJDSCS
数据类型: 字符型
数据格式: c..600
值域: 无
短名: CS
约束: 可选
取值示例:

13.2.28.2.13 规定

中文名称: 规定
定义: 查封扣押处理决定书中的规定
中文全拼: gui ding
英文名称: Provisions
数据元标识符: 0205-XZZF-CFCLJDSGD
数据类型: 字符型
数据格式: c..600
值域: 无
短名: GD
约束: 可选
取值示例:

13.2.28.2.14 决定

中文名称: 决定
定义: 查封扣押处理决定书中的决定
中文全拼: jue ding
英文名称: DecIde
数据元标识符: 0205-XZZF-CFCLJDSJD
数据类型: 字符型
数据格式: c..1500
值域: 无
短名: JD
约束: 可选
取值示例:

13.2.28.2.15 人民政府

中文名称: 人民政府
定义: 人民政府
中文全拼: ren min zheng fu
英文名称: Government
数据元标识符: JG-JBXX-RMZF

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：RMZF

约束：可选

取值示例：

13.2.28.2.16 申诉安监局

中文名称：申诉安监局

定义：先行登记保存证据处理决定书中的申诉安监局

中文全拼：shen su an jian ju

英文名称：AppealDept

数据元标识符：AQSC-SSAJJ

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：SSAJJ

约束：可选

取值示例：

13.2.28.2.17 文书时间

中文名称：文书时间

定义：查封扣押处理决定书的文书时间

中文全拼：wen shu shi jian

英文名称：NoticeDate

数据元标识符：0205-XZZF-CFCLJDSWSSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：WSSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.28.2.18 查封扣押决定书字

中文名称：查封扣押决定书字

定义：查封扣押处理决定书中的查封扣押决定书字

中文全拼：cha feng kou ya jue ding shu zi

英文名称：SealedBookWord

数据元标识符：0205-XZZF-CFCLJDSZ

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名: CFKYJDSZ

约束: 可选

取值示例:

13. 2. 28. 2. 19 查封扣押决定书年

中文名称: 查封扣押决定书年

定义: 查封扣押处理决定书中的查封扣押决定书年

中文全拼: cha feng kou ya jue ding shu nian

英文名称: SealedBookYear

数据元标识符: 0205-XZZF-CFCLJDSN

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: CFKYJDSN

约束: 可选

取值示例: 2019

13. 2. 28. 2. 20 查封扣押决定书号

中文名称: 查封扣押决定书号

定义: 查封扣押处理决定书中的查封扣押决定书号

中文全拼: cha feng kou ya jue ding shu hao

英文名称: SealedBookNum

数据元标识符: 0205-XZZF-CFCLJDSH

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: CFKYJDSH

约束: 可选

取值示例: 12

13. 2. 28. 2. 21 所属人民法院

中文名称: 人民法院

定义: 所属人民法院

中文全拼: ren min fa yuan

英文名称: Court

数据元标识符: JG-JBXX-RMFY

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: RMFY

约束: 可选

取值示例:

13.2.29 行政执法（当场）处罚决定书（单位）

13.2.29.1 信息模型

行政执法（当场）处罚决定书（单位）数据元包括基本信息、审批信息、通讯信息等，其信息模型如图83所示：



图83 行政执法（当场）处罚决定书（单位）数据元信息模型

13.2.29.2 基本信息

13.2.29.2.1 执法检查编号

中文名称：执法检查编号
定义：执法检查编号
中文全拼：zhi fa jian cha bian hao
英文名称：CaseId
数据元标识符：AQSC-ZFJCBH
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：ZFJCBH

约束：可选

取值示例：

13.2.29.2.2 字

中文名称：字

定义：字

中文全拼：zi

英文名称：BookWord

数据元标识符：AQSC-Z

数据类型：字符型

数据格式：c..50

数据值域：无

短名：Z

约束：可选

取值示例：

13.2.29.2.3 年

中文名称：年

定义：年

中文全拼：nian

英文名称：Year

数据元标识符：SJ-ND

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：ND

约束：可选

取值示例：

13.2.29.2.4 号

中文名称：号

定义：号

中文全拼：hao

英文名称：PaperNo

数据元标识符：AQSC-H

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：H

约束：可选

取值示例：

13.2.29.2.5 上报状态

中文名称：上报状态
 定义：上报状态
 中文全拼：shang bao zhuang tai
 英文名称：STATUS
 数据元标识符：AQSC-SBZT
 数据类型：整数型
 数据格式：N..5
 值域：无
 短名：SBZT
 约束：可选
 取值示例：1

13.2.29.2.6 文书菜单编号

中文名称：文书菜单编号
 定义：现场检查方案中的文书菜单编号
 中文全拼：wen shu cai dan bian hao
 英文名称：AnBooktreeId
 数据元标识符：AQSC-WSCDBH
 数据类型：字符型
 数据格式：c..32
 值域：无
 短名：WSCDBH
 约束：可选
 取值示例：

13.2.29.2.7 数据来源

中文名称：数据来源
 定义：询问笔录中的数据来源
 中文全拼：shu ju lai yuan
 英文名称：DataSource
 数据元标识符：QT-SJLY
 数据类型：字符型
 数据格式：c..255
 值域：无
 短名：SJLY
 约束：可选
 取值示例

13.2.29.2.8 文号范围配置编号

中文名称：文号范围配置编号
 定义：现场检查方案中的文号范围配置编号
 中文全拼：wen hao fan wei pei zhi bian hao
 英文名称：RangeId

数据元标识符: AQSC-WHFWPZBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: WHFWPZBH

约束: 可选

取值示例:

13.2.29.2.9 现场检查记录编号

中文名称: 现场检查记录编号

定义: 现场检查记录编号

中文全拼: xian chang jian cha ji lu bian hao

英文名称: SourceBookId

数据元标识符: AQSC-XCJCJLBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

数据值域: 无

短名: XCJCJLID

约束: 可选

取值示例:

13.2.29.2.10 案件名称

中文名称: 案件名称

定义: 行政执法(当场)处罚决定书(单位)中的案件名称

中文全拼: an jian ming chengg

英文名称: CaseName

数据元标识符: 0205-XZZF-CFJDSAJMC

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: AJMC

约束: 可选

取值示例:

13.2.29.2.11 职务

中文名称: 职务

定义: 职务

中文全拼: zhi wu

英文名称: Duty

数据元标识符: RY-JBXX-ZW

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域：无
 短名：ZW
 约束：可选
 取值示例：

13.2.29.2.12 现场缴纳（y/n）

中文名称：现场缴纳（y/n）
 定义：行政执法（当场）处罚决定书（单位）的现场缴纳（y/n）
 中文全拼：xian chang jiao na
 英文名称：LocalEpay
 数据元标识符：0205-XZZF-CFJDSXCJN
 数据类型：字符型
 数据格式：c..2
 值域：无
 短名：XCJN
 约束：可选
 取值示例：

13.2.29.2.13 指定银行

中文名称：指定银行
 定义：行政执法（当场）处罚决定书（单位）的指定银行
 中文全拼：zhi ding yin xing
 英文名称：PayBank
 数据元标识符：0205-XZZF-CFJDSZDYH
 数据类型：字符型
 数据格式：c..100
 值域：无
 短名：ZDYH
 约束：可选
 取值示例：中国建设银行

13.2.29.2.14 账号

中文名称：账号
 定义：行政执法（当场）处罚决定书（单位）的账号
 中文全拼：zhang hao
 英文名称：AcCountno
 数据元标识符：0205-XZZF-CFJDSZH
 数据类型：字符型
 数据格式：c..50
 值域：无
 短名：ZH
 约束：可选

取值示例：

13.2.29.2.15 主办安监员证件

中文名称：主办安监员证件

定义：主办安监员证件

中文全拼：zhu ban an jian yuan zheng jian

英文名称：MainExecuterBookNo

数据元标识符：AQSC-ZBAJYZJ

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：ZBAJYZJ

约束：可选

取值示例：

13.2.29.2.16 协办安监员证件

中文名称：协办安监员证件

定义：协办安监员证件编号

数据元标识符：AQSC-XBAJYZJ

中文全拼：xie ban an jian yuan zheng jian

英文名称：AssistExecuterBookNo

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：XBAJYZJ

约束：可选

取值示例：

13.2.29.2.17 当事人或委托代理人（签名）

中文名称：当事人或委托代理人（签名）

定义：行政执法（当场）处罚决定书（单位）中的当事人或委托代理人（签名）

中文全拼：dang shi ren huo wei tuo dai li ren qian ming

英文名称：EntpSign

数据元标识符：0205-XZZF-CFJDSDSRQM

数据类型：字符型

数据格式：c..30

值域：无

短名：DSRHWTDLRQM

约束：可选

取值示例：

13.2.29.2.18 编号

中文名称：编号

定义：行政执法（当场）处罚决定书（单位）中的编号

中文全拼：bian hao

英文名称：Number

数据元标识符：0205-XZZF-CFJDSBH

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：BH

约束：可选

取值示例：

13.2.29.2.19 法律规定时间

中文名称：法律规定时间

定义：行政执法（当场）处罚决定书（单位）中的法律规定时间

中文全拼：fa lv gui ding shi jian

英文名称：Illegalpenalty

数据元标识符：0205-XZZF-CFJDSFLGDSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：FLGDSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.29.2.20 问题

中文名称：问题

定义：行政执法（当场）处罚决定书（单位）中的问题

中文全拼：wen ti

英文名称：Question

数据元标识符：0205-XZZF-CFJD SWT

数据类型：字符型

数据格式：ul

值域：无

短名：WT

约束：可选

取值示例：

13.2.29.2.21 文书号

中文名称：文书号

定义：文书号

中文全拼：wenshu hao

英文名称: PaperNo
数据元标识符: GW-WSH
数据类型: 字符型
数据格式: c..255
值域: 无
短名: WSH
约束: 可选
取值示例:

13.2.29.2.22 法定代表人职务

中文名称: 法定代表人职务
定义: 法定代表人职务
中文全拼: zhi wu
英文名称: Duty
数据元标识符: 0205-XZZF-FDDBRZW
数据类型: 字符型
数据格式: c..255
值域: 无
短名: FDDBRZW
约束: 可选
取值示例:

13.2.29.2.23 法定代表人性别

中文名称: 法定代表人性别
定义: 法定代表人性别
中文全拼: fadeng dai biao renxing bie
英文名称: LawResGender
数据元标识符: 0205-XZZF-FDDBRXB
数据类型: 字符型
数据格式: c..12
值域: 无
短名: FDDBRXB
约束: 可选
取值示例:

13.2.29.2.24 行政区划代码

中文名称: 行政区划代码
定义: 行政区划代码, 行政区域
中文全拼: xing zheng qu hua dai ma
英文名称: AreaCode
数据元标识符: WZ-XZQHDM
数据类型: 数值型
数据格式: N..12

值域：参照DB4403/T XXX. 3—XXXX中的6.3

短名：XZQHDM

约束：可选

取值示例：413000

13.2.29.2.25 上报状态

中文名称：上报状态

定义：上报状态

中文全拼：shang bao zhuang tai

英文名称：STATUS

数据元标识符：AQSC-SBZT

数据类型：整数型

数据格式：N..5

值域：无

短名：SBZT

约束：可选

取值示例：1

13.2.29.2.26 文书菜单编号

中文名称：文书菜单编号

定义：现场检查方案中的文书菜单编号

中文全拼：wen shu cai dan bian hao

英文名称：AnBooktreeId

数据元标识符：AQSC-WSCDBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WSCDBH

约束：可选

取值示例：

13.2.29.2.27 数据来源

中文名称：数据来源

定义：询问笔录中的数据来源

中文全拼：shu ju lai yuan

英文名称：DataSource

数据元标识符：QT-SJLY

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SJLY

约束：可选

取值示例

13.2.29.2.28 文号范围配置编号

中文名称：文号范围配置编号

定义：现场检查方案中的文号范围配置编号

中文全拼：wen hao fan wei pei zhi bian hao

英文名称：RangeId

数据元标识符：AQSC-WHFWPZBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WHFWPZBH

约束：可选

取值示例：

13.2.29.2.29 案件种类

中文名称：案件种类

定义：行政执法（当场）处罚决定书（单位）中的案件种类

中文全拼：an jian zhong lei

英文名称：BookKind

数据元标识符：0205-XZZF-CFJDSAJZL

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：AJZL

约束：可选

取值示例：

13.2.29.3 审批信息

13.2.29.3.1 申请人意见

中文名称：申请人意见

定义：行政执法（当场）处罚决定书（单位）中的申请人意见

中文全拼：shen qing ren yi jian

英文名称：ApplierNote

数据元标识符：0205-XZZF-CFJDSSQRYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..500

值域：无

短名：SQRYJ

约束：可选

取值示例：

13.2.29.3.2 申请人

中文名称：申请人

定义：行政执法（当场）处罚决定书（单位）中的申请人

中文全拼：shen qing ren

英文名称：Applier

数据元标识符：0205-XZZF-CFJDSSQR

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：SQR

约束：可选

取值示例：张三

13.2.29.3.3 申请时间

中文名称：申请时间

定义：行政执法（当场）处罚决定书（单位）中的申请时间

中文全拼：shen qing shi jian

英文名称：ApplyDate

数据元标识符：0205-XZZF-CFJDSSQSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：SQSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.29.3.4 审批状态

中文名称：审批状态

定义：审批状态

数据元标识符：AQSC-SPZT

中文全拼：shen pi zhuang tai

英文名称：Status

数据类型：整数型

数据格式：N..5

值域：无

短名：SPZT

约束：可选

取值示例：

13.2.29.3.5 下一状态

中文名称：下一状态

定义：审批下一状态

中文全拼：xia yi zhuang tai

英文名称: NextStatus
数据元标识符: AQSC-XYZT
数据类型: 整数型
数据格式: N..5
值域: 无
短名: XYZT
约束: 可选
取值示例:

13.2.29.3.6 审批步骤

中文名称: 审批步骤
定义: 审批步骤
中文全拼: shen pi bu zhou
英文名称: Step
数据元标识符: AQSC-SPBZ
数据类型: 整数型
数据格式: N..5
值域: 无
短名: XYBZ
约束: 可选
取值示例:

13.2.29.3.7 审批步骤状态

中文名称: 审批步骤状态
定义: 审批步骤状态
中文全拼: shen pi bu zhou zhuang tai
英文名称: StepStatus
数据元标识符: AQSC-SPBZZT
数据类型: 整数型
数据格式: N..5
值域: 无
短名: XYBZZT
约束: 可选
取值示例:

13.2.29.3.8 审批步骤时间

中文名称: 审批步骤时间
定义: 审批步骤时间
中文全拼: shen pi bu zhou shi jian
英文名称: StepDate
数据元标识符: AQSC-SPBZSJ
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

数据值域：无

短名：SPBZSJ

约束：可选

取值示例：

13.2.29.3.9 审批步骤审批人

中文名称：审批步骤审批人

定义：审批步骤审批人

中文全拼：shen pi bu zhou shen pi ren

英文名称：StepChecker

数据元标识符：AQSC-SPBZSPR

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：

约束：可选

取值示例：

13.2.29.3.10 审批步骤审批意见

中文名称：审批步骤审批意见

定义：审批步骤审批意见

中文全拼：shen pi bu zhou shen pi yi jian

英文名称：StepNote

数据元标识符：AQSC-SPBZSPYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SPBZSPYJ

约束：可选

取值示例：

13.2.29.3.11 申请刷新原因

中文名称：申请刷新原因

定义：申请刷新原因

中文全拼：shen qing shua xin yuan yin

英文名称：FreshReason

数据元标识符：AQSC-SQSXY

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SQSXY

约束：可选

取值示例：

13.2.29.3.12 违反条款

中文名称：违反条款

定义：行政执法（当场）处罚决定书（单位）中的违反条款

中文全拼：wei fan tiao kuan

英文名称：Againstlaw

数据元标识符：0205-XZZF-CFJDSWFTK

数据类型：字符型

数据格式：c..500

值域：无

短名：WFTK

约束：可选

取值示例：

13.2.29.3.13 依据条款

中文名称：依据条款

定义：行政执法（当场）处罚决定书（单位）中的依据条款

中文全拼：yi ju tiao kuan

英文名称：Accordance

数据元标识符：0205-XZZF-CFJDSYJTK

数据类型：字符型

数据格式：c..3000

值域：无

短名：YJTK

约束：可选

取值示例：

13.2.29.3.14 人民政府

中文名称：人民政府

定义：人民政府

中文全拼：ren min zheng fu

英文名称：Government

数据元标识符：JG-JBXX-RMZF

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：RMZF

约束：可选

取值示例：

13.2.29.3.15 申诉安监局

中文名称：申诉安监局

定义：先行登记保存证据处理决定书中的申诉安监局

中文全拼：shen su an jian ju

英文名称：AppealDept

数据元标识符：AQSC-SSAJJ

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：SSAJJ

约束：可选

取值示例：

13.2.29.3.16 人民法院

中文名称：人民法院

定义：先行登记保存证据处理决定书中的人民法院

中文全拼：ren min fa yuan

英文名称：Court

数据元标识符：JG-JBXX-RMFY

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：RMFY

约束：可选

取值示例：

13.2.29.3.17 盖章日期

中文名称：盖章日期

定义：行政执法（当场）处罚决定书（单位）中的盖章日期

中文全拼：gai zhang ri qi

英文名称：SealTime

数据元标识符：0205-XZZF-CFJDSGZRQ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：GZRQ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.29.3.18 当场缴纳1

中文名称：当场缴纳1

定义：行政执法（当场）处罚决定书（单位）的当场缴纳1

中文全拼：dang chang jiao na 1

英文名称：LocalEpay1

数据元标识符：0205-XZZF-CFJDSDCJN1

数据类型：字符型

数据格式：c..10

值域：无

短名：DCJN1

约束：可选

取值示例：

13.2.29.3.19 下次缴纳2

中文名称：下次缴纳2

定义：行政执法（当场）处罚决定书（单位）的下次缴纳2

中文全拼：xia ci jiao na 2

英文名称：LocalEpay2

数据元标识符：0205-XZZF-CFJDSXCJN2

数据类型：字符型

数据格式：c..10

值域：无

短名：XCJN2

约束：可选

取值示例：

13.2.29.3.20 是否涉及经济处罚

中文名称：是否涉及经济处罚

定义：行政执法（当场）处罚决定书（单位）的是否涉及经济处罚

中文全拼：shi fou she ji jing ji chu fa

英文名称：IsEconomic

数据元标识符：0205-XZZF-CFJDSSFSJJJCF

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：SFSJJJCF

约束：可选

取值示例：

13.2.29.3.21 经济处罚类型

中文名称：经济处罚类型

定义：行政执法（当场）处罚决定书（单位）的经济处罚类型

中文全拼：jing ji chu fa lei xing

英文名称：EconomicType

数据元标识符：0205-XZZF-CFJDSJJCF LX

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名: JJCFLX

约束: 可选

取值示例:

13.2.29.3.22 是否涉及只要卫生

中文名称: 是否涉及只要卫生

定义: 行政执法(当场)处罚决定书(单位)的是否涉及只要卫生

中文全拼: shi fou she ji zhi yao wei sheng

英文名称: IsHealth

数据元标识符: 0205-XZZF-CFJDSSFSJZYWS

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: SFSJZYWS

约束: 可选

取值示例:

13.2.29.3.23 经济处罚金额

中文名称: 经济处罚金额

定义: 行政执法(当场)处罚决定书(单位)的经济处罚金额

中文全拼: jing ji chu fa jin e

英文名称: Money

数据元标识符: 0205-XZZF-CFJDSJJFKJE

数据类型: 整数型

数据格式: N

值域: 无

短名: JJCFJE

约束: 可选

取值示例: 2000

13.2.29.3.24 职业卫生处罚金额

中文名称: 职业卫生处罚金额

定义: 行政执法(当场)处罚决定书(单位)的职业卫生处罚金额

中文全拼: zhi ye wei sheng chu fa jin dong

英文名称: HealthMoney

数据元标识符: 0205-XZZF-CFJDSZYWSCFJE

数据类型: 整数型

数据格式: N

值域: 无

短名: ZYWSCFJE

约束: 可选

取值示例: 2000

13.2.29.3.25 处罚类型

中文名称：处罚类型
定义：行政执法（当场）处罚决定书（单位）的处罚类型
中文全拼：chu fa lei xing
英文名称：EconomicType
数据元标识符：0205-XZZF-CFJDSCFLX
数据类型：字符型
数据格式：c..45
值域：无
短名：CFLX
约束：可选
取值示例：

13.2.29.3.26 行政处罚

中文名称：行政处罚
定义：行政执法（当场）处罚决定书（单位）的行政处罚
中文全拼：xing zheng chu fa
英文名称：Punish
数据元标识符：0205-XZZF-CFJDSXZCF
数据类型：字符型
数据格式：c..1000
值域：无
短名：XZCF
约束：可选
取值示例：

13.2.29.3.27 处罚金额

中文名称：处罚金额
定义：行政执法（当场）处罚决定书（单位）的处罚金额
中文全拼：chu fa jin e
英文名称：PunishMoney
数据元标识符：0205-XZZF-CFJDSCFJE
数据类型：整数型
数据格式：N
值域：无
短名：CFJE
约束：可选
取值示例：2000

13.2.29.3.28 回款金额

中文名称：回款金额
定义：行政执法（当场）处罚决定书（单位）的回款金额

中文全拼: hui kuan jin e
 英文名称: ReceiveMoney
 数据元标识符: 0205-XZZF-CFJDSHKJE
 数据类型: 整值型
 数据格式: n..12
 值域: 无
 短名: HKJE
 约束: 可选
 取值示例: 2000

13.2.29.4 通讯信息

13.2.29.4.1 被检查单位

中文名称: 被检查单位
 定义: 行政执法(当场)处罚决定书(单位)中的被检查单位
 中文全拼: bei cha dan wei
 英文名称: EntpName
 数据元标识符: 0205-XZZF-CFJDSBCDW
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..100
 值域: 无
 短名: BCDW
 约束: 可选
 取值示例: xxxx公司

13.2.29.4.2 地址

中文名称: 办公地址
 定义: 企业基本信息中的企业办公地址
 中文全拼: ban gong di zhi
 英文名称: OfficeAddr
 数据元标识符: JG-JBXX-BGDZ
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..255
 值域: 无
 短名: BGDZ
 约束: 可选
 取值示例: 深圳市龙华区xx产业大厦x栋xxx

13.2.29.4.3 邮政编码

中文名称: 邮政编码
 定义: 邮编
 中文全拼: you zheng bian ma
 英文名称: PostalCode

数据元标识符: WZ-YZBM

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: YZBM

约束: 可选

取值示例: 413000

13.2.29.4.4 法定代表人或负责人

中文名称: 法定代表人或负责人

定义: 现场处理措施审批表中的法定代表人或负责人

中文全拼: fu ze ren huo fa ding dai biao ren

英文名称: ResPeople

数据元标识符: 0205-XZZF-FZRHFDDBR

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: FZRHFDDBRDH

约束: 可选

取值示例:

13.2.29.4.5 法定代表人或负责人电话

中文名称: 法定代表人或负责人电话

定义: 法定代表人或负责人电话

中文全拼: fa ding dai biao ren huo fu ze ren dian hua

英文名称: LawOrResTel

数据元标识符: 0205-XZZF-FDDBRHFZRDH

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: FDDBRHFZRDH

约束: 可选

取值示例: 198xxxxxxx

13.2.29.4.6 检查单位

中文名称: 检查单位

定义: 询问笔录中的检查单位

中文全拼: jian cha dan wei

英文名称: CheckUnit

数据元标识符: AQSC-JCDW

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: JCDW

约束: 可选

取值示例:

13.2.29.4.7 主办安监员

中文名称: 主办安监员

定义: 主办安监员姓名

中文全拼: zhu ban an jian yuan

英文名称: MainExecutor

数据元标识符: AQSC-ZBAJY

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: ZBAJY

约束: 可选

取值示例:

13.2.29.4.8 协办安监员

中文名称: 协办安监员

定义: 协办安监员姓名

中文全拼: xie ban an jian yuan

英文名称: AssistExecutor

数据元标识符: AQSC-XBAJY

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: XBAJY

约束: 可选

取值示例:

13.2.29.4.9 法定代表人

中文名称: 法定代表人

定义: 法定代表人

中文全拼: fa ding dai biao ren

英文名称: LegalRepresentative

数据元标识符: 0205-XZZF-FDDBR

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: FDDBR

约束: 可选

取值示例: 张四

13.2.29.4.10 法定代表人电话

中文名称：法定代表人电话
定义：法定代表人电话
中文全拼：fa ding dai biao ren dian hua
英文名称：Policytel
数据元标识符：0205-XZZF-FDDBRDH
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：FDDBRDH
约束：可选
取值示例：198xxxxxxxx

13.2.29.4.11 安监管单位

中文名称：安监管单位
定义：安监管单位
中文全拼：an jian guan li dan wei
英文名称：BookUnit
数据元标识符：AQSC-AJGLDW
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：AJGLDW
约束：可选
取值示例：

13.2.30 行政执法（当场）处罚决定书（个人）

13.2.30.1 信息模型

行政执法（当场）处罚决定书（个人）数据元包括基本信息、审批信息、通讯信息等，其信息模型如图84所示：



图84 行政执法（当场）处罚决定书（个人）数据元信息模型

13. 2. 30. 2 基本信息

13. 2. 30. 2. 1 执法检查编号

中文名称：执法检查编号
定义：执法检查编号
中文全拼：zhi fa jian cha bian hao
英文名称：CaseId
数据元标识符：AQSC-ZFJCBH
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：ZFJCBH
约束：可选
取值示例：

13. 2. 30. 2. 2 字

中文名称：字
定义：字
中文全拼：zi
英文名称：BookWord
数据元标识符：AQSC-Z

数据类型：字符型
数据格式：c..50
数据值域：无
短名：Z
约束：可选
取值示例：

13.2.30.2.3 年

中文名称：年
定义：年
中文全拼：nian
英文名称：Year
数据元标识符：SJ-ND
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：ND
约束：可选
取值示例：

13.2.30.2.4 号

中文名称：号
定义：号
中文全拼：hao
英文名称：PaperNo
数据元标识符：AQSC-H
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：H
约束：可选
取值示例：

13.2.30.2.5 上报状态

中文名称：上报状态
定义：上报状态
中文全拼：shang bao zhuang tai
英文名称：STATUS
数据元标识符：AQSC-SBZT
数据类型：整数型
数据格式：N..5
值域：无
短名：SBZT

约束：可选

取值示例：1

13.2.30.2.6 文书菜单编号

中文名称：文书菜单编号

定义：现场检查方案中的文书菜单编号

中文全拼：wen shu cai dan bian hao

英文名称：AnBooktreeId

数据元标识符：AQSC-WSCDBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WSCDBH

约束：可选

取值示例：

13.2.30.2.7 数据来源

中文名称：数据来源

定义：询问笔录中的数据来源

中文全拼：shu ju lai yuan

英文名称：DataSource

数据元标识符：QT-SJLY

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SJLY

约束：可选

取值示例

13.2.30.2.8 文号范围配置编号

中文名称：文号范围配置编号

定义：现场检查方案中的文号范围配置编号

中文全拼：wen hao fan wei pei zhi bian hao

英文名称：RangeId

数据元标识符：AQSC-WHFWPZBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WHFWPZBH

约束：可选

取值示例：

13.2.30.2.9 案件名称

中文名称：案件名称

定义：行政执法（当场）处罚决定书（个人）中的案件名称

中文全拼：an jian ming chengg

英文名称：CaseName

数据元标识符：0205-XZZF-GRCFJDSAJMC

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：AJMC

约束：可选

取值示例：

13.2.30.2.10 组织机构代码

中文名称：组织机构代码

定义：组织机构代码

中文全拼：ji gou dai ma

英文名称：OrgCod

数据元标识符：JG-JBXX-ZZJGDM

数据类型：字符型

数据格式：an9

值域：无

短名：ZZJGDM

约束：可选

取值示例：

13.2.30.2.11 性别

中文名称：性别

定义：性别

数据元标识符：RY-JBXX-XBDM

中文全拼：xing bie

英文名称：Gender

数据元标识符：RY-JBXX-XB

数据类型：字符型

数据格式：c..12

值域：引用DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.1.3

短名：XB

约束：可选

取值示例：

13.2.30.2.12 年龄

中文名称：年龄

定义：年龄

数据元标识符：RY-JBXX-NL

中文全拼：nian ling

英文名称：Age

数据类型：字符型

数据格式：c..12

数据元标识符：RY-JBXX-NL

值域：无

短名：NL

约束：可选

取值示例：30

13.2.30.2.13 身份证号码

中文名称：身份证号码

定义：身份证号码

数据元标识符：RY-JBXX-SFZHM

中文全拼：shen feng zheng hao ma

英文名称：ID_number

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：SFZHM

约束：可选

取值示例：

13.2.30.2.14 职务

中文名称：职务

定义：职务

中文全拼：zhi wu

英文名称：Duty

数据元标识符：RY-JBXX-ZW

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：ZW

约束：可选

取值示例：

13.2.30.2.15 现场缴纳（y/n）

中文名称：现场缴纳（y/n）

定义：行政执法（当场）处罚决定书（个人）的现场缴纳（y/n）

中文全拼：xian chang jiao na

英文名称：LocalEpay

数据元标识符：0205-XZZF-GRCFJDSXCJN

数据类型：字符型

数据格式：c..2

值域：无

短名：XCJN

约束：可选

取值示例：

13.2.30.2.16 指定银行

中文名称：指定银行

定义：行政执法（当场）处罚决定书（个人）的指定银行

中文全拼：zhi ding yin hang

英文名称：PayBank

数据元标识符：0205-XZZF-GRCFJDSZDYH

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：ZDYH

约束：可选

取值示例：中国建设银行

13.2.30.2.17 账号

中文名称：账号

定义：行政执法（当场）处罚决定书（个人）的账号

中文全拼：zhang hao

英文名称：AcCountno

数据元标识符：0205-XZZF-GRCFJDSZH

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：ZH

约束：可选

取值示例：

13.2.30.2.18 主办安监员证件

中文名称：主办安监员证件

定义：主办安监员证件

中文全拼：zhu ban an jian yuan zheng jian

英文名称：MainExecuterBookNo

数据元标识符：AQSC-ZBAJYZJ

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名: ZBAJYZJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.30.2.19 协办安监员证件

中文名称: 协办安监员证件

定义: 协办安监员证件编号

数据元标识符: AQSC-XBAJYZJ

中文全拼: xie ban an jian yuan zheng jian

英文名称: AssistExecuterBookNo

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: XBAJYZJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.30.2.20 当事人或委托代理人(签名)

中文名称: 当事人或委托代理人(签名)

定义: 行政执法(当场)处罚决定书(个人)中的当事人或委托代理人(签名)

中文全拼: dang shi ren hu wei tuo dai li ren qian ming

英文名称: EntpSign

数据元标识符: 0205-XZZF-GRCFJDSDSRQM

数据类型: 字符型

数据格式: c..30

值域: 无

短名: DSRHWTDLRQM

约束: 可选

取值示例:

13.2.30.2.21 现场检查记录编号

中文名称: 现场检查记录编号

定义: 现场检查记录编号

中文全拼: xian chang jian cha ji lu bian hao

英文名称: SourceBookId

数据元标识符: AQSC-XCJCJLBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

数据值域: 无

短名: XCJCJLID

约束: 可选

取值示例:

13. 2. 30. 2. 22 文书号

中文名称：文书号
定义：文书号
中文全拼：wenshu hao
英文名称：PaperNo
数据元标识符：GW-WSH
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：WSH
约束：可选
取值示例：

13. 2. 30. 2. 23 行政区划代码

中文名称：行政区划代码
定义：行政区划代码，行政区域
中文全拼：xing zheng qu hua dai ma
英文名称：AreaCode
数据元标识符：WZ-XZQHDM
数据类型：数值型
数据格式：N..12
值域：参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6. 3
短名：XZQHDM
约束：可选
取值示例：413000

13. 2. 30. 2. 24 法定代表人职务

中文名称：法定代表人职务
定义：法定代表人职务
中文全拼：zhi wu
英文名称：Duty
数据元标识符：0205-XZZF-FDDBRZW
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：FDDBRZW
约束：可选
取值示例：

13. 2. 30. 2. 25 法定代表人性别

中文名称：法定代表人性别
定义：法定代表人性别

中文全拼：fading dai biao renxing bie

英文名称：LawResGender

数据元标识符：0205-XZZF-FDDBRXB

数据类型：字符型

数据格式：c..12

值域：无

短名：FDDBRXB

约束：可选

取值示例：

13.2.30.2.26 受处罚人身份证

中文名称：受处罚人身份证

定义：受处罚人身份证

中文全拼：shou chu fa ren shen fen zheng

英文名称：PunishID

数据元标识符：0205-XZZF-SCFRSFZH

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：SCFRSFZH

约束：可选

取值示例：

13.2.30.2.27 受处罚人年龄

中文名称：受处罚人年龄

定义：受处罚人年龄

中文全拼：shou chu fa ren nian ling

英文名称：PunishAge

数据元标识符：0205-XZZF-SCFRNL

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：SCFRNL

约束：可选

取值示例：

13.2.30.2.28 编号

中文名称：编号

定义：行政执法（当场）处罚决定书（个人）中的编号

中文全拼：bian hao

英文名称：Number

数据元标识符：0205-XZZF-GRCFJDSBH

数据类型：字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: BH

约束: 可选

取值示例:

13.2.30.2.29 法律规定时间

中文名称: 法律规定时间

定义: 行政执法(当场)处罚决定书(个人)中的法律规定时间

中文全拼: fa lv gui ding shi jian

英文名称: Illegalpenalty

数据元标识符: 0205-XZZF-GRCFJDSFLGDSJ

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: FLGDSJ

约束: 可选

取值示例: 1980-01-01

13.2.30.2.30 问题

中文名称: 问题

定义: 行政执法(当场)处罚决定书(个人)中的问题

中文全拼: wen ti

英文名称: Question

数据元标识符: 0205-XZZF-GRCFJDJSWT

数据类型: 字符型

数据格式: ul

值域: 无

短名: WT

约束: 可选

取值示例:

13.2.30.2.31 案件种类

中文名称: 案件种类

定义: 行政执法(当场)处罚决定书(个人)中的案件种类

中文全拼: an jian zhong lei

英文名称: BookKind

数据元标识符: 0205-XZZF-GRCFJDSAJZL

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: AJZL

约束：可选
取值示例：

13.2.30.3 审批信息

13.2.30.3.1 申请人意见

中文名称：申请人意见
定义：行政执法（当场）处罚决定书（个人）中的申请人意见
中文全拼：shen qing ren yi jian
英文名称：ApplyerNote
数据元标识符：0205-XZZF-GRCFJDSSQRYJ
数据类型：字符型
数据格式：c..500
值域：无
短名：SQRYJ
约束：可选
取值示例：

13.2.30.3.2 申请人

中文名称：申请人
定义：行政执法（当场）处罚决定书（个人）中的申请人
中文全拼：shen qing ren
英文名称：Applyer
数据元标识符：0205-XZZF-GRCFJDSSQR
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：SQR
约束：可选
取值示例：张三

13.2.30.3.3 申请时间

中文名称：申请时间
定义：行政执法（当场）处罚决定书（个人）中的申请时间
中文全拼：shen qing shi jian
英文名称：ApplyDate
数据元标识符：0205-XZZF-GRCFJDSSQSJ
数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：SQSJ
约束：可选
取值示例：1980-01-01

13.2.30.3.4 审批状态

中文名称：审批状态
定义：审批状态
数据元标识符：AQSC-SPZT
中文全拼：shen pi zhuang tai
英文名称：Status
数据类型：整数型
数据格式：N..5
值域：无
短名：SPZT
约束：可选
取值示例：

13.2.30.3.5 下一状态

中文名称：下一状态
定义：审批下一状态
中文全拼：xia yi zhuang tai
英文名称：NextStatus
数据元标识符：AQSC-XYZT
数据类型：整数型
数据格式：N..5
值域：无
短名：XYZT
约束：可选
取值示例：

13.2.30.3.6 审批步骤

中文名称：审批步骤
定义：审批步骤
中文全拼：shen pi bu zhou
英文名称：Step
数据元标识符：AQSC-SPBZ
数据类型：整数型
数据格式：N..5
值域：无
短名：XYBZ
约束：可选
取值示例：

13.2.30.3.7 审批步骤状态

中文名称：审批步骤状态
定义：审批步骤状态

中文全拼: shen pi bu zhou zhuang tai
英文名称: StepStatus
数据元标识符: AQSC-SPBZZT
数据类型: 整数型
数据格式: N..5
值域: 无
短名: XYBZZT
约束: 可选
取值示例:

13.2.30.3.8 审批步骤时间

中文名称: 审批步骤时间
定义: 审批步骤时间
中文全拼: shen pi bu zhou shi jian
英文名称: StepDate
数据元标识符: AQSC-SPBZSJ
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
数据值域: 无
短名: SPBZSJ
约束: 可选
取值示例:

13.2.30.3.9 审批步骤审批人

中文名称: 审批步骤审批人
定义: 审批步骤审批人
中文全拼: shen pi bu zhou shen pi ren
英文名称: StepChecker
数据元标识符: AQSC-SPBZSPR
数据类型: 字符型
数据格式: c..255
值域: 无
短名:
约束: 可选
取值示例:

13.2.30.3.10 审批步骤审批意见

中文名称: 审批步骤审批意见
定义: 审批步骤审批意见
中文全拼: shen pi bu zhou shen pi yi jian
英文名称: StepNote
数据元标识符: AQSC-SPBZSPYJ
数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: SPBZSPYJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.30.3.11 申请刷新原因

中文名称: 申请刷新原因

定义: 申请刷新原因

中文全拼: shen qing shua xin yuan yin

英文名称: FreshReason

数据元标识符: AQSC-SQSXY

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: SQSXY

约束: 可选

取值示例:

13.2.30.3.12 违反条款

中文名称: 违反条款

定义: 行政执法(当场)处罚决定书(个人)中的违反条款

中文全拼: wei fan tiao kuan

英文名称: Againstlaw

数据元标识符: 0205-XZZF-GRCFJDSWFTK

数据类型: 字符型

数据格式: c..500

值域: 无

短名: WFTK

约束: 可选

取值示例:

13.2.30.3.13 依据条款

中文名称: 依据条款

定义: 行政执法(当场)处罚决定书(个人)中的依据条款

中文全拼: yi ju tiao kuan

英文名称: Accordance

数据元标识符: 0205-XZZF-GRCFJDSYJTK

数据类型: 字符型

数据格式: c..3000

值域: 无

短名: YJTK

约束：可选

取值示例：

13.2.30.3.14 人民政府

中文名称：人民政府

定义：人民政府

中文全拼：ren min zheng fu

英文名称：Government

数据元标识符：JG-JBXX-RMZF

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：RMZF

约束：可选

取值示例：

13.2.30.3.15 申诉安监局

中文名称：申诉安监局

定义：先行登记保存证据处理决定书中的申诉安监局

中文全拼：shen su an jian ju

英文名称：AppealDept

数据元标识符：AQSC-SSAJJ

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：SSAJJ

约束：可选

取值示例：

13.2.30.3.16 人民法院

中文名称：人民法院

定义：先行登记保存证据处理决定书中的人民法院

中文全拼：ren min fa yuan

英文名称：Court

数据元标识符：JG-JBXX-RMFY

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：RMFY

约束：可选

取值示例：

13.2.30.3.17 盖章日期

中文名称：盖章日期

定义：行政执法（当场）处罚决定书（个人）中的盖章日期

中文全拼：gai zhang ri qi

英文名称：SealTime

数据元标识符：0205-XZZF-GRCFJDSGZRQ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：GZRQ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.30.3.18 当场缴纳1

中文名称：当场缴纳1

定义：行政执法（当场）处罚决定书（个人）的当场缴纳1

中文全拼：dang chang jiao na 1

英文名称：LocalEpay1

数据元标识符：0205-XZZF-GRCFJDSDCJN1

数据类型：字符型

数据格式：c..10

值域：无

短名：DCJN1

约束：可选

取值示例：

13.2.30.3.19 下次缴纳2

中文名称：下次缴纳2

定义：行政执法（当场）处罚决定书（个人）的下次缴纳2

中文全拼：xia ci jiao na 2

英文名称：LocalEpay2

数据元标识符：0205-XZZF-GRCFJDSXCJN2

数据类型：字符型

数据格式：c..10

值域：无

短名：XCJN2

约束：可选

取值示例：

13.2.30.3.20 是否涉及经济处罚

中文名称：是否涉及经济处罚

定义：行政执法（当场）处罚决定书（个人）的是否涉及经济处罚

中文全拼：shi fou she ji jing ji chu fa

英文名称: IsEconomic

数据元标识符: 0205-XZZF-GRCFJDSSFSJJJCF

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: SFSJJJCF

约束: 可选

取值示例:

13.2.30.3.21 经济处罚类型

中文名称: 经济处罚类型

定义: 行政执法(当场)处罚决定书(个人)的经济处罚类型

中文全拼: jing ji chu fa lei xing

英文名称: EconomicType

数据元标识符: 0205-XZZF-GRCFJDSJJJCF LX

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: JJCF LX

约束: 可选

取值示例:

13.2.30.3.22 是否涉及只要卫生

中文名称: 是否涉及只要卫生

定义: 行政执法(当场)处罚决定书(个人)的是否涉及只要卫生

中文全拼: shi fou she ji zhi yao wei sheng

英文名称: IsHealth

数据元标识符: 0205-XZZF-GRCFJDSSFSJJZYWS

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: SFSJJZYWS

约束: 可选

取值示例:

13.2.30.3.23 经济处罚金额

中文名称: 经济处罚金额

定义: 行政执法(当场)处罚决定书(个人)的经济处罚金额

中文全拼: jing ji chu fa jin e

英文名称: Money

数据元标识符: 0205-XZZF-GRCFJDSJJJCF JE

数据类型: 整数型

数据格式: N
值域: 无
短名: JJCFJE
约束: 可选
取值示例: 2000

13.2.30.3.24 职业卫生处罚金额

中文名称: 职业卫生处罚金额
定义: 行政执法(当场)处罚决定书(个人)的职业卫生处罚金额
中文全拼: zhi ye wei sheng chu fa jin e
英文名称: HealthMoney
数据元标识符: 0205-XZZF-GRCFJDSZYWSCFJE
数据类型: 整数型
数据格式: N
值域: 无
短名: ZYWSCFJE
约束: 可选
取值示例: 2000

13.2.30.3.25 处罚类型

中文名称: 处罚类型
定义: 行政执法(当场)处罚决定书(个人)的处罚类型
中文全拼: chu fa lei xing
英文名称: EconomicType
数据元标识符: 0205-XZZF-GRCFJDSCFLX
数据类型: 字符型
数据格式: c..45
值域: 无
短名: CFLX
约束: 可选
取值示例:

13.2.30.3.26 行政处罚

中文名称: 行政处罚
定义: 行政执法(当场)处罚决定书(个人)的行政处罚
中文全拼: xing zheng chu fa
英文名称: Punish
数据元标识符: 0205-XZZF-GRCFJDSXZCF
数据类型: 字符型
数据格式: c..1000
值域: 无
短名: XZCF

约束：可选

取值示例：

13.2.30.3.27 处罚金额

中文名称：处罚金额

定义：行政执法（当场）处罚决定书（个人）的处罚金额

中文全拼：chu fa jin e

英文名称：PunishMoney

数据元标识符：0205-XZZF-GRCFJDSCFJE

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：无

短名：CFJE

约束：可选

取值示例：2000

13.2.30.3.28 回款金额

中文名称：回款金额

定义：行政执法（当场）处罚决定书（个人）的回款金额

中文全拼：hui kuan jin e

英文名称：ReceiveMoney

数据元标识符：0205-XZZF-GRCFJD SHKJE

数据类型：整值型

数据格式：n..12

值域：无

短名：HKJE

约束：可选

取值示例：2000

13.2.30.4 通讯信息

13.2.30.4.1 安监管理单位

中文名称：安监管理单位

定义：安监管理单位

中文全拼：an jian guan li dan wei

英文名称：BookUnit

数据元标识符：AQSC-AJGLDW

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：AJGLDW

约束：可选

取值示例：

13.2.30.4.2 被处罚人

中文名称：被处罚人

定义：行政执法（当场）处罚决定书（个人）中的被处罚人

中文全拼：bei chu fa ren

英文名称：PunishMan

数据元标识符：0205-XZZF-GRCFJDSBCFR

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：BCFR

约束：可选

取值示例：李四

13.2.30.4.3 邮政编码

中文名称：邮政编码

定义：邮编

中文全拼：you zheng bian ma

英文名称：PostalCode

数据元标识符：WZ-YZBM

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：YZBM

约束：可选

取值示例：413000

13.2.30.4.4 家庭地址

中文名称：家庭地址

定义：行政执法（当场）处罚决定书（个人）中的家庭地址

中文全拼：jia ting zhu zhi

英文名称：HomeAddr

数据元标识符：0205-XZZF-JTZZ

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：JTZZ

约束：可选

取值示例：

13.2.30.4.5 被查单位

中文名称：被查单位

定义：行政执法（当场）处罚决定书（个人）中的被查单位

中文全拼: bei cha dan wei
英文名称: EntpName
数据元标识符: 0205-XZZF-GRCFJDSBCDW
数据类型: 字符型
数据格式: c..100
值域: 无
短名: BCDW
约束: 可选
取值示例: xxxx公司

13.2.30.4.6 单位地址

中文名称: 办公地址
定义: 企业基本信息中的企业办公地址
中文全拼: ban gong di zhi
英文名称: OfficeAddr
数据元标识符: JG-JBXX-BGDZ
数据类型: 字符型
数据格式: c..255
值域: 无
短名: BGDZ
约束: 可选
取值示例: 深圳市龙华区xx产业大厦x栋xxx

13.2.30.4.7 联系电话

中文名称: 联系电话
定义: 联系电话
中文全拼: lian xi dianhua
英文名称: Tel
数据元标识符: WZ-LXDH
数据类型: 字符型
数据格式: c..50
值域: 无
短名: LXDH
约束: 可选
取值示例:

13.2.30.4.8 主办安监员

中文名称: 主办安监员
定义: 主办安监员姓名
中文全拼: zhu ban an jian yuan
英文名称: MainExecutor
数据元标识符: AQSC-ZBAJY

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：ZBAJY

约束：可选

取值示例：

13.2.30.4.9 协办安监员

中文名称：协办安监员

定义：协办安监员姓名

中文全拼：xie ban an jian yuan

英文名称：AssistExecuter

数据元标识符：AQSC-XBAJY

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：XBAJY

约束：可选

取值示例：

13.2.30.4.10 邮政编码

中文名称：邮政编码

定义：邮编

中文全拼：you zheng bian ma

英文名称：PostalCode

数据元标识符：WZ-YZBM

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：YZBM

约束：可选

取值示例：413000

13.2.30.4.11 受处罚人

中文名称：受处罚人

定义：行政执法（当场）处罚决定书（个人）中的受处罚人

中文全拼：shou chu fa ren

英文名称：Punisher

数据元标识符：0205-XZZF-GRCFJDSSCFR

数据类型：字符型

数据格式：c..30

值域：无

短名: SCFR
约束: 可选
取值示例: 王五

13.2.30.4.12 受处罚人地址

中文名称: 受处罚人地址
定义: 结案审批表中的受处罚人地址
中文全拼: shou chu fa ren di zhi
英文名称: PunisherAddress
数据元标识符: 0205-XZZF-SCFRDZ
数据类型: 字符型
数据格式: c..200
值域: 无
短名: SCFRDZ
约束: 可选
取值示例: xxxx路xxx号

13.2.30.4.13 受处罚人电话

中文名称: 受处罚人电话
定义: 受处罚人电话
中文全拼: shou chu fa ren di zhi
英文名称: PunisherAddress
数据元标识符: 0205-XZZF-SCFRDH
数据类型: 字符型
数据格式: c..200
值域: 无
短名: SCFRDH
约束: 可选
取值示例: 139*****

13.2.31 延期整改审批表

13.2.31.1 信息模型

延期整改审批表数据元包括基本信息、审批信息、通讯信息等，其信息模型如图85所示




图85 延期整改审批表数据元信息模型

13.2.31.2 基本信息

13.2.31.2.1 执法检查编号

中文名称：执法检查编号
定义：执法检查编号
中文全拼：zhi fa jian cha bian hao
英文名称：CaseId
数据元标识符：AQSC-ZFJCBH
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：ZFJCBH
约束：可选
取值示例：

13.2.31.2.2 字

中文名称：字
定义：字
中文全拼：zi
英文名称：BookWord
数据元标识符：AQSC-Z
数据类型：字符型
数据格式：c..50
数据值域：无
短名：Z

约束：可选

取值示例：

13.2.31.2.3 年

中文名称：年

定义：年

中文全拼：nian

英文名称：Year

数据元标识符：SJ-ND

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：ND

约束：可选

取值示例：

13.2.31.2.4 号

中文名称：号

定义：号

中文全拼：hao

英文名称：PaperNo

数据元标识符：AQSC-H

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：H

约束：可选

取值示例：

13.2.31.2.5 上报状态

中文名称：上报状态

定义：上报状态

中文全拼：shang bao zhuang tai

英文名称：STATUS

数据元标识符：AQSC-SBZT

数据类型：整数型

数据格式：N..5

值域：无

短名：SBZT

约束：可选

取值示例：1

13.2.31.2.6 文书菜单编号

中文名称：文书菜单编号
定义：现场检查方案中的文书菜单编号
中文全拼：wen shu cai dan bian hao
英文名称：AnBooktreeId
数据元标识符：AQSC-WSCDBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：WSCDBH
约束：可选
取值示例：

13.2.31.2.7 数据来源

中文名称：数据来源
定义：询问笔录中的数据来源
中文全拼：shu ju lai yuan
英文名称：DataSource
数据元标识符：QT-SJLY
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：SJLY
约束：可选
取值示例：

13.2.31.2.8 文号范围配置编号

中文名称：文号范围配置编号
定义：现场检查方案中的文号范围配置编号
中文全拼：wen hao fan wei pei zhi bian hao
英文名称：RangeId
数据元标识符：AQSC-WHFWPZBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：WHFWPZBH
约束：可选
取值示例：

13.2.31.2.9 企业名称

中文名称：企业名称
定义：延期整改审批表中的企业名称
中文全拼：qi ye ming chengg
英文名称：EntpName

数据元标识符：0205-XZZF-YQZGSPBQYMC

数据类型：字符型

数据格式：c..600

值域：无

短名：QYMC

约束：可选

取值示例：xxxx公司

13.2.31.2.10 出生年月

中文名称：出生年月

定义：延期整改审批表中的出生年月

中文全拼：chu sheng nian yue

英文名称：Birthday

数据元标识符：0205-XZZF-YQZGSPBCSNY

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：CSNY

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.31.2.11 性别

中文名称：性别

定义：性别

数据元标识符：RY-JBXX-XBDM

中文全拼：xing bie

英文名称：Gender

数据元标识符：RY-JBXX-XB

数据类型：字符型

数据格式：c..12

值域：引用DB4403/T XXX.3-XXXX中的6.1.3

短名：XB

约束：可选

取值示例：

13.2.31.2.12 延期申请理由

中文名称：延期申请理由

定义：延期整改审批表中的延期申请理由

中文全拼：yan qi shen qing li you

英文名称：Reasondelay

数据元标识符：0205-XZZF-YQZGSPBYQSQLY

数据类型：字符型

数据格式: c..3000

值域: 无

短名: YQSQLY

约束: 可选

取值示例:

13.2.31.2.13 主办安监员证件

中文名称: 主办安监员证件

定义: 主办安监员证件

中文全拼: zhu ban an jian yuan zheng jian

英文名称: MainExecuterBookNo

数据元标识符: AQSC-ZBAJYZJ

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: ZBAJYZJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.31.2.14 协办安监员证件

中文名称: 协办安监员证件

定义: 协办安监员证件编号

数据元标识符: AQSC-XBAJYZJ

中文全拼: xie ban an jian yuan zheng jian

英文名称: AssistExecuterBookNo

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: XBAJYZJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.31.3 审批信息

13.2.31.3.1 审核意见

中文名称: 审核意见

定义: 延期整改审批表中的审核意见

中文全拼: shen he yi jian

英文名称: Examineopinion

数据元标识符: 0205-XZZF-YQZGSPBSHYJ

数据类型: 字符型

数据格式: c..4000

值域: 无

短名: SHYJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.31.3.2 审核人

中文名称: 审核人

定义: 延期整改审批表中的审核人

中文全拼: shen he ren

英文名称: Examine

数据元标识符: 0205-XZZF-YQZGSPBSHR

数据类型: 字符型

数据格式: c..30

值域: 无

短名: SHR

约束: 可选

取值示例:

13.2.31.3.3 审核日期

中文名称: 审核日期

定义: 延期整改审批表中的审核日期

中文全拼: shen he ri qi

英文名称: ExamineDate

数据元标识符: 0205-XZZF-YQZGSPBSHRQ

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: SHRQ

约束: 可选

取值示例: 1980-01-01

13.2.31.3.4 审批意见

中文名称: 审批意见

定义: 延期整改审批表中的审批意见

中文全拼: shen pi yi jian

英文名称: ApprovalOpinion

数据元标识符: 0205-XZZF-YQZGSPBSPYJ

数据类型: 字符型

数据格式: c..4000

值域: 无

短名: SPYJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.31.3.5 审批人

中文名称：审批人

定义：延期整改审批表中的审批人

中文全拼：shen pi ren

英文名称：Approval

数据元标识符：0205-XZZF-YQZGSPBSPR

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：SPR

约束：可选

取值示例：

13.2.31.3.6 审批日期

中文名称：审批日期

定义：行政强制审批表中的审批日期

中文全拼：shen pi ri qi

英文名称：ApprovalDate

数据元标识符：0205-XZZF-YQZGSPBSPRQ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：SPRQ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.31.4 通讯信息

13.2.31.4.1 法人代表

中文名称：法人代表

定义：企业法人代表

中文全拼：fa ren dai biao

英文名称：LawResponsi

数据元标识符：JG-JBXX-FRDB

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：FRDB

约束：可选

取值示例：张三

13.2.31.4.2 法人代表电话

中文名称：法人代表电话
定义：企业法人代表电话
中文全拼：fa ren dai biao dian hua
英文名称：Policytel
数据元标识符：0204-QYGL-FRDBDH
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：FRDBDH
约束：可选
取值示例：198xxxxxxx

13.2.31.4.3 地址

中文名称：地址
定义：延期整改审批表中的地址
中文全拼：di zhi
英文名称：Address
数据元标识符：0205-XZZF-YQZGSPBDZ
数据类型：字符型
数据格式：c..2000
值域：无
短名：DZ
约束：可选
取值示例：xxxx路xxx号

13.2.31.4.4 个人姓名

中文名称：个人姓名
定义：延期整改审批表中的个人姓名
中文全拼：geren xing min
英文名称：OwnName
数据元标识符：0205-XZZF-GRXM
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：GRXM
约束：可选
取值示例：

13.2.31.4.5 所在单位

中文名称：所在单位
定义：延期整改审批表中的所在单位
中文全拼：suo zai dan wei

英文名称: CheckDeptName
数据元标识符: 0205-XZZF-YQZGSPBSZDW
数据类型: 字符型
数据格式: c..300
值域: 无
短名: SZDW
约束: 可选
取值示例: xxxx公司

13.2.31.4.6 单位地址

中文名称: 办公地址
定义: 企业基本信息中的企业办公地址
中文全拼: ban gong di zhi
英文名称: OfficeAddr
数据元标识符: JG-JBXX-BGDZ
数据类型: 字符型
数据格式: c..255
值域: 无
短名: BGDZ
约束: 可选
取值示例: 深圳市龙华区xx产业大厦x栋xxx

13.2.31.4.7 家庭地址

中文名称: 家庭地址
定义: 延期整改审批表中的家庭地址
中文全拼: jia ting zhu zhi
英文名称: HomeAddr
数据元标识符: 0205-XZZF-JTZZ
数据类型: 字符型
数据格式: c..255
值域: 无
短名: JTZZ
约束: 可选
取值示例:

13.2.31.4.8 联系电话

中文名称: 联系电话
定义: 联系电话
中文全拼: lian xi dianhua
英文名称: Tel
数据元标识符: WZ-LXDH
数据类型: 字符型

数据格式: c..50

值域: 无

短名: LXDH

约束: 可选

取值示例:

13.2.31.4.9 主办安监员

中文名称: 主办安监员

定义: 主办安监员姓名

中文全拼: zhu ban an jian yuan

英文名称: MainExecutor

数据元标识符: AQSC-ZBAJY

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: ZBAJY

约束: 可选

取值示例:

13.2.31.4.10 协办安监员

中文名称: 协办安监员

定义: 协办安监员姓名

中文全拼: xie ban an jian yuan

英文名称: AssistExecutor

数据元标识符: AQSC-XBAJY

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: XBAJY

约束: 可选

取值示例:

13.2.32 准予延期整改决定书

13.2.32.1 信息模型

准予延期整改决定书数据元包括基本信息等, 其信息模型如图86所示




图86 准予延期整改决定书数据元信息模型

13. 2. 32. 2 基本信息

13. 2. 32. 2. 1 现场检查记录编号

中文名称：现场检查记录编号
定义：现场检查记录编号
中文全拼：xian chang jian cha ji lu bian hao
英文名称：SourceBookId
数据元标识符：AQSC-XCJCJLBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
数据值域：无
短名：XCJCJLID
约束：可选
取值示例：

13. 2. 32. 2. 2 字

中文名称：字
定义：字
中文全拼：zi
英文名称：BookWord
数据元标识符：AQSC-Z
数据类型：字符型
数据格式：c..50
数据值域：无
短名：Z
约束：可选

取值示例:

13.2.32.2.3 年

中文名称: 年

定义: 年

中文全拼: nian

英文名称: Year

数据元标识符: SJ-ND

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: ND

约束: 可选

取值示例:

13.2.32.2.4 号

中文名称: 号

定义: 号

中文全拼: hao

英文名称: PaperNo

数据元标识符: AQSC-H

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: H

约束: 可选

取值示例:

13.2.32.2.5 上报状态

中文名称: 上报状态

定义: 上报状态

中文全拼: shang bao zhuang tai

英文名称: STATUS

数据元标识符: AQSC-SBZT

数据类型: 整数型

数据格式: N..5

值域: 无

短名: SBZT

约束: 可选

取值示例: 1

13.2.32.2.6 文书菜单编号

中文名称: 文书菜单编号

定义：现场检查方案中的文书菜单编号

中文全拼：wen shu cai dan bian hao

英文名称：AnBooktreeId

数据元标识符：AQSC-WSCDBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WSCDBH

约束：可选

取值示例：

13.2.32.2.7 数据来源

中文名称：数据来源

定义：询问笔录中的数据来源

中文全拼：shu ju lai yuan

英文名称：DataSource

数据元标识符：QT-SJLY

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SJLY

约束：可选

取值示例

13.2.32.2.8 文号范围配置编号

中文名称：文号范围配置编号

定义：现场检查方案中的文号范围配置编号

中文全拼：wen hao fan wei pei zhi bian hao

英文名称：RangeId

数据元标识符：AQSC-WHFWPZBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WHFWPZBH

约束：可选

取值示例：

13.2.32.2.9 企业名称

中文名称：企业名称

定义：准予延期整改决定书中的企业名称

中文全拼：qi ye ming chengg

英文名称：EntpName

数据元标识符：0205-XZZF-ZYYQJDSQYMC

数据类型：字符型
 数据格式：c..600
 值域：无
 短名：QYMC
 约束：可选
 取值示例：xxxx公司

13.2.32.2.10 检查日期

中文名称：检查日期
 定义：准予延期整改决定书的检查日期
 中文全拼：jian cha ri qi
 英文名称：CheckDate
 数据元标识符：0205-XZZF-ZYYQJDSJCRQ
 数据类型：日期型
 数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
 值域：无
 短名：JCRQ
 约束：可选
 取值示例：1980-01-01

13.2.32.2.11 责令限期整改指令书字

中文名称：责令限期整改指令书字
 定义：准予延期整改决定书中的责令限期整改指令书字
 中文全拼：ze ling xian qi zheng gai zhi ling shu zi
 英文名称：BookWord
 数据元标识符：0205-XZZF-ZYYQJDSZLQXZGZLSZ
 数据类型：字符型
 数据格式：c..30
 值域：无
 短名：ZLXQZGZLSZ
 约束：可选
 取值示例：

13.2.32.2.12 责令限期整改指令书年

中文名称：责令限期整改指令书年
 定义：准予延期整改决定书中的责令限期整改指令书年
 中文全拼：ze ling xian qi zheng gai zhi ling shu nian
 英文名称：BookYear
 数据元标识符：0205-XZZF-ZLQXZGZLSN
 数据类型：字符型
 数据格式：c..30
 值域：无

短名: ZLXQZGZLSN

约束: 可选

取值示例: 2019

13.2.32.2.13 责令限期整改指令书号

中文名称: 责令限期整改指令书号

定义: 准予延期整改决定书中的责令限期整改指令书号

中文全拼: ze ling xian qi zheng gai zhi ling shu hao

英文名称: BookNum

数据元标识符: 0205-XZZF-ZYYQJDSZLQXZGZLSH

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: ZLXQZGZLSH

约束: 可选

取值示例: 12

13.2.32.2.14 延期日期

中文名称: 延期日期

定义: 准予延期整改决定书的延期日期

中文全拼: yan qi ri qi

英文名称: DelayTime

数据元标识符: 0205-XZZF-ZYYQJDSYQRQ

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: YQRQ

约束: 可选

取值示例: 1980-01-01

13.2.32.2.15 延迟至

中文名称: 延迟至

定义: 准予延期整改决定书的延迟至

中文全拼: yan chi zhi

英文名称: DelayTimeTo

数据元标识符: 0205-XZZF-ZYYQJDSYCZ

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: YCZ

约束: 可选

取值示例: 1980-01-01

13.2.33 不准予延期整改决定书

13.2.33.1 信息模型

不准予延期整改决定书数据元包括基本信息等，其信息模型如图87所示




图87 不准予延期整改决定书数据元信息模型

13.2.33.2 基本信息

13.2.33.2.1 字

中文名称：字
定义：字
中文全拼：zi
英文名称：BookWord
数据元标识符：AQSC-Z
数据类型：字符型
数据格式： c..50
数据值域：无
短名：Z
约束：可选
取值示例：

13.2.33.2.2 年

中文名称：年
定义：年
中文全拼：nian
英文名称：Year
数据元标识符：SJ-ND
数据类型：字符型

数据格式: c..20
值域: 无
短名: ND
约束: 可选
取值示例:

13.2.33.2.3 号

中文名称: 号
定义: 号
中文全拼: hao
英文名称: PaperNo
数据元标识符: AQSC-H
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: H
约束: 可选
取值示例:

13.2.33.2.4 上报状态

中文名称: 上报状态
定义: 上报状态
中文全拼: shang bao zhuang tai
英文名称: STATUS
数据元标识符: AQSC-SBZT
数据类型: 整数型
数据格式: N..5
值域: 无
短名: SBZT
约束: 可选
取值示例: 1

13.2.33.2.5 文书菜单编号

中文名称: 文书菜单编号
定义: 现场检查方案中的文书菜单编号
中文全拼: wen shu cai dan bian hao
英文名称: AnBooktreeId
数据元标识符: AQSC-WSCDBH
数据类型: 字符型
数据格式: c..32
值域: 无
短名: WSCDBH
约束: 可选

取值示例:

13.2.33.2.6 数据来源

中文名称: 数据来源

定义: 询问笔录中的数据来源

中文全拼: shu ju lai yuan

英文名称: DataSource

数据元标识符: QT-SJLY

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: SJLY

约束: 可选

取值示例

13.2.33.2.7 文号范围配置编号

中文名称: 文号范围配置编号

定义: 现场检查方案中的文号范围配置编号

中文全拼: wen hao fan wei pei zhi bian hao

英文名称: RangeId

数据元标识符: AQSC-WHFWPZBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: WHFWPZBH

约束: 可选

取值示例:

13.2.33.2.8 现场检查记录编号

中文名称: 现场检查记录编号

定义: 现场检查记录编号

中文全拼: xian chang jian cha ji lu bian hao

英文名称: SourceBookId

数据元标识符: AQSC-XCJCJLBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

数据值域: 无

短名: XCJCJLID

约束: 可选

取值示例:

13.2.33.2.9 企业名称

中文名称: 企业名称

定义：不准予延期整改决定书中的企业名称

中文全拼：qi ye ming chengg

英文名称：EntpName

数据元标识符：0205-XZZF-BZYYQJDSQYMC

数据类型：字符型

数据格式：c..600

值域：无

短名：QYMC

约束：可选

取值示例：xxxx公司

13.2.33.2.10 检查日期

中文名称：检查日期

定义：不准予延期整改决定书的检查日期

中文全拼：jian cha ri qi

英文名称：CheckDate

数据元标识符：0205-XZZF-BZYYQJDSJCRQ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：JCRQ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.33.2.11 责令限期整改指令书字

中文名称：责令限期整改指令书字

定义：不准予延期整改决定书中的责令限期整改指令书字

中文全拼：ze ling xian qi zheng gai zhi ling shu zi

英文名称：BookWord

数据元标识符：0205-XZZF-BZYYQJDSZLQXZGZLSZ

数据类型：字符型

数据格式：c..30

值域：无

短名：ZLXQZGZLSZ

约束：可选

取值示例：

13.2.33.2.12 责令限期整改指令书年

中文名称：责令限期整改指令书年

定义：不准予延期整改决定书中的责令限期整改指令书年

中文全拼：ze ling xian qi zheng gai zhi ling shu nian

英文名称：BookYear

数据元标识符：0205-XZZF-BZYYQJDSZLQXZGZLSN

数据类型：字符型

数据格式：c..30

值域：无

短名：ZLXQZGZLSN

约束：可选

取值示例：2019

13.2.33.2.13 责令限期整改指令书号

中文名称：责令限期整改指令书号

定义：不准予延期整改决定书中的责令限期整改指令书号

中文全拼：ze ling xian qi zheng gai zhi ling shu hao

英文名称：BookNum

数据元标识符：0205-XZZF-BZYYQJDSZLQXZGZLSH

数据类型：字符型

值域：无

短名：ZLXQZGZLSH

约束：可选

取值示例：12

13.2.33.2.14 延期日期

中文名称：延期日期

定义：不准予延期整改决定书的延期日期

中文全拼：yan qi ri qi

英文名称：DelayTime

数据元标识符：0205-XZZF-BZYYQJDSYQRQ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：YQRQ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.33.2.15 延迟至

中文名称：延迟至

定义：不准予延期整改决定书的延迟至

中文全拼：yan chi zhi

英文名称：DelayTimeTo

数据元标识符：0205-XZZF-BZYYQJDSYCZ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名: YCZ
约束: 可选
取值示例: 1980-01-01

13.2.34 整改复查意见书

13.2.34.1 信息模型

整改复查意见书数据元包括基本信息、审批信息、通讯信息等，其信息模型如图88所示



图88 整改复查意见书数据元信息模型

13.2.34.2 基本信息

13.2.34.2.1 执法检查编号

中文名称: 执法检查编号
定义: 执法检查编号
中文全拼: zhi fa jian cha bian hao
英文名称: CaseId
数据元标识符: AQSC-ZFJCBH
数据类型: 字符型
数据格式: c..200

值域：无
短名：ZFJCBH
约束：可选
取值示例：

13.2.34.2.2 字

中文名称：字
定义：字
中文全拼：zi
英文名称：BookWord
数据元标识符：AQSC-Z
数据类型：字符型
数据格式：c..50
数据值域：无
短名：Z
约束：可选
取值示例：

13.2.34.2.3 年

中文名称：年
定义：年
中文全拼：nian
英文名称：Year
数据元标识符：SJ-ND
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：ND
约束：可选
取值示例：

13.2.34.2.4 号

中文名称：号
定义：号
中文全拼：hao
英文名称：PaperNo
数据元标识符：AQSC-H
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：H
约束：可选
取值示例：

13.2.34.2.5 上报状态

中文名称：上报状态
定义：上报状态
中文全拼：shang bao zhuang tai
英文名称：STATUS
数据元标识符：AQSC-SBZT
数据类型：整数型
数据格式：N..5
值域：无
短名：SBZT
约束：可选
取值示例：1

13.2.34.2.6 文书菜单编号

中文名称：文书菜单编号
定义：现场检查方案中的文书菜单编号
中文全拼：wen shu cai dan bian hao
英文名称：AnBooktreeId
数据元标识符：AQSC-WSCDBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：WSCDBH
约束：可选
取值示例：

13.2.34.2.7 数据来源

中文名称：数据来源
定义：询问笔录中的数据来源
中文全拼：shu ju lai yuan
英文名称：DataSource
数据元标识符：QT-SJLY
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：SJLY
约束：可选
取值示例

13.2.34.2.8 文号范围配置编号

中文名称：文号范围配置编号
定义：现场检查方案中的文号范围配置编号

中文全拼: wen hao fan wei pei zhi bian hao

英文名称: RangeId

数据元标识符: AQSC-WHFWPZBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: WHFWPZBH

约束: 可选

取值示例:

13.2.34.2.9 案件名称

中文名称: 案件名称

定义: 整改复查意见书中的案件名称

中文全拼: an jian ming chengg

英文名称: CaseName

数据元标识符: 0205-XZZF-ZGFCYJSAJMC

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: AJMC

约束: 可选

取值示例:

13.2.34.2.10 组织机构代码

中文名称: 组织机构代码

定义: 组织机构代码

中文全拼: ji gou dai ma

英文名称: OrgCod

数据元标识符: JG-JBXX-ZZJGDM

数据类型: 字符型

数据格式: an9

值域: 无

短名: ZZJGDM

约束: 可选

取值示例:

13.2.34.2.11 合格 (y/n)

中文名称: 合格 (y/n)

定义: 整改复查意见书的合格 (y/n)

中文全拼: he ge

英文名称: Pass

数据元标识符: 0205-XZZF-ZGFCYJSHG

数据类型：字符型

数据格式：c..2

值域：无

短名：HG

约束：可选

取值示例：

13.2.34.2.12 整改日期

中文名称：整改日期

定义：整改复查意见书中的整改日期

中文全拼：zheng gai ri qi

英文名称：SealTime

数据元标识符：0205-XZZF-ZGFCYJSZGRQ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：ZGRQ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.34.2.13 负责人签名

中文名称：负责人签名

定义：整改复查意见书中的负责人签名

中文全拼：fu ze ren qian ming

英文名称：EntpManager

数据元标识符：0205-XZZF-ZGFCYJSFZRQM

数据类型：字符型

数据格式：c..12

值域：无

短名：FZRQM

约束：可选

取值示例：王五

13.2.34.2.14 负责人签名时间

中文名称：负责人签名时间

定义：整改复查意见书中的负责人签名时间

中文全拼：fu ze ren qian ming shi jian

英文名称：EntpManagerSignDate

数据元标识符：0205-XZZF-ZGFCYJSFZRQMSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名: FZRQMSJ

约束: 可选

取值示例: 1980-01-01

13.2.34.2.15 来源业务类型

中文名称: 来源业务类型

定义: 询问笔录的来源业务类型

中文全拼: lai yuan ye wu lei xing

英文名称: SourceBookTypeId

数据元标识符: AQSC-LYYWLX

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: LYYWLX

约束: 可选

取值示例:

13.2.34.2.16 现场检查记录编号

中文名称: 现场检查记录编号

定义: 整改复查意见书中的现场检查记录编号

数据元标识符: AQSC-XCJCJLBH

13.2.34.2.17 行政区划代码

中文名称: 行政区划代码

定义: 行政区划代码, 行政区域

中文全拼: xing zheng qu hua dai ma

英文名称: AreaCode

数据元标识符: WZ-XZQHDM

数据类型: 数值型

数据格式: N..12

值域: 参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.3

短名: XZQHDM

约束: 可选

取值示例: 413000

13.2.34.2.18 隐患编号

中文名称: 隐患编号

定义: 整改复查意见书中的隐患编号

中文全拼: yin huan bian hao

英文名称: TroubleId

数据元标识符: 0205-XZZF-ZGFCYJSYHID

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域：无

短名：YHBH

约束：可选

取值示例：

13.2.34.2.19 编号

中文名称：编号

定义：整改复查意见书中的编号

中文全拼：bian hao

英文名称：Number

数据元标识符：0205-XZZF-ZGFCYJSBH

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：BH

约束：可选

取值示例：

13.2.34.2.20 问题

中文名称：问题

定义：整改复查意见书中的问题

中文全拼：wen ti

英文名称：Question

数据元标识符：0205-XZZF-ZGFCYJSWT

数据类型：字符型

数据格式：ul

值域：无

短名：WT

约束：可选

取值示例：

13.2.34.2.21 整改隐患数

中文名称：整改隐患数

定义：整改复查意见书中的整改隐患数

中文全拼：zheng gai yin huan shu

英文名称：ReTroubleCount

数据元标识符：0205-XZZF-ZGFCYJSZGYHS

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：ZGYHS

约束：可选

取值示例：

13.2.34.3 审批信息

13.2.34.3.1 盖章日期

中文名称：盖章日期

定义：整改复查意见书中的盖章日期

中文全拼：gai zhang ri qi

英文名称：SealTime

数据元标识符：0205-XZZF-ZGFCYJSGZRQ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：GZRQ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.34.3.2 申请人意见

中文名称：申请人意见

定义：整改复查意见书中的申请人意见

中文全拼：shen qing ren yi jian

英文名称：ApplyerNote

数据元标识符：0205-XZZF-ZGFCYJSSQRYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..500

值域：无

短名：SQRYJ

约束：可选

取值示例：

13.2.34.3.3 申请人

中文名称：申请人

定义：整改复查意见书中的申请人

中文全拼：shen qing ren

英文名称：Applyer

数据元标识符：0205-XZZF-ZGFCYJSSQR

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：SQR

约束：可选

取值示例：张三

13.2.34.3.4 申请时间

中文名称：申请时间
定义：整改复查意见书中的申请时间
中文全拼：shen qing shi jian
英文名称：ApplyDate
数据元标识符：0205-XZZF-ZGFCYJSSQSJ
数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：SQSJ
约束：可选
取值示例：1980-01-01

13.2.34.3.5 审批状态

中文名称：审批状态
定义：审批状态
数据元标识符：AQSC-SPZT
中文全拼：shen pi zhuang tai
英文名称：Status
数据类型：整数型
数据格式：N..5
值域：无
短名：SPZT
约束：可选
取值示例：

13.2.34.3.6 下一状态

中文名称：下一状态
定义：审批下一状态
中文全拼：xia yi zhuang tai
英文名称：NextStatus
数据元标识符：AQSC-XYZT
数据类型：整数型
数据格式：N..5
值域：无
短名：XYZT
约束：可选
取值示例：

13.2.34.3.7 审批步骤

中文名称：审批步骤
定义：审批步骤

中文全拼: shen pi bu zhou

英文名称: Step

数据元标识符: AQSC-SPBZ

数据类型: 整数型

数据格式: N..5

值域: 无

短名: XYBZ

约束: 可选

取值示例:

13.2.34.3.8 审批步骤状态

中文名称: 审批步骤状态

定义: 审批步骤状态

中文全拼: shen pi bu zhou zhuang tai

英文名称: StepStatus

数据元标识符: AQSC-SPBZZT

数据类型: 整数型

数据格式: N..5

值域: 无

短名: XYBZZT

约束: 可选

取值示例:

13.2.34.3.9 审批步骤时间

中文名称: 审批步骤时间

定义: 审批步骤时间

中文全拼: shen pi bu zhou shi jian

英文名称: StepDate

数据元标识符: AQSC-SPBZSJ

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

数据值域: 无

短名: SPBZSJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.34.3.10 审批步骤审批人

中文名称: 审批步骤审批人

定义: 审批步骤审批人

中文全拼: shen pi bu zhou shen pi ren

英文名称: StepChecker

数据元标识符: AQSC-SPBZSPR

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: SPBZSPR

约束: 可选

取值示例:

13.2.34.3.11 审批步骤审批意见

中文名称: 审批步骤审批意见

定义: 审批步骤审批意见

中文全拼: shen pi bu zhou shen pi yi jian

英文名称: StepNote

数据元标识符: AQSC-SPBZSPYJ

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: SPBZSPYJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.34.3.12 申请刷新原因

中文名称: 申请刷新原因

定义: 申请刷新原因

中文全拼: shen qing shua xin yuan yin

英文名称: FreshReason

数据元标识符: AQSC-SQSXYI

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: SQSXYI

约束: 可选

取值示例:

13.2.34.3.13 责令限期整改指令书检查日期

中文名称: 责令限期整改指令书检查日期

定义: 整改复查意见书中的责令限期整改指令书检查日期

中文全拼: ze ling xian qi zheng gai zhi ling shu jian cha ri qi

英文名称: LastCheckDate

数据元标识符: 0205-XZZF-ZGFCYJSZLQXZGZLSJCRQ

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: ZLXQZGZLSJCRQ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.34.3.14 责令限期整改指令书检查结果

中文名称：责令限期整改指令书检查结果

定义：整改复查意见书中的责令限期整改指令书检查结果

中文全拼：ze ling xian qi zheng gai zhi ling shu jian cha jie guo

英文名称：LastResult

数据元标识符：0205-XZZF-ZGFCYJSZLXQZGZLSJCJG

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：ZLXQZGZLSJCJG

约束：可选

取值示例：

13.2.34.3.15 责令限期整改指令书安监管

中文名称：责令限期整改指令书安监管

定义：整改复查意见书中的责令限期整改指令书安监管

中文全拼：ze ling xian qi zheng gai zhi ling shu an jian guan

英文名称：LastBookUnit

数据元标识符：0205-XZZF-ZGFCYJSZLXQZGZLSAJG

数据类型：字符型

数据格式：c..10

值域：无

短名：ZLXQZGZLSAJG

约束：可选

取值示例：

13.2.34.3.16 责令限期整改指令书字

中文名称：责令限期整改指令书字

定义：整改复查意见书中的责令限期整改指令书字

中文全拼：ze ling xian qi zheng gai zhi ling shu zi

英文名称：LastBookWord

数据元标识符：0205-XZZF-ZGFCYJSZLXQZGZLSZ

数据类型：字符型

数据格式：c..10

值域：无

短名：ZLXQZGZLSZ

约束：可选

取值示例：

13.2.34.3.17 责令限期整改指令书年

中文名称：责令限期整改指令书年

定义：整改复查意见书中的责令限期整改指令书年

中文全拼：ze ling xian qi zheng gai zhi ling shu nian

英文名称：LastBookYear

数据元标识符：0205-XZZF-ZGFCYJSZLXQZGZLSN

数据类型：字符型

数据格式：c..10

值域：无

短名：ZLXQZGZLSN

约束：可选

取值示例：2019

13.2.34.3.18 责令限期整改指令书号

中文名称：责令限期整改指令书号

定义：整改复查意见书中的责令限期整改指令书号

中文全拼：ze ling xian qi zheng gai zhi ling shu hao

英文名称：LastBookNum

数据元标识符：0205-XZZF-ZGFCYJSZLXQZGZLSH

数据类型：字符型

数据格式：c..10

值域：无

短名：ZLXQZGZLSH

约束：可选

取值示例：05

13.2.34.3.19 责令限期整改指令书文书号

中文名称：责令限期整改指令书文书号

定义：整改复查意见书中的责令限期整改指令书文书号

中文全拼：ze ling xian qi zheng gai zhi ling shu wen shu hao

英文名称：LastBookNo

数据元标识符：0205-XZZF-ZGFCYJSZLXQZGZLSWSH

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：ZLXQZGZLSWSH

约束：可选

取值示例：

13.2.34.4 通讯信息

13.2.34.4.1 安监管理单位

中文名称：安监管理单位

定义：安监管理单位

中文全拼: an jian guan li dan wei

英文名称: BookUnit

数据元标识符: AQSC-AJGLDW

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: AJGLDW

约束: 可选

取值示例:

13.2.34.4.2 被检单位

中文名称: 被检单位

定义: 整改复查意见书中的被检单位

中文全拼: bei cha dan wei

英文名称: EntpName

数据元标识符: 0205-XZZF-ZGFCYJSBCDW

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: BCDW

约束: 可选

取值示例: xxxx公司

13.2.34.4.3 主办安监员

中文名称: 主办安监员

定义: 主办安监员姓名

中文全拼: zhu ban an jian yuan

英文名称: MainExecutor

数据元标识符: AQSC-ZBAJY

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: ZBAJY

约束: 可选

取值示例:

13.2.34.4.4 协办安监员

中文名称: 协办安监员

定义: 协办安监员姓名

中文全拼: xie ban an jian yuan

英文名称: AssistExecutor

数据元标识符: AQSC-XBAJY

数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：XBAJY
约束：可选
取值示例：

13.2.34.4.5 联系电话

中文名称：联系电话
定义：联系电话
中文全拼：lian xi dianhua
英文名称：Tel
数据元标识符：WZ-LXDH
数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无
短名：LXDH
约束：可选
取值示例：

13.2.35 文书送达回执

13.2.35.1 信息模型

文书送达回执数据元包括基本信息、审批信息、通讯信息等，其信息模型如图89所示




图89 文书送达回执数据元信息模型

13.2.35.2 基本信息

13.2.35.2.1 执法检查编号

中文名称：执法检查编号

定义：执法检查编号

中文全拼：zhi fa jian cha bian hao

英文名称：CaseId

数据元标识符：AQSC-ZFJCBH

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：ZFJCBH

约束：可选

取值示例：

13.2.35.2.2 字

中文名称：字

定义：字

中文全拼：zi

英文名称：BookWord

数据元标识符：AQSC-Z

数据类型：字符型

数据格式：c..50

数据值域：无

短名：Z

约束：可选

取值示例：

13.2.35.2.3 年

中文名称：年

定义：年

中文全拼：nian

英文名称：Year

数据元标识符：SJ-ND

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：ND

约束：可选

取值示例：

13.2.35.2.4 号

中文名称：号
定义：号
中文全拼：hao
英文名称：PaperNo
数据元标识符：AQSC-H
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：H
约束：可选
取值示例：

13.2.35.2.5 上报状态

中文名称：上报状态
定义：上报状态
中文全拼：shang bao zhuang tai
英文名称：STATUS
数据元标识符：AQSC-SBZT
数据类型：整数型
数据格式：N..5
值域：无
短名：SBZT
约束：可选
取值示例：1

13.2.35.2.6 文书菜单编号

中文名称：文书菜单编号
定义：现场检查方案中的文书菜单编号
中文全拼：wen shu cai dan bian hao
英文名称：AnBooktreeId
数据元标识符：AQSC-WSCDBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：WSCDBH
约束：可选
取值示例：

13.2.35.2.7 数据来源

中文名称：数据来源
定义：询问笔录中的数据来源
中文全拼：shu ju lai yuan
英文名称：DataSource

数据元标识符：QT-SJLY

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SJLY

约束：可选

取值示例

13.2.35.2.8 文号范围配置编号

中文名称：文号范围配置编号

定义：现场检查方案中的文号范围配置编号

中文全拼：wen hao fan wei pei zhi bian hao

英文名称：RangeId

数据元标识符：AQSC-WHFWPZBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WHFWPZBH

约束：可选

取值示例：

13.2.35.2.9 组织机构代码

中文名称：组织机构代码

定义：文书送达回执的组织机构代码

中文全拼：ji gou dai ma

英文名称：OrgCod

数据元标识符：JG-JBXX-ZZJGDM

数据类型：字符型

数据格式：an9

值域：无

短名：ZZJGDM

约束：可选

取值示例：

13.2.35.2.10 案件名称

中文名称：案件名称

定义：文书送达回执中的案件名称

中文全拼：an jian ming chengg

英文名称：CaseName

数据元标识符：0205-XZZF-WSSDHZAJMC

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名: AJMC

约束: 可选

取值示例:

13. 2. 35. 2. 11 备注

中文名称: 备注

定义: 文书送达回执中的备注

中文全拼: bei zhu

英文名称: Note

数据元标识符: 0205-XZZF-WSSDHZBZ

数据类型: 字符型

数据格式: c..150

值域: 无

短名: BZ

约束: 可选

取值示例:

13. 2. 35. 2. 12 现场检查记录编号

中文名称: 现场检查记录编号

定义: 文书送达回执中的现场检查记录编号

中文全拼: xian chang jian cha ji lu bian hao

英文名称: SourceBookId

数据元标识符: AQSC-XCJCJLBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

数据值域: 无

短名: XCJCJLID

约束: 可选

取值示例:

13. 2. 35. 2. 13 主办安监员证件

中文名称: 主办安监员证件

定义: 主办安监员证件

中文全拼: zhu ban an jian yuan zheng jian

英文名称: MainExecuterBookNo

数据元标识符: AQSC-ZBAJYZJ

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: ZBAJYZJ

约束: 可选

取值示例：

13.2.35.2.14 协办安监员证件

中文名称：协办安监员证件

定义：协办安监员证件编号

数据元标识符：AQSC-XBAJYZJ

中文全拼：xie ban an jian yuan zheng jian

英文名称：AssistExecuterBookNo

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：XBAJYZJ

约束：可选

取值示例：

13.2.35.2.15 行政区划代码

中文名称：行政区划代码

定义：行政区划代码，行政区域

中文全拼：xing zheng qu hua dai ma

英文名称：AreaCode

数据元标识符：WZ-XZQHDM

数据类型：数值型

数据格式：N..12

值域：参照DB4403/T XXX.3-XXXX中的6.3

短名：XZQHDM

约束：可选

取值示例：413000

13.2.35.2.16 编号

中文名称：编号

定义：文书送达回执中的编号

中文全拼：bian hao

英文名称：Number

数据元标识符：0205-XZZF-WSSDHZBH

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：BH

约束：可选

取值示例：

13.2.35.2.17 企业名称

中文名称：企业名称
定义：文书送达回执中的企业名称
中文全拼：qi ye ming chengg
英文名称：EntpName
数据元标识符：0205-XZZF-WSSDHZQYMC
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：QYMC
约束：可选
取值示例：xxxx公司

13.2.35.3 审批信息

13.2.35.3.1 申请人意见

中文名称：申请人意见
定义：文书送达回执中的申请人意见
中文全拼：shen qing ren yi jian
英文名称：ApplierNote
数据元标识符：0205-XZZF-WSSDHZSQRYJ
数据类型：字符型
数据格式：c..500
值域：无
短名：SQRYJ
约束：可选
取值示例：

13.2.35.3.2 申请人

中文名称：申请人
定义：文书送达回执中的申请人
中文全拼：shen qing ren
英文名称：Applier
数据元标识符：0205-XZZF-WSSDHZSQR
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：SQR
约束：可选
取值示例：张三

13.2.35.3.3 申请时间

中文名称：申请时间
定义：文书送达回执中的申请时间

中文全拼: shen qing shi jian
英文名称: ApplyTime
数据元标识符: 0205-XZZF-SQSJ
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: SQSJ
约束: 可选
取值示例:

13.2.35.3.4 审批状态

中文名称: 审批状态
定义: 审批状态
数据元标识符: AQSC-SPZT
中文全拼: shen pi zhuang tai
英文名称: Status
数据类型: 整数型
数据格式: N..5
值域: 无
短名: SPZT
约束: 可选
取值示例:

13.2.35.3.5 下一状态

中文名称: 下一状态
定义: 审批下一状态
中文全拼: xia yi zhuang tai
英文名称: NextStatus
数据元标识符: AQSC-XYZT
数据类型: 整数型
数据格式: N..5
值域: 无
短名: XYZT
约束: 可选
取值示例:

13.2.35.3.6 审批步骤

中文名称: 审批步骤
定义: 审批步骤
中文全拼: shen pi bu zhou
英文名称: Step
数据元标识符: AQSC-SPBZ

数据类型：整数型
数据格式：N..5
值域：无
短名：XYBZ
约束：可选
取值示例：

13.2.35.3.7 审批步骤状态

中文名称：审批步骤状态
定义：审批步骤状态
中文全拼：shen pi bu zhou zhuang tai
英文名称：StepStatus
数据元标识符：AQSC-SPBZZT
数据类型：整数型
数据格式：N..5
值域：无
短名：XYBZZT
约束：可选
取值示例：

13.2.35.3.8 审批步骤时间

中文名称：审批步骤时间
定义：审批步骤时间
中文全拼：shen pi bu zhou shi jian
英文名称：StepDate
数据元标识符：AQSC-SPBZSJ
数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
数据值域：无
短名：SPBZSJ
约束：可选
取值示例：

13.2.35.3.9 审批步骤审批人

中文名称：审批步骤审批人
定义：审批步骤审批人
中文全拼：shen pi bu zhou shen pi ren
英文名称：StepChecker
数据元标识符：AQSC-SPBZSPR
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：SPBZSPR

约束：可选

取值示例：

13.2.35.3.10 审批步骤审批意见

中文名称：审批步骤审批意见

定义：审批步骤审批意见

中文全拼：shen pi bu zhou shen pi yi jian

英文名称：StepNote

数据元标识符：AQSC-SPBZSPYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SPBZSPYJ

约束：可选

取值示例：

13.2.35.3.11 申请刷新原因

中文名称：申请刷新原因

定义：申请刷新原因

中文全拼：shen qing shua xin yuan yin

英文名称：FreshReason

数据元标识符：AQSC-SQSXYI

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SQSXYI

约束：可选

取值示例：

13.2.35.4 通讯信息

13.2.35.4.1 安监管单位

中文名称：安监管单位

定义：安监管单位

中文全拼：an jian guan li dan wei

英文名称：BookUnit

数据元标识符：AQSC-AJGLDW

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：AJGLDW

约束：可选

取值示例：

13.2.35.4.2 受理人

中文名称：受理人

定义：文书送达回执中的受理人

中文全拼：shou li ren

英文名称：CaseMan

数据元标识符：0205-XZZF-WSSDHZSLR

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：SLR

约束：可选

取值示例：王五

13.2.35.4.3 地址

中文名称：地址

定义：文书送达回执中的地址

中文全拼：di zhi

英文名称：Address

数据元标识符：0205-XZZF-WSSDHZDZ

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：DZ

约束：可选

取值示例：xxxx路xxx号

13.2.35.4.4 检查单位

中文名称：检查单位

定义：询问笔录中的检查单位

中文全拼：jian cha dan wei

英文名称：CheckUnit

数据元标识符：AQSC-JCDW

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：JCDW

约束：可选

取值示例：

13.2.35.4.5 主办安监员

中文名称：主办安监员

定义：主办安监员姓名

中文全拼: zhu ban an jian yuan
英文名称: MainExecutor
数据元标识符: AQSC-ZBAJY
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: ZBAJY
约束: 可选
取值示例:

13.2.35.4.6 协办安监员

中文名称: 协办安监员
定义: 协办安监员姓名
中文全拼: xie ban an jian yuan
英文名称: AssistExecutor
数据元标识符: AQSC-XBAJY
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: XBAJY
约束: 可选
取值示例:

13.2.36 上传案卷材料

13.2.36.1 信息模型

上传案卷材料数据元包括基本信息等，其信息模型如图90所示




图90 上传案卷材料数据元信息模型

13.2.36.2 基本信息

13.2.36.2.1 文件名称

中文名称：文件名称

定义：上传案卷材料中的文件名称

中文全拼：wen jian ming chengg

英文名称：Name

数据元标识符：0205-XZZF-SCAJCLWJMC

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：WJMC

约束：可选

取值示例：

13.2.36.2.2 证据种类

中文名称：证据种类

定义：上传案卷材料中的证据种类

中文全拼：zheng ju zhong lei

英文名称：Type

数据元标识符：0205-XZZF-SCAJCLZJZL

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：引用 DB4403/T XXX. 3-XXXX 中的 7.1

短名：ZJZL

约束：可选

取值示例：

13.2.36.2.3 文件编号

中文名称：文件编号

定义：上传案卷材料中的文件编号

中文全拼：wen jian bian hao

英文名称：BookId

数据元标识符：0205-XZZF-SCAJCLWJID

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WJBH

约束：可选

取值示例：

13.2.36.2.4 现场检查记录编号

中文名称：现场检查记录编号

定义：现场检查记录编号

中文全拼：xian chang jian cha ji lu bian hao

英文名称: SourceBookId
数据元标识符: AQSC-XCJCJLBH
数据类型: 字符型
数据格式: c..32
数据值域: 无
短名: XCJCJLID
约束: 可选
取值示例:

13.2.36.2.5 字

中文名称: 字
定义: 字
中文全拼: zi
英文名称: BookWord
数据元标识符: AQSC-Z
数据类型: 字符型
数据格式: c..50
数据值域: 无
短名: Z
约束: 可选
取值示例:

13.2.36.2.6 年

中文名称: 年
定义: 年
中文全拼: nian
英文名称: Year
数据元标识符: SJ-ND
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: ND
约束: 可选
取值示例:

13.2.36.2.7 号

中文名称: 号
定义: 号
中文全拼: hao
英文名称: PaperNo
数据元标识符: AQSC-H
数据类型: 字符型
数据格式: c..20

值域：无

短名：H

约束：可选

取值示例：

13.2.36.2.8 文书菜单编号

中文名称：文书菜单编号

定义：现场检查方案中的文书菜单编号

中文全拼：wen shu cai dan bian hao

英文名称：AnBooktreeId

数据元标识符：AQSC-WSCDBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WSCDBH

约束：可选

取值示例：

13.2.36.2.9 数据来源

中文名称：数据来源

定义：询问笔录中的数据来源

中文全拼：shu ju lai yuan

英文名称：DataSource

数据元标识符：QT-SJLY

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SJLY

约束：可选

取值示例

13.2.36.2.10 文号范围配置编号

中文名称：文号范围配置编号

定义：现场检查方案中的文号范围配置编号

中文全拼：wen hao fan wei pei zhi bian hao

英文名称：RangeId

数据元标识符：AQSC-WHFWPZBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WHFWPZBH

约束：可选

取值示例：

13. 2. 37 立案审批表

13. 2. 37. 1 信息模型

立案审批表数据元包括基本信息、审批信息、通讯信息等，其信息模型如图91所示



图91 立案审批表数据元信息模型

13. 2. 37. 2 基本信息

13. 2. 37. 2. 1 执法检查编号

中文名称：执法检查编号

定义：执法检查编号

中文全拼：zhi fa jian cha bian hao

英文名称：CaseId

数据元标识符：AQSC-ZFJCBH

数据类型：字符型

数据格式: c..200
值域: 无
短名: ZFJCBH
约束: 可选
取值示例:

13.2.37.2.2 字

中文名称: 字
定义: 字
中文全拼: zi
英文名称: BookWord
数据元标识符: AQSC-Z
数据类型: 字符型
数据格式: c..50
数据值域: 无
短名: Z
约束: 可选
取值示例:

13.2.37.2.3 年

中文名称: 年
定义: 年
中文全拼: nian
英文名称: Year
数据元标识符: SJ-ND
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: ND
约束: 可选
取值示例:

13.2.37.2.4 号

中文名称: 号
定义: 号
中文全拼: hao
英文名称: PaperNo
数据元标识符: AQSC-H
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: H
约束: 可选

取值示例：

13.2.37.2.5 上报状态

中文名称：上报状态

定义：上报状态

中文全拼：shang bao zhuang tai

英文名称：STATUS

数据元标识符：AQSC-SBZT

数据类型：整数型

数据格式：N..5

值域：无

短名：SBZT

约束：可选

取值示例：1

13.2.37.2.6 文书菜单编号

中文名称：文书菜单编号

定义：现场检查方案中的文书菜单编号

中文全拼：wen shu cai dan bian hao

英文名称：AnBooktreeId

数据元标识符：AQSC-WSCDBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WSCDBH

约束：可选

取值示例：

13.2.37.2.7 数据来源

中文名称：数据来源

定义：询问笔录中的数据来源

中文全拼：shu ju lai yuan

英文名称：DataSource

数据元标识符：QT-SJLY

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SJLY

约束：可选

取值示例

13.2.37.2.8 文号范围配置编号

中文名称：文号范围配置编号

定义：现场检查方案中的文号范围配置编号

中文全拼：wen hao fan wei pei zhi bian hao

英文名称：RangeId

数据元标识符：AQSC-WHFWPZBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WHFWPZBH

约束：可选

取值示例：

13.2.37.2.9 现场检查记录编号

中文名称：现场检查记录编号

定义：现场检查记录编号

中文全拼：xian chang jian cha ji lu bian hao

英文名称：SourceBookId

数据元标识符：AQSC-XCJCJLBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

数据值域：无

短名：XCJCJLID

约束：可选

取值示例：

13.2.37.2.10 组织机构代码

中文名称：组织机构代码

定义：组织机构代码

中文全拼：ji gou dai ma

英文名称：OrgCod

数据元标识符：JG-JBXX-ZZJGDM

数据类型：字符型

数据格式：an9

值域：无

短名：ZZJGDM

约束：可选

取值示例：

13.2.37.2.11 企业名称

中文名称：企业名称

定义：立案审批表中的企业名称

中文全拼：qi ye ming chengg

英文名称：EntpName

数据元标识符：0205-XZZF-LASPBQYMC

数据类型：字符型
 数据格式：c..100
 值域：无
 短名：QYMC
 约束：可选
 取值示例：xxxx公司

13.2.37.2.12 案由

中文名称：案由
 定义：立案审批表中的案由
 中文全拼：an you
 英文名称：Casebrief
 数据元标识符：0205-XZZF-LASPBAY
 数据类型：字符型
 数据格式：c..200
 值域：无
 短名：AY
 约束：可选
 取值示例：

13.2.37.2.13 案件来源

中文名称：案件来源
 定义：立案审批表中的案件来源
 中文全拼：an jian lai yuan
 英文名称：CaseSource
 数据元标识符：0205-XZZF-LASPBJLY
 数据类型：字符型
 数据格式：c..100
 值域：无
 短名：AJLY
 约束：可选
 取值示例：

13.2.37.2.14 时间

中文名称：时间
 定义：立案审批表中的时间
 中文全拼：shi jian
 英文名称：CaseDate
 数据元标识符：0205-XZZF-LASPBSJ
 数据类型：日期型
 数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
 值域：无

短名: SJ

约束: 可选

取值示例: 1980-01-01

13.2.37.2.15 案件名称

中文名称: 案件名称

定义: 立案审批表中的案件名称

中文全拼: an jian ming chengg

英文名称: CaseName

数据元标识符: 0205-XZZF-LASPBAJMC

数据类型: 字符型

数据格式: c..180

值域: 无

短名: AJMC

约束: 可选

取值示例:

13.2.37.2.16 当事人基本情况

中文名称: 当事人基本情况

定义: 立案审批表中的当事人基本情况

中文全拼: dang shi ren ji ben qing kuang

英文名称: CaseManinstance

数据元标识符: 0205-XZZF-LASPBDSRJBQK

数据类型: 字符型

数据格式: c..200

值域: 无

短名: DSRJBQK

约束: 可选

取值示例:

13.2.37.2.17 承办人意见

中文名称: 承办人意见

定义: 立案审批表中的承办人意见

中文全拼: cheng ban ren yi jian

英文名称: UndertakerAdvice

数据元标识符: 0205-XZZF-LASPBBCBRYJ

数据类型: 字符型

数据格式: c..4000

值域: 无

短名: CBRYJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.37.2.18 证号 1

中文名称：证号1
定义：立案审批表中的证号1
中文全拼：zheng hao 1
英文名称：Cardno
数据元标识符：0205-XZZF-LASPBZH1
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：ZH1
约束：可选
取值示例：

13.2.37.2.19 证号 2

中文名称：证号2
定义：立案审批表中的证号2
中文全拼：zheng hao 2
英文名称：Cardno2
数据元标识符：0205-XZZF-LASPBZH2
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：ZH2
约束：可选
取值示例：

13.2.37.2.20 检查日期

中文名称：检查日期
定义：立案审批表中的检查日期
中文全拼：jian cha ri qi
英文名称：CheckTime
数据元标识符：0205-XZZF-LASPBJCRQ
数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：JCRQ
约束：可选
取值示例：1980-01-01

13.2.37.2.21 负责人签名 1

中文名称：负责人签名1
定义：立案审批表中的负责人签名1

中文全拼: fu ze ren qian ming 1
英文名称: Manager1
数据元标识符: 0205-XZZF-LASPBZFZRQM
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: FZRQM1
约束: 可选
取值示例:

13.2.37.2.22 负责人签名 2

中文名称: 负责人签名2
定义: 立案审批表中的负责人签名2
中文全拼: fu ze ren qian ming 2
英文名称: Manager2
数据元标识符: 0205-XZZF-LASPBZFZRQM2
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: FZRQM2
约束: 可选
取值示例:

13.2.37.2.23 签字日期 1

中文名称: 签字日期1
定义: 立案审批表中的签字日期1
中文全拼: qian zi ri qi 1
英文名称: WriteTime1
数据元标识符: 0205-XZZF-LASPBQZRQ1
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
值域: 无
短名: QZRQ1
约束: 可选
取值示例: 1980-01-01

13.2.37.2.24 签字日期 2

中文名称: 签字日期2
定义: 立案审批表中的签字日期2
中文全拼: qian zi ri qi 2
英文名称: WriteTime2
数据元标识符: 0205-XZZF-LASPBQZRQ2

数据类型：日期型
 数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
 值域：无
 短名：QZRQ2
 约束：可选
 取值示例：1980-01-01

13.2.37.2.25 来源业务类型

中文名称：来源业务类型
 定义：询问笔录的来源业务类型
 中文全拼：lai yuan ye wu lei xing
 英文名称：SourceBookTypeId
 数据元标识符：AQSC-LYYWLX
 数据类型：字符型
 数据格式：c..32
 值域：无
 短名：LYYWLX
 约束：可选
 取值示例：

13.2.37.2.26 主办安监员证件

中文名称：主办安监员证件
 定义：主办安监员证件
 中文全拼：zhu ban an jian yuan zheng jian
 英文名称：MainExecutorBookNo
 数据元标识符：AQSC-ZBAJYZJ
 数据类型：字符型
 数据格式：c..32
 值域：无
 短名：ZBAJYZJ
 约束：可选
 取值示例：

13.2.37.2.27 协办安监员证件

中文名称：协办安监员证件
 定义：协办安监员证件编号
 数据元标识符：AQSC-XBAJYZJ
 中文全拼：xie ban an jian yuan zheng jian
 英文名称：AssistExecutorBookNo
 数据类型：字符型
 数据格式：c..32
 值域：无

短名: XBAJYZJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.37.2.28 文书号

中文名称: 文书号

定义: 文书号

中文全拼: wenshu hao

英文名称: PaperNo

数据元标识符: GW-WSH

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: WSH

约束: 可选

取值示例:

13.2.37.2.29 行政区划代码

中文名称: 行政区划代码

定义: 行政区划代码, 行政区域

中文全拼: xing zheng qu hua dai ma

英文名称: AreaCode

数据元标识符: WZ-XZQHDM

数据类型: 数值型

数据格式: N..12

值域: 参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.3

短名: XZQHDM

约束: 可选

取值示例: 413000

13.2.37.2.30 案件种类

中文名称: 案件种类

定义: 立案审批表中的案件种类

中文全拼: an jian zhong lei

英文名称: BookKind

数据元标识符: 0205-XZZF-LASPBAJZL

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: AJZL

约束: 可选

取值示例:

13.2.37.2.31 隐患编号

中文名称：隐患编号
定义：立案审批表中的隐患编号
中文全拼：yin huan bian hao
英文名称：AnLocalId
数据元标识符：0205-XZZF-LASPBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：YHBH
约束：可选
取值示例：

13.2.37.2.32 法定代表人职务

中文名称：法定代表人职务
定义：法定代表人职务
中文全拼：zhi wu
英文名称：Duty
数据元标识符：0205-XZZF-FDDBRZW
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：FDDBRZW
约束：可选
取值示例：

13.2.37.2.33 法定代表人性别

中文名称：法定代表人性别
定义：法定代表人性别
中文全拼：fading dai biao renxing bie
英文名称：LawResGender
数据元标识符：0205-XZZF-FDDBRXB
数据类型：字符型
数据格式：c..12
值域：无
短名：FDDBRXB
约束：可选
取值示例：

13.2.37.2.34 当事人身份证号

中文名称：当事人身份证号
定义：立案审批表中的当事人身份证号

数据元标识符: RY-JBXX-SFZHM
中文全拼: shen feng zheng hao ma
英文名称: ID_number
数据类型: 字符型
数据格式: c..50
值域: 无
短名: SFZHM
约束: 可选
取值示例:

13.2.37.2.35 当事人类型

中文名称: 当事人类型
定义: 立案审批表中的当事人类型
中文全拼: dang shi ren lei xing
英文名称: PunisherKind1
数据元标识符: 0205-XZZF-LASPBDSRLX
数据类型: 字符型
数据格式: c..2
值域: 无
短名: DSRLX
约束: 可选
取值示例: 0

13.2.37.2.36 法定代表人年龄

中文名称: 法定代表人年龄
定义: 立案审批表中的法定代表人年龄
中文全拼: fa ding dai biao ren nian ling
英文名称: PunishAge
数据元标识符: 0205-XZZF-FDDBRNL
数据类型: 字符型
数据格式: c..100
值域: 无
短名: FDDBRNL
约束: 可选
取值示例:

13.2.37.2.37 编号

中文名称: 编号
定义: 立案审批表中的编号
中文全拼: bian hao
英文名称: Number
数据元标识符: 0205-XZZF-LASPBH

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：BH

约束：可选

取值示例：

13.2.37.2.38 判断是处罚单位还是部门

中文名称：判断是处罚单位还是部门

定义：立案审批表中的判断是处罚单位还是部门

中文全拼：pan dong shi chu fa dan wei huan shi bu men

英文名称：Types

数据元标识符：0205-XZZF-LASBPDSDFDWHSCFBM

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：PDSDFDWHSCBM

约束：可选

取值示例：

13.2.37.3 审批信息

13.2.37.3.1 案件基本情况

中文名称：案件基本情况

定义：立案审批表中的案件基本情况

中文全拼：an jian ji ben qing kuang

英文名称：Instance

数据元标识符：0205-XZZF-LASPBABJBQK

数据类型：字符型

数据格式：c..4000

值域：无

短名：ABJBQK

约束：可选

取值示例：

13.2.37.3.2 申请人意见

中文名称：申请人意见

定义：立案审批表中的申请人意见

中文全拼：shen qing ren yi jian

英文名称：ApplyerNote

数据元标识符：0205-XZZF-LASPBSQRYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..500

值域：无

短名：SQRYJ

约束：可选

取值示例：

13.2.37.3.3 申请人

中文名称：申请人

定义：立案审批表中的申请人

中文全拼：shen qing ren

英文名称：Applier

数据元标识符：0205-XZZF-LASPBSQR

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：SQR

约束：可选

取值示例：张三

13.2.37.3.4 申请时间

中文名称：申请时间

定义：立案审批表中的申请时间

中文全拼：shen qing shi jian

英文名称：ApplyDate

数据元标识符：0205-XZZF-LASPBSQSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：SQSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.37.3.5 审批状态

中文名称：审批状态

定义：审批状态

数据元标识符：AQSC-SPZT

中文全拼：shen pi zhuang tai

英文名称：Status

数据类型：整数型

数据格式：N..5

值域：无

短名：SPZT

约束：可选

取值示例:

13.2.37.3.6 下一状态

中文名称: 下一状态

定义: 审批下一状态

中文全拼: xia yi zhuang tai

英文名称: NextStatus

数据元标识符: AQSC-XYZT

数据类型: 整数型

数据格式: N..5

值域: 无

短名: XYZT

约束: 可选

取值示例:

13.2.37.3.7 审批步骤

中文名称: 审批步骤

定义: 审批步骤

中文全拼: shen pi bu zhou

英文名称: Step

数据元标识符: AQSC-SPBZ

数据类型: 整数型

数据格式: N..5

值域: 无

短名: XYBZ

约束: 可选

取值示例:

13.2.37.3.8 审批步骤状态

中文名称: 审批步骤状态

定义: 审批步骤状态

中文全拼: shen pi bu zhou zhuang tai

英文名称: StepStatus

数据元标识符: AQSC-SPBZZT

数据类型: 整数型

数据格式: N..5

值域: 无

短名: XYBZZT

约束: 可选

取值示例:

13.2.37.3.9 审批步骤时间

中文名称: 审批步骤时间

定义：审批步骤时间
中文全拼：shen pi bu zhou shi jian
英文名称：StepDate
数据元标识符：AQSC-SPBZSJ
数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
数据值域：无
短名：SPBZSJ
约束：可选
取值示例：

13.2.37.3.10 审批步骤审批人

中文名称：审批步骤审批人
定义：审批步骤审批人
中文全拼：shen pi bu zhou shen pi ren
英文名称：StepChecker
数据元标识符：AQSC-SPBZSPR
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：SPBZSPR
约束：可选
取值示例：

13.2.37.3.11 审批步骤审批意见

中文名称：审批步骤审批意见
定义：审批步骤审批意见
中文全拼：shen pi bu zhou shen pi yi jian
英文名称：StepNote
数据元标识符：AQSC-SPBZSPYJ
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：SPBZSPYJ
约束：可选
取值示例：

13.2.37.3.12 申请刷新原因

中文名称：申请刷新原因
定义：申请刷新原因
中文全拼：shen qing shua xin yuan yin
英文名称：FreshReason
数据元标识符：AQSC-SQSXY

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SQSXY

约束：可选

取值示例：

13.2.37.3.13 审批意见1

中文名称：审批意见1

定义：立案审批表中的审批意见1

中文全拼：shen pi yi jian 1

英文名称：CheckIdea1

数据元标识符：0205-XZZF-LASPBSPYJ1

数据类型：字符型

数据格式：c..300

值域：无

短名：SPYJ1

约束：可选

取值示例：

13.2.37.3.14 审批意见2

中文名称：审批意见2

定义：立案审批表中的审批意见2

中文全拼：shen pi yi jian 2

英文名称：CheckIdea2

数据元标识符：0205-XZZF-LASPBSPYJ2

数据类型：字符型

数据格式：c..300

值域：无

短名：SPYJ2

约束：可选

取值示例：

13.2.37.3.15 审批步骤1

中文名称：审批步骤1

定义：立案审批表中的审批步骤1

中文全拼：shen pi bu zhou 1

英文名称：Pass1

数据元标识符：0205-XZZF-LASPBSPBZ1

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：引用 DB4403/T XXX. 3-XXXX 中的 7.142

短名: SPBZ1

约束: 可选

取值示例:

13.2.37.3.16 审批步骤2

中文名称: 审批步骤2

定义: 立案审批表中的审批步骤2

中文全拼: shen pi bu zhou 2

英文名称: Pass2

数据元标识符: 0205-XZZF-LASPBSPBZ2

数据类型: 整数型

数据格式: N

值域: 引用 DB4403/T XXX. 3-XXXX 中的 7.142

短名: SPBZ2

约束: 可选

取值示例:

13.2.37.3.17 审批步骤3

中文名称: 审批步骤3

定义: 立案审批表中的审批步骤3

中文全拼: shen pi bu zhou 3

英文名称: Pass3

数据元标识符: 0205-XZZF-LASPBSPBZ3

数据类型: 整数型

数据格式: N

值域: 引用 DB4403/T XXX. 3-XXXX 中的 7.142

短名: SPBZ3

约束: 可选

取值示例:

13.2.37.3.18 审批意见3

中文名称: 审批意见3

定义: 立案审批表中的审批意见3

中文全拼: shen pi yi jian 3

英文名称: CheckIdea3

数据元标识符: 0205-XZZF-LASPBSPYJ3

数据类型: 字符型

数据格式: c..300

值域: 无

短名: SPYJ3

约束: 可选

取值示例:

13.2.37.3.19 审批人签字

中文名称：审批人签字
 定义：立案审批表中的审批人签字
 中文全拼：shen pi ren qian zi
 英文名称：Manager3
 数据元标识符：0205-XZZF-LASPBSRQZ
 数据类型：字符型
 数据格式：c..20
 值域：无
 短名：SPRQZ
 约束：可选
 取值示例：

13.2.37.3.20 审批时间3

中文名称：审批时间3
 定义：立案审批表中的审批时间3
 中文全拼：shen pi shi jian 3
 英文名称：WriteTime3
 数据元标识符：0205-XZZF-LASPBSPSJ3
 数据类型：日期型
 数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
 值域：无
 短名：SPSJ3
 约束：可选
 取值示例：1980-01-01

13.2.37.4 通讯信息**13.2.37.4.1 安监管理单位**

中文名称：安监管理单位
 定义：安监管理单位
 中文全拼：an jian guan li dan wei
 英文名称：BookUnit
 数据元标识符：AQSC-AJGLDW
 数据类型：字符型
 数据格式：c..255
 值域：无
 短名：AJGLDW
 约束：可选
 取值示例：

13.2.37.4.2 当事人

中文名称：当事人
定义：立案审批表中的当事人
中文全拼：dang shi ren
英文名称：CaseMan
数据元标识符：0205-XZZF-LASPBDSR
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：DSR
约束：可选
取值示例：王五

13.2.37.4.3 联系电话

中文名称：联系电话
定义：联系电话
中文全拼：lian xi dianhua
英文名称：Tel
数据元标识符：WZ-LXDH
数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无
短名：LXDH
约束：可选
取值示例：

13.2.37.4.4 单位地址

中文名称：办公地址
定义：企业基本信息中的企业办公地址
中文全拼：ban gong di zhi
英文名称：OfficeAddr
数据元标识符：JG-JBXX-BGDZ
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：BGDZ
约束：可选
取值示例：深圳市龙华区xx产业大厦x栋xxx

13.2.37.4.5 邮政编码

中文名称：邮政编码
定义：邮编
中文全拼：you zheng bian ma

英文名称: PostalCode
数据元标识符: WZ-YZBM
数据类型: 字符型
数据格式: c..255
值域: 无
短名: YZBM
约束: 可选
取值示例: 413000

13.2.37.4.6 承办人1

中文名称: 承办人1
定义: 立案审批表中的承办人1
中文全拼: cheng ban ren 1
英文名称: Undertaker
数据元标识符: 0205-XZZF-LASPBCBR1
数据类型: 字符型
数据格式: c..30
值域: 无
短名: CBR1
约束: 可选
取值示例: 王五

13.2.37.4.7 承办人2

中文名称: 承办人2
定义: 立案审批表中的承办人2
中文全拼: cheng ban ren 2
英文名称: Undertaker2
数据元标识符: 0205-XZZF-LASPBCBR2
数据类型: 字符型
数据格式: c..30
值域: 无
短名: CBR2
约束: 可选
取值示例: 王五

13.2.37.4.8 检查单位

中文名称: 检查单位
定义: 询问笔录中的检查单位
中文全拼: jian cha dan wei
英文名称: CheckUnit
数据元标识符: AQSC-JCDW
数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: JCDW

约束: 可选

取值示例:

13.2.37.4.9 主办安监员

中文名称: 主办安监员

定义: 主办安监员姓名

中文全拼: zhu ban an jian yuan

英文名称: MainExecuter

数据元标识符: AQSC-ZBAJY

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: ZBAJY

约束: 可选

取值示例:

13.2.37.4.10 协办安监员

中文名称: 协办安监员

定义: 协办安监员姓名

中文全拼: xie ban an jian yuan

英文名称: AssistExecuter

数据元标识符: AQSC-XBAJY

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: XBAJY

约束: 可选

取值示例:

13.2.37.4.11 法定代表人

中文名称: 法定代表人

定义: 法定代表人

中文全拼: fa ding dai biao ren

英文名称: LegalRepresentative

数据元标识符: 0205-XZZF-FDDBR

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: FDDBR

约束：可选

取值示例：张四

13.2.37.4.12 法定代表人电话

中文名称：法定代表人电话

定义：法定代表人电话

中文全拼：fa ding dai biao ren dian hua

英文名称：Policytel

数据元标识符：0205-XZZF-FDDBRDH

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：FDDBRDH

约束：可选

取值示例：198xxxxxxx

13.2.37.4.13 当事人姓名

中文名称：当事人姓名

定义：当事人姓名

中文全拼：dang shi renxingming

英文名称：EntpName

数据元标识符：0205-XZZF-DSRXM

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：DSRXM

约束：可选

取值示例：

13.2.37.4.14 法定代表人或负责人

中文名称：法定代表人或负责人

定义：现场处理措施审批表中的法定代表人或负责人

中文全拼：fu ze ren huo fa ding dai biao ren

英文名称：ResPeople

数据元标识符：0205-XZZF-FZRHFDDBR

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：FZRHFDDBRDH

约束：可选

取值示例：

13.2.37.4.15 当事人地址

中文名称：当事人地址

定义：当事人地址

中文全拼：dang shi ren di zhi

英文名称：LitigantAddr

数据元标识符：0205-XZZF-DSRDZ

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：DSRDZ

约束：可选

取值示例：

13.2.37.4.16 法定代表人籍贯

中文名称：法定代表人籍贯

定义：立案审批表中的法定代表人籍贯

中文全拼：fa ding dai biao ren jiguan

英文名称：ResPeople

数据元标识符：0205-XZZF-FDDBRJG

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：FDDBRJG

约束：可选

取值示例：

13.2.38 勘验笔录

13.2.38.1 信息模型

勘验笔录数据元包括基本信息、审批信息、通讯信息等，其信息模型如图92所示



图92 勘验笔录数据元信息模型

13.2.38.2 基本信息

13.2.38.2.1 执法检查编号

中文名称：执法检查编号
定义：执法检查编号
中文全拼：zhi fa jian cha bian hao
英文名称：CaseId
数据元标识符：AQSC-ZFJCBH
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：ZFJCBH

约束：可选

取值示例：

13. 2. 38. 2. 2 字

中文名称：字

定义：字

中文全拼：zi

英文名称：BookWord

数据元标识符：AQSC-Z

数据类型：字符型

数据格式：c..50

数据值域：无

短名：Z

约束：可选

取值示例：

13. 2. 38. 2. 3 年

中文名称：年

定义：年

中文全拼：nian

英文名称：Year

数据元标识符：SJ-ND

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：ND

约束：可选

取值示例：

13. 2. 38. 2. 4 号

中文名称：号

定义：号

中文全拼：hao

英文名称：PaperNo

数据元标识符：AQSC-H

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：H

约束：可选

取值示例：

13. 2. 38. 2. 5 上报状态

中文名称：上报状态
 定义：上报状态
 中文全拼：shang bao zhuang tai
 英文名称：STATUS
 数据元标识符：AQSC-SBZT
 数据类型：整数型
 数据格式：N..5
 值域：无
 短名：SBZT
 约束：可选
 取值示例：1

13.2.38.2.6 文书菜单编号

中文名称：文书菜单编号
 定义：现场检查方案中的文书菜单编号
 中文全拼：wen shu cai dan bian hao
 英文名称：AnBooktreeId
 数据元标识符：AQSC-WSCDBH
 数据类型：字符型
 数据格式：c..32
 值域：无
 短名：WSCDBH
 约束：可选
 取值示例：

13.2.38.2.7 数据来源

中文名称：数据来源
 定义：询问笔录中的数据来源
 中文全拼：shu ju lai yuan
 英文名称：DataSource
 数据元标识符：QT-SJLY
 数据类型：字符型
 数据格式：c..255
 值域：无
 短名：SJLY
 约束：可选
 取值示例

13.2.38.2.8 文号范围配置编号

中文名称：文号范围配置编号
 定义：现场检查方案中的文号范围配置编号
 中文全拼：wen hao fan wei pei zhi bian hao
 英文名称：RangeId

数据元标识符: AQSC-WHFWPZBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: WHFWPZBH

约束: 可选

取值示例:

13.2.38.2.9 现场检查记录编号

中文名称: 现场检查记录编号

定义: 现场检查记录编号

中文全拼: xian chang jian cha ji lu bian hao

英文名称: SourceBookId

数据元标识符: AQSC-XCJCJLBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

数据值域: 无

短名: XCJCJLID

约束: 可选

取值示例:

13.2.38.2.10 案件名称

中文名称: 案件名称

定义: 勘验笔录中的案件名称

中文全拼: an jian ming chengg

英文名称: CaseName

数据元标识符: 0205-XZZF-KYBLAJMC

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: AJMC

约束: 可选

取值示例:

13.2.38.2.11 组织机构代码

中文名称: 组织机构代码

定义: 组织机构代码

中文全拼: ji gou dai ma

英文名称: OrgCod

数据元标识符: JG-JBXX-ZZJGDM

数据类型: 字符型

数据格式: an9

值域：无
短名：ZZJGDM
约束：可选
取值示例：

13.2.38.2.12 勘验时间从

中文名称：勘验时间从
定义：勘验笔录中的勘验时间从
中文全拼：kan yan shi jian cong
英文名称：SurveyTimeFrom
数据元标识符：0205-XZZF-KYBLKYSJC
数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：KYSJC
约束：可选
取值示例：1980-01-01

13.2.38.2.13 勘验时间止

中文名称：勘验时间止
定义：勘验笔录中的勘验时间止
中文全拼：kan yan shi jian zhi
英文名称：SurveyTimeTo
数据元标识符：0205-XZZF-KYBLKYSJZ
数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：KYSJZ
约束：可选
取值示例：1980-01-01

13.2.38.2.14 勘验人单位职务

中文名称：勘验人单位职务
定义：勘验笔录中的勘验人单位职务
中文全拼：kan yan ren dan wei zhi wu
英文名称：Duty
数据元标识符：0205-XZZF-KYRDWZW
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：KYRDWZW
约束：可选

取值示例:

13. 2. 38. 2. 15 勘验人单位职务 2

中文名称: 勘验人单位职务2

定义: 勘验笔录中的勘验人单位职务2

中文全拼: kan yan ren dan wei zhi wu2

英文名称: Duty2

数据元标识符: 0205-XZZF-KYRDWZW2

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: KYRDWZW2

约束: 可选

取值示例:

13. 2. 38. 2. 16 当事人单位职务

中文名称: 当事人单位职务

定义: 勘验笔录中的当事人单位职务

中文全拼: dang shi ren dan wei zhi wu

英文名称: LitigantDuty

数据元标识符: 0205-XZZF-DSRDWZW

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: DSRDWZW

约束: 可选

取值示例:

13. 2. 38. 2. 17 当事人单位职务 2

中文名称: 当事人单位职务2

定义: 勘验笔录中的当事人单位职务2

中文全拼: dang shi ren dan wei zhi wu2

英文名称: LitigantDuty2

数据元标识符: 0205-XZZF-DSRDWZW2

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: DSRDWZW2

约束: 可选

取值示例:

13. 2. 38. 2. 18 被邀请人单位及职务

中文名称: 被邀请人单位及职务

定义：勘验笔录中的被邀请人单位及职务

中文全拼：bei yao qing ren dan wei ji zhi wu

英文名称：InviterUnit

数据元标识符：0205-XZZF-KYBLBYQRDWJZW

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：BYQRDWJZW

约束：可选

取值示例：

13.2.38.2.19 记录人单位及职务

中文名称：记录人单位及职务

定义：勘验笔录中的记录人单位及职务

中文全拼：ji lu ren dan wei ji zhi wu

英文名称：RecordUnit

数据元标识符：0205-XZZF-KYBLJLRDWJZW

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：JLRDWJZW

约束：可选

取值示例：

13.2.38.2.20 主办安监员证件

中文名称：主办安监员证件

定义：主办安监员证件

中文全拼：zhu ban an jian yuan zheng jian

英文名称：MainExecuterBookNo

数据元标识符：AQSC-ZBAJYZJ

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：ZBAJYZJ

约束：可选

取值示例：

13.2.38.2.21 协办安监员证件

中文名称：协办安监员证件

定义：协办安监员证件编号

数据元标识符：AQSC-XBAJYZJ

中文全拼：xie ban an jian yuan zheng jian

英文名称: AssistExecuterBookNo

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: XBAJYZJ

约束: 可选

取值示例:

13. 2. 38. 2. 22 勘验人签名

中文名称: 勘验人签名

定义: 勘验笔录中的勘验人签名

中文全拼: kan yan ren qian ming

英文名称: SurveyManSign

数据元标识符: 0205-XZZF-KYBLKYRQM

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: KYRQM

约束: 可选

取值示例:

13. 2. 38. 2. 23 勘验人签名 2

中文名称: 勘验人签名2

定义: 勘验笔录中的勘验人签名2

中文全拼: kan yan ren qian ming 2

英文名称: SurveyManSign2

数据元标识符: 0205-XZZF-KYBLKYRQM2

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: KYRQM2

约束: 可选

取值示例:

13. 2. 38. 2. 24 当事人签名

中文名称: 当事人签名

定义: 勘验笔录中的当事人签名

中文全拼: dang shi ren qian ming

英文名称: AgenterSign

数据元标识符: 0205-XZZF-KYBLDSRQM

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域：无

短名：DSRQM

约束：可选

取值示例：

13.2.38.2.25 当事人签名 2

中文名称：当事人签名2

定义：勘验笔录中的当事人签名2

中文全拼：dang shi ren qian ming 2

英文名称：AgenterSign2

数据元标识符：0205-XZZF-KYBLDSRQM2

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：DSRQM2

约束：可选

取值示例：

13.2.38.2.26 被邀请人签名

中文名称：被邀请人签名

定义：勘验笔录中的被邀请人签名

中文全拼：bei yao qing ren qian ming

英文名称：InviterSign

数据元标识符：0205-XZZF-KYBLBYQRQM

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：BYQRQM

约束：可选

取值示例：

13.2.38.2.27 记录人签名

中文名称：记录人签名

定义：勘验笔录中的记录人签名

中文全拼：ji lu ren qian ming

英文名称：RecorderSign

数据元标识符：0205-XZZF-KYBLJLRQM

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：JLRQM

约束：可选

取值示例:

13. 2. 38. 2. 28 签字日期2

中文名称: 签字日期2

定义: 勘验笔录中的签字日期2

中文全拼: qian zi ri qi 2

英文名称: WriteTime2

数据元标识符: 0205-XZZF-KYBLQZRQ2

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: QZRQ2

约束: 可选

取值示例: 1980-01-01

13. 2. 38. 2. 29 来源业务类型

中文名称: 来源业务类型

定义: 询问笔录的来源业务类型

中文全拼: lai yuan ye wu lei xing

英文名称: SourceBookTypeId

数据元标识符: AQSC-LYYWLX

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: LYYWLX

约束: 可选

取值示例:

13. 2. 38. 2. 30 现场检查记录编号

中文名称: 现场检查记录编号

定义: 勘验笔录的现场检查记录编号

数据元标识符: AQSC-XCJCJLBH

英文名称: SourceBookId

数据元标识符: AQSC-XCJCJLBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

数据值域: 无

短名: XCJCJLID

约束: 可选

取值示例:

13. 2. 38. 2. 31 文书号

中文名称：文书号
 定义：文书号
 中文全拼：wenshu hao
 英文名称：PaperNo
 数据元标识符：GW-WSH
 数据类型：字符型
 数据格式：c..255
 值域：无
 短名：WSH
 约束：可选
 取值示例：

13.2.38.2.32 行政区划代码

中文名称：行政区划代码
 定义：行政区划代码，行政区域
 中文全拼：xing zheng qu hua dai ma
 英文名称：AreaCode
 数据元标识符：WZ-XZQHDM
 数据类型：数值型
 数据格式：N..12
 值域：参照DB4403/T XXX.3-XXXX中的6.3
 短名：XZQHDM
 约束：可选
 取值示例：413000

13.2.38.2.33 勘验案件内容

中文名称：勘验案件内容
 定义：勘验笔录中的勘验案件内容
 中文全拼：kan yan an jian nei rong
 英文名称：Survey
 数据元标识符：0205-XZZF-KYBLKYAJNR
 数据类型：字符型
 数据格式：ul
 值域：无
 短名：KYAJNR
 约束：可选
 取值示例：

13.2.38.3 审批信息

13.2.38.3.1 申请人意见

中文名称：申请人意见
 定义：勘验笔录中的申请人意见

中文全拼: shen qing ren yi jian
英文名称: ApplyerNote
数据元标识符: 0205-XZZF-KYBLSQRYJ
数据类型: 字符型
数据格式: c..500
值域: 无
短名: SQRYJ
约束: 可选
取值示例:

13.2.38.3.2 申请人

中文名称: 申请人
定义: 勘验笔录中的申请人
中文全拼: shen qing ren
英文名称: Applyer
数据元标识符: 0205-XZZF-KYBLSQR
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: SQR
约束: 可选
取值示例: 张三

13.2.38.3.3 申请时间

中文名称: 申请时间
定义: 勘验笔录中的申请时间
中文全拼: shen qing shi jian
英文名称: ApplyDate
数据元标识符: 0205-XZZF-KYBLSQSJ
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
值域: 无
短名: SQSJ
约束: 可选
取值示例: 1980-01-01

13.2.38.3.4 审批状态

中文名称: 审批状态
定义: 审批状态
数据元标识符: AQSC-SPZT
中文全拼: shen pi zhuang tai
英文名称: Status

数据类型：整数型

数据格式：N..5

值域：无

短名：SPZT

约束：可选

取值示例：

13.2.38.3.5 下一状态

中文名称：下一状态

定义：审批下一状态

中文全拼：xia yi zhuang tai

英文名称：NextStatus

数据元标识符：AQSC-XYZT

数据类型：整数型

数据格式：N..5

值域：无

短名：XYZT

约束：可选

取值示例：

13.2.38.3.6 审批步骤

中文名称：审批步骤

定义：审批步骤

中文全拼：shen pi bu zhou

英文名称：Step

数据元标识符：AQSC-SPBZ

数据类型：整数型

数据格式：N..5

值域：无

短名：YBZ

约束：可选

取值示例：

13.2.38.3.7 审批步骤状态

中文名称：审批步骤状态

定义：审批步骤状态

中文全拼：shen pi bu zhou zhuang tai

英文名称：StepStatus

数据元标识符：AQSC-SPBZZT

数据类型：整数型

数据格式：N..5

值域：无

短名：YBZZT

约束：可选

取值示例：

13.2.38.3.8 审批步骤时间

中文名称：审批步骤时间

定义：审批步骤时间

中文全拼：shen pi bu zhou shi jian

英文名称：StepDate

数据元标识符：AQSC-SPBZSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

数据值域：无

短名：SPBZSJ

约束：可选

取值示例：

13.2.38.3.9 审批步骤审批人

中文名称：审批步骤审批人

定义：审批步骤审批人

中文全拼：shen pi bu zhou shen pi ren

英文名称：StepChecker

数据元标识符：AQSC-SPBZSPR

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SPBZSPR

约束：可选

取值示例：

13.2.38.3.10 审批步骤审批意见

中文名称：审批步骤审批意见

定义：审批步骤审批意见

中文全拼：shen pi bu zhou shen pi yi jian

英文名称：StepNote

数据元标识符：AQSC-SPBZSPYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SPBZSPYJ

约束：可选

取值示例：

13.2.38.3.11 申请刷新原因

中文名称：申请刷新原因
定义：申请刷新原因
中文全拼：shen qing shua xin yuan yin
英文名称：FreshReason
数据元标识符：AQSC-SQSXY
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：SQSXY
约束：可选
取值示例：

13.2.38.4 通讯信息

13.2.38.4.1 安监管理单位

中文名称：安监管理单位
定义：安监管理单位
中文全拼：an jian guan li dan wei
英文名称：BookUnit
数据元标识符：AQSC-AJGLDW
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：AJGLDW
约束：可选
取值示例：

13.2.38.4.2 被通知单位

中文名称：被通知单位
定义：被通知单位
中文全拼：bei tong zhi dan wei
英文名称：ToUnitName
数据元标识符：AQSC-BTZDW
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：BTZDW
约束：可选
取值示例：

13.2.38.4.3 勘验人

中文名称：勘验人
定义：勘验笔录中的勘验人

中文全拼: kan yan ren
英文名称: SurveyMan
数据元标识符: 0205-XZZF-KYBLKYR
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: KYR
约束: 可选
取值示例: 王五

13.2.38.4.4 勘验人2

中文名称: 勘验人2
定义: 勘验笔录中的勘验人2
中文全拼: kan yan ren 2
英文名称: SurveyMan2
数据元标识符: 0205-XZZF-KYBLKYR2
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: KYR2
约束: 可选
取值示例: 王五

13.2.38.4.5 当事人

中文名称: 当事人
定义: 勘验笔录中的当事人
中文全拼: dang shi ren
英文名称: Agenter
数据元标识符: 0205-XZZF-KYBLDSR
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: DSR
约束: 可选
取值示例: 王五

13.2.38.4.6 当事人2

中文名称: 当事人2
定义: 勘验笔录中的当事人2
中文全拼: dang shi ren 2
英文名称: Agenter2
数据元标识符: 0205-XZZF-KYBLDSR2

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：DSR2

约束：可选

取值示例：王五

13.2.38.4.7 被邀请人

中文名称：被邀请人

定义：勘验笔录中的被邀请人

中文全拼：bei yao qing ren

英文名称：Inviter

数据元标识符：0205-XZZF-KYBLBYQR

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：BYQR

约束：可选

取值示例：王五

13.2.38.4.8 记录人

中文名称：记录人

定义：勘验笔录中的记录人

中文全拼：ji lu ren

英文名称：Recorder

数据元标识符：0205-XZZF-KYBLJLR

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：JLR

约束：可选

取值示例：王五

13.2.38.4.9 当事人联系方式

中文名称：当事人联系方式

定义：当事人联系方式

中文全拼：dang shi ren lian xi fang shi

英文名称：LitigantContact

数据元标识符：0205-XZZF-DSRLXFS

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名: DSRLXFS

约束: 可选

取值示例:

13.2.38.4.10 当事人联系方式 2

中文名称: 当事人联系方式2

定义: 当事人联系方式2

中文全拼: dang shi ren lian xi fang shi2

英文名称: LitigantContact

数据元标识符: 0205-XZZF-DSRLXFS2

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: DSRLXFS2

约束: 可选

取值示例:

13.2.38.4.11 检查单位

中文名称: 检查单位

定义: 询问笔录中的检查单位

中文全拼: jian cha dan wei

英文名称: CheckUnit

数据元标识符: AQSC-JCDW

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: JCDW

约束: 可选

取值示例:

13.2.38.4.12 主办安监员

中文名称: 主办安监员

定义: 主办安监员姓名

中文全拼: zhu ban an jian yuan

英文名称: MainExecuter

数据元标识符: AQSC-ZBAJY

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: ZBAJY

约束: 可选

取值示例:

13.2.38.4.13 协办安监员

中文名称：协办安监员

定义：协办安监员姓名

中文全拼：xie ban an jian yuan

英文名称：AssistExecuter

数据元标识符：AQSC-XBAJY

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：XBAJY

约束：可选

取值示例：

13.2.39 案件调查报告审批表

13.2.39.1 信息模型

案件调查报告审批表数据元包括基本信息等，其信息模型如图93所示




图93 案件调查报告审批数据元信息模型

13.2.39.2 基本信息

13.2.39.2.1 执法检查编号

中文名称：执法检查编号

定义：执法检查编号

中文全拼：zhi fa jian cha bian hao

英文名称：CaseId

数据元标识符：AQSC-ZFJCBH

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：ZFJCBH

约束：可选

取值示例：

13.2.39.2.2 字

中文名称：字

定义：字

中文全拼：zi

英文名称：BookWord

数据元标识符：AQSC-Z

数据类型：字符型

数据格式：c..50

数据值域：无

短名：Z

约束：可选

取值示例：

13.2.39.2.3 年

中文名称：年

定义：年

中文全拼：nian

英文名称：Year

数据元标识符：SJ-ND

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：ND

约束：可选

取值示例：

13.2.39.2.4 号

中文名称：号

定义：号

中文全拼：hao

英文名称：PaperNo

数据元标识符：AQSC-H

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：H

约束：可选

取值示例：

13.2.39.2.5 上报状态

中文名称：上报状态

定义：上报状态

中文全拼: shang bao zhuang tai
英文名称: STATUS
数据元标识符: AQSC-SBZT
数据类型: 整数型
数据格式: N..5
值域: 无
短名: SBZT
约束: 可选
取值示例: 1

13.2.39.2.6 文书菜单编号

中文名称: 文书菜单编号
定义: 现场检查方案中的文书菜单编号
中文全拼: wen shu cai dan bian hao
英文名称: AnBooktreeId
数据元标识符: AQSC-WSCDBH
数据类型: 字符型
数据格式: c..32
值域: 无
短名: WSCDBH
约束: 可选
取值示例:

13.2.39.2.7 数据来源

中文名称: 数据来源
定义: 询问笔录中的数据来源
中文全拼: shu ju lai yuan
英文名称: DataSource
数据元标识符: QT-SJLY
数据类型: 字符型
数据格式: c..255
值域: 无
短名: SJLY
约束: 可选
取值示例

13.2.39.2.8 文号范围配置编号

中文名称: 文号范围配置编号
定义: 现场检查方案中的文号范围配置编号
中文全拼: wen hao fan wei pei zhi bian hao
英文名称: RangeId
数据元标识符: AQSC-WHFWPZBH
数据类型: 字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WHFWPZBH

约束：可选

取值示例：

13.2.39.2.9 现场检查记录编号

中文名称：现场检查记录编号

定义：现场检查记录编号

中文全拼：xian chang jian cha ji lu bian hao

英文名称：SourceBookId

数据元标识符：AQSC-XCJCJLBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

数据值域：无

短名：XCJCJLID

约束：可选

取值示例：

13.2.39.2.10 案件名称

中文名称：案件名称

定义：案件调查报告审批表中的案件名称

中文全拼：an jian ming chengg

英文名称：CaseName

数据元标识符：0205-XZZF-AJDCSPBAJMC

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：AJMC

约束：可选

取值示例：

13.2.39.2.11 当事人

中文名称：当事人

定义：案件调查报告审批表中的当事人

中文全拼：dang shi ren

英文名称：Agenter

数据元标识符：0205-XZZF-AJDCSPBDSR

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：DSR

约束：可选

取值示例：王五

13.2.39.2.12 证件号码

中文名称：证件号码

定义：案件调查报告审批表中的证件号码

中文全拼：zheng jian hao ma

英文名称：IdCard

数据元标识符：0205-XZZF-AJDCSPBZJHM

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：ZJHM

约束：可选

取值示例：

13.2.39.2.13 法人代表

中文名称：法人代表

定义：企业法人代表

中文全拼：fa ren dai biao

英文名称：LawResponsi

数据元标识符：JG-JBXX-FRDB

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：FRDB

约束：可选

取值示例：张三

13.2.39.2.14 地址

中文名称：地址

定义：案件调查报告审批表中的地址

中文全拼：di zhi

英文名称：Address

数据元标识符：0205-XZZF-AJDCSPBDZ

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：DZ

约束：可选

取值示例：xxxx路xxx号

13.2.39.2.15 调查情况

中文名称：调查情况
 定义：案件调查报告审批表中的调查情况
 中文全拼：diao cha qing kuang
 英文名称：Investigation
 数据元标识符：0205-XZZF-AJDCSPBDCQK
 数据类型：字符型
 数据格式：c..4000
 值域：无
 短名：DCQK
 约束：可选
 取值示例：

13.2.39.2.16 执法人员 1

中文名称：执法人员1
 定义：案件调查报告审批表中的执法人员1
 中文全拼：zhi fa ren yuan 1
 英文名称：MainExecutor
 数据元标识符：0205-XZZF-AJDCSPBZFRY1
 数据类型：字符型
 数据格式：c..100
 值域：无
 短名：ZFRY1
 约束：可选
 取值示例：

13.2.39.2.17 执法人员 2

中文名称：执法人员2
 定义：案件调查报告审批表中的执法人员2
 中文全拼：zhi fa ren yuan 2
 英文名称：AssistExecutor
 数据元标识符：0205-XZZF-AJDCSPBZFRY2
 数据类型：字符型
 数据格式：c..100
 值域：无
 短名：ZFRY2
 约束：可选
 取值示例：

13.2.39.2.18 证件编号 1

中文名称：证件编号1
 定义：案件调查报告审批表中的证件编号1
 中文全拼：zheng jian bian hao 1

英文名称: MainExecuterBookNo
数据元标识符: 0205-XZZF-AJDCSPBZJBH1
数据类型: 字符型
数据格式: c..100
值域: 无
短名: ZJBH1
约束: 可选
取值示例:

13.2.39.2.19 证件编号 2

中文名称: 证件编号2
定义: 案件调查报告审批表中的证件编号2
中文全拼: zheng jian bian hao 2
英文名称: AssistExecuterBookNo
数据元标识符: 0205-XZZF-AJDCSPBZJBH2
数据类型: 字符型
数据格式: c..100
值域: 无
短名: ZJBH2
约束: 可选
取值示例:

13.2.39.2.20 调查机构负责人审核意见

中文名称: 调查机构负责人审核意见
定义: 案件调查报告审批表中的调查机构负责人审核意见
中文全拼: diao cha ji gou fu ze ren shen he yi jian
英文名称: PartiesNote
数据元标识符: 0205-XZZF-AJDCSPBDCJGFZRSYJ
数据类型: 字符型
数据格式: c..800
值域: 无
短名: DCJGFZRSYJ
约束: 可选
取值示例:

13.2.39.2.21 检查时间

中文名称: 检查时间
定义: 检查时间
中文全拼: jian cha shi jian
英文名称: ChecktTime
数据元标识符: AQSC-JCSJ
数据类型: 日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：JCSJ

约束：可选

取值示例：2020-01-01

13.2.39.2.22 调查机构负责人签字

中文名称：调查机构负责人签字

定义：案件调查报告审批表中的调查机构负责人签字

中文全拼：diao cha ji gou fu ze ren qian zi

英文名称：PartiesSign

数据元标识符：0205-XZZF-AJDCSPBDCJGFZRQZ

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：DCJGFZRQZ

约束：可选

取值示例：

13.2.39.2.23 调查机构负责人签字时间

中文名称：调查机构负责人签字时间

定义：案件调查报告审批表中的调查机构负责人签字时间

中文全拼：diao cha ji gou fu ze ren qian zi shi jian

英文名称：PartiesSignDate

数据元标识符：0205-XZZF-AJDCSPBDCJGFZRQZSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：DCJGFZRQZSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.39.2.24 法制机构审核意见

中文名称：法制机构审核意见

定义：案件调查报告审批表中的法制机构审核意见（签名）

中文全拼：fa zhi ji gou shen he yi jian

英文名称：OrganNote

数据元标识符：0205-XZZF-AJDCSPBFZJGSHYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..800

值域：无

短名：FZJGSHYJ

约束：可选

取值示例：

13. 2. 39. 2. 25 法制机构审核审核人（签名）

中文名称：法制机构审核审核人（签名）

定义：案件调查报告审批表中的法制机构审核审核人（签名）

中文全拼：fa zhi ji gou shen he shen he ren qian ming

英文名称：OrganerSign2

数据元标识符：0205-XZZF-AJDCSPBFZJGSHSHRQM

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：FZJGSHSHRQM

约束：可选

取值示例：

13. 2. 39. 2. 26 法制机构审核签字时间

中文名称：法制机构审核签字时间

定义：案件调查报告审批表中的法制机构审核签字时间

中文全拼：fa zhi ji gou shen he qian zi shi jian

英文名称：OrganerSignDate

数据元标识符：0205-XZZF-AJDCSPBFZJGSHQZSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：FZJGSHQZSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13. 2. 39. 2. 27 状态

中文名称：状态

定义：状态

中文全拼：zhuang tai

英文名称：Status

数据元标识符：AQSC-ZT

数据类型：整数型

数据格式：N..8

值域：引用DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6. 5. 1

短名：ZT

约束：可选

取值示例：

13. 2. 39. 2. 28 处理意见

中文名称：处理意见
定义：案件调查报告审批表中的处理意见
中文全拼：chu li yi jian
英文名称：Manage
数据元标识符：0205-XZZF-AJDCSPBCLYJ
数据类型：字符型
数据格式：ul
值域：无
短名：CLYJ
约束：可选
取值示例：

13.2.40 案件延期审批表

13.2.40.1 信息模型

案件延期审批表数据元包括基本信息、审批信息、通讯信息等，其信息模型如图94所示



图94 案件延期审批表数据元信息模型

13. 2. 40. 2 基本信息

13. 2. 40. 2. 1 执法检查编号

中文名称：执法检查编号
定义：执法检查编号
中文全拼：zhi fa jian cha bian hao
英文名称：CaseId
数据元标识符：AQSC-ZFJCBH
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：ZFJCBH
约束：可选
取值示例：

13. 2. 40. 2. 2 字

中文名称：字
定义：字
中文全拼：zi
英文名称：BookWord
数据元标识符：AQSC-Z
数据类型：字符型
数据格式：c..50
数据值域：无
短名：Z
约束：可选
取值示例：

13. 2. 40. 2. 3 年

中文名称：年
定义：年
中文全拼：nian
英文名称：Year
数据元标识符：SJ-ND
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：ND
约束：可选
取值示例：

13. 2. 40. 2. 4 号

中文名称：号
定义：号
中文全拼：hao
英文名称：PaperNo
数据元标识符：AQSC-H
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：H
约束：可选
取值示例：

13.2.40.2.5 上报状态

中文名称：上报状态
定义：上报状态
中文全拼：shang bao zhuang tai
英文名称：STATUS
数据元标识符：AQSC-SBZT
数据类型：整数型
数据格式：N..5
值域：无
短名：SBZT
约束：可选
取值示例：1

13.2.40.2.6 文书菜单编号

中文名称：文书菜单编号
定义：现场检查方案中的文书菜单编号
中文全拼：wen shu cai dan bian hao
英文名称：AnBooktreeId
数据元标识符：AQSC-WSCDBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：WSCDBH
约束：可选
取值示例：

13.2.40.2.7 数据来源

中文名称：数据来源
定义：询问笔录中的数据来源
中文全拼：shu ju lai yuan
英文名称：DataSource

数据元标识符: QT-SJLY

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: SJLY

约束: 可选

取值示例

13.2.40.2.8 文号范围配置编号

中文名称: 文号范围配置编号

定义: 现场检查方案中的文号范围配置编号

中文全拼: wen hao fan wei pei zhi bian hao

英文名称: RangeId

数据元标识符: AQSC-WHFWPZBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: WHFWPZBH

约束: 可选

取值示例:

13.2.40.2.9 现场检查记录编号

中文名称: 现场检查记录编号

定义: 现场检查记录编号

中文全拼: xian chang jian cha ji lu bian hao

英文名称: SourceBookId

数据元标识符: AQSC-XCJCJLBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

数据值域: 无

短名: XCJCJLID

约束: 可选

取值示例:

13.2.40.2.10 组织机构代码

中文名称: 组织机构代码

定义: 组织机构代码

中文全拼: ji gou dai ma

英文名称: OrgCod

数据元标识符: JG-JBXX-ZZJGDM

数据类型: 字符型

数据格式: an9

值域: 无

短名: ZZJGDM

约束: 可选

取值示例:

13.2.40.2.11 案件名称

中文名称: 案件名称

定义: 案件延期审批表中的案件名称

中文全拼: an jian ming chengg

英文名称: CaseName

数据元标识符: 0205-XZZF-AJYQSPBMC

数据类型: 字符型

数据格式: c..180

值域: 无

短名: AJMC

约束: 可选

取值示例:

13.2.40.2.12 听证单位法定代表人单位职务

中文名称: 听证单位法定代表人单位职务

定义: 案件延期审批表中的听证单位法定代表人单位职务

数据元标识符: RY-JBXX-ZW

中文名称: 当事人单位职务

定义: 勘验笔录中的当事人单位职务

中文全拼: dang shi ren dan wei zhi wu

英文名称: LitigantDuty

数据元标识符: 0205-XZZF-DSRDWZW

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: DSRDWZW

约束: 可选

取值示例:

13.2.40.2.13 被罚人性别

中文名称: 被罚人性别

定义: 案件延期审批表中的被罚人性别

中文全拼: bei chu fa renxingbie

英文名称: PunisherGender

数据元标识符: 0205-XZZF-BCFRXB

数据类型: 字符型

数据格式: c..30

值域: 无

短名: BCFRXB

约束: 可选

取值示例:

13. 2. 40. 2. 14 被处罚人年龄

中文名称: 被处罚人年龄

定义: 先行登记保存证据审批表中的被处罚人年龄

中文全拼: bei chu fa ren nian ling

英文名称: PunisherAge

数据元标识符: 0205-XZZF-BCFRNL

数据类型: 字符型

数据格式: c..30

值域: 无

短名: BCFRNL

约束: 可选

取值示例:

13. 2. 40. 2. 15 被处罚人所在单位

中文名称: 被处罚人所在单位

定义: 案件延期审批表中的被处罚人所在单位

中文全拼: bei chu fa ren suo zai dan wei

英文名称: PunisherUnit

数据元标识符: 0205-XZZF-AJYQSPBBFRSZDW

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: BCFRSZDW

约束: 可选

取值示例:

13. 2. 40. 2. 16 受处罚人年龄

中文名称: 受处罚人年龄

定义: 受处罚人年龄

中文全拼: shou chu fa ren nian ling

英文名称: PunisherAge

数据元标识符: 0205-XZZF-SCFRNL

数据类型: 字符型

数据格式: c..30

值域: 无

短名: SCFRNL

约束: 可选

取值示例:

13.2.40.2.17 受处罚人身份证号

中文名称：受处罚人身份证号

定义：受处罚人身份证号

中文全拼：shou chu fa renshenfenzhenghao

英文名称：PunisherID

数据元标识符：0205-XZZF-SCFRSFZH

数据类型：字符型

数据格式：c..30

值域：无

短名：SCFRSFZH

约束：可选

取值示例：

13.2.40.2.18 主办安监员证件

中文名称：主办安监员证件

定义：主办安监员证件

中文全拼：zhu ban an jian yuan zheng jian

英文名称：MainExecuterBookNo

数据元标识符：AQSC-ZBAJYZJ

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：ZBAJYZJ

约束：可选

取值示例：

13.2.40.2.19 协办安监员证件

中文名称：协办安监员证件

定义：协办安监员证件编号

数据元标识符：AQSC-XBAJYZJ

中文全拼：xie ban an jian yuan zheng jian

英文名称：AssistExecuterBookNo

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：XBAJYZJ

约束：可选

取值示例：

13.2.40.2.20 行政区划代码

中文名称：行政区划代码

定义：行政区划代码，行政区域

中文全拼: xing zheng qu hua dai ma
英文名称: AreaCode
数据元标识符: WZ-XZQHDM
数据类型: 数值型
数据格式: N..12
值域: 参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.3
短名: XZQHDM
约束: 可选
取值示例: 413000

13.2.40.2.21 案件总类

中文名称: 案件总类
定义: 案件延期审批表中的案件总类
中文全拼: an jian zong lei
英文名称: BookKind
数据元标识符: 0205-XZZF-AJYQSPBAJZL
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: AJZL
约束: 可选
取值示例:

13.2.40.2.22 法定代表人职务

中文名称: 法定代表人职务
定义: 法定代表人职务
中文全拼: zhi wu
英文名称: Duty
数据元标识符: 0205-XZZF-FDDBRZW
数据类型: 字符型
数据格式: c..255
值域: 无
短名: FDDBRZW
约束: 可选
取值示例:

13.2.40.2.23 法定代表人性别

中文名称: 法定代表人性别
定义: 法定代表人性别
中文全拼: fadeng dai biao renxing bie
英文名称: LawResGender
数据元标识符: 0205-XZZF-FDDBRXB

数据类型：字符型

数据格式：c..12

值域：无

短名：FDDBRXB

约束：可选

取值示例：

13.2.40.2.24 是否同意 1

中文名称：是否同意1

定义：案件延期审批表的是否同意1

中文全拼：shi fou tong yi 1

英文名称：Pass1

数据元标识符：0205-XZZF-AJYQSPBSFTY1

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：引用DB4403/T XXX. 3-XXXX中的7.142

短名：SFTY1

约束：可选

取值示例：1

13.2.40.2.25 是否同意 2

中文名称：是否同意2

定义：案件延期审批表的是否同意2

中文全拼：shi fou tong yi 2

英文名称：Pass2

数据元标识符：0205-XZZF-AJYQSPBSFTY2

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：引用DB4403/T XXX. 3-XXXX中的7.142

短名：SFTY2

约束：可选

取值示例：1

13.2.40.2.26 是否同意 3

中文名称：是否同意3

定义：案件延期审批表的是否同意3

中文全拼：shi fou tong yi 3

英文名称：Pass3

数据元标识符：0205-XZZF-AJYQSPBSFTY3

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：引用DB4403/T XXX. 3-XXXX中的7.142

短名：SFTY3

约束：可选

取值示例：1

13.2.40.2.27 违法事实及处罚依据

中文名称：违法事实及处罚依据

定义：案件延期审批表中的违法事实及处罚依据

中文全拼：wei fa shi shi ji chu fa yi ju

英文名称：Behavior

数据元标识符：0205-XZZF-AJYQSPBWFSSJCFYJ

数据类型：字符型

数据格式：ul

值域：无

短名：WFSSJCFYJ

约束：可选

取值示例：

13.2.40.3 审批信息

13.2.40.3.1 当事人的申辩意见

中文名称：当事人的申辩意见

定义：案件延期审批表中的当事人的申辩意见

中文全拼：dang shi ren de shen bian yi jian

英文名称：EntpExcuse

数据元标识符：0205-XZZF-AJYQSPBDSRSBYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..3000

值域：无

短名：DSRDSBYJ

约束：可选

取值示例：

13.2.40.3.2 承办人意见

中文名称：承办人意见

定义：案件延期审批表中的承办人意见

中文全拼：cheng ban ren yi jian

英文名称：UndertakerAdvice

数据元标识符：0205-XZZF-AJYQSPBCBRYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..4000

值域：无

短名：CBRYJ

约束：可选

取值示例：

13.2.40.3.3 承办人签字日期

中文名称：承办人签字日期

定义：案件延期审批表中的承办人签字日期

中文全拼：cheng ban ren qian zi ri qi

英文名称：UndertakerSignDate

数据元标识符：0205-XZZF-AJYQSPBCBRQZRQ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：CBRQZRQ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.40.3.4 审核人意见

中文名称：审核人意见

定义：案件延期审批表中的审核人意见

中文全拼：shen he ren yi jian

英文名称：CheckerAdvice

数据元标识符：0205-XZZF-AJYQSPBSHRYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：SHRYJ

约束：可选

取值示例：

13.2.40.3.5 审核人签字日期

中文名称：审核人签字日期

定义：案件延期审批表中的审核人签字日期

中文全拼：shen he ren qian zi ri qi

英文名称：CheckerSignDate

数据元标识符：0205-XZZF-AJYQSPBSHRQZRQ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：SHRQZRQ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.40.3.6 审批人意见

中文名称：审批人意见

定义：案件延期审批表中的审批人意见

中文全拼: shen pi ren yi jian
英文名称: ApproveAdvice
数据元标识符: 0205-XZZF-AJYQSPBSPRYJ
数据类型: 字符型
数据格式: c..200
值域: 无
短名: SPRYJ
约束: 可选
取值示例:

13.2.40.3.7 审批人意见签字

中文名称: 审批人意见签字
定义: 案件延期审批表中的审批人意见签字
中文全拼: shen pi ren yi jian qian zi
英文名称: ApproveSign
数据元标识符: 0205-XZZF-AJYQSPBSPRYJQZ
数据类型: 字符型
数据格式: c..30
值域: 无
短名: SPRYJQZ
约束: 可选
取值示例:

13.2.40.3.8 审批人签字日期

中文名称: 审批人签字日期
定义: 案件延期审批表中的审批人签字日期
中文全拼: shen pi ren qian zi ri qi
英文名称: ApproveSignDate
数据元标识符: 0205-XZZF-AJYQSPBSPRQZRQ
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
值域: 无
短名: SPRQZRQ
约束: 可选
取值示例: 1980-01-01

13.2.40.3.9 盖章日期

中文名称: 盖章日期
定义: 案件延期审批表中的盖章日期
中文全拼: gai zhang ri qi
英文名称: ApproveSignDate
数据元标识符: 0205-XZZF-AJYQSPBGZRQ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：GZRQ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.40.3.10 申请人意见

中文名称：申请人意见

定义：案件延期审批表中的申请人意见

中文全拼：shen qing ren yi jian

英文名称：ApplyerNote

数据元标识符：0205-XZZF-AJYQSPBSQRYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..500

值域：无

短名：SQRYJ

约束：可选

取值示例：

13.2.40.3.11 申请人

中文名称：申请人

定义：案件延期审批表中的申请人

中文全拼：shen qing ren

英文名称：Applyer

数据元标识符：0205-XZZF-AJYQSPBSQR

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：SQR

约束：可选

取值示例：张三

13.2.40.3.12 申请时间

中文名称：申请时间

定义：案件延期审批表中的申请时间

中文全拼：shen qing shi jian

英文名称：ApplyDate

数据元标识符：0205-XZZF-AJYQSPBSQSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名: SQSJ
约束: 可选
取值示例: 1980-01-01

13. 2. 40. 3. 13 审批状态

中文名称: 审批状态
定义: 审批状态
数据元标识符: AQSC-SPZT
中文全拼: shen pi zhuang tai
英文名称: Status
数据类型: 整数型
数据格式: N..5
值域: 无
短名: SPZT
约束: 可选
取值示例:

13. 2. 40. 3. 14 下一状态

中文名称: 下一状态
定义: 审批下一状态
中文全拼: xia yi zhuang tai
英文名称: NextStatus
数据元标识符: AQSC-XYZT
数据类型: 整数型
数据格式: N..5
值域: 无
短名: XYZT
约束: 可选
取值示例:

13. 2. 40. 3. 15 审批步骤

中文名称: 审批步骤
定义: 审批步骤
中文全拼: shen pi bu zhou
英文名称: Step
数据元标识符: AQSC-SPBZ
数据类型: 整数型
数据格式: N..5
值域: 无
短名: XYBZ
约束: 可选
取值示例:

13.2.40.3.16 审批步骤状态

中文名称：审批步骤状态
定义：审批步骤状态
中文全拼：shen pi bu zhou zhuang tai
英文名称：StepStatus
数据元标识符：AQSC-SPBZZT
数据类型：整数型
数据格式：N..5
值域：无
短名：XYBZZT
约束：可选
取值示例：

13.2.40.3.17 审批步骤时间

中文名称：审批步骤时间
定义：审批步骤时间
中文全拼：shen pi bu zhou shi jian
英文名称：StepDate
数据元标识符：AQSC-SPBZSJ
数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
数据值域：无
短名：SPBZSJ
约束：可选
取值示例：

13.2.40.3.18 审批步骤审批人

中文名称：审批步骤审批人
定义：审批步骤审批人
中文全拼：shen pi bu zhou shen pi ren
英文名称：StepChecker
数据元标识符：AQSC-SPBZSPR
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：SPBZSPR
约束：可选
取值示例：

13.2.40.3.19 审批步骤审批意见

中文名称：审批步骤审批意见
定义：审批步骤审批意见

中文全拼: shen pi bu zhou shen pi yi jian
英文名称: StepNote
数据元标识符: AQSC-SPBZSPYJ
数据类型: 字符型
数据格式: c..255
值域: 无
短名: SPBZSPYJ
约束: 可选
取值示例:

13.2.40.3.20 申请刷新原因

中文名称: 申请刷新原因
定义: 申请刷新原因
中文全拼: shen qing shua xin yuan yin
英文名称: FreshReason
数据元标识符: AQSC-SQSXYI
数据类型: 字符型
数据格式: c..255
值域: 无
短名: SQSXYI
约束: 可选
取值示例:

13.2.40.3.21 审批意见3

中文名称: 审批意见3
定义: 案件延期审批表中的审批意见3
中文全拼: shen pi yi jian 3
英文名称: CheckIdea3
数据元标识符: 0205-XZZF-AJYQSPBSPYJ3
数据类型: 字符型
数据格式: c..300
值域: 无
短名: SPYJ3
约束: 可选
取值示例:

13.2.40.3.22 审批人3

中文名称: 审批人3
定义: 案件延期审批表中的审批人3
中文全拼: shen pi ren 3
英文名称: Manager3
数据元标识符: 0205-XZZF-AJYQSPBSPR3

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：SPR3

约束：可选

取值示例：

13.2.40.3.23 审批时间3

中文名称：审批时间3

定义：案件延期审批表中的审批时间3

中文全拼：shen pi shi jian 3

英文名称：WriteTime3

数据元标识符：0205-XZZF-AJYQSPBSPSJ3

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：SPSJ3

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.40.4 通讯信息

13.2.40.4.1 安监管理单位

中文名称：安监管理单位

定义：安监管理单位

中文全拼：an jian guan li dan wei

英文名称：BookUnit

数据元标识符：AQSC-AJGLDW

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：AJGLDW

约束：可选

取值示例：

13.2.40.4.2 被处罚单位

中文名称：被处罚单位

定义：案件延期审批表中的被处罚单位

中文全拼：bei chu fa dan wei

英文名称：EntpName

数据元标识符：0205-XZZF-AJYQSPBBCFDW

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：BCFDW

约束：可选

取值示例：xxxx公司

13.2.40.4.3 被处罚单位地址

中文名称：办公地址

定义：企业基本信息中的企业办公地址

中文全拼：ban gong di zhi

英文名称：OfficeAddr

数据元标识符：JG-JBXX-BGDZ

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：BGDZ

约束：可选

取值示例：深圳市龙华区xx产业大厦x栋xxx

13.2.40.4.4 被处罚单位邮编

中文名称：被处罚单位邮编

定义：案件延期审批表中的被处罚单位邮编

中文全拼：beichufa dan wei you zheng bian ma

英文名称：PostalCode

数据元标识符：WZ-YZBM

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：BCFDWYZBM

约束：可选

取值示例：413000

13.2.40.4.5 听证单位法定代表人

中文名称：听证单位法定代表人

定义：案件延期审批表中的听证单位法定代表人

中文全拼：ting zheng dan wei fa ren dai biao

英文名称：HearingUnitLawResponsi

数据元标识符：0205-XZZF-TZDWFDDBR

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：TZDWFDDBR

约束：可选

取值示例：张三

13.2.40.4.6 被处罚人

中文名称：被处罚人

定义：案件延期审批表中的被处罚人

中文全拼：bei chu fa ren

英文名称：Punisher

数据元标识符：0205-XZZF-AJYQSPBBCFR

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：BCFR

约束：可选

取值示例：李四

13.2.40.4.7 被处罚人单位地址

中文名称：办公地址

定义：企业基本信息中的企业办公地址

中文全拼：ban gong di zhi

英文名称：OfficeAddr

数据元标识符：JG-JBXX-BGDZ

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：BGDZ

约束：可选

取值示例：深圳市龙华区xx产业大厦x栋xxx

13.2.40.4.8 被处罚人家庭地址

中文名称：被处罚人家庭地址

定义：案件延期审批表中的被处罚人家庭地址

中文全拼：jia ting zhu zhi

英文名称：HomeAddr

数据元标识符：0205-XZZF-JTZZ

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：BCFRJTZZ

约束：可选

取值示例：

13.2.40.4.9 被处罚人联系电话

中文名称：被处罚人联系电话

定义：案件延期审批表中的联系电话

中文全拼：bei chu fa ren lian xi dian hua

英文名称：PunisherTEL

数据元标识符：0206-YHPC-BCFRLXDH

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：BCFRLXDH

约束：可选

取值示例：0755-1234000

13. 2. 40. 4. 10 被处罚人邮编

中文名称：被处罚人邮编

定义：案件延期审批表中的被处罚人邮编

中文全拼：you zheng bian ma

英文名称：PostalCode

数据元标识符：WZ-YZBM

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：BCFRYZBM

约束：可选

取值示例：413000

13. 2. 40. 4. 11 承办人

中文名称：承办人

定义：案件延期审批表中的被承办人

中文全拼：cheng ban ren

英文名称：UndertakerSign

数据元标识符：0205-XZZF-AJYQSPBBCBR

数据类型：字符型

数据格式：c..30

值域：无

短名：CBR

约束：可选

取值示例：李四

13. 2. 40. 4. 12 审核人

中文名称：审核人

定义：案件延期审批表中的被审核人

中文全拼：shen he ren

英文名称: CheckerSign
 数据元标识符: 0205-XZZF-AJYQSPBSHR
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..30
 值域: 无
 短名: SHR
 约束: 可选
 取值示例: 李四

13.2.40.4.13 检查单位

中文名称: 检查单位
 定义: 询问笔录中的检查单位
 中文全拼: jian cha dan wei
 英文名称: CheckUnit
 数据元标识符: AQSC-JCDW
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..255
 值域: 无
 短名: JCDW
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.40.4.14 主办安监员

中文名称: 主办安监员
 定义: 主办安监员姓名
 中文全拼: zhu ban an jian yuan
 英文名称: MainExecutor
 数据元标识符: AQSC-ZBAJY
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..20
 值域: 无
 短名: ZBAJY
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.40.4.15 协办安监员

中文名称: 协办安监员
 定义: 协办安监员姓名
 中文全拼: xie ban an jian yuan
 英文名称: AssistExecutor
 数据元标识符: AQSC-XBAJY
 数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: XBAJY

约束: 可选

取值示例:

13.2.40.4.16 法定代表人

中文名称: 法定代表人

定义: 法定代表人

中文全拼: fa ding dai biao ren

英文名称: LegalRepresentative

数据元标识符: 0205-XZZF-FDDBR

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: FDDBR

约束: 可选

取值示例: 张四

13.2.40.4.17 法定代表人电话

中文名称: 法定代表人电话

定义: 法定代表人电话

中文全拼: fa ding dai biao ren dian hua

英文名称: Policytel

数据元标识符: 0205-XZZF-FDDBRDH

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: FDDBRDH

约束: 可选

取值示例: 198xxxxxxx

13.2.40.4.18 邮政编码

中文名称: 邮政编码

定义: 邮编

中文全拼: you zheng bian ma

英文名称: PostalCode

数据元标识符: WZ-YZBM

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: YZBM

约束：可选

取值示例：413000

13.2.40.4.19 受处罚人

中文名称：受处罚人

定义：案件延期审批表中的被受处罚人

中文全拼：shou chu fa ren

英文名称：PunisherKind

数据元标识符：0205-XZZF-AJYQSPBSCFR

数据类型：字符型

数据格式：c..30

值域：无

短名：SCFR

约束：可选

取值示例：李四

13.2.41 案件处理呈批表

13.2.41.1 信息模型

案件处理呈批表数据元包括基本信息、审批信息、通讯信息等，其信息模型如图95所示



图95 案件处理呈批表数据元信息模型

13. 2. 41. 2 基本信息

13. 2. 41. 2. 1 执法检查编号

中文名称：执法检查编号
定义：执法检查编号
中文全拼：zhi fa jian cha bian hao
英文名称：CaseId
数据元标识符：AQSC-ZFJCBH
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：ZFJCBH

约束：可选

取值示例：

13.2.41.2.2 字

中文名称：字

定义：字

中文全拼：zi

英文名称：BookWord

数据元标识符：AQSC-Z

数据类型：字符型

数据格式：c..50

数据值域：无

短名：Z

约束：可选

取值示例：

13.2.41.2.3 年

中文名称：年

定义：年

中文全拼：nian

英文名称：Year

数据元标识符：SJ-ND

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：ND

约束：可选

取值示例：

13.2.41.2.4 号

中文名称：号

定义：号

中文全拼：hao

英文名称：PaperNo

数据元标识符：AQSC-H

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：H

约束：可选

取值示例：

13.2.41.2.5 上报状态

中文名称：上报状态

定义：上报状态

中文全拼：shang bao zhuang tai

英文名称：STATUS

数据元标识符：AQSC-SBZT

数据类型：整数型

数据格式：N..5

值域：无

短名：SBZT

约束：可选

取值示例：1

13.2.41.2.6 文书菜单编号

中文名称：文书菜单编号

定义：现场检查方案中的文书菜单编号

中文全拼：wen shu cai dan bian hao

英文名称：AnBooktreeId

数据元标识符：AQSC-WSCDBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WSCDBH

约束：可选

取值示例：

13.2.41.2.7 数据来源

中文名称：数据来源

定义：询问笔录中的数据来源

中文全拼：shu ju lai yuan

英文名称：DataSource

数据元标识符：QT-SJLY

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SJLY

约束：可选

取值示例

13.2.41.2.8 文号范围配置编号

中文名称：文号范围配置编号

定义：现场检查方案中的文号范围配置编号

中文全拼：wen hao fan wei pei zhi bian hao

英文名称：RangeId

数据元标识符：AQSC-WHFWPZBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WHFWPZBH

约束：可选

取值示例：

13.2.41.2.9 现场检查记录编号

中文名称：现场检查记录编号

定义：现场检查记录编号

中文全拼：xian chang jian cha ji lu bian hao

英文名称：SourceBookId

数据元标识符：AQSC-XCJCJLBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

数据值域：无

短名：XCJCJLID

约束：可选

取值示例：

13.2.41.2.10 组织机构代码

中文名称：组织机构代码

定义：组织机构代码

中文全拼：ji gou dai ma

英文名称：OrgCod

数据元标识符：JG-JBXX-ZZJGDM

数据类型：字符型

数据格式：an9

值域：无

短名：ZZJGDM

约束：可选

取值示例：

13.2.41.2.11 案件名称

中文名称：案件名称

定义：案件处理呈批表中的案件名称

中文全拼：an jian ming chengg

英文名称：CaseName

数据元标识符：0205-XZZF-AJCLCPB1AJMC

数据类型：字符型

数据格式：c..180

值域：无

短名: AJMC

约束: 可选

取值示例:

13.2.41.2.12 听证单位法定代表人单位职务

中文名称: 听证单位法定代表人单位职务

定义: 案件延期审批表中的听证单位法定代表人单位职务

数据元标识符: RY-JBXX-ZW

中文名称: 当事人单位职务

定义: 勘验笔录中的当事人单位职务

中文全拼: dang shi ren dan wei zhi wu

英文名称: LitigantDuty

数据元标识符: 0205-XZZF-DSRDWZW

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: DSRDWZW

约束: 可选

取值示例:

13.2.41.2.13 被罚人性别

中文名称: 被罚人性别

定义: 案件延期审批表中的被罚人性别

中文全拼: bei chu fa renxingbie

英文名称: PunisherGender

数据元标识符: 0205-XZZF-BCFRXB

数据类型: 字符型

数据格式: c..30

值域: 无

短名: BCFRXB

约束: 可选

取值示例:

13.2.41.2.14 被处罚人年龄

中文名称: 被处罚人年龄

定义: 先行登记保存证据审批表中的被处罚人年龄

中文全拼: bei chu fa ren nian ling

英文名称: PunisherAge

数据元标识符: 0205-XZZF-BCFRNL

数据类型: 字符型

数据格式: c..30

值域: 无

短名: BCFRNL

约束: 可选

取值示例:

13.2.41.2.15 被处罚人所在单位

中文名称: 被处罚人所在单位

定义: 案件处理呈批表中的被处罚人所在单位

中文全拼: bei chu fa ren suo zai dan wei

英文名称: PunisherUnit

数据元标识符: 0205-XZZF-AJCLCPB1BFRSZDW

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: BCFRSZDW

约束: 可选

取值示例:

13.2.41.2.16 受处罚人年龄

中文名称: 受处罚人年龄

定义: 案件延期审批表中的受处罚人年龄

中文全拼: shou chu fa ren nian ling

英文名称: PunisherAge

数据元标识符: 0205-XZZF-SCFRNL

数据类型: 字符型

数据格式: c..30

值域: 无

短名: SCFRNL

约束: 可选

取值示例:

13.2.41.2.17 主办安监员证件

中文名称: 主办安监员证件

定义: 主办安监员证件

中文全拼: zhu ban an jian yuan zheng jian

英文名称: MainExecuterBookNo

数据元标识符: AQSC-ZBAJYZJ

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: ZBAJYZJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.41.2.18 协办安监员证件

中文名称：协办安监员证件
定义：协办安监员证件编号
数据元标识符：AQSC-XBAJYZJ
中文全拼：xie ban an jian yuan zheng jian
英文名称：AssistExecuterBookNo
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：XBAJYZJ
约束：可选
取值示例：

13.2.41.2.19 行政区划代码

中文名称：行政区划代码
定义：行政区划代码，行政区域
中文全拼：xing zheng qu hua dai ma
英文名称：AreaCode
数据元标识符：WZ-XZQHDM
数据类型：数值型
数据格式：N..12
值域：参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.3
短名：XZQHDM
约束：可选
取值示例：413000

13.2.41.2.20 案件总类

中文名称：案件总类
定义：案件处理呈批表中的案件总类
中文全拼：an jian zong lei
英文名称：BookKind
数据元标识符：0205-XZZF-AJCLCPB1AJZL
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：AJZL
约束：可选
取值示例：

13.2.41.2.21 法定代表人职务

中文名称：法定代表人职务
定义：法定代表人职务

中文全拼: zhi wu
 英文名称: Duty
 数据元标识符: 0205-XZZF-FDDBRZW
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..255
 值域: 无
 短名: FDDBRZW
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.41.2.22 法定代表人性别

中文名称: 法定代表人性别
 定义: 法定代表人性别
 中文全拼: fadeng dai biao renxing bie
 英文名称: LawResGender
 数据元标识符: 0205-XZZF-FDDBRXB
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..12
 值域: 无
 短名: FDDBRXB
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.41.2.23 受处罚人身份证号

中文名称: 受处罚人身份证号
 定义: 案件延期审批表中的受处罚人身份证号
 中文全拼: shou chu fa renshenfenzhenghao
 英文名称: PunisherID
 数据元标识符: 0205-XZZF-SCFRSFZH
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..30
 值域: 无
 短名: SCFRSFZH
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.41.2.24 是否同意 1

中文名称: 是否同意1
 定义: 案件处理呈批表的是否同意1
 中文全拼: shi fou tong yi 1
 英文名称: Pass1
 数据元标识符: 0205-XZZF-AJCLCPB1SFTY1

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：引用DB4403/T XXX. 3—XXXX中的7.142

短名：SFTY1

约束：可选

取值示例：1

13.2.41.2.25 是否同意 2

中文名称：是否同意2

定义：案件处理呈批表的是否同意2

中文全拼：shi fou tong yi 2

英文名称：Pass2

数据元标识符：0205-XZZF-AJCLCPB1SFTY2

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：引用DB4403/T XXX. 3—XXXX中的7.142

短名：SFTY2

约束：可选

取值示例：1

13.2.41.2.26 是否同意 3

中文名称：是否同意3

定义：案件处理呈批表的是否同意3

中文全拼：shi fou tong yi 3

英文名称：Pass3

数据元标识符：0205-XZZF-AJCLCPB1SFTY3

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：引用DB4403/T XXX. 3—XXXX中的7.142

短名：SFTY3

约束：可选

取值示例：1

13.2.41.2.27 违法事实及处罚依据

中文名称：违法事实及处罚依据

定义：案件处理呈批表中的违法事实及处罚依据

中文全拼：wei fa shi shi ji chu fa yi ju

英文名称：Behavior

数据元标识符：0205-XZZF-AJCLCPB1WFSSJCFYJ

数据类型：字符型

数据格式：ul

值域：无

短名: WFSSJCFYJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.41.3 审批信息

13.2.41.3.1 当事人的申辩意见

中文名称: 当事人的申辩意见

定义: 案件处理呈批表中的当事人的申辩意见

中文全拼: dang shi ren de shen bian yi jian

英文名称: EntpExcuse

数据元标识符: 0205-XZZF-AJCLCPB1DSRSBYJ

数据类型: 字符型

数据格式: c..3000

值域: 无

短名: DSRDSBYJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.41.3.2 承办人意见

中文名称: 承办人意见

定义: 案件处理呈批表中的承办人意见

中文全拼: cheng ban ren yi jian

英文名称: UndertakerAdvice

数据元标识符: 0205-XZZF-AJCLCPB1CBRYJ

数据类型: 字符型

数据格式: c..4000

值域: 无

短名: CBRYJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.41.3.3 承办人签字日期

中文名称: 承办人签字日期

定义: 案件处理呈批表中的承办人签字日期

中文全拼: cheng ban ren qian zi ri qi

英文名称: UndertakerSignDate

数据元标识符: 0205-XZZF-AJCLCPB1CBRQZRQ

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: CBRQZRQ

约束: 可选

取值示例：1980-01-01

13.2.41.3.4 审核人意见

中文名称：审核人意见

定义：案件处理呈批表中的审核人意见

中文全拼：shen he ren yi jian

英文名称：CheckerAdvice

数据元标识符：0205-XZZF-AJCLCPB1SHRYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：SHRYJ

约束：可选

取值示例：

13.2.41.3.5 审核人签字日期

中文名称：审核人签字日期

定义：案件处理呈批表中的审核人签字日期

中文全拼：shen he ren qian zi ri qi

英文名称：CheckerSignDate

数据元标识符：0205-XZZF-AJCLCPB1SHRQZRQ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：SHRQZRQ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.41.3.6 审批人意见

中文名称：审批人意见

定义：案件处理呈批表中的审批人意见

中文全拼：shen pi ren yi jian

英文名称：ApproveAdvice

数据元标识符：0205-XZZF-AJCLCPB1SPRYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：SPRYJ

约束：可选

取值示例：

13.2.41.3.7 审批人意见签字

中文名称：审批人意见签字

定义：案件处理呈批表中的审批人意见签字

中文全拼：shen pi ren yi jian qian zi

英文名称：ApproveSign

数据元标识符：0205-XZZF-AJCLCPB1SPRYJQZ

数据类型：字符型

数据格式：c..30

值域：无

短名：SPRYJQZ

约束：可选

取值示例：

13.2.41.3.8 审批人签字日期

中文名称：审批人签字日期

定义：案件处理呈批表中的审批人签字日期

中文全拼：shen pi ren qian zi ri qi

英文名称：ApproveSignDate

数据元标识符：0205-XZZF-AJCLCPB1SPRQZRQ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：SPRQZRQ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.41.3.9 盖章日期

中文名称：盖章日期

定义：案件处理呈批表中的盖章日期

中文全拼：gai zhang ri qi

英文名称：ApproveSignDate

数据元标识符：0205-XZZF-AJCLCPB1GZRQ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：GZRQ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.41.3.10 申请人意见

中文名称：申请人意见

定义：案件处理呈批表中的申请人意见

中文全拼：shen qing ren yi jian

英文名称: ApplyerNote
数据元标识符: 0205-XZZF-AJCLCPB1SQRYJ
数据类型: 字符型
数据格式: c..500
值域: 无
短名: SQRYJ
约束: 可选
取值示例:

13.2.41.3.11 申请人

中文名称: 申请人
定义: 案件处理呈批表中的申请人
中文全拼: shen qing ren
英文名称: Applyer
数据元标识符: 0205-XZZF-AJCLCPB1SQR
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: SQR
约束: 可选
取值示例: 张三

13.2.41.3.12 申请时间

中文名称: 申请时间
定义: 案件处理呈批表中的申请时间
中文全拼: shen qing shi jian
英文名称: ApplyDate
数据元标识符: 0205-XZZF-AJCLCPB1SQSJ
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
值域: 无
短名: SQSJ
约束: 可选
取值示例: 1980-01-01

13.2.41.3.13 审批状态

中文名称: 审批状态
定义: 审批状态
数据元标识符: AQSC-SPZT
中文全拼: shen pi zhuang tai
英文名称: Status
数据类型: 整数型

数据格式: N..5
值域: 无
短名: SPZT
约束: 可选
取值示例:

13.2.41.3.14 下一状态

中文名称: 下一状态
定义: 审批下一状态
中文全拼: xia yi zhuang tai
英文名称: NextStatus
数据元标识符: AQSC-XYZT
数据类型: 整数型
数据格式: N..5
值域: 无
短名: XYZT
约束: 可选
取值示例:

13.2.41.3.15 审批步骤

中文名称: 审批步骤
定义: 审批步骤
中文全拼: shen pi bu zhou
英文名称: Step
数据元标识符: AQSC-SPBZ
数据类型: 整数型
数据格式: N..5
值域: 无
短名: XVBZ
约束: 可选
取值示例:

13.2.41.3.16 审批步骤状态

中文名称: 审批步骤状态
定义: 审批步骤状态
中文全拼: shen pi bu zhou zhuang tai
英文名称: StepStatus
数据元标识符: AQSC-SPBZZT
数据类型: 整数型
数据格式: N..5
值域: 无
短名: XVBZZT
约束: 可选

取值示例:

13.2.41.3.17 审批步骤时间

中文名称: 审批步骤时间

定义: 审批步骤时间

中文全拼: shen pi bu zhou shi jian

英文名称: StepDate

数据元标识符: AQSC-SPBZSJ

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

数据值域: 无

短名: SPBZSJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.41.3.18 审批步骤审批人

中文名称: 审批步骤审批人

定义: 审批步骤审批人

中文全拼: shen pi bu zhou shen pi ren

英文名称: StepChecker

数据元标识符: AQSC-SPBZSPR

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: SPBZSPR

约束: 可选

取值示例:

13.2.41.3.19 审批步骤审批意见

中文名称: 审批步骤审批意见

定义: 审批步骤审批意见

中文全拼: shen pi bu zhou shen pi yi jian

英文名称: StepNote

数据元标识符: AQSC-SPBZSPYJ

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: SPBZSPYJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.41.3.20 申请刷新原因

中文名称: 申请刷新原因

定义：申请刷新原因

中文全拼：shen qing shua xin yuan yin

英文名称：FreshReason

数据元标识符：AQSC-SQSXY

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SQSXY

约束：可选

取值示例：

13.2.41.3.21 审批意见3

中文名称：审批意见3

定义：案件处理呈批表中的审批意见3

中文全拼：shen pi yi jian 3

英文名称：CheckIdea3

数据元标识符：0205-XZZF-AJCLCPB1SPYJ3

数据类型：字符型

数据格式：c..300

值域：无

短名：SPYJ3

约束：可选

取值示例：

13.2.41.3.22 审批人3

中文名称：审批人3

定义：案件处理呈批表中的审批人3

中文全拼：shen pi ren 3

英文名称：Manager3

数据元标识符：0205-XZZF-AJCLCPB1SPR3

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：SPR3

约束：可选

取值示例：

13.2.41.3.23 审批时间3

中文名称：审批时间3

定义：案件处理呈批表中的审批时间3

中文全拼：shen pi shi jian 3

英文名称：WriteTime3

数据元标识符: 0205-XZZF-AJCLCPB1SPSJ3

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: SPSJ3

约束: 可选

取值示例: 1980-01-01

13.2.41.4 通讯信息

13.2.41.4.1 安监管理单位

中文名称: 安监管理单位

定义: 安监管理单位

中文全拼: an jian guan li dan wei

英文名称: BookUnit

数据元标识符: AQSC-AJGLDW

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: AJGLDW

约束: 可选

取值示例:

13.2.41.4.2 被处罚单位

中文名称: 被处罚单位

定义: 案件处理呈批表中的被处罚单位

中文全拼: bei chu fa dan wei

英文名称: EntpName

数据元标识符: 0205-XZZF-AJCLCPB1BCFDW

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: BCFDW

约束: 可选

取值示例: xxxx公司

13.2.41.4.3 被处罚单位地址

中文名称: 办公地址

定义: 企业基本信息中的企业办公地址

中文全拼: ban gong di zhi

英文名称: OfficeAddr

数据元标识符: JG-JBXX-BGDZ

数据类型: 字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：BGDZ

约束：可选

取值示例：深圳市龙华区xx产业大厦x栋xxx

13.2.41.4.4 被处罚单位邮编

中文名称：被处罚单位邮编

定义：案件延期审批表中的被处罚单位邮编

中文全拼：beichufa dan wei you zheng bian ma

英文名称：PostalCode

数据元标识符：WZ-YZBM

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：BCFDWYZBM

约束：可选

取值示例：413000

13.2.41.4.5 听证单位法定代表人

中文名称：听证单位法定代表人

定义：案件延期审批表中的听证单位法定代表人

中文全拼：ting zheng dan wei fa ren dai biao

英文名称：HearingUnitLawResponsi

数据元标识符：0205-XZZF-TZDWFDDBR

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：TZDWFDDBR

约束：可选

取值示例：张三

13.2.41.4.6 被处罚人

中文名称：被处罚人

定义：案件处理呈批表中的被处罚人

中文全拼：bei chu fa ren

英文名称：Punisher

数据元标识符：0205-XZZF-AJCLCPB1BCFR

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：BCFR

约束：可选

取值示例：李四

13.2.41.4.7 被处罚人单位地址

中文名称：办公地址

定义：企业基本信息中的企业办公地址

中文全拼：ban gong di zhi

英文名称：OfficeAddr

数据元标识符：JG-JBXX-BGDZ

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：BGDZ

约束：可选

取值示例：深圳市龙华区xx产业大厦x栋xxx

13.2.41.4.8 被处罚人家庭地址

中文名称：被处罚人家庭地址

定义：案件处理呈批表中的被处罚人家庭地址

中文全拼：jia ting zhu zhi

英文名称：HomeAddr

数据元标识符：0205-XZZF-JTZZ

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：BCFRJTZZ

约束：可选

取值示例：

13.2.41.4.9 被处罚人联系电话

中文名称：被处罚人联系电话

定义：案件延期审批表中的联系电话

中文全拼：bei chu fa ren lian xi dian hua

英文名称：PunisherTEL

数据元标识符：0206-YHPC-BCFRLXDH

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：BCFRLXDH

约束：可选

取值示例：0755-1234000

13.2.41.4.10 被处罚人邮编

中文名称：被处罚人邮编
定义：案件延期审批表中的被处罚人邮编
中文全拼：you zheng bian ma
英文名称：PostalCode
数据元标识符：WZ-YZBM
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：BCFRYZBM
约束：可选
取值示例：413000

13.2.41.4.11 承办人

中文名称：承办人
定义：案件处理呈批表中的被承办人
中文全拼：cheng ban ren
英文名称：UndertakerSign
数据元标识符：0205-XZZF-AJCLCPB1CBR
数据类型：字符型
数据格式：c..30
值域：无
短名：CBR
约束：可选
取值示例：李四

13.2.41.4.12 审核人

中文名称：审核人
定义：案件处理呈批表中的被审核人
中文全拼：shen he ren
英文名称：CheckerSign
数据元标识符：0205-XZZF-AJCLCPB1SHR
数据类型：字符型
数据格式：c..30
值域：无
短名：SHR
约束：可选
取值示例：李四

13.2.41.4.13 检查单位

中文名称：检查单位
定义：询问笔录中的检查单位
中文全拼：jian cha dan wei

英文名称: CheckUnit
数据元标识符: AQSC-JCDW
数据类型: 字符型
数据格式: c..255
值域: 无
短名: JCDW
约束: 可选
取值示例:

13.2.41.4.14 主办安监员

中文名称: 主办安监员
定义: 主办安监员姓名
中文全拼: zhu ban an jian yuan
英文名称: MainExecuter
数据元标识符: AQSC-ZBAJY
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: ZBAJY
约束: 可选
取值示例:

13.2.41.4.15 协办安监员

中文名称: 协办安监员
定义: 协办安监员姓名
中文全拼: xie ban an jian yuan
英文名称: AssistExecuter
数据元标识符: AQSC-XBAJY
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: XBAJY
约束: 可选
取值示例:

13.2.41.4.16 法定代表人

中文名称: 法定代表人
定义: 法定代表人
中文全拼: fa ding dai biao ren
英文名称: LegalRepresentative
数据元标识符: 0205-XZZF-FDDBR
数据类型: 字符型
数据格式: c..20

值域：无

短名：FDDBR

约束：可选

取值示例：张四

13.2.41.4.17 法定代表人电话

中文名称：法定代表人电话

定义：法定代表人电话

中文全拼：fa ding dai biao ren dian hua

英文名称：Policytel

数据元标识符：0205-XZZF-FDDBRDH

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：FDDBRDH

约束：可选

取值示例：198xxxxxxx

13.2.41.4.18 邮政编码

中文名称：邮政编码

定义：邮编

中文全拼：you zheng bian ma

英文名称：PostalCode

数据元标识符：WZ-YZBM

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：YZBM

约束：可选

取值示例：413000

13.2.41.4.19 受处罚人

中文名称：受处罚人

定义：案件处理呈批表中的被受处罚人

中文全拼：shou chu fa ren

英文名称：PunisherKind

数据元标识符：0205-XZZF-AJCLCPB1SCFR

数据类型：字符型

数据格式：c..30

值域：无

短名：SCFR

约束：可选

取值示例：李四

13.2.42 行政处罚集体讨论记录

13.2.42.1 信息模型

行政处罚集体讨论记录数据元包括基本信息、审批信息、通讯信息等，其信息模型如图96所示



图96 行政处罚集体讨论记录数据元信息模型

13.2.42.2 基本信息

13.2.42.2.1 执法检查编号

中文名称：执法检查编号

定义：执法检查编号

中文全拼：zhi fa jian cha bian hao

英文名称：CaseId

数据元标识符：AQSC-ZFJCBH

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：ZFJCBH

约束：可选

取值示例:

13.2.42.2.2 字

中文名称: 字

定义: 字

中文全拼: zi

英文名称: BookWord

数据元标识符: AQSC-Z

数据类型: 字符型

数据格式: c..50

数据值域: 无

短名: Z

约束: 可选

取值示例:

13.2.42.2.3 年

中文名称: 年

定义: 年

中文全拼: nian

英文名称: Year

数据元标识符: SJ-ND

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: ND

约束: 可选

取值示例:

13.2.42.2.4 号

中文名称: 号

定义: 号

中文全拼: hao

英文名称: PaperNo

数据元标识符: AQSC-H

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: H

约束: 可选

取值示例:

13.2.42.2.5 文书菜单编号

中文名称: 文书菜单编号

定义：现场检查方案中的文书菜单编号

中文全拼：wen shu cai dan bian hao

英文名称：AnBooktreeId

数据元标识符：AQSC-WSCDBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WSCDBH

约束：可选

取值示例：

13.2.42.2.6 数据来源

中文名称：数据来源

定义：询问笔录中的数据来源

中文全拼：shu ju lai yuan

英文名称：DataSource

数据元标识符：QT-SJLY

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SJLY

约束：可选

取值示例

13.2.42.2.7 文号范围配置编号

中文名称：文号范围配置编号

定义：现场检查方案中的文号范围配置编号

中文全拼：wen hao fan wei pei zhi bian hao

英文名称：RangeId

数据元标识符：AQSC-WHFWPZBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WHFWPZBH

约束：可选

取值示例：

13.2.42.2.8 现场检查记录编号

中文名称：现场检查记录编号

定义：现场检查记录编号

中文全拼：xian chang jian cha ji lu bian hao

英文名称：SourceBookId

数据元标识符：AQSC-XCJCJLBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

数据值域：无

短名：XCJCJLID

约束：可选

取值示例：

13.2.42.2.9 组织机构代码

中文名称：组织机构代码

定义：组织机构代码

中文全拼：ji gou dai ma

英文名称：OrgCod

数据元标识符：JG-JBXX-ZZJGDM

数据类型：字符型

数据格式：an9

值域：无

短名：ZZJGDM

约束：可选

取值示例：

13.2.42.2.10 企业名称

中文名称：企业名称

定义：行政处罚集体讨论记录的企业名称

中文全拼：qi ye ming chengg

英文名称：EntpName

数据元标识符：0205-XZZF-XZCFTLJLQYMC

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：QYMC

约束：可选

取值示例：xxx公司

13.2.42.2.11 案件名称

中文名称：案件名称

定义：行政处罚集体讨论记录中的案件名称

中文全拼：an jian ming chengg

英文名称：CaseName

数据元标识符：0205-XZZF-XZCFTLJLAJMC

数据类型：字符型

数据格式：c..180

值域：无

短名: AJMC

约束: 可选

取值示例:

13.2.42.2.12 主持听证机关

中文名称: 主持听证机关

定义: 行政处罚集体讨论记录中的主持听证机关

中文全拼: zhu chi ting zheng ji guan

英文名称: MeetingDept

数据元标识符: 0205-XZZF-XZCFTLJLZCTZJG

数据类型: 字符型

数据格式: c..50

值域: 无

短名: ZCTZJG

约束: 可选

取值示例:

13.2.42.2.13 讨论时间从

中文名称: 讨论时间从

定义: 行政处罚集体讨论记录中的讨论时间从

中文全拼: tao lun shi jian cong

英文名称: MeetingFrom

数据元标识符: 0205-XZZF-XZCFTLJLTLSJC

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: TLSJC

约束: 可选

取值示例: 1980-01-01

13.2.42.2.14 讨论时间到

中文名称: 讨论时间到

定义: 行政处罚集体讨论记录中的讨论时间到

中文全拼: tao lun shi jian dao

英文名称: MeetingAddress

数据元标识符: 0205-XZZF-XZCFTLJLTLSJD

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: TLSJD

约束: 可选

取值示例: 1980-01-01

13.2.42.2.15 出席人姓名及职务

中文名称：出席人姓名及职务

定义：行政处罚集体讨论记录中的出席人姓名及职务

中文全拼：chu xi ren xing ming ji zhi wu

英文名称：Joiner

数据元标识符：0205-XZZF-XZCFTLJLCXRXMJZW

数据类型：字符型

数据格式：c..600

值域：无

短名：CXRXMJZW

约束：可选

取值示例：

13.2.42.2.16 出席人员签名

中文名称：出席人员签名

定义：行政处罚集体讨论记录中的出席人员签名

中文全拼：chu xi ren yuan qian ming

英文名称：JoinerSign

数据元标识符：0205-XZZF-XZCFTLJLCXRYQM

数据类型：字符型

数据格式：c..600

值域：无

短名：CXRYQM

约束：可选

取值示例：

13.2.42.2.17 来源业务类型

中文名称：来源业务类型

定义：询问笔录的来源业务类型

中文全拼：lai yuan ye wu leixing

英文名称：SourceBookTypeId

数据元标识符：AQSC-LYYWLX

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：LYYWLX

约束：可选

取值示例：

13.2.42.2.18 主办安监员证件

中文名称：主办安监员证件

定义：主办安监员证件

中文全拼: zhu ban an jian yuan zheng jian
英文名称: MainExecuterBookNo
数据元标识符: AQSC-ZBAJYZJ
数据类型: 字符型
数据格式: c..32
值域: 无
短名: ZBAJYZJ
约束: 可选
取值示例:

13.2.42.2.19 协办安监员证件

中文名称: 协办安监员证件
定义: 协办安监员证件编号
数据元标识符: AQSC-XBAJYZJ
中文全拼: xie ban an jian yuan zheng jian
英文名称: AssistExecuterBookNo
数据类型: 字符型
数据格式: c..32
值域: 无
短名: XBAJYZJ
约束: 可选
取值示例:

13.2.42.2.20 行政区划代码

中文名称: 行政区划代码
定义: 行政区划代码, 行政区域
中文全拼: xing zheng qu hua dai ma
英文名称: AreaCode
数据元标识符: WZ-XZQHDM
数据类型: 数值型
数据格式: N..12
值域: 参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.3
短名: XZQHDM
约束: 可选
取值示例: 413000

13.2.42.2.21 讨论记录

中文名称: 讨论记录
定义: 行政处罚集体讨论记录中的讨论记录
中文全拼: tao lun ji lu
英文名称: DiscussRecord
数据元标识符: 0205-XZZF-XZCFTLJLTLJL
数据类型: 字符型

数据格式：ul

值域：无

短名：TLJL

约束：可选

取值示例：

13.2.42.2.22 讨论内容

中文名称：讨论内容

定义：行政处罚集体讨论记录中的讨论内容

中文全拼：tao lun nei rong

英文名称：DiscussContent

数据元标识符：0205-XZZF-XZCFTLJLTLNR

数据类型：字符型

数据格式：ul

值域：无

短名：TLNR

约束：可选

取值示例：

13.2.42.2.23 结论性意见

中文名称：结论性意见

定义：行政处罚集体讨论记录中的结论性意见

中文全拼：jie lun xing yi jian

英文名称：Result

数据元标识符：0205-XZZF-XZCFTLJLJLXYJ

数据类型：字符型

数据格式：ul

值域：无

短名：JLXYJ

约束：可选

取值示例：

13.2.42.3 审批信息

13.2.42.3.1 申请人意见

中文名称：申请人意见

定义：行政处罚集体讨论记录中的申请人意见

中文全拼：shen qing ren yi jian

英文名称：ApplyerNote

数据元标识符：0205-XZZF-XZCFTLJLSQRYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..500

值域：无

短名: SQRYJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.42.3.2 申请人

中文名称: 申请人

定义: 行政处罚集体讨论记录中的申请人

中文全拼: shen qing ren

英文名称: Applyer

数据元标识符: 0205-XZZF-XZCFTLJLSQR

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: SQR

约束: 可选

取值示例: 张三

13.2.42.3.3 申请时间

中文名称: 申请时间

定义: 行政处罚集体讨论记录中的申请时间

中文全拼: shen qing shi jian

英文名称: ApplyDate

数据元标识符: 0205-XZZF-XZCFTLJLSQSJ

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: SQSJ

约束: 可选

取值示例: 1980-01-01

13.2.42.3.4 审批状态

中文名称: 审批状态

定义: 审批状态

数据元标识符: AQSC-SPZT

中文全拼: shen pi zhuang tai

英文名称: Status

数据类型: 整数型

数据格式: N..5

值域: 无

短名: SPZT

约束: 可选

取值示例:

13.2.42.3.5 下一状态

中文名称：下一状态
定义：审批下一状态
中文全拼：xia yi zhuang tai
英文名称：NextStatus
数据元标识符：AQSC-XYZT
数据类型：整数型
数据格式：N..5
值域：无
短名：XYZT
约束：可选
取值示例：

13.2.42.3.6 审批步骤

中文名称：审批步骤
定义：审批步骤
中文全拼：shen pi bu zhou
英文名称：Step
数据元标识符：AQSC-SPBZ
数据类型：整数型
数据格式：N..5
值域：无
短名：YBZ
约束：可选
取值示例：

13.2.42.3.7 审批步骤状态

中文名称：审批步骤状态
定义：审批步骤状态
中文全拼：shen pi bu zhou zhuang tai
英文名称：StepStatus
数据元标识符：AQSC-SPBZZT
数据类型：整数型
数据格式：N..5
值域：无
短名：YBZZT
约束：可选
取值示例：

13.2.42.3.8 审批步骤时间

中文名称：审批步骤时间
定义：审批步骤时间

中文全拼: shen pi bu zhou shi jian
英文名称: StepDate
数据元标识符: AQSC-SPBZSJ
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
数据值域: 无
短名: SPBZSJ
约束: 可选
取值示例:

13.2.42.3.9 审批步骤审批人

中文名称: 审批步骤审批人
定义: 审批步骤审批人
中文全拼: shen pi bu zhou shen pi ren
英文名称: StepChecker
数据元标识符: AQSC-SPBZSPR
数据类型: 字符型
数据格式: c..255
值域: 无
短名: SPBZSPR
约束: 可选
取值示例:

13.2.42.3.10 审批步骤审批意见

中文名称: 审批步骤审批意见
定义: 审批步骤审批意见
中文全拼: shen pi bu zhou shen pi yi jian
英文名称: StepNote
数据元标识符: AQSC-SPBZSPYJ
数据类型: 字符型
数据格式: c..255
值域: 无
短名: SPBZSPYJ
约束: 可选
取值示例:

13.2.42.3.11 申请刷新原因

中文名称: 申请刷新原因
定义: 申请刷新原因
中文全拼: shen qing shua xin yuan yin
英文名称: FreshReason
数据元标识符: AQSC-SQSXYI
数据类型: 字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SQSXY

约束：可选

取值示例：

13.2.42.3.12 盖章日期

中文名称：盖章日期

定义：行政处罚集体讨论记录中的盖章日期

中文全拼：gai zhang ri qi

英文名称：ApproveSignDate

数据元标识符：0205-XZZF-XZCFTLJLGZRQ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：GZRQ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.42.4 通讯信息

13.2.42.4.1 安监管单位

中文名称：安监管单位

定义：安监管单位

中文全拼：an jian guan li dan wei

英文名称：BookUnit

数据元标识符：AQSC-AJGLDW

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：AJGLDW

约束：可选

取值示例：

13.2.42.4.2 讨论地点

中文名称：讨论地点

定义：行政处罚集体讨论记录中的讨论地点

中文全拼：tao lun di dian

英文名称：MeetingAddress

数据元标识符：0205-XZZF-XZCFTLJLTLDD

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名: TLDD

约束: 可选

取值示例: xxxx路xxxx号

13.2.42.4.3 讨论主持人

中文名称: 讨论主持人

定义: 行政处罚集体讨论记录中的讨论主持人

中文全拼: tao lun zhu chi ren

英文名称: master

数据元标识符: 0205-XZZF-XZCFTLJLTLZCR

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: TLZCR

约束: 可选

取值示例: 汪涵

13.2.42.4.4 汇报人

中文名称: 汇报人

定义: 行政处罚集体讨论记录中的汇报人

中文全拼: hui bao ren

英文名称: Reporter

数据元标识符: 0205-XZZF-XZCFTLJLHBR

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: HBR

约束: 可选

取值示例: 汪涵

13.2.42.4.5 汇报员

中文名称: 汇报员

定义: 行政处罚集体讨论记录中的汇报员

中文全拼: hui bao yuan

英文名称: Recorder

数据元标识符: 0205-XZZF-XZCFTLJLHBY

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: HBY

约束: 可选

取值示例: 汪涵

13.2.42.4.6 检查单位

中文名称：检查单位
定义：询问笔录中的检查单位
中文全拼：jian cha dan wei
英文名称：CheckUnit
数据元标识符：AQSC-JCDW
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：JCDW
约束：可选
取值示例：

13.2.42.4.7 主办安监员

中文名称：主办安监员
定义：主办安监员姓名
中文全拼：zhu ban an jian yuan
英文名称：MainExecutor
数据元标识符：AQSC-ZBAJY
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：ZBAJY
约束：可选
取值示例：

13.2.42.4.8 协办安监员

中文名称：协办安监员
定义：协办安监员姓名
中文全拼：xie ban an jian yuan
英文名称：AssistExecutor
数据元标识符：AQSC-XBAJY
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：XBAJY
约束：可选
取值示例：

13.2.43 案件移送审批表

13.2.43.1 信息模型

案件移送审批表数据元包括基本信息、审批信息、通讯信息等，其信息模型如图97所示



图97 案件移送审批表数据元信息模型

13. 2. 43. 2 基本信息

13. 2. 43. 2. 1 执法检查编号

中文名称：执法检查编号
定义：执法检查编号
中文全拼：zhi fa jian cha bian hao
英文名称：CaseId
数据元标识符：AQSC-ZFJCBH
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：ZFJCBH
约束：可选
取值示例：

13.2.43.2.2 字

中文名称：字

定义：字

中文全拼：zi

英文名称：BookWord

数据元标识符：AQSC-Z

数据类型：字符型

数据格式：c..50

数据值域：无

短名：Z

约束：可选

取值示例：

13.2.43.2.3 年

中文名称：年

定义：年

中文全拼：nian

英文名称：Year

数据元标识符：SJ-ND

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：ND

约束：可选

取值示例：

13.2.43.2.4 号

中文名称：号

定义：号

中文全拼：hao

英文名称：PaperNo

数据元标识符：AQSC-H

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：H

约束：可选

取值示例：

13.2.43.2.5 文书菜单编号

中文名称：文书菜单编号

定义：现场检查方案中的文书菜单编号

中文全拼: wen shu cai dan bian hao
英文名称: AnBooktreeId
数据元标识符: AQSC-WSCDBH
数据类型: 字符型
数据格式: c..32
值域: 无
短名: WSCDBH
约束: 可选
取值示例:

13.2.43.2.6 数据来源

中文名称: 数据来源
定义: 询问笔录中的数据来源
中文全拼: shu ju lai yuan
英文名称: DataSource
数据元标识符: QT-SJLY
数据类型: 字符型
数据格式: c..255
值域: 无
短名: SJLY
约束: 可选
取值示例

13.2.43.2.7 文号范围配置编号

中文名称: 文号范围配置编号
定义: 现场检查方案中的文号范围配置编号
中文全拼: wen hao fan wei pei zhi bian hao
英文名称: RangeId
数据元标识符: AQSC-WHFWPZBH
数据类型: 字符型
数据格式: c..32
值域: 无
短名: WHFWPZBH
约束: 可选
取值示例:

13.2.43.2.8 现场检查记录编号

中文名称: 现场检查记录编号
定义: 现场检查记录编号
中文全拼: xian chang jian cha ji lu bian hao
英文名称: SourceBookId
数据元标识符: AQSC-XCJCJLBH
数据类型: 字符型

数据格式：c..32

数据值域：无

短名：XCJCJLID

约束：可选

取值示例：

13.2.43.2.9 组织机构代码

中文名称：组织机构代码

定义：组织机构代码

中文全拼：ji gou dai ma

英文名称：OrgCod

数据元标识符：JG-JBXX-ZZJGDM

数据类型：字符型

数据格式：an9

值域：无

短名：ZZJGDM

约束：可选

取值示例：

13.2.43.2.10 单位名称

中文名称：单位名称

定义：案件移送审批表的单位名称

中文全拼：dan wei ming chengg

英文名称：EntpName

数据元标识符：0205-XZZF-AJYSSPBDWMC

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：DWMC

约束：可选

取值示例：xxx公司

13.2.43.2.11 案件名称

中文名称：案件名称

定义：案件移送审批表中的案件名称

中文全拼：an jian ming chengg

英文名称：CaseName

数据元标识符：0205-XZZF-AJYSSPBAJMC

数据类型：字符型

数据格式：c..180

值域：无

短名：AJMC

约束：可选

取值示例：

13.2.43.2.12 移送机关

中文名称：移送机关

定义：案件移送审批表中的移送机关

中文全拼：yi song ji guan

英文名称：Deportategov

数据元标识符：0205-XZZF-AJYSSPBYSJG

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：YSJG

约束：可选

取值示例：

13.2.43.2.13 案件简介

中文名称：案件简介

定义：案件移送审批表中的案件简介

中文全拼：an jian jian jie

英文名称：Instance

数据元标识符：0205-XZZF-AJYSSPBAJJJ

数据类型：字符型

数据格式：c..3000

值域：无

短名：AJJJ

约束：可选

取值示例：

13.2.43.2.14 移送理由

中文名称：移送理由

定义：案件移送审批表中的移送理由

中文全拼：yi song li you

英文名称：DeportateReason

数据元标识符：0205-XZZF-AJYSSPBYSLY

数据类型：字符型

数据格式：c..3000

值域：无

短名：YSLY

约束：可选

取值示例：

13.2.43.2.15 主办安监员证件

中文名称：主办安监员证件
 定义：主办安监员证件
 中文全拼：zhu ban an jian yuan zheng jian
 英文名称：MainExecuterBookNo
 数据元标识符：AQSC-ZBAJYZJ
 数据类型：字符型
 数据格式：c..32
 值域：无
 短名：ZBAJYZJ
 约束：可选
 取值示例：

13.2.43.2.16 协办安监员证件

中文名称：协办安监员证件
 定义：协办安监员证件编号
 数据元标识符：AQSC-XBAJYZJ
 中文全拼：xie ban an jian yuan zheng jian
 英文名称：AssistExecuterBookNo
 数据类型：字符型
 数据格式：c..32
 值域：无
 短名：XBAJYZJ
 约束：可选
 取值示例：

13.2.43.2.17 承办日期

中文名称：承办日期
 定义：案件移送审批表中的承办日期
 中文全拼：cheng ban ri qi
 英文名称：UndertakeTime
 数据元标识符：0205-XZZF-AJYSSPBCBRQ
 数据类型：日期型
 数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
 值域：无
 短名：CBRQ
 约束：可选
 取值示例：1980-01-01

13.2.43.2.18 部门负责人签字

中文名称：部门负责人签字
 定义：案件移送审批表中的部门负责人签字
 中文全拼：bu men fu ze ren qian zi

英文名称: Divisionchief
数据元标识符: 0205-XZZF-AJYSSPBBMFZRQZ
数据类型: 字符型
数据格式: c..30
值域: 无
短名: BMFZRQZ
约束: 可选
取值示例:

13.2.43.2.19 部门负责人签字日期

中文名称: 部门负责人签字日期
定义: 案件移送审批表中的部门负责人签字日期
中文全拼: bu men fu ze ren qian zi ri qi
英文名称: DivisionchiefDate
数据元标识符: 0205-XZZF-AJYSSPBBMFZRQZRQ
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
值域: 无
短名: BMFZRQZRQ
约束: 可选
取值示例: 1980-01-01

13.2.43.2.20 机关负责人签字

中文名称: 机关负责人签字
定义: 案件移送审批表中的机关负责人签字
中文全拼: ji guan fu ze ren qian zi
英文名称: Directorgeneral
数据元标识符: 0205-XZZF-AJYSSPBJGFZRQZ
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: JGFZRQZ
约束: 可选
取值示例:

13.2.43.2.21 机关负责人签字日期

中文名称: 机关负责人签字日期
定义: 案件移送审批表中的机关负责人签字日期
中文全拼: ji guan fu ze ren qian zi ri qi
英文名称: DirectorgeneralDate
数据元标识符: 0205-XZZF-AJYSSPBJGFZRQZRQ
数据类型: 日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：JGFZRQZRQ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.43.2.22 来源业务类型

中文名称：来源业务类型

定义：询问笔录的来源业务类型

中文全拼：lai yuan ye wu lei xing

英文名称：SourceBookTypeId

数据元标识符：AQSC-LYYWLX

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：LYYWLX

约束：可选

取值示例：

13.2.43.2.23 文书号

中文名称：文书号

定义：文书号

中文全拼：wenshu hao

英文名称：PaperNo

数据元标识符：GW-WSH

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：WSH

约束：可选

取值示例：

13.2.43.2.24 行政区划代码

中文名称：行政区划代码

定义：行政区划代码，行政区域

中文全拼：xing zheng qu hua dai ma

英文名称：AreaCode

数据元标识符：WZ-XZQHDM

数据类型：数值型

数据格式：N..12

值域：参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.3

短名：XZQHDM

约束：可选

取值示例：413000

13. 2. 43. 2. 25 案由

中文名称：案由

定义：案件移送审批表中的案由

中文全拼：an you

英文名称：Bookkind

数据元标识符：0205-XZZF-AJYSSPBAY

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：AY

约束：可选

取值示例：

13. 2. 43. 2. 26 法定代表人职务

中文名称：法定代表人职务

定义：法定代表人职务

中文全拼：zhi wu

英文名称：Duty

数据元标识符：0205-XZZF-FDDBRZW

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：FDDBRZW

约束：可选

取值示例：

13. 2. 43. 2. 27 法定代表人性别

中文名称：法定代表人性别

定义：法定代表人性别

中文全拼：fading dai biao renxing bie

英文名称：LawResGender

数据元标识符：0205-XZZF-FDDBRXB

数据类型：字符型

数据格式：c..12

值域：无

短名：FDDBRXB

约束：可选

取值示例：

13. 2. 43. 2. 28 受处罚人年龄

中文名称：受处罚人年龄
 定义：受处罚人年龄
 中文全拼：shou chu fa ren nian ling
 英文名称：PunisherAge
 数据元标识符：0205-XZZF-SCFRNL
 数据类型：字符型
 数据格式：c..30
 值域：无
 短名：SCFRNL
 约束：可选
 取值示例：

13.2.43.2.29 受处罚人身份证号

中文名称：受处罚人身份证号
 定义：受处罚人身份证号
 中文全拼：shou chu fa renshenfenzhenghao
 英文名称：PunisherID
 数据元标识符：0205-XZZF-SCFRSFZH
 数据类型：字符型
 数据格式：c..30
 值域：无
 短名：SCFRSFZH
 约束：可选
 取值示例：

13.2.43.2.30 编号

中文名称：编号
 定义：案件延期审批表的编号
 中文全拼：bian hao
 英文名称：Number
 数据元标识符：0205-XZZF-AJYSSPBBH
 数据类型：整数型
 数据格式：N
 值域：无
 短名：BH
 约束：可选
 取值示例：1

13.2.43.3 审批信息

13.2.43.3.1 申请人意见

中文名称：申请人意见
 定义：案件移送审批表中的申请人意见

中文全拼: shen qing ren yi jian
英文名称: ApplyerNote
数据元标识符: 0205-XZZF-AJYSSPBSQRYJ
数据类型: 字符型
数据格式: c..500
值域: 无
短名: SQRYJ
约束: 可选
取值示例:

13.2.43.3.2 申请人

中文名称: 申请人
定义: 案件移送审批表中的申请人
中文全拼: shen qing ren
英文名称: Applyer
数据元标识符: 0205-XZZF-AJYSSPBSQR
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: SQR
约束: 可选
取值示例: 张三

13.2.43.3.3 申请时间

中文名称: 申请时间
定义: 案件移送审批表中的申请时间
中文全拼: shen qing shi jian
英文名称: ApplyDate
数据元标识符: 0205-XZZF-AJYSSPBSQSJ
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
值域: 无
短名: SJSJ
约束: 可选
取值示例: 1980-01-01

13.2.43.3.4 审批状态

中文名称: 审批状态
定义: 审批状态
数据元标识符: AQSC-SPZT
中文全拼: shen pi zhuang tai
英文名称: Status

数据类型：整数型

数据格式：N..5

值域：无

短名：SPZT

约束：可选

取值示例：

13.2.43.3.5 下一状态

中文名称：下一状态

定义：审批下一状态

中文全拼：xia yi zhuang tai

英文名称：NextStatus

数据元标识符：AQSC-XYZT

数据类型：整数型

数据格式：N..5

值域：无

短名：XYZT

约束：可选

取值示例：

13.2.43.3.6 审批步骤

中文名称：审批步骤

定义：审批步骤

中文全拼：shen pi bu zhou

英文名称：Step

数据元标识符：AQSC-SPBZ

数据类型：整数型

数据格式：N..5

值域：无

短名：YBZ

约束：可选

取值示例：

13.2.43.3.7 审批步骤状态

中文名称：审批步骤状态

定义：审批步骤状态

中文全拼：shen pi bu zhou zhuang tai

英文名称：StepStatus

数据元标识符：AQSC-SPBZZT

数据类型：整数型

数据格式：N..5

值域：无

短名：YBZZT

约束：可选

取值示例：

13.2.43.3.8 审批步骤时间

中文名称：审批步骤时间

定义：审批步骤时间

中文全拼：shen pi bu zhou shi jian

英文名称：StepDate

数据元标识符：AQSC-SPBZSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

数据值域：无

短名：SPBZSJ

约束：可选

取值示例：

13.2.43.3.9 审批步骤审批人

中文名称：审批步骤审批人

定义：审批步骤审批人

中文全拼：shen pi bu zhou shen pi ren

英文名称：StepChecker

数据元标识符：AQSC-SPBZSPR

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SPBZSPR

约束：可选

取值示例：

13.2.43.3.10 审批步骤审批意见

中文名称：审批步骤审批意见

定义：审批步骤审批意见

中文全拼：shen pi bu zhou shen pi yi jian

英文名称：StepNote

数据元标识符：AQSC-SPBZSPYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SPBZSPYJ

约束：可选

取值示例：

13.2.43.3.11 申请刷新原因

中文名称：申请刷新原因
 定义：申请刷新原因
 中文全拼：shen qing shua xin yuan yin
 英文名称：FreshReason
 数据元标识符：AQSC-SQSXY
 数据类型：字符型
 数据格式：c..255
 值域：无
 短名：SQSXY
 约束：可选
 取值示例：

13.2.43.3.12 部门负责人审批意见

中文名称：部门负责人审批意见
 定义：案件移送审批表中的部门负责人审批意见
 中文全拼：bu men fu ze ren shen pi yi jian
 英文名称：DivisionchiefNote
 数据元标识符：0205-XZZF-AJYSSPBBMFZRSPYJ
 数据类型：字符型
 数据格式：c..300
 值域：无
 短名：BMFZRSPYJ
 约束：可选
 取值示例：1980-01-01

13.2.43.3.13 机关负责人审批意见

中文名称：机关负责人审批意见
 定义：案件移送审批表中的机关负责人审批意见
 中文全拼：ji guan fu ze ren shen pi yi jian
 英文名称：DirectorgeneralNote
 数据元标识符：0205-XZZF-AJYSSPBJGFZRSPYJ
 数据类型：字符型
 数据格式：c..300
 值域：无
 短名：JGFZRSPYJ
 约束：可选
 取值示例：

13.2.43.3.14 审批时间3

中文名称：审批时间3
 定义：案件移送审批表中的审批时间3
 中文全拼：shen pi shi jian 3

英文名称: CheckIdea3
数据元标识符: 0205-XZZF-AJYSSPBSPSJ3
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
值域: 无
短名: SPSJ3
约束: 可选
取值示例: 1980-01-01

13.2.43.3.15 审批人3

中文名称: 审批人3
定义: 案件移送审批表中的审批人3
中文全拼: shen pi ren 3
英文名称: Manager3
数据元标识符: 0205-XZZF-AJYSSPBSPR3
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: SPR3
约束: 可选
取值示例:

13.2.43.3.16 审批同意1

中文名称: 审批同意1
定义: 案件移送审批表的审批同意1
中文全拼: shen pi tong yi 1
英文名称: Pass1
数据元标识符: 0205-XZZF-AJYSSPBSPTY1
数据类型: 整数型
数据格式: N
值域: 引用DB4403/T XXX. 3-XXXX中的7.142
短名: SPTY1
约束: 可选
取值示例: 1

13.2.43.3.17 审批同意2

中文名称: 审批同意2
定义: 案件移送审批表的审批同意2
中文全拼: shen pi tong yi 2
英文名称: Pass2
数据元标识符: 0205-XZZF-AJYSSPBSPTY2
数据类型: 整数型

数据格式：N

值域：引用DB4403/T XXX. 3—XXXX中的7.142

短名：SPTY2

约束：可选

取值示例：1

13.2.43.3.18 审批同意 3

中文名称：审批同意3

定义：案件移送审批表的审批同意3

中文全拼：shen pi tong yi 3

英文名称：Pass3

数据元标识符：0205-XZZF-AJYSSPBSPTY3

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：引用DB4403/T XXX. 3—XXXX中的7.142

短名：SPTY3

约束：可选

取值示例：1

13.2.43.4 通讯信息

13.2.43.4.1 安监管理单位

中文名称：安监管理单位

定义：安监管理单位

中文全拼：an jian guan li dan wei

英文名称：BookUnit

数据元标识符：AQSC-AJGLDW

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：AJGLDW

约束：可选

取值示例：

13.2.43.4.2 当事人

中文名称：当事人

定义：案件移送审批表中的当事人

中文全拼：dang shi ren

英文名称：CaseMan

数据元标识符：0205-XZZF-AJYSSPBDSR

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名: DSR
约束: 可选
取值示例: 李四

13. 2. 43. 4. 3 单位地址

中文名称: 办公地址
定义: 企业基本信息中的企业办公地址
中文全拼: ban gong di zhi
英文名称: OfficeAddr
数据元标识符: JG-JBXX-BGDZ
数据类型: 字符型
数据格式: c..255
值域: 无
短名: BGDZ
约束: 可选
取值示例: 深圳市龙华区xx产业大厦x栋xxx

13. 2. 43. 4. 4 检查单位

中文名称: 检查单位
定义: 询问笔录中的检查单位
中文全拼: jian cha dan wei
英文名称: CheckUnit
数据元标识符: AQSC-JCDW
数据类型: 字符型
数据格式: c..255
值域: 无
短名: JCDW
约束: 可选
取值示例:

13. 2. 43. 4. 5 主办安监员

中文名称: 主办安监员
定义: 主办安监员姓名
中文全拼: zhu ban an jian yuan
英文名称: MainExecuter
数据元标识符: AQSC-ZBAJY
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: ZBAJY
约束: 可选
取值示例:

13.2.43.4.6 协办安监员

中文名称：协办安监员
 定义：协办安监员姓名
 中文全拼：xie ban an jian yuan
 英文名称：AssistExecuter
 数据元标识符：AQSC-XBAJY
 数据类型：字符型
 数据格式：c..20
 值域：无
 短名：XBAJY
 约束：可选
 取值示例：

13.2.43.4.7 法定代表人

中文名称：法定代表人
 定义：法定代表人
 中文全拼：fa ding dai biao ren
 英文名称：LegalRepresentative
 数据元标识符：0205-XZZF-FDDBR
 数据类型：字符型
 数据格式：c..20
 值域：无
 短名：FDDBR
 约束：可选
 取值示例：张四

13.2.43.4.8 法定代表人电话

中文名称：法定代表人电话
 定义：法定代表人电话
 中文全拼：fa ding dai biao ren dian hua
 英文名称：Policytel
 数据元标识符：0205-XZZF-FDDBRDH
 数据类型：字符型
 数据格式：c..100
 值域：无
 短名：FDDBRDH
 约束：可选
 取值示例：198xxxxxxx

13.2.43.4.9 邮政编码

中文名称：邮政编码
 定义：邮编

中文全拼: you zheng bian ma

英文名称: PostalCode

数据元标识符: WZ-YZBM

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: YZBM

约束: 可选

取值示例: 413000

13.2.43.4.10 受处罚人

中文名称: 受处罚人

定义: 案件移送审批表中的被受处罚人

中文全拼: shou chu fa ren

英文名称: Punisher

数据元标识符: 0205-XZZF-AJYSSPBSCFR

数据类型: 字符型

数据格式: c..30

值域: 无

短名: SCFR

约束: 可选

取值示例: 李四

13.2.43.4.11 受处罚人地址

中文名称: 受处罚人地址

定义: 结案审批表中的受处罚人地址

中文全拼: shou chu fa ren di zhi

英文名称: PunisherAddress

数据元标识符: 0205-XZZF-SCFRDZ

数据类型: 字符型

数据格式: c..200

值域: 无

短名: SCFRDZ

约束: 可选

取值示例: xxxx路xxx号

13.2.43.4.12 受处罚人电话

中文名称: 受处罚人电话

定义: 受处罚人电话

中文全拼: shou chu fa ren di zhi

英文名称: PunisherAddress

数据元标识符: 0205-XZZF-SCFRDH

数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：SCFRDH
约束：可选
取值示例：139*****

13.2.44 案件移送书

13.2.44.1 信息模型

案件移送书数据元包括基本信息、审批信息、通讯信息等，其信息模型如图98所示



图98 案件移送书数据元信息模型

13.2.44.2 基本信息

13.2.44.2.1 执法检查编号

中文名称：执法检查编号
定义：执法检查编号
中文全拼：zhi fa jian cha bian hao

英文名称: CaseId
数据元标识符: AQSC-ZFJCBH
数据类型: 字符型
数据格式: c..200
值域: 无
短名: ZFJCBH
约束: 可选
取值示例:

13.2.44.2.2 字

中文名称: 字
定义: 字
中文全拼: zi
英文名称: BookWord
数据元标识符: AQSC-Z
数据类型: 字符型
数据格式: c..50
数据值域: 无
短名: Z
约束: 可选
取值示例:

13.2.44.2.3 年

中文名称: 年
定义: 年
中文全拼: nian
英文名称: Year
数据元标识符: SJ-ND
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: ND
约束: 可选
取值示例:

13.2.44.2.4 号

中文名称: 号
定义: 号
中文全拼: hao
英文名称: PaperNo
数据元标识符: AQSC-H
数据类型: 字符型
数据格式: c..20

值域：无
 短名：H
 约束：可选
 取值示例：

13.2.44.2.5 上报状态

中文名称：上报状态
 定义：上报状态
 中文全拼：shang bao zhuang tai
 英文名称：STATUS
 数据元标识符：AQSC-SBZT
 数据类型：整数型
 数据格式：N..5
 值域：无
 短名：SBZT
 约束：可选
 取值示例：1

13.2.44.2.6 文书菜单编号

中文名称：文书菜单编号
 定义：现场检查方案中的文书菜单编号
 中文全拼：wen shu cai dan bian hao
 英文名称：AnBooktreeId
 数据元标识符：AQSC-WSCDBH
 数据类型：字符型
 数据格式：c..32
 值域：无
 短名：WSCDBH
 约束：可选
 取值示例：

13.2.44.2.7 数据来源

中文名称：数据来源
 定义：询问笔录中的数据来源
 中文全拼：shu ju lai yuan
 英文名称：DataSource
 数据元标识符：QT-SJLY
 数据类型：字符型
 数据格式：c..255
 值域：无
 短名：SJLY
 约束：可选
 取值示例

13.2.44.2.8 文号范围配置编号

中文名称：文号范围配置编号

定义：现场检查方案中的文号范围配置编号

中文全拼：wen hao fan wei pei zhi bian hao

英文名称：RangeId

数据元标识符：AQSC-WHFWPZBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WHFWPZBH

约束：可选

取值示例：

13.2.44.2.9 现场检查记录编号

中文名称：现场检查记录编号

定义：现场检查记录编号

中文全拼：xian chang jian cha ji lu bian hao

英文名称：SourceBookId

数据元标识符：AQSC-XCJCJLBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

数据值域：无

短名：XCJCJLID

约束：可选

取值示例：

13.2.44.2.10 本部门名称

中文名称：本部门名称

定义：案件移送书中的本部门名称

中文全拼：ben bu men ming chengg

英文名称：Deportategov

数据元标识符：0205-XZZF-BBMMC

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：BBMMC

约束：可选

取值示例：

13.2.44.2.11 组织机构代码

中文名称：组织机构代码

定义：组织机构代码

中文全拼: ji gou dai ma
 英文名称: OrgCod
 数据元标识符: JG-JBXX-ZZJGDM
 数据类型: 字符型
 数据格式: an9
 值域: 无
 短名: ZZJGDM
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.44.2.12 企业名称

中文全拼: qi ye ming cheng
 英文名称: EntpName
 数据元标识符: JG-JBXX-QYMC
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..255
 值域: 无
 短名: QYMC
 约束: 可选
 取值示例: 深圳市XXX有限公司

13.2.44.2.13 案件日期

中文名称: 案件日期
 定义: 案件移送书的案件日期
 中文全拼: an jian ri qi
 英文名称: CaseDate
 数据元标识符: 0205-XZZF-AYAJRQ
 数据类型: 日期型
 数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
 值域: 无
 短名: AJRQ
 约束: 可选
 取值示例: 1980-01-01

13.2.44.2.14 案件名称

中文名称: 案件名称
 定义: 案件移送书中的案件名称
 中文全拼: an jian ming cheng
 英文名称: CaseName
 数据元标识符: 0205-XZZF-AYAJMC
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..180

值域：无

短名：AJMC

约束：可选

取值示例：

13.2.44.2.15 问题

中文名称：问题

定义：案件移送书中的问题

中文全拼：wen ti

英文名称：Question

数据元标识符：0205-XZZF-AYWT

数据类型：字符型

数据格式：c..800

值域：无

短名：WT

约束：可选

取值示例：

13.2.44.2.16 规定

中文名称：规定

定义：案件移送书中的规定

中文全拼：gui ding

英文名称：DeportateReason

数据元标识符：0205-XZZF-AYGD

数据类型：字符型

数据格式：c..400

值域：无

短名：GD

约束：可选

取值示例：

13.2.44.2.17 执法依据

中文名称：执法依据

定义：案件移送书中的执法依据

中文全拼：zhi fa yi ju

英文名称：Accordance

数据元标识符：0205-XZZF-AYZFYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..400

值域：无

短名：ZFYJ

约束：可选

取值示例：

13.2.44.2.18 案件有关资料

中文名称：案件有关资料

定义：案件移送书中的案件有关资料

中文全拼：an jian you guan zi liao

英文名称：Addmaterial

数据元标识符：0205-XZZF-AJYGZL

数据类型：字符型

数据格式：c..300

值域：无

短名：AJYGZL

约束：可选

取值示例：

13.2.44.2.19 份

中文名称：份

定义：案件移送书中的份

中文全拼：fen

英文名称：Share

数据元标识符：0205-XZZF-F

数据类型：字符型

数据格式：c..10

值域：无

短名：F

约束：可选

取值示例：

13.2.44.2.20 页

中文名称：页

定义：案件移送书中的页

中文全拼：ye

英文名称：Leaf

数据元标识符：0205-XZZF-Y

数据类型：字符型

数据格式：c..10

值域：无

短名：Y

约束：可选

取值示例：

13.2.44.2.21 单位签字时间

中文名称：单位签字时间
定义：案件移送书中的单位签字时间
中文全拼：dan wei qian zi shi jian
英文名称：SealTime
数据元标识符：0205-XZZF-AYDWQZSJ
数据类型：字符型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：DWQZSJ
约束：可选
取值示例：1980-01-01

13.2.44.2.22 文书号

中文名称：文书号
定义：文书号
中文全拼：wenshu hao
英文名称：PaperNo
数据元标识符：GW-WSH
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：WSH
约束：可选
取值示例：

13.2.44.2.23 行政区划代码

中文名称：行政区划代码
定义：行政区划代码，行政区域
中文全拼：xing zheng qu hua dai ma
英文名称：AreaCode
数据元标识符：WZ-XZQHDM
数据类型：数值型
数据格式：N..12
值域：参照DB4403/T XXX.3-XXXX中的6.3
短名：XZQHDM
约束：可选
取值示例：413000

13.2.44.2.24 主办安监员证件

中文名称：主办安监员证件
定义：主办安监员证件
中文全拼：zhu ban an jian yuan zheng jian

英文名称: MainExecuterBookNo

数据元标识符: AQSC-ZBAJYZJ

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: ZBAJYZJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.44.2.25 协办安监员证件

中文名称: 协办安监员证件

定义: 协办安监员证件编号

数据元标识符: AQSC-XBAJYZJ

中文全拼: xie ban an jian yuan zheng jian

英文名称: AssistExecuterBookNo

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: XBAJYZJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.44.2.26 编号

中文名称: 编号

定义: 案件延期书的编号

中文全拼: bian hao

英文名称: Number

数据元标识符: 0205-XZZF-YQBH

数据类型: 整数型

数据格式: N

值域: 无

短名: BH

约束: 可选

取值示例: 1

13.2.44.3 审批信息

13.2.44.3.1 申请人理由

中文名称: 申请人理由

定义: 案件移送书中的申请人理由

中文全拼: shen qing ren li you

英文名称: ApplyerNote

数据元标识符: 0205-XZZF-AYSQRLY

数据类型：字符型

数据格式：c..500

值域：无

短名：SQRLY

约束：可选

取值示例：

13.2.44.3.2 申请人

中文名称：申请人

定义：案件移送书中的申请人

中文全拼：shen qing ren

英文名称：Applier

数据元标识符：0205-XZZF-AYSQR

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：SQR

约束：可选

取值示例：张三

13.2.44.3.3 申请时间

中文名称：申请时间

定义：案件移送书中的申请时间

中文全拼：shen qing shi jian

英文名称：ApplyDate

数据元标识符：0205-XZZF-AYSQSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：SQSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.44.3.4 审批状态

中文名称：审批状态

定义：审批状态

数据元标识符：AQSC-SPZT

中文全拼：shen pi zhuang tai

英文名称：Status

数据类型：整数型

数据格式：N..5

值域：无

短名: SPZT

约束: 可选

取值示例:

13.2.44.3.5 下一状态

中文名称: 下一状态

定义: 审批下一状态

中文全拼: xia yi zhuang tai

英文名称: NextStatus

数据元标识符: AQSC-XYZT

数据类型: 整数型

数据格式: N..5

值域: 无

短名: XYZT

约束: 可选

取值示例:

13.2.44.3.6 审批步骤

中文名称: 审批步骤

定义: 审批步骤

中文全拼: shen pi bu zhou

英文名称: Step

数据元标识符: AQSC-SPBZ

数据类型: 整数型

数据格式: N..5

值域: 无

短名: XYBZ

约束: 可选

取值示例:

13.2.44.3.7 审批步骤状态

中文名称: 审批步骤状态

定义: 审批步骤状态

中文全拼: shen pi bu zhou zhuang tai

英文名称: StepStatus

数据元标识符: AQSC-SPBZZT

数据类型: 整数型

数据格式: N..5

值域: 无

短名: XYBZZT

约束: 可选

取值示例:

13.2.44.3.8 审批步骤时间

中文名称：审批步骤时间

定义：审批步骤时间

中文全拼：shen pi bu zhou shi jian

英文名称：StepDate

数据元标识符：AQSC-SPBZSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

数据值域：无

短名：SPBZSJ

约束：可选

取值示例：

13.2.44.3.9 审批步骤审批人

中文名称：审批步骤审批人

定义：审批步骤审批人

中文全拼：shen pi bu zhou shen pi ren

英文名称：StepChecker

数据元标识符：AQSC-SPBZSPR

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SPBZSPR

约束：可选

取值示例：

13.2.44.3.10 审批步骤审批意见

中文名称：审批步骤审批意见

定义：审批步骤审批意见

中文全拼：shen pi bu zhou shen pi yi jian

英文名称：StepNote

数据元标识符：AQSC-SPBZSPYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SPBZSPYJ

约束：可选

取值示例：

13.2.44.3.11 申请刷新原因

中文名称：申请刷新原因

定义：申请刷新原因

中文全拼: shen qing shua xin yuan yin

英文名称: FreshReason

数据元标识符: AQSC-SQSXY

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: SQSXY

约束: 可选

取值示例:

13.2.44.4 通讯信息

13.2.44.4.1 安监管理单位

中文名称: 安监管理单位

定义: 安监管理单位

中文全拼: an jian guan li dan wei

英文名称: BookUnit

数据元标识符: AQSC-AJGLDW

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: AJGLDW

约束: 可选

取值示例:

13.2.44.4.2 检查单位

中文名称: 检查单位

定义: 询问笔录中的检查单位

中文全拼: jian cha dan wei

英文名称: CheckUnit

数据元标识符: AQSC-JCDW

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: JCDW

约束: 可选

取值示例:

13.2.44.4.3 主办安监员

中文名称: 主办安监员

定义: 主办安监员姓名

中文全拼: zhu ban an jian yuan

英文名称: MainExecutor

数据元标识符: AQSC-ZBAJY
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: ZBAJY
约束: 可选
取值示例:

13.2.44.4.4 协办安监员

中文名称: 协办安监员
定义: 协办安监员姓名
中文全拼: xie ban an jian yuan
英文名称: AssistExecuter
数据元标识符: AQSC-XBAJY
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: XBAJY
约束: 可选
取值示例:

13.2.45 行政处罚告知书

13.2.45.1 信息模型

行政处罚告知书数据元包括基本信息、审批信息、通讯信息等,其信息模型如图99所示



图99 行政处罚告知书数据元信息模型

13. 2. 45. 2 基本信息

13. 2. 45. 2. 1 案件名称

中文名称：案件名称
定义：行政处罚告知书中的案件名称
中文全拼：an jian ming chengg
英文名称：CaseName
数据元标识符：0205-XZZF-FGAJMC
数据类型：字符型
数据格式：c.. 180
值域：无
短名：AJMC
约束：可选
取值示例：

13.2.45.2.2 组织机构代码

中文名称：组织机构代码

定义：组织机构代码

中文全拼：ji gou dai ma

英文名称：OrgCod

数据元标识符：JG-JBXX-ZZJGDM

数据类型：字符型

数据格式：an9

值域：无

短名：ZZJGDM

约束：可选

取值示例：

13.2.45.2.3 企业名称

中文名称：企业名称

定义：企业名称

中文全拼：qiyeming cheng

英文名称：EntpName

数据元标识符：JG-JBXX-QYMC

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：QYMC

约束：可选

取值示例：深圳市XXX有限公司

13.2.45.2.4 处罚金额

中文名称：处罚金额

定义：行政处罚告知书的处罚金额

中文全拼：chu fa jin e

英文名称：PunishMoney

数据元标识符：0205-XZZF-FGCFJE

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：无

短名：CFJE

约束：可选

取值示例：2000

13.2.45.2.5 上诉部门

中文名称：上诉部门

定义：行政处罚告知书的上诉部门

中文全拼: shang su bu men
 英文名称: AppealDept
 数据元标识符: 0205-XZZF-FGSSBM
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..50
 值域: 无
 短名: SSBM
 约束: 可选
 取值示例: xxx公司

13.2.45.2.6 执法检查编号

中文名称: 执法检查编号
 定义: 执法检查编号
 中文全拼: zhi fa jian cha bian hao
 英文名称: CaseId
 数据元标识符: AQSC-ZFJCBH
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..200
 值域: 无
 短名: ZFJCBH
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.45.2.7 字

中文名称: 字
 定义: 字
 中文全拼: zi
 英文名称: BookWord
 数据元标识符: AQSC-Z
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..50
 数据值域: 无
 短名: Z
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.45.2.8 年

中文名称: 年
 定义: 年
 中文全拼: nian
 英文名称: Year
 数据元标识符: SJ-ND

数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：ND
约束：可选
取值示例：

13.2.45.2.9 号

中文名称：号
定义：号
中文全拼：hao
英文名称：PaperNo
数据元标识符：AQSC-H
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：H
约束：可选
取值示例：

13.2.45.2.10 上报状态

中文名称：上报状态
定义：上报状态
中文全拼：shang bao zhuang tai
英文名称：STATUS
数据元标识符：AQSC-SBZT
数据类型：整数型
数据格式：N..5
值域：无
短名：SBZT
约束：可选
取值示例：1

13.2.45.2.11 文书菜单编号

中文名称：文书菜单编号
定义：现场检查方案中的文书菜单编号
中文全拼：wen shu cai dan bian hao
英文名称：AnBooktreeId
数据元标识符：AQSC-WSCDBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：WSCDBH

约束：可选

取值示例：

13.2.45.2.12 数据来源

中文名称：数据来源

定义：询问笔录中的数据来源

中文全拼：shu ju lai yuan

英文名称：DataSource

数据元标识符：QT-SJLY

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SJLY

约束：可选

取值示例

13.2.45.2.13 文号范围配置编号

中文名称：文号范围配置编号

定义：现场检查方案中的文号范围配置编号

中文全拼：wen hao fan wei pei zhi bian hao

英文名称：RangeId

数据元标识符：AQSC-WHFWPZBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WHFWPZBH

约束：可选

取值示例：

13.2.45.2.14 现场检查记录编号

中文名称：现场检查记录编号

定义：现场检查记录编号

中文全拼：xian chang jian cha ji lu bian hao

英文名称：SourceBookId

数据元标识符：AQSC-XCJCJLBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

数据值域：无

短名：XCJCJLID

约束：可选

取值示例：

13.2.45.2.15 文书填报日期

中文名称：文书填报日期
定义：行政处罚告知书的文书填报日期
中文全拼：wen shu tian bao ri qi
英文名称：SealTime
数据元标识符：0205-XZZF-FGWSTBRQ
数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：WSTBRQ
约束：可选
取值示例：1980-01-01

13.2.45.2.16 主办安监员证件

中文名称：主办安监员证件
定义：主办安监员证件
中文全拼：zhu ban an jian yuan zheng jian
英文名称：MainExecuterBookNo
数据元标识符：AQSC-ZBAJYZJ
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：ZBAJYZJ
约束：可选
取值示例：

13.2.45.2.17 协办安监员证件

中文名称：协办安监员证件
定义：协办安监员证件编号
数据元标识符：AQSC-XBAJYZJ
中文全拼：xie ban an jian yuan zheng jian
英文名称：AssistExecuterBookNo
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：XBAJYZJ
约束：可选
取值示例：

13.2.45.2.18 文书号

中文名称：文书号
定义：文书号
中文全拼：wenshu hao

英文名称: PaperNo
 数据元标识符: GW-WSH
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..255
 值域: 无
 短名: WSH
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.45.2.19 行政区划代码

中文名称: 行政区划代码
 定义: 行政区划代码, 行政区域
 中文全拼: xing zheng qu hua dai ma
 英文名称: AreaCode
 数据元标识符: WZ-XZQHDM
 数据类型: 数值型
 数据格式: N..12
 值域: 参照DB4403/T XXX.3-XXXX中的6.3
 短名: XZQHDM
 约束: 可选
 取值示例: 413000

13.2.45.2.20 案由

中文名称: 案由
 定义: 行政处罚告知书中的案由
 中文全拼: an you
 英文名称: Bookkind
 数据元标识符: 0205-XZZF-FGAY
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..100
 值域: 无
 短名: AY
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.45.2.21 复选项1

中文名称: 复选项1
 定义: 行政处罚告知书的复选项1
 中文全拼: fu xuan xiang 1
 英文名称: Check1
 数据元标识符: 0205-XZZF-FGFXX1
 数据类型: 字符型

数据格式: c..5

值域: 无

短名: FXX1

约束: 可选

取值示例:

13.2.45.2.22 复选项2

中文名称: 复选项2

定义: 行政处罚告知书的复选项2

中文全拼: fu xuan xiang 2

英文名称: Check2

数据元标识符: 0205-XZZF-FGFXX2

数据类型: 字符型

数据格式: c..5

值域: 无

短名: FXX2

约束: 可选

取值示例:

13.2.45.2.23 安监部门

中文名称: 安监部门

定义: 行政处罚告知书的安监部门

中文全拼: an jian bu men

英文名称: SafeUnit

数据元标识符: 0205-XZZF-FGAJBM

数据类型: 字符型

数据格式: c..200

值域: 无

短名: AJBM

约束: 可选

取值示例:

13.2.45.2.24 处罚

中文名称: 处罚

定义: 行政处罚告知书中的处罚

中文全拼: chu fa

英文名称: Punish

数据元标识符: 0205-XZZF-FGCF

数据类型: 字符型

数据格式: ul

值域: 无

短名: CF

约束：可选

取值示例：

13.2.45.2.25 问题

中文名称：问题

定义：行政处罚告知书中的问题

中文全拼：wen ti

英文名称：Question

数据元标识符：0205-XZZF-FGWT

数据类型：字符型

数据格式：ul

值域：无

短名：WT

约束：可选

取值示例：

13.2.45.2.26 规定

中文名称：规定

定义：行政处罚告知书中的规定

中文全拼：gui ding

英文名称：Againstlaw

数据元标识符：0205-XZZF-FGGD

数据类型：字符型

数据格式：ul

值域：无

短名：GD

约束：可选

取值示例：

13.2.45.2.27 处罚类型

中文名称：处罚类型

定义：行政处罚告知书中的处罚类型

中文全拼：chu fa lei xing

英文名称：PunishType

数据元标识符：0205-XZZF-FGCFLX

数据类型：字符型

数据格式：c..45

值域：无

短名：CFLX

约束：可选

取值示例：

13.2.45.3 审批信息

13.2.45.3.1 申请人意见

中文名称：申请人意见
定义：行政处罚告知书中的申请人意见
中文全拼：shen qing ren yi jian
英文名称：ApplyerNote
数据元标识符：0205-XZZF-FGSQRYJ
数据类型：字符型
数据格式：c..500
值域：无
短名：SQRYJ
约束：可选
取值示例：

13.2.45.3.2 申请人

中文名称：申请人
定义：行政处罚告知书中的申请人
中文全拼：shen qing ren
英文名称：Applyer
数据元标识符：0205-XZZF-FGSQR
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：SQR
约束：可选
取值示例：张三

13.2.45.3.3 申请时间

中文名称：申请时间
定义：行政处罚告知书中的申请时间
中文全拼：shen qing shi jian
英文名称：ApplyDate
数据元标识符：0205-XZZF-FGSQSJ
数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：SQSJ
约束：可选
取值示例：1980-01-01

13.2.45.3.4 审批状态

中文名称：审批状态
定义：审批状态

数据元标识符: AQSC-SPZT
中文全拼: shen pi zhuang tai
英文名称: Status
数据类型: 整数型
数据格式: N..5
值域: 无
短名: SPZT
约束: 可选
取值示例:

13.2.45.3.5 下一状态

中文名称: 下一状态
定义: 审批下一状态
中文全拼: xia yi zhuang tai
英文名称: NextStatus
数据元标识符: AQSC-XYZT
数据类型: 整数型
数据格式: N..5
值域: 无
短名: XYZT
约束: 可选
取值示例:

13.2.45.3.6 审批步骤

中文名称: 审批步骤
定义: 审批步骤
中文全拼: shen pi bu zhou
英文名称: Step
数据元标识符: AQSC-SPBZ
数据类型: 整数型
数据格式: N..5
值域: 无
短名: XYBZ
约束: 可选
取值示例:

13.2.45.3.7 审批步骤状态

中文名称: 审批步骤状态
定义: 审批步骤状态
中文全拼: shen pi bu zhou zhuang tai
英文名称: StepStatus
数据元标识符: AQSC-SPBZZT
数据类型: 整数型

数据格式: N..5
值域: 无
短名: XYBZZT
约束: 可选
取值示例:

13.2.45.3.8 审批步骤时间

中文名称: 审批步骤时间
定义: 审批步骤时间
中文全拼: shen pi bu zhou shi jian
英文名称: StepDate
数据元标识符: AQSC-SPBZSJ
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
数据值域: 无
短名: SPBZSJ
约束: 可选
取值示例:

13.2.45.3.9 审批步骤审批人

中文名称: 审批步骤审批人
定义: 审批步骤审批人
中文全拼: shen pi bu zhou shen pi ren
英文名称: StepChecker
数据元标识符: AQSC-SPBZSPR
数据类型: 字符型
数据格式: c..255
值域: 无
短名: SPBZSPR
约束: 可选
取值示例:

13.2.45.3.10 审批步骤审批意见

中文名称: 审批步骤审批意见
定义: 审批步骤审批意见
中文全拼: shen pi bu zhou shen pi yi jian
英文名称: StepNote
数据元标识符: AQSC-SPBZSPYJ
数据类型: 字符型
数据格式: c..255
值域: 无
短名: SPBZSPYJ
约束: 可选

取值示例：

13.2.45.3.11 申请刷新原因

中文名称：申请刷新原因

定义：申请刷新原因

中文全拼：shen qing shua xin yuan yin

英文名称：FreshReason

数据元标识符：AQSC-SQSXY

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SQSXY

约束：可选

取值示例：

13.2.45.3.12 依据

中文名称：依据

定义：行政处罚告知书中的依据

中文全拼：yi ju

英文名称：Accordance

数据元标识符：0205-XZZF-FGYJ

数据类型：字符型

数据格式：ul

值域：无

短名：YJ

约束：可选

取值示例：

13.2.45.4 通讯信息

13.2.45.4.1 安监管单位

中文名称：安监管单位

定义：安监管单位

中文全拼：an jian guan li dan wei

英文名称：BookUnit

数据元标识符：AQSC-AJGLDW

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：AJGLDW

约束：可选

取值示例：

13.2.45.4.2 部门地址

中文名称：部门地址
定义：行政处罚告知书中部门地址
中文全拼：bu men di zhi
英文名称：DeptAddress
数据元标识符：0205-XZZF-FGBMDZ
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：BMDZ
约束：可选
取值示例：xxx路xxx号

13.2.45.4.3 联系人

中文名称：联系人
定义：行政处罚告知书中联系人
中文全拼：lian xi ren
英文名称：Connector
数据元标识符：0205-XZZF-FGLXR
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：LXR
约束：可选
取值示例：198xxxxx

13.2.45.4.4 联系人电话

中文名称：联系人电话
定义：联系人电话
中文全拼：lian xi rendianhua
英文名称：ContacterTel
数据元标识符：0205-XZZF-LXRDH
数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无
短名：LXRDH
约束：可选
取值示例：

13.2.45.4.5 邮政编码

中文名称：邮政编码
定义：邮编

中文全拼: you zheng bian ma
英文名称: PostalCode
数据元标识符: WZ-YZBM
数据类型: 字符型
数据格式: c..255
值域: 无
短名: YZBM
约束: 可选
取值示例: 413000

13.2.45.4.6 检查单位

中文名称: 检查单位
定义: 询问笔录中的检查单位
中文全拼: jian cha dan wei
英文名称: CheckUnit
数据元标识符: AQSC-JCDW
数据类型: 字符型
数据格式: c..255
值域: 无
短名: JCDW
约束: 可选
取值示例:

13.2.45.4.7 主办安监员

中文名称: 主办安监员
定义: 主办安监员姓名
中文全拼: zhu ban an jian yuan
英文名称: MainExecuter
数据元标识符: AQSC-ZBAJY
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: ZBAJY
约束: 可选
取值示例:

13.2.45.4.8 协办安监员

中文名称: 协办安监员
定义: 协办安监员姓名
中文全拼: xie ban an jian yuan
英文名称: AssistExecuter
数据元标识符: AQSC-XBAJY
数据类型: 字符型

数据格式：c..20
值域：无
短名：XBAJY
约束：可选
取值示例：

13.2.46 不予处罚告知书

13.2.46.1 信息模型

不予处罚告知书数据元包括基本信息等，其信息模型如图100所示




图100 不予处罚告知书数据元信息模型

13.2.46.2 基本信息

13.2.46.2.1 执法检查编号

中文名称：执法检查编号
定义：执法检查编号
中文全拼：zhi fa jian cha bian hao

英文名称: CaseId
数据元标识符: AQSC-ZFJCBH
数据类型: 字符型
数据格式: c..200
值域: 无
短名: ZFJCBH
约束: 可选
取值示例:

13.2.46.2.2 字

中文名称: 字
定义: 字
中文全拼: zi
英文名称: BookWord
数据元标识符: AQSC-Z
数据类型: 字符型
数据格式: c..50
数据值域: 无
短名: Z
约束: 可选
取值示例:

13.2.46.2.3 年

中文名称: 年
定义: 年
中文全拼: nian
英文名称: Year
数据元标识符: SJ-ND
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: ND
约束: 可选
取值示例:

13.2.46.2.4 号

中文名称: 号
定义: 号
中文全拼: hao
英文名称: PaperNo
数据元标识符: AQSC-H
数据类型: 字符型
数据格式: c..20

值域：无
短名：H
约束：可选
取值示例：

13.2.46.2.5 上报状态

中文名称：上报状态
定义：上报状态
中文全拼：shang bao zhuang tai
英文名称：STATUS
数据元标识符：AQSC-SBZT
数据类型：整数型
数据格式：N..5
值域：无
短名：SBZT
约束：可选
取值示例：1

13.2.46.2.6 文书菜单编号

中文名称：文书菜单编号
定义：现场检查方案中的文书菜单编号
中文全拼：wen shu cai dan bian hao
英文名称：AnBooktreeId
数据元标识符：AQSC-WSCDBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：WSCDBH
约束：可选
取值示例：

13.2.46.2.7 数据来源

中文名称：数据来源
定义：询问笔录中的数据来源
中文全拼：shu ju lai yuan
英文名称：DataSource
数据元标识符：QT-SJLY
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：SJLY
约束：可选
取值示例

13.2.46.2.8 文号范围配置编号

中文名称：文号范围配置编号
 定义：现场检查方案中的文号范围配置编号
 中文全拼：wen hao fan wei pei zhi bian hao
 英文名称：RangeId
 数据元标识符：AQSC-WHFWPZBH
 数据类型：字符型
 数据格式：c..32
 值域：无
 短名：WHFWPZBH
 约束：可选
 取值示例：

13.2.46.2.9 现场检查记录编号

中文名称：现场检查记录编号
 定义：现场检查记录编号
 中文全拼：xian chang jian cha ji lu bian hao
 英文名称：SourceBookId
 数据元标识符：AQSC-XCJCJLBH
 数据类型：字符型
 数据格式：c..32
 数据值域：无
 短名：XCJCJLID
 约束：可选
 取值示例：

13.2.46.2.10 企业名称

中文名称：企业名称
 定义：企业名称
 中文全拼：qi ye ming cheng
 英文名称：EntpName
 数据元标识符：JG-JBXX-QYMC
 数据类型：字符型
 数据格式：c..255
 值域：无
 短名：QYMC
 约束：可选
 取值示例：深圳市XXX有限公司

13.2.46.2.11 检查时间

中文名称：检查时间
 定义：检查时间

中文全拼: jian cha shi jian
英文名称: CheckTime
数据元标识符: AQSC-JCSJ
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
值域: 无
短名: JCSJ
约束: 可选
取值示例: 2020-01-01

13.2.46.2.12 安全生产监督管理部门地址

中文名称: 安全生产监督管理部门地址
定义: 不予处罚告知书的安全监督管理部门地址
中文全拼: an quan sheng chan jian dong guan li bu men di zhi
英文名称: DeptAddress
数据元标识符: 0205-XZZF-AQSCJDGLBMDZ
数据类型: 字符型
数据格式: c..400
值域: 无
短名: AQSCJDGLBMDZ
约束: 可选
取值示例:

13.2.46.2.13 联系人

中文名称: 联系人
定义: 不予处罚告知书中联系人
中文全拼: lian xi ren
英文名称: Contacter
数据元标识符: 0205-XZZF-BFLXR
数据类型: 字符型
数据格式: c..200
值域: 无
短名: LXR
约束: 可选
取值示例:

13.2.46.2.14 联系电话

中文名称: 联系电话
定义: 联系电话
中文全拼: lian xi dianhua
英文名称: Tel
数据元标识符: WZ-LXDH

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：LXDH

约束：可选

取值示例：

13.2.46.2.15 邮政编码

中文名称：邮政编码

定义：邮编

中文全拼：you zheng bian ma

英文名称：PostalCode

数据元标识符：WZ-YZBM

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：YZBM

约束：可选

取值示例：413000

13.2.46.2.16 签收人

中文名称：签收人

定义：不予处罚告知书中签收人

中文全拼：qian shou ren

英文名称：Law

数据元标识符：0205-XZZF-QSR

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：QSR

约束：可选

取值示例：

13.2.46.2.17 签收日期

中文名称：签收日期

定义：不予处罚告知书中签收日期

中文全拼：qian shou ri qi

英文名称：lawdate

数据元标识符：0205-XZZF-QSRQ

数据类型：字符型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名: QSRQ

约束: 可选

取值示例: 1980-01-01

13.2.46.2.18 地址

中文名称: 地址

定义: 不予处罚告知书中地址

中文全拼: di zhi

英文名称: Address

数据元标识符: 0205-XZZF-BFDZ

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: DZ

约束: 可选

取值示例: xxx路xxx号

13.2.46.2.19 职务

中文名称: 职务

定义: 职务

中文全拼: zhi wu

英文名称: Duty

数据元标识符: RY-JBXX-ZW

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: ZW

约束: 可选

取值示例:

13.2.46.2.20 法人代表电话

中文名称: 法人代表电话

定义: 企业法人代表电话

中文全拼: fa ren dai biao dian hua

英文名称: Policytel

数据元标识符: 0204-QYGL-FRDBDH

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: FRDBDH

约束: 可选

取值示例: 198xxxxxxx

13.2.46.2.21 违法事实及证据

中文名称：违法事实及证据

定义：不予处罚告知书中的违法事实及证据

中文全拼：wei fa shi shi ji zheng ju

英文名称：Question

数据元标识符：0205-XZZF-BFWFSSJZJ

数据类型：字符型

数据格式：c..1000

值域：无

短名：WFSSJZJ

约束：可选

取值示例：

13.2.46.2.22 以上事实违反了

中文名称：以上事实违反了

定义：不予处罚告知书中的以上事实违反了

中文全拼：yi shang shi shi wei fan liao

英文名称：Againstlaw

数据元标识符：0205-XZZF-YSSSWFL

数据类型：字符型

数据格式：c..1000

值域：无

短名：YSSSWFL

约束：可选

取值示例：

13.2.46.2.23 不予行政处罚的理由

中文名称：不予行政处罚的理由

定义：不予处罚告知书中的不予行政处罚的理由

中文全拼：bu yu xing zheng chu fa de li you

英文名称：Reason

数据元标识符：0205-XZZF-BYXZCFDLY

数据类型：字符型

数据格式：c..1000

值域：无

短名：BYXZCFDLY

约束：可选

取值示例：

13.2.46.2.24 依据

中文名称：依据

定义：不予处罚告知书中的依据

中文全拼: yi ju
英文名称: Accordance
数据元标识符: 0205-XZZF-BFYJ
数据类型: 字符型
数据格式: c..1000
值域: 无
短名: YJ
约束: 可选
取值示例:

13.2.46.2.25 人民政府

中文名称: 人民政府
定义: 人民政府
中文全拼: ren min zheng fu
英文名称: Government
数据元标识符: JG-JBXX-RMZF
数据类型: 字符型
数据格式: c..100
值域: 无
短名: RMZF
约束: 可选
取值示例:

13.2.46.2.26 申诉安监局

中文名称: 申诉安监局
定义: 先行登记保存证据处理决定书中的申诉安监局
中文全拼: shen su an jian ju
英文名称: AppealDept
数据元标识符: AQSC-SSAJJ
数据类型: 字符型
数据格式: c..100
值域: 无
短名: SSAJJ
约束: 可选
取值示例:

13.2.47 行政处罚听证告知书

13.2.47.1 信息模型

行政处罚听证告知书数据元包括基本信息、审批信息、通讯信息等，其信息模型如图101所示



图101 行政处罚听证告知书数据元信息模型

13.2.47.2 基本信息

13.2.47.2.1 案件名称

中文名称：案件名称
定义：行政处罚听证告知书中的案件名称
中文全拼：an jian ming chengg
英文名称：CaseName
数据元标识符：0205-XZZF-GZAJMC
数据类型：字符型
数据格式：c..180
值域：无
短名：AJMC
约束：可选
取值示例：

13.2.47.2.2 执法检查编号

中文名称：执法检查编号
定义：执法检查编号
中文全拼：zhi fa jian cha bian hao
英文名称：CaseId
数据元标识符：AQSC-ZFJCBH
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：ZFJCBH
约束：可选
取值示例：

13.2.47.2.3 字

中文名称：字
定义：字
中文全拼：zi
英文名称：BookWord
数据元标识符：AQSC-Z
数据类型：字符型
数据格式：c..50
数据值域：无
短名：Z
约束：可选
取值示例：

13.2.47.2.4 年

中文名称：年
定义：年
中文全拼：nian
英文名称：Year
数据元标识符：SJ-ND
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：ND
约束：可选
取值示例：

13.2.47.2.5 号

中文名称：号
定义：号
中文全拼：hao
英文名称：PaperNo

数据元标识符：AQSC-H

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：H

约束：可选

取值示例：

13.2.47.2.6 上报状态

中文名称：上报状态

定义：上报状态

中文全拼：shang bao zhuang tai

英文名称：STATUS

数据元标识符：AQSC-SBZT

数据类型：整数型

数据格式：N..5

值域：无

短名：SBZT

约束：可选

取值示例：1

13.2.47.2.7 文书菜单编号

中文名称：文书菜单编号

定义：现场检查方案中的文书菜单编号

中文全拼：wen shu cai dan bian hao

英文名称：AnBooktreeId

数据元标识符：AQSC-WSCDBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WSCDBH

约束：可选

取值示例：

13.2.47.2.8 数据来源

中文名称：数据来源

定义：询问笔录中的数据来源

中文全拼：shu ju lai yuan

英文名称：DataSource

数据元标识符：QT-SJLY

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名: SJLY
约束: 可选
取值示例

13.2.47.2.9 文号范围配置编号

中文名称: 文号范围配置编号
定义: 现场检查方案中的文号范围配置编号
中文全拼: wen hao fan wei pei zhi bian hao
英文名称: RangeId
数据元标识符: AQSC-WHFWPZBH
数据类型: 字符型
数据格式: c..32
值域: 无
短名: WHFWPZBH
约束: 可选
取值示例:

13.2.47.2.10 现场检查记录编号

中文名称: 现场检查记录编号
定义: 现场检查记录编号
中文全拼: xian chang jian cha ji lu bian hao
英文名称: SourceBookId
数据元标识符: AQSC-XCJCJLBH
数据类型: 字符型
数据格式: c..32
数据值域: 无
短名: XCJCJLID
约束: 可选
取值示例:

13.2.47.2.11 组织机构代码

中文名称: 组织机构代码
定义: 组织机构代码
中文全拼: ji gou dai ma
英文名称: OrgCod
数据元标识符: JG-JBXX-ZZJGDM
数据类型: 字符型
数据格式: an9
值域: 无
短名: ZZJGDM
约束: 可选
取值示例:

13.2.47.2.12 企业名称

中文全拼: qi ye ming cheng
 英文名称: EntpName
 数据元标识符: JG-JBXX-QYMC
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..255
 值域: 无
 短名: QYMC
 约束: 可选
 取值示例: 深圳市XXX有限公司

13.2.47.2.13 处罚金额

中文名称: 处罚金额
 定义: 行政处罚听证告知书的处罚金额
 中文全拼: chu fa jin e
 英文名称: PunishMoney
 数据元标识符: 0205-XZZF-GZCFJE
 数据类型: 整数型
 数据格式: N
 值域: 无
 短名: CFJE
 约束: 可选
 取值示例: 2000

13.2.47.2.14 上诉部门

中文名称: 上诉部门
 定义: 行政处罚听证告知书的上诉部门
 中文全拼: shang su bu men
 英文名称: AppealDept
 数据元标识符: 0205-XZZF-GZSSBM
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..50
 值域: 无
 短名: SSBM
 约束: 可选
 取值示例: xxx公司

13.2.47.2.15 文书填报日期

中文名称: 文书填报日期
 定义: 行政处罚听证告知书的文书填报日期
 中文全拼: wen shu tian bao ri qi
 英文名称: SealTime

数据元标识符: 0205-XZZF-GZWSTBRQ

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: WSTBRQ

约束: 可选

取值示例: 1980-01-01

13.2.47.2.16 主办安监员证件

中文名称: 主办安监员证件

定义: 主办安监员证件

中文全拼: zhu ban an jian yuan zheng jian

英文名称: MainExecuterBookNo

数据元标识符: AQSC-ZBAJYZJ

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: ZBAJYZJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.47.2.17 协办安监员证件

中文名称: 协办安监员证件

定义: 协办安监员证件编号

数据元标识符: AQSC-XBAJYZJ

中文全拼: xie ban an jian yuan zheng jian

英文名称: AssistExecuterBookNo

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: XBAJYZJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.47.2.18 文书号

中文名称: 文书号

定义: 文书号

中文全拼: wenshu hao

英文名称: PaperNo

数据元标识符: GW-WSH

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域：无
 短名：WSH
 约束：可选
 取值示例：

13.2.47.2.19 行政区划代码

中文名称：行政区划代码
 定义：行政区划代码，行政区域
 中文全拼：xing zheng qu hua dai ma
 英文名称：AreaCode
 数据元标识符：WZ-XZQHDM
 数据类型：数值型
 数据格式：N..12
 值域：参照DB4403/T XXX.3—XXXX中的6.3
 短名：XZQHDM
 约束：可选
 取值示例：413000

13.2.47.2.20 案由

中文名称：案由
 定义：行政处罚听证告知书中的案由
 中文全拼：an you
 英文名称：Bookkind
 数据元标识符：0205-XZZF-GZAY
 数据类型：字符型
 数据格式：c..100
 值域：无
 短名：AY
 约束：可选
 取值示例：

13.2.47.2.21 复选项 1

中文名称：复选项1
 定义：行政处罚听证告知书的复选项1
 中文全拼：fu xuan xiang 1
 英文名称：Check1
 数据元标识符：0205-XZZF-GZFXX1
 数据类型：字符型
 数据格式：c..5
 值域：无
 短名：FXX1
 约束：可选

取值示例:

13.2.47.2.22 复选项 2

中文名称: 复选项2

定义: 行政处罚听证告知书的复选项2

中文全拼: fu xuan xiang 2

英文名称: Check2

数据元标识符: 0205-XZZF-GZFXX2

数据类型: 字符型

数据格式: c..5

值域: 无

短名: FXX2

约束: 可选

取值示例:

13.2.47.2.23 安监部门

中文名称: 安监部门

定义: 行政处罚听证告知书的安监部门

中文全拼: an jian bu men

英文名称: SafeUnit

数据元标识符: 0205-XZZF-GZAJBM

数据类型: 字符型

数据格式: c..200

值域: 无

短名: AJBM

约束: 可选

取值示例:

13.2.47.2.24 处罚

中文名称: 处罚

定义: 行政处罚听证告知书中的处罚

中文全拼: chu fa

英文名称: Punish

数据元标识符: 0205-XZZF-CF

数据类型: 字符型

数据格式: ul

值域: 无

短名: CF

约束: 可选

取值示例:

13.2.47.2.25 问题

中文名称：问题
 定义：行政处罚听证告知书中的问题
 中文全拼：wen ti
 英文名称：Question
 数据元标识符：0205-XZZF-WT
 数据类型：字符型
 数据格式：ul
 值域：无
 短名：WT
 约束：可选
 取值示例：

13.2.47.2.26 规定

中文名称：规定
 定义：行政处罚听证告知书中的规定
 中文全拼：gui ding
 英文名称：Againstlaw
 数据元标识符：0205-XZZF-GD
 数据类型：字符型
 数据格式：ul
 值域：无
 短名：GD
 约束：可选
 取值示例：

13.2.47.3 审批信息

13.2.47.3.1 申请人意见

中文名称：申请人意见
 定义：行政处罚听证告知书中的申请人意见
 中文全拼：shen qing ren yi jian
 英文名称：ApplyerNote
 数据元标识符：0205-XZZF-GZSQRYJ
 数据类型：字符型
 数据格式：c..500
 值域：无
 短名：SQRYJ
 约束：可选
 取值示例：

13.2.47.3.2 申请人

中文名称：申请人
 定义：行政处罚听证告知书中的申请人

中文全拼: shen qing ren
英文名称: Applyer
数据元标识符: 0205-XZZF-GZSQR
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: SQR
约束: 可选
取值示例: 张三

13.2.47.3.3 申请时间

中文名称: 申请时间
定义: 行政处罚听证告知书中的申请时间
中文全拼: shen qing shi jian
英文名称: ApplyDate
数据元标识符: 0205-XZZF-GZSQSJ
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
值域: 无
短名: SQSJ
约束: 可选
取值示例: 1980-01-01

13.2.47.3.4 审批状态

中文名称: 审批状态
定义: 审批状态
数据元标识符: AQSC-SPZT
中文全拼: shen pi zhuang tai
英文名称: Status
数据类型: 整数型
数据格式: N..5
值域: 无
短名: SPZT
约束: 可选
取值示例:

13.2.47.3.5 下一状态

中文名称: 下一状态
定义: 审批下一状态
中文全拼: xia yi zhuang tai
英文名称: NextStatus
数据元标识符: AQSC-XYZT

数据类型：整数型

数据格式：N..5

值域：无

短名：XYZT

约束：可选

取值示例：

13.2.47.3.6 审批步骤

中文名称：审批步骤

定义：审批步骤

中文全拼：shen pi bu zhou

英文名称：Step

数据元标识符：AQSC-SPBZ

数据类型：整数型

数据格式：N..5

值域：无

短名：XYBZ

约束：可选

取值示例：

13.2.47.3.7 审批步骤状态

中文名称：审批步骤状态

定义：审批步骤状态

中文全拼：shen pi bu zhou zhuang tai

英文名称：StepStatus

数据元标识符：AQSC-SPBZZT

数据类型：整数型

数据格式：N..5

值域：无

短名：XYBZZT

约束：可选

取值示例：

13.2.47.3.8 审批步骤时间

中文名称：审批步骤时间

定义：审批步骤时间

中文全拼：shen pi bu zhou shi jian

英文名称：StepDate

数据元标识符：AQSC-SPBZSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

数据值域：无

短名：SPBZSJ

约束：可选

取值示例：

13.2.47.3.9 审批步骤审批人

中文名称：审批步骤审批人

定义：审批步骤审批人

中文全拼：shen pi bu zhou shen pi ren

英文名称：StepChecker

数据元标识符：AQSC-SPBZSPR

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SPBZSPR

约束：可选

取值示例：

13.2.47.3.10 审批步骤审批意见

中文名称：审批步骤审批意见

定义：审批步骤审批意见

中文全拼：shen pi bu zhou shen pi yi jian

英文名称：StepNote

数据元标识符：AQSC-SPBZSPYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SPBZSPYJ

约束：可选

取值示例：

13.2.47.3.11 申请刷新原因

中文名称：申请刷新原因

定义：申请刷新原因

中文全拼：shen qing shua xin yuan yin

英文名称：FreshReason

数据元标识符：AQSC-SQSXYI

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SQSXYI

约束：可选

取值示例：

13.2.47.3.12 依据

中文名称：依据
定义：行政处罚听证告知书中的依据
中文全拼：yi ju
英文名称：Accordance
数据元标识符：0205-XZZF-GZYJ
数据类型：字符型
数据格式：ul
值域：无
短名：YJ
约束：可选
取值示例：

13.2.47.4 通讯信息

13.2.47.4.1 安监管理单位

中文名称：安监管理单位
定义：安监管理单位
中文全拼：an jian guan li dan wei
英文名称：BookUnit
数据元标识符：AQSC-AJGLDW
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：AJGLDW
约束：可选
取值示例：

13.2.47.4.2 部门地址

中文名称：部门地址
定义：行政处罚听证告知书中部门地址
中文全拼：
英文名称：DeptAddress
数据元标识符：0205-XZZF-GZBMDZ
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：BMDZ
约束：可选
取值示例：xxx路xxx号

13.2.47.4.3 联系人

中文名称：联系人
定义：行政处罚听证告知书中联系人

中文全拼：
英文名称：Connector
数据元标识符：0205-XZZF-GZLXR
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：LXR
约束：可选
取值示例：198xxxxx

13.2.47.4.4 联系人电话

中文名称：联系人电话
定义：联系人电话
中文全拼：lian xi rendianhua
英文名称：ContacterTel
数据元标识符：0205-XZZF-LXRDH
数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无
短名：LXRDH
约束：可选
取值示例：

13.2.47.4.5 邮政编码

中文名称：邮政编码
定义：邮编
中文全拼：you zheng bian ma
英文名称：PostalCode
数据元标识符：WZ-YZBM
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：YZBM
约束：可选
取值示例：413000

13.2.47.4.6 检查单位

中文名称：检查单位
定义：询问笔录中的检查单位
中文全拼：jian cha dan wei
英文名称：CheckUnit
数据元标识符：AQSC-JCDW

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：JCDW

约束：可选

取值示例：

13.2.47.4.7 主办安监员

中文名称：主办安监员

定义：主办安监员姓名

中文全拼：zhu ban an jian yuan

英文名称：MainExecutor

数据元标识符：AQSC-ZBAJY

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：ZBAJY

约束：可选

取值示例：

13.2.47.4.8 协办安监员

中文名称：协办安监员

定义：协办安监员姓名

中文全拼：xie ban an jian yuan

英文名称：AssistExecutor

数据元标识符：AQSC-XBAJY

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：XBAJY

约束：可选

取值示例：

13.2.48 听证事项移交表

13.2.48.1 信息模型

听证事项移交表数据元包括基本信息、通讯信息等，其信息模型如图102所示



图102 听证事项移交表数据元信息模型

13. 2. 48. 2 基本信息

13. 2. 48. 2. 1 执法检查编号

中文名称：执法检查编号
定义：执法检查编号
中文全拼：zhi fa jian cha bian hao
英文名称：CaseId
数据元标识符：AQSC-ZFJCBH
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：ZFJCBH
约束：可选
取值示例：

13.2.48.2.2 字

中文名称：字

定义：字

中文全拼：zi

英文名称：BookWord

数据元标识符：AQSC-Z

数据类型：字符型

数据格式：c..50

数据值域：无

短名：Z

约束：可选

取值示例：

13.2.48.2.3 年

中文名称：年

定义：年

中文全拼：nian

英文名称：Year

数据元标识符：SJ-ND

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：ND

约束：可选

取值示例：

13.2.48.2.4 号

中文名称：号

定义：号

中文全拼：hao

英文名称：PaperNo

数据元标识符：AQSC-H

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：H

约束：可选

取值示例：

13.2.48.2.5 上报状态

中文名称：上报状态

定义：上报状态

中文全拼: shang bao zhuang tai
英文名称: STATUS
数据元标识符: AQSC-SBZT
数据类型: 整数型
数据格式: N..5
值域: 无
短名: SBZT
约束: 可选
取值示例: 1

13.2.48.2.6 文书菜单编号

中文名称: 文书菜单编号
定义: 现场检查方案中的文书菜单编号
中文全拼: wen shu cai dan bian hao
英文名称: AnBooktreeId
数据元标识符: AQSC-WSCDBH
数据类型: 字符型
数据格式: c..32
值域: 无
短名: WSCDBH
约束: 可选
取值示例:

13.2.48.2.7 数据来源

中文名称: 数据来源
定义: 询问笔录中的数据来源
中文全拼: shu ju lai yuan
英文名称: DataSource
数据元标识符: QT-SJLY
数据类型: 字符型
数据格式: c..255
值域: 无
短名: SJLY
约束: 可选
取值示例

13.2.48.2.8 文号范围配置编号

中文名称: 文号范围配置编号
定义: 现场检查方案中的文号范围配置编号
中文全拼: wen hao fan wei pei zhi bian hao
英文名称: RangeId
数据元标识符: AQSC-WHFWPZBH
数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: WHFWPZBH

约束: 可选

取值示例:

13.2.48.2.9 案件名称

中文名称: 案件名称

定义: 听证事项移交表中的案件名称

中文全拼: an jian ming chengg

英文名称: CaseName

数据元标识符: 0205-XZZF-YJAJMC

数据类型: 字符型

数据格式: c..180

值域: 无

短名: AJMC

约束: 可选

取值示例:

13.2.48.2.10 移交部门

中文名称: 移交部门

定义: 听证事项移交表中的移交部门

中文全拼: yi jiao bu men

英文名称: DeptName

数据元标识符: 0205-XZZF-YJBM

数据类型: 字符型

数据格式: c..200

值域: 无

短名: YJBM

约束: 可选

取值示例:

13.2.48.2.11 案件简介

中文名称: 案件简介

定义: 听证事项移交表中的案件简介

中文全拼: an jian jian jie

英文名称: introduction

数据元标识符: 0205-XZZF-AJJJ

数据类型: 字符型

数据格式: c..3000

值域: 无

短名: AJJJ

约束：可选

取值示例：

13.2.48.2.12 移送理由

中文名称：移送理由

定义：听证事项移交表中的移送理由

中文全拼：yi song li you

英文名称：Reason

数据元标识符：0205-XZZF-YSLY

数据类型：字符型

数据格式：c..3000

值域：无

短名：YSLY

约束：可选

取值示例：

13.2.48.2.13 承办人员意见

中文名称：承办人员意见

定义：听证事项移交表中的承办人员意见

中文全拼：cheng ban ren yuan yi jian

英文名称：UndertakerAdvice

数据元标识符：0205-XZZF-YJCBRYJJ

数据类型：字符型

数据格式：c..3000

值域：无

短名：CBRYJJ

约束：可选

取值示例：

13.2.48.2.14 证件编号 1

中文名称：证件编号1

定义：听证事项移交表中的证件编号1

中文全拼：zheng jian bian hao 1

英文名称：MainExecuterBookNo

数据元标识符：0205-XZZF-YJZJBH1

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：ZJBH1

约束：可选

取值示例：

13.2.48.2.15 证件编号 2

中文名称：证件编号2
 定义：听证事项移交表中的证件编号2
 中文全拼：zheng jian bian hao 2
 英文名称：AssistExecuterBookNo
 数据元标识符：0205-XZZF-YJZJBH2
 数据类型：字符型
 数据格式：c..20
 值域：无
 短名：ZJBH2
 约束：可选
 取值示例：

13.2.48.2.16 承办时间

中文名称：承办时间
 定义：听证事项移交表的承办时间
 中文全拼：cheng ban shi jian
 英文名称：UndertakerSignDate
 数据元标识符：0205-XZZF-YJCBSJ
 数据类型：日期型
 数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
 值域：无
 短名：CBSJ
 约束：可选
 取值示例：1980-01-01

13.2.48.2.17 承办机构意见

中文名称：承办机构意见
 定义：听证事项移交表中的承办机构意见
 中文全拼：cheng ban ji gou yi jian
 英文名称：CheckerAdvice
 数据元标识符：0205-XZZF-YJCBJGYJ
 数据类型：字符型
 数据格式：c..3000
 值域：无
 短名：CBJGYJ
 约束：可选
 取值示例：

13.2.48.2.18 法制机构意见

中文名称：法制机构意见
 定义：听证事项移交表中的法制机构意见
 中文全拼：fa zhi ji gou yi jian

英文名称: ApproveAdvice

数据元标识符: 0205-XZZF-FZJGYJ

数据类型: 字符型

数据格式: c..3000

值域: 无

短名: FZJGYJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.48.2.19 承办机构签字时间

中文名称: 承办机构签字时间

定义: 听证事项移交表中的承办机构签字时间

中文全拼: cheng ban ji gou qian zi shi jian

英文名称: CheckerSignDate

数据元标识符: 0205-XZZF-CBJGQZSJ

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: CBJGQZSJ

约束: 可选

取值示例: 1980-01-01

13.2.48.2.20 法制机构签字时间

中文名称: 法制机构签字时间

定义: 听证事项移交表中的法制机构签字时间

中文全拼: fa zhi ji gou qian zi shi jian

英文名称: ApproveSignDate

数据元标识符: 0205-XZZF-FZJGQZSJ

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: FZJGQZSJ

约束: 可选

取值示例: 1980-01-01

13.2.48.2.21 状态

中文名称: 状态

定义: 状态

中文全拼: zhuang tai

英文名称: Status

数据元标识符: AQSC-ZT

数据类型: 整数型

数据格式：N..8

值域：引用DB4403/T XXX. 3—XXXX中的6. 5. 1

短名：ZT

约束：可选

取值示例：

13. 2. 48. 2. 22 法规标准处人员名称

中文名称：法规标准处人员名称

定义：听证事项移交表中的法规标准处人员名称

中文全拼：fa gui biao zhun chu ren yuan ming chengg

英文名称：FaguiirenyuanName

数据元标识符：0205-XZZF-FGBZCYPMC

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：FGBZCRYMC

约束：可选

取值示例：

13. 2. 48. 2. 23 法规标准处人员编号

中文名称：法规标准处人员编号

定义：听证事项移交表中的法规标准处人员编号

中文全拼：fa gui biao zhun chu ren yuan bian hao

英文名称：FaguiirenyuanId

数据元标识符：0205-XZZF-FGBZCYVBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：FGBZCRYBH

约束：可选

取值示例：

13. 2. 48. 3 通讯信息

13. 2. 48. 3. 1 安监管理单位

中文名称：安监管理单位

定义：安监管理单位

中文全拼：an jian guan li dan wei

英文名称：BookUnit

数据元标识符：AQSC-AJGLDW

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名: AJGLDW

约束: 可选

取值示例:

13.2.48.3.2 当事人

中文名称: 当事人

定义: 听证事项移交表中的当事人

中文全拼: dang shi ren

英文名称: EntpName

数据元标识符: 0205-XZZF-YJDSR

数据类型: 字符型

数据格式: c..50

值域: 无

短名: DSR

约束: 可选

取值示例:

13.2.48.3.3 地址

中文名称: 地址

定义: 听证事项移交表中的地址

中文全拼: di zhi

英文名称: Address

数据元标识符: 0205-XZZF-YJDZ

数据类型: 字符型

数据格式: c..2000

值域: 无

短名: DZ

约束: 可选

取值示例:

13.2.48.3.4 承办人员 1

中文名称: 承办人员 1

定义: 听证事项移交表中的承办人员 1

中文全拼: cheng ban ren yuan 1

英文名称: MainExecutor

数据元标识符: 0205-XZZF-YJCBRY1

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: CBRY1

约束: 可选

取值示例: 王五

13.2.48.3.5 承办人员2

中文名称：承办人员2
 定义：听证事项移交表中的承办人员2
 中文全拼：cheng ban ren yuan 2
 英文名称：AssistExecuter
 数据元标识符：0205-XZZF-YJCBRY2
 数据类型：字符型
 数据格式：c..20
 值域：无
 短名：CBRY2
 约束：可选
 取值示例：王五

13.2.48.3.6 承办机构负责人

中文名称：承办机构负责人
 定义：听证事项移交表中的承办机构负责人
 中文全拼：cheng ban ji gou fu ze ren
 英文名称：CheckerSign
 数据元标识符：0205-XZZF-YJCBJGFZR
 数据类型：字符型
 数据格式：c..20
 值域：无
 短名：CBJGFZR
 约束：可选
 取值示例：王五

13.2.48.3.7 法制机构负责人

中文名称：法制机构负责人
 定义：听证事项移交表中的法制机构负责人
 中文全拼：fa zhi ji gou fu ze ren
 英文名称：ApproveSign
 数据元标识符：0205-XZZF-FZJGFZR
 数据类型：字符型
 数据格式：c..20
 值域：无
 短名：FZJGFZR
 约束：可选
 取值示例：王五

13.2.49 行政处罚听证会通知书**13.2.49.1 信息模型**

行政处罚听证会通知书数据元包括基本信息、审批信息、通讯信息等，其信息模型如图103所示



图103 行政处罚听证会通知书数据元信息模型

13. 2. 49. 2 基本信息

13. 2. 49. 2. 1 组织机构代码

中文名称：组织机构代码
定义：组织机构代码
中文全拼：ji gou dai ma
英文名称：OrgCod
数据元标识符：JG-JBXX-ZZJGDM
数据类型：字符型
数据格式：an9
值域：无
短名：ZZJGDM
约束：可选
取值示例：

13. 2. 49. 2. 2 单位名称

中文名称：单位名称

定义：行政处罚听证会通知书的单位名称

中文全拼：dan wei ming chengg

英文名称：EntpName

数据元标识符：0205-XZZF-TZDWMC

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：DWMC

约束：可选

取值示例：xxx公司

13.2.49.2.3 案件名称

中文名称：案件名称

定义：行政处罚听证会通知书中的案件名称

中文全拼：an jian ming chengg

英文名称：CaseName

数据元标识符：0205-XZZF-TZAJMC

数据类型：字符型

数据格式：c..180

值域：无

短名：AJMC

约束：可选

取值示例：

13.2.49.2.4 听证会时间

中文名称：听证会时间

定义：行政处罚听证会通知书中的听证会时间

中文全拼：ting zheng hui shi jian

英文名称：MeetingTime

数据元标识符：0205-XZZF-TZTZHSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：TZHSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.49.2.5 违法行为

中文名称：违法行为

定义：行政处罚听证会通知书中的违法行为

中文全拼：wei fa xing wei

英文名称：Behavior

数据元标识符：0205-XZZF-TZWFXW

数据类型：字符型

数据格式：c..1000

值域：无

短名：WFXW

约束：可选

取值示例：

13.2.49.2.6 违法条例

中文名称：违法条例

定义：行政处罚听证会通知书中的违法条例

中文全拼：wei fa tiao li

英文名称：Againstlaw

数据元标识符：0205-XZZF-TZWFTL

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：WFTL

约束：可选

取值示例：

13.2.49.2.7 职务

中文名称：职务

定义：职务

中文全拼：zhi wu

英文名称：Duty

数据元标识符：RY-JBXX-ZW

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：ZW

约束：可选

取值示例：

13.2.49.2.8 听证员1姓名

中文名称：听证员1姓名

定义：行政处罚听证会通知书中听证员1姓名

中文全拼：ting zheng yuan 1 xing ming

英文名称：Joiner

数据元标识符：0205-XZZF-TZTZY1XM

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无
短名：TZY1XM
约束：可选
取值示例：李四

13.2.49.2.9 听证员1职务

中文名称：听证员1职务
定义：行政处罚听证会通知书中听证员1职务
中文全拼：ting zheng yuan 1 zhi wu
英文名称：Joiner1Duty
数据元标识符：0205-XZZF-TZTZY1ZW
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：TZY1ZW
约束：可选
取值示例：

13.2.49.2.10 听证员2姓名

中文名称：听证员2姓名
定义：行政处罚听证会通知书中听证员2姓名
中文全拼：ting zheng yuan 2 xing ming
英文名称：Joiner2
数据元标识符：0205-XZZF-TZTZY2XM
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：TZY2XM
约束：可选
取值示例：李四

13.2.49.2.11 听证员2职务

中文名称：听证员2职务
定义：行政处罚听证会通知书中听证员2职务
中文全拼：ting zheng yuan 2 zhi wu
英文名称：Joiner1Duty
数据元标识符：0205-XZZF-TZTZY2ZW
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：TZY2ZW
约束：可选
取值示例：

13.2.49.2.12 书记员姓名

中文名称：书记员姓名

定义：行政处罚听证会通知书中听书记员姓名

中文全拼：shu ji yuan xing ming

英文名称：Recorder

数据元标识符：0205-XZZF-TZSJYXM

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：SJYXM

约束：可选

取值示例：李四

13.2.49.2.13 书记员职务

中文名称：书记员职务

定义：行政处罚听证会通知书中书记员职务

中文全拼：shu ji yuan zhi wu

英文名称：RecorderDuty

数据元标识符：0205-XZZF-TZSJYZW

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：SJYZW

约束：可选

取值示例：

13.2.49.2.14 通知时间

中文名称：通知时间

定义：行政处罚听证会通知书中的通知时间

中文全拼：tong zhi shi jian

英文名称：SealTime

数据元标识符：0205-XZZF-TZSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：TZSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.49.2.15 主办安监员证件

中文名称：主办安监员证件

定义：主办安监员证件

中文全拼: zhu ban an jian yuan zheng jian

英文名称: MainExecuterBookNo

数据元标识符: AQSC-ZBAJYZJ

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: ZBAJYZJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.49.2.16 协办安监员证件

中文名称: 协办安监员证件

定义: 协办安监员证件编号

数据元标识符: AQSC-XBAJYZJ

中文全拼: xie ban an jian yuan zheng jian

英文名称: AssistExecuterBookNo

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: XBAJYZJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.49.2.17 文书号

中文名称: 文书号

定义: 文书号

中文全拼: wenshu hao

英文名称: PaperNo

数据元标识符: GW-WSH

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: WSH

约束: 可选

取值示例:

13.2.49.2.18 行政区划代码

中文名称: 行政区划代码

定义: 行政区划代码, 行政区域

中文全拼: xing zheng qu hua dai ma

英文名称: AreaCode

数据元标识符: WZ-XZQHDM

数据类型: 数值型

数据格式: N..12

值域: 参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.3

短名: XZQHDM

约束: 可选

取值示例: 413000

13.2.49.2.19 执法检查编号

中文名称: 执法检查编号

定义: 执法检查编号

中文全拼: zhi fa jian cha bian hao

英文名称: CaseId

数据元标识符: AQSC-ZFJCBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..200

值域: 无

短名: ZFJCBH

约束: 可选

取值示例:

13.2.49.2.20 字

中文名称: 字

定义: 字

中文全拼: zi

英文名称: BookWord

数据元标识符: AQSC-Z

数据类型: 字符型

数据格式: c..50

数据值域: 无

短名: Z

约束: 可选

取值示例:

13.2.49.2.21 年

中文名称: 年

定义: 年

中文全拼: nian

英文名称: Year

数据元标识符: SJ-ND

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: ND

约束: 可选

取值示例:

13.2.49.2.22 号

中文名称: 号

定义: 号

中文全拼: hao

英文名称: PaperNo

数据元标识符: AQSC-H

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: H

约束: 可选

取值示例:

13.2.49.2.23 上报状态

中文名称: 上报状态

定义: 上报状态

中文全拼: shang bao zhuang tai

英文名称: STATUS

数据元标识符: AQSC-SBZT

数据类型: 整数型

数据格式: N..5

值域: 无

短名: SBZT

约束: 可选

取值示例: 1

13.2.49.2.24 文书菜单编号

中文名称: 文书菜单编号

定义: 现场检查方案中的文书菜单编号

中文全拼: wen shu cai dan bian hao

英文名称: AnBooktreeId

数据元标识符: AQSC-WSCDBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: WSCDBH

约束: 可选

取值示例:

13.2.49.2.25 数据来源

中文名称: 数据来源

定义：询问笔录中的数据来源

中文全拼：shu ju lai yuan

英文名称：DataSource

数据元标识符：QT-SJLY

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SJLY

约束：可选

取值示例

13.2.49.2.26 文号范围配置编号

中文名称：文号范围配置编号

定义：现场检查方案中的文号范围配置编号

中文全拼：wen hao fan wei pei zhi bian hao

英文名称：RangeId

数据元标识符：AQSC-WHFWPZBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WHFWPZBH

约束：可选

取值示例：

13.2.49.2.27 现场检查记录编号

中文名称：现场检查记录编号

定义：现场检查记录编号

中文全拼：xian chang jian cha ji lu bian hao

英文名称：SourceBookId

数据元标识符：AQSC-XCJCJLBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

数据值域：无

短名：XCJCJLID

约束：可选

取值示例：

13.2.49.3 审批信息

13.2.49.3.1 申请人意见

中文名称：申请人意见

定义：行政处罚听证通知书中的申请人意见

中文全拼：shen qing ren yi jian

英文名称: ApplyerNote
数据元标识符: 0205-XZZF-TZSQRYJ
数据类型: 字符型
数据格式: c..520
值域: 无
短名: SQRYJ
约束: 可选
取值示例:

13.2.49.3.2 申请人

中文名称: 申请人
定义: 行政处罚听证通知书中的申请人
中文全拼: shen qing ren
英文名称: Applyer
数据元标识符: 0205-XZZF-TZSQR
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: SQR
约束: 可选
取值示例: 张三

13.2.49.3.3 申请时间

中文名称: 申请时间
定义: 行政处罚听证通知书中的申请时间
中文全拼: shen qing shi jian
英文名称: ApplyDate
数据元标识符: 0205-XZZF-TZSQSJ
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
值域: 无
短名: SQSJ
约束: 可选
取值示例: 1980-01-01

13.2.49.3.4 审批状态

中文名称: 审批状态
定义: 审批状态
数据元标识符: AQSC-SPZT
中文全拼: shen pi zhuang tai
英文名称: Status
数据类型: 整数型

数据格式: N..5
值域: 无
短名: SPZT
约束: 可选
取值示例:

13.2.49.3.5 下一状态

中文名称: 下一状态
定义: 审批下一状态
中文全拼: xia yi zhuang tai
英文名称: NextStatus
数据元标识符: AQSC-XYZT
数据类型: 整数型
数据格式: N..5
值域: 无
短名: XYZT
约束: 可选
取值示例:

13.2.49.3.6 审批步骤

中文名称: 审批步骤
定义: 审批步骤
中文全拼: shen pi bu zhou
英文名称: Step
数据元标识符: AQSC-SPBZ
数据类型: 整数型
数据格式: N..5
值域: 无
短名: XYBZ
约束: 可选
取值示例:

13.2.49.3.7 审批步骤状态

中文名称: 审批步骤状态
定义: 审批步骤状态
中文全拼: shen pi bu zhou zhuang tai
英文名称: StepStatus
数据元标识符: AQSC-SPBZZT
数据类型: 整数型
数据格式: N..5
值域: 无
短名: XYBZZT
约束: 可选

取值示例：

13.2.49.3.8 审批步骤时间

中文名称：审批步骤时间

定义：审批步骤时间

中文全拼：shen pi bu zhou shi jian

英文名称：StepDate

数据元标识符：AQSC-SPBZSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

数据值域：无

短名：SPBZSJ

约束：可选

取值示例：

13.2.49.3.9 审批步骤审批人

中文名称：审批步骤审批人

定义：审批步骤审批人

中文全拼：shen pi bu zhou shen pi ren

英文名称：StepChecker

数据元标识符：AQSC-SPBZSPR

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SPBZSPR

约束：可选

取值示例：

13.2.49.3.10 审批步骤审批意见

中文名称：审批步骤审批意见

定义：审批步骤审批意见

中文全拼：shen pi bu zhou shen pi yi jian

英文名称：StepNote

数据元标识符：AQSC-SPBZSPYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SPBZSPYJ

约束：可选

取值示例：

13.2.49.3.11 申请刷新原因

中文名称：申请刷新原因

定义：申请刷新原因
中文全拼：shen qing shua xin yuan yin
英文名称：FreshReason
数据元标识符：AQSC-SQSXY
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：SQSXY
约束：可选
取值示例：

13.2.49.3.12 申请修改理由

中文名称：申请修改理由
定义：行政处罚听证通知书中的申请修改理由
中文全拼：shen qing xiu gai li you
英文名称：FreshReason
数据元标识符：0205-XZZF-TZSQXGLY
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：SQXGLY
约束：可选
取值示例：

13.2.49.4 通讯信息

13.2.49.4.1 安监管理单位

中文名称：安监管理单位
定义：安监管理单位
中文全拼：an jian guan li dan wei
英文名称：BookUnit
数据元标识符：AQSC-AJGLDW
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：AJGLDW
约束：可选
取值示例：

13.2.49.4.2 听证会地址

中文名称：听证会地址
定义：行政处罚听证会通知书中听证会地址
中文全拼：ting zheng hui di zhi

英文名称: Address
 数据元标识符: 0205-XZZF-TZHDZ
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..300
 值域: 无
 短名: TZHDZ
 约束: 可选
 取值示例: xxx路xxx号

13.2.49.4.3 听证会主持人姓名

中文名称: 听证会主持人姓名
 定义: 行政处罚听证会通知书中听证会主持人姓名
 中文全拼: ting zheng hui zhu chi ren xing ming
 英文名称: Master
 数据元标识符: 0205-XZZF-TZHZCRXM
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..20
 值域: 无
 短名: TZHZCRXM
 约束: 可选
 取值示例: 张三

13.2.49.4.4 联系人

中文名称: 联系人
 定义: 行政处罚听证会通知书中联系人
 中文全拼: lian xi ren
 英文名称: SafeConnector
 数据元标识符: 0205-XZZF-TZLXR
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..200
 值域: 无
 短名: LXR
 约束: 可选
 取值示例: 198xxxxx

13.2.49.4.5 联系人电话

中文名称: 联系人电话
 定义: 联系人电话
 中文全拼: lian xi rendianhua
 英文名称: ContacterTel
 数据元标识符: 0205-XZZF-LXRDH
 数据类型: 字符型

数据格式: c..50

值域: 无

短名: LXRDH

约束: 可选

取值示例:

13.2.49.4.6 邮政编码

中文名称: 邮政编码

定义: 邮编

中文全拼: you zheng bian ma

英文名称: PostalCode

数据元标识符: WZ-YZBM

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: YZBM

约束: 可选

取值示例: 413000

13.2.49.4.7 检查单位

中文名称: 检查单位

定义: 询问笔录中的检查单位

中文全拼: jian cha dan wei

英文名称: CheckUnit

数据元标识符: AQSC-JCDW

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: JCDW

约束: 可选

取值示例:

13.2.49.4.8 主办安监员

中文名称: 主办安监员

定义: 主办安监员姓名

中文全拼: zhu ban an jian yuan

英文名称: MainExecuter

数据元标识符: AQSC-ZBAJY

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: ZBAJY

约束：可选

取值示例：

13.2.49.4.9 协办安监员

中文名称：协办安监员

定义：协办安监员姓名

中文全拼：xie ban an jian yuan

英文名称：AssistExecuter

数据元标识符：AQSC-XBAJY

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：XBAJY

约束：可选

取值示例：

13.2.50 听证笔录

13.2.50.1 信息模型

听证笔录数据元包括基本信息、审批信息、通讯信息等，其信息模型如图104所示：



图104 听证笔录数据元信息模型

13. 2. 50. 2 基本信息

13. 2. 50. 2. 1 组织机构代码

中文名称：组织机构代码
定义：组织机构代码
中文全拼：ji gou dai ma

英文名称: OrgCod
 数据元标识符: JG-JBXX-ZZJGDM
 数据类型: 字符型
 数据格式: an9
 值域: 无
 短名: ZZJGDM
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.50.2.2 部门名称

中文名称: 部门名称
 定义: 听证笔录中的部门名称
 中文全拼: bu men ming chengg
 英文名称: EntpName
 数据元标识符: 0205-XZZF-TLBMMC
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..180
 值域: 无
 短名: BMMC
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.50.2.3 案件名称

中文名称: 案件名称
 定义: 听证笔录中的案件名称
 中文全拼: an jian ming chengg
 英文名称: CaseName
 数据元标识符: 0205-XZZF-TLAJMC
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..180
 值域: 无
 短名: AJMC
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.50.2.4 主持听证机关

中文名称: 主持听证机关
 定义: 听证笔录中的主持听证机关
 中文全拼: zhu chi ting zheng ji guan
 英文名称: MeetingDept
 数据元标识符: 0205-XZZF-TLZCTZJG
 数据类型: 字符型

数据格式: c..50

值域: 无

短名: ZCTZJG

约束: 可选

取值示例:

13.2.50.2.5 听证开始时间

中文名称: 听证开始时间

定义: 听证笔录中的听证开始时间

中文全拼: ting zheng kai shi shi jian

英文名称: MeetingFrom

数据元标识符: 0205-XZZF-TZKSSJ

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: TZKSSJ

约束: 可选

取值示例: 1980-01-01

13.2.50.2.6 听证结束时间

中文名称: 听证结束时间

定义: 听证笔录中的听证结束时间

中文全拼: ting zheng jie shu shi jian

英文名称: MeetingTo

数据元标识符: 0205-XZZF-TZJSSJ

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: TZJSSJ

约束: 可选

取值示例: 1980-01-01

13.2.50.2.7 调查人员证号

中文名称: 调查人员证号

定义: 听证笔录中的调查人员证号

中文全拼: diao cha ren yuan zheng hao

英文名称: MainExecutorBookNo

数据元标识符: 0205-XZZF-DCRYZH

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: DCRYZH

约束：可选

取值示例：

13.2.50.2.8 调查人员证号 2

中文名称：调查人员证号2

定义：听证笔录中的调查人员证号2

中文全拼：diao cha ren yuan zheng hao 2

英文名称：AssistExecuterBookNo

数据元标识符：0205-XZZF-DCRYZH2

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：DCRYZH2

约束：可选

取值示例：

13.2.50.2.9 性别

中文名称：性别

定义：性别

中文全拼：xing bie

英文名称：Gender

数据元标识符：RY-JBXX-XB

数据类型：字符型

数据格式：c..12

值域：引用DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.1.3

短名：XB

约束：可选

取值示例：

13.2.50.2.10 年龄

中文名称：年龄

定义：年龄

中文全拼：nian ling

英文名称：Age

数据类型：字符型

数据格式：c..12

数据元标识符：RY-JBXX-NL

值域：无

短名：NL

约束：可选

取值示例：30

13.2.50.2.11 工作单位（职务）

中文名称：工作单位（职务）
定义：听证笔录中的工作单位（职务）
中文全拼：gong zuo dan wei zhi wu
英文名称：Ceoduty
数据元标识符：0205-XZZF-GZDWZW
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：GZDWZW
约束：可选
取值示例：

13.2.50.2.12 代理人性别

中文名称：代理人性别
定义：听证笔录中的代理人性别
中文全拼：xing bie
英文名称：AgentGender
数据元标识符：RY-JBXX-XB
数据类型：字符型
数据格式：c..12
值域：引用DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.1.3
短名：DLRXB
约束：可选
取值示例：

13.2.50.2.13 代理人年龄

中文名称：代理人年龄
定义：听证笔录中的代理人年龄
中文全拼：nian ling
英文名称：AgentAge
数据类型：字符型
数据格式：c..12
数据元标识符：RY-JBXX-NL
值域：无
短名：DLRNL
约束：可选
取值示例：30

13.2.50.2.14 代理人工作单位（职务）

中文名称：代理人工作单位（职务）
定义：听证笔录中的代理人工作单位（职务）
中文全拼：dai li ren gong zuo dan wei zhi wu

英文名称: DeputyDuty
 数据元标识符: 0205-XZZF-DLRGZDWZW
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..100
 值域: 无
 短名: DLRGZDWZW
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.50.2.15 代理人2性别

中文名称: 代理人2性别
 定义: 听证笔录中的代理人2性别
 中文全拼: xing bie
 英文名称: AgentGender
 数据元标识符: RY-JBXX-XB
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..12
 值域: 引用DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.1.3
 短名: DLRXB2
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.50.2.16 代理人2年龄

中文名称: 代理人2年龄
 定义: 听证笔录中的代理人2年龄
 中文全拼: nian ling
 英文名称: AgentAge
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..12
 数据元标识符: RY-JBXX-NL
 值域: 无
 短名: DLRNL2
 约束: 可选
 取值示例: 30

13.2.50.2.17 代理人2工作单位(职务)

中文名称: 代理人2工作单位(职务)
 定义: 听证笔录中的代理人2工作单位(职务)
 中文全拼: dai li ren 2 gong zuo dan wei zhi wu
 英文名称: Deputy2Duty
 数据元标识符: 0205-XZZF-DLR2GZDWZW
 数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: DLR2GZDWZW

约束: 可选

取值示例:

13.2.50.2.18 听证主持人签名

中文名称: 听证主持人签名

定义: 听证笔录中的听证主持人签名

中文全拼: ting zheng zhu chi ren qian ming

英文名称: MasterSign

数据元标识符: 0205-XZZF-TLZCRQM

数据类型: 字符型

数据格式: c..40

值域: 无

短名: TZZCRQM

约束: 可选

取值示例:

13.2.50.2.19 听证员签名

中文名称: 听证员签名

定义: 听证笔录中的听证员签名

中文全拼: ting zheng yuan qian ming

英文名称: RecorderSign

数据元标识符: 0205-XZZF-TZYQM

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: TZYQM

约束: 可选

取值示例:

13.2.50.2.20 申请听证单位法定代表人或其委托代理人(签名)

中文名称: 申请听证单位法定代表人或其委托代理人(签名)

定义: 听证笔录中的申请听证单位法定代表人或其委托代理人(签名)

中文全拼: shen qing ting zheng dan wei fa ding dai biao ren huo qi wei tuo dai li ren qian ming

英文名称: EntpSign

数据元标识符: 0205-XZZF-SQTZDWFDDBRHQWTDLRQM

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: SQTZDWFDDBRHQWTDLRQM

约束: 可选

取值示例:

13.2.50.2.21 时间

中文名称: 时间

定义: 听证笔录中的时间

中文全拼: shi jian

英文名称: SealTime

数据元标识符: 0205-XZZF-TLSJ

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: SJ

约束: 可选

取值示例: 1980-01-01

13.2.50.2.22 执法检查编号

中文名称: 执法检查编号

定义: 执法检查编号

中文全拼: zhi fa jian cha bian hao

英文名称: CaseId

数据元标识符: AQSC-ZFJCBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..200

值域: 无

短名: ZFJCBH

约束: 可选

取值示例:

13.2.50.2.23 字

中文名称: 字

定义: 字

中文全拼: zi

英文名称: BookWord

数据元标识符: AQSC-Z

数据类型: 字符型

数据格式: c..50

数据值域: 无

短名: Z

约束: 可选

取值示例:

13. 2. 50. 2. 24 年

中文名称：年

定义：年

中文全拼：nian

英文名称：Year

数据元标识符：SJ-ND

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：ND

约束：可选

取值示例：

13. 2. 50. 2. 25 号

中文名称：号

定义：号

中文全拼：hao

英文名称：PaperNo

数据元标识符：AQSC-H

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：H

约束：可选

取值示例：

13. 2. 50. 2. 26 上报状态

中文名称：上报状态

定义：上报状态

中文全拼：shang bao zhuang tai

英文名称：STATUS

数据元标识符：AQSC-SBZT

数据类型：整数型

数据格式：N..5

值域：无

短名：SBZT

约束：可选

取值示例：1

13. 2. 50. 2. 27 文书菜单编号

中文名称：文书菜单编号

定义：现场检查方案中的文书菜单编号

中文全拼: wen shu cai dan bian hao

英文名称: AnBooktreeId

数据元标识符: AQSC-WSCDBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: WSCDBH

约束: 可选

取值示例:

13.2.50.2.28 数据来源

中文名称: 数据来源

定义: 询问笔录中的数据来源

中文全拼: shu ju lai yuan

英文名称: DataSource

数据元标识符: QT-SJLY

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: SJLY

约束: 可选

取值示例:

13.2.50.2.29 文号范围配置编号

中文名称: 文号范围配置编号

定义: 现场检查方案中的文号范围配置编号

中文全拼: wen hao fan wei pei zhi bian hao

英文名称: RangeId

数据元标识符: AQSC-WHFWPZBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: WHFWPZBH

约束: 可选

取值示例:

13.2.50.2.30 现场检查记录编号

中文名称: 现场检查记录编号

定义: 现场检查记录编号

中文全拼: xian chang jian cha ji lu bian hao

英文名称: SourceBookId

数据元标识符: AQSC-XCJCJLBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

数据值域: 无

短名: XCJCJLID

约束: 可选

取值示例:

13.2.50.2.31 听证人2职责

中文名称: 听证人2职责

定义: 听证笔录中的听证人2职责

中文全拼: ting zheng ren 2 zhi ze

英文名称: Joiner2duty

数据元标识符: 0205-XZZF-TLTZR2ZZ

数据类型: 字符型

数据格式: c..50

值域: 无

短名: TZR2ZZ

约束: 可选

取值示例:

13.2.50.2.32 文书号

中文名称: 文书号

定义: 文书号

中文全拼: wenshu hao

英文名称: PaperNo

数据元标识符: GW-WSH

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: WSH

约束: 可选

取值示例:

13.2.50.2.33 行政区划代码

中文名称: 行政区划代码

定义: 行政区划代码, 行政区域

中文全拼: xing zheng qu hua dai ma

英文名称: AreaCode

数据元标识符: WZ-XZQHDM

数据类型: 数值型

数据格式: N..12

值域: 参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.3

短名: XZQHDM

约束：可选

取值示例：413000

13.2.50.2.34 听证员签字

中文名称：听证员签字

定义：听证笔录中的听证员签字

中文全拼：ting zheng yuan qian zi

英文名称：JoinerSign

数据元标识符：0205-XZZF-TZYQZ

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：TZYQZ

约束：可选

取值示例：

13.2.50.2.35 申请听证人性别

中文名称：申请听证人性别

定义：听证笔录中的申请听证人性别

中文全拼：shenqing ting zheng renxing bie

英文名称：JoinerApplyGender

数据元标识符：0205-XZZF-SQTZRXB

数据类型：字符型

数据格式：c..12

值域：无

短名：SQTZRXB

约束：可选

取值示例：

13.2.50.2.36 申请听证人年龄

中文名称：申请听证人年龄

定义：听证笔录中的申请听证人年龄

中文全拼：shenqing ting zheng ren nian ling

英文名称：JoinerApplyAge

数据元标识符：0205-XZZF-SQTZRNL

数据类型：字符型

数据格式：c..12

值域：无

短名：SQTZRNL

约束：可选

取值示例：

13.2.50.2.37 申请听证人职务

中文名称：申请听证人职务

定义：听证笔录中的申请听证人职务

中文全拼：shenqing ting zheng ren zhi wu

英文名称：JoinerApplyDuty

数据元标识符：0205-XZZF-SQTZRZW

数据类型：字符型

数据格式：c..12

值域：无

短名：SQTZRZW

约束：可选

取值示例：

13.2.50.2.38 法定代表人职务

中文名称：法定代表人职务

定义：法定代表人职务

中文全拼：zhi wu

英文名称：Duty

数据元标识符：0205-XZZF-FDDBRZW

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：FDDBRZW

约束：可选

取值示例：

13.2.50.2.39 法定代表人性别

中文名称：法定代表人性别

定义：法定代表人性别

中文全拼：fading dai biao renxing bie

英文名称：LawResGender

数据元标识符：0205-XZZF-FDDBRXB

数据类型：字符型

数据格式：c..12

值域：无

短名：FDDBRXB

约束：可选

取值示例：

13.2.50.2.40 书记员签名

中文名称：书记员签名

定义：听证笔录中的书记员签名

中文全拼：shu ji yuan qian ming

英文名称：ClerkSign

数据元标识符：0205-XZZF-SJYQM

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：SJYQM

约束：可选

取值示例：

13.2.50.2.41 听证记录

中文名称：听证记录

定义：听证笔录中的听证记录

中文全拼：ting zheng ji lu

英文名称：MeetingreCord

数据元标识符：0205-XZZF-TZJL

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：TZJL

约束：可选

取值示例：

13.2.50.3 审批信息

13.2.50.3.1 申请人意见

中文名称：申请人意见

定义：听证笔录中的申请人意见

中文全拼：shen qing ren yi jian

英文名称：ApplyerNote

数据元标识符：0205-XZZF-TLSQRYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..530

值域：无

短名：SQRYJ

约束：可选

取值示例：

13.2.50.3.2 申请人

中文名称：申请人

定义：听证笔录中的申请人

中文全拼：shen qing ren

英文名称：Applyer

数据元标识符：0205-XZZF-TLSQR

数据类型：字符型

数据格式: c..20
值域: 无
短名: SQR
约束: 可选
取值示例: 张三

13.2.50.3.3 申请时间

中文名称: 申请时间
定义: 听证笔录中的申请时间
中文全拼: shen qing shi jian
英文名称: ApplyDate
数据元标识符: 0205-XZZF-TLSQSJ
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
值域: 无
短名: SJSJ
约束: 可选
取值示例: 1980-01-01

13.2.50.3.4 审批状态

中文名称: 审批状态
定义: 审批状态
数据元标识符: AQSC-SPZT
中文全拼: shen pi zhuang tai
英文名称: Status
数据类型: 整数型
数据格式: N..5
值域: 无
短名: SPZT
约束: 可选
取值示例:

13.2.50.3.5 下一状态

中文名称: 下一状态
定义: 审批下一状态
中文全拼: xia yi zhuang tai
英文名称: NextStatus
数据元标识符: AQSC-XYZT
数据类型: 整数型
数据格式: N..5
值域: 无
短名: XYZT

约束：可选

取值示例：

13.2.50.3.6 审批步骤

中文名称：审批步骤

定义：审批步骤

中文全拼：shen pi bu zhou

英文名称：Step

数据元标识符：AQSC-SPBZ

数据类型：整数型

数据格式：N..5

值域：无

短名：XYBZ

约束：可选

取值示例：

13.2.50.3.7 审批步骤状态

中文名称：审批步骤状态

定义：审批步骤状态

中文全拼：shen pi bu zhou zhuang tai

英文名称：StepStatus

数据元标识符：AQSC-SPBZZT

数据类型：整数型

数据格式：N..5

值域：无

短名：XYBZZT

约束：可选

取值示例：

13.2.50.3.8 审批步骤时间

中文名称：审批步骤时间

定义：审批步骤时间

中文全拼：shen pi bu zhou shi jian

英文名称：StepDate

数据元标识符：AQSC-SPBZSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

数据值域：无

短名：SPBZSJ

约束：可选

取值示例：

13.2.50.3.9 审批步骤审批人

中文名称：审批步骤审批人
定义：审批步骤审批人
中文全拼：shen pi bu zhou shen pi ren
英文名称：StepChecker
数据元标识符：AQSC-SPBZSPR
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：SPBZSPR
约束：可选
取值示例：

13.2.50.3.10 审批步骤审批意见

中文名称：审批步骤审批意见
定义：审批步骤审批意见
中文全拼：shen pi bu zhou shen pi yi jian
英文名称：StepNote
数据元标识符：AQSC-SPBZSPYJ
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：SPBZSPYJ
约束：可选
取值示例：

13.2.50.3.11 申请刷新原因

中文名称：申请刷新原因
定义：申请刷新原因
中文全拼：shen qing shua xin yuan yin
英文名称：FreshReason
数据元标识符：AQSC-SQSXYI
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：SQSXYI
约束：可选
取值示例：

13.2.50.4 通讯信息

13.2.50.4.1 安监管理单位

中文名称：安监管理单位
定义：安监管理单位

中文全拼: an jian guan li dan wei
 英文名称: BookUnit
 数据元标识符: AQSC-AJGLDW
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..255
 值域: 无
 短名: AJGLDW
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.50.4.2 听证地点

中文名称: 听证地点
 定义: 听证笔录中的听证地点
 中文全拼: ting zheng di dian
 英文名称: MeetingAddress
 数据元标识符: 0205-XZZF-TZDD
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..100
 值域: 无
 短名: TZDD
 约束: 可选
 取值示例: XXXX路XXXX号

13.2.50.4.3 听证主持人

中文名称: 听证主持人
 定义: 听证笔录中的听证主持人
 中文全拼: ting zheng zhu chi ren
 英文名称: Master
 数据元标识符: 0205-XZZF-TLTZZCR
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..20
 值域: 无
 短名: TZZCR
 约束: 可选
 取值示例: 李四

13.2.50.4.4 听证员

中文名称: 听证员
 定义: 听证笔录中的听证员
 中文全拼: ting zheng yuan
 英文名称: Joiner
 数据元标识符: 0205-XZZF-TLTZY

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：TZY

约束：可选

取值示例：李四

13.2.50.4.5 书记员

中文名称：书记员

定义：听证笔录中的书记员

中文全拼：shu ji yuan

英文名称：Recorder

数据元标识符：0205-XZZF-TLSJY

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：SJY

约束：可选

取值示例：李四

13.2.50.4.6 调查人员

中文名称：调查人员

定义：听证笔录中的调查人员

中文全拼：diao cha ren yuan

英文名称：MainExecuter

数据元标识符：0205-XZZF-TLDCRY

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：DCRY

约束：可选

取值示例：李四

13.2.50.4.7 调查人员2

中文名称：调查人员2

定义：听证笔录中的调查人员2

中文全拼：diao cha ren yuan 2

英文名称：AssistExecuter

数据元标识符：0205-XZZF-TLDCRY2

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名: DCRY2

约束: 可选

取值示例: 李四

13.2.50.4.8 申请听证单位法定代表人姓名

中文名称: 申请听证单位法定代表人姓名

定义: 听证笔录中的申请听证单位法定代表人姓名

中文全拼: shen qing ting zheng dan wei fa ding dai biao ren xing ming

英文名称: Ceo

数据元标识符: 0205-XZZF-SQTZDWFDDBRXM

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: SQTZDWFDDBRXM

约束: 可选

取值示例: 李四

13.2.50.4.9 委托代理人

中文名称: 委托代理人

定义: 听证笔录中的委托代理人

中文全拼: wei tuo dai li ren

英文名称: Deputy

数据元标识符: 0205-XZZF-TLWTDLR

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: WTDLR

约束: 可选

取值示例: 李四

13.2.50.4.10 第三人

中文名称: 第三人

定义: 听证笔录中的第三人

中文全拼: di san ren

英文名称: ThirdMan

数据元标识符: 0205-XZZF-DSR

数据类型: 字符型

数据格式: c..50

值域: 无

短名: DSR

约束: 可选

取值示例: 李四

13.2.50.4.11 其他参与人员

中文名称：其他参与人员
定义：听证笔录中的其他参与人员
中文全拼：qi ta can yu ren yuan
英文名称：OtherMan
数据元标识符：0205-XZZF-QTCYRY
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：QTCYRY
约束：可选
取值示例：李四

13.2.50.4.12 检查单位

中文名称：检查单位
定义：询问笔录中的检查单位
中文全拼：jian cha dan wei
英文名称：CheckUnit
数据元标识符：AQSC-JCDW
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：JCDW
约束：可选
取值示例：

13.2.50.4.13 听证人2

中文名称：听证人2
定义：听证笔录中的听证人2
中文全拼：ting zheng ren 2
英文名称：Joiner2
数据元标识符：0205-XZZF-TLTZR2
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：TZR2
约束：可选
取值示例：

13.2.50.4.14 申请听证人（单位）法定代表人

中文名称：申请听证人（单位）法定代表人
定义：听证笔录中的申请听证人（单位）法定代表人

中文全拼: shen qing ting zheng ren dan wei fa ding dai biao ren
英文名称: ApplyerDeptlaw
数据元标识符: 0205-XZZF-SQTZRDFDDBR
数据类型: 字符型
数据格式: c..100
值域: 无
短名: SQTZRDFDDBR
约束: 可选
取值示例: 李四

13. 2. 51 听证会报告书

13. 2. 51. 1 信息模型

听证会报告书数据元包括基本信息、审批信息、通讯信息等，其信息模型如图105所示：



图105 听证会报告书数据元信息模型

13. 2. 51. 2 基本信息

13. 2. 51. 2. 1 组织机构代码

中文名称：组织机构代码

定义：组织机构代码

中文全拼：ji gou dai ma

英文名称：OrgCod

数据元标识符：JG-JBXX-ZZJGDM

数据类型：字符型

数据格式：an9

值域：无

短名：ZZJGDM

约束：可选

取值示例：

13.2.51.2.2 企业名称

中文全拼：qi ye ming cheng

英文名称：EntpName

数据元标识符：JG-JBXX-QYMC

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：QYMC

约束：可选

取值示例：深圳市XXX有限公司

13.2.51.2.3 案件名称

中文名称：案件名称

定义：听证会报告书中的案件名称

中文全拼：an jian ming chengg

英文名称：CaseName

数据元标识符：0205-XZZF-TBAJMC

数据类型：字符型

数据格式：c..180

值域：无

短名：AJMC

约束：可选

取值示例：

13.2.51.2.4 听证时间

中文名称：听证时间

定义：听证会报告书中的听证时间

中文全拼：ting zheng shi jian

英文名称：MeetingTime

数据元标识符：0205-XZZF-TZSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：TZSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.51.2.5 听证会基本情况摘要

中文名称：听证会基本情况摘要

定义：听证会报告书上的听证会基本情况摘要

中文全拼：ting zheng hui ji ben qing kuang zhai yao

英文名称：Destion

数据元标识符：0205-XZZF-TZHJBQKZY

数据类型：字符型

数据格式：c..4000

值域：无

短名：TZHJBQKZY

约束：可选

取值示例：

13.2.51.2.6 听证主持人意见

中文名称：听证主持人意见

定义：听证会报告书上的听证主持人意见

中文全拼：ting zheng zhu chi ren yi jian

英文名称：MasterAdvice

数据元标识符：0205-XZZF-TZZCRYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..4000

值域：无

短名：TZZCRYJ

约束：可选

取值示例：

13.2.51.2.7 听证主持人签名

中文名称：听证主持人签名

定义：听证会报告书上的听证主持人签名

中文全拼：ting zheng zhu chi ren qian ming

英文名称：MasterSign

数据元标识符：0205-XZZF-TBTZZCRQM

数据类型：字符型

数据格式：c..40

值域：无

短名: TZZCRQM

约束: 可选

取值示例:

13.2.51.2.8 主持人签名日期

中文名称: 主持人签名日期

定义: 听证会报告书中的主持人签名日期

中文全拼: zhu chi ren qian ming ri qi

英文名称: MasterSignDate

数据元标识符: 0205-XZZF-ZCRQMRQ

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: ZCRQMRQ

约束: 可选

取值示例: 1980-01-01

13.2.51.2.9 负责人审核意见

中文名称: 负责人审核意见

定义: 听证会报告书中的负责人审核意见

中文全拼: fu ze ren shen he yi jian

英文名称: CheckerAdvice

数据元标识符: 0205-XZZF-TBFZRSHYJ

数据类型: 字符型

数据格式: c..200

值域: 无

短名: FZRSHYJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.51.2.10 负责人签名

中文名称: 负责人签名

定义: 听证会报告书中的负责人签名

中文全拼: fu ze ren qian ming

英文名称: CheckerSign

数据元标识符: 0205-XZZF-TBFZRQM

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: FZRQM

约束: 可选

取值示例:

13.2.51.2.11 负责人签名日期

中文名称：负责人签名日期

定义：听证会报告书中的负责人签名日期

中文全拼：fu ze ren qian ming ri qi

英文名称：CheckerSignDate

数据元标识符：0205-XZZF-TBFZRQMRQ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：FZRQMRQ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.51.2.12 主办安监员证件

中文名称：主办安监员证件

定义：主办安监员证件

中文全拼：zhu ban an jian yuan zheng jian

英文名称：MainExecuterBookNo

数据元标识符：AQSC-ZBAJYZJ

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：ZBAJYZJ

约束：可选

取值示例：

13.2.51.2.13 协办安监员证件

中文名称：协办安监员证件

定义：协办安监员证件编号

数据元标识符：AQSC-XBAJYZJ

中文全拼：xie ban an jian yuan zheng jian

英文名称：AssistExecuterBookNo

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：XBAJYZJ

约束：可选

取值示例：

13.2.51.2.14 执法检查编号

中文名称：执法检查编号

定义：执法检查编号

中文全拼: zhi fa jian cha bian hao
英文名称: CaseId
数据元标识符: AQSC-ZFJCBH
数据类型: 字符型
数据格式: c..200
值域: 无
短名: ZFJCBH
约束: 可选
取值示例:

13.2.51.2.15 字

中文名称: 字
定义: 字
中文全拼: zi
英文名称: BookWord
数据元标识符: AQSC-Z
数据类型: 字符型
数据格式: c..50
数据值域: 无
短名: Z
约束: 可选
取值示例:

13.2.51.2.16 年

中文名称: 年
定义: 年
中文全拼: nian
英文名称: Year
数据元标识符: SJ-ND
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: ND
约束: 可选
取值示例:

13.2.51.2.17 号

中文名称: 号
定义: 号
中文全拼: hao
英文名称: PaperNo
数据元标识符: AQSC-H
数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: H

约束: 可选

取值示例:

13.2.51.2.18 上报状态

中文名称: 上报状态

定义: 上报状态

中文全拼: shang bao zhuang tai

英文名称: STATUS

数据元标识符: AQSC-SBZT

数据类型: 整数型

数据格式: N..5

值域: 无

短名: SBZT

约束: 可选

取值示例: 1

13.2.51.2.19 文书菜单编号

中文名称: 文书菜单编号

定义: 现场检查方案中的文书菜单编号

中文全拼: wen shu cai dan bian hao

英文名称: AnBooktreeId

数据元标识符: AQSC-WSCDBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: WSCDBH

约束: 可选

取值示例:

13.2.51.2.20 数据来源

中文名称: 数据来源

定义: 询问笔录中的数据来源

中文全拼: shu ju lai yuan

英文名称: DataSource

数据元标识符: QT-SJLY

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: SJLY

约束: 可选

取值示例

13.2.51.2.21 文号范围配置编号

中文名称：文号范围配置编号

定义：现场检查方案中的文号范围配置编号

中文全拼：wen hao fan wei pei zhi bian hao

英文名称：RangeId

数据元标识符：AQSC-WHFWPZBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WHFWPZBH

约束：可选

取值示例：

13.2.51.2.22 现场检查记录编号

中文名称：现场检查记录编号

定义：现场检查记录编号

中文全拼：xian chang jian cha ji lu bian hao

英文名称：SourceBookId

数据元标识符：AQSC-XCJCJLBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

数据值域：无

短名：XCJCJLID

约束：可选

取值示例：

13.2.51.2.23 文书号

中文名称：文书号

定义：文书号

中文全拼：wenshu hao

英文名称：PaperNo

数据元标识符：GW-WSH

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：WSH

约束：可选

取值示例：

13.2.51.2.24 行政区划代码

中文名称：行政区划代码

定义：行政区划代码，行政区域
 中文全拼：xing zheng qu hua dai ma
 英文名称：AreaCode
 数据元标识符：WZ-XZQHDM
 数据类型：数值型
 数据格式：N..12
 值域：参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.3
 短名：XZQHDM
 约束：可选
 取值示例：413000

13.2.51.2.25 听证人2职责

中文名称：听证人2职责
 定义：听证会报告书中的听证人2职责
 中文全拼：ting zheng ren 2 zhi ze
 英文名称：Joiner2Duty
 数据元标识符：0205-XZZF-TBTZR2ZZ
 数据类型：字符型
 数据格式：c..50
 值域：无
 短名：TZR2ZZ
 约束：可选
 取值示例：

13.2.51.3 审批信息

13.2.51.3.1 申请人意见

中文名称：申请人意见
 定义：听证会报告书中的申请人意见
 中文全拼：shen qing ren yi jian
 英文名称：ApplyerNote
 数据元标识符：0205-XZZF-TBSQRYJ
 数据类型：字符型
 数据格式：c..540
 值域：无
 短名：SQRYJ
 约束：可选
 取值示例：

13.2.51.3.2 申请人

中文名称：申请人
 定义：听证会报告书中的申请人
 中文全拼：shen qing ren

英文名称: Applyer
数据元标识符: 0205-XZZF-TBSQR
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: SQR
约束: 可选
取值示例: 张三

13.2.51.3.3 申请时间

中文名称: 申请时间
定义: 听证会报告书中的应用时间
中文全拼: shen qing shi jian
英文名称: ApplyDate
数据元标识符: 0205-XZZF-TBSQSJ
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
值域: 无
短名: SJSJ
约束: 可选
取值示例: 1980-01-01

13.2.51.3.4 审批状态

中文名称: 审批状态
定义: 审批状态
数据元标识符: AQSC-SPZT
中文全拼: shen pi zhuang tai
英文名称: Status
数据类型: 整数型
数据格式: N..5
值域: 无
短名: SPZT
约束: 可选
取值示例:

13.2.51.3.5 下一状态

中文名称: 下一状态
定义: 审批下一状态
中文全拼: xia yi zhuang tai
英文名称: NextStatus
数据元标识符: AQSC-XYZT
数据类型: 整数型

数据格式: N..5
值域: 无
短名: XYZT
约束: 可选
取值示例:

13.2.51.3.6 审批步骤

中文名称: 审批步骤
定义: 审批步骤
中文全拼: shen pi bu zhou
英文名称: Step
数据元标识符: AQSC-SPBZ
数据类型: 整数型
数据格式: N..5
值域: 无
短名: XYBZ
约束: 可选
取值示例:

13.2.51.3.7 审批步骤状态

中文名称: 审批步骤状态
定义: 审批步骤状态
中文全拼: shen pi bu zhou zhuang tai
英文名称: StepStatus
数据元标识符: AQSC-SPBZZT
数据类型: 整数型
数据格式: N..5
值域: 无
短名: XYBZZT
约束: 可选
取值示例:

13.2.51.3.8 审批步骤时间

中文名称: 审批步骤时间
定义: 审批步骤时间
中文全拼: shen pi bu zhou shi jian
英文名称: StepDate
数据元标识符: AQSC-SPBZSJ
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
数据值域: 无
短名: SPBZSJ
约束: 可选

取值示例:

13.2.51.3.9 审批步骤审批人

中文名称: 审批步骤审批人

定义: 审批步骤审批人

中文全拼: shen pi bu zhou shen pi ren

英文名称: StepChecker

数据元标识符: AQSC-SPBZSPR

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: SPBZSPR

约束: 可选

取值示例:

13.2.51.3.10 审批步骤审批意见

中文名称: 审批步骤审批意见

定义: 审批步骤审批意见

中文全拼: shen pi bu zhou shen pi yi jian

英文名称: StepNote

数据元标识符: AQSC-SPBZSPYJ

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: SPBZSPYJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.51.3.11 申请刷新原因

中文名称: 申请刷新原因

定义: 申请刷新原因

中文全拼: shen qing shua xin yuan yin

英文名称: FreshReason

数据元标识符: AQSC-SQSXY

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: SQSXY

约束: 可选

取值示例:

13.2.51.4 通讯信息

13.2.51.4.1 安监管单位

中文名称：安监管理单位
 定义：安监管理单位
 中文全拼：an jian guan li dan wei
 英文名称：BookUnit
 数据元标识符：AQSC-AJGLDW
 数据类型：字符型
 数据格式：c..255
 值域：无
 短名：AJGLDW
 约束：可选
 取值示例：

13.2.51.4.2 听证主持人

中文名称：听证主持人
 定义：听证会报告书中的听证主持人
 中文全拼：ting zheng zhu chi ren
 英文名称：Master
 数据元标识符：0205-XZZF-TBTZZCR
 数据类型：字符型
 数据格式：c..20
 值域：无
 短名：TZZCR
 约束：可选
 取值示例：李四

13.2.51.4.3 听证员

中文名称：听证员
 定义：听证会报告书中的听证员
 中文全拼：ting zheng yuan
 英文名称：Joiner
 数据元标识符：0205-XZZF-TBTZY
 数据类型：字符型
 数据格式：c..20
 值域：无
 短名：TZY
 约束：可选
 取值示例：李四

13.2.51.4.4 书记员

中文名称：书记员
 定义：听证会报告书中的书记员
 中文全拼：shu ji yuan

英文名称: Recorder
数据元标识符: 0205-XZZF-TBSJY
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: SJY
约束: 可选
取值示例: 李四

13.2.51.4.5 主办安监员

中文名称: 主办安监员
定义: 主办安监员姓名
中文全拼: zhu ban an jian yuan
英文名称: MainExecuter
数据元标识符: AQSC-ZBAJY
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: ZBAJY
约束: 可选
取值示例:

13.2.51.4.6 协办安监员

中文名称: 协办安监员
定义: 协办安监员姓名
中文全拼: xie ban an jian yuan
英文名称: AssistExecuter
数据元标识符: AQSC-XBAJY
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: XBAJY
约束: 可选
取值示例:

13.2.51.4.7 审核检查单位

中文名称: 审核检查单位
定义: 听证会报告书中的审核检查单位
中文全拼: shen he jian cha dan wei
英文名称: CheckUnit
数据元标识符: 0205-XZZF-SHJCOW
数据类型: 字符型

数据格式: c..100
值域: 无
短名: SHJCDW
约束: 可选
取值示例: xxxx公司

13.2.51.4.8 听证人2

中文名称: 听证人2
定义: 听证会报告书中的听证人2
中文全拼: ting zheng ren 2
英文名称: Joiner2
数据元标识符: 0205-XZZF-TBTZR2
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: TZR2
约束: 可选
取值示例: 李四

13.2.52 听证报告书审批表

13.2.52.1 信息模型

听证报告书审批表数据元包括基本信息、审批信息等，其信息模型如图106所示：



图106 听证报告书审批表数据元信息模型

13. 2. 52. 2 基本信息

13. 2. 52. 2. 1 安监管管理单位

中文名称：安监管管理单位
定义：安监管管理单位
中文全拼：an jian guan li dan wei
英文名称：BookUnit
数据元标识符：AQSC-AJGLDW
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：AJGLDW
约束：可选
取值示例：

13. 2. 52. 2. 2 案件名称

中文名称：案件名称
定义：听证报告书审批表中的案件名称
中文全拼：an jian ming chengg
英文名称：CaseName
数据元标识符：0205-XZZF-TSAJMC
数据类型：字符型
数据格式：c..180
值域：无
短名：AJMC
约束：可选
取值示例：

13. 2. 52. 2. 3 案件承办部门

中文名称：案件承办部门
定义：听证报告书审批表中的案件承办部门
中文全拼：an jian cheng ban bu men
英文名称：DeptName
数据元标识符：0205-XZZF-TSAJCBBM
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：AJCBBM
约束：可选
取值示例：

13.2.52.2.4 案件简介

中文名称：案件简介

定义：听证报告书审批表中的案件简介

中文全拼：an jian jian jie

英文名称：Introduction

数据元标识符：0205-XZZF-TSAJJJ

数据类型：字符型

数据格式：c..3000

值域：无

短名：AJJJ

约束：可选

取值示例：

13.2.52.2.5 承办人员意见

中文名称：承办人员意见

定义：听证报告书审批表中的承办人员意见

中文全拼：cheng ban ren yuan yi jian

英文名称：UndertakerAdvice

数据元标识符：0205-XZZF-TSCBRYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..3000

值域：无

短名：CBRYJ

约束：可选

取值示例：

13.2.52.2.6 证件编号 1

中文名称：证件编号1

定义：听证报告书审批表中的证件编号1

中文全拼：zheng jian bian hao 1

英文名称：MainExecuterBookNo

数据元标识符：0205-XZZF-TSZJBH1

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：ZJBH1

约束：可选

取值示例：

13.2.52.2.7 证件编号 2

中文名称：证件编号2

定义：听证报告书审批表中的证件编号2

中文全拼: zheng jian bian hao 2
英文名称: AssistExecuterBookNo
数据元标识符: 0205-XZZF-TSZJBH2
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: ZJBH2
约束: 可选
取值示例:

13.2.52.2.8 承办人员 1

中文名称: 承办人员1
定义: 听证报告书审批表中的承办人员1
中文全拼: cheng ban ren yuan 1
英文名称: MainExecuter
数据元标识符: 0205-XZZF-TSCBRY1
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: CBRY1
约束: 可选
取值示例: 王五

13.2.52.2.9 承办人员 2

中文名称: 承办人员2
定义: 听证报告书审批表中的承办人员2
中文全拼: cheng ban ren yuan 2
英文名称: AssistExecuter
数据元标识符: 0205-XZZF-TSCBRY2
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: CBRY2
约束: 可选
取值示例: 王五

13.2.52.2.10 承办时间

中文名称: 承办时间
定义: 听证报告书审批表的承办时间
中文全拼: cheng ban shi jian
英文名称: EvIdenceWriteTime
数据元标识符: 0205-XZZF-TSCBSJ

数据类型：日期型
 数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
 值域：无
 短名：CBSJ
 约束：可选
 取值示例：1980-01-01

13.2.52.2.11 执法检查编号

中文名称：执法检查编号
 定义：执法检查编号
 中文全拼：zhi fa jian cha bian hao
 英文名称：CaseId
 数据元标识符：AQSC-ZFJCBH
 数据类型：字符型
 数据格式：c..200
 值域：无
 短名：ZFJCBH
 约束：可选
 取值示例：

13.2.52.2.12 字

中文名称：字
 定义：字
 中文全拼：zi
 英文名称：BookWord
 数据元标识符：AQSC-Z
 数据类型：字符型
 数据格式：c..50
 数据值域：无
 短名：Z
 约束：可选
 取值示例：

13.2.52.2.13 年

中文名称：年
 定义：年
 中文全拼：nian
 英文名称：Year
 数据元标识符：SJ-ND
 数据类型：字符型
 数据格式：c..20
 值域：无

短名: ND

约束: 可选

取值示例:

13. 2. 52. 2. 14 号

中文名称: 号

定义: 号

中文全拼: hao

英文名称: PaperNo

数据元标识符: AQSC-H

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: H

约束: 可选

取值示例:

13. 2. 52. 2. 15 上报状态

中文名称: 上报状态

定义: 上报状态

中文全拼: shang bao zhuang tai

英文名称: STATUS

数据元标识符: AQSC-SBZT

数据类型: 整数型

数据格式: N..5

值域: 无

短名: SBZT

约束: 可选

取值示例: 1

13. 2. 52. 2. 16 文书菜单编号

中文名称: 文书菜单编号

定义: 现场检查方案中的文书菜单编号

中文全拼: wen shu cai dan bian hao

英文名称: AnBooktreeId

数据元标识符: AQSC-WSCDBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: WSCDBH

约束: 可选

取值示例:

13.2.52.2.17 数据来源

中文名称：数据来源
定义：询问笔录中的数据来源
中文全拼：shu ju lai yuan
英文名称：DataSource
数据元标识符：QT-SJLY
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：SJLY
约束：可选
取值示例

13.2.52.2.18 文号范围配置编号

中文名称：文号范围配置编号
定义：现场检查方案中的文号范围配置编号
中文全拼：wen hao fan wei pei zhi bian hao
英文名称：RangeId
数据元标识符：AQSC-WHFWPZBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：WHFWPZBH
约束：可选
取值示例：

13.2.52.2.19 现场检查记录编号

中文名称：现场检查记录编号
定义：现场检查记录编号
中文全拼：xian chang jian cha ji lu bian hao
英文名称：SourceBookId
数据元标识符：AQSC-XCJCJLBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
数据值域：无
短名：XCJCJLID
约束：可选
取值示例：

13.2.52.2.20 状态

中文名称：状态
定义：状态

中文全拼: zhuang tai
英文名称: Status
数据元标识符: AQSC-ZT
数据类型: 整数型
数据格式: N..8
值域: 引用DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6. 5. 1
短名: ZT
约束: 可选
取值示例:

13. 2. 52. 3 审批信息

13. 2. 52. 3. 1 审核人意见

中文名称: 审核人意见
定义: 听证报告书审批表中的审核人意见
中文全拼: shen he ren yi jian
英文名称: UndertakerDeptNote
数据元标识符: 0205-XZZF-TSSHRYJ
数据类型: 字符型
数据格式: c..3000
值域: 无
短名: SHRYJ
约束: 可选
取值示例:

13. 2. 52. 3. 2 审核人签名

中文名称: 审核人签名
定义: 听证报告书审批表中的审核人签名
中文全拼: shen he ren qian ming
英文名称: UndertakerDept
数据元标识符: 0205-XZZF-TSSHRQM
数据类型: 字符型
数据格式: c..50
值域: 无
短名: SHRQM
约束: 可选
取值示例:

13. 2. 52. 3. 3 审核人签名时间

中文名称: 审核人签名时间
定义: 听证报告书审批表中的审核人签名时间
中文全拼: shen he ren qian ming shi jian
英文名称: UndertakerDeptSignDate

数据元标识符：0205-XZZF-TSSHRQMSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：SHRQMSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.52.3.4 审批人意见

中文名称：审批人意见

定义：听证报告书审批表中的审批人意见

中文全拼：shen pi ren yi jian

英文名称：ManagerNote

数据元标识符：0205-XZZF-TSSPRYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..3000

值域：无

短名：SPRYJ

约束：可选

取值示例：

13.2.52.3.5 审批人签名

中文名称：审批人签名

定义：听证报告书审批表中的审批人签名

中文全拼：shen pi ren qian ming

英文名称：ManagerSign

数据元标识符：0205-XZZF-TSSPRQM

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：SPRQM

约束：可选

取值示例：

13.2.52.3.6 审批人签名时间

中文名称：审批人签名时间

定义：听证报告书审批表中审批人签名时间

中文全拼：shen pi ren qian ming shi jian

英文名称：ManagerSignDate

数据元标识符：0205-XZZF-TSSPRQMSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无
短名：SPRQMSJ
约束：可选
取值示例：1980-01-01

13.2.53 行政处罚决定书（单位）

13.2.53.1 信息模型

行政处罚决定书（单位）数据元包括基本信息、审批信息、通讯信息等，其信息模型如图107所示：



图107 行政处罚决定书（单位）数据元信息模型

13.2.53.2 基本信息

13.2.53.2.1 案件名称

中文名称：案件名称
定义：行政执法处罚决定书（单位）中的案件名称
中文全拼：an jian ming chengg
英文名称：CaseName
数据元标识符：0205-XZZF-DAJMC
数据类型：字符型

数据格式: c..100
值域: 无
短名: AJMC
约束: 可选
取值示例:

13. 2. 53. 2. 2 组织机构代码

中文名称: 组织机构代码
定义: 组织机构代码
中文全拼: ji gou dai ma
英文名称: OrgCod
数据元标识符: JG-JBXX-ZZJGDM
数据类型: 字符型
数据格式: an9
值域: 无
短名: ZZJGDM
约束: 可选
取值示例:

13. 2. 53. 2. 3 职务

中文名称: 职务
定义: 职务
中文全拼: zhi wu
英文名称: Duty
数据元标识符: RY-JBXX-ZW
数据类型: 字符型
数据格式: c..255
值域: 无
短名: ZW
约束: 可选
取值示例:

13. 2. 53. 2. 4 企业名称

中文全拼: qi ye ming cheng
英文名称: EntpName
数据元标识符: JG-JBXX-QYMC
数据类型: 字符型
数据格式: c..255
值域: 无
短名: QYMC
约束: 可选
取值示例: 深圳市XXX有限公司

13.2.53.2.5 指定银行

中文名称：指定银行

定义：行政执法处罚决定书（单位）的指定银行

中文全拼：zhi ding yin xing

英文名称：PayBank

数据元标识符：0205-XZZF-DZDYH

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：ZDYH

约束：可选

取值示例：中国建设银行

13.2.53.2.6 账号

中文名称：账号

定义：行政执法处罚决定书（单位）的账号

中文全拼：zhang hao

英文名称：AcCountno

数据元标识符：0205-XZZF-DZH

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：ZH

约束：可选

取值示例：

13.2.53.2.7 主办安监员证件

中文名称：主办安监员证件

定义：主办安监员证件

中文全拼：zhu ban an jian yuan zheng jian

英文名称：MainExecuterBookNo

数据元标识符：AQSC-ZBAJYZJ

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：ZBAJYZJ

约束：可选

取值示例：

13.2.53.2.8 协办安监员证件

中文名称：协办安监员证件

定义：协办安监员证件编号

数据元标识符: AQSC-XBAJYZJ
 中文全拼: xie ban an jian yuan zheng jian
 英文名称: AssistExecuterBookNo
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..32
 值域: 无
 短名: XBAJYZJ
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.53.2.9 当事人或委托代理人（签名）

中文名称: 当事人或委托代理人（签名）
 定义: 行政处罚处罚决定书（单位）中的当事人或委托代理人（签名）
 中文全拼: dang shi ren huo wei tuo dai li ren qian ming
 英文名称: EntpSign
 数据元标识符: 0205-XZZF-DDSRHWTDLRQM
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..30
 值域: 无
 短名: DSRHWTDLRQM
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.53.2.10 执法检查编号

中文名称: 执法检查编号
 定义: 执法检查编号
 中文全拼: zhi fa jian cha bian hao
 英文名称: CaseId
 数据元标识符: AQSC-ZFJCBH
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..200
 值域: 无
 短名: ZFJCBH
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.53.2.11 字

中文名称: 字
 定义: 字
 中文全拼: zi
 英文名称: BookWord
 数据元标识符: AQSC-Z

数据类型：字符型
数据格式：c..50
数据值域：无
短名：Z
约束：可选
取值示例：

13. 2. 53. 2. 12 年

中文名称：年
定义：年
中文全拼：nian
英文名称：Year
数据元标识符：SJ-ND
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：ND
约束：可选
取值示例：

13. 2. 53. 2. 13 号

中文名称：号
定义：号
中文全拼：hao
英文名称：PaperNo
数据元标识符：AQSC-H
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：H
约束：可选
取值示例：

13. 2. 53. 2. 14 上报状态

中文名称：上报状态
定义：上报状态
中文全拼：shang bao zhuang tai
英文名称：STATUS
数据元标识符：AQSC-SBZT
数据类型：整数型
数据格式：N..5
值域：无
短名：SBZT

约束：可选

取值示例：1

13.2.53.2.15 文书菜单编号

中文名称：文书菜单编号

定义：现场检查方案中的文书菜单编号

中文全拼：wen shu cai dan bian hao

英文名称：AnBooktreeId

数据元标识符：AQSC-WSCDBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WSCDBH

约束：可选

取值示例：

13.2.53.2.16 数据来源

中文名称：数据来源

定义：询问笔录中的数据来源

中文全拼：shu ju lai yuan

英文名称：DataSource

数据元标识符：QT-SJLY

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SJLY

约束：可选

取值示例

13.2.53.2.17 文号范围配置编号

中文名称：文号范围配置编号

定义：现场检查方案中的文号范围配置编号

中文全拼：wen hao fan wei pei zhi bian hao

英文名称：RangeId

数据元标识符：AQSC-WHFWPZBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WHFWPZBH

约束：可选

取值示例：

13.2.53.2.18 现场检查记录编号

中文名称：现场检查记录编号
定义：现场检查记录编号
中文全拼：xian chang jian cha ji lu bian hao
英文名称：SourceBookId
数据元标识符：AQSC-XCJCJLBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
数据值域：无
短名：XCJCJLID
约束：可选
取值示例：

13. 2. 53. 2. 19 文书号

中文名称：文书号
定义：文书号
中文全拼：wenshu hao
英文名称：PaperNo
数据元标识符：GW-WSH
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：WSH
约束：可选
取值示例：

13. 2. 53. 2. 20 行政区划代码

中文名称：行政区划代码
定义：行政区划代码，行政区域
中文全拼：xing zheng qu hua dai ma
英文名称：AreaCode
数据元标识符：WZ-XZQHDM
数据类型：数值型
数据格式：N..12
值域：参照DB4403/T XXX. 3—XXXX中的6. 3
短名：XZQHDM
约束：可选
取值示例：413000

13. 2. 53. 2. 21 法定代表人职务

中文名称：法定代表人职务
定义：法定代表人职务
中文全拼：zhi wu
英文名称：Duty

数据元标识符：0205-XZZF-FDDBRZW

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：FDDBRZW

约束：可选

取值示例：

13.2.53.2.22 法定代表人性别

中文名称：法定代表人性别

定义：法定代表人性别

中文全拼：fading dai biao renxing bie

英文名称：LawResGender

数据元标识符：0205-XZZF-FDDBRXB

数据类型：字符型

数据格式：c..12

值域：无

短名：FDDBRXB

约束：可选

取值示例：

13.2.53.2.23 编号

中文名称：编号

定义：行政执法处罚决定书（单位）中的编号

中文全拼：bian hao

英文名称：Number

数据元标识符：0205-XZZF-DBH

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：BH

约束：可选

取值示例：

13.2.53.2.24 法律规定时间

中文名称：法律规定时间

定义：行政执法处罚决定书（单位）中的法律规定时间

中文全拼：fa lv gui ding shi jian

英文名称：Illegalpenalty

数据元标识符：0205-XZZF-DFLGDSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：FLGDSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.53.2.25 法律文书名称

中文名称：法律文书名称

定义：行政执法处罚决定书（单位）中的法律文书名称

中文全拼：fa lv wen shu ming chengg

英文名称：LawBookName

数据元标识符：0205-XZZF-DFLWSMC

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：FLWSMC

约束：可选

取值示例：

13.2.53.2.26 案件种类

中文名称：案件种类

定义：行政执法处罚决定书（单位）中的案件种类

中文全拼：an jian zhong lei

英文名称：BookKind

数据元标识符：0205-XZZF-DAJZL

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：AJZL

约束：可选

取值示例：

13.2.53.2.27 受处罚人年龄

中文名称：受处罚人年龄

定义：受处罚人年龄

中文全拼：shou chu fa ren nian ling

英文名称：PunisherAge

数据元标识符：0205-XZZF-SCFRNL

数据类型：字符型

数据格式：c..30

值域：无

短名：SCFRNL

约束：可选

取值示例：

13.2.53.2.28 受处罚人身份证号

中文名称：受处罚人身份证号

定义：受处罚人身份证号

中文全拼：shou chu fa renshenfenzhenghao

英文名称：PunisherID

数据元标识符：0205-XZZF-SCFRSFZH

数据类型：字符型

数据格式：c..30

值域：无

短名：SCFRSFZH

约束：可选

取值示例：

13.2.53.2.29 违法事实及证据

中文名称：违法事实及证据

定义：行政执法处罚决定书（单位）中的违法事实及证据

中文全拼：wei fa shi shi ji zheng ju

英文名称：Question

数据元标识符：0205-XZZF-DWFSSJZJ

数据类型：字符型

数据格式：ul

值域：无

短名：WFSSJZJ

约束：可选

取值示例：

13.2.53.3 审批信息

13.2.53.3.1 申请人意见

中文名称：申请人意见

定义：行政执法处罚决定书（单位）中的申请人意见

中文全拼：shen qing ren yi jian

英文名称：ApplyerNote

数据元标识符：0205-XZZF-DSQRYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..500

值域：无

短名：SQRYJ

约束：可选

取值示例：

13.2.53.3.2 申请人

中文名称：申请人
定义：行政执法处罚决定书（单位）中的申请人
中文全拼：shen qing ren
英文名称：Applyer
数据元标识符：0205-XZZF-DSQR
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：SQR
约束：可选
取值示例：张三

13.2.53.3.3 申请时间

中文名称：申请时间
定义：行政执法处罚决定书（单位）中的申请时间
中文全拼：shen qing shi jian
英文名称：ApplyDate
数据元标识符：0205-XZZF-DSQSJ
数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：SQSJ
约束：可选
取值示例：1980-01-01

13.2.53.3.4 审批状态

中文名称：审批状态
定义：审批状态
数据元标识符：AQSC-SPZT
中文全拼：shen pi zhuang tai
英文名称：Status
数据类型：整数型
数据格式：N..5
值域：无
短名：SPZT
约束：可选
取值示例：

13.2.53.3.5 下一状态

中文名称：下一状态
定义：审批下一状态

中文全拼: xia yi zhuang tai

英文名称: NextStatus

数据元标识符: AQSC-XYZT

数据类型: 整数型

数据格式: N..5

值域: 无

短名: XYZT

约束: 可选

取值示例:

13.2.53.3.6 审批步骤

中文名称: 审批步骤

定义: 审批步骤

中文全拼: shen pi bu zhou

英文名称: Step

数据元标识符: AQSC-SPBZ

数据类型: 整数型

数据格式: N..5

值域: 无

短名: XYBZ

约束: 可选

取值示例:

13.2.53.3.7 审批步骤状态

中文名称: 审批步骤状态

定义: 审批步骤状态

中文全拼: shen pi bu zhou zhuang tai

英文名称: StepStatus

数据元标识符: AQSC-SPBZZT

数据类型: 整数型

数据格式: N..5

值域: 无

短名: XYBZZT

约束: 可选

取值示例:

13.2.53.3.8 审批步骤时间

中文名称: 审批步骤时间

定义: 审批步骤时间

中文全拼: shen pi bu zhou shi jian

英文名称: StepDate

数据元标识符: AQSC-SPBZSJ

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

数据值域: 无

短名: SPBZSJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.53.3.9 审批步骤审批人

中文名称: 审批步骤审批人

定义: 审批步骤审批人

中文全拼: shen pi bu zhou shen pi ren

英文名称: StepChecker

数据元标识符: AQSC-SPBZSPR

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: SPBZSPR

约束: 可选

取值示例:

13.2.53.3.10 审批步骤审批意见

中文名称: 审批步骤审批意见

定义: 审批步骤审批意见

中文全拼: shen pi bu zhou shen pi yi jian

英文名称: StepNote

数据元标识符: AQSC-SPBZSPYJ

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: SPBZSPYJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.53.3.11 申请刷新原因

中文名称: 申请刷新原因

定义: 申请刷新原因

中文全拼: shen qing shua xin yuan yin

英文名称: FreshReason

数据元标识符: AQSC-SQSXYI

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: QSXYI

约束: 可选

取值示例：

13.2.53.3.12 违反条款

中文名称：违反条款

定义：行政执法处罚决定书（单位）中的违反条款

中文全拼：wei fan tiao kuan

英文名称：Againstlaw

数据元标识符：0205-XZZF-DWFTK

数据类型：字符型

数据格式：c..500

值域：无

短名：WFTK

约束：可选

取值示例：

13.2.53.3.13 依据条款

中文名称：依据条款

定义：行政执法处罚决定书（单位）中的依据条款

中文全拼：yi ju tiao kuan

英文名称：Accordance

数据元标识符：0205-XZZF-DYJTK

数据类型：字符型

数据格式：c..3000

值域：无

短名：YJTK

约束：可选

取值示例：

13.2.53.3.14 人民政府

中文名称：人民政府

定义：人民政府

中文全拼：ren min zheng fu

英文名称：Government

数据元标识符：JG-JBXX-RMZF

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：RMZF

约束：可选

取值示例：

13.2.53.3.15 申诉安监局

中文名称：申诉安监局
定义：先行登记保存证据处理决定书中的申诉安监局
中文全拼：shen su an jian ju
英文名称：AppealDept
数据元标识符：AQSC-SSAJJ
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：SSAJJ
约束：可选
取值示例：

13.2.53.3.16 人民法院

中文名称：人民法院
定义：先行登记保存证据处理决定书中的人民法院
中文全拼：ren min fa yuan
英文名称：Court
数据元标识符：JG-JBXX-RMFY
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：RMFY
约束：可选
取值示例：

13.2.53.3.17 盖章日期

中文名称：盖章日期
定义：行政执法处罚决定书（单位）中的盖章日期
中文全拼：gai zhang ri qi
英文名称：SealTime
数据元标识符：0205-XZZF-DGZRQ
数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：GZRQ
约束：可选
取值示例：1980-01-01

13.2.53.3.18 是否涉及经济处罚

中文名称：是否涉及经济处罚
定义：行政执法处罚决定书（单位）的是否涉及经济处罚
中文全拼：shi fou she ji jing ji chu fa

英文名称: IsEconomic
 数据元标识符: 0205-XZZF-DSFSJJJCF
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..20
 值域: 无
 短名: SFSJJJCF
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.53.3.19 经济处罚类型

中文名称: 经济处罚类型
 定义: 行政执法处罚决定书(单位)的经济处罚类型
 中文全拼: jing ji chu fa lei xing
 英文名称: EconomicType
 数据元标识符: 0205-XZZF-DJJCFLX
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..20
 值域: 无
 短名: JJCFLX
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.53.3.20 是否涉及只要卫生

中文名称: 是否涉及只要卫生
 定义: 行政执法处罚决定书(单位)的是否涉及只要卫生
 中文全拼: shi fou she ji zhi yao wei sheng
 英文名称: IsHealth
 数据元标识符: 0205-XZZF-DSFSJZYWS
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..20
 值域: 无
 短名: SFSJZYWS
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.53.3.21 经济处罚金额

中文名称: 经济处罚金额
 定义: 行政执法处罚决定书(单位)的经济处罚金额
 中文全拼: jing ji chu fa jin e
 英文名称: Money
 数据元标识符: 0205-XZZF-DJJCFJE
 数据类型: 整数型

数据格式: N
值域: 无
短名: JJCFJE
约束: 可选
取值示例: 2000

13.2.53.3.22 职业卫生处罚金额

中文名称: 职业卫生处罚金额
定义: 行政执法处罚决定书(单位)的职业卫生处罚金额
中文全拼: zhi ye wei sheng chu fa jin e
英文名称: HealthMoney
数据元标识符: 0205-XZZF-DZYWSCFJE
数据类型: 整数型
数据格式: N
值域: 无
短名: ZYWSCFJE
约束: 可选
取值示例: 2000

13.2.53.3.23 处罚类型

中文名称: 处罚类型
定义: 行政执法处罚决定书(单位)的处罚类型
中文全拼: chu fa lei xing
英文名称: EconomicType
数据元标识符: 0205-XZZF-DCFLX
数据类型: 字符型
数据格式: c..45
值域: 无
短名: CFLX
约束: 可选
取值示例:

13.2.53.3.24 行政处罚

中文名称: 行政处罚
定义: 行政执法处罚决定书(单位)的行政处罚
中文全拼: xing zheng chu fa
英文名称: Punish
数据元标识符: 0205-XZZF-DXZCF
数据类型: 字符型
数据格式: c..1000
值域: 无
短名: XZCF

约束：可选

取值示例：

13.2.53.3.25 处罚金额

中文名称：处罚金额

定义：行政执法处罚决定书（单位）的处罚金额

中文全拼：chu fa jin e

英文名称：PunishMoney

数据元标识符：0205-XZZF-DCFJE

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：无

短名：CFJE

约束：可选

取值示例：2000

13.2.53.3.26 回款金额

中文名称：回款金额

定义：行政执法处罚决定书（单位）的回款金额

中文全拼：hui kuan jin e

英文名称：ReceiveMoney

数据元标识符：0205-XZZF-DHKJE

数据类型：整值型

数据格式：n..12

值域：无

短名：HKJE

约束：可选

取值示例：2000

13.2.53.4 通讯信息

13.2.53.4.1 安监管单位

中文名称：安监管单位

定义：安监管单位

中文全拼：an jian guan li dan wei

英文名称：BookUnit

数据元标识符：AQSC-AJGLDW

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：AJGLDW

约束：可选

取值示例：

13. 2. 53. 4. 2 受处罚人

中文名称：受处罚人
定义：行政执法处罚决定书（单位）中的受处罚人
中文全拼：shou chu fa ren
英文名称：Punisher
数据元标识符：0205-XZZF-DSCFR
数据类型：字符型
数据格式：c..30
值域：无
短名：SCFR
约束：可选
取值示例：李四

13. 2. 53. 4. 3 地址

中文名称：地址
定义：行政执法处罚决定书（单位）中的地址
中文全拼：di zhi
英文名称：Address
数据元标识符：0205-XZZF-DDZ
数据类型：字符型
数据格式：c..300
值域：无
短名：DZ
约束：可选
取值示例：xxxx路xxx号

13. 2. 53. 4. 4 法定代表人或负责人

中文名称：法定代表人或负责人
定义：现场处理措施审批表中的法定代表人或负责人
中文全拼：fu ze ren huo fa ding dai biao ren
英文名称：ResPeople
数据元标识符：0205-XZZF-FZRHFDDBR
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：FZRHFDDBRDH
约束：可选
取值示例：

13. 2. 53. 4. 5 联系电话

中文名称：联系电话
定义：联系电话

中文全拼: lian xi dianhua

英文名称: Tel

数据元标识符: WZ-LXDH

数据类型: 字符型

数据格式: c..50

值域: 无

短名: LXDH

约束: 可选

取值示例:

13.2.53.4.6 检查单位

中文名称: 检查单位

定义: 询问笔录中的检查单位

中文全拼: jian cha dan wei

英文名称: CheckUnit

数据元标识符: AQSC-JCDW

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: JCDW

约束: 可选

取值示例:

13.2.53.4.7 主办安监员

中文名称: 主办安监员

定义: 主办安监员姓名

中文全拼: zhu ban an jian yuan

英文名称: MainExecutor

数据元标识符: AQSC-ZBAJY

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: ZBAJY

约束: 可选

取值示例:

13.2.53.4.8 协办安监员

中文名称: 协办安监员

定义: 协办安监员姓名

中文全拼: xie ban an jian yuan

英文名称: AssistExecutor

数据元标识符: AQSC-XBAJY

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：XBAJY

约束：可选

取值示例：

13.2.53.4.9 法定代表人

中文名称：法定代表人

定义：法定代表人

中文全拼：fa ding dai biao ren

英文名称：LegalRepresentative

数据元标识符：0205-XZZF-FDDBR

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：FDDBR

约束：可选

取值示例：张四

13.2.53.4.10 法定代表人电话

中文名称：法定代表人电话

定义：法定代表人电话

中文全拼：fa ding dai biao ren dian hua

英文名称：Policytel

数据元标识符：0205-XZZF-FDDBRDH

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：FDDBRDH

约束：可选

取值示例：198xxxxxxx

13.2.53.4.11 邮政编码

中文名称：邮政编码

定义：邮编

中文全拼：you zheng bian ma

英文名称：PostalCode

数据元标识符：WZ-YZBM

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名: YZBM
 约束: 可选
 取值示例: 413000

13.2.53.4.12 受处罚人地址

中文名称: 受处罚人地址
 定义: 受处罚人地址
 中文全拼: shou chu fa ren di zhi
 英文名称: PunisherAddress
 数据元标识符: 0205-XZZF-SCFRDZ
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..200
 值域: 无
 短名: SCFRDZ
 约束: 可选
 取值示例: xxxx路xxx号

13.2.53.4.13 受处罚人电话

中文名称: 受处罚人电话
 定义: 受处罚人电话
 中文全拼: shou chu fa ren di zhi
 英文名称: PunisherAddress
 数据元标识符: 0205-XZZF-SCFRDH
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..200
 值域: 无
 短名: SCFRDH
 约束: 可选
 取值示例: 139*****

13.2.54 行政处罚决定书(个人)

13.2.54.1 信息模型

行政处罚决定书(个人)数据元包括基本信息、审批信息、通讯信息等,其信息模型如图108所示:



图108 行政处罚决定书（个人）数据元信息模型

13. 2. 54. 2 基本信息

13. 2. 54. 2. 1 案件名称

中文名称：案件名称
定义：行政执法处罚决定书（个人）中的案件名称
中文全拼：an jian ming chengg
英文名称：CaseName
数据元标识符：0205-XZZF-GAJMC
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：AJMC
约束：可选
取值示例：

13. 2. 54. 2. 2 组织机构代码

中文名称：组织机构代码

定义：组织机构代码

中文全拼：ji gou dai ma

英文名称：OrgCod

数据元标识符：JG-JBXX-ZZJGDM

数据类型：字符型

数据格式：an9

值域：无

短名：ZZJGDM

约束：可选

取值示例：

13.2.54.2.3 性别

中文名称：性别

定义：性别

中文全拼：xing bie

英文名称：Gender

数据元标识符：RY-JBXX-XB

数据类型：字符型

数据格式：c..12

值域：引用DB4403/T XXX.3-XXXX中的6.1.3

短名：XB

约束：可选

取值示例：

13.2.54.2.4 年龄

中文名称：年龄

定义：年龄

中文全拼：nian ling

英文名称：Age

数据类型：字符型

数据格式：c..12

数据元标识符：RY-JBXX-NL

值域：无

短名：NL

约束：可选

取值示例：30

13.2.54.2.5 职务

中文名称：职务

定义：职务

中文全拼：zhi wu

英文名称：Duty

数据元标识符：RY-JBXX-ZW

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：ZW

约束：可选

取值示例：

13.2.54.2.6 企业名称

中文全拼：qi ye ming cheng

英文名称：EntpName

数据元标识符：JG-JBXX-QYMC

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：QYMC

约束：可选

取值示例：深圳市XXX有限公司

13.2.54.2.7 指定银行

中文名称：指定银行

定义：行政处罚处罚决定书（个人）的指定银行

中文全拼：zhi ding yin hang

英文名称：PayBank

数据元标识符：0205-XZZF-GZDYH

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：ZDYH

约束：可选

取值示例：中国建设银行

13.2.54.2.8 账号

中文名称：账号

定义：行政处罚处罚决定书（个人）的账号

中文全拼：zhang hao

英文名称：AcCountno

数据元标识符：0205-XZZF-GZH

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：ZH

约束：可选

取值示例：

13.2.54.2.9 主办安监员证件

中文名称：主办安监员证件

定义：主办安监员证件

中文全拼：zhu ban an jian yuan zheng jian

英文名称：MainExecuterBookNo

数据元标识符：AQSC-ZBAJYZJ

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：ZBAJYZJ

约束：可选

取值示例：

13.2.54.2.10 协办安监员证件

中文名称：协办安监员证件

定义：协办安监员证件编号

数据元标识符：AQSC-XBAJYZJ

中文全拼：xie ban an jian yuan zheng jian

英文名称：AssistExecuterBookNo

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：XBAJYZJ

约束：可选

取值示例：

13.2.54.2.11 当事人或委托代理人（签名）

中文名称：当事人或委托代理人（签名）

定义：行政处罚处罚决定书（个人）中的当事人或委托代理人（签名）

中文全拼：dang shi ren huo wei tuo dai li ren qian ming

英文名称：EntpSign

数据元标识符：0205-XZZF-GDSRHWTDLRQM

数据类型：字符型

数据格式：c..30

值域：无

短名：DSRHWTDLRQM

约束：可选

取值示例：

13.2.54.2.12 执法检查编号

中文名称：执法检查编号
定义：执法检查编号
中文全拼：zhi fa jian cha bian hao
英文名称：CaseId
数据元标识符：AQSC-ZFJCBH
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：ZFJCBH
约束：可选
取值示例：

13. 2. 54. 2. 13 字

中文名称：字
定义：字
中文全拼：zi
英文名称：BookWord
数据元标识符：AQSC-Z
数据类型：字符型
数据格式：c..50
数据值域：无
短名：Z
约束：可选
取值示例：

13. 2. 54. 2. 14 年

中文名称：年
定义：年
中文全拼：nian
英文名称：Year
数据元标识符：SJ-ND
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：ND
约束：可选
取值示例：

13. 2. 54. 2. 15 号

中文名称：号
定义：号
中文全拼：hao
英文名称：PaperNo

数据元标识符：AQSC-H

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：H

约束：可选

取值示例：

13.2.54.2.16 上报状态

中文名称：上报状态

定义：上报状态

中文全拼：shang bao zhuang tai

英文名称：STATUS

数据元标识符：AQSC-SBZT

数据类型：整数型

数据格式：N..5

值域：无

短名：SBZT

约束：可选

取值示例：1

13.2.54.2.17 文书菜单编号

中文名称：文书菜单编号

定义：现场检查方案中的文书菜单编号

中文全拼：wen shu cai dan bian hao

英文名称：AnBooktreeId

数据元标识符：AQSC-WSCDBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WSCDBH

约束：可选

取值示例：

13.2.54.2.18 数据来源

中文名称：数据来源

定义：询问笔录中的数据来源

中文全拼：shu ju lai yuan

英文名称：DataSource

数据元标识符：QT-SJLY

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名: SJLY

约束: 可选

取值示例

13.2.54.2.19 文号范围配置编号

中文名称: 文号范围配置编号

定义: 现场检查方案中的文号范围配置编号

中文全拼: wen hao fan wei pei zhi bian hao

英文名称: RangeId

数据元标识符: AQSC-WHFWPZBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: WHFWPZBH

约束: 可选

取值示例:

13.2.54.2.20 现场检查记录编号

中文名称: 现场检查记录编号

定义: 现场检查记录编号

中文全拼: xian chang jian cha ji lu bian hao

英文名称: SourceBookId

数据元标识符: AQSC-XCJCJLBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

数据值域: 无

短名: XCJCJLID

约束: 可选

取值示例:

13.2.54.2.21 文书号

中文名称: 文书号

定义: 文书号

中文全拼: wenshu hao

英文名称: PaperNo

数据元标识符: GW-WSH

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: WSH

约束: 可选

取值示例:

13.2.54.2.22 行政区划代码

中文名称：行政区划代码

定义：行政区划代码，行政区域

中文全拼：xing zheng qu hua dai ma

英文名称：AreaCode

数据元标识符：WZ-XZQHDM

数据类型：数值型

数据格式：N..12

值域：参照DB4403/T XXX.3-XXXX中的6.3

短名：XZQHDM

约束：可选

取值示例：413000

13.2.54.2.23 法定代表人职务

中文名称：法定代表人职务

定义：法定代表人职务

中文全拼：zhi wu

英文名称：Duty

数据元标识符：0205-XZZF-FDDBRZW

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：FDDBRZW

约束：可选

取值示例：

13.2.54.2.24 法定代表人性别

中文名称：法定代表人性别

定义：法定代表人性别

中文全拼：fading dai biao renxing bie

英文名称：LawResGender

数据元标识符：0205-XZZF-FDDBRXB

数据类型：字符型

数据格式：c..12

值域：无

短名：FDDBRXB

约束：可选

取值示例：

13.2.54.2.25 受处罚人年龄

中文名称：受处罚人年龄

定义：受处罚人年龄

中文全拼: shou chu fa ren nian ling

英文名称: PunisherAge

数据元标识符: 0205-XZZF-SCFRNL

数据类型: 字符型

数据格式: c..30

值域: 无

短名: SCFRNL

约束: 可选

取值示例:

13.2.54.2.26 受处罚人身份证号

中文名称: 受处罚人身份证号

定义: 受处罚人身份证号

中文全拼: shou chu fa renshenfenzhenghao

英文名称: PunisherID

数据元标识符: 0205-XZZF-SCFRSFZH

数据类型: 字符型

数据格式: c..30

值域: 无

短名: SCFRSFZH

约束: 可选

取值示例:

13.2.54.2.27 编号

中文名称: 编号

定义: 行政执法处罚决定书(个人)中的编号

中文全拼: bian hao

英文名称: Number

数据元标识符: 0205-XZZF-GBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: BH

约束: 可选

取值示例:

13.2.54.2.28 法律规定时间

中文名称: 法律规定时间

定义: 行政执法处罚决定书(个人)中的法律规定时间

中文全拼: fa lv gui ding shi jian

英文名称: Illegalpenalty

数据元标识符: 0205-XZZF-GFLGDSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：FLGDSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.54.2.29 违法事实及证据

中文名称：违法事实及证据

定义：行政处罚决定书（个人）中的违法事实及证据

中文全拼：wei fa shi shi ji zheng ju

英文名称：Question

数据元标识符：0205-XZZF-GWFSSJZJ

数据类型：字符型

数据格式：ul

值域：无

短名：WFSSJZJ

约束：可选

取值示例：

13.2.54.2.30 案件种类

中文名称：案件种类

定义：行政处罚决定书（个人）中的案件种类

中文全拼：an jian zhong lei

英文名称：BookKind

数据元标识符：0205-XZZF-GAJZL

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：AJZL

约束：可选

取值示例：

13.2.54.2.31 法律文书名称

中文名称：法律文书名称

定义：行政处罚决定书（个人）中的法律文书名称

中文全拼：fa lv wen shu ming chengg

英文名称：LawBookName

数据元标识符：0205-XZZF-GFLWSMC

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名: FLWSMC

约束: 可选

取值示例:

13.2.54.3 审批信息

13.2.54.3.1 申请人意见

中文名称: 申请人意见

定义: 行政处罚决定书(个人)中的申请人意见

中文全拼: shen qing ren yi jian

英文名称: ApplyerNote

数据元标识符: 0205-XZZF-GSQRJ

数据类型: 字符型

数据格式: c..500

值域: 无

短名: SQRJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.54.3.2 申请人

中文名称: 申请人

定义: 行政处罚决定书(个人)中的申请人

中文全拼: shen qing ren

英文名称: Applyer

数据元标识符: 0205-XZZF-GSQR

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: SQR

约束: 可选

取值示例: 张三

13.2.54.3.3 申请时间

中文名称: 申请时间

定义: 行政处罚决定书(个人)中的申请时间

中文全拼: shen qing shi jian

英文名称: ApplyDate

数据元标识符: 0205-XZZF-GSQSJ

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: SQSJ

约束: 可选

取值示例：1980-01-01

13.2.54.3.4 审批状态

中文名称：审批状态

定义：审批状态

数据元标识符：AQSC-SPZT

中文全拼：shen pi zhuang tai

英文名称：Status

数据类型：整数型

数据格式：N..5

值域：无

短名：SPZT

约束：可选

取值示例：

13.2.54.3.5 下一状态

中文名称：下一状态

定义：审批下一状态

中文全拼：xia yi zhuang tai

英文名称：NextStatus

数据元标识符：AQSC-XYZT

数据类型：整数型

数据格式：N..5

值域：无

短名：XYZT

约束：可选

取值示例：

13.2.54.3.6 审批步骤

中文名称：审批步骤

定义：审批步骤

中文全拼：shen pi bu zhou

英文名称：Step

数据元标识符：AQSC-SPBZ

数据类型：整数型

数据格式：N..5

值域：无

短名：XPBZ

约束：可选

取值示例：

13.2.54.3.7 审批步骤状态

中文名称：审批步骤状态

定义：审批步骤状态
中文全拼：shen pi bu zhou zhuang tai
英文名称：StepStatus
数据元标识符：AQSC-SPBZZT
数据类型：整数型
数据格式：N..5
值域：无
短名：XYBZZT
约束：可选
取值示例：

13.2.54.3.8 审批步骤时间

中文名称：审批步骤时间
定义：审批步骤时间
中文全拼：shen pi bu zhou shi jian
英文名称：StepDate
数据元标识符：AQSC-SPBZSJ
数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
数据值域：无
短名：SPBZSJ
约束：可选
取值示例：

13.2.54.3.9 审批步骤审批人

中文名称：审批步骤审批人
定义：审批步骤审批人
中文全拼：shen pi bu zhou shen pi ren
英文名称：StepChecker
数据元标识符：AQSC-SPBZSPR
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：SPBZSPR
约束：可选
取值示例：

13.2.54.3.10 审批步骤审批意见

中文名称：审批步骤审批意见
定义：审批步骤审批意见
中文全拼：shen pi bu zhou shen pi yi jian
英文名称：StepNote
数据元标识符：AQSC-SPBZSPYJ

数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：SPBZSPYJ
约束：可选
取值示例：

13. 2. 54. 3. 11 申请刷新原因

中文名称：申请刷新原因
定义：申请刷新原因
中文全拼：shen qing shua xin yuan yin
英文名称：FreshReason
数据元标识符：AQSC-SQSXY
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：SQSXY
约束：可选
取值示例：

13. 2. 54. 3. 12 违反条款

中文名称：违反条款
定义：行政处罚处罚决定书（个人）中的违反条款
中文全拼：wei fan tiao kuan
英文名称：Againstlaw
数据元标识符：0205-XZZF-GWFTL
数据类型：字符型
数据格式：c..500
值域：无
短名：WFTK
约束：可选
取值示例：

13. 2. 54. 3. 13 依据条款

中文名称：依据条款
定义：行政处罚处罚决定书（个人）中的依据条款
中文全拼：yi ju tiao kuan
英文名称：Accordance
数据元标识符：0205-XZZF-GYJTK
数据类型：字符型
数据格式：c..3000
值域：无

短名: YJTK
约束: 可选
取值示例:

13. 2. 54. 3. 14 人民政府

中文名称: 人民政府
定义: 人民政府
中文全拼: ren min zheng fu
英文名称: Government
数据元标识符: JG-JBXX-RMZF
数据类型: 字符型
数据格式: c..100
值域: 无
短名: RMZF
约束: 可选
取值示例:

13. 2. 54. 3. 15 申诉安监局

中文名称: 申诉安监局
定义: 先行登记保存证据处理决定书中的申诉安监局
中文全拼: shen su an jian ju
英文名称: AppealDept
数据元标识符: AQSC-SSAJJ
数据类型: 字符型
数据格式: c..100
值域: 无
短名: SSAJJ
约束: 可选
取值示例:

13. 2. 54. 3. 16 人民法院

中文名称: 人民法院
定义: 先行登记保存证据处理决定书中的人民法院
中文全拼: ren min fa yuan
英文名称: Court
数据元标识符: JG-JBXX-RMFY
数据类型: 字符型
数据格式: c..100
值域: 无
短名: RMFY
约束: 可选
取值示例:

13.2.54.3.17 盖章日期

中文名称：盖章日期

定义：行政执法处罚决定书（个人）中的盖章日期

中文全拼：gai zhang ri qi

英文名称：SealTime

数据元标识符：0205-XZZF-GGZRQ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：GZRQ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.54.3.18 当场缴纳1

中文名称：当场缴纳1

定义：行政执法处罚决定书（个人）的当场缴纳1

中文全拼：dang chang jiao na 1

英文名称：LocalEpay1

数据元标识符：0205-XZZF-GDCJN1

数据类型：字符型

数据格式：c..10

值域：无

短名：DCJN1

约束：可选

取值示例：

13.2.54.3.19 处罚金额

中文名称：处罚金额

定义：行政执法处罚决定书（个人）的处罚金额

中文全拼：chu fa jin e

英文名称：PunishMoney

数据元标识符：0205-XZZF-GCFJE

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：无

短名：CFJE

约束：可选

取值示例：2000

13.2.54.3.20 回款金额

中文名称：回款金额

定义：行政执法处罚决定书（个人）的回款金额

中文全拼: hui kuan jin e
英文名称: ReceiveMoney
数据元标识符: 0205-XZZF-GHKJE
数据类型: 整值型
数据格式: n..12
值域: 无
短名: HKJE
约束: 可选
取值示例: 2000

13.2.54.3.21 经济处罚类型

中文名称: 经济处罚类型
定义: 行政执法处罚决定书(个人)的经济处罚类型
中文全拼: jing ji chu fa lei xing
英文名称: EconomicType
数据元标识符: 0205-XZZF-GJJCLX
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: JJCLX
约束: 可选
取值示例:

13.2.54.3.22 是否涉及只要卫生

中文名称: 是否涉及只要卫生
定义: 行政执法处罚决定书(个人)的是否涉及只要卫生
中文全拼: shi fou she ji zhi yao wei sheng
英文名称: IsHealth
数据元标识符: 0205-XZZF-GSFSJZYWS
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: SFSJZYWS
约束: 可选
取值示例:

13.2.54.3.23 经济处罚金额

中文名称: 经济处罚金额
定义: 行政执法处罚决定书(个人)的经济处罚金额
中文全拼: jing ji chu fa jin e
英文名称: Money
数据元标识符: 0205-XZZF-GJJCFJE

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：无

短名：JJCFJE

约束：可选

取值示例：2000

13.2.54.3.24 职业卫生处罚金额

中文名称：职业卫生处罚金额

定义：行政执法处罚决定书（个人）的职业卫生处罚金额

中文全拼：zhi ye wei sheng chu fa jin e

英文名称：HealthMoney

数据元标识符：0205-XZZF-GZYWSCFJE

数据类型：整数型

数据格式：N

值域：无

短名：ZYWSCFJE

约束：可选

取值示例：2000

13.2.54.3.25 处罚类型

中文名称：处罚类型

定义：行政执法处罚决定书（个人）的处罚类型

中文全拼：chu fa lei xing

英文名称：EconomicType

数据元标识符：0205-XZZF-GCFLX

数据类型：字符型

数据格式：c..45

值域：无

短名：CFLX

约束：可选

取值示例：

13.2.54.3.26 行政处罚

中文名称：行政处罚

定义：行政执法处罚决定书（个人）的行政处罚

中文全拼：xing zheng chu fa

英文名称：Punish

数据元标识符：0205-XZZF-GXZCF

数据类型：字符型

数据格式：c..1000

值域：无

短名: XZCF

约束: 可选

取值示例:

13.2.54.4 通讯信息

13.2.54.4.1 安监管单位

中文名称: 安监管单位

定义: 安监管单位

中文全拼: an jian guan li dan wei

英文名称: BookUnit

数据元标识符: AQSC-AJGLDW

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: AJGLDW

约束: 可选

取值示例:

13.2.54.4.2 处罚人

中文名称: 处罚人

定义: 行政执法处罚决定书(个人)中的处罚人

中文全拼: chu fa ren

英文名称: PunishMan

数据元标识符: 0205-XZZF-GCFR

数据类型: 字符型

数据格式: c..50

值域: 无

短名: CFR

约束: 可选

取值示例: 李四

13.2.54.4.3 邮政编码

中文名称: 邮政编码

定义: 邮编

中文全拼: you zheng bian ma

英文名称: PostalCode

数据元标识符: WZ-YZBM

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: YZBM

约束: 可选

取值示例：413000

13.2.54.4.4 家庭地址

中文名称：家庭地址

定义：行政处罚处罚决定书（个人）中的家庭地址

中文全拼：jia ting zhu zhi

英文名称：HomeAddr

数据元标识符：0205-XZZF-JTZZ

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：JTZZ

约束：可选

取值示例：

13.2.54.4.5 受处罚人

中文名称：受处罚人

定义：行政处罚处罚决定书（个人）中的受处罚人

中文全拼：shou chu fa ren

英文名称：Punisher

数据元标识符：0205-XZZF-GSCFR

数据类型：字符型

数据格式：c..30

值域：无

短名：SCFR

约束：可选

取值示例：王五

13.2.54.4.6 地址

中文名称：地址

定义：行政处罚处罚决定书（个人）中的地址

中文全拼：di zhi

英文名称：Address

数据元标识符：0205-XZZF-GDZ

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：DZ

约束：可选

取值示例：xxxx路xxx号

13.2.54.4.7 联系电话

中文名称：联系电话
定义：联系电话
中文全拼：lian xi dianhua
英文名称：Tel
数据元标识符：WZ-LXDH
数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无
短名：LXDH
约束：可选
取值示例：

13.2.54.4.8 主办安监员

中文名称：主办安监员
定义：主办安监员姓名
中文全拼：zhu ban an jian yuan
英文名称：MainExecuter
数据元标识符：AQSC-ZBAJY
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：ZBAJY
约束：可选
取值示例：

13.2.54.4.9 协办安监员

中文名称：协办安监员
定义：协办安监员姓名
中文全拼：xie ban an jian yuan
英文名称：AssistExecuter
数据元标识符：AQSC-XBAJY
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：XBAJY
约束：可选
取值示例：

13.2.54.4.10 受处罚人地址

中文名称：受处罚人地址
定义：受处罚人地址
中文全拼：shou chu fa ren di zhi

英文名称: PunisherAddress
数据元标识符: 0205-XZZF-SCFRDZ
数据类型: 字符型
数据格式: c..200
值域: 无
短名: SCFRDZ
约束: 可选
取值示例: xxxx路xxx号

13.2.54.4.11 受处罚人电话

中文名称: 受处罚人电话
定义: 受处罚人电话
中文全拼: shou chu fa ren di zhi
英文名称: PunisherAddress
数据元标识符: 0205-XZZF-SCFRDH
数据类型: 字符型
数据格式: c..200
值域: 无
短名: SCFRDH
约束: 可选
取值示例: 139*****

13.2.55 撤销案件审批表

13.2.55.1 信息模型

撤销案件审批表数据元包括基本信息、审批信息、通讯信息等，其信息模型如图109所示：




图109 撤销案件审批表数据元信息模型

13. 2. 55. 2 基本信息

13. 2. 55. 2. 1 执法检查编号

中文名称：执法检查编号
定义：执法检查编号
中文全拼：zhi fa jian cha bian hao
英文名称：CaseId
数据元标识符：AQSC-ZFJCBH
数据类型：字符型

数据格式: c..200

值域: 无

短名: ZFJCBH

约束: 可选

取值示例:

13.2.55.2.2 字

中文名称: 字

定义: 字

中文全拼: zi

英文名称: BookWord

数据元标识符: AQSC-Z

数据类型: 字符型

数据格式: c..50

数据值域: 无

短名: Z

约束: 可选

取值示例:

13.2.55.2.3 年

中文名称: 年

定义: 年

中文全拼: nian

英文名称: Year

数据元标识符: SJ-ND

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: ND

约束: 可选

取值示例:

13.2.55.2.4 号

中文名称: 号

定义: 号

中文全拼: hao

英文名称: PaperNo

数据元标识符: AQSC-H

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: H

约束: 可选

取值示例:

13.2.55.2.5 上报状态

中文名称: 上报状态

定义: 上报状态

中文全拼: shang bao zhuang tai

英文名称: STATUS

数据元标识符: AQSC-SBZT

数据类型: 整数型

数据格式: N..5

值域: 无

短名: SBZT

约束: 可选

取值示例: 1

13.2.55.2.6 文书菜单编号

中文名称: 文书菜单编号

定义: 现场检查方案中的文书菜单编号

中文全拼: wen shu cai dan bian hao

英文名称: AnBooktreeId

数据元标识符: AQSC-WSCDBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: WSCDBH

约束: 可选

取值示例:

13.2.55.2.7 数据来源

中文名称: 数据来源

定义: 询问笔录中的数据来源

中文全拼: shu ju lai yuan

英文名称: DataSource

数据元标识符: QT-SJLY

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: SJLY

约束: 可选

取值示例

13.2.55.2.8 文号范围配置编号

中文名称: 文号范围配置编号

定义：现场检查方案中的文号范围配置编号

中文全拼：wen hao fan wei pei zhi bian hao

英文名称：RangeId

数据元标识符：AQSC-WHFWPZBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WHFWPZBH

约束：可选

取值示例：

13.2.55.2.9 现场检查记录编号

中文名称：现场检查记录编号

定义：现场检查记录编号

中文全拼：xian chang jian cha ji lu bian hao

英文名称：SourceBookId

数据元标识符：AQSC-XCJCJLBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

数据值域：无

短名：XCJCJLID

约束：可选

取值示例：

13.2.55.2.10 案件名称

中文名称：案件名称

定义：撤销案件审批表中的案件名称

中文全拼：an jian ming chengg

英文名称：CaseName

数据元标识符：0205-XZZF-CSAJMC

数据类型：字符型

数据格式：c..180

值域：无

短名：AJMC

约束：可选

取值示例：

13.2.55.2.11 证件号码

中文名称：证件号码

定义：撤销案件审批表中的证件号码

中文全拼：zheng jian hao ma

英文名称：IdCard

数据元标识符: 0205-XZZF-CSZJHM

数据类型: 字符型

数据格式: c..180

值域: 无

短名: ZJHM

约束: 可选

取值示例:

13.2.55.2.12 调查情况

中文名称: 调查情况

定义: 撤销案件审批表中的调查情况

中文全拼: diao cha qing kuang

英文名称: Investigation

数据元标识符: 0205-XZZF-CSDCQK

数据类型: 字符型

数据格式: c..180

值域: 无

短名: DCQK

约束: 可选

取值示例:

13.2.55.2.13 证件编号 1

中文名称: 证件编号1

定义: 撤销案件审批表中的证件编号1

中文全拼: zheng jian bian hao 1

英文名称: MainExecuterBookNo

数据元标识符: 0205-XZZF-CSZJBH1

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: ZJBH1

约束: 可选

取值示例:

13.2.55.2.14 证件编号 2

中文名称: 证件编号2

定义: 撤销案件审批表中的证件编号2

中文全拼: zheng jian bian hao 2

英文名称: AssistExecuterBookNo

数据元标识符: 0205-XZZF-CSZJBH2

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域：无

短名：ZJBH2

约束：可选

取值示例：

13.2.55.2.15 检查时间

中文名称：检查时间

定义：检查时间

中文全拼：jian cha shi jian

英文名称：CheckTime

数据元标识符：AQSC-JCSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：JCSJ

约束：可选

取值示例：2020-01-01

13.2.55.2.16 调查机构负责人审核意见

中文名称：调查机构负责人审核意见

定义：撤销案件审批表中的调查机构负责人审核意见

中文全拼：diao cha ji gou fu ze ren shen he yi jian

英文名称：PartiesNote

数据元标识符：0205-XZZF-CSDCJGFZRSYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..800

值域：无

短名：DCJGFZRSYJ

约束：可选

取值示例：

13.2.55.2.17 调查机构负责人签字

中文名称：调查机构负责人签字

定义：撤销案件审批表中的调查机构负责人签字

中文全拼：

英文名称：Partiesdiao cha ji gou fu ze ren qian zi Sign

数据元标识符：0205-XZZF-CSDCJGFZRQZ

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：DCJGFZRQZ

约束：可选

取值示例:

13.2.55.2.18 调查机构负责人签字时间

中文名称: 调查机构负责人签字时间

定义: 撤销案件审批表中的调查机构负责人签字时间

中文全拼: diao cha ji gou fu ze ren qian zi shi jian

英文名称: PartiesSignDate

数据元标识符: 0205-XZZF-CSDCJGFZRQZSJ

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: DCJGFZRQZSJ

约束: 可选

取值示例: 1980-01-01

13.2.55.2.19 法制机构审核意见

中文名称: 法制机构审核意见

定义: 撤销案件审批表中的法制机构审核意见(签名)

中文全拼: fa zhi ji gou shen he yi jian

英文名称: OrganNote

数据元标识符: 0205-XZZF-CSFZJGSHYJ

数据类型: 字符型

数据格式: c..800

值域: 无

短名: FZJGSHYJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.55.2.20 承办人(签名)

中文名称: 承办人(签名)

定义: 撤销案件审批表中的承办人(签名)

中文全拼: cheng ban ren qian ming

英文名称: OrganerSign1

数据元标识符: 0205-XZZF-CSCBRQM

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: CBRQM

约束: 可选

取值示例:

13.2.55.2.21 法制机构审核签字时间

中文名称：法制机构审核签字时间
 定义：撤销案件审批表中的法制机构审核签字时间
 中文全拼：fa zhi ji gou shen he qian zi shi jian
 英文名称：OrganerSignDate
 数据元标识符：0205-XZZF-CSFZJGSHQZSJ
 数据类型：日期型
 数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
 值域：无
 短名：FZJGSHQZSJ
 约束：可选
 取值示例：1980-01-01

13.2.55.2.22 审核人（签名）

中文名称：审核人（签名）
 定义：撤销案件审批表中的审核人签名
 中文全拼：shen he ren qian ming
 英文名称：OrganerSign2
 数据元标识符：0205-XZZF-CSSHRQM
 数据类型：字符型
 数据格式：c..100
 值域：无
 短名：SHRQM
 约束：可选
 取值示例：

13.2.55.2.23 状态

中文名称：状态
 定义：状态
 中文全拼：zhuang tai
 英文名称：Status
 数据元标识符：AQSC-ZT
 数据类型：整数型
 数据格式：N..8
 值域：引用DB4403/T XXX.3-XXXX中的6.5.1
 短名：ZT
 约束：可选
 取值示例：

13.2.55.2.24 处理意见

中文名称：处理意见
 定义：撤销案件审批表中的处理意见
 中文全拼：chu li yi jian

英文名称: Manage

数据元标识符: 0205-XZZF-CSCLYJ

数据类型: 字符型

数据格式: ul

值域: 无

短名: CLYJ

约束: 可选

取值示例:

13. 2. 55. 2. 25 集体讨论文书字

中文名称: 集体讨论文书字

定义: 撤销案件审批表中的集体讨论文书字

中文全拼: ji ti tao lun wen shu zi

英文名称: LastBookWord

数据元标识符: 0205-XZZF-JTTLWSZ

数据类型: 字符型

数据格式: c..30

值域: 无

短名: JTTLWSZ

约束: 可选

取值示例:

13. 2. 55. 2. 26 集体讨论文书年

中文名称: 集体讨论文书年

定义: 撤销案件审批表中的集体讨论文书年

中文全拼: ji ti tao lun wen shu nian

英文名称: LastBookYear

数据元标识符: 0205-XZZF-JTTLWSN

数据类型: 字符型

数据格式: c..30

值域: 无

短名: JTTLWSN

约束: 可选

取值示例: 2019

13. 2. 55. 2. 27 集体讨论文书号

中文名称: 集体讨论文书号

定义: 撤销案件审批表中的集体讨论文书号

中文全拼: ji ti tao lun wen shu hao

英文名称: LastBookNum

数据元标识符: 0205-XZZF-JTTLWSH

数据类型: 字符型

数据格式：c..30

值域：无

短名：JTTLWSH

约束：可选

取值示例：002

13.2.55.2.28 主要负责人审批意见时间

中文名称：主要负责人审批意见时间

定义：撤销案件审批表中的主要负责人审批意见时间

中文全拼：zhu yao fu ze ren shen pi yi jian shi jian

英文名称：ManagerSignDate

数据元标识符：0205-XZZF-ZYFZRSPYJSJ

数据类型：字符型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：ZYFZRSPYJSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.55.2.29 主要负责人审批意见内容

中文名称：主要负责人审批意见内容

定义：撤销案件审批表中的主要负责人审批意见内容

中文全拼：zhu yao fu ze ren shen pi yi jian nei rong

英文名称：ManagerNote

数据元标识符：0205-XZZF-ZYFZRSPYJNR

数据类型：字符型

数据格式：c..3000

值域：无

短名：ZYFZRSPYJNR

约束：可选

取值示例：

13.2.55.3 通讯信息

13.2.55.3.1 当事人

中文名称：当事人

定义：撤销案件审批表中的当事人

中文全拼：dang shi ren

英文名称：Parties

数据元标识符：0205-XZZF-CSDSR

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名: DSR

约束: 可选

取值示例:

13.2.55.3.2 法人代表

中文名称: 法人代表

定义: 企业法人代表

中文全拼: fa ren dai biao

英文名称: LawResponsi

数据元标识符: JG-JBXX-FRDB

数据类型: 字符型

数据格式: c..50

值域: 无

短名: FRDB

约束: 可选

取值示例: 张三

13.2.55.3.3 地址

中文名称: 地址

定义: 撤销案件审批表中的地址

中文全拼: di zhi

英文名称: Address

数据元标识符: 0205-XZZF-CSDZ

数据类型: 字符型

数据格式: c..300

值域: 无

短名: DZ

约束: 可选

取值示例: xxxx路xxx号

13.2.55.3.4 执法人员 1

中文名称: 执法人员1

定义: 撤销案件审批表中的执法人员1

中文全拼: zhi fa ren yuan 1

英文名称: MainExecuter

数据元标识符: 0205-XZZF-CSZFRY1

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: ZFRY1

约束: 可选

取值示例:

13.2.55.3.5 执法人员2

中文名称：执法人员2
定义：撤销案件审批表中的执法人员2
中文全拼：zhi fa ren yuan 2
英文名称：AssistExecuter
数据元标识符：0205-XZZF-CSZFRY2
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：ZFRY2
约束：可选
取值示例：

13.2.55.3.6 主要负责人人名

中文名称：主要负责人人名
定义：撤销案件审批表中的主要负责人人名
中文全拼：zhu yao fu ze ren ren ming
英文名称：ManagerSign
数据元标识符：0205-XZZF-ZYFZRRM
数据类型：字符型
数据格式：c..30
值域：无
短名：ZYFZRRM
约束：可选
取值示例：

13.2.56 延期（分期）缴纳罚款审批表

13.2.56.1 信息模型

延期（分期）缴纳罚款审批表数据元包括基本信息、审批信息、通讯信息等，其信息模型如图110所示：



图110 延期（分期）缴纳罚款审批表数据元信息模型

13. 2. 56. 2 基本信息

13. 2. 56. 2. 1 组织机构代码

中文名称：组织机构代码
定义：组织机构代码
中文全拼：ji gou dai ma
英文名称：OrgCod
数据元标识符：JG-JBXX-ZZJGDM
数据类型：字符型
数据格式：an9
值域：无
短名：ZZJGDM
约束：可选
取值示例：

13. 2. 56. 2. 2 案件名称

中文名称：案件名称
定义：延期（分期）缴纳罚款审批表中的案件名称
中文全拼：an jian ming cheng
英文名称：CaseName

数据元标识符：0205-XZZF-YSAJMC

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：AJMC

约束：可选

取值示例：

13.2.56.2.3 处理决定书文号

中文名称：处理决定书文号

定义：延期（分期）缴纳罚款审批表中的处理决定书文号

中文全拼：chu li jue ding shu wen hao

英文名称：Punishno

数据元标识符：0205-XZZF-CLJDSWH

数据类型：字符型

数据格式：c..150

值域：无

短名：CLJDSWH

约束：可选

取值示例：

13.2.56.2.4 延期缴款的理由

中文名称：延期缴款的理由

定义：延期（分期）缴纳罚款审批表中的延期缴款的理由

中文全拼：yan qi jiao kuan de li you

英文名称：DelayReason

数据元标识符：0205-XZZF-YQJKDLY

数据类型：字符型

数据格式：c..3000

值域：无

短名：YQJKDLY

约束：可选

取值示例：

13.2.56.2.5 承办人意见

中文名称：承办人意见

定义：延期（分期）缴纳罚款审批表中的承办人意见

中文全拼：cheng ban ren yi jian

英文名称：UndertakerAdvice

数据元标识符：0205-XZZF-YSCBRYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：CBRYJ

约束：可选

取值示例：

13.2.56.2.6 承办人签名时间

中文名称：承办人签名时间

定义：延期（分期）缴纳罚款审批表中的承办人签名时间

中文全拼：cheng ban ren qian ming shi jian

英文名称：UndertakerSignDate

数据元标识符：0205-XZZF-YSCBRQMSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：CBRQMSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.56.2.7 承办人1签名

中文名称：承办人1签名

定义：延期（分期）缴纳罚款审批表中的承办人1签名

中文全拼：cheng ban ren 1 qian ming

英文名称：UndertakerSign

数据元标识符：0205-XZZF-YSCBR1QM

数据类型：字符型

数据格式：c..30

值域：无

短名：CBR1QM

约束：可选

取值示例：

13.2.56.2.8 承办人2签名

中文名称：承办人2签名

定义：延期（分期）缴纳罚款审批表中的承办人2签名

中文全拼：cheng ban ren 2 qian ming

英文名称：UndertakerSign2

数据元标识符：0205-XZZF-YSCBR2QM

数据类型：字符型

数据格式：c..30

值域：无

短名：CBR2QM

约束：可选

取值示例：

13.2.56.2.9 执法检查编号

中文名称：执法检查编号

定义：执法检查编号

中文全拼：zhi fa jian cha bian hao

英文名称：CaseId

数据元标识符：AQSC-ZFJCBH

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：ZFJCBH

约束：可选

取值示例：

13.2.56.2.10 字

中文名称：字

定义：字

中文全拼：zi

英文名称：BookWord

数据元标识符：AQSC-Z

数据类型：字符型

数据格式：c..50

数据值域：无

短名：Z

约束：可选

取值示例：

13.2.56.2.11 年

中文名称：年

定义：年

中文全拼：nian

英文名称：Year

数据元标识符：SJ-ND

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：ND

约束：可选

取值示例：

13.2.56.2.12 号

中文名称：号

定义：号
中文全拼：hao
英文名称：PaperNo
数据元标识符：AQSC-H
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：H
约束：可选
取值示例：

13.2.56.2.13 上报状态

中文名称：上报状态
定义：上报状态
中文全拼：shang bao zhuang tai
英文名称：STATUS
数据元标识符：AQSC-SBZT
数据类型：整数型
数据格式：N..5
值域：无
短名：SBZT
约束：可选
取值示例：1

13.2.56.2.14 文书菜单编号

中文名称：文书菜单编号
定义：现场检查方案中的文书菜单编号
中文全拼：wen shu cai dan bian hao
英文名称：AnBooktreeId
数据元标识符：AQSC-WSCDBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：WSCDBH
约束：可选
取值示例：

13.2.56.2.15 数据来源

中文名称：数据来源
定义：询问笔录中的数据来源
中文全拼：shu ju lai yuan
英文名称：DataSource
数据元标识符：QT-SJLY

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SJLY

约束：可选

取值示例

13.2.56.2.16 文号范围配置编号

中文名称：文号范围配置编号

定义：现场检查方案中的文号范围配置编号

中文全拼：wen hao fan wei pei zhi bian hao

英文名称：RangeId

数据元标识符：AQSC-WHFWPZBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WHFWPZBH

约束：可选

取值示例：

13.2.56.2.17 现场检查记录编号

中文名称：现场检查记录编号

定义：现场检查记录编号

中文全拼：xian chang jian cha ji lu bian hao

英文名称：SourceBookId

数据元标识符：AQSC-XCJCJLBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

数据值域：无

短名：XCJCJLID

约束：可选

取值示例：

13.2.56.2.18 实施时间

中文名称：实施时间

定义：延期（分期）缴纳罚款审批表中的实施时间

中文全拼：shi shi shi jian

英文名称：ApplyDate

数据元标识符：0205-XZZF-YSSSSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名: SSSJ

约束: 可选

取值示例: 1980-01-01

13.2.56.2.19 主办安监员证件

中文名称: 主办安监员证件

定义: 主办安监员证件

中文全拼: zhu ban an jian yuan zheng jian

英文名称: MainExecuterBookNo

数据元标识符: AQSC-ZBAJYZJ

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: ZBAJYZJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.56.2.20 协办安监员证件

中文名称: 协办安监员证件

定义: 协办安监员证件编号

数据元标识符: AQSC-XBAJYZJ

中文全拼: xie ban an jian yuan zheng jian

英文名称: AssistExecuterBookNo

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: XBAJYZJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.56.2.21 行政区划代码

中文名称: 行政区划代码

定义: 行政区划代码, 行政区域

中文全拼: xing zheng qu hua dai ma

英文名称: AreaCode

数据元标识符: WZ-XZQHDM

数据类型: 数值型

数据格式: N..12

值域: 参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.3

短名: XZQHDM

约束: 可选

取值示例: 413000

13.2.56.2.22 案由

中文名称：案由

定义：延期（分期）缴纳罚款审批表中的案由

中文全拼：an you

英文名称：BookKind

数据元标识符：0205-XZZF-YSAY

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：AY

约束：可选

取值示例：

13.2.56.2.23 法律依据

中文名称：法律依据

定义：延期（分期）缴纳罚款审批表中的法律依据

中文全拼：fa lv yi ju

英文名称：Law

数据元标识符：0205-XZZF-YSFLYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..30

值域：无

短名：FLYJ

约束：可选

取值示例：

13.2.56.2.24 职务

中文名称：职务

定义：职务

中文全拼：zhi wu

英文名称：Duty

数据元标识符：RY-JBXX-ZW

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：ZW

约束：可选

取值示例：

13.2.56.2.25 性别

中文名称：性别

定义：性别

中文全拼: xing bie
英文名称: Gender
数据元标识符: RY-JBXX-XB
数据类型: 字符型
数据格式: c..12
值域: 引用DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.1.3
短名: XB
约束: 可选
取值示例:

13.2.56.2.26 受处罚人年龄

中文名称: 受处罚人年龄
定义: 受处罚人年龄
中文全拼: shou chu fa ren nian ling
英文名称: PunisherAge
数据元标识符: 0205-XZZF-SCFRNL
数据类型: 字符型
数据格式: c..30
值域: 无
短名: SCFRNL
约束: 可选
取值示例:

13.2.56.2.27 受处罚人身份证号

中文名称: 受处罚人身份证号
定义: 受处罚人身份证号
中文全拼: shou chu fa renshenfenzhenghao
英文名称: PunisherID
数据元标识符: 0205-XZZF-SCFRSFZH
数据类型: 字符型
数据格式: c..30
值域: 无
短名: SCFRSFZH
约束: 可选
取值示例:

13.2.56.2.28 处罚决定

中文名称: 处罚决定
定义: 延期(分期)缴纳罚款审批表中的处罚决定
中文全拼: chu fa jue ding
英文名称: Punish
数据元标识符: 0205-XZZF-YSCFJD

数据类型：字符型

数据格式：ul

值域：无

短名：CFJD

约束：可选

取值示例：

13.2.56.3 审批信息

13.2.56.3.1 审核意见

中文名称：审核意见

定义：延期（分期）缴纳罚款审批表中的审核意见

中文全拼：shen he yi jian

英文名称：CheckerAdvice

数据元标识符：0205-XZZF-YSSHYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..3000

值域：无

短名：SHYJ

约束：可选

取值示例：

13.2.56.3.2 审核人签名

中文名称：审核人签名

定义：延期（分期）缴纳罚款审批表中的审核人签名

中文全拼：shen he ren qian ming

英文名称：CheckerSign

数据元标识符：0205-XZZF-YSSHRQM

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：SHRQM

约束：可选

取值示例：

13.2.56.3.3 审核人签字时间

中文名称：审核人签字时间

定义：延期（分期）缴纳罚款审批表中的审核人签字时间

中文全拼：shen he ren qian zi shi jian

英文名称：CheckerSignDate

数据元标识符：0205-XZZF-YSSHRQZSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：SHRQZSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.56.3.4 审批意见

中文名称：审批意见

定义：延期（分期）缴纳罚款审批表中的审批意见

中文全拼：shen pi yi jian

英文名称：ApproveAdvice

数据元标识符：0205-XZZF-YSSPYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..3000

值域：无

短名：SPYJ

约束：可选

取值示例：

13.2.56.3.5 审批人签名

中文名称：审批人签名

定义：延期（分期）缴纳罚款审批表中的审批人签名

中文全拼：shen pi ren qian ming

英文名称：ApproveSign

数据元标识符：0205-XZZF-YSSPRQM

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：SPRQM

约束：可选

取值示例：

13.2.56.3.6 审批人签字时间

中文名称：审批人签字时间

定义：延期（分期）缴纳罚款审批表中审批人签字时间

中文全拼：shen pi ren qian zi shi jian

英文名称：ApproveSignDate

数据元标识符：0205-XZZF-YSSPRQZSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：SPRQZSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.56.3.7 审批人意见

中文名称：审批人意见

定义：延期（分期）缴纳罚款审批表中的审批人意见

中文全拼：shen pi ren yi jian

英文名称：ApplyerNote

数据元标识符：0205-XZZF-YSSPRYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..3000

值域：无

短名：SPRYJ

约束：可选

取值示例：

13.2.56.3.8 审批人

中文名称：审批人

定义：延期（分期）缴纳罚款审批表中的审批人

中文全拼：shen pi ren

英文名称：Applyer

数据元标识符：0205-XZZF-YSSPR

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：SPR

约束：可选

取值示例：

13.2.56.3.9 复核意见

中文名称：复核意见

定义：延期（分期）缴纳罚款审批表中的复核意见

中文全拼：fu he yi jian

英文名称：CheckIdea3

数据元标识符：0205-XZZF-YSFHYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..300

值域：无

短名：FHYJ

约束：可选

取值示例：

13.2.56.3.10 审批人3

中文名称：审批人3
定义：延期（分期）缴纳罚款审批表中的审批人3
中文全拼：shen pi ren 3
英文名称：Manager3
数据元标识符：0205-XZZF-SPR3
数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无
短名：SPR3
约束：可选
取值示例：

13.2.56.3.11 审批1

中文名称：审批1
定义：延期（分期）缴纳罚款审批表中的审批人1
中文全拼：shen pi 1
英文名称：Pass1
数据元标识符：0205-XZZF-YSSP1
数据类型：字符型
数据格式：c..6
值域：无
短名：SP1
约束：可选
取值示例：

13.2.56.3.12 审批2

中文名称：审批2
定义：延期（分期）缴纳罚款审批表中的审批人2
中文全拼：shen pi 2
英文名称：Pass2
数据元标识符：0205-XZZF-YSSP2
数据类型：字符型
数据格式：c..6
值域：无
短名：SP2
约束：可选
取值示例：

13.2.56.3.13 审批3

中文名称：审批3
定义：延期（分期）缴纳罚款审批表中的审批人3
中文全拼：shen pi 3

英文名称: Pass3
 数据元标识符: 0205-XZZF-YSSP3
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..6
 值域: 无
 短名: SP3
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.56.3.14 审批时间3

中文名称: 审批时间3
 定义: 延期(分期)缴纳罚款审批表中审批时间3
 中文全拼: shen pi shi jian 3
 英文名称: WriteTime3
 数据元标识符: 0205-XZZF-YSSPSJ3
 数据类型: 日期型
 数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
 值域: 无
 短名: SPSJ3
 约束: 可选
 取值示例: 1980-01-01

13.2.56.4 通讯信息

13.2.56.4.1 安监管理单位

中文名称: 安监管理单位
 定义: 安监管理单位
 中文全拼: an jian guan li dan wei
 英文名称: BookUnit
 数据元标识符: AQSC-AJGLDW
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..255
 值域: 无
 短名: AJGLDW
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.56.4.2 当事人

中文名称: 当事人
 定义: 延期(分期)缴纳罚款审批表中的当事人
 中文全拼: dang shi ren
 英文名称: EntpName
 数据元标识符: 0205-XZZF-YSDSR

数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：DSR
约束：可选
取值示例：xxxxx公司

13.2.56.4.3 地址

中文名称：地址
定义：延期（分期）缴纳罚款审批表中的地址
中文全拼：di zhi
英文名称：Address
数据元标识符：0205-XZZF-YSDZ
数据类型：字符型
数据格式：c..300
值域：无
短名：DZ
约束：可选
取值示例：xxxx路xxx号

13.2.56.4.4 检查单位

中文名称：检查单位
定义：询问笔录中的检查单位
中文全拼：jian cha dan wei
英文名称：CheckUnit
数据元标识符：AQSC-JCDW
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：JCDW
约束：可选
取值示例：

13.2.56.4.5 主办安监员

中文名称：主办安监员
定义：主办安监员姓名
中文全拼：zhu ban an jian yuan
英文名称：MainExecutor
数据元标识符：AQSC-ZBAJY
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无

短名: ZBAJY

约束: 可选

取值示例:

13.2.56.4.6 协办安监员

中文名称: 协办安监员

定义: 协办安监员姓名

中文全拼: xie ban an jian yuan

英文名称: AssistExecuter

数据元标识符: AQSC-XBAJY

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: XBAJY

约束: 可选

取值示例:

13.2.56.4.7 联系电话

中文名称: 联系电话

定义: 联系电话

中文全拼: lian xi dianhua

英文名称: Tel

数据元标识符: WZ-LXDH

数据类型: 字符型

数据格式: c..50

值域: 无

短名: LXDH

约束: 可选

取值示例:

13.2.56.4.8 邮政编码

中文名称: 邮政编码

定义: 邮编

中文全拼: you zheng bian ma

英文名称: PostalCode

数据元标识符: WZ-YZBM

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: YZBM

约束: 可选

取值示例: 413000

13.2.56.4.9 被处罚人

中文名称：被处罚人

定义：延期（分期）缴纳罚款审批表中的被处罚人

中文全拼：bei chu fa ren

英文名称：Punisher

数据元标识符：0205-XZZF-YSBCFR

数据类型：字符型

数据格式：c..30

值域：无

短名：BCFR

约束：可选

取值示例：李四

13.2.56.4.10 处罚人地址

中文名称：处罚人地址

定义：延期（分期）缴纳罚款审批表中的处罚人地址

中文全拼：chu fa ren di zhi

英文名称：PunisherAddress

数据元标识符：0205-XZZF-YSBCFRDZ

数据类型：字符型

数据格式：c..300

值域：无

短名：CFRDZ

约束：可选

取值示例：xxxx路xxx号

13.2.56.4.11 受处罚人电话

中文名称：受处罚人电话

定义：受处罚人电话

中文全拼：shou chu fa ren di zhi

英文名称：PunisherAddress

数据元标识符：0205-XZZF-SCFRDH

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：SCFRDH

约束：可选

取值示例：139*****

13.2.57 延期（分期）缴纳罚款批准书

13.2.57.1 信息模型

延期（分期）缴纳罚款批准书数据元包括基本信息、审批信息、通讯信息等，其信息模型如图111所示：



图111 延期（分期）缴纳罚款批准书数据元信息模型

13. 2. 57. 2 基本信息

13. 2. 57. 2. 1 执法检查编号

中文名称：执法检查编号
定义：执法检查编号
中文全拼：zhi fa jian cha bian hao
英文名称：CaseId
数据元标识符：AQSC-ZFJCBH
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无

短名: ZFJCBH
约束: 可选
取值示例:

13.2.57.2.2 字

中文名称: 字
定义: 字
中文全拼: zi
英文名称: BookWord
数据元标识符: AQSC-Z
数据类型: 字符型
数据格式: c..50
数据值域: 无
短名: Z
约束: 可选
取值示例:

13.2.57.2.3 年

中文名称: 年
定义: 年
中文全拼: nian
英文名称: Year
数据元标识符: SJ-ND
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: ND
约束: 可选
取值示例:

13.2.57.2.4 号

中文名称: 号
定义: 号
中文全拼: hao
英文名称: PaperNo
数据元标识符: AQSC-H
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: H
约束: 可选
取值示例:

13.2.57.2.5 上报状态

中文名称：上报状态
定义：上报状态
中文全拼：shang bao zhuang tai
英文名称：STATUS
数据元标识符：AQSC-SBZT
数据类型：整数型
数据格式：N..5
值域：无
短名：SBZT
约束：可选
取值示例：1

13.2.57.2.6 文书菜单编号

中文名称：文书菜单编号
定义：现场检查方案中的文书菜单编号
中文全拼：wen shu cai dan bian hao
英文名称：AnBooktreeId
数据元标识符：AQSC-WSCDBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：WSCDBH
约束：可选
取值示例：

13.2.57.2.7 数据来源

中文名称：数据来源
定义：询问笔录中的数据来源
中文全拼：shu ju lai yuan
英文名称：DataSource
数据元标识符：QT-SJLY
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：SJLY
约束：可选
取值示例

13.2.57.2.8 文号范围配置编号

中文名称：文号范围配置编号
定义：现场检查方案中的文号范围配置编号

中文全拼: wen hao fan wei pei zhi bian hao
英文名称: RangeId
数据元标识符: AQSC-WHFWPZBH
数据类型: 字符型
数据格式: c..32
值域: 无
短名: WHFWPZBH
约束: 可选
取值示例:

13.2.57.2.9 案件名称

中文名称: 案件名称
定义: 延期(分期)缴纳罚款批准书中的案件名称
中文全拼: an jian ming chengg
英文名称: CaseName
数据元标识符: 0205-XZZF-YJAJMC
数据类型: 字符型
数据格式: c..100
值域: 无
短名: AJMC
约束: 可选
取值示例:

13.2.57.2.10 组织机构代码

中文名称: 组织机构代码
定义: 组织机构代码
中文全拼: ji gou dai ma
英文名称: OrgCod
数据元标识符: JG-JBXX-ZZJGDM
数据类型: 字符型
数据格式: an9
值域: 无
短名: ZZJGDM
约束: 可选
取值示例:

13.2.57.2.11 企业名称

中文全拼: qi ye ming cheng
英文名称: EntpName
数据元标识符: JG-JBXX-QYMC
数据类型: 字符型
数据格式: c..255

值域：无
短名：QYMC
约束：可选
取值示例：深圳市XXX有限公司

13.2.57.2.12 处罚时间

中文名称：处罚时间
定义：延期（分期）缴纳罚款批准书中的处罚时间
中文全拼：chu fa shi jian
英文名称：PunishDate
数据元标识符：0205-XZZF-YJCFSJ
数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：CFSJ
约束：可选
取值示例：1980-01-01

13.2.57.2.13 处罚决定书编号

中文名称：处罚决定书编号
定义：延期（分期）缴纳罚款批准书的处罚决定书编号
中文全拼：chu fa jue ding shu bian hao
英文名称：PunishNo
数据元标识符：0205-XZZF-YJCFJDSBH
数据类型：字符型
数据格式：c..70
值域：无
短名：CFJDSBH
约束：可选
取值示例：

13.2.57.2.14 罚款时间

中文名称：罚款时间
定义：延期（分期）缴纳罚款批准书的罚款时间
中文全拼：fa kuan shi jian
英文名称：PayDate
数据元标识符：0205-XZZF-YJFKSJ
数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：FKSJ
约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.57.2.15 延期类型

中文名称：延期类型

定义：延期（分期）缴纳罚款批准书的延期类型

中文全拼：yan qi lei xing

英文名称：DelayType

数据元标识符：0205-XZZF-YQLX

数据类型：字符型

数据格式：c..10

值域：无

短名：YQLX

约束：可选

取值示例：

13.2.57.2.16 延期至（截止时间）

中文名称：延期至（截止时间）

定义：延期（分期）缴纳罚款批准书的延期至（截止时间）

中文全拼：yan qi zhi jie zhi shi jian

英文名称：DelayDate

数据元标识符：0205-XZZF-YQZJZSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：YQZJZSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.57.2.17 剩余金额

中文名称：剩余金额

定义：延期（分期）缴纳罚款批准书的剩余金额

中文全拼：sheng yu jin e

英文名称：RemainMoneyrmb

数据元标识符：0205-XZZF-SYJE

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：SYJE

约束：可选

取值示例：

13.2.57.2.18 每一期的最后期限时间

中文名称：每一期的最后期限时间

定义：延期（分期）缴纳罚款批准书的每一期的最后期限时间

中文全拼：mei yi qi de zui hou qi xian shi jian

英文名称：PeriodDate

数据元标识符：0205-XZZF-MYQDZHQSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：MYQDZHQSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.57.2.19 单位签字时间

中文名称：单位签字时间

定义：延期（分期）缴纳罚款批准书的单位签字时间

中文全拼：dan wei qian zi shi jian

英文名称：SealTime

数据元标识符：0205-XZZF-YJDWQZSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：DWQZSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.57.2.20 主办安监员证件

中文名称：主办安监员证件

定义：主办安监员证件

中文全拼：zhu ban an jian yuan zheng jian

英文名称：MainExecuterBookNo

数据元标识符：AQSC-ZBAJYZJ

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：ZBAJYZJ

约束：可选

取值示例：

13.2.57.2.21 协办安监员证件

中文名称：协办安监员证件

定义：协办安监员证件编号

数据元标识符：AQSC-XBAJYZJ

中文全拼: xie ban an jian yuan zheng jian
英文名称: AssistExecuterBookNo
数据类型: 字符型
数据格式: c..32
值域: 无
短名: XBAJYZJ
约束: 可选
取值示例:

13.2.57.2.22 执法检查记录编号

中文名称: 执法检查记录编号
定义: 延期(分期)缴纳罚款批准书中的执法检查记录编号
中文全拼: zhi fa jian cha ji lu bian hao
英文名称: SourceBookId
数据元标识符: 0205-XZZF-YJZFJCJLBH
数据类型: 字符型
数据格式: c..57
值域: 无
短名: ZFJCJLBH
约束: 可选
取值示例:

13.2.57.2.23 实施日期

中文名称: 实施日期
定义: 延期(分期)缴纳罚款审批书中的实施日期
中文全拼: shi shi ri qi
英文名称: ApplyDate
数据元标识符: 0205-XZZF-YJSSRQ
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
值域: 无
短名: SSRQ
约束: 可选
取值示例: 1980-01-01

13.2.57.2.24 文书号

中文名称: 文书号
定义: 文书号
中文全拼: wenshu hao
英文名称: PaperNo
数据元标识符: GW-WSH
数据类型: 字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：WSH

约束：可选

取值示例：

13.2.57.2.25 行政区划代码

中文名称：行政区划代码

定义：行政区划代码，行政区域

中文全拼：xing zheng qu hua dai ma

英文名称：AreaCode

数据元标识符：WZ-XZQHDM

数据类型：数值型

数据格式：N..12

值域：参照DB4403/T XXX.3-XXXX中的6.3

短名：XZQHDM

约束：可选

取值示例：413000

13.2.57.2.26 案由

中文名称：案由

定义：延期（分期）缴纳罚款批准书中的案由

中文全拼：an you

英文名称：Casebrief

数据元标识符：0205-XZZF-YJAY

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：AY

约束：可选

取值示例：

13.2.57.2.27 复核意见

中文名称：复核意见

定义：延期（分期）缴纳罚款批准书中的复核意见

中文全拼：fu he yi jian

英文名称：CheckIdea3

数据元标识符：0205-XZZF-YJFHYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..300

值域：无

短名：FHYJ

约束：可选

取值示例：

13. 2. 57. 2. 28 法律依据

中文名称：法律依据

定义：延期（分期）缴纳罚款批准书中的法律依据

中文全拼：fa lv yi ju

英文名称：Law

数据元标识符：0205-XZZF-YJFLYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..30

值域：无

短名：FLYJ

约束：可选

取值示例：

13. 2. 57. 2. 29 职务

中文名称：职务

定义：职务

中文全拼：zhi wu

英文名称：Duty

数据元标识符：RY-JBXX-ZW

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：ZW

约束：可选

取值示例：

13. 2. 57. 2. 30 性别

中文名称：性别

定义：性别

中文全拼：xing bie

英文名称：Gender

数据元标识符：RY-JBXX-XB

数据类型：字符型

数据格式：c..12

值域：引用DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6. 1. 3

短名：XB

约束：可选

取值示例：

13. 2. 57. 2. 31 受处罚人年龄

中文名称：受处罚人年龄
定义：受处罚人年龄
中文全拼：shou chu fa ren nian ling
英文名称：PunisherAge
数据元标识符：0205-XZZF-SCFRNL
数据类型：字符型
数据格式：c..30
值域：无
短名：SCFRNL
约束：可选
取值示例：

13.2.57.2.32 受处罚人身份证号

中文名称：受处罚人身份证号
定义：受处罚人身份证号
中文全拼：shou chu fa renshenfenzhenghao
英文名称：PunisherID
数据元标识符：0205-XZZF-SCFRSFZH
数据类型：字符型
数据格式：c..30
值域：无
短名：SCFRSFZH
约束：可选
取值示例：

13.2.57.3 审批信息

13.2.57.3.1 行政处罚

中文名称：行政处罚
定义：延期（分期）缴纳罚款批准书的行政处罚
中文全拼：xing zheng chu fa
英文名称：Punish
数据元标识符：0205-XZZF-YJXZCF
数据类型：字符型
数据格式：c..1000
值域：无
短名：XZCF
约束：可选
取值示例：

13.2.57.3.2 处罚金额

中文名称：处罚金额
定义：延期（分期）缴纳罚款批准书的处罚金额

中文全拼: chu fa jin e
英文名称: PunishMoneyrmb
数据元标识符: 0205-XZZF-YJCFJE
数据类型: 字符型
数据格式: c..50
值域: 无
短名: CFJE
约束: 可选
取值示例: 2000

13.2.57.3.3 审批人

中文名称: 审批人
定义: 延期(分期)缴纳罚款批准书中的审批人
中文全拼: shen pi ren
英文名称: Applyer
数据元标识符: 0205-XZZF-YJSPR
数据类型: 字符型
数据格式: c..50
值域: 无
短名: SPR
约束: 可选
取值示例:

13.2.57.3.4 审批人3

中文名称: 审批人3
定义: 延期(分期)缴纳罚款批准书中的审批人3
中文全拼: shen pi ren 3
英文名称: Manager3
数据元标识符: 0205-XZZF-YJSPR3
数据类型: 字符型
数据格式: c..50
值域: 无
短名: SPR3
约束: 可选
取值示例:

13.2.57.3.5 审批1

中文名称: 审批1
定义: 延期(分期)缴纳罚款批准书中的审批人1
中文全拼: shen pi 1
英文名称: Pass1
数据元标识符: 0205-XZZF-YJSP1

数据类型：字符型

数据格式：c..6

值域：无

短名：SP1

约束：可选

取值示例：

13.2.57.3.6 审批2

中文名称：审批2

定义：延期（分期）缴纳罚款批准书中的审批人2

中文全拼：shen pi 2

英文名称：Pass2

数据元标识符：0205-XZZF-YJSP2

数据类型：字符型

数据格式：c..6

值域：无

短名：SP2

约束：可选

取值示例：

13.2.57.3.7 审批3

中文名称：审批3

定义：延期（分期）缴纳罚款批准书中的审批人3

中文全拼：shen pi 3

英文名称：Pass3

数据元标识符：0205-XZZF-YJSP3

数据类型：字符型

数据格式：c..6

值域：无

短名：SP3

约束：可选

取值示例：

13.2.57.3.8 审批时间3

中文名称：审批时间3

定义：延期（分期）缴纳罚款批准书中审批时间3

中文全拼：shen pi shi jian 3

英文名称：WriteTime3

数据元标识符：0205-XZZF-YJSPSJ3

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名: SPSJ3

约束: 可选

取值示例: 1980-01-01

13.2.57.3.9 申请修改原因

中文名称: 申请修改原因

定义: 延期(分期)缴纳罚款批准书中的申请修改原因

中文全拼: shen qing xiu gai yuan yin

英文名称: FreshReason

数据元标识符: 0205-XZZF-YJSQXGY

数据类型: 字符型

数据格式: c..200

值域: 无

短名: SQXGY

约束: 可选

取值示例:

13.2.57.3.10 缴纳罚款方式

中文名称: 缴纳罚款方式

定义: 延期(分期)缴纳罚款批准书中的缴纳罚款方式

中文全拼: jiao na fa kuan fang shi

英文名称: Delaytype1

数据元标识符: 0205-XZZF-YJJNFKFS

数据类型: 字符型

数据格式: c..10

值域: 无

短名: JNFKFS

约束: 可选

取值示例:

13.2.57.3.11 缴纳罚款方式2

中文名称: 缴纳罚款方式2

定义: 延期(分期)缴纳罚款批准书中的缴纳罚款方式2

中文全拼: jiao na fa kuan fang shi 2

英文名称: Delaytype2

数据元标识符: 0205-XZZF-YJJNFKFS2

数据类型: 字符型

数据格式: c..10

值域: 无

短名: JNFKFS2

约束: 可选

取值示例:

13.2.57.3.12 罚款数量

中文名称：罚款数量

定义：延期（分期）缴纳罚款批准书中的罚款数量

中文全拼：fa kuan shu liang

英文名称：PunishMoney

数据元标识符：0205-XZZF-YJFKSL

数据类型：字符型

数据格式：c..450

值域：无

短名：FKSL

约束：可选

取值示例：

13.2.57.3.13 每一期缴纳的罚款

中文名称：每一期缴纳的罚款

定义：延期（分期）缴纳罚款批准书中的每一期缴纳的罚款

中文全拼：mei yi qi jiao na de fa kuan

英文名称：PeriodMoney

数据元标识符：0205-XZZF-MYQJNFK

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：MYQJNDFK

约束：可选

取值示例：

13.2.57.3.14 未缴纳的罚款

中文名称：未缴纳的罚款

定义：延期（分期）缴纳罚款批准书中的未缴纳的罚款

中文全拼：wei jiao na de fa kuan

英文名称：RemainMoney

数据元标识符：0205-XZZF-WJNFK

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：WJNDFK

约束：可选

取值示例：

13.2.57.3.15 缴纳罚款期数

中文名称：缴纳罚款期数

定义：延期（分期）缴纳罚款批准书中的缴纳罚款期数

中文全拼: jiao na fa kuan qi shu
英文名称: Period
数据元标识符: 0205-XZZF-JNFKQS
数据类型: 字符型
数据格式: c..100
值域: 无
短名: JNFKQS
约束: 可选
取值示例:

13.2.57.4 通讯信息

13.2.57.4.1 安监管理单位

中文名称: 安监管理单位
定义: 安监管理单位
中文全拼: an jian guan li dan wei
英文名称: BookUnit
数据元标识符: AQSC-AJGLDW
数据类型: 字符型
数据格式: c..255
值域: 无
短名: AJGLDW
约束: 可选
取值示例:

13.2.57.4.2 主办安监员

中文名称: 主办安监员
定义: 主办安监员姓名
中文全拼: zhu ban an jian yuan
英文名称: MainExecuter
数据元标识符: AQSC-ZBAJY
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: ZBAJY
约束: 可选
取值示例:

13.2.57.4.3 协办安监员

中文名称: 协办安监员
定义: 协办安监员姓名
中文全拼: xie ban an jian yuan
英文名称: AssistExecuter

数据元标识符：AQSC-XBAJY

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：XBAJY

约束：可选

取值示例：

13.2.57.4.4 联系电话

中文名称：联系电话

定义：联系电话

中文全拼：lian xi dianhua

英文名称：Tel

数据元标识符：WZ-LXDH

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：LXDH

约束：可选

取值示例：

13.2.57.4.5 邮政编码

中文名称：邮政编码

定义：邮编

中文全拼：you zheng bian ma

英文名称：PostalCode

数据元标识符：WZ-YZBM

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：YZBM

约束：可选

取值示例：413000

13.2.57.4.6 被处罚人

中文名称：被处罚人

定义：延期（分期）缴纳罚款批准书中的被处罚人

中文全拼：bei chu fa ren

英文名称：Punisher

数据元标识符：0205-XZZF-YJBCFR

数据类型：字符型

数据格式：c..30

值域：无

短名：BCFR

约束：可选

取值示例：李四

13.2.57.4.7 处罚人地址

中文名称：处罚人地址

定义：延期（分期）缴纳罚款批准书中的处罚人地址

中文全拼：chu fa ren di zhi

英文名称：PunisherAddress

数据元标识符：0205-XZZF-YJCFRDZ

数据类型：字符型

数据格式：c..300

值域：无

短名：CFRDZ

约束：可选

取值示例：xxxx路xxx号

13.2.57.4.8 被处罚人电话

中文名称：被处罚人电话

定义：延期（分期）缴纳罚款批准书中的被处罚人电话

中文全拼：shou chu fa ren di zhi

英文名称：PunisherAddress

数据元标识符：0205-XZZF-SCFRDH

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：SCFRDH

约束：可选

取值示例：139*****

13.2.58 缴纳罚款催告书

13.2.58.1 信息模型

缴纳罚款催告书数据元包括基本信息等，其信息模型如图112所示：




图112 缴纳罚款催告书数据元信息模型

13. 2. 58. 2 基本信息

13. 2. 58. 2. 1 执法检查编号

中文名称：执法检查编号
定义：执法检查编号
中文全拼：zhi fa jian cha bian hao
英文名称：CaseId
数据元标识符：AQSC-ZFJCBH
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：ZFJCBH
约束：可选
取值示例：

13. 2. 58. 2. 2 字

中文名称：字
定义：字
中文全拼：zi
英文名称：BookWord
数据元标识符：AQSC-Z
数据类型：字符型
数据格式： c..50

数据值域：无
短名：Z
约束：可选
取值示例：

13. 2. 58. 2. 3 年

中文名称：年
定义：年
中文全拼：nian
英文名称：Year
数据元标识符：SJ-ND
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：ND
约束：可选
取值示例：

13. 2. 58. 2. 4 号

中文名称：号
定义：号
中文全拼：hao
英文名称：PaperNo
数据元标识符：AQSC-H
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：H
约束：可选
取值示例：

13. 2. 58. 2. 5 上报状态

中文名称：上报状态
定义：上报状态
中文全拼：shang bao zhuang tai
英文名称：STATUS
数据元标识符：AQSC-SBZT
数据类型：整数型
数据格式：N..5
值域：无
短名：SBZT
约束：可选
取值示例：1

13.2.58.2.6 文书菜单编号

中文名称：文书菜单编号
定义：现场检查方案中的文书菜单编号
中文全拼：wen shu cai dan bian hao
英文名称：AnBooktreeId
数据元标识符：AQSC-WSCDBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：WSCDBH
约束：可选
取值示例：

13.2.58.2.7 数据来源

中文名称：数据来源
定义：询问笔录中的数据来源
中文全拼：shu ju lai yuan
英文名称：DataSource
数据元标识符：QT-SJLY
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：SJLY
约束：可选
取值示例

13.2.58.2.8 文号范围配置编号

中文名称：文号范围配置编号
定义：现场检查方案中的文号范围配置编号
中文全拼：wen hao fan wei pei zhi bian hao
英文名称：RangeId
数据元标识符：AQSC-WHFWPZBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：WHFWPZBH
约束：可选
取值示例：

13.2.58.2.9 现场检查记录编号

中文名称：现场检查记录编号
定义：现场检查记录编号

中文全拼: xian chang jian cha ji lu bian hao
英文名称: SourceBookId
数据元标识符: AQSC-XCJCJLBH
数据类型: 字符型
数据格式: c..32
数据值域: 无
短名: XCJCJLID
约束: 可选
取值示例:

13.2.58.2.10 企业编号

中文名称: 企业编号
定义: 缴纳罚款催告书中的企业编号
中文全拼: qi ye bian hao
英文名称: InnerId
数据元标识符: JG-JBXX-QYBH
数据类型: 字符型
数据格式: c..32
值域: 无
短名: QYBH
约束: 可选
取值示例:

13.2.58.2.11 企业名称

中文全拼: qi ye ming cheng
英文名称: EntpName
数据元标识符: JG-JBXX-QYMC
数据类型: 字符型
数据格式: c..255
值域: 无
短名: QYMC
约束: 可选
取值示例: 深圳市XXX有限公司

13.2.58.2.12 处罚时间

中文名称: 处罚时间
定义: 缴纳罚款催告书中的处罚时间
中文全拼: chu fa shi jian
英文名称: PunishTime
数据元标识符: 0205-XZZF-CJCFSJ
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：CFSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.58.2.13 截止时间

中文名称：截止时间

定义：缴纳罚款催告书中的截止时间

中文全拼：jie zhi shi jian

英文名称：EndTime

数据元标识符：0205-XZZF-CJJZSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：JZSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.58.2.14 处罚字

中文名称：处罚字

定义：缴纳罚款催告书的处罚字

中文全拼：chu fa zi

英文名称：PunishWord

数据元标识符：0205-XZZF-CJCFZ

数据类型：字符型

数据格式：c..150

值域：无

短名：CFZ

约束：可选

取值示例：

13.2.58.2.15 缴纳地址

中文名称：缴纳地址

定义：缴纳罚款催告书的缴纳地址

中文全拼：jiao na di zhi

英文名称：ManageAddress

数据元标识符：0205-XZZF-CJJNDZ

数据类型：字符型

数据格式：c..300

值域：无

短名：JNDZ

约束：可选

取值示例:

13.2.58.2.16 地址

中文名称: 地址

定义: 缴纳罚款催告书的地址

中文全拼: di zhi

英文名称: Address

数据元标识符: 0205-XZZF-CJDZ

数据类型: 字符型

数据格式: c..300

值域: 无

短名: DZ

约束: 可选

取值示例:

13.2.58.2.17 联系人

中文名称: 联系人

定义: 缴纳罚款催告书中联系人

中文全拼: lian xi ren

英文名称: Contacts

数据元标识符: 0205-XZZF-CJLXR

数据类型: 字符型

数据格式: c..200

值域: 无

短名: LXR

约束: 可选

取值示例:

13.2.58.2.18 联系电话

中文名称: 联系电话

定义: 联系电话

中文全拼: lian xi dianhua

英文名称: Tel

数据元标识符: WZ-LXDH

数据类型: 字符型

数据格式: c..50

值域: 无

短名: LXDH

约束: 可选

取值示例:

13.2.58.2.19 文书填报时间

中文名称：文书填报时间
定义：文书填报时间
中文全拼：wen shu tian bao shi jian
英文名称：WriteTime
数据元标识符：AQSC-WSTBSJ
数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：WSTBSJ
约束：可选
取值示例：1980-01-01

13.2.59 加处罚款决定书

13.2.59.1 信息模型

加处罚款决定书数据元包括基本信息等，其信息模型如图113所示：




图113 加处罚款决定书数据元信息模型

13.2.59.2 基本信息

13.2.59.2.1 执法检查编号

中文名称：执法检查编号
定义：执法检查编号
中文全拼：zhi fa jian cha bian hao

英文名称: CaseId
数据元标识符: AQSC-ZFJCBH
数据类型: 字符型
数据格式: c..200
值域: 无
短名: ZFJCBH
约束: 可选
取值示例:

13.2.59.2.2 字

中文名称: 字
定义: 字
中文全拼: zi
英文名称: BookWord
数据元标识符: AQSC-Z
数据类型: 字符型
数据格式: c..50
数据值域: 无
短名: Z
约束: 可选
取值示例:

13.2.59.2.3 年

中文名称: 年
定义: 年
中文全拼: nian
英文名称: Year
数据元标识符: SJ-ND
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: ND
约束: 可选
取值示例:

13.2.59.2.4 号

中文名称: 号
定义: 号
中文全拼: hao
英文名称: PaperNo
数据元标识符: AQSC-H
数据类型: 字符型
数据格式: c..20

值域：无
短名：H
约束：可选
取值示例：

13.2.59.2.5 上报状态

中文名称：上报状态
定义：上报状态
中文全拼：shang bao zhuang tai
英文名称：STATUS
数据元标识符：AQSC-SBZT
数据类型：整数型
数据格式：N..5
值域：无
短名：SBZT
约束：可选
取值示例：1

13.2.59.2.6 文书菜单编号

中文名称：文书菜单编号
定义：现场检查方案中的文书菜单编号
中文全拼：wen shu cai dan bian hao
英文名称：AnBooktreeId
数据元标识符：AQSC-WSCDBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：WSCDBH
约束：可选
取值示例：

13.2.59.2.7 数据来源

中文名称：数据来源
定义：询问笔录中的数据来源
中文全拼：shu ju lai yuan
英文名称：DataSource
数据元标识符：QT-SJLY
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：SJLY
约束：可选
取值示例

13.2.59.2.8 文号范围配置编号

中文名称：文号范围配置编号

定义：现场检查方案中的文号范围配置编号

中文全拼：wen hao fan wei pei zhi bian hao

英文名称：RangeId

数据元标识符：AQSC-WHFWPZBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WHFWPZBH

约束：可选

取值示例：

13.2.59.2.9 现场检查记录编号

中文名称：现场检查记录编号

定义：现场检查记录编号

中文全拼：xian chang jian cha ji lu bian hao

英文名称：SourceBookId

数据元标识符：AQSC-XCJCJLBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

数据值域：无

短名：XCJCJLID

约束：可选

取值示例：

13.2.59.2.10 企业编号

中文名称：企业编号

定义：企业编号

中文全拼：qi ye bian hao

英文名称：InnerId

数据元标识符：0205-XZZF-QYBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：QYBH

约束：可选

取值示例：

13.2.59.2.11 企业名称

中文全拼：qi ye ming cheng

英文名称：EntpName

数据元标识符: JG-JBXX-QYMC

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: QYMC

约束: 可选

取值示例: 深圳市XXX有限公司

13.2.59.2.12 处罚时间

中文名称: 处罚时间

定义: 加处罚款决定书中的处罚时间

中文全拼: chu fa shi jian

英文名称: PunishTime

数据元标识符: 0205-XZZF-JCFSJ

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: CFSJ

约束: 可选

取值示例: 1980-01-01

13.2.59.2.13 截止时间

中文名称: 截止时间

定义: 加处罚款决定书中的截止时间

中文全拼: jie zhi shi jian

英文名称: endTime

数据元标识符: 0205-XZZF-JCFJZSJ

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: JZSJ

约束: 可选

取值示例: 1980-01-01

13.2.59.2.14 处罚字

中文名称: 处罚字

定义: 加处罚款决定书的处罚字

中文全拼: chu fa zi

英文名称: PunishWord

数据元标识符: 0205-XZZF-JCFZ

数据类型: 字符型

数据格式: c..150

值域：无

短名：CFZ

约束：可选

取值示例：

13.2.59.2.15 缴纳地址

中文名称：缴纳地址

定义：加处罚款决定书的缴纳地址

中文全拼：jiao na di zhi

英文名称：ManageAddress

数据元标识符：0205-XZZF-JCFJNDZ

数据类型：字符型

数据格式：c..300

值域：无

短名：JNDZ

约束：可选

取值示例：

13.2.59.2.16 最后时间

中文名称：最后时间

定义：加处罚款决定书中的最后时间

中文全拼：zui hou shi jian

英文名称：EndTime

数据元标识符：0205-XZZF-JCFZHSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：ZHSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.59.2.17 人民政府

中文名称：人民政府

定义：人民政府

中文全拼：ren min zheng fu

英文名称：Government

数据元标识符：JG-JBXX-RMZF

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：RMZF

约束：可选

取值示例：

13.2.59.2.18 申诉安监局

中文名称：申诉安监局

定义：先行登记保存证据处理决定书中的申诉安监局

中文全拼：shen su an jian ju

英文名称：AppealDept

数据元标识符：AQSC-SSAJJ

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：SSAJJ

约束：可选

取值示例：

13.2.59.2.19 人民法院

中文名称：人民法院

定义：先行登记保存证据处理决定书中的人民法院

中文全拼：ren min fa yuan

英文名称：Court

数据元标识符：JG-JBXX-RMFY

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：RMFY

约束：可选

取值示例：

13.2.59.2.20 通知时间

中文名称：通知时间

定义：加处罚款决定书中的通知时间

中文全拼：tong zhi shi jian

英文名称：EndTime

数据元标识符：0205-XZZF-JCFTZSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：TZSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.59.2.21 文书填报时间

中文名称：文书填报时间
定义：加处罚款决定书的文书填报时间
中文全拼：wen shu tian bao shi jian
英文名称：WriteTime
数据元标识符：0205-XZZF-JCFWSTBSJ
数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：WSTBSJ
约束：可选
取值示例：1980-01-01

13.2.59.2.22 处罚金额

中文名称：处罚金额
定义：加处罚款决定书中的处罚金额
中文全拼：chu fa jin e
英文名称：PunishMoney1
数据元标识符：0205-XZZF-JCFJE
数据类型：字符型
数据格式：ul
值域：无
短名：CFJE
约束：可选
取值示例：

13.2.59.2.23 加罚款

中文名称：加罚款
定义：加处罚款决定书中的加罚款
中文全拼：jia fa kuan
英文名称：PunishMoney2
数据元标识符：0205-XZZF-JCFJFK
数据类型：字符型
数据格式：ul
值域：无
短名：JFK
约束：可选
取值示例：

13.2.60 行政强制执行事先催告书

13.2.60.1 信息模型

行政强制执行事先催告书数据元包括基本信息等，其信息模型如图114所示：




图114 行政强制执行事先催告书数据元信息模型

13. 2. 60. 2 基本信息

13. 2. 60. 2. 1 执法检查编号

中文名称：执法检查编号
定义：执法检查编号
中文全拼：zhi fa jian cha bian hao
英文名称：CaseId
数据元标识符：AQSC-ZFJCBH
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：ZFJCBH
约束：可选
取值示例：

13. 2. 60. 2. 2 字

中文名称：字
定义：字

中文全拼: zi
英文名称: BookWord
数据元标识符: AQSC-Z
数据类型: 字符型
数据格式: c..50
数据值域: 无
短名: Z
约束: 可选
取值示例:

13.2.60.2.3 年

中文名称: 年
定义: 年
中文全拼: nian
英文名称: Year
数据元标识符: SJ-ND
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: ND
约束: 可选
取值示例:

13.2.60.2.4 号

中文名称: 号
定义: 号
中文全拼: hao
英文名称: PaperNo
数据元标识符: AQSC-H
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: H
约束: 可选
取值示例:

13.2.60.2.5 上报状态

中文名称: 上报状态
定义: 上报状态
中文全拼: shang bao zhuang tai
英文名称: STATUS
数据元标识符: AQSC-SBZT
数据类型: 整数型

数据格式：N..5

值域：无

短名：SBZT

约束：可选

取值示例：1

13.2.60.2.6 文书菜单编号

中文名称：文书菜单编号

定义：现场检查方案中的文书菜单编号

中文全拼：wen shu cai dan bian hao

英文名称：AnBooktreeId

数据元标识符：AQSC-WSCDBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WSCDBH

约束：可选

取值示例：

13.2.60.2.7 数据来源

中文名称：数据来源

定义：询问笔录中的数据来源

中文全拼：shu ju lai yuan

英文名称：DataSource

数据元标识符：QT-SJLY

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SJLY

约束：可选

取值示例

13.2.60.2.8 文号范围配置编号

中文名称：文号范围配置编号

定义：现场检查方案中的文号范围配置编号

中文全拼：wen hao fan wei pei zhi bian hao

英文名称：RangeId

数据元标识符：AQSC-WHFWPZBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WHFWPZBH

约束：可选

取值示例:

13.2.60.2.9 现场检查记录编号

中文名称: 现场检查记录编号

定义: 现场检查记录编号

中文全拼: xian chang jian cha ji lu bian hao

英文名称: SourceBookId

数据元标识符: AQSC-XCJCJLBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

数据值域: 无

短名: XCJCJLID

约束: 可选

取值示例:

13.2.60.2.10 企业编号

中文名称: 企业编号

定义: 企业编号

中文全拼: qi ye bian hao

英文名称: InnerId

数据元标识符: 0205-XZZF-QYBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: QYBH

约束: 可选

取值示例:

13.2.60.2.11 企业名称

中文全拼: qi ye ming cheng

英文名称: EntpName

数据元标识符: JG-JBXX-QYMC

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: QYMC

约束: 可选

取值示例: 深圳市XXX有限公司

13.2.60.2.12 处罚时间

中文名称: 处罚时间

定义: 行政强制执行事先催告书中的处罚时间

中文全拼: chu fa shi jian
 英文名称: PunishTime
 数据元标识符: 0205-XZZF-CGCFSJ
 数据类型: 日期型
 数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
 值域: 无
 短名: CFSJ
 约束: 可选
 取值示例: 1980-01-01

13.2.60.2.13 截止时间

中文名称: 截止时间
 定义: 行政强制执行事先催告书中的截止时间
 中文全拼: jie zhi shi jian
 英文名称: endTime
 数据元标识符: 0205-XZZF-CGJZSJ
 数据类型: 日期型
 数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
 值域: 无
 短名: JZSJ
 约束: 可选
 取值示例: 1980-01-01

13.2.60.2.14 内容

中文名称: 内容
 定义: 行政强制执行事先催告书的内容
 中文全拼: nei rong
 英文名称: Question
 数据元标识符: 0205-XZZF-CGNR
 数据类型: 字符型
 数据格式: c..200
 值域: 无
 短名: NR
 约束: 可选
 取值示例:

13.2.60.2.15 地址

中文名称: 地址
 定义: 行政强制执行事先催告书的地址
 中文全拼: di zhi
 英文名称: ManageAddress
 数据元标识符: 0205-XZZF-CGDZ

数据类型：字符型
数据格式：c..4000
值域：无
短名：DZ
约束：可选
取值示例：

13.2.60.2.16 决定

中文名称：决定
定义：行政强制执行事先催告书的决定
中文全拼：jue ding
英文名称：Decision
数据元标识符：0205-XZZF-CGJD
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：JD
约束：可选
取值示例：

13.2.60.2.17 通知时间

中文名称：通知时间
定义：行政强制执行事先催告书中的通知时间
中文全拼：tong zhi shi jian
英文名称：NoticeDate
数据元标识符：0205-XZZF-CGTZSJ
数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：TZSJ
约束：可选
取值示例：1980-01-01

13.2.60.2.18 复选项1

中文名称：复选项1
定义：行政强制执行事先催告书的复选项1
中文全拼：fu xuan xiang 1
英文名称：Check1
数据元标识符：0205-XZZF-CGFXX1
数据类型：字符型
数据格式：c..5
值域：无

短名: FXX1

约束: 可选

取值示例:

13.2.60.2.19 复选项 2

中文名称: 复选项2

定义: 行政强制执行事先催告书的复选项2

中文全拼: fu xuan xiang 2

英文名称: Check2

数据元标识符: 0205-XZZF-CGFXX2

数据类型: 字符型

数据格式: c..5

值域: 无

短名: FXX2

约束: 可选

取值示例:

13.2.60.2.20 罚款 1

中文名称: 罚款1

定义: 行政强制执行事先催告书中的罚款1

中文全拼: fa kuan 1

英文名称: Fine1

数据元标识符: 0205-XZZF-CGFK1

数据类型: 字符型

数据格式: c..50

值域: 无

短名: FK1

约束: 可选

取值示例:

13.2.60.2.21 罚款 2

中文名称: 罚款2

定义: 行政强制执行事先催告书中的罚款2

中文全拼: fa kuan 2

英文名称: Fine2

数据元标识符: 0205-XZZF-CGFK2

数据类型: 字符型

数据格式: c..50

值域: 无

短名: FK2

约束: 可选

取值示例:

13.2.60.2.22 总金额

中文名称：总金额
定义：行政强制执行事先催告书中的总金额
中文全拼：zong jin e
英文名称：Money
数据元标识符：0205-XZZF-CGZJE
数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无
短名：ZJE
约束：可选
取值示例：

13.2.61 强制执行申请书

13.2.61.1 信息模型

强制执行申请书数据元包括基本信息、通讯信息等，其信息模型如图115所示：




图115 强制执行申请书数据元信息模型

13.2.61.2 基本信息

13.2.61.2.1 案件名称

中文名称：案件名称

定义：强制执行申请书中的案件名称

中文全拼：an jian ming chengg

英文名称：CaseName

数据元标识符：0205-XZZF-QZAJMC

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：AJMC

约束：可选

取值示例：

13.2.61.2.2 人民法院

中文名称：人民法院

定义：先行登记保存证据处理决定书中的人民法院

中文全拼：ren min fa yuan

英文名称：Court

数据元标识符：JG-JBXX-RMFY

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：RMFY

约束：可选

取值示例：

13.2.61.2.3 处罚时间

中文名称：处罚时间

定义：强制执行申请书中的处罚时间

中文全拼：chu fa shi jian

英文名称：PunishDate

数据元标识符：0205-XZZF-QZCFSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：CFSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.61.2.4 组织机构代码

中文名称：组织机构代码

定义：组织机构代码

中文全拼：ji gou dai ma

英文名称：OrgCod

数据元标识符：JG-JBXX-ZZJGDM

数据类型：字符型

数据格式：an9

值域：无

短名：ZZJGDM

约束：可选

取值示例：

13.2.61.2.5 企业名称

中文全拼：qi ye ming cheng

英文名称：EntpName

数据元标识符：JG-JBXX-QYMC

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：QYMC

约束：可选

取值示例：深圳市XXX有限公司

13.2.61.2.6 行政处罚

中文名称：行政处罚

定义：强制执行申请书的行政处罚

中文全拼：xing zheng chu fa

英文名称：Punish

数据元标识符：0205-XZZF-QZXZCF

数据类型：字符型

数据格式：c..1000

值域：无

短名：XZCF

约束：可选

取值示例：

13.2.61.2.7 时间

中文名称：时间

定义：强制执行申请书中的时间

中文全拼：shi jian

英文名称：SealTime

数据元标识符：0205-XZZF-QZSJ

数据类型：日期型
 数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
 值域：无
 短名：SJ
 约束：可选
 取值示例：1980-01-01

13.2.61.2.8 主办安监员证件

中文名称：主办安监员证件
 定义：主办安监员证件
 中文全拼：zhu ban an jian yuan zheng jian
 英文名称：MainExecuterBookNo
 数据元标识符：AQSC-ZBAJYZJ
 数据类型：字符型
 数据格式：c..32
 值域：无
 短名：ZBAJYZJ
 约束：可选
 取值示例：

13.2.61.2.9 协办安监员证件

中文名称：协办安监员证件
 定义：协办安监员证件编号
 数据元标识符：AQSC-XBAJYZJ
 中文全拼：xie ban an jian yuan zheng jian
 英文名称：AssistExecuterBookNo
 数据类型：字符型
 数据格式：c..32
 值域：无
 短名：XBAJYZJ
 约束：可选
 取值示例：

13.2.61.2.10 执法检查编号

中文名称：执法检查编号
 定义：执法检查编号
 中文全拼：zhi fa jian cha bian hao
 英文名称：CaseId
 数据元标识符：AQSC-ZFJCBH
 数据类型：字符型
 数据格式：c..200
 值域：无

短名: ZFJCBH

约束: 可选

取值示例:

13.2.61.2.11 字

中文名称: 字

定义: 字

中文全拼: zi

英文名称: BookWord

数据元标识符: AQSC-Z

数据类型: 字符型

数据格式: c..50

数据值域: 无

短名: Z

约束: 可选

取值示例:

13.2.61.2.12 年

中文名称: 年

定义: 年

中文全拼: nian

英文名称: Year

数据元标识符: SJ-ND

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: ND

约束: 可选

取值示例:

13.2.61.2.13 号

中文名称: 号

定义: 号

中文全拼: hao

英文名称: PaperNo

数据元标识符: AQSC-H

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: H

约束: 可选

取值示例:

13.2.61.2.14 上报状态

中文名称：上报状态

定义：上报状态

中文全拼：shang bao zhuang tai

英文名称：STATUS

数据元标识符：AQSC-SBZT

数据类型：整数型

数据格式：N..5

值域：无

短名：SBZT

约束：可选

取值示例：1

13.2.61.2.15 文书菜单编号

中文名称：文书菜单编号

定义：现场检查方案中的文书菜单编号

中文全拼：wen shu cai dan bian hao

英文名称：AnBooktreeId

数据元标识符：AQSC-WSCDBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：WSCDBH

约束：可选

取值示例：

13.2.61.2.16 数据来源

中文名称：数据来源

定义：询问笔录中的数据来源

中文全拼：shu ju lai yuan

英文名称：DataSource

数据元标识符：QT-SJLY

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：SJLY

约束：可选

取值示例

13.2.61.2.17 文号范围配置编号

中文名称：文号范围配置编号

定义：现场检查方案中的文号范围配置编号

中文全拼: wen hao fan wei pei zhi bian hao
英文名称: RangeId
数据元标识符: AQSC-WHFWPZBH
数据类型: 字符型
数据格式: c..32
值域: 无
短名: WHFWPZBH
约束: 可选
取值示例:

13.2.61.2.18 现场检查记录编号

中文名称: 现场检查记录编号
定义: 现场检查记录编号
中文全拼: xian chang jian cha ji lu bian hao
英文名称: SourceBookId
数据元标识符: AQSC-XCJCJLBH
数据类型: 字符型
数据格式: c..32
数据值域: 无
短名: XCJCJLID
约束: 可选
取值示例:

13.2.61.2.19 审批时间

中文名称: 审批时间
定义: 强制执行申请书中的审批时间
中文全拼: shen pi shi jian
英文名称: ApplyDate
数据元标识符: 0205-XZZF-QZSPSJ
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
值域: 无
短名: SPSJ
约束: 可选
取值示例: 1980-01-01

13.2.61.2.20 文书号

中文名称: 文书号
定义: 文书号
中文全拼: wenshu hao
英文名称: PaperNo
数据元标识符: GW-WSH

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：WSH

约束：可选

取值示例：

13.2.61.2.21 行政区划代码

中文名称：行政区划代码

定义：行政区划代码，行政区域

中文全拼：xing zheng qu hua dai ma

英文名称：AreaCode

数据元标识符：WZ-XZQHDM

数据类型：数值型

数据格式：N..12

值域：参照DB4403/T XXX.3-XXXX中的6.3

短名：XZQHDM

约束：可选

取值示例：413000

13.2.61.2.22 附加有关资料

中文名称：附加有关资料

定义：强制执行申请书中的附加有关资料

中文全拼：fu jia you guan zi liao

英文名称：encolsmaterial

数据元标识符：0205-XZZF-FJYGZL

数据类型：字符型

数据格式：c..500

值域：无

短名：FJYGZL

约束：可选

取值示例：

13.2.61.2.23 行政决定

中文名称：行政决定

定义：强制执行申请书中的行政决定

中文全拼：xing zheng jue ding

英文名称：AdminDecision

数据元标识符：0205-XZZF-XZJD

数据类型：字符型

数据格式：c..500

值域：无

短名: XZJD

约束: 可选

取值示例:

13.2.61.3 通讯信息

13.2.61.3.1 安监管管理单位

中文名称: 安监管管理单位

定义: 安监管管理单位

中文全拼: an jian guan li dan wei

英文名称: BookUnit

数据元标识符: AQSC-AJGLDW

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: AJGLDW

约束: 可选

取值示例:

13.2.61.3.2 联系人

中文名称: 联系人

定义: 强制执行申请书中联系人

中文全拼: lian xi ren

英文名称: SafeConnector

数据元标识符: 0205-XZZF-QZLXR

数据类型: 字符型

数据格式: c..200

值域: 无

短名: LXR

约束: 可选

取值示例:

13.2.61.3.3 联系电话

中文名称: 联系电话

定义: 联系电话

中文全拼: lian xi dianhua

英文名称: Tel

数据元标识符: WZ-LXDH

数据类型: 字符型

数据格式: c..50

值域: 无

短名: LXDH

约束: 可选

取值示例:

13.2.61.3.4 检查单位

中文名称: 检查单位

定义: 询问笔录中的检查单位

中文全拼: jian cha dan wei

英文名称: CheckUnit

数据元标识符: AQSC-JCDW

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: JCDW

约束: 可选

取值示例:

13.2.61.3.5 主办安监员

中文名称: 主办安监员

定义: 主办安监员姓名

中文全拼: zhu ban an jian yuan

英文名称: MainExecutor

数据元标识符: AQSC-ZBAJY

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: ZBAJY

约束: 可选

取值示例:

13.2.61.3.6 协办安监员

中文名称: 协办安监员

定义: 协办安监员姓名

中文全拼: xie ban an jian yuan

英文名称: AssistExecutor

数据元标识符: AQSC-XBAJY

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: XBAJY

约束: 可选

取值示例:

13.2.61.3.7 审批人

中文名称: 审批人

定义：强制执行申请书中的审批人
中文全拼：shen pi ren
英文名称：Applier
数据元标识符：0205-XZZF-QZSPR
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：SPR
约束：可选
取值示例：张四

13.2.61.3.8 申请修改理由

中文名称：申请修改理由
定义：强制执行申请书中的申请修改理由
中文全拼：shen qing xiu gai li you
英文名称：FreshReason
数据元标识符：0205-XZZF-QZSQXGLY
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：SQXGLY
约束：可选
取值示例：

13.2.61.3.9 签发人

中文名称：签发人
定义：强制执行申请书中签发人
中文全拼：qian fa ren
英文名称：Signer
数据元标识符：0205-XZZF-QZQFR
数据类型：字符型
数据格式：c..30
值域：无
短名：QFR
约束：可选
取值示例：

13.2.62 结案审批表

13.2.62.1 信息模型

结案审批表数据元包括基本信息、审批信息、通讯信息等，其信息模型如图116所示：



图116 结案审批表数据元信息模型

13. 2. 62. 2 基本信息

13. 2. 62. 2. 1 执法检查编号

中文名称：执法检查编号
定义：执法检查编号
中文全拼：zhi fa jian cha bian hao
英文名称：CaseId
数据元标识符：AQSC-ZFJCBH
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：ZFJCBH
约束：可选
取值示例：

13. 2. 62. 2. 2 字

中文名称：字
定义：字
中文全拼：zi
英文名称：BookWord
数据元标识符：AQSC-Z
数据类型：字符型
数据格式：c..50
数据值域：无
短名：Z
约束：可选
取值示例：

13. 2. 62. 2. 3 年

中文名称：年
定义：年
中文全拼：nian
英文名称：Year
数据元标识符：SJ-ND
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：ND
约束：可选
取值示例：

13. 2. 62. 2. 4 号

中文名称：号
定义：号
中文全拼：hao
英文名称：PaperNo
数据元标识符：AQSC-H
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：H
约束：可选
取值示例：

13. 2. 62. 2. 5 上报状态

中文名称：上报状态
定义：上报状态

中文全拼: shang bao zhuang tai
英文名称: STATUS
数据元标识符: AQSC-SBZT
数据类型: 整数型
数据格式: N..5
值域: 无
短名: SBZT
约束: 可选
取值示例: 1

13.2.62.2.6 文书菜单编号

中文名称: 文书菜单编号
定义: 现场检查方案中的文书菜单编号
中文全拼: wen shu cai dan bian hao
英文名称: AnBooktreeId
数据元标识符: AQSC-WSCDBH
数据类型: 字符型
数据格式: c..32
值域: 无
短名: WSCDBH
约束: 可选
取值示例:

13.2.62.2.7 数据来源

中文名称: 数据来源
定义: 询问笔录中的数据来源
中文全拼: shu ju lai yuan
英文名称: DataSource
数据元标识符: QT-SJLY
数据类型: 字符型
数据格式: c..255
值域: 无
短名: SJLY
约束: 可选
取值示例

13.2.62.2.8 文号范围配置编号

中文名称: 文号范围配置编号
定义: 现场检查方案中的文号范围配置编号
中文全拼: wen hao fan wei pei zhi bian hao
英文名称: RangeId
数据元标识符: AQSC-WHFWPZBH
数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: WHFWPZBH

约束: 可选

取值示例:

13.2.62.2.9 组织机构代码

中文名称: 组织机构代码

定义: 组织机构代码

数据元标识符: JG-JBXX-ZZJGDM

中文全拼: zu zhi ji gou dai ma

英文名称: OrgCode

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: ZZJGDM

约束: 可选

取值示例:

13.2.62.2.10 企业名称

中文全拼: qi ye ming cheng

英文名称: EntpName

数据元标识符: JG-JBXX-QYMC

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: QYMC

约束: 可选

取值示例: 深圳市XXX有限公司

13.2.62.2.11 案件名称

中文名称: 案件名称

定义: 结案审批表中的案件名称

中文全拼: an jian ming chengg

英文名称: CaseName

数据元标识符: 0205-XZZF-JASPAJMC

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: AJMC

约束: 可选

取值示例:

13.2.62.2.12 法定代表人职务

中文名称：法定代表人职务

定义：法定代表人职务

中文全拼：zhi wu

英文名称：Duty

数据元标识符：0205-XZZF-FDDBRZW

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：FDDBRZW

约束：可选

取值示例：

13.2.62.2.13 性别

中文名称：性别

定义：性别

中文全拼：xing bie

英文名称：Gender

数据元标识符：RY-JBXX-XB

数据类型：字符型

数据格式：c..12

值域：引用DB4403/T XXX.3-XXXX中的6.1.3

短名：XB

约束：可选

取值示例：

13.2.62.2.14 年龄

中文名称：年龄

定义：年龄

中文全拼：nian ling

英文名称：Age

数据类型：字符型

数据格式：c..12

数据元标识符：RY-JBXX-NL

值域：无

短名：NL

约束：可选

取值示例：30

13.2.62.2.15 处理结果

中文名称：处理结果

定义：结案审批表的处理结果

中文全拼: chu li jie guo
英文名称: Results
数据元标识符: 0205-XZZF-JASPC LJG
数据类型: 字符型
数据格式: c..3000
值域: 无
短名: CLJG
约束: 可选
取值示例:

13.2.62.2.16 承办人意见

中文名称: 承办人意见
定义: 结案审批表中的承办人意见
中文全拼: cheng ban ren yi jian
英文名称: UndertakerAdvice
数据元标识符: 0205-XZZF-JASPCBRYJ
数据类型: 字符型
数据格式: c..200
值域: 无
短名: CBRYJ
约束: 可选
取值示例:

13.2.62.2.17 承办人签字日期

中文名称: 承办人签字日期
定义: 结案审批表中的承办人签字日期
中文全拼: cheng ban ren qian zi ri qi
英文名称: UndertakerSignDate
数据元标识符: 0205-XZZF-JASPCBRQZRQ
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
值域: 无
短名: CBRQZRQ
约束: 可选
取值示例: 1980-01-01

13.2.62.2.18 承办人签字

中文名称: 承办人签字
定义: 结案审批表中的承办人签字
中文全拼: cheng ban ren qian zi
英文名称: UndertakerSign
数据元标识符: 0205-XZZF-JASPCBRQZ

数据类型：字符型

数据格式：c..30

值域：无

短名：CBRQZ

约束：可选

取值示例：张大发

13.2.62.2.19 来源业务类型

中文名称：来源业务类型

定义：询问笔录的来源业务类型

中文全拼：lai yuan ye wu lei xing

英文名称：SourceBookTypeId

数据元标识符：AQSC-LYYWLX

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：LYYWLX

约束：可选

取值示例：

13.2.62.2.20 执法检查记录编号

中文名称：执法检查记录编号

定义：结案审批表中的执法检查记录编号

中文全拼：zhi fa jian cha ji lu bian hao

英文名称：SourceBookId

数据元标识符：0205-XZZF-JASPZFJCJLBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：ZFJCJLBH

约束：可选

取值示例：

13.2.62.2.21 文书号

中文名称：文书号

定义：文书号

中文全拼：wenshu hao

英文名称：PaperNo

数据元标识符：GW-WSH

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名: WSH

约束: 可选

取值示例:

13.2.62.2.22 行政区划代码

中文名称: 行政区划代码

定义: 行政区划代码, 行政区域

中文全拼: xing zheng qu hua dai ma

英文名称: AreaCode

数据元标识符: WZ-XZQHDM

数据类型: 数值型

数据格式: N..12

值域: 参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.3

短名: XZQHDM

约束: 可选

取值示例: 413000

13.2.62.2.23 主办安监员证件

中文名称: 主办安监员证件

定义: 主办安监员证件

中文全拼: zhu ban an jian yuan zheng jian

英文名称: MainExecuterBookNo

数据元标识符: AQSC-ZBAJYZJ

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: ZBAJYZJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.62.2.24 协办安监员证件

中文名称: 协办安监员证件

定义: 协办安监员证件编号

数据元标识符: AQSC-XBAJYZJ

中文全拼: xie ban an jian yuan zheng jian

英文名称: AssistExecuterBookNo

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

值域: 无

短名: XBAJYZJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.62.2.25 案由

中文名称：案由

定义：结案审批表中的案由

中文全拼：an you

英文名称：BookKind

数据元标识符：0205-XZZF-JASPAY

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：AY

约束：可选

取值示例：

13.2.62.2.26 法定代表人1职务

中文名称：法定代表人1职务

定义：法定代表人1职务

中文全拼：fading dai biao ren 1 zhi wu

英文名称：LawResDuty1

数据元标识符：0205-XZZF-FDDBRZW1

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：FDDBRZW1

约束：可选

取值示例：

13.2.62.2.27 法定代表人1性别

中文名称：法定代表人1性别

定义：法定代表人1性别

中文全拼：fading dai biao ren1 xing bie

英文名称：LawResGender

数据元标识符：0205-XZZF-FDDBRXB1

数据类型：字符型

数据格式：c..12

值域：无

短名：FDDBRXB1

约束：可选

取值示例：

13.2.62.2.28 受处罚人年龄

中文名称：受处罚人年龄

定义：受处罚人年龄

中文全拼: shou chu fa ren nian ling

英文名称: PunisherAge

数据元标识符: 0205-XZZF-SCFRNL

数据类型: 字符型

数据格式: c..30

值域: 无

短名: SCFRNL

约束: 可选

取值示例:

13.2.62.2.29 受处罚人身份证号

中文名称: 受处罚人身份证号

定义: 受处罚人身份证号

中文全拼: shou chu fa renshenfenzhenghao

英文名称: PunisherID

数据元标识符: 0205-XZZF-SCFRSFZH

数据类型: 字符型

数据格式: c..30

值域: 无

短名: SCFRSFZH

约束: 可选

取值示例:

13.2.62.2.30 受处罚人类型

中文名称: 受处罚人类型

定义: 结案审批表的处罚人类型

中文全拼: shou chu fa ren lei xing

英文名称: PunisherKind

数据元标识符: 0205-XZZF-SCFRLX

数据类型: 字符型

数据格式: c..2

值域: 无

短名: SCFRLX

约束: 可选

取值示例: 0

13.2.62.2.31 编号

中文名称: 编号

定义: 结案审批表中的编号

中文全拼: bian hao

英文名称: Number

数据元标识符: 0205-XZZF-JASPBH

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：BH

约束：可选

取值示例：

13.2.62.2.32 执行方式

中文名称：执行方式

定义：结案审批表中的执行方式

中文全拼：zhi xing fang shi

英文名称：ExecutionType

数据元标识符：0205-XZZF-ZXFS

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：ZXFS

约束：可选

取值示例：

13.2.62.2.33 执行时间

中文名称：执行时间

定义：结案审批表中的执行时间

中文全拼：zhi xing shi jian

英文名称：ExecutionDate

数据元标识符：0205-XZZF-ZXSJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：ZXSJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.62.2.34 是否做为案例

中文名称：是否做为案例

定义：结案审批表中的是否做为案例

中文全拼：shi fou 做 wei an li

英文名称：IsCase

数据元标识符：0205-XZZF-SFZWAL

数据类型：字符型

数据格式：c..30

值域：无

短名: SFZWAL

约束: 可选

取值示例:

13.2.62.3 审批信息

13.2.62.3.1 审核人意见

中文名称: 审核人意见

定义: 结案审批表中的审核人意见

中文全拼: shen he ren yi jian

英文名称: CheckerView

数据元标识符: 0205-XZZF-JASPSHRYJ

数据类型: 字符型

数据格式: c..600

值域: 无

短名: SHRYJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.62.3.2 审核人签字

中文名称: 审核人签字

定义: 结案审批表中的审核人签字

中文全拼: shen he ren qian zi

英文名称: CheckerSign

数据元标识符: 0205-XZZF-JASPSHRQZ

数据类型: 日期型

数据格式: c..30

值域: 无

短名: SHRQZ

约束: 可选

取值示例:

13.2.62.3.3 审核人签字日期

中文名称: 审核人签字日期

定义: 结案审批表中的审核人签字日期

中文全拼: shen he ren qian zi ri qi

英文名称: CheckerSignDate

数据元标识符: 0205-XZZF-JASHRQZRQ

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: SHRQZRQ

约束: 可选

取值示例：1980-01-01

13.2.62.3.4 审批意见

中文名称：审批意见

定义：结案审批表中的审批意见

中文全拼：shen pi yi jian

英文名称：ApproveAdvice

数据元标识符：0205-XZZF-JASPYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：SPYJ

约束：可选

取值示例：

13.2.62.3.5 审批意见签字人

中文名称：审批意见签字人

定义：结案审批表中的审批意见签字人

中文全拼：shen pi yi jian qian zi ren

英文名称：ApproveSign

数据元标识符：0205-XZZF-JASPYJQZR

数据类型：字符型

数据格式：c..30

值域：无

短名：SPYJQZR

约束：可选

取值示例：

13.2.62.3.6 审批意见签字日期

中文名称：审批意见签字日期

定义：结案审批表中的审批意见签字日期

中文全拼：shen pi yi jian qian zi ri qi

英文名称：ApproveSignDate

数据元标识符：0205-XZZF-JASPYJQZRQ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：SPYJQZRQ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.62.3.7 盖章日期

中文名称：盖章日期
定义：结案审批表中的盖章日期
中文全拼：gai zhang ri qi
英文名称：SealTime
数据元标识符：0205-XZZF-JASPGZRQ
数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：GZRQ
约束：可选
取值示例：1980-01-01

13.2.62.3.8 申请人意见

中文名称：申请人意见
定义：结案审批表中的申请人意见
中文全拼：shen qing ren yi jian
英文名称：ApplyerNote
数据元标识符：0205-XZZF-JASPSQRYJ
数据类型：字符型
数据格式：c..500
值域：无
短名：SQRYJ
约束：可选
取值示例：

13.2.62.3.9 申请人

中文名称：申请人
定义：结案审批表中的申请人
中文全拼：shen qing ren
英文名称：Applyer
数据元标识符：0205-XZZF-JASPSQR
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：SQR
约束：可选
取值示例：张三

13.2.62.3.10 申请时间

中文名称：申请时间
定义：结案审批表中的申请时间
中文全拼：shen qing shi jian

英文名称: ApplyDate
数据元标识符: 0205-XZZF-JASPSQSJ
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
值域: 无
短名: SQSJ
约束: 可选
取值示例: 1980-01-01

13.2.62.3.11 审批状态

中文名称: 审批状态
定义: 审批状态
数据元标识符: AQSC-SPZT
中文全拼: shen pi zhuang tai
英文名称: Status
数据类型: 整数型
数据格式: N..5
值域: 无
短名: SPZT
约束: 可选
取值示例:

13.2.62.3.12 下一状态

中文名称: 下一状态
定义: 审批下一状态
中文全拼: xia yi zhuang tai
英文名称: NextStatus
数据元标识符: AQSC-XYZT
数据类型: 整数型
数据格式: N..5
值域: 无
短名: XYZT
约束: 可选
取值示例:

13.2.62.3.13 审批步骤

中文名称: 审批步骤
定义: 审批步骤
中文全拼: shen pi bu zhou
英文名称: Step
数据元标识符: AQSC-SPBZ
数据类型: 整数型

数据格式: N..5
值域: 无
短名: XYBZ
约束: 可选
取值示例:

13.2.62.3.14 审批步骤状态

中文名称: 审批步骤状态
定义: 审批步骤状态
中文全拼: shen pi bu zhou zhuang tai
英文名称: StepStatus
数据元标识符: AQSC-SPBZZT
数据类型: 整数型
数据格式: N..5
值域: 无
短名: XYBZZT
约束: 可选
取值示例:

13.2.62.3.15 审批步骤时间

中文名称: 审批步骤时间
定义: 审批步骤时间
中文全拼: shen pi bu zhou shi jian
英文名称: StepDate
数据元标识符: AQSC-SPBZSJ
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
数据值域: 无
短名: SPBZSJ
约束: 可选
取值示例:

13.2.62.3.16 审批步骤审批人

中文名称: 审批步骤审批人
定义: 审批步骤审批人
中文全拼: shen pi bu zhou shen pi ren
英文名称: StepChecker
数据元标识符: AQSC-SPBZSPR
数据类型: 字符型
数据格式: c..255
值域: 无
短名: SPBZSPR
约束: 可选

取值示例:

13.2.62.3.17 审批步骤审批意见

中文名称: 审批步骤审批意见

定义: 审批步骤审批意见

中文全拼: shen pi bu zhou shen pi yi jian

英文名称: StepNote

数据元标识符: AQSC-SPBZSPYJ

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: SPBZSPYJ

约束: 可选

取值示例:

13.2.62.3.18 申请刷新原因

中文名称: 申请刷新原因

定义: 申请刷新原因

中文全拼: shen qing shua xin yuan yin

英文名称: FreshReason

数据元标识符: AQSC-SQSXY

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: SQSXY

约束: 可选

取值示例:

13.2.62.3.19 审批意见3

中文名称: 审批意见3

定义: 结案审批表中的审批意见3

中文全拼: shen pi yi jian 3

英文名称: CheckIdea3

数据元标识符: 0205-XZZF-JASPYJ3

数据类型: 字符型

数据格式: c..300

值域: 无

短名: SPYJ3

约束: 可选

取值示例:

13.2.62.3.20 审批人3

中文名称：审批人3
定义：结案审批表中的审批人3
中文全拼：shen pi ren 3
英文名称：Manager3
数据元标识符：0205-XZZF-JASPR3
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：SPR3
约束：可选
取值示例：张四

13.2.62.3.21 审批同意1

中文名称：审批同意1
定义：结案审批表的审批同意1
中文全拼：shen pi tong yi 1
英文名称：Pass1
数据元标识符：0205-XZZF-JASPTY1
数据类型：整数型
数据格式：N
值域：引用DB4403/T XXX. 3-XXXX中的7.142
短名：SPTY1
约束：可选
取值示例：1

13.2.62.3.22 审批同意2

中文名称：审批同意2
定义：结案审批表的审批同意2
中文全拼：shen pi tong yi 2
英文名称：Pass2
数据元标识符：0205-XZZF-JASPTY2
数据类型：整数型
数据格式：N
值域：引用DB4403/T XXX. 3-XXXX中的7.142
短名：SPTY2
约束：可选
取值示例：1

13.2.62.3.23 审批同意3

中文名称：审批同意3
定义：结案审批表的审批同意3
中文全拼：shen pi tong yi 3

英文名称: Pass3
数据元标识符: 0205-XZZF-JASPTY3
数据类型: 整数型
数据格式: N
值域: 引用DB4403/T XXX. 3-XXXX中的7.142
短名: SPTY3
约束: 可选
取值示例: 1

13.2.62.3.24 审批时间3

中文名称: 审批时间3
定义: 结案审批表中的审批时间3
中文全拼: shen pi shi jian 3
英文名称: Writetime3
数据元标识符: 0205-XZZF-JASPSJ3
数据类型: 日期型
数据格式: D 参照GB/T 7408-2005
值域: 无
短名: SPSJ3
约束: 可选
取值示例: 1980-01-01

13.2.62.4 通讯信息

13.2.62.4.1 安监管理单位

中文名称: 安监管理单位
定义: 安监管理单位
中文全拼: an jian guan li dan wei
英文名称: BookUnit
数据元标识符: AQSC-AJGLDW
数据类型: 字符型
数据格式: c..255
值域: 无
短名: AJGLDW
约束: 可选
取值示例:

13.2.62.4.2 地址

中文名称: 地址
定义: 结案审批表中地址
中文全拼: di zhi
英文名称: Address
数据元标识符: 0205-XZZF-JADZ

数据类型：字符型
数据格式：c..2000
值域：无
短名：DZ
约束：可选
取值示例：xxx路xxx号

13.2.62.4.3 法人代表

中文名称：法人代表
定义：企业法人代表
中文全拼：fa ren dai biao
英文名称：LawResponsi
数据元标识符：JG-JBXX-FRDB
数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无
短名：FRDB
约束：可选
取值示例：张三

13.2.62.4.4 邮政编码

中文名称：邮政编码
定义：邮编
中文全拼：you zheng bian ma
英文名称：PostalCode
数据元标识符：WZ-YZBM
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：YZBM
约束：可选
取值示例：413000

13.2.62.4.5 被处罚人

中文名称：被处罚人
定义：结案审批表中的被处罚人
中文全拼：bei chu fa ren
英文名称：PunishMan
数据元标识符：0205-XZZF-JABCFR
数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无

短名: BCFR
约束: 可选
取值示例: 张三

13.2.62.4.6 所在单位

中文名称: 所在单位
定义: 结案审批表中的所在单位
中文全拼: suo zai dan wei
英文名称: WorkUnit
数据元标识符: 0205-XZZF-JASZDW
数据类型: 字符型
数据格式: c..100
值域: 无
短名: SZDW
约束: 可选
取值示例: xxxx公司

13.2.62.4.7 单位地址

中文名称: 单位地址
定义: 结案审批表中的单位地址
中文全拼: dan wei di zhi
英文名称: WorkAddress
数据元标识符: 0205-XZZF-JADWDZ
数据类型: 字符型
数据格式: c..200
值域: 无
短名: DWDZ
约束: 可选
取值示例: xxx路xxx号

13.2.62.4.8 家庭地址

中文名称: 家庭地址
定义: 结案审批表中的家庭地址
中文全拼: jia ting zhu zhi
英文名称: HomeAddr
数据元标识符: 0205-XZZF-JTZZ
数据类型: 字符型
数据格式: c..255
值域: 无
短名: JTZZ
约束: 可选
取值示例:

13.2.62.4.9 联系电话

中文名称：联系电话
定义：联系电话
中文全拼：lian xi dianhua
英文名称：Tel
数据元标识符：WZ-LXDH
数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无
短名：LXDH
约束：可选
取值示例：

13.2.62.4.10 家庭编码

中文名称：家庭编码
定义：结案审批表中的家庭编码
中文全拼：jia ting bian ma
英文名称：FamilyPostCode
数据元标识符：0205-XZZF-JTBM
数据类型：字符型
数据格式：c..6
值域：无
短名：JTBM
约束：可选
取值示例：430426

13.2.62.4.11 检查单位

中文名称：检查单位
定义：询问笔录中的检查单位
中文全拼：jian cha dan wei
英文名称：CheckUnit
数据元标识符：AQSC-JCDW
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：JCDW
约束：可选
取值示例：

13.2.62.4.12 主办安监员

中文名称：主办安监员
定义：主办安监员姓名

中文全拼: zhu ban an jian yuan

英文名称: MainExecutor

数据元标识符: AQSC-ZBAJY

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: ZBAJY

约束: 可选

取值示例:

13.2.62.4.13 协办安监员

中文名称: 协办安监员

定义: 协办安监员姓名

中文全拼: xie ban an jian yuan

英文名称: AssistExecutor

数据元标识符: AQSC-XBAJY

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: XBAJY

约束: 可选

取值示例:

13.2.62.4.14 法定代表人1

中文名称: 法定代表人1

定义: 结案审批表中的法定代表人1

中文全拼: fa ren dai biao1

英文名称: LawResponsi

数据元标识符: JG-JBXX-FRDB1

数据类型: 字符型

数据格式: c..50

值域: 无

短名: FRDB1

约束: 可选

取值示例: 张三

13.2.62.4.15 邮政编码

中文名称: 邮政编码

定义: 邮编

中文全拼: you zheng bian ma

英文名称: PostalCode

数据元标识符: WZ-YZBM

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: YZBM

约束: 可选

取值示例: 413000

13.2.62.4.16 受处罚人

中文名称: 受处罚人

定义: 结案审批表中的受处罚人

中文全拼: shou chu fa ren

英文名称: Punisher

数据元标识符: 0205-XZZF-JASCFR

数据类型: 字符型

数据格式: c..30

值域: 无

短名: SCFR

约束: 可选

取值示例: 王五

13.2.62.4.17 受处罚人地址

中文名称: 受处罚人地址

定义: 结案审批表中的受处罚人地址

中文全拼: shou chu fa ren di zhi

英文名称: PunisherAddress

数据元标识符: 0205-XZZF-JASCFRDZ

数据类型: 字符型

数据格式: c..200

值域: 无

短名: SCFRDZ

约束: 可选

取值示例: xxxx路xxx号

13.2.62.4.18 受处罚人电话

中文名称: 受处罚人电话

定义: 受处罚人电话

中文全拼: shou chu fa ren di zhi

英文名称: PunisherAddress

数据元标识符: 0205-XZZF-SCFRDH

数据类型: 字符型

数据格式: c..200

值域: 无

短名: SCFRDH

约束：可选
取值示例：139*****

13.2.63 页面首页

13.2.63.1 信息模型

页面首页数据元包括基本信息等，其信息模型如图117所示：




图117 页面首页数据元信息模型

13.2.63.2 基本信息

13.2.63.2.1 字

中文名称：字
定义：字
中文全拼：zi
英文名称：BookWord
数据元标识符：AQSC-Z
数据类型：字符型
数据格式： c..50
数据值域：无
短名：Z

约束：可选

取值示例：

13. 2. 63. 2. 2 年

中文名称：年

定义：年

中文全拼：nian

英文名称：Year

数据元标识符：SJ-ND

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：ND

约束：可选

取值示例：

13. 2. 63. 2. 3 号

中文名称：号

定义：号

中文全拼：hao

英文名称：PaperNo

数据元标识符：AQSC-H

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：H

约束：可选

取值示例：

13. 2. 63. 2. 4 上报状态

中文名称：上报状态

定义：上报状态

中文全拼：shang bao zhuang tai

英文名称：STATUS

数据元标识符：AQSC-SBZT

数据类型：整数型

数据格式：N..5

值域：无

短名：SBZT

约束：可选

取值示例：1

13. 2. 63. 2. 5 文书菜单编号

中文名称：文书菜单编号
 定义：现场检查方案中的文书菜单编号
 中文全拼：wen shu cai dan bian hao
 英文名称：AnBooktreeId
 数据元标识符：AQSC-WSCDBH
 数据类型：字符型
 数据格式：c..32
 值域：无
 短名：WSCDBH
 约束：可选
 取值示例：

13.2.63.2.6 数据来源

中文名称：数据来源
 定义：询问笔录中的数据来源
 中文全拼：shu ju lai yuan
 英文名称：DataSource
 数据元标识符：QT-SJLY
 数据类型：字符型
 数据格式：c..255
 值域：无
 短名：SJLY
 约束：可选
 取值示例：

13.2.63.2.7 文号范围配置编号

中文名称：文号范围配置编号
 定义：现场检查方案中的文号范围配置编号
 中文全拼：wen hao fan wei pei zhi bian hao
 英文名称：RangeId
 数据元标识符：AQSC-WHFWPZBH
 数据类型：字符型
 数据格式：c..32
 值域：无
 短名：WHFWPZBH
 约束：可选
 取值示例：

13.2.63.2.8 现场检查记录编号

中文名称：现场检查记录编号
 定义：现场检查记录编号
 中文全拼：xian chang jian cha ji lu bian hao
 英文名称：SourceBookId

数据元标识符: AQSC-XCJCJLBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

数据值域: 无

短名: XCJCJLID

约束: 可选

取值示例:

13.2.63.2.9 案件名称

中文名称: 案件名称

定义: 页面首页中的案件名称

中文全拼: an jian ming chengg

英文名称: CaseName

数据元标识符: 0205-XZZF-SYAJMC

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: AJMC

约束: 可选

取值示例:

13.2.63.2.10 案由

中文名称: 案由

定义: 页面首页中的案由

中文全拼: an you

英文名称: BookKind

数据元标识符: 0205-XZZF-SYAY

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: AY

约束: 可选

取值示例:

13.2.63.2.11 处理结果

中文名称: 处理结果

定义: 页面首页的处理结果

中文全拼: chu li jie guo

英文名称: Results

数据元标识符: 0205-XZZF-SYCLJG

数据类型: 字符型

数据格式: c..3000

值域：无

短名：CLJG

约束：可选

取值示例：

13.2.63.2.12 立案时间

中文名称：立案时间

定义：页面首页中的立案时间

中文全拼：li an shi jian

英文名称：CaseDate

数据元标识符：0205-XZZF-LASJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：LASJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.63.2.13 结案时间

中文名称：结案时间

定义：页面首页中的结案时间

中文全拼：jie an shi jian

英文名称：EndDate

数据元标识符：0205-XZZF-JASJ

数据类型：日期型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：JASJ

约束：可选

取值示例：1980-01-01

13.2.63.2.14 承办人1

中文名称：承办人1

定义：页面首页中的承办人1

中文全拼：cheng ban ren 1

英文名称：MainExecutor

数据元标识符：0205-XZZF-CBR1

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：CBR1

约束：可选

取值示例：李四

13.2.63.2.15 承办人2

中文名称：承办人2

定义：页面首页中的承办人2

中文全拼：cheng ban ren 2

英文名称：AssistExecuter

数据元标识符：0205-XZZF-CBR2

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：CBR2

约束：可选

取值示例：李四

13.2.63.2.16 承办人1 执法证号

中文名称：承办人1执法证号

定义：页面首页中的承办人1执法证号

中文全拼：cheng ban ren 1 zhi fa zheng hao

英文名称：MainExecuterBookNo

数据元标识符：0205-XZZF-CBR1ZFZH

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：CBR1ZFZH

约束：可选

取值示例：

13.2.63.2.17 承办人2 执法证号

中文名称：承办人2执法证号

定义：页面首页中的承办人2执法证号

中文全拼：cheng ban ren 2 zhi fa zheng hao

英文名称：AssistExecuterBookNo

数据元标识符：0205-XZZF-CBR2ZFZH

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：CBR2ZFZH

约束：可选

取值示例：

13.2.63.2.18 归档日期

中文名称：归档日期
定义：页面首页中的归档日期
中文全拼：gui dang ri qi
英文名称：FilingDate
数据元标识符：0205-XZZF-GDRQ
数据类型：日期型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：GDRQ
约束：可选
取值示例：1980-01-01

13.2.63.2.19 归档号

中文名称：归档号
定义：页面首页中的归档号
中文全拼：gui dang hao
英文名称：FilingNo
数据元标识符：0205-XZZF-GDH
数据类型：字符型
数据格式：c..60
值域：无
短名：GDH
约束：可选
取值示例：

13.2.63.2.20 保存期限

中文名称：保存期限
定义：页面首页中的保存期限
中文全拼：bao cun qi xian
英文名称：Deadline
数据元标识符：0205-XZZF-BCQX
数据类型：字符型
数据格式：c..300
值域：无
短名：BCQX
约束：可选
取值示例：

13.2.64 卷内目录

13.2.64.1 信息模型

卷内目录数据包括基本信息等，其信息模型如图118所示：




图118 卷内目录数据元信息模型

13. 2. 64. 2 基本信息

13. 2. 64. 2. 1 名称

中文名称：名称
定义：卷内目录中的名称
中文全拼：ming chengg
英文名称：Name
数据元标识符：0205-XZZF-JNMC
数据类型：字符型
数据格式：c..165
值域：无
短名：MC
约束：可选
取值示例：

13. 2. 64. 2. 2 字

中文名称：字
定义：字
中文全拼：zi
英文名称：BookWord
数据元标识符：AQSC-Z
数据类型：字符型
数据格式：c..50
数据值域：无

短名: Z
约束: 可选
取值示例:

13.2.64.2.3 年

中文名称: 年
定义: 年
中文全拼: nian
英文名称: Year
数据元标识符: SJ-ND
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: ND
约束: 可选
取值示例:

13.2.64.2.4 号

中文名称: 号
定义: 号
中文全拼: hao
英文名称: PaperNo
数据元标识符: AQSC-H
数据类型: 字符型
数据格式: c..20
值域: 无
短名: H
约束: 可选
取值示例:

13.2.64.2.5 上报状态

中文名称: 上报状态
定义: 上报状态
中文全拼: shang bao zhuang tai
英文名称: STATUS
数据元标识符: AQSC-SBZT
数据类型: 整数型
数据格式: N..5
值域: 无
短名: SBZT
约束: 可选
取值示例: 1

13.2.64.2.6 文书菜单编号

中文名称：文书菜单编号
定义：现场检查方案中的文书菜单编号
中文全拼：wen shu cai dan bian hao
英文名称：AnBooktreeId
数据元标识符：AQSC-WSCDBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：WSCDBH
约束：可选
取值示例：

13.2.64.2.7 数据来源

中文名称：数据来源
定义：询问笔录中的数据来源
中文全拼：shu ju lai yuan
英文名称：DataSource
数据元标识符：QT-SJLY
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：SJLY
约束：可选
取值示例：

13.2.64.2.8 文号范围配置编号

中文名称：文号范围配置编号
定义：现场检查方案中的文号范围配置编号
中文全拼：wen hao fan wei pei zhi bian hao
英文名称：RangeId
数据元标识符：AQSC-WHFWPZBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：WHFWPZBH
约束：可选
取值示例：

13.2.64.2.9 现场检查记录编号

中文名称：现场检查记录编号
定义：现场检查记录编号

中文全拼: xian chang jian cha ji lu bian hao

英文名称: SourceBookId

数据元标识符: AQSC-XCJCJLBH

数据类型: 字符型

数据格式: c..32

数据值域: 无

短名: XCJCJLID

约束: 可选

取值示例:

13.2.64.2.10 填写时间

中文名称: 填写时间

定义: 卷内目录中的填写时间

中文全拼: tian xie shi jian

英文名称: WriteTime

数据元标识符: 0205-XZZF-TXSJ

数据类型: 日期型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: TXSJ

约束: 可选

取值示例: 1980-01-01

13.2.64.2.11 排序

中文名称: 排序

定义: 卷内目录中的排序

中文全拼: pai xu

英文名称: OrderId

数据元标识符: 0205-XZZF-PX

数据类型: 整数型

数据格式: N

值域: 无

短名: PX

约束: 可选

取值示例: 1

14 安全事故数据元

14.1 安全事故数据元

14.1.1 生产安全事故情况

14.1.1.1 信息模型

生产安全事故包括基本信息等，其信息模型如图119所示：




图119 安全数据元信息模型

14. 1. 1. 2 基本信息

14. 1. 1. 2. 1 事故编号

中文名称：事故编号
定义：安全事故唯一标识
中文全拼：shigu bian hao
英文名称：AccId
数据元标识符：AQSC-AQSGBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：AQSGBH

约束：可选

取值示例：

14.1.1.2.2 企业编号

中文名称：企业编号

定义：企业编号

中文全拼：qi ye bian hao

英文名称：InnerId

数据元标识符：0205-XZZF-QYBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：QYBH

约束：可选

取值示例：

14.1.1.2.3 年度

中文名称：年度

定义：统计年度

中文全拼：tong ji nian du

英文名称：StatYear

数据元标识符：AQSC-TJND

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名：ND

约束：可选

取值示例：

14.1.1.2.4 月份

中文名称：月份

定义：统计月份

中文全拼：tong ji yue fen

英文名称：StatMonth

数据元标识符：AQSC-TJYF

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：无

短名: YF

约束: 可选

取值示例:

14.1.1.2.5 企业字段名

中文名称: 企业字段名

定义: 企业字段名

中文全拼: qi ye zi duan ming

英文名称: EntpCode

数据元标识符: 0205-AQSG-QYZDM

数据类型: 字符型

数据格式: c..30

值域: 无

短名: QYZDM

约束: 可选

取值示例:

14.1.1.2.6 企业名称

中文全拼: qi ye ming cheng

英文名称: EntpName

数据元标识符: JG-JBXX-QYMC

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 无

短名: QYMC

约束: 可选

取值示例: 深圳市XXX有限公司

14.1.1.2.7 单位地址

中文名称: 单位地址

定义: 单位地址

中文全拼: dan wei di zhi

英文名称: DWDZ

数据元标识符: 0205-AQSG-DWDZ

数据类型: 字符型

数据格式: c..200

值域: 无

短名: DWDZ

约束: 可选

取值示例:

14.1.1.2.8 邮箱

中文名称：邮箱
定义：邮箱
中文全拼：you xiang
英文名称：Email
数据元标识符：JG-JBXX-YX
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：无
短名：YX
约束：可选
取值示例：

14.1.1.2.9 行业类型

中文名称：行业类型
定义：行业类型
中文全拼：hang ye lei xing
英文名称：IndustryTypeCode
数据元标识符：JG-JBXX-HYLXDM
数据类型：字符型
数据格式：c..5
值域：参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6. 2. 7
短名：HYLX
约束：可选
取值示例：

14.1.1.2.10 行业名称

中文名称：行业名称
定义：行业名称
中文全拼：hang ye ming cheng
英文名称：IndustryClassifi
数据元标识符：AQSC-HYMC
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6. 2. 8
短名：HYMC
约束：可选
取值示例：

14.1.1.2.11 单位规模

中文名称：企业规模
定义：企业规模
中文全拼：qi ye gui mo
英文名称：EntpSize

数据元标识符: JG-JBXX-QYGM

数据类型: 字符型

数据格式: c..255

值域: 引用DB4403/T XXX. 3-XXXX中的7.21

短名: QYGM

约束: 可选

取值示例:

14.1.1.2.12 从业人员数

中文名称: 从业人员数

定义: 从业人员数

中文全拼: cong ye ren yuan shu

英文名称: EmpNum

数据元标识符: 0205-AQSG-CYRYS

数据类型: 整数型

数据格式: n..10

值域: 无

短名: CYRYS

约束: 可选

取值示例:

14.1.1.2.13 经济类型

中文名称: 经济类型

定义: 企业基本信息中的企业经济类型

中文全拼: jing ji lei xing

英文名称: EconType

数据元标识符: JG-JBXX-JJLXDM

数据类型: 字符型

数据格式: c..30

值域: 无

短名: JJLX

约束: 可选

取值示例: 国有经济

14.1.1.2.14 单位合法性

中文名称: 单位合法性

定义: 单位合法性

中文全拼: dan wei he fa xing

英文名称: UnitLegal

数据元标识符: 0205-AQSG-DWHFX

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: DWHFX

约束: 可选

取值示例:

14.1.1.2.15 统计类别行业

中文名称: 统计类别行业

定义: 统计类别行业

中文全拼: tong ji lei bie hang ye

英文名称: StatisticCode

数据元标识符: 0205-AQSG-TJLBHY

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: TJLBHY

约束: 可选

取值示例:

14.1.1.2.16 危险品种类

中文名称: 危险品种类

定义: 危险品种类

中文全拼: wei xian pin zhong lei

英文名称: chemistryAssort

数据元标识符: 0205-AQSG-WXPZL

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: WXPZL

约束: 可选

取值示例:

14.1.1.2.17 主管部门

中文名称: 主管部门

定义: 主管部门

中文全拼: zhu guan bu men

英文名称: magDept

数据元标识符: 0205-AQSG-ZGBM

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域: 无

短名: ZGBM

约束: 可选

取值示例:

14.1.1.2.18 行政区域

中文名称：行政区划名称
定义：行政区划名称
中文全拼：xing zheng qu hua ming cheng
英文名称：AreaName
数据元标识符：WZ-XZQHMC
数据类型：字符型
数据格式：c..255
值域：参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.3
短名：XZQHMC
约束：可选
取值示例：南山区

14.1.1.2.19 行政区划代码

中文名称：行政区划代码
定义：行政区划代码，行政区域
中文全拼：xing zheng qu hua dai ma
英文名称：AreaCode
数据元标识符：WZ-XZQHDM
数据类型：数值型
数据格式：N..12
值域：参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.3
短名：XZQHDM
约束：可选
取值示例：413000

14.1.1.2.20 事故发生时间

中文名称：事故发生时间
定义：事故发生时间
中文全拼：shi gu fa sheng shi jian
英文名称：AccIdentTime
数据类型：日期时间型
数据元标识符：0205-AQSG-SGFSSJ
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：SGFSSJ2
约束：可选
取值示例：

14.1.1.2.21 死亡

中文名称：死亡

定义：死亡

中文全拼：si wang

英文名称：TotalDead

数据元标识符：0205-AQSG-SWRS

数据类型：数值型

数据格式：n..38

值域：无

短名：SW

约束：可选

取值示例：

14.1.1.2.22 重伤

中文名称：重伤

定义：重伤

中文全拼：zhong shang

英文名称：TotalGBH

数据元标识符：0205-AQSG-ZSRS

数据类型：数值型

数据格式：n..38

值域：无

短名：ZS

约束：可选

取值示例：

14.1.1.2.23 急性中毒

中文名称：急性中毒

定义：急性中毒

中文全拼：ji xing zhong du

英文名称：Poison

数据元标识符：0205-AQSG-JXZD

数据类型：数值型

数据格式：n..38

值域：无

短名：JXZD

约束：可选

取值示例：

14.1.1.2.24 轻伤

中文名称：轻伤

定义：轻伤

中文全拼: qing shang

英文名称: TotalBoo

数据元标识符: 0205-AQSG-QSRS

数据类型: 数值型

数据格式: n..38

值域: 无

短名: QS

约束: 可选

取值示例:

14.1.1.2.25 伤亡人数合计

中文名称: 伤亡人数合计

定义: 伤亡人数合计

中文全拼: shang wang ren shu he ji

英文名称: PeopleNum

数据元标识符: 0205-AQSG-SWHJRS

数据类型: 数值型

数据格式: n..38

值域: 0 至 9 的数字组成的 1 到 38 位

短名: SWRSHJ

约束: 可选

取值示例:

14.1.1.2.26 不确定死亡数

中文名称: 不确定死亡数

定义: 不确定死亡的人数

中文全拼: bu que ding si wang shu

英文名称: UnFirmTotalDead

数据元标识符: 0205-AQSG-BQDSWS

数据类型: 数值型

数据格式: n..38

值域: 无

短名: BQDSWS

约束: 可选

取值示例:

14.1.1.2.27 不确定重伤数

中文名称: 不确定重伤数

定义: 不确定重伤人数

中文全拼: bu que ding zhong shang shu

英文名称: UnFirmTotalGbh

数据元标识符: 0205-AQSG-BQDZSS

数据类型: 数值型

数据格式: n..38

值域: 无

短名: BQDZSS

约束: 可选

取值示例:

14.1.1.2.28 不确定轻伤数

中文名称: 不确定轻伤数

定义: 不确定轻伤数

中文全拼: bu que ding qing shang shu

英文名称: UnFirmTotalGbh

数据元标识符: 0205-AQSG-BQDQSS

数据类型: 数值型

数据格式: n..38

值域: 无

短名: BQDQSS

约束: 可选

取值示例:

14.1.1.2.29 伤亡合计人数

中文名称: 伤亡合计人数

定义: 伤亡合计人数

中文全拼: shang wang he ji ren shu

英文名称: UnFirmPeopleNum

数据元标识符: 0205-AQSG-SWHJRS

数据类型: 数值型

数据格式: n..38

值域: 无

短名: SWHJRS

约束: 可选

取值示例:

14.1.1.2.30 不确定的急性工业中毒人数

中文名称: 不确定的急性工业中毒人数

定义: 不确定的急性工业中毒人数

中文全拼: bu que ding de ji xing gong ye zhong du ren shu

英文名称: UnFirmPoison

数据元标识符：0205-AQSG-BQDJXGYZDRS

数据类型：数值型

数据格式：n..38

值域：无

短名：BQDDJXGYZDRS

约束：可选

取值示例：

14.1.1.2.31 直接经济损失

中文名称：直接经济损失

定义：直接经济损失

中文全拼：zhi jie jing ji sun shi

英文名称：UnFirmPoison

数据元标识符：0205-AQSG-ZJJJSS

数据类型：数值型

数据格式：n..38

值域：无

短名：ZJJJSS

约束：可选

取值示例：

14.1.1.2.32 事故等级

中文名称：事故等级

定义：事故等级

中文全拼：shi gu deng ji

英文名称：AccIdentLevel

数据元标识符：0205-AQSG-SGDJ

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无

短名：SGDJ2

约束：可选

取值示例：

14.1.1.2.33 事故原因

中文名称：事故原因

定义：事故原因

中文全拼：shi gu yuan yin

英文名称：ReasonCode

数据元标识符：0205-AQSG-SGYY

数据类型：字符型

数据格式：c..20

值域：无
短名：SGYY
约束：可选
取值示例：

14.1.1.2.34 事故类别

中文名称：事故类别
定义：事故类别
中文全拼：shi gu lei bie
英文名称：TypeCode
数据元标识符：0205-AQSG-SGLB
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：SGLB
约束：可选
取值示例：

14.1.1.2.35 危险种类

中文名称：危险种类
定义：危险种类
中文全拼：wei xian zhong lei
英文名称：DangerCode
数据元标识符：0205-AQSG-WXZL
数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无
短名：WXZL
约束：可选
取值示例：

14.1.1.2.36 起因物

中文名称：起因物
定义：起因物
中文全拼：qi yin wu
英文名称：OriginCode
数据元标识符：0205-AQSG-QYW
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：QYW
约束：可选
取值示例：

14.1.1.2.37 致害物

中文名称：致害物
定义：致害物
中文全拼：zhi hai wu
英文名称：BaneCode
数据元标识符：0205-AQSG-ZHW
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：ZHW
约束：可选
取值示例：

14.1.1.2.38 不安全状态

中文名称：不安全状态
定义：不安全状态
中文全拼：bu an quan zhuang tai
英文名称：UnSafeStateCode
数据元标识符：0205-AQSG-BAQZT
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：BAQZT
约束：可选
取值示例：

14.1.1.2.39 不安全行为

中文名称：不安全行为
定义：不安全行为
中文全拼：bu an quan xing wei
英文名称：UnSafeActionCode
数据元标识符：0205-AQSG-BAQXW
数据类型：字符型
数据格式：c..20
值域：无
短名：BAQXW
约束：可选
取值示例：

14.1.1.2.40 事故概况 1

中文名称：事故概况 1
定义：事故概况 1

中文全拼：shi gu gai kuang 1
英文名称：SurveyDesc
数据元标识符：0205-AQSG-SGGK1
数据类型：字符型
数据格式：c..3000
值域：无
短名：SGGK1
约束：可选
取值示例：

14.1.1.2.41 单位负责人

中文名称：单位负责人
定义：单位负责人
数据元标识符：0205-AQSG-DWFZR
中文全拼：dan wei fu ze ren
英文名称：Leader
数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无
短名：DWFZR
约束：可选
取值示例：

14.1.1.2.42 填表单位

中文名称：填表单位
定义：填表单位
中文全拼：tian biao dan wei
英文名称：RepUnit
数据元标识符：0205-AQSG-TBW
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：TBDW
约束：可选
取值示例：

14.1.1.2.43 填表人

中文名称：填表人
定义：填表人
中文全拼：tian biao ren
英文名称：RepPpl
数据元标识符：0205-AQSG-TBR

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：TBR

约束：可选

取值示例：

14.1.1.2.44 联系电话

中文名称：联系电话

定义：联系电话

中文全拼：lian xi dianhua

英文名称：Tel

数据元标识符：WZ-LXDH

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：LXDH

约束：可选

取值示例：

14.1.1.2.45 报出日期

中文名称：报出日期

定义：报出日期

中文全拼：bao chu ri qi

英文名称：RepDate

数据元标识符：0205-AQSG-BCRQ

数据类型：日期时间型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：BCRQ

约束：可选

取值示例：

14.1.1.2.46 审核人

中文名称：审核人

定义：审核人

中文全拼：shen he ren

英文名称：AuditPerson

数据元标识符：0205-AQSG-SGSHR

数据类型：字符型

数据格式：c..300

值域：无

短名: SHR2

约束: 可选

取值示例:

14.1.1.2.47 审核时间

中文名称: 审核时间

定义: 审核时间

中文全拼: shen he shi jian

英文名称: AuditDate

数据元标识符: 0205-AQSG-SGSHSJ

数据类型: 日期时间型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: SHSJ3

约束: 可选

取值示例:

14.1.1.2.48 审核信息

中文名称: 审核信息

定义: 审核信息

中文全拼: shen he xin xi

英文名称: StateMessage

数据元标识符: 0205-AQSG-SGSHXX

数据类型: 字符型

数据格式: c..2000

值域: 无

短名: SHXX

约束: 可选

取值示例:

14.1.1.2.49 状态

中文名称: 状态

定义: 状态

中文全拼: zhuang tai

英文名称: Status

数据元标识符: 0205-AQSG-SGSHZT

数据类型: 字符型

数据格式: c..20

值域: 无

短名: ZT6

约束: 可选

取值示例:

14.1.1.2.50 报出时间

中文名称：报出时间
定义：报出时间
中文全拼：bao chu shi jian
英文名称：ReportDate
数据元标识符：0205-AQSG-BCSJ
数据类型：日期时间型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：BCSJ
约束：可选
取值示例：

14.1.1.2.51 申请修改原因

中文名称：申请修改原因
定义：申请修改原因
中文全拼：shen qing xiu gai yuan yin
英文名称：FreshReason
数据元标识符：0205-AQSG-SQXGYI
数据类型：字符型
数据格式：c..2000
值域：无
短名：SQXGYI1
约束：可选
取值示例：

14.1.1.2.52 审批意见

中文名称：审批意见
定义：审批意见
中文全拼：shen pi yi jian
英文名称：Opinion
数据元标识符：0205-AQSG-SPYJ
数据类型：字符型
数据格式：c..2000
值域：无
短名：SPYJ2
约束：可选
取值示例：

14.1.2 伤亡人员情况

14.1.2.1 信息模型

伤亡人员情况信息包括基本信息，其信息模型如图120所示：




图120 伤亡人员情况数据元信息模型

14. 1. 2. 2 基本信息

14. 1. 2. 2. 1 编号

中文名称：编号
定义：伤亡人员标识号
中文全拼：bian hao
英文名称：ID
数据元标识符：0205-AQSG-SWRYBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：BH5
约束：必选
取值示例：

14. 1. 2. 2. 2 事故编号

中文名称：事故编号
定义：安全事故唯一标识
中文全拼：shigu bian hao

英文名称: AccId
数据元标识符: AQSC-AQSGBH
数据类型: 字符型
数据格式: c..32
值域: 无
短名: AQSGBH
约束: 可选
取值示例:

14.1.2.2.3 姓名

中文名称: 姓名
定义: 姓名
中文全拼: xing ming
英文名称: Name
数据元标识符: RY-JBXX-XM
数据类型: 字符型
数据格式: c..30
值域: 无
短名: XM
约束: 可选
取值示例: 张三

14.1.2.2.4 性别

中文名称: 性别
定义: 性别
中文全拼: xing bie
英文名称: Gender
数据元标识符: RY-JBXX-XB
数据类型: 字符型
数据格式: c..12
值域: 引用DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.1.3
短名: XB
约束: 可选
取值示例:

14.1.2.2.5 年龄

中文名称: 年龄
定义: 年龄
中文全拼: nian ling
英文名称: Age
数据类型: 字符型
数据格式: c..255

数据元标识符：RY-JBXX-NL

值域：无

短名：NL

约束：可选

取值示例：30

14.1.2.2.6 身份证号码

中文名称：身份证号码

定义：身份证号码

数据元标识符：RY-JBXX-SFZHM

中文全拼：shen feng zheng hao ma

英文名称：ID_number

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：SFZHM

约束：可选

取值示例：

14.1.2.2.7 发证单位

中文名称：发证单位

定义：发证单位

中文全拼：fa zheng dan wei

英文名称：IdCardUnit

数据元标识符：0205-AQSG-FZDW

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：FZDW

约束：可选

取值示例：

14.1.2.2.8 地址

中文名称：地址

定义：地址

中文全拼：di zhi

英文名称：Address

数据元标识符：0205-AQSG-SWRYDZ

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：DZ6

约束：可选

取值示例：

14.1.2.2.9 就业类型

中文名称：就业类型

定义：就业类型

中文全拼：jiu ye lei xing

英文名称：ProfessionCode

数据元标识符：0205-AQSG-JYLX

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：JYLX

约束：可选

取值示例：

14.1.2.2.10 工种

中文名称：工种

定义：工种

中文全拼：gong zhong

英文名称：WorkTypeCode

数据元标识符：0205-AQSG-GZ

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：GZ2

约束：可选

取值示例：

14.1.2.2.11 工龄

中文名称：工龄

定义：工龄

中文全拼：gong ling

英文名称：WorkAge

数据元标识符：0205-AQSG-GL

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：GL

约束：可选

取值示例：

14.1.2.2.12 单位

中文名称：单位

定义：单位

中文全拼：dan wei

英文名称：WorkAge

数据元标识符：0205-AQSG-DW

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：DW

约束：可选

取值示例：

14.1.2.2.13 文化程度代码

中文名称：文化程度代码

定义：文化程度代码

中文全拼：wen hua cheng du

英文名称：EduDegree

数据元标识符：RY-JYXX-WHCDDM

数据类型：字符型

数据格式：c..255

值域：引用DB4403/T XXX.3-XXXX中的6.1.4

短名：WHCD

约束：可选

取值示例：大学本科

14.1.2.2.14 职业

中文名称：职业

定义：职业

中文全拼：zhi ye

英文名称：EduLevelCode

数据元标识符：0205-AQSG-ZY

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：ZY

约束：可选

取值示例：

14.1.2.2.15 伤害部位

中文名称：伤害部位

定义：伤害部位

中文全拼：shang hai bu wei

英文名称：HarmPartCode

数据元标识符：0205-AQSG-SHBW

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：SHBW

约束：可选

取值示例：

14.1.2.2.16 受伤性质

中文名称：受伤性质

定义：受伤性质

中文全拼：shou shang xing zhi

英文名称：HarmPropert

数据元标识符：0205-AQSG-SSXZ

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：SSXZ

约束：可选

取值示例：

14.1.2.2.17 伤害程度

中文名称：伤害程度

定义：伤害程度

中文全拼：shang hai cheng du

英文名称：HarmDegreeCode

数据元标识符：0205-AQSG-SHCD

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：SHCD

约束：可选

取值示例：

14.1.2.2.18 损失工作日

中文名称：损失工作日

定义：损失工作日

中文全拼：sun shi gong zuo ri

英文名称: LossDays

数据元标识符: 0205-AQSG-SSGZR

数据类型: 字符型

数据格式: c..50

值域: 无

短名: SSGZR

约束: 可选

取值示例:

14.1.2.2.19 死亡日期

中文名称: 死亡日期

定义: 死亡日期

中文全拼: si wang ri qi

英文名称: DeadDate

数据元标识符: 0205-AQSG-SWRQ

数据类型: 日期时间型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: SWRQ

约束: 可选

取值示例:

14.2 事故调查处理数据元

14.2.1 事故调查卡片

14.2.1.1 信息模型

事故调查卡片信息包括基本信息, 其信息模型如图121所示:




图121 事故调查卡片数据元信息模型

14. 2. 1. 2 基本信息

14. 2. 1. 2. 1 事故调查编号

中文名称：编号

定义：事故调查编号

中文全拼：shigudiaoabian hao

英文名称：AccInvId

数据元标识符：AQSC-SGDCBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：SGDCBH

约束：可选

取值示例

14.2.1.2.2 事故编号

中文名称：事故编号

定义：安全事故唯一标识

中文全拼：shigu bian hao

英文名称：AccId

数据元标识符：AQSC-AQSGBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：AQSGBH

约束：可选

取值示例：

14.2.1.2.3 事故名称

中文名称：事故名称

定义：事故的名称

中文全拼：shi gu ming chengg

英文名称：accidentName

数据元标识符：0205-AQSG-SGMC

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：SGMC

约束：可选

取值示例：

14.2.1.2.4 牵头负责单位

中文名称：牵头负责单位

定义：牵头负责单位

中文全拼：qian tou fu ze dan wei

英文名称：rsbUnit

数据元标识符：0205-AQSG-QTFZDW

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无
短名：QTFZDW
约束：可选
取值示例：

14.2.1.2.5 调查报告名称

中文名称：调查报告名称
定义：调查报告名称
中文全拼：diao cha bao gao ming chengg
英文名称：SurveyReportName
数据元标识符：0205-AQSG-BGPFSJDCBGMC
数据类型：字符型
数据格式：c..200
值域：无
短名：DCBGMC
约束：可选
取值示例：

14.2.1.2.6 报告批复时间

中文名称：报告批复时间
定义：报告批复时间
中文全拼：bao gao pi fu shi jian
英文名称：ReportTime
数据元标识符：0205-AQSG-BGPFSJ
数据类型：日期时间型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：BGPFSJ
约束：可选
取值示例：

14.2.1.2.7 事故发生单位概况

中文名称：事故发生单位概况
定义：事故发生单位概况
中文全拼：shi gu fa sheng dan wei gai kuang
英文名称：AccUnitSummary
数据元标识符：0205-AQSG-SGDW GK
数据类型：字符型
数据格式：c..1000
值域：无
短名：SGFSDW GK

约束：可选

取值示例：

14.2.1.2.8 事故发生经过和事故救援情况

中文名称：事故发生经过和事故救援情况

定义：事故发生经过和事故救援情况

中文全拼：shi gu fa sheng jing guo he shi gu jiu yuan qing kuang

英文名称：AccAfterAndSave

数据元标识符：0205-AQSG-SGFSJGHSGJYQK

数据类型：字符型

数据格式：c..1000

值域：无

短名：SGFSJGHSGJYQK

约束：可选

取值示例：

14.2.1.2.9 事故造成的人员伤亡

中文名称：事故造成的人员伤亡

定义：事故造成的人员伤亡

中文全拼：shi gu zao cheng de ren yuan shang wang

英文名称：peopleLoss

数据元标识符：0205-AQSG-SGZCDRYSW

数据类型：整数型

数据格式：n..8

值域：无

短名：SGZCDRYSW

约束：可选

取值示例：

14.2.1.2.10 事故直接经济损失

中文名称：事故直接经济损失

定义：事故直接经济损失

中文全拼：shi gu zhi jie jing ji sun shi

英文名称：ecoLoss

数据元标识符：0205-AQSG-SGZJJJSS

数据类型：字符型

数据格式：c..1000

值域：无

短名：SGZJJJSS

约束：可选

取值示例：

14.2.1.2.11 事故发生原因

中文名称：事故发生的原因

定义：事故发生的原因

中文全拼：shi gu fa sheng de yuan yin

英文名称：AccCause

数据元标识符：0205-AQSG-SGFSYY

数据类型：字符型

数据格式：c..1000

值域：无

短名：SGFSDYY

约束：可选

取值示例：

14.2.1.2.12 事故性质

中文名称：事故性质

定义：事故性质

中文全拼：shi gu xing zhi

英文名称：AccNature

数据元标识符：0205-AQSG-SGXZ

数据类型：字符型

数据格式：c..1000

值域：无

短名：SGXZ

约束：可选

取值示例：

14.2.1.2.13 事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

中文名称：事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

定义：事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

中文全拼：shi gu ze ren de ren ding yi ji dui shi gu ze ren zhe de chu li jian yi

英文名称：AccResponse

数据元标识符：0205-AQSG-SGZRRD&SGZRZCLJY

数据类型：字符型

数据格式：c..1000

值域：无

短名：SGZRDRDYJDSGZRZDCLJY

约束：可选

取值示例：

14.2.1.2.14 事故防范和整改措施

中文名称：事故防范和整改措施

定义：事故防范和整改措施

中文全拼：shi gu fang fan he zheng gai cuo shi

英文名称：AccPreventionCorrect

数据元标识符：0205-AQSG-SGFF&ZGCS

数据类型：字符型

数据格式：c..1000

值域：无

短名：SGFFHZGCS

约束：可选

取值示例：

14.2.1.2.15 状态

中文名称：状态

定义：状态

中文全拼：zhuang tai

英文名称：Status

数据元标识符：0205-AQSG-BAZT

数据类型：整数型

数据格式：n..2

值域：1：待备案；2：同意备案；3：不同意备案

短名：ZT7

约束：可选

取值示例：

14.2.1.2.16 审核人

中文名称：审核人

定义：审核人

中文全拼：shen he ren

英文名称：AuditPerson

数据元标识符：0205-AQSG-DCSHR

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：SHR3

约束：可选

取值示例：

14.2.1.2.17 审核时间

中文名称：审核时间

定义：审核时间

中文全拼：shen he shi jian

英文名称：AuditDate

数据元标识符：0205-AQSG-DCSHSJ

数据类型：日期时间型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: SHSJ4

约束: 可选

取值示例:

14.2.1.2.18 地市级行政部门领导干部人数(行政处分)

中文名称: 地市级行政部门领导干部人数(行政处分)

定义: 地市级行政部门领导干部人数(行政处分)

中文全拼: di shi ji xing zheng bu men ling dao gan bu ren shu xing zheng chu fen

英文名称: Punish_city_amount

数据元标识符: 0205-AQSG-DSJXZBMLDGBRS(XZCF)

数据类型: 整数型

数据格式: n..8

值域: 无

短名: DSJXZBMLDGBRSXZCF

约束: 可选

取值示例:

14.2.1.2.19 县处级行政部门领导干部人数(行政处分)

中文名称: 县处级行政部门领导干部人数(行政处分)

定义: 县处级行政部门领导干部人数(行政处分)

中文全拼: xian chu ji xing zheng bu men ling dao gan bu ren shu xing zheng chu fen

英文名称: Punish_county_amount

数据元标识符: 0205-AQSG-XCJXZBMLDGBRS(XZCF)

数据类型: 整数型

数据格式: n..8

值域: 无

短名: XCJXZBMLDGBRSXZCF

约束: 可选

取值示例:

14.2.1.2.20 乡科级行政部门领导干部人数(行政处分)

中文名称: 乡科级行政部门领导干部人数(行政处分)

定义: 乡科级行政部门领导干部人数(行政处分)

中文全拼: xiang ke ji xing zheng bu men ling dao gan bu ren shu xing zheng chu fen

英文名称: Punish_town_amount

数据元标识符: 0205-AQSG-XKJXZBMLDGBRS(XZCF)

数据类型: 整数型

数据格式: n..8

值域: 无

短名: XKJXZBMLDGBRSXZCF

约束: 可选

取值示例：

14.2.1.2.21 其他行政部门领导干部人数（行政处分）

中文名称：其他行政部门领导干部人数(行政处分)

定义：其他行政部门领导干部人数(行政处分)

中文全拼：qi ta xing zheng bu men ling dao gan bu ren shu xing zheng chu fen

英文名称：Punish_other_amount

数据元标识符：0205-AQSG-QTXZBMLDGBRS(XZCF)

数据类型：整数型

数据格式：n..8

值域：无

短名：QTXZBMLDGBRSXZCF

约束：可选

取值示例：

14.2.1.2.22 生产经营单位主要负责人数（行政处分）

中文名称：生产经营单位主要负责人数(行政处分)

定义：生产经营单位主要负责人数(行政处分)

中文全拼：sheng chan jing ying dan wei zhu yao fu ze ren shu xing zheng chu fen

英文名称：Punish_Entp_amount

数据元标识符：0205-AQSG-SCJYDWZYFZRS(XZCF)

数据类型：整数型

数据格式：n..8

值域：无

短名：SCJYDWZYFZRSXZCF

约束：可选

取值示例：

14.2.1.2.23 地市级行政部门领导干部人数（党纪处分）

中文名称：地市级行政部门领导干部人数(党纪处分)

定义：地市级行政部门领导干部人数(党纪处分)

中文全拼：di shi ji xing zheng bu men ling dao gan bu ren shu dang ji chu fen

英文名称：Party_city_amount

数据元标识符：0205-AQSG-SCJYDWZYFZRS(XZCF)

数据类型：整数型

数据格式：n..8

值域：无

短名：DSJXZBMLDGBRSDJCF

约束：可选

取值示例：

14.2.1.2.24 县处级行政部门领导干部人数（党纪处分）

中文名称：县处级行政部门领导干部人数(党纪处分)

定义：县处级行政部门领导干部人数(党纪处分)

中文全拼：xian chu ji xing zheng bu men ling dao gan bu ren shu dang ji chu fen

英文名称：Party_town_amount

数据元标识符：0205-AQSG-XCJXZBMLDGBRS (DJCF)

数据类型：整数型

数据格式：n..8

值域：无

短名：XCJXZBMLDGBRSDJCF

约束：可选

取值示例：

14.2.1.2.25 乡科级行政部门领导干部人数（党纪处分）

中文名称：乡科级行政部门领导干部人数(党纪处分)

定义：乡科级行政部门领导干部人数(党纪处分)

中文全拼：xiang ke ji xing zheng bu men ling dao gan bu ren shu dang ji chu fen

英文名称：Party_town_amount

数据元标识符：0205-AQSG-XKJXZBMLDGBRS (DJCF)

数据类型：整数型

数据格式：n..8

值域：无

短名：XKJXZBMLDGBRSDJCF

约束：可选

取值示例：

14.2.1.2.26 其他行政部门领导干部人数（党纪处分）

中文名称：其他行政部门领导干部人数(党纪处分)

定义：其他行政部门领导干部人数(党纪处分)

中文全拼：qi ta xing zheng bu men ling dao gan bu ren shu dang ji chu fen

英文名称：Party_other_amount

数据元标识符：0205-AQSG-QTXZBMLDGBRS (DJCF)

数据类型：整数型

数据格式：n..8

值域：无

短名：QTXZBMLDGBRSDJCF

约束：可选

取值示例：

14.2.1.2.27 生产经营单位主要负责人数（党纪处分）

中文名称：生产经营单位主要负责人数(党纪处分)

定义：生产经营单位主要负责人数(党纪处分)

中文全拼：sheng chan jing ying dan wei zhu yao fu ze ren shu dang ji chu fen

英文名称：Party_Entp_amount

数据元标识符：0205-AQSG-QTXZBMLDGBRS (DJCF)

数据类型：整数型
 数据格式：n..8
 值域：无
 短名：SCJYDWZYFZRSDJCF
 约束：可选
 取值示例：

14.2.1.2.28 地市级行政部门领导干部人数（刑事责任）

中文名称：地市级行政部门领导干部人数(刑事责任)
 定义：地市级行政部门领导干部人数(刑事责任)
 中文全拼：di shi ji xing zheng bu men ling dao gan bu ren shu xing shi ze ren
 英文名称：Law_city_amount
 数据元标识符：0205-AQSG-DSJXZDWLDGBRS(XSZR)
 数据类型：整数型
 数据格式：n..8
 值域：无
 短名：DSJXZBMLDGBRSXSZR
 约束：可选
 取值示例：

14.2.1.2.29 县处级行政部门领导干部人数（刑事责任）

中文名称：县处级行政部门领导干部人数(刑事责任)
 定义：县处级行政部门领导干部人数(刑事责任)
 中文全拼：xian chu ji xing zheng bu men ling dao gan bu ren shu xing shi ze ren
 英文名称：Law_town_amount
 数据元标识符：0205-AQSG-DSJXZDWLDGBRS(XSZR)
 数据类型：整数型
 数据格式：n..8
 值域：无
 短名：XCJXZBMLDGBRSXSZR
 约束：可选
 取值示例：

14.2.1.2.30 乡科级行政部门领导干部人数（刑事责任）

中文名称：乡科级行政部门领导干部人数(刑事责任)
 定义：乡科级行政部门领导干部人数(刑事责任)
 中文全拼：xiang ke ji xing zheng bu men ling dao gan bu ren shu xing shi ze ren
 英文名称：Law_town_amount
 数据元标识符：0205-AQSG-XKJXZDWLDGBRS(XSZR)
 数据类型：整数型
 数据格式：n..8
 值域：无
 短名：XKJXZBMLDGBRSXSZR

约束：可选

取值示例：

14.2.1.2.31 其他行政部门领导干部人数（刑事责任）

中文名称：其他行政部门领导干部人数(刑事责任)

定义：其他行政部门领导干部人数(刑事责任)

中文全拼：qi ta xing zheng bu men ling dao gan bu ren shu xing shi ze ren

英文名称：Law_other_amount

数据元标识符：0205-AQSG-QTXZDWLDGBRS (XSZR)

数据类型：整数型

数据格式：n..8

值域：无

短名：QTXZBMLDGBRSXSZR

约束：可选

取值示例：

14.2.1.2.32 生产经营单位主要负责人数（刑事责任）

中文名称：生产经营单位主要负责人数(刑事责任)

定义：生产经营单位主要负责人数(刑事责任)

中文全拼：sheng chan jing ying dan wei zhu yao fu ze ren shu xing shi ze ren

英文名称：Law_Entp_amount

数据元标识符：0205-AQSG-SCJYDWZYFZRS (XSZR)

数据类型：整数型

数据格式：n..8

值域：无

短名：SCJYDWZYFZRSXSZR

约束：可选

取值示例：

14.2.1.2.33 结案时间

中文名称：结案时间

定义：结案时间

中文全拼：jie an shi jian

英文名称：EndCaseDate

数据元标识符：0205-AQSG-JASJ

数据类型：日期时间型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：JASJ

约束：可选

取值示例：

14.2.1.2.34 填报人所在单位

中文名称：填报人所在单位
定义：填报人所在单位
中文全拼：tian bao ren suo zai dan wei
英文名称：WriterAreaCode
数据元标识符：0205-AQSG-TBRSZDW
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：TBRSZDW
约束：可选
取值示例：

14.2.1.2.35 挂牌审核时间

中文名称：挂牌审核时间
定义：挂牌审核时间
中文全拼：gua pai shen he shi jian
英文名称：ListedAuditStatus
数据元标识符：0205-AQSG-GPSHSJ
数据类型：日期时间型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：GPSHSJ
约束：可选
取值示例：

14.2.1.2.36 挂牌审核状态

中文名称：挂牌审核状态
定义：挂牌审核状态
中文全拼：gua pai shen he zhuang tai
英文名称：ListedAuditStatus
数据元标识符：0205-AQSG-GPSHZT
数据类型：整数型
数据格式：n..10
值域：无
短名：GPSHZT
约束：可选
取值示例：

14.2.1.2.37 挂牌审核意见

中文名称：挂牌审核意见
定义：挂牌审核意见
中文全拼：gua pai shen he yi jian

英文名称: ListedAuditOpinion
数据元标识符: 0205-AQSG-GPSHYJ
数据类型: 字符型
数据格式: c..1000
值域: 无
短名: GPSHYJ
约束: 可选
取值示例:

14.2.1.2.38 送报单位

中文名称: 送报单位
定义: 送报单位
中文全拼: song bao dan wei
英文名称: MemberUnit
数据元标识符: 0205-AQSG-SBDW
数据类型: 字符型
数据格式: c..3000
值域: 无
短名: SBDW
约束: 可选
取值示例:

14.2.1.2.39 是否挂牌督办

中文名称: 是否挂牌督办
定义: 是否挂牌督办
中文全拼: shi fou gua pai dong ban
英文名称: IsSupervise
数据元标识符: 0205-AQSG-SFGPDB
数据类型: 整数型
数据格式: n..10
值域: 1: 是; 0 : 否
短名: SFGPDB
约束: 可选
取值示例:

14.2.1.2.40 技术鉴定

中文名称: 技术鉴定
定义: 技术鉴定
中文全拼: ji shu jian ding
英文名称: IsTechnique
数据元标识符: 0205-AQSG-JSJD
数据类型: 整数型
数据格式: n..10

值域：无
短名：JSJD
约束：可选
取值示例：

14.2.1.2.41 技术鉴定结束时间

中文名称：技术鉴定结束时间
定义：技术鉴定结束时间
中文全拼：ji shu jian ding jie shu shi jian
英文名称：TechniqueEndDate
数据元标识符：0205-AQSG-JSJDJSSJ
数据类型：日期时间型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：JSJDJSSJ
约束：可选
取值示例：

14.2.1.2.42 是否申请延期

中文名称：是否申请延期
定义：是否申请延期
中文全拼：shi fou shen qing yan qi
英文名称：IsCarryForward
数据元标识符：0205-AQSG-SFSQYQ
数据类型：整数型
数据格式：n..10
值域：无
短名：SFSQYQ
约束：可选
取值示例：

14.2.1.2.43 申请延期时间

中文名称：申请延期时间（自然日）
定义：申请延期时间（自然日）
中文全拼：shen qing yan qi shi jian zi ran ri
英文名称：CarryForwardDate
数据元标识符：0205-AQSG-SQYQSJ(ZRR)
数据类型：字符型
数据格式：c..6
值域：无
短名：SQYQSJZRR
约束：可选

取值示例:

14.2.1.2.44 要求提交调查报告时间

中文名称: 要求提交调查报告时间

定义: 要求提交调查报告时间

中文全拼: yao qiu ti jiao diao cha bao gao shi jian

英文名称: RequireDate

数据元标识符: 0205-AQSG-YQTJDCBGSJ

数据类型: 日期时间型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: YQTJDCBGSJ

约束: 可选

取值示例:

14.2.1.2.45 提交调查报告时间

中文名称: 提交调查报告时间

定义: 提交调查报告时间

中文全拼: ti jiao diao cha bao gao shi jian

英文名称: RealityDate

数据元标识符: 0205-AQSG-TJDCBGSJ

数据类型: 日期时间型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: TJDCBGSJ

约束: 可选

取值示例:

14.2.1.2.46 提交报告请示文号

中文名称: 提交报告请示文号

定义: 提交报告请示文号

中文全拼: ti jiao bao gao qing shi wen hao

英文名称: ReportApproveNo

数据元标识符: 0205-AQSG-TJBGQSWH

数据类型: 字符型

数据格式: c..300

值域: 无

短名: TJBGQSWH

约束: 可选

取值示例:

14.2.1.2.47 事故单位编号

中文名称：事故单位编号
定义：事故单位编号
中文全拼：shi gu dan wei bian hao
英文名称：UnitId
数据元标识符：0205-AQSG-SGDWBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：SGDWBH
约束：可选
取值示例：

14.2.1.2.48 备案时间

中文名称：备案时间
定义：备案时间
中文全拼：bei an shi jian
英文名称：RecordCaseDate
数据元标识符：0205-AQSG-BASJ
数据类型：日期时间型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：BASJ
约束：可选
取值示例：

14.2.1.2.49 落实时间

中文名称：落实时间
定义：落实时间
中文全拼：luo shi shi jian
英文名称：ActualDate
数据元标识符：0205-AQSG-LSSJ
数据类型：日期时间型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：LSSJ
约束：可选
取值示例：

14.2.2 事故调查组成员

14.2.2.1 信息模型

事故调查组成员信息包括基本信息，其信息模型如图122所示：




图122 事故调查组成员数据元信息模型

14. 2. 2. 2 基本信息

14. 2. 2. 2. 1 成员编号

中文名称：成员编号
定义：调查组成员的编号
中文全拼：cheng yuan bian hao
英文名称：ID
数据元标识符：0205-AQSG-CYBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：CYBH
约束：必选
取值示例：

14. 2. 2. 2. 2 事故调查编号

中文名称：编号
定义：事故调查编号
中文全拼：shigudiaochabian hao
英文名称：AccInvId
数据元标识符：AQSC-SGDCBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：SGDCBH
约束：可选
取值示例

14.2.2.2.3 姓名

中文名称：姓名
定义：姓名
中文全拼：xing ming
英文名称：Name
数据元标识符：RY-JBXX-XM
数据类型：字符型
数据格式：c..30
值域：无
短名：XM
约束：可选
取值示例：张三

14.2.2.2.4 调查组职务

中文名称：调查组职务
定义：调查组职务
中文全拼：diao cha zu zhi wu
英文名称：SurveyPosition
数据元标识符：0205-AQSG-DCZZW
数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无
短名：DCZZW1
约束：可选
取值示例：

14.2.2.2.5 单位职务

中文名称：单位职务
定义：单位职务
中文全拼：dan wei zhi wu
英文名称：UnitPosition
数据元标识符：0205-AQSG-DWZW
数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无
短名：DWZW1
约束：可选
取值示例：

14.2.2.2.6 工作单位

中文名称：工作单位

定义：工作单位
中文全拼：dan wei zhi wu
英文名称：Unit
数据元标识符：AQSC-GZDW
数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无
短名：GZDW
约束：可选
取值示例：

14.2.2.2.7 办公电话

中文名称：办公电话
定义：办公电话
中文全拼：ban gong dian hua
英文名称：WorkTel
数据元标识符：0205-AQSG-DCZCYBGDH
数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无
短名：BGDH1
约束：可选
取值示例：

14.2.2.2.8 手机

中文名称：手机
定义：手机
中文全拼：shou ji
英文名称：Mobile
数据元标识符：WZ-SJ
数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无
短名：SJ
约束：可选
取值示例：

14.2.3 事故调查组成员库

14.2.3.1 信息模型

事故调查组成员库信息包括基本信息，其信息模型如图123所示：




图123 事故调查组成员库数据元信息模型

14.2.3.2 基本信息

14.2.3.2.1 事故调查组编号

中文名称：事故调查组编号
定义：事故调查组编号
中文全拼：shi gu diao cha zu bian hao
英文名称：ID
数据元标识符：0205-AQSG-SGDCZBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：SGDCZBH
约束：必选
取值示例：

14.2.3.2.2 姓名

中文名称：姓名
定义：姓名
中文全拼：xing ming
英文名称：Name
数据元标识符：RY-JBXX-XM
数据类型：字符型
数据格式：c..30
值域：无
短名：XM
约束：可选
取值示例：张三

14.2.3.2.3 性别

中文名称：性别
定义：性别
中文全拼：xing bie
英文名称：Gender
数据元标识符：RY-JBXX-XB
数据类型：字符型
数据格式：c..12
值域：引用DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.1.3
短名：XB
约束：可选
取值示例：

14.2.3.2.4 调查组职务

中文名称：调查组职务
定义：调查组职务
中文全拼：diao cha zu zhi wu
英文名称：SurveyPosition
数据元标识符：0205-AQSG-DCZZW
数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无
短名：DCZZW2
约束：可选
取值示例：

14.2.3.2.5 单位职务

中文名称：单位职务
定义：单位职务
中文全拼：dan wei zhi wu
英文名称：UnitPosition
数据元标识符：0205-AQSG-DWZW
数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无
短名：DWZW2
约束：可选
取值示例：

14.2.3.2.6 工作单位

中文名称：工作单位
定义：工作单位
中文全拼：dan wei zhi wu

英文名称: Unit

数据元标识符: AQSC-GZDW

数据类型: 字符型

数据格式: c..50

值域: 无

短名: GZDW

约束: 可选

取值示例:

14.2.3.2.7 办公电话

中文名称: 办公电话

定义: 办公电话

中文全拼: ban gong dian hua

英文名称: WorkTel

数据元标识符: 0205-AQSG-CYKBDH

数据类型: 字符型

数据格式: c..50

值域: 无

短名: BGDH2

约束: 可选

取值示例:

14.2.3.2.8 手机

中文名称: 手机

定义: 手机

中文全拼: shou ji

英文名称: Mobile

数据元标识符: WZ-SJ

数据类型: 字符型

数据格式: c..50

值域: 无

短名: SJ

约束: 可选

取值示例:

14.2.3.2.9 邮箱

中文名称: 邮箱

定义: 邮箱

中文全拼: you xiang

英文名称: Email

数据元标识符: JG-JBXX-YX

数据类型: 字符型

数据格式: c..255
值域: 无
短名: YX
约束: 可选
取值示例:

14.2.3.2.10 行政区划代码

中文名称: 行政区划代码
定义: 行政区划代码, 行政区域
中文全拼: xing zheng qu hua dai ma
英文名称: AreaCode
数据元标识符: WZ-XZQHDM
数据类型: 数值型
数据格式: N..12
值域: 参照DB4403/T XXX. 3-XXXX中的6.3
短名: XZQHDM
约束: 可选
取值示例: 413000

14.2.4 事故调查追究人员

14.2.4.1 信息模型

事故调查追究人员信息包括基本信息, 其信息模型如图124所示:




图124 事故调查追究人员数据元信息模型

14.2.4.2 基本信息

14.2.4.2.1 事故调查追究人员编号

中文名称：事故调查追究人员编号

定义：事故调查追究人员编号

中文全拼：shi gu diao cha zhui jiu ren yuan bian hao

英文名称：ID

数据元标识符：0205-AQSG-SGDCZJRYBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：SGDCZJRYBH

约束：必选

取值示例：

14.2.4.2.2 事故调查编号

中文名称：编号

定义：事故调查编号

中文全拼：shigudiaochabian hao

英文名称：AccInvId

数据元标识符：AQSC-SGDCBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：SGDCBH

约束：可选

取值示例

14.2.4.2.3 企业编号

中文名称：企业编号

定义：企业编号

中文全拼：qi ye bian hao

英文名称：InnerId

数据元标识符：0205-XZZF-QYBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：QYBH

约束：可选

取值示例：

14.2.4.2.4 姓名

中文名称：姓名

定义：姓名
中文全拼：xing ming
英文名称：Name
数据元标识符：RY-JBXX-XM
数据类型：字符型
数据格式：c..30
值域：无
短名：XM
约束：可选
取值示例：张三

14.2.4.2.5 处理类别

中文名称：处理类别
定义：处理类别
中文全拼：chu li lei bie
英文名称：ProcessType
数据元标识符：0205-AQSG-CLLB
数据类型：字符型
数据格式：c..10
值域：无
短名：CLLB1
约束：可选
取值示例：

14.2.4.2.6 单位职务

中文名称：单位职务
定义：单位职务
中文全拼：dan wei zhi wu
英文名称：UnitPosition
数据元标识符：0205-AQSG-ZJRYDWZW
数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无
短名：DWZW3
约束：可选
取值示例：

14.2.4.2.7 工作单位

中文名称：工作单位
定义：工作单位
中文全拼：dan wei zhi wu

英文名称: Unit

数据元标识符: AQSC-GZDW

数据类型: 字符型

数据格式: c..50

值域: 无

短名: GZDW

约束: 可选

取值示例:

14.2.4.2.8 责任追究情况

中文名称: 责任追究情况

定义: 责任追究情况

中文全拼: ze ren zhui jiu qing kuang

英文名称: LookIntoCase

数据元标识符: 0205-AQSG-ZRZJQK

数据类型: 字符型

数据格式: c..50

值域: 无

短名: ZRZJQK

约束: 可选

取值示例:

14.2.4.2.9 办公电话

中文名称: 办公电话

定义: 办公电话

中文全拼: ban gong dian hua

英文名称: WorkTel

数据元标识符: 0205-AQSG-ZRZJRYBGDH

数据类型: 字符型

数据格式: c..50

值域: 无

短名: BGDH3

约束: 可选

取值示例:

14.2.4.2.10 手机

中文名称: 手机

定义: 手机

中文全拼: shou ji

英文名称: Mobile

数据元标识符: WZ-SJ

数据类型：字符型
数据格式：c..50
值域：无
短名：SJ
约束：可选
取值示例：

14.2.4.2.11 实际落实时间

中文名称：实际落实时间
定义：实际落实时间
中文全拼：shi ji luo shi shi jian
英文名称：PracticeDate
数据元标识符：0205-AQSG-SJLSSJ
数据类型：日期时间型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：SJLSSJ1
约束：可选
取值示例：

14.2.4.2.12 责任追究落实结果

中文名称：责任追究落实结果
定义：责任追究落实结果
中文全拼：ze ren zhui jiu luo shi jie guo
英文名称：DutyLookInto
数据元标识符：0205-AQSG-ZRJLSJG
数据类型：字符型
数据格式：c..2000
值域：无
短名：ZRZJLSJG
约束：可选
取值示例：

14.2.5 事故处理

14.2.5.1 信息模型

事故处理信息包括基本信息，其信息模型如图125所示：




图125 事故处理信息数据元信息模型

14. 2. 5. 2 基本信息

14. 2. 5. 2. 1 事故编号

中文名称：事故编号
定义：安全事故唯一标识
中文全拼：shigu bian hao
英文名称：AccId
数据元标识符：AQSC-AQGBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：AQGBH
约束：可选
取值示例：

14. 2. 5. 2. 2 事故调查编号

中文名称：编号
定义：事故调查编号
中文全拼：shigudiaochabian hao
英文名称：AccInvId
数据元标识符：AQSC-SGDCBH

数据类型：字符型

数据格式：c..32

值域：无

短名：SGDCBH

约束：可选

取值示例

14.2.5.2.3 处理类别

中文名称：处理类别

定义：处理类别

中文全拼：chu li lei bie

英文名称：ProcessType

数据元标识符：0205-AQSG-CLLB

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：CLLB2

约束：可选

取值示例：

14.2.5.2.4 处理意见

中文名称：处理意见

定义：处理意见

中文全拼：chu li yi jian

英文名称：ProcessSuggest

数据元标识符：0205-AQSG-CLYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..1000

值域：无

短名：CLYJ

约束：可选

14.2.5.2.5 要求落实时间

中文名称：要求落实时间

定义：要求落实时间

中文全拼：yao qiu luo shi shi jian

英文名称：PracticeDate

数据元标识符：0205-AQSG-YQLSSJ

数据类型：日期时间型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名: YQLSSJ

约束: 可选

取值示例:

14.2.5.2.6 实际落实时间

中文名称: 实际落实时间

定义: 实际落实时间

中文全拼: shi ji luo shi shi jian

英文名称: PracticeDate

数据元标识符: 0205-AQSG-SJLSSJ

数据类型: 日期时间型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: SJLSSJ2

约束: 可选

取值示例:

14.2.5.2.7 落实情况

中文名称: 落实情况

定义: 落实情况

中文全拼: luo shi jie guo

英文名称: DutyLookInto

数据元标识符: 0205-AQSG-LSJG

数据类型: 字符型

数据格式: c..1000

值域: 无

短名: LSJG

约束: 可选

取值示例:

14.2.5.2.8 责任落实单位

中文名称: 责任落实单位

定义: 责任落实单位

中文全拼: ze ren luo shi dan wei

英文名称: ImplementUnit

数据元标识符: 0205-AQSG-ZRLSDW

数据类型: 字符型

数据格式: c..50

值域: 无

短名: ZRLSDW

约束: 可选

取值示例:

14.2.5.2.9 状态

中文名称：状态

定义：状态

中文全拼：zhuang tai

英文名称：Status

数据元标识符：0205-AQSG-SGZT

数据类型：整数型

数据格式：n..20

值域：0：填写；1：已结案；2：已备案；3：已上报 4：已审核

短名：ZT8

约束：可选

取值示例：

14.2.5.2.10 上报的申请修改时间

中文名称：上报的申请修改时间

定义：上报的申请修改时间

中文全拼：shang bao de shen qing xiu gai shi jian

英文名称：ReportTime

数据元标识符：0205-AQSG-SBDSQXGSJ

数据类型：日期时间型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：SBDSQXGSJ

约束：可选

取值示例：

14.2.5.2.11 审核意见

中文名称：审核意见

定义：事故处理意见的审核意见

中文全拼：shen he yi jian

英文名称：Opinion

数据元标识符：0205-AQSG-ZJJGSHYJ

数据类型：字符型

数据格式：c..1000

值域：无

短名：SHYJ2

约束：可选

取值示例：

14.2.5.2.12 申请修改原因

中文名称：申请修改原因

定义：申请修改原因

中文全拼: shen qing xiu gai yuan yin

英文名称: FreshReason

数据元标识符: 0205-AQSG-SQXGY

数据类型: 字符型

数据格式: c..2000

值域: 无

短名: SQXGY2

约束: 可选

取值示例:

14.2.5.2.13 审核人

中文名称: 审核人

定义: 审核人

中文全拼: shen he ren

英文名称: AuditPerson

数据元标识符: 0205-AQSG-SGCLSHR

数据类型: 字符型

数据格式: c..300

值域: 无

短名: SHR4

约束: 可选

取值示例:

14.2.5.2.14 审核时间

中文名称: 审核时间

定义: 审核时间

中文全拼: shen he shi jian

英文名称: AuditDate

数据元标识符: 0205-AQSG-SGCLSHSJ

数据类型: 日期时间型

数据格式: D 参照GB/T 7408-2005

值域: 无

短名: SHSJ5

约束: 可选

取值示例:

14.2.5.2.15 打印时间

中文名称: 打印时间

定义: 打印时间

中文全拼: da yin shi jian

英文名称: PrintDate

数据元标识符: 0205-AQSG-DYSJ

数据类型：日期时间型

数据格式：D 参照GB/T 7408-2005

值域：无

短名：DYSJ

约束：可选

取值示例：

14.2.5.2.16 是否公开

中文名称：是否公开

定义：是否公开

中文全拼：shi fou gong kai

英文名称：Istopublish

数据元标识符：0205-AQSG-SFGK

数据类型：字符型

数据格式：c..6

值域：1：是；0：否

短名：SFGK

约束：可选

取值示例：

14.2.5.2.17 发布内容

中文名称：发布内容

定义：发布内容

中文全拼：fa bu nei rong

英文名称：Announce

数据元标识符：0205-AQSG-FBNR

数据类型：字符型

数据格式：c..100

值域：无

短名：FBNR

约束：可选

取值示例：

14.2.6 卷宗目录

14.2.6.1 信息模型

卷内目录数据包括基本信息等，其信息模型如图126所示：




图126 卷宗目录数据元信息模型

14. 2. 6. 2 基本信息

14. 2. 6. 2. 1 卷宗目录编号

中文名称：卷宗目录编号
定义：卷宗目录编号
中文全拼：juan zong mu lu bian hao
英文名称：ID
数据元标识符：0205-AQSG-JZMLBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32
值域：无
短名：JZMLBH
约束：必选
取值示例：

14. 2. 6. 2. 2 事故调查编号

中文名称：编号
定义：事故调查编号
中文全拼：shigudiaochabian hao
英文名称：AccInvId
数据元标识符：AQSC-SGDCBH
数据类型：字符型
数据格式：c..32

值域：无

短名：SGDCBH

约束：可选

取值示例

14.2.6.2.3 材料名称 1

中文名称：材料名称 1

定义：材料名称 1

中文全拼：cai liao ming chengg 1

英文名称：FileNo

数据元标识符：0205-AQSG-CLMC1

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：CLMC1

约束：可选

取值示例：

14.2.6.2.4 材料名称 2

中文名称：材料名称 2

定义：材料名称 2

中文全拼：cai liao ming chengg 2

英文名称：FileNo

数据元标识符：0205-AQSG-CLMC2

数据类型：字符型

数据格式：c..50

值域：无

短名：CLMC2

约束：可选

取值示例：

14.2.6.2.5 页数

中文名称：页数

定义：页数

中文全拼：ye shu

英文名称：PageCount

数据元标识符：0205-AQSG-YS

数据类型：整数型

数据格式：n..8

值域：无

短名：YS

约束：可选

取值示例：

14.2.6.2.6 总页数

中文名称：总页数

定义：总页数

中文全拼：zong ye shu

英文名称：PageCount

数据元标识符：0205-AQSG-ZYS

数据类型：整数型

数据格式：n..8

值域：无

短名：ZYS

约束：可选

取值示例：

14.2.6.2.7 文件名

中文名称：文件名

定义：文件名

中文全拼：wen jian ming

英文名称：FileName

数据元标识符：0205-AQSG-WJM

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：WJM

约束：可选

取值示例：

14.2.6.2.8 保存名

中文名称：保存名

定义：保存名

中文全拼：bao cun ming

英文名称：FileRealName

数据元标识符：0205-AQSG-BCM

数据类型：字符型

数据格式：c..200

值域：无

短名：BCM

约束：可选

取值示例：

14.2.6.2.9 类型

中文名称：类型
定义：类型
中文全拼：lei xing
英文名称：FileType
数据元标识符：0205-AQSG-WJLX
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：LX2
约束：可选
取值示例：

14.2.6.2.10 实际类型

中文名称：实际类型
定义：实际类型
中文全拼：shi ji lei xing
英文名称：FileRealType
数据元标识符：0205-AQSG-SJLX
数据类型：字符型
数据格式：c..500
值域：无
短名：SJLX
约束：可选
取值示例：

14.2.6.2.11 文件大小

中文名称：文件大小
定义：文件大小
中文全拼：wen jian da xiao
英文名称：FileSize
数据元标识符：0205-AQSG-WJDX
数据类型：整数型
数据格式：n..8
值域：无
短名：WJDX
约束：可选
取值示例：

14.2.6.2.12 上传人

中文名称：上传者
定义：上传者
中文全拼：shang chuan ren
英文名称：UploadMan
数据元标识符：0205-AQSG-SCR
数据类型：字符型
数据格式：c..100
值域：无
短名：SCR2
约束：可选
取值示例：

14.2.6.2.13 上传时间

中文名称：上传时间
定义：上传时间
中文全拼：shang chuan shi jian
英文名称：UploadDate
数据元标识符：0205-AQSG-SCSJ
数据类型：日期时间型
数据格式：D 参照GB/T 7408-2005
值域：无
短名：SCSJ2
约束：可选
取值示例：
