

ICS 65.020.40

CCS B 60

DB4403

深 圳 市 地 方 标 准

DB4403/T 495—2024

# 红树林碳储量调查和碳汇核算指南

Guidelines for mangrove carbon storage survey and carbon sink accounting

2024-08-28 发布

2024-10-01 实施

深圳市市场监督管理局 发布



## 目 次

前言 .....	II
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 总体原则 .....	2
5 红树林碳储量调查 .....	2
6 红树林碳汇核算 .....	7
附录 A (资料性) 红树林碳储量调查与分析记录表 .....	9
附录 B (资料性) 林木生物质碳储量生物量的计算方法 .....	11
附录 C (资料性) 抽样设计方法 .....	13
参考文献 .....	15

## 前　　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由深圳市规划和自然资源局提出并归口。

本文件起草单位：深圳市规划和自然资源局、深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心、深圳市绿创人居环境促进中心、广东省环境科学研究院、深圳巨湾科技有限公司、深圳排放权交易所、深圳海洋资源交易有限公司。

本文件主要起草人：苗晶、王欢欢、张晖、李鹏、唐琳、夏雷、何鸿、程国明、马莹、林梦笑、陈登、于君、许鹏程、赵秋月、熊一颖、张明、樊哲翩、杨微石、项前、齐爽、杨斌彬、钟如仕、王晓静、张修玉、谢紫霞、郑子琪、曾国炜、谢婧、曹玥、刘洋、吴思玥、林义益、李运国。

# 红树林碳储量调查和碳汇核算指南

## 1 范围

本文件规定了红树林碳储量调查和碳汇核算的总体原则、红树林碳储量调查的一般要求、范围、分区、方式和计算方法以及红树林总碳汇和活动碳汇的核算方法。

本文件适用于深圳市（含深汕特别合作区）行政区域内红树林碳储量调查和碳汇量核算工作。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12763.8 海洋调查规范 第8部分：海洋地质地球物理调查

HY/T 081 红树林生态监测技术规程

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

#### 红树林 mangrove

在热带和亚热带潮间带，以红树植物为主体的各种耐盐的乔木和灌木组成的潮滩湿地木本植物群落。  
[来源：HY/T 0349—2022，3.2，有修改]

### 3.2

#### 碳库 carbon pool

碳的储存库。

注：通常包括地上生物量、地下生物量、枯落物、枯死木和土壤有机质碳库。其单位为质量单位。此外，木质林产品也可以视作是一个碳库。

[来源：LY/T 2252—2014，3.2，有修改]

### 3.3

#### 地上生物量 above-ground biomass

土壤层以上以干重表示的植被所有活体的生物量。

注：包括干、桩、枝、皮、种子、花、果和叶及草本植物。

[来源：LY/T 3253—2021，2.2.17，有修改]

### 3.4

#### 地下生物量 below-ground biomass

所有活根生物量。

注：通常不包括难以从土壤有机成分或枯落物中区分出来的细根（直径≤2.0 mm）。

[来源：LY/T 3253—2021，2.2.18，有修改]

### 3.5

#### 凋落物 litter fall

生态系统中脱落或死亡的叶片、茎、花、果实和繁殖体等。

### 3. 6

#### 枯死木 **deadwood**

除凋落物（3.5）以外，所有死的林木生物质。

[来源：GB/T 41198—2021，3.11，有修改]

### 3. 7

#### 沉积物 **sediment**

可以由地表水体携带并最终沉着在水体底部，形成底泥状的任何物质。

注：通常是黏土、泥沙、有机质及各种矿物的混合物，经过长时间物理、化学、生物等作用及水体传输而沉积于水体底部所形成。

## 4 总体原则

### 4. 1 完整性

碳储量调查和碳汇核算通常涵盖所有碳库，并包括所有相关的温室气体的排放和清除。

### 4. 2 一致性

监测样地、监测参数与国家相关法律法规和国家、行业标准以及联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）的相关指南保持一致。

### 4. 3 准确性

碳储量调查和碳汇核算尽量减少偏差和不确定性。

### 4. 4 保守性

使用保守的假定与数值，以确保不高估碳汇量。

### 4. 5 针对性

结合本地实际和地域特色，体现当地自然资源禀赋。

## 5 红树林碳储量调查

### 5. 1 一般要求

红树林碳储量调查的一般要求为：

- 应满足调查目的及准确度的要求；
- 应覆盖所有调查分区，并反映各分区的生态特征；
- 优先选择干扰少的位置布设；
- 地上生物量、地下生物量样方应一致；
- 尽量减小对红树林的干扰和破坏；
- 应满足作业的要求。

### 5. 2 调查范围

应根据调查目的和调查对象确定调查范围。红树林分布范围宜通过地图、海图、地形图、航空或卫星遥感影像以及文献、历史调查资料确定。对于缺乏资料的调查对象，应在实地踏勘、实地走访、须在方法学坐标、预调查的基础上利用调查设备确定拐点坐标确定边界。调查边界应精确绘制并标明经纬度。边界一旦确定，避免轻易改变；改变不可避免时，应详细记录。

### 5. 3 调查分区

#### 5. 3. 1 分区原则

红树林群落特征或地形地貌差异明显时,需按照异质性情况将调查区划分为若干调查分区。划定为同一调查分区的红树林应符合以下条件:

- a) 主要植被种类及群落特征一致;
- b) 地形地貌一致;
- c) 其它可能影响红树林生态系统碳储量的因素一致。

### 5.3.2 分区设置

调查分区的划分可结合遥感解译、无人机航拍、现场踏勘及其它调查资料进行。对于存在多种不同红树林群落类型的调查区,调查分区宜覆盖调查区内的所有主要红树林群落类型,每种红树林植被群落设置不少于1个分区。对于相连呈片状生长的红树林,以50 ha~300 ha设置1个分区为宜。对于群落类型较单一,但面积较大的调查区,按表1的要求设置调查分区。

表1 单一群落类型红树林调查分区数量设置要求

红树林岸线长度L (km)	分区数量
$L \leq 0.3$	$\geq 1$ 个
$0.3 < L \leq 2$	$\geq 2$ 个
$L \geq 2$	1个/km, $\geq 2$ 个

### 5.4 调查内容、要素和方法

红树林碳储量调查内容、调查要素和调查方法见表2,红树林碳储量调查与分析记录表见附录A。

表2 红树林碳储量调查内容、调查要素和调查方法

调查内容	调查要素	调查方法
红树林植被	分布和面积、群落特征【物种、数量、株高、胸径(或基径 <sup>a</sup> )】	面积要素采用遥感调查或实地踏勘,其他要素采用现场调查
植物生物质碳密度	活立木的胸径、树高和木材密度	实测样地
沉积物碳密度	沉积物粒度、沉积物总有机碳、容重	现场调查、室内分析
凋落物碳密度	凋落物碳容量和碳含量	现场调查、室内分析

<sup>a</sup> 个别红树种类可测量基径来进行后续的计算。

### 5.5 调查方式

#### 5.5.1 红树林植被调查

##### 5.5.1.1 分布和面积

红树林植被分布、面积要素通过遥感识别与现场核查方法获取,遥感识别、现状核查技术方法见HY/T 147.7。

##### 5.5.1.2 群落特征

红树林植被其他调查要素采用现场调查,在永久固定样地中,调查样地或样方内所有红树林植物的物种、数量、株高、胸径(或基径),相关参数调查按HY/T 081规定执行。

##### 5.5.1.3 布设方法

每个分区结合离岸距离和林带宽度设置调查站位,站位应能代表所在分区的红树林群落类型。

##### 5.5.1.4 站位数量

每个分区应设置3个站位。

### 5.5.1.5 样方大小

红树林碳储量调查样方大小确定方法应按 HY/T 081 的规定, 具体要求如下:

- 每个调查站位设置 1 个  $10\text{ m} \times 10\text{ m}$  的永久固定红树林植被样方, 各样方红树林植被密度和生长情况宜相似, 样方内植株密度不宜过密或过疏, 具体植株数可参考 HY/T 081 中 5.4.1.3 的规定;
- 若站位所在区域的红树林群落以灌木为主或植株密度过高, 可改为  $5\text{ m} \times 5\text{ m}$  的固定样方;
- 植株密度实在过高且难以穿行的, 可在  $10\text{ m} \times 10\text{ m}$  的样方内的 4 个角各设置 1 个  $2\text{ m} \times 2\text{ m}$  的样方。

### 5.5.2 植物生物质碳密度

#### 5.5.2.1 调查分区内植物生物质碳密度

通过样地每木检尺, 实测样地内所有活立木的胸径、树高和木材密度。然后采用生物量方程法计算样地内各树种的植物生物质生物量, 根据植物生物质生物量计算生物质碳含量。将样地内各树种的植物生物质碳含量累加, 得到样地植物生物质碳含量。最后根据样地单位面积植物生物质碳含量计算调查分区内平均单位面积植物生物质碳密度。计算方法见公式(1)。

$$C_{PA} = \sum C_{1PA}/n \quad \dots \dots \dots \quad (1)$$

式中:

$C_{PA}$  ——调查分区内平均单位面积植物生物质碳含量的估计值, 单位:  $\text{kgC}/\text{m}^2$ ;

$C_{1PA}$  ——调查分区内样地单位面积植物生物质碳含量, 单位:  $\text{kgC}$ ;

$n$  ——调查分区内的样地个数。

注: 植物生物质可通过生物量方程法、生物量转换因子法或平均生长量法计算获取。具体公式见附录B。

#### 5.5.2.2 样木生物质碳含量

红树林植物样地生物质碳含量包括样地灌木生物质碳含量、藤本生物质碳含量和枯死木生物质碳含量。计算方法见公式(2)。

$$C_{1PA} = C_{1SHRUB\_BSL} + C_{1VINE\_BSL} + C_{1DW\_BSL} \quad \dots \dots \dots \quad (2)$$

式中:

$C_{1PA}$  ——调查分区内样地单位面积植物生物质碳含量, 单位:  $\text{kgC}$ ;

$C_{1SHRUB\_BSL}$  ——红树林样地灌木生物质碳含量, 单位:  $\text{kgC}$ ;

$C_{1VINE\_BSL}$  ——红树林样地藤本植物生物质碳含量, 单位:  $\text{kgC}$ ;

$C_{1DW\_BSL}$  ——红树林样地枯死木生物质碳含量, 单位:  $\text{kgC}$ 。

#### 5.5.2.3 灌木生物质碳含量

灌木生物质的碳含量。计算方法见公式(3)。

$$C_{SHRUB\_BSL,i} = \frac{44}{12} \times CF_S \times (1 + R_S) \times B_{SHRUB_i} \quad \dots \dots \dots \quad (3)$$

式中:

$C_{SHRUB\_BSL,i}$  ——红树林样地  $i$  灌木生物质碳含量, 单位:  $\text{kgC}$ ;

$\frac{44}{12}$  —— $\text{CO}_2$  与  $\text{C}$  的分子量比。

$CF_S$  ——灌木生物量含碳率;

$R_S$  ——灌木的地下生物量/地上生物量之比;

$B_{1SHRUB_i}$  ——红树林样地  $i$  灌木地上生物量, 单位:  $\text{kg}$ ;

#### 5.5.2.4 藤本生物质碳含量

采用样本收获法测定藤本样品的生物量, 藤本的碳含量是其生物量与含碳率的乘积。计算方法见公式(4)。

$$C_{VINE\_BSL,i} = \frac{44}{12} \times \sum_{j=1} (B_{VINE\_i,j} \times CF_{V,j}) \quad \dots \dots \dots \quad (4)$$

式中:

$C_{VINE\_BSL,i}$  ——红树林样地  $i$  的藤本植物生物质碳含量, 单位:  $\text{kgC}$ ;







### 6.2.3 红树林活动碳汇碳层划分

#### 6.2.3.1 划分原则

为提高碳储量变化量计算的精度，并在一定精度要求下精简监测样地数量，应按照不同的分层因子将项目边界内的地块划分为不同的层次，包括项目设计阶段的碳层划分和项目实施阶段的碳层划分。

#### 6.2.3.2 项目设计阶段碳层划分

项目设计阶段划分的碳层用于预估碳储量变化量，在项目区域内红树林群落特征或地形地貌差异明显时，应按照异质性情况进行项目碳层划分。划定为同一碳层的红树林应符合以下条件：

- 主要植被种类及群落特征一致；
- 地形地貌一致；
- 其他可能影响红树林碳储量的因素（如种植时间、种植密度等因素）一致。

#### 6.2.3.3 项目实施阶段碳层划分

项目实施阶段划分的碳层用于计算碳储量变化量，主要基于项目设计阶段碳层的划分，结合红树林种植活动的实际情况进行调整确定。若存在自然因素（如病虫害、台风风暴潮、寒潮等）或人为干扰（如砍伐等）引起植物死亡，导致原有碳层的异质性增加，或因海域使用或土地利用类型等发生变化造成碳层边界发生变化，应对项目碳层进行调整。

### 6.2.4 红树林活动碳汇核算精度

红树林活动碳汇量核算样方数量应达到90%可靠性水平下的90%精度要求。如果测定的精度低于该值，可通过增加样地数量，从而使测定结果达到精度要求。项目监测所需要的样地数量的计算方法见附录C。

### 6.2.5 红树林活动碳汇额外性论证

红树林碳汇项目是不以营利为目的的公益性行为。红树林易受极端气候事件和人为活动干扰，通常红树林植被种植和后期管护等活动成本高，不具备财务吸引力。符合本文件适用条件的项目，其额外性建议免予论证。

## 附录 A (资料性)

### A. 1 红树林植被每木调查表

红树林植被每木调查表见表 A. 1。

表 A. 1 红树林植被每木调查表

## A. 2 红树林植物碳储量分析记录表

红树林植物碳储量分析记录表见表 A. 2。

表 A.2 红树林植物碳储量分析记录表

项目编号:		碳层编号:			
分析时间:					
样地编号	样地面积 (m <sup>2</sup> )	生物量 (Kg)		有机碳含量 (KgC)	
		地上	地下	地上	地下
平均值					
注: 生物量保留至小数点后一位, 有机碳保留至小数点后三位。地上部分碳含量和地下部分碳含量按表B.1给出的不同红树种类的数值计算。					
填表人: _____ 校对人: _____					

**A.3 红树林凋落物碳储量调查与分析记录表**

红树林凋落物碳储量调查与分析记录表见表 A.3。

**表 A.3 红树林凋落物碳储量调查与分析记录表**

调查时间					
碳层编号	样地编号	样方经纬度	凋落物鲜重 (kg)	凋落物干重 (kg)	凋落物碳含量 (kg C)

注: 生物量保留至小数点后一位, 有机碳保留至小数点后三位。凋落物碳含量按0.45计算。

填表人: \_\_\_\_\_ 校对人: \_\_\_\_\_

**A.4 红树林沉积物碳储量分析记录表**

红树林沉积物碳储量分析记录表见表 A.4。

**表 A.4 红树林沉积物碳储量分析记录表**

调查时间				碳层红树林面积 (单位: ha)			
项目碳层编号			样地编号		样地经纬度		
样品层次 (cm)	样品干重 (g)	样品种积 (cm <sup>3</sup> )	样品容重 (g/cm <sup>3</sup> )	样品有机碳 含量 (%)	单位体积样品碳 含量 (g C/cm <sup>3</sup> )	样品碳密度 (g C/cm <sup>2</sup> )	
0-10							
10-20							
20-30							
30-40							
40-50							
50-100							
整个柱状 样							

注: 有机碳含量保留至小数点后三位, 容重保留至小数点后两位。

填表人: \_\_\_\_\_ 校对人: \_\_\_\_\_

附录 B  
(资料性)  
林木生物质碳储量生物量的计算方法

### B. 1 生物量方程法

可采用生物量方程法计算林木生物量。计算方法见公式(B.1)。

$$B_{TREE\_BSL} = f_{AB,j}(DBH_{TREE\_BSL} H_{TREE\_BSL} \rho) * (1 + R) * N_{TREE\_BSL_{i,j}} * A_{BSL_i} \quad \dots \dots \dots \quad (B.1)$$

式中：

$B_{TREE\_BSL_{i,j}}$  ——树种 j 的生物量，单位：kg；

$f_{AB,j}(DBH, H, \rho)$  ——树种 j 林木地上生物量与胸径、树高与木材密度的相关方程；

$DBH_{TREE\_BSL}$  ——林木的胸径，单位：cm；

$H_{TREE\_BSL}$  ——林木的树高，单位：cm；

$\rho$  ——林木的木材密度，单位：g/cm<sup>3</sup>；

$R$  ——林木地下生物量/地上生物量之比；

$N_{TREE\_BSL_{i,j}}$  ——分区 i 树种 j 的单位面积株数，单位：株/m<sup>2</sup>；

$A_{BSL_i}$  ——调查分区 i 面积，单位：m<sup>2</sup>。

### B. 2 生物量转换因子法

可采用生物量转换因子法计算林木生物量。计算方法见公式(B.2)。

$$B_{TREE\_BSL_{i,j}} = V_{TREE\_BSL_{i,j}} * \rho_j * BEF_j * (1 + R_j) * A_{BSL_i} \quad \dots \dots \dots \quad (B.2)$$

式中：

$B_{TREE\_BSL_{i,j}}$  ——树种 j 林木生物量，单位：kg；

$V_{TREE\_BSL_{i,j}}$  ——树种 j 林木单位面积蓄积量，单位：m<sup>3</sup>/hm<sup>2</sup>；

$\rho_j$  ——树种 j 林木木材密度，单位：g/cm<sup>3</sup>；

$BEF_j$  ——树种 j 的林木生物量扩展因子；

$R_j$  ——树种 j 林木地下生物量/地上生物量之比；

$A_{BSL_i}$  ——调查分区 i 面积，单位：m<sup>2</sup>。

### B. 3 平均生长量法

如项目边界内红树林或其中部分区域未进入成林稳定阶段，且项目参与方有该区域的红树林单株或单位面积生物量年变化量的数据，可直接根据该数据估算项目开始以后各年度的林木生物量，直至红树林进入成林稳定阶段。此后，假定红树林林木生物量变化量为 0。计算方法见公式(B.3)。

$$B_{TREE\_BSL,i,j,t} = B_{TREE\_BSL,i,j,t-1} + \bar{B}_{TREE\_BSL,i,j,t} * (1 + R_j) * N_{TREE\_BSL_{i,j,t}} * A_{BSL_i} \quad \dots \dots \quad (B.3)$$

式中：

$B_{TREE\_BSL,i,j,t}$  ——林木生物量，单位：kg；

$B_{TREE\_BSL,i,j,t-1}$  ——林木第 t-1 年时的生物量，单位：kg；

$\bar{B}_{TREE\_BSL,i,j,t}$  ——树种 j 第 t 年时林木单株地上生物量年变化量，单位：kg/a；

$R_j$  ——林木地下生物量/地上生物量之比；

$N_{TREE\_BSL_{i,j,t}}$  ——林木第 t 年时单位面积株数，单位：株/m<sup>2</sup>；

$A_{BSL_i}$  ——调查分区 i 面积，单位：m<sup>2</sup>。

红树植物的异速生长方程和碳含量见表 B.1。

表 B. 1 红树植物的异速生长方程和碳含量

物种	异速生长方程	碳含量 (%)	参考文献
桐花树 <i>Aegiceras corniculatum</i>	$B_{\text{stem}}=15.776 (\text{DBH}^2 \text{H})^{0.464}$	41.8	(Tam et al., 1995; 曹庆先, 2010; Kauffman & Donato, 2012)
	$B_{\text{brach}}=12.883 (\text{DBH}^2 \text{H})^{0.463}$	41.8	
	$B_{\text{leaf}}=2.472 (\text{DBH}^2 \text{H})^{0.475}$	41.8	
	$B_{\text{root}}=9.268 (\text{DBH}^2 \text{H})^{0.303}$	39.0	
白骨壤 <i>Avicennia marina</i>	$B_{\text{stem}}=43.954 (\text{DBH}^2 \text{H})^{0.544}$	41.2	(Tam et al., 1995; 彭聪姣等, 2016)
	$B_{\text{brach}}=78.886 (\text{DBH}^2 \text{H})^{0.567}$	41.2	
	$B_{\text{leaf}}=4.898 (\text{DBH}^2 \text{H})^{0.287}$	39.8	
	$B_{\text{root}}=22.961 (\text{DBH}^2 \text{H})^{0.615}$	39.5	
木榄 <i>Bruguiera gymnorhiza</i>	$B_{\text{stem}}=312.320 (\text{DBH}^2 \text{H})^{0.969}$	46.3	(廖宝文等, 1991; Kauffman et al., 2011; Kauffman & Donato, 2012)
	$B_{\text{brach}}=660.085 (\text{DBH}^2 \text{H})^{1.260}$	46.3	
	$B_{\text{leaf}}=120.587 (\text{DBH}^2 \text{H})^{1.075}$	46.3	
	$B_{\text{root}}=114.341 (\text{DBH}^2 \text{H})^{0.623}$	39.0	
秋茄 <i>Kandelia obovata</i>	$B_{\text{stem}}=145.211 (\text{DBH}^2 \text{H})^{0.544}$	43.2	(Tam et al., 1995; 彭聪姣等, 2016)
	$B_{\text{brach}}=550.808 (\text{DBH}^2 \text{H})^{1.253}$	43.2	
	$B_{\text{leaf}}=50.816 (\text{DBH}^2 \text{H})^{0.943}$	43.1	
	$B_{\text{root}}=271.019 (\text{DBH}^2 \text{H})^{0.990}$	34.8	
海桑 <i>Sonneratia caseolaris</i>	$B_{\text{stem}}=80.724 (\text{DBH}^2 \text{H})^{0.807}$	43.2	(廖宝文等, 1990; 彭聪姣等, 2016)
	$B_{\text{brach}}=84.918 (\text{DBH}^2 \text{H})^{0.951}$	43.2	
	$B_{\text{leaf}}=11.722 (\text{DBH}^2 \text{H})^{0.931}$	39.9	
	$B_{\text{root}}=32.211 (\text{DBH}^2 \text{H})^{0.777}$	39.0	
无瓣海桑 <i>Sonneratia apetala</i>	$B_{\text{stem}}=80.724 (\text{DBH}^2 \text{H})^{0.821}$	42.9	(Ren et al., 2009; 彭聪姣等, 2016)
	$B_{\text{brach}}=39.788 (\text{DBH}^2 \text{H})^{0.572}$	42.9	
	$B_{\text{leaf}}=7.803 (\text{DBH}^2 \text{H})^{0.536}$	38.6	
	$B_{\text{root}}=41.284 (\text{DBH}^2 \text{H})^{0.759}$	41.1	

注1：有些红树植物（如秋茄）在不同的地区表现出不同的形态，根据具体树种在项目所在地区表现出的类型进行确定。

注2：当无适用异速生长方程，可选择其他文献公开的异速生长方程。如部分树种胸径难以获得，可以基径代替。

注3：DBH：胸径（米）；H：高度（米）；B<sub>stem</sub>：树干生物量（千克）；B<sub>branch</sub>：树枝生物量（千克）；B<sub>leaf</sub>：树叶生物量（千克）；B<sub>bark</sub>：树皮生物量（千克）；B<sub>root</sub>：树根生物量（千克）。

附录 C  
(资料性)  
抽样设计方法

抽样设计要求达到 90% 可靠性水平下 90% 的精度要求。如果测定的精度低于该值, 项目参与方可通过增加样地数量, 从而使测定结果达到精度要求。项目监测所需要的样地数量, 可采用如下方法进行计算:

- a) 根据公式 (C.1) 计算, 如果得到  $n \geq 30$ , 则最终的样地数即为  $n$  值; 如果  $n < 30$ , 则需要采用自由度为  $n-1$  时的  $t$  值, 运用公式 (C.1) 进行第二次迭代计算, 得到的  $n$  值即为最终的样地数;

$$n = \frac{N * t_{VAL}^2 * (\sum_i w_i * s_i)^2}{N * E^2 + t_{VAL}^2 * \sum_i w_i * s_i^2} \quad \dots \dots \dots \quad (C.1)$$

式中:

$n$  ——项目边界内估算生物质碳储量所需的监测样地数量; 无量纲;

$N$  ——项目边界内监测样地的抽样总体,  $N=A/A_p$ , 其中  $A$  是项目总面积 ( $hm^2$ ),  $A_p$  是样地面积; 无量纲;

$t_{VAL}$  ——可靠性指标。在一定的可靠性水平下, 自由度为无穷 ( $\infty$ ) 时查  $t$  分布双侧  $t$  分位数表的  $t$  值; 无量纲;

$w_i$  ——项目边界内项目第  $i$  碳层的面积权重,  $w_i=A_i/A$ , 其中  $A$  是项目总面积 ( $hm^2$ ),  $A_i$  是项目第  $i$  碳层的面积 ( $hm^2$ ); 无量纲;

$s_i$  ——项目边界内项目第  $i$  碳层生物质碳储量估计值的标准差, 单位:  $tC/hm^2$ ;

$E$  ——项目生物质碳储量估计值允许的误差范围 (即置信区间的一半), 在各碳层内用  $s_i$  表示, 单位:  $tC \cdot hm^{-2}$ ;

$i$  ——1, 2, , 3.....项目碳层。

- b) 当抽样面积较大时 (抽样面积大于项目面积的 5%), 按公式 (C.1) 进行计算获得样地数  $n$  之后, 按公式 (C.2) 对  $n$  值进行调整, 从而确定最终的样地数  $n_a$ ;

$$n_a = n * \frac{1}{1+n/N} \quad \dots \dots \dots \quad (C.2)$$

式中:

$n_a$  ——调整后项目边界内估算生物质碳储量所需的监测样地数量; 无量纲;

$n$  ——项目边界内估算生物质碳储量所需的监测样地数量; 无量纲;

$N$  ——项目边界内监测样地的抽样总体; 无量纲。

- c) 当抽样面积较小时 (抽样面积小于项目面积的 5%), 可以采用简化公式 (C.3) 计算;

$$n = \left( \frac{t_{VAL}}{E} \right)^2 * (\sum_i w_i * s_i)^2 \quad \dots \dots \dots \quad (C.3)$$

$n$  ——项目边界内估算生物质碳储量所需的监测样地数量; 无量纲;

$t_{VAL}$  ——可靠性指标。在一定的可靠性水平下, 自由度为无穷 ( $\infty$ ) 时查  $t$  分布双侧  $t$  分位数表的  $t$  值; 无量纲;

$w_i$  ——项目边界内项目第  $i$  碳层的面积权重,  $w_i=A_i/A$ , 其中  $A$  是项目总面积 ( $hm^2$ ),  $A_i$  是项目第  $i$  碳层的面积 ( $hm^2$ ); 无量纲;

$s_i$  ——项目边界内项目第  $i$  碳层生物质碳储量估计值的标准差, 单位:  $tC/hm^2$ ;

$E$  ——项目生物质碳储量估计值允许的误差范围 (即置信区间的一半), 在各碳层内用  $s_i$  表示, 单位:  $tC \cdot hm^{-2}$ ;

$i$  ——1, 2, , 3.....项目碳层。

- d) 分配到各红树林类型的监测样地数量, 采用最优分配法按公式 (C.4) 进行计算。

$$n = n_i = n * \frac{w_i * s_i}{\sum_i w_i * s_i} \quad \dots \dots \dots \quad (C.4)$$

$n_i$  ——项目边界内项目第  $i$  碳层估算生物质碳储量所需的监测样地数量; 无量纲;

$n$  ——项目边界内估算生物质碳储量所需的监测样地数量; 无量纲;

$w_i$  ——项目边界内项目第  $i$  碳层的面积权重,  $w_i=A_i/A$ , 其中  $A$  是项目总面积 ( $hm^2$ ),  $A_i$  是项目第  $i$

碳层的面积 ( $hm^2$ ) ; 无量纲;  
 $s_i$  ——项目边界内项目第  $i$  碳层生物质碳储量估计值的标准差, 单位  $tC \cdot hm^{-2}$ ;  
 $i$  ——1, 2, , 3.....项目碳层。

## 参 考 文 献

- [1] GB/T 41198—2021 林业碳汇项目审定和核证指南
  - [2] HJ 1166 全国生态状况调查评估技术规范——生态系统遥感解译与野外核查
  - [3] HY/T 147.7 海洋监测技术规程 第7部分：卫星遥感技术方法
  - [4] HY/T 0349—2022 海洋碳汇核算方法
  - [5] LY/T 2252—2014 碳汇造林技术规程
  - [6] LY/T 2988—2018 森林生态系统碳储量计量指南
  - [7] LY/T 3253—2021 林业碳汇计量监测术语
  - [8] DB4403/T 401—2023 海洋碳汇核算指南
  - [9] T/CAOE 20.1 海岸带生态系统现状调查与评估技术导则 第1部分：总则
  - [10] T/CAOE 20.2 海岸带生态系统现状调查与评估技术导则 第2部分：海岸带生态系统遥感识别与现状核查
  - [11] 国家林业局.全国林业碳汇计量和监测技术指南(试行).2010年
  - [12] 国家林业局.造林项目碳汇计量与监测指南.2008年
  - [13] 国家林业局.国家森林资源连续清查技术规定.2014年
  - [14] 中华人民共和国自然资源部.红树林生态系统碳储量调查与评估技术规程.2023年
  - [15] 中华人民共和国自然资源部.红树林生态系统碳汇计量监测技术规程(试行).2023年
  - [16] 中华人民共和国自然资源部.海草床生态系统碳汇计量监测技术规程(试行).2023年
  - [17] 中华人民共和国自然资源部.海草床生态系统碳储量调查与评估技术规程.2023年
  - [18] 中华人民共和国自然资源部.滨海盐沼生态系统碳汇计量监测技术规程(试行).2023年
  - [19] 中华人民共和国自然资源部.滨海盐沼生态系统碳储量调查与评估技术规程.2023年
  - [20] 广东省林业局.林业碳汇计量与监测技术规程.2016年
  - [21] 广东省林业局.碳汇造林技术规程.2018年
  - [22] 广东省生态环境厅.广东省红树林碳普惠方法学.2023年
  - [23] 广东省生态环境厅.广东省林业碳汇碳普惠方法学.2022年
  - [24] 广东省发展改革委.广东省森林经营碳普惠方法学.2017年
  - [25] 广东省发展改革委.广东省森林保护碳普惠方法学.2017年
  - [26] 海南省生态环境厅.海南红树林造林/再造林碳汇项目方法学.2023年
  - [27] 深圳市规划和自然资源局.红树林保护项目碳汇方法学(试行).2023年
-