

深圳市市场监督管理局
深圳市童车产品质量监督抽查实施规范
(2025 年版)

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次抽样数量见表 1。

表 1 抽取样品数量

序号	产品种类		抽样数量 (辆)	检验样品数量 (辆)	备用样品数量 (辆)
1	儿童自行车		2	1	1
2	儿童三轮车		2	1	1
3	儿童推车		2	1	1
4	婴儿学步车		2	1	1
5	乘骑 车辆 玩具	电动童车	3	2	1
		玩具滑板车	3	2	1
		其它车辆玩具	2	1	1

2 检验依据

表 2 儿童自行车

序号	检验项目	检验方法
1	锐利边缘	GB 14746—2006
2	外露突出物	GB 14746—2006
3	突出物禁区、保护装置和螺钉	GB 14746—2006
4	制动系统	GB 14746—2006
5	闸把尺寸	GB 14746—2006
6	制动系统的强度（手闸）	GB 14746—2006
7	手闸性能试验	GB 14746—2006
8	把横管	GB 14746—2006
9	把横管的把套	GB 14746—2006
10	把立管	GB 14746—2006
11	车把稳定性	GB 14746—2006
12	车把部件的强度	GB 14746—2006
13	冲击试验（重物落下）	GB 14746—2006

序号	检验项目	检验方法
14	冲击试验（车架/前叉组合件落下）	GB 14746—2006
15	车轮（间隙）	GB 14746—2006
16	前轮夹持力	GB 14746—2006
17	后轮夹持力	GB 14746—2006
18	地面间隙	GB 14746—2006
19	足尖间隙	GB 14746—2006
20	脚踏/曲柄部件动态试验	GB 14746—2006
21	限制尺寸	GB 14746—2006
22	鞍管	GB 14746—2006
23	鞍座调节夹紧装置	GB 14746—2006
24	鞍座的强度	GB 14746—2006
25	驱动系统静负荷试验	GB 14746—2006
26	链罩	GB 14746—2006
27	平衡轮（尺寸）	GB 14746—2006

表 3 儿童三轮车

序号	检验项目	检验方法
1	特定可迁移元素最大限量	GB 6675—2003 附录 C
2	燃烧性能	GB 6675—2003 附录 B
3	机械强度	GB 14747—2006
4	锐利边缘	GB 6675—2003 A. 5. 8
5	锐利尖端	GB 6675—2003 A. 5. 9
6	外露突出物	GB 14747—2006
7	挤夹点	GB 14747—2006
8	小零件	GB 6675—2003 A. 5. 2
9	行驶稳定性	GB 14747—2006
10	连接紧固件	GB 14747—2006
11	防护罩帽	GB 14747—2006
12	把立管插入深度标记	GB 14747—2006
13	把立管的强度	GB 14747—2006
14	把横管	GB 14747—2006
15	把横管两端	GB 14747—2006
16	把立管夹紧装置	GB 14747—2006
17	鞍管插入深度	GB 14747—2006
18	鞍座调节夹紧装置	GB 14747—2006

序号	检验项目	检验方法
19	冲击强度	GB 14747—2006
20	靠背结构牢固性	GB 14747—2006
21	辅助推杆强度	GB 14747—2006
22	脚蹬离地高度	GB 14747—2006
注：把立管插入深度标记项目适用于把立管是可调节的结构；鞍管插入深度项目适用于鞍管是可调节的机构。		

表 4 儿童推车

序号	检验项目	检验方法
1	材料质量	GB 14748—2006
2	特定可迁移元素最大限量	GB 6675—2003 附录 C
3	金属表面	GB 14748—2006
4	燃烧性能	GB 14748—2006
5	外露的开口管子	GB 14748—2006
6	危险夹缝	GB 14748—2006
7	剪切和挤夹点	GB 14748—2006
8	锐利边缘和尖端	GB 6675—2003 A. 5. 8 GB 6675—2003 A. 5. 9
9	小零件	GB 14748—2006
10	外露突出物	GB 14748—2006
11	机械部件的连接	GB 14748—2006
12	卧兜的最小内部高度	GB 14748—2006
13	座兜的座垫与靠背的角度和靠背的高度	GB 14748—2006
14	推车的适用年龄	GB 14748—2006
15	卧兜和座兜连接在车架上的装置	GB 14748—2006
16	稳定性	GB 14748—2006
17	手把强度	GB 14748—2006
18	制动装置	GB 14748—2006
19	折叠锁定装置	GB 14748—2006
20	可拆卸卧兜或座兜的连接装置的强度和耐用性	GB 14748—2006
21	束缚系统的强度	GB 14748—2006
22	安全带扣的强度	GB 14748—2006
23	车轮的强度	GB 14748—2006
24	动态耐久性测试	GB 14748—2006
25	撞击强度	GB 14748—2006
26	静态强度	GB 14748—2006

表 5 婴儿学步车

序号	检验项目	检验方法
1	材料质量	GB 14749—2006
2	特定可迁移元素最大限量	GB 6675—2003 附录 C
3	金属表面	GB 14749—2006
4	木制部件	GB 14749—2006
5	危险夹缝及孔、开口	GB 14749—2006
6	弹簧	GB 14749—2006
7	外露突出物	GB 14749—2006
8	可触及部件	GB 14749—2006
9	绳索/弹性绳等绳状物	GB 14749—2006
10	锁定、折叠和框架调节装置	GB 14749—2006
11	挤夹、剪切	GB 14749—2006
12	跨带宽度	GB 14749—2006
13	座位	GB 14749—2006
14	学步车脚轮	GB 14749—2006
15	框架离地高度	GB 14749—2006
16	防撞间距	GB 14749—2006
17	静态稳定性	GB 14749—2006
18	动态稳定性	GB 14749—2006
19	静态强度	GB 14749—2006
20	动态强度	GB 14749—2006
21	碰撞强度	GB 14749—2006
22	燃烧性能	GB 14749—2006

表 6 乘骑车辆玩具

序号	检验项目	检验方法
一、机械与物理性能（正常使用和可预见的合理滥用）		
1	材料	GB 6675.2—2014(含第1号修改单)
2	小零件	GB 6675.2—2014(含第1号修改单)
3	小球	GB 6675.2—2014(含第1号修改单)
4	可触及的金属或玻璃边缘	GB 6675.2—2014(含第1号修改单)
5	功能性锐利边缘	GB 6675.2—2014(含第1号修改单)
6	金属玩具边缘	GB 6675.2—2014(含第1号修改单)

序号	检验项目	检验方法
7	模塑玩具边缘	GB 6675. 2—2014(含第 1 号修改单)
8	外露螺栓或螺纹杆的边缘	GB 6675. 2—2014(含第 1 号修改单)
9	可触及的锐利尖端	GB 6675. 2—2014(含第 1 号修改单)
10	功能性锐利尖端	GB 6675. 2—2014(含第 1 号修改单)
11	突出物	GB 6675. 2—2014(含第 1 号修改单)
12	把手和其他类似的管子	GB 6675. 2—2014(含第 1 号修改单)
13	金属丝和杆件	GB 6675. 2—2014(含第 1 号修改单)
14	36 个月以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳	GB 6675. 2—2014(含第 1 号修改单)
15	带有折叠机构的其他玩具	GB 6675. 2—2014(含第 1 号修改单)
16	铰链间隙	GB 6675. 2—2014(含第 1 号修改单)
17	刚性材料上的圆孔	GB 6675. 2—2014(含第 1 号修改单)
18	活动部件间的间隙	GB 6675. 2—2014(含第 1 号修改单)
19	乘骑玩具的传动链或皮带	GB 6675. 2—2014(含第 1 号修改单)
20	其他驱动机构	GB 6675. 2—2014(含第 1 号修改单)
21	弹簧	GB 6675. 2—2014(含第 1 号修改单)
22	可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性	GB 6675. 2—2014(含第 1 号修改单)
23	不可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性	GB 6675. 2—2014(含第 1 号修改单)
24	前后稳定性	GB 6675. 2—2014(含第 1 号修改单)
25	乘骑玩具及座位的超载性能	GB 6675. 2—2014(含第 1 号修改单)
26	制动装置	GB 6675. 2—2014(含第 1 号修改单)
27	电动童车的速度要求	GB 6675. 2—2014(含第 1 号修改单)
28	声响要求	GB 6675. 2—2014(含第 1 号修改单)
29	突出部件	GB 6675. 12—2014
30	静态强度和动态强度	GB 6675. 12—2014
31	把立管强度	GB 6675. 12—2014
32	三轮滑板车的稳定性	GB 6675. 12—2014
33	可调节、可折叠的把立管和把横管	GB 6675. 12—2014
二、易燃性能		
1	一般要求	GB 6675. 3—2014
三、特定元素的迁移		
1	最大限量要求	GB 6675. 4—2014
四、增塑剂		
1	限定增塑剂限量要求	GB/T 22048—2022
五、电性能		

序号	检验项目	检验方法
1	标识和说明	GB 19865—2005（含第 1 号修改单）
2	输入功率	GB 19865—2005（含第 1 号修改单）
3	发热和非正常工作	GB 19865—2005（含第 1 号修改单）
4	工作温度下的电气强度	GB 19865—2005（含第 1 号修改单）
5	耐潮湿	GB 19865—2005（含第 1 号修改单）
6	室温下的电气强度	GB 19865—2005（含第 1 号修改单）
7	机械强度	GB 19865—2005（含第 1 号修改单）
8	结构	GB 19865—2005（含第 1 号修改单）
9	软线和电线的保护	GB 19865—2005（含第 1 号修改单）
10	螺钉和连接	GB 19865—2005（含第 1 号修改单）
11	电气间隙和爬电距离	GB 19865—2005（含第 1 号修改单）
12	耐热和耐燃	GB 19865—2005（含第 1 号修改单）
注： 1. 当玩具滑板车同时具有滑板车模式和乘骑模式时，GB 6675.12—2014 仅适用于滑板车模式。 2. 进行 GB 19865—2005 测试前应按标准第 5 章进行预处理。		

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 6675—2003 国家玩具安全技术规范

GB 6675.1—2014 玩具安全 第 1 部分：基本规范

GB 6675.2—2014 玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能（含第 1 号修改单）

GB 6675.3—2014 玩具安全 第 3 部分：易燃性能

GB 6675.4—2014 玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移

GB 14746—2006 儿童自行车安全要求

GB 14747—2006 儿童三轮车安全要求

GB 14748—2006 儿童推车安全要求

GB 14749—2006 婴儿学步车安全要求

GB 6675.12—2014 玩具安全第 12 部分：玩具滑板车

GB 19865—2005 电玩具的安全（含第 1 号修改单）

GB/T 22048—2022 玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本规范编制单位：深圳市计量质量检测研究院

本规范编制人员：沈娴、谢莹、莫友文、刘海颜、柯灯明、杨志鹏、张晓锴、钟子瑜、郑火平

本规范由深圳市市场监督管理局产品质量安全监管处管理。