

深圳市市场监督管理局

深圳市建筑装饰装修用胶粘剂产品质量监督抽查实施规范

(2025 年版)

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

随机抽取同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品，共 2 组样品，1 组作为检验样品，1 组作为备用样品。抽取总量不得少于 2000mL，其中，检样不得少于 1000mL，备样不得少于 1000mL。若样品包装属于无法二次密封类型，检验样品和备用样品至少各抽取 2 个独立包装。对于双组分等多组分产品，抽样时须抽取该样品的所有组分，且每个组分均按上述要求单独抽取，同时标明产品所示的各组分间的配比。

2 检验依据

2.1 物理性能

表 1 聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	压缩剪切强度（干强度）	HG/T 2727—2010	HG/T 2727—2010
2	压缩剪切强度（湿强度）	HG/T 2727—2010	HG/T 2727—2010

表 2 壁纸胶粘剂

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	不挥发物	JC/T 548—2016	JC/T 548—2016 GB/T 2793—1995

表 3 水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	粘结强度	JC/T 438—2019	JC/T 438—2019

2.2 有害物质

表 4 溶剂型胶粘剂

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	VOC 含量	GB 33372—2020	GB 33372—2020
2	总挥发性有机物	GB 18583—2008 GB 30982—2014	GB 18583—2008
3	游离甲醛（限氯丁橡胶胶粘剂、SBS 胶粘剂）	GB 18583—2008	GB 18583—2008
4	苯	GB 18583—2008 GB 30982—2014	GB 18583—2008 GB 30982—2014
5	甲苯+二甲苯	GB 18583—2008 GB 30982—2014	GB 18583—2008 GB 30982—2014
6	甲苯二异氰酸酯（限聚氨酯类胶粘剂）	GB 18583—2008 GB 30982—2014	GB 18583—2008 GB 30982—2014
7	二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯（聚氨酯类胶粘剂除外）	GB 18583—2008	GB 18583—2008
8	卤代烃（二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷）（聚氨酯类胶粘剂除外）	GB 30982—2014	GB 30982—2014
注：适用产品种类：建筑装饰装修用溶剂型胶粘剂。			

表 5 水基型胶粘剂

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	VOC 含量	GB 33372—2020	GB 33372—2020
2	总挥发性有机物	GB 18583—2008 GB 30982—2014	GB 18583—2008
3	苯	GB 18583—2008	GB 18583—2008
4	甲苯+二甲苯	GB 18583—2008	GB 18583—2008
5	游离甲醛（聚氨酯类胶粘剂除外）	GB 18583—2008 GB 30982—2014	GB 18583—2008 GB 30982—2014
注： 适用产品种类：建筑装饰装修用水基型胶粘剂。 若产品明示为“无醛型水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂”，游离甲醛检验依据为 JC/T 438—2019。			

表 6 本体型胶粘剂

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	VOC 含量（建筑、室内装饰装修领域的丙烯酸酯类除外）	GB 33372—2020	GB 33372—2020 HG/T 2492—2018
2	总挥发性有机物	GB 18583—2008 GB 30982—2014	GB 18583—2008
3	甲苯二异氰酸酯（限聚氨酯类胶粘剂）	GB 30982—2014	GB 30982—2014
4	苯（限氨酯类、环氧类胶粘剂）	GB 30982—2014	GB 30982—2014
5	甲苯（限聚氨酯类胶粘剂）	GB 30982—2014	GB 30982—2014
6	甲苯+二甲苯（限环氧类胶粘剂）	GB 30982—2014	GB 30982—2014

注：适用产品种类：建筑装饰装修用本体型胶粘剂。

表 7 胶粘剂

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	VOC 含量（建筑、室内装饰装修领域的丙烯酸酯类本体型胶粘剂除外）	GB 33372—2020	GB 33372—2020 HG/T 2492—2018
2	总挥发性有机物	SZJG 48—2014 GB 18583—2008 GB 30982—2014	GB 18583—2008
3	游离甲醛（聚氨酯类胶粘剂除外）	SZJG 48—2014	GB 18583—2008
4	苯	SZJG 48—2014	GB 18583—2008
5	甲苯+二甲苯	SZJG 48—2014	GB 18583—2008
6	二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯总量（限氯丁橡胶胶粘剂、SBS 胶粘剂）	SZJG 48—2014	GB 18583—2008
7	卤代烃（二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷）（除聚氨酯类胶粘剂以外的溶剂型胶粘剂）	GB 30982—2014	GB 30982—2014
8	甲苯二异氰酸酯（限溶剂型聚氨酯类胶粘剂）	GB 18583—2008 GB 30982—2014	GB 18583—2008 GB 30982—2014

注：
表 7 仅考核明示执行标准为 SZJG 48—2014 且生产日期在 2025 年 08 月 01 日前的胶粘剂产品。
适用产品种类：建筑装饰装修用胶粘剂。

表 8 胶粘剂

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	VOC 含量	DB4403/ 583—2025	DB4403/ 583—2025 GB 33372—2020 HG/T 2492—2018
2	甲醛含量(聚氨酯类产品不测)	DB4403/ 583—2025	DB4403/ 583—2025 GB 18583—2008 GB 30982—2014
3	苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和	DB4403/ 583—2025	DB4403/ 583—2025 GB 30982—2014
4	游离甲苯二异氰酸酯(限聚氨酯类胶粘剂)	DB4403/ 583—2025	GB 30982—2014
5	二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1, 1-三氯乙烷、1, 1, 2-三氯乙烷总和含量(水基型、聚氨酯类产品不测)	DB4403/ 583—2025	GB 30982—2014
6	总挥发性有机物	GB 18583—2008 GB 30982—2014	GB 18583—2008
7	二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯(除聚氨酯类胶粘剂以外的溶剂型胶粘剂)	GB 18583—2008	GB 18583—2008
<p>注： 表 8 仅考核明示执行标准为 DB4403/ 583—2025 且生产日期在 2025 年 08 月 01 日后的胶粘剂产品。 适用产品种类：建筑装饰装修用胶粘剂。</p>			

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

- SZJG 48—2014 建筑装饰装修涂料与胶粘剂有害物质限量
- DB4403/ 583—2025 建筑装饰装修涂料与胶粘剂有害物质限量
- GB 33372—2020 胶粘剂挥发性有机化合物限量
- GB 18583—2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量
- GB 30982—2014 建筑胶粘剂有害物质限量

JC/T 438—2019 水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂

HG/T 2727—2010 聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂

JC/T 548—2016 壁纸胶粘剂

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

3.2.1 经检验，所检样品全部项目合格，判该产品本次监督抽查未发现不合格；出现一项或一项以上项目不合格，判该产品本次监督检验结果不合格。

3.2.2 若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

3.2.3 若被检产品明示的质量要求包含、低于或缺少本规范中检验项目依据的强制性国家标准要求时，应按照强制性国家标准要求判定。

3.2.4 仅限明示质量要求中检测方法与本规范一致时，才进行上述3.2.2、3.2.3判定原则的比较。

3.2.5 当被检样品未能提供有效企业标准时（企业无法提供或在企业标准信息公共服务平台 <https://www.qybz.org.cn/> 无法获取及企业标准标识错误的情况视为未能提供有效企业标准），按照本规范中相关标准进行判定。

4 附则

本规范编制单位：深圳市计量质量检测研究院

本规范编制人员：曹成成、金字、黄农逢、徐董育、王赛楠、姚正领、汪文杰、陈志聪、卓大权、凌英杰。

本规范由深圳市市场监督管理局产品质量安全监管处管理。